

Tekla Structures 2022

Modellen en bestanden delen

April 2022

©2022 Trimble Solutions Corporation

Inhoudsopgave

1	Samenwerken binnen een Tekla Structures-model.....	9
1.1	Wat is Tekla Model Sharing.....	10
	Vereisten voor Tekla Model Sharing.....	12
	Tekla Model Sharing-licenties.....	12
	Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt.....	13
1.2	Werken met Tekla Model Sharing	15
	Hoe werkt Tekla Model Sharing?.....	15
	Wie kan het gedeelde model gebruiken?.....	17
	Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren.....	18
	Problemen met de installatie van de cacheservice oplossen.....	22
	Het aanmeldingsaccount voor de Windows cacheservice instellen.....	22
	Een model in Tekla Model Sharing delen.....	23
	Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen.....	24
	Aan een gedeeld model deelnemen.....	24
	Informatie over gedeelde modellen in Tekla Model Sharing.....	26
	Werk het model bij met de wijzigingen van andere gebruikers in Tekla Model Sharing (inlezen).....	28
	Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing.....	29
	Uitlezen.....	30
	De volgende wegschrijving reserveren.....	31
	Uw modelwijzigingen automatisch delen.....	31
	Gebruikers beheren in Tekla Model Sharing.....	33
	Nieuwe gebruikers uitnodigen bij een gedeeld model.....	33
	Informatie over gebruikers en deelacties weergeven.....	33
	Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing wijzigen.....	34
	Gebruikers uit een gedeeld model verwijderen.....	37
	Gebruikers exporteren en importeren.....	37
	E-mailberichten verzenden.....	39
	Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing.....	39
	Wijzigingen detecteren.....	39
	De deelhistorie weergeven.....	43
	Objectvergrendelingen, tekeningvergrendelingen en privileges in Tekla Model Sharing instellen.....	44
	Objectvergrendelingen instellen.....	44
	Tekeningvergrendelingen instellen.....	46
	Privileges instellen.....	47
	In Tekla Model Sharing een basislijn voor een model maken.....	48
	Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen.....	49
	Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen.....	49
	Modelhistorie in Tekla Model Sharing wissen.....	50
	XS_FIRM- en XS_PROJECT-mappen gebruiken met Tekla Model Sharing.....	51
	Tekla Model Sharing-instellingen.....	54
	Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten.....	57
	In Tekla Model Sharing een gedeeld model naar een multi-user model converteren.....	58

1.3	Wat wordt er in Tekla Model Sharing gedeeld.....	59
	Hoe gegevens worden gedeeld.....	60
	Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten.....	66
	Database-updates delen.....	67
	Gegevens van de Organisator delen.....	67
	Hoe verschillende objecttypen in gedeelde modellen werken.....	68
	Hoe eigenschapsbestanden in de XS_FIRM- en de XS_PROJECT-mappen worden gedeeld.....	72
1.4	Aanbevolen methoden in Tekla Model Sharing.....	73
	GUID'S correct in gedeelde modellen gebruiken.....	73
	Lokale versies van gedeelde modellen op uw computer opslaan.....	74
	Regelmatig basislijnen maken.....	74
	Een back-up van gedeelde modellen maken.....	74
	Nummer modelobjecten in Tekla Model Sharing.....	75
1.5	Tekla Model Sharing-problemen verhelpen.....	75
	Gedeelde modellen terugzetten.....	76
	Opnieuw aan het model deelnemen als het model na het wegschrijven niet is opgeslagen.....	77
	Een nieuwe Tekla Model Sharing-sessie na time-out starten.....	78
	Op foutmeldingen Tekla Model Sharing van reageren.....	78
	Ondersteuning krijgen voor problemen bij het delen.....	97
1.6	Multi-user-modus	98
	Multi-user-systeem.....	99
	Tekla Structures multi-user-server als een service.....	99
	Installeer Tekla Structures de multi-user server als een service.....	100
	De multi-user serverservice opnieuw starten.....	101
	Een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice installeren.....	102
	De installatie van een exemplaar van de multi-user serverservice verwijderen... ..	103
	De server van een multi-user model wijzigen.....	103
	Een multi-user model naar een single-user model converteren.....	104
	Een single-user model naar een multi-user model converteren.....	105
	Hoe de multi-user modus werkt.....	106
	Vergrendelingen voor modellen in de multi-user modus.....	107
	Opslaan in de multi-user modus	107
	Automatisch opslaan in de multi-user modus.....	108
	Modelhistorie in de multi-user modus.....	109
	Het model in de multi-user modus afsluiten	110
	Multi-user modellen kopiëren.....	111
	Actieve multi-users weergeven.....	111
	Foutmeldingen in de multi-user modus	112
	Inconsistenties uit een multi-user database verwijderen.....	113
	In de multi-user modus modelleren	113
	Nummeringsinstelling in de multi-user modus	118
	Nummering met het hoofdmodel synchroniseren.....	119
	Tekeningen in de multi-user modus.....	120
	Richtlijnen voor multi-user tekeningen.....	121
	Vergrendelingen voor tekeningen in de multi-user modus.....	122
	Overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus verwijderen.....	122
	Toegangsrechten in de multi-user modus	124
	Toegangsrechten in het bestand privileges.inp wijzigen.....	125
	Opties in het bestand privileges.inp.....	126
	Gebruikersattribuut vergrendeld.....	127
	Toegang beheren tot objecten in een multi-user model vergrendelen en ontgrendelen.....	128

	Toegang beheren tot nummering in een multi-user model.....	129
	Toegang beheren tot het opslaan van standaardbestanden in een multi-user model.....	129
	Toegang beheren tot het verwijderen van gebruikers uit een multi-user model..	130
1.7	Trimble Connector.....	130
	Trimble Connector starten.....	131
	TrimbleConnect starten vanuit Tekla Structures.....	132
	Een Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen.....	133
	Een Tekla Structures-model loskoppelen van het Trimble Connect-projectEen Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen.....	134
	Het Tekla Structures-model naar Trimble Connect uploaden.....	135
	Referentiemodellen in Trimble Connector beheren.....	138
	Referentiemodellen of updates van het referentiemodel uploaden.....	138
	Referentiemodellen of updates van het referentiemodel downloaden.....	139
	Nieuwe mappen voor referentiemodellen maken.....	140
	Tekla Structures-modelobjecten als een .ifc-referentiemodel naar een Trimble Connect-project exporteren.....	140
	Overlay-modellen in Trimble Connector beheren.....	143
	De zichtbaarheid van overlay-modellen beheren.....	143
	Overlay-modellen toevoegen.....	145
	Submappen voor overlay-modellen maken.....	145
	De schaal en positie van overlay-modellen aanpassen.....	146
	Informatie over overlay-modelobjecten opvragen.....	146
	Een overlay-model uit momenteel gebruikte modellen verwijderen.....	146
	Moet ik referentiemodellen of overlay-modellen gebruiken?.....	147
	Overlay-modelversies beheren.....	148
	Werken met Taken in Trimble Connector.....	153
	De Taak-lijst openen en weergeven.....	154
	Taak-opmerkingen maken.....	154
	Taak-opmerkingen weergeven en wijzigen.....	156
	Opmerkingen aan Taak-opmerkingen toevoegen.....	156
	Opmaak voor Taak-opmerking maken.....	157
	Taak-opmerkingen toewijzen.....	160
	De Taak-vensterinstellingen aanpassen.....	161
	Taak-opmerkingen synchroniseren.....	162
	Vensters en selecties tussen Tekla Structures en Trimble Connect for Windows overeen laten komen.....	162
	De camerapositie, het zoomniveau en de projectie van modelvensters overeen laten komen.....	162
	Selecteer dezelfde objecten.....	163
2	Aan de slag met import- en exportindelingen	164
2.1	Industrienormen.....	164
2.2	Compatibele bestandsindelingen en software met Tekla Structures....	165
	Compatibele bestandsindelingen.....	165
	Compatibele Trimble-software.....	169
	Compatibele software met rechtstreekse koppelingen.....	170
	Compatibele software.....	175
3	Importereren naar en exporteren uit Tekla Structures.....	187
3.1	Conversiebestanden.....	188
	Conversiebestanden maken.....	189
	Conversiebestanden voor dubbel profiel.....	192

3.2	Referentiemodellen en compatibele indelingen.....	192
	Een referentiemodel invoegen.....	194
	Referentiemodellen weergeven.....	197
	Referentiemodeldetails wijzigen.....	202
	Referentiemodellen vergrendelen.....	203
	Wijzigingen tussen referentiemodelversies detecteren.....	204
	Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren.....	210
	Een nieuwe vergelijkingsset maken.....	211
	Eigenschappen in vergelijkingsset.....	212
	Vergelijkingstoleranties van eigenschappen definiëren.....	215
	Resultaten van de wijzigingsdetectie van referentiemodellen naar Excel	
	exporteren.....	215
	Gebruikersattributen in referentiemodellen toevoegen.....	218
	referentiemodelinhoud opvragen.....	220
	Referentie modelobjecten.....	221
	referentiemodelhiërarchie bekijken.....	222
	Referentie model merken.....	224
3.3	IFC.....	224
	IFC-uitwisselbaarheidsconcepten.....	225
	IFC-modellen als referentiemodellen invoegen.....	227
	Converteer IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten.....	228
	De instellingen voor IFC-objectconversie controleren en wijzigen.....	229
	Geselecteerde IFC-objecten in één keer converteren.....	232
	IFC-objecten converteren met conversiewijzigingsbeheer - eerste conversie	234
	IFC-objecten converteren met conversiewijzigingsbeheer - bijwerkconversie	236
	Macro voor het selecteren van geconverteerde IFC-objecten.....	237
	Klassewaarden.....	238
	Voorbeeld: IFC-objecten in één keer naar Tekla Structures-objecten converteren....	
239	Profielconversielogica in IFC-objectconversie	242
	Beperkingen in de IFC-objectconversie.....	243
	IFC-export.....	243
	Extra eigenschapssets voor IFC-export definiëren.....	245
	In de IFC-indeling exporteren.....	250
	Het geëxporteerde IFC-model controleren.....	264
	IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model.....	265
	Configuratiebestanden van de eigenschapsset gebruikt in de IFC-export.....	265
3.4	DWG en DXF.....	269
	2D-, 3D DWG- of DXF-bestanden importeren.....	270
	In 3D DWG- of DXF-indeling exporteren.....	272
	3D DWG-bestanden exporteren.....	272
	3D DWG- of DXF-bestanden exporteren (oude manier van exporteren).....	274
	Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren	275
	DWG/DXF-export starten	276
	Exportinstellingen definiëren en DWG- of DXF-bestanden exporteren.....	278
	Voorbeeld van een layervoorwaarde.....	285
	Tips.....	287
	De oude DWG- en DXF-export gebruiken.....	287
	Een tekening naar een 2D DWG- of DXF-indeling exporteren (oude manier	
	van exporteren).....	287
	Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren.....	288
	Layers in DWG/DXF-bestanden maken om te exporteren.....	290
	Objecten aan layers toewijzen in de export.....	290

	Voorbeeld: Een voorwaarde maken voor het exporteren van liggerlabels naar hun eigen layers in tekeningexport.....	292
	Exportlayerinstellingen naar een ander project kopiëren	293
	De aangepaste lijntypetoewijzingen in de tekeningexport definiëren.....	293
	Standaard lijntypen in tekeningen.....	296
	Voorbeeld: Layers en export in DWG-indeling instellen (oude manier van exporteren).....	297
3.5	DGN.....	303
	DGN-bestanden invoegen.....	303
	In de 3D DGN-indeling exporteren.....	306
	In de 3D DGN v8-indeling exporteren.....	306
	In de 3D DGN V7-indeling exporteren.....	308
	Buisvormige onderdelen in 3D DGN-export beheren.....	309
3.6	LandXML.....	309
3.7	PDF.....	311
3.8	SketchUp.....	312
3.9	Puntenwolken.....	312
	Een puntenwolk bij het model bijvoegen	314
	Eigenschappen en renderinstellingen van puntenwolken wijzigen.....	316
	Een puntenwolk van een model ontkoppelen.....	320
	Het standaard maximale aantal punten in een aanzicht instellen	320
	Alleen puntenwolken en referentiemodellen knippen.....	320
	Voorbeeld van een puntenwolk.....	320
	Puntwolken met andere gebruikers delen.....	324
3.10	Layout Manager.....	327
	Installatiegroepen in de Layout Manager.....	328
	Basispunten in de Layout Manager.....	328
	Een standaard coördinatensysteem voor groepen definiëren.....	330
	Nummeringsinstellingen voor groepen definiëren.....	330
	Een groep in de Layout Manager maken.....	331
	Een opmaakpunt maken.....	333
	Een opmaaklijn maken.....	334
	Opmaakgegevens vanuit de Layout Manager exporteren.....	336
	Opmaakgegevens exporteren.....	336
	Standaard exportinstellingen definiëren.....	337
	De tekeningschaal definiëren.....	338
	Opmaakgegevens in de Layout Manager importeren.....	339
	Opmaakgegevens importeren.....	339
	Puntbestandkolommen definiëren.....	341
	Gemeten punten in de Layout Manager.....	342
	Voorbeeld: Het gebruik van het basispunt in de Layout Manager.....	344
3.11	Berekenings- en toetsingssystemen.....	348
	Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen.....	349
	Tekla Structural Designer.....	349
	Voorbeeldworkflow van integratie tussen Tekla Structures en Tekla Structural Designer.....	350
	Importeren vanuit Tekla Structural Designer.....	352
	Opnieuw importeren vanuit Tekla Structural Designer.....	356
	Naar Tekla Structural Designer exporteren.....	357
	Robot.....	360
	SAP2000.....	360
	STAAD.Pro.....	361
	ISM.....	361

S-Frame.....	362
FEM.....	363
FEM Import.....	364
FEM exporteren.....	368
Ondersteunde DSTV-entiteiten.....	369
Specificaties STAAD-tabeltypen.....	370
3.12 Staalfabricage.....	370
NC-bestanden.....	371
NC-bestanden in DSTV-indeling maken.....	372
NC-bestandsinstellingen.....	375
Centerpunten in NC-bestanden maken.....	387
Scribing in NC-bestanden toepassen.....	392
Fittingen en trimlijnen in NC-bestanden.....	394
DSTV-bestandsbeschrijving.....	395
Maakt NC-bestanden in DXF-indeling door de macro DSTV-bestanden naar DXF converteren te gebruiken.....	397
NC-bestanden in de DXF-indeling maken met tekla_dstv2dxf.exe.....	397
Bestandsbeschrijving van tekla_dstv2dxf_<env>.def file	398
NC-bestanden van ronde buizen maken	408
MIS-lijsten.....	409
CIS/2.....	411
FabTrol XML-bestanden.....	411
PDMS/E3D.....	412
ASCII-bestanden.....	412
Een model in de ASCII-indeling importeren.....	412
Exporteer een model in de ASCII-indeling.....	413
Beschrijving van ASCII-bestand.....	413
Tekla PowerFab.....	415
Model exporteren naar Tekla PowerFab.....	415
Exportinstellingen voor Tekla PowerFab.....	416
Gebruikersattributen aanpassen voor export.....	422
3.13 Geautomatiseerde prefab-fabricage.....	423
Unitechnik.....	425
Beperkingen bij Unitechnik-export.....	426
In Unitechnik-indeling exporteren.....	427
Unitechnik-export: Hoofdtabblad.....	432
Unitechnik-export: Tabblad TS-configuratie.....	438
Unitechnik-export: Tabblad Instortvoorzieningen.....	450
Unitechnik-export: Tabblad Wapening.....	458
Unitechnik-export: Tabblad Validatie.....	471
Unitechnik-export: Tabblad Wapeningsgegevens.....	473
Unitechnik-export: Tabblad Gegevens HEADER-blok.....	476
Unitechnik-export: Tabblad Gegevens SLABDATE-blok.....	478
Unitechnik-export: Tabblad Gegevens MOUNPART-blok.....	483
Unitechnik-export: Tabblad Lijnattributen.....	484
Unitechnik-export: Tabblad Pallet.....	489
Unitechnik-export: Tabblad symbolen.....	490
Unitechnik-export: Tabblad Logbestanden.....	495
Aanbevolen methoden bij het modelleren, valideren en exporteren voor Unitechnik.....	496
BVBS.....	514
In de BVBS-indeling exporteren.....	514
BVBS-exportinstellingen.....	516
Bestandsbeschrijving van BVBS-export (.abs).....	527
Berekening wapeningsstaaflengte in BVBS-export.....	529

	Aanbevolen methoden in BVBS-export.....	529
	ELiPLAN.....	530
	Een ELiPLAN-gegevensbestand exporteren.....	531
	ELiPLAN-exportinstellingen.....	532
	ELiPLAN-gegevensconversiebestand.....	548
	ELiPLAN-exportbestand (.eli).....	549
	Een ELiPLAN-statusgegevensbestand importeren.....	551
	ELiPLAN-gebruikersattributen.....	552
	Voorbeelden van ELiPLAN-bestanden.....	554
	Aanbevolen methoden in ELiPLAN-export.....	554
	HMS.....	556
	In de HMS-indeling exporteren.....	556
	HMS-exportinstellingen.....	557
3.14	CAD.....	563
	CAD-import- en exportindelingen.....	563
	Een CAD-model importeren.....	564
	Instellingen van de CAD-import.....	565
	Instellingen van de FEM-import.....	568
	Een CAD-model opnieuw importeren.....	571
	Een CAD-model exporteren.....	572
	Exportinstellingen CAD-model.....	572
4	Tekla Warehouse.....	576
5	Vrijwaring.....	578

1 Samenwerken binnen een Tekla Structures-model

Als u binnen een Tekla Structures-model wilt samenwerken, kunt u een van de volgende methoden kiezen:

<p>Tekla Model Sharing (pagina 10)</p>	<p>Met Tekla Model Sharing kan een wereldwijd team efficiënt in één model werken, ongeacht de locatie en tijdzones van het team. De teamleden kunnen zowel tegelijkertijd als op verschillende tijdstippen werken. Elke gebruiker heeft een lokale versie van het model op zijn/haar computer. De modelgegevens worden gedeeld en via internet naar een op de cloud gebaseerde Tekla Model Sharing-service gesynchroniseerd.</p> <p>Het is ook mogelijk om offline te werken. De internetverbinding is alleen nodig wanneer u uw modelwijzigingen wilt delen.</p> <p>Tekla Model Sharing vereist een licentie.</p>
<p>Multi-user-modus (pagina 98)</p>	<p>Met de multi-user-modus hebben meerdere gebruikers ook tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model. De multi-user-modus is geschikt voor lokale teams met projecten waar de teamleden niet noodzakelijkerwijs een internetverbinding hebben.</p> <p>In de multi-user-modus voert een servercomputer de multi-user-server uit, bevat een bestandservercomputer het multi-user-hoofdmodel en de clientcomputers voeren Tekla Structures uit. Het multi-user-model bestaat uit één enkel hoofdmodel op de bestandservercomputer en lokale vensters van het hoofdmodel (die werkmodellen heten) op de computer van elke gebruiker. De modelsynchronisatie wordt gedaan door het werkmodel in het hoofdmodel op te slaan.</p>

Trimble Connector (pagina 130)	<p>De Trimble Connector voegt automatische bestandsynchronisatie aan de Trimble Connect-cloud toe. U kunt dit gebruiken om bestanden en gegevens zoals referentiemodellen en opmerkingen uit te wisselen. Trimble Connector werkt met verschillende producten en bestandsindelingen zodat een soepele samenwerking in het hele project mogelijk is.</p> <p>Als u niet tegelijkertijd met andere gebruikers aan hetzelfde model hoeft te werken of u anderen alleen toegang voor het bekijken van het model hoeft te geven, kunt u het Tekla Structures-model (of onderdelen ervan) ook naar Trimble Connect synchroniseren. Deze methode is niet geschikt voor verschillende personen die tegelijkertijd wijzigingen in hetzelfde Tekla Structures-model aanbrengen, omdat gebruikers gemakkelijk elkaars wijzigingen kunnen overschrijven.</p>
--	---


OPMERKING Tekla Model Sharing en de multi-user-modus werken niet samen. Als u wilt samenwerken, moet u selecteren welke van de methoden moet worden gebruikt.

Als uw bedrijf aan externe projecten deelneemt of als meer dan één gebruiker in het bedrijf aan hetzelfde model op verschillende locaties werkt, raden we u aan Tekla Model Sharing te gebruiken. Met Tekla Model Sharing kunnen de gebruikers in uw bedrijf offline en met hoge prestaties aan hetzelfde gedeelde model werken en de wijzigingen met andere teamleden synchroniseren, zelfs in een netwerk met een lage snelheid.

Als u in een lokaal team werkt en liever geen internet gebruikt terwijl u aan uw modellen werkt, kunt u de multi-user-modus gebruiken.

1.1 Wat is Tekla Model Sharing

Met Tekla Model Sharing kunt u efficiënt wereldwijd in samenwerking modelleren binnen één Tekla Structures-model. Tekla Model Sharing biedt gebruikers de vrijheid om tegelijkertijd met hetzelfde model in verschillende locaties en tijdzones te werken.



Met Tekla Model Sharing kunt u lokaal werken en de modelwijzigingen wereldwijd delen. Eén Tekla Model Sharing-team met gebruikers kan bijvoorbeeld in New York werken, één in Londen en één in Bangkok. Ze dragen allen bij aan hetzelfde model terwijl ze tijdens hun kantooruren in verschillende tijdzones ergens op de aardbol werken terwijl het model al die tijd wordt opgebouwd.

In Tekla Model Sharing heeft elke gebruiker een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation en de modelgegevens worden gedeeld en via internet gesynchroniseerd met een Microsoft Azure-clouddeelservice. Als een model wordt gedeeld, wordt deze met de op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. U kunt op elk moment de [status van de service](#) controleren.

Als u uw modelwijzigingen eenvoudig wilt delen, schrijft u deze weg naar de deelservice. Als u uw model wilt bijwerken met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn uitgevoerd, moet u de wijzigingen van de deelservice inlezen.

Hoewel de wijzigingen via internet worden gedeeld, hoeft u niet al die tijd met de deelservice te zijn verbonden. U hoeft alleen online te zijn wanneer u de wijzigingen wilt wegschrijven of inlezen. Hierdoor wordt offline werken mogelijk als uw internetverbinding niet altijd beschikbaar is.

OPMERKING Tekla Model Sharing vereist een single-user model.

Een model kan niet worden gedeeld en tegelijkertijd in de [multi-user modus \(pagina 105\)](#) worden gebruikt. Als u de multi-user modus als een middel wilt gaan gebruiken om uw model in plaats van met Tekla Model Sharing te delen, moet u eerst uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten en het vervolgens naar een multi-user model [converteren \(pagina 58\)](#).

Het uitgesloten model heeft geen koppeling naar het oorspronkelijke gedeelde model in de deelservice. Dit betekent dat als u uw lokale

versie van het model voor de deelservice uitsluit en het in de multi-user modus gaat gebruiken, u het multi-user model niet later weer met het oorspronkelijke gedeelde model kunt samenvoegen.

Vereisten voor Tekla Model Sharing

Voordat u Tekla Model Sharing kunt gaan gebruiken en uw modellen kunt delen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- Internetverbinding
U moet verbinding met de service Tekla Model Sharing maken om modellen te kunnen delen.
 - De uitgaande TCP-poort 443 (de standaard HTTPS) moet geopend zijn.
Als er een HTTP-proxy wordt gebruikt, moet deze HTTP 1.1 ondersteunen.
- [Trimble Identity](#)
Alle deelacties vereisen verificatie en de verificatie wordt uitgevoerd met de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Trimble Identity.
Als u geen Trimble Identity-account hebt, gaat u naar Tekla Online services en klikt u op **Inloggen**.
- Licentie
Voor alle deelacties is een geldige Tekla Model Sharing-licentie nodig. Tekla Model Sharing-licenties zijn aan Trimble Identities van gebruikers gekoppeld. De beheerder van de organisatie wijst de licenties toe en beheert deze in de Tekla Online Admin Tool.
- Tekla Structures
De gebruikers van hetzelfde gedeelde model moeten dezelfde Tekla Structures-versie hebben en bij voorkeur hetzelfde nieuwste Service Pack gebruiken.

Tekla Model Sharing-licenties

Tekla Model Sharing vereist een geldige Tekla Model Sharing-licentie.

Tekla Model Sharing-licenties worden in [Tekla Online Admin Tool](#) toegewezen en beheerd. Als u een Tekla Model Sharing-licentie wilt verkrijgen, neemt u contact op met de beheerder van uw organisatie. Raadpleeg voor meer

informatie over licenties voor het delen van een model [Gebruikersaccounts voor Tekla-producten beheren](#).

Tekla Model Sharing gebruikt licenties van het type bedrijf die als jaarlijks abonnement worden gekocht. Het licentiegebruik wordt beperkt tot een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Een licentie is gereserveerd wanneer een gebruiker in een gedeeld model gaat ingelezen of wegschrijven. Gebruikers kunnen offline aan een gedeeld model werken zonder een licentie te reserveren. Licenties kunnen tijdelijk aan gebruikers buiten uw organisatie worden toegewezen. Als er meerdere gedeelde modellen op dezelfde computer zijn geopend, wordt slechts één licentie gereserveerd.

Als een gebruiker geen bewerkingen uitvoert die de Tekla Model Sharing-service gebruikt (zoals het wegschrijven van uw wijzigingen of het inlezen van wijzigingen die door andere gebruikers zijn uitgevoerd), sluit de sessie binnen acht uur en geeft Tekla Structures de Tekla Model Sharing-licentie binnen drie uur vrij. We raden aan dat elke gebruiker Tekla Structures aan het eind van de dag afsluit om de sessie te sluiten en de Tekla Model Sharing-licentie eerder vrij te geven.

De configuratie, het type en de onderhoudsstatus van uw Tekla Structures-licentie heeft geen effect op uw Tekla Model Sharing-licentie. Houd het aantal licenties en gebruikers, en ook uw licentieverloopdatums bij om u van voortgang van de service te verzekeren.

Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt

Als u een model met Tekla Model Sharing gaat delen, wordt het model verbonden met de op de cloud gebaseerde deelservice.


- Als u modelwijzigingen naar de deelservice wilt verzenden, moet u [weschrijven \(pagina 29\)](#).
- Als u modelwijzigingen van andere gebruikers uit de deelservice wilt ophalen, moet u [inlezen \(pagina 29\)](#).

Als u wijzigingen van andere gebruikers inleest, worden de updates op uw lokale versie van het gedeelde model als incrementele pakketten aan u geleverd. Dit betekent dat wanneer u inleest, de gegevens die van de deelservice worden opgehaald met de gegevens op uw computer worden samengevoegd. U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u uw eigen wijzigingen naar de deelservice kunt wegschrijven.

Er is als zodanig geen centraal model in de deelservice, alleen een modelexemplaar dat uit een modelbasislijn en incrementele updates bestaat. U kunt het model niet in de deelservice openen en hebt geen toegang tot bestanden.

De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de modelgegevens in de deelservice worden opgeslagen. Elke gebruiker downloadt de modelgegevens

van de deelservice naar de lokale versies van het model wanneer er wordt ingelezen. De gebruikersverificatie is gebaseerd op [Trimble Identity](#).



OPMERKING U kunt een afzonderlijke [cacheservice \(pagina 73\)](#) van Tekla Model Sharing installeren die de modelwijzigingen namens de clientwerkstations van Tekla Structures downloaden en in cache opslaan. De cacheservice versnelt de workflow omdat de gebruikers de wijzigingen vanaf de LAN in plaats van de deelservice van Tekla Model Sharing naar hun lokale versie van het model kunnen downloaden. De cacheservice is vooral handig als er ten minste twee Tekla Model Sharing-gebruikers in hetzelfde kantoor aanwezig zijn en in gebieden waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is.

1.2 Werken met Tekla Model Sharing

In deze paragraaf wordt de basisworkflow in Tekla Model Sharing uitgelegd.

Tekla Model Sharing is beschikbaar in alle configuraties van Tekla Structures. U kunt alle commando's voor Tekla Model Sharing vinden in **Bestand -->**

Delen .

Als u Tekla Model Sharing wilt gaan gebruiken, moet u het volgende hebben:

- Een geïnstalleerde Tekla Structures
- Een persoonlijke Trimble Identity die aan een organisatie is gekoppeld
- Een internetverbinding om wijzigingen te delen en te downloaden
- Een geldige Tekla Model Sharing-licentie

Tekla Model Sharing gebruikt licenties van het type bedrijf die als jaarlijks abonnement worden gekocht. De bedrijfsbeheerder wijst Tekla Model Sharing-licenties aan de gebruikers met de Tekla Online Admin Tool toe.

Hoe werkt Tekla Model Sharing?

De workflow in Tekla Model Sharing bevat in het kort de volgende fasen:

1. De cacheservice downloaden

Indien nodig download de persoon die van plan is een model te delen de cacheservice voor Tekla Model Sharing van [Tekla Downloads](#).

De cacheservice van Tekla Model Sharing downloadt en bewaart de modelwijzigingen namens de Tekla Structures-clientwerkstations in de cache. Het downloaden van de cacheservice versnelt het werken omdat de gebruikers de wijzigingen vanaf de LAN in plaats van de deelservice van Tekla Model Sharing naar hun lokale versie van het model kunnen downloaden.

2. Het model met andere gebruikers delen

De modeleigenaar deelt een single-user model en nodigt gebruikers uit om aan het model deel te nemen.

Als u een model wilt delen, opent u het single-user model dat u wilt delen of maakt u een nieuw single-user model.

Voordat u uw modellen in Tekla Model Sharing kunt gaan delen, moet u zich met uw Trimble Identity bij Tekla Structures hebben aangemeld. Als u niet bent aangemeld, wordt het aanmeldingsdialoogvenster van Trimble Identity geopend.

Als u het model wilt delen, gaat u naar **Bestand --> Delen --> Beginnen met delen** om het dialoogvenster **Beginnen met delen** te openen. U kunt andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen en

een e-mailuitnodiging naar hen verzenden of u kunt later gebruikers toevoegen. Als u gaat delen, wordt u de **Eigenaar** van het model.

Wanneer u het model gaat delen, wordt een modelbasislijn naar de deelservice geüpload. De basislijn is een snapshot van de huidige status van het model. Een nieuwe basislijn wordt meestal eenmaal per week gemaakt. Aan de basislijn deelnemen kan een voordeel zijn voor gebruikers die aan het model deelnemen wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht.

Wanneer [een model wordt gedeeld \(pagina 10\)](#), wordt deze met een op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. Elke gebruiker van het model heeft een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation.

3. **Aan het model deelnemen**

De uitgenodigde gebruikers accepteren de door hen ontvangen uitnodigingen.

U kunt aan een model deelnemen dat iemand met u heeft gedeeld of u kunt uw eigen model gaan delen. Het gedeelde model heeft een **Eigenaar** die andere gebruikers bij het model kan uitnodigen. De **Eigenaar** kan een e-mailmelding naar de uitgenodigde gebruikers verzenden.

U kunt ook aan een model deelnemen waarbij u zonder de e-mailmelding bent uitgenodigd. U vindt alle gedeelde modellen waarin u een gebruiker bent in **Bestand --> Delen --> Gedeelde modellen doorbladeren**. Selecteer gewoon het model in de lijst en klik op **Deelnemen**. Het model wordt gedownload en u kunt ermee gaan werken.

4. **Aan het model werken**

De uitgenodigde gebruikers kunnen offline aan het model gaan werken.

U hoeft zich niet elke keer als u aan een gedeeld model wilt werken met uw Trimble Identity aan te melden. Wanneer u aan het model deelneemt, kunt u offline werken op voorwaarde dat u hetzelfde Windows-account gebruikt als u deed toen u aan het model hebt deelgenomen.

5. **Wijzigingen delen en downloaden**


U hebt een internetverbinding nodig om de wijzigingen van anderen in het model te downloaden en uw eigen wijzigingen te delen.

a. **De wijzigingen downloaden die door andere gebruikers zijn aangebracht**

Als u uw model up-to-date wilt houden, moet u de wijzigingen [lezen die andere gebruikers vanuit de deelservice in het model \(pagina 28\)](#) hebben aangebracht. Alleen de gewijzigde gegevens worden in het model ingelezen.

Als u wilt inlezen, kunt u naar **Bestand --> Delen --> Inlezen** gaan of

op  op de werkbalk Snelle toegang klikken.

Het pictogram **Inlezen** geeft het aantal pakketten weer  dat beschikbaar is om te worden ingelezen. Elk pakket bevat een of meer wijzigingen die door een andere gebruiker zijn aangebracht. Nadat alle pakketten zijn ingelezen, worden de wijzigingen weergegeven in een tabel onderaan het scherm.

De wijzigingen zijn met een kleur gecodeerd:

- Rood voor verwijderde objecten
- Geel voor gewijzigde objecten
- Groen voor nieuwe objecten

b. **Uw wijzigingen aan andere gebruikers delen**

Als u wijzigingen in uw lokale model hebt aangebracht, kunt u uw wijzigingen met andere gebruikers van het model delen door de wijzigingen naar de deelservice weg te schrijven.

Voordat u wegschrijft, moet u altijd eerst wijzigingen **inlezen** ([pagina 28](#)) die door andere gebruikers zijn aangebracht. Dit wordt gedaan om eventueel conflicterende wijzigingen op te lossen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

Nadat u hebt ingelezen, ziet u een groene pijl op het pictogram

Wegschrijven . U kunt uw wijzigingen nu wegschrijven.

Als u wegschrijft, worden alleen de wijzigingen die u hebt aangebracht naar de deelservice verzonden. Deze wijzigingen zijn vervolgens voor andere gebruikers beschikbaar om in te lezen.

Meestal wilt u de wijzigingen van andere gebruikers inlezen en uw wijzigingen een paar keer per dag wegschrijven om iedereen bijgewerkt te houden. Modelwijzigingen worden verzameld in pakketten die erg snel te downloaden en uploaden zijn.

6. **De voortgang van het project volgen**

Gebruikers met de rol **Eigenaar** kunnen [nieuwe uitgangspunten of basislijnen \(pagina 48\)](#) voor het model maken. Basislijnen maken het model sneller en eenvoudiger voor nieuwe gebruikers om aan deel te nemen en maken het mogelijk de voortgang in het model te volgen.

Wie kan het gedeelde model gebruiken?

Met Tekla Model Sharing kunt u zonder beperkingen nieuwe gebruikers aan uw gedeelde model toevoegen. Tekla Model Sharing heeft vier rollen die definiëren wat een gebruiker in het gedeelde model kan doen.

- Wanneer u uw model deelt, krijgt u automatisch de rol **Eigenaar**. U kunt meer gebruikers uitnodigen en de gewenste rollen aan hen toewijzen. In

een bepaalde situatie hebt u mogelijk een of twee eigenaren die alles in het gedeelde model kunnen definiëren. De gebruikers van een model en hun rollen worden in **Bestand** --> **Delen** --> **Gebruikers** weergegeven. De **Eigenaar** kan de rollen indien nodig wijzigen.

- De **Editor** kan alle modelleer- en tekeningtaken uitvoeren.
- De rol **Viewer** is bedoeld voor degenen die het project alleen maar willen volgen.
- De **Projectviewer** is voor degenen die de modelgegevens gebruiken en bijvoorbeeld de fabricagestatus moeten bijwerken.

De machtigingen van elke rol worden in de onderstaande tabel weergegeven:

	Eigenaar	Editor	Viewer	Projectviewer
Inlezen	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitlezen	Ja	Ja	Nee	Ja
Objecten en tekeningen wijzigen	Ja	Ja	Nee	Nee
Gebruikersattributen wijzigen	Ja	Ja	Nee	Ja
Gebruikers uitnodigen/verwijderen, rollen wijzigen, basislijn, van delen uitsluiten	Ja	Nee	Nee	Nee

De **Eigenaar** heeft alle machtigingen, de **Editor** heeft machtigingen behalve modeladministratie, de **Viewer** kan alleen wijzigingen inlezen en de **Projectviewer** kan inlezen en wegschrijven, maar kan geen objecten of tekeningen wijzigen, alleen de gebruikersattributen die geen invloed op de nummering hebben.

Naast de **Eigenaar** kan de bedrijfsbeheerder alle gedeelde modellen van de organisatie en de gebruikers en hun rollen in de op het web gebaseerde Management Console for Tekla Model Sharing weergeven. De beheerder kan de rollen in Management Console wijzigen zonder Tekla Structures te openen.

Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren

Tekla Model Sharing De cacheservice downloadt modelgegevens van de Tekla Model Sharing-service en bewaart de gegevens in het bestandssysteem

binnen een LAN. Het gebruik van de cacheservice vermindert het gebruik van internet, wat leidt tot snellere downloadtijden als dezelfde gegevens meerdere keren worden gevraagd. De cache wordt niet gebruikt voor pakketten die worden weggeschreven.


De cacheservice heeft een internetverbinding nodig om modelgegevens van de deelservice te downloaden. De eerste keer dat een gebruiker een pakket ophaalt, wordt het naar de cacheservice geladen. Eventuele volgende verzoeken voor hetzelfde pakket worden dan snel vanuit de cacheservice binnen de LAN bediend.

De cacheservice is zelfs handig als er maar één Tekla Model Sharing-gebruiker in hetzelfde kantoor is. Het opnieuw deelnemen aan een model gaat bijvoorbeeld sneller omdat de modelgegevens in de cacheservice beschikbaar zijn. Daarnaast worden de modelgegevens altijd als kleine gegevensblokken geladen. Dit is handig als het downloaden om de een of andere reden wordt onderbroken, omdat de cacheservice de ontbrekende blokken gewoon later kan downloaden.

Merk op dat de gegevens niet automatisch uit de cacheservice worden gewist. Als u overbodige gegevens wilt wissen, kunt u eenvoudigweg oude bestanden uit de cacheservice verwijderen.

Als meerdere Tekla Model Sharing-gebruikers zich in hetzelfde kantoor bevinden, raden we u ten eerste aan een aparte Tekla Model Sharing-cacheservice te installeren. De cacheservice wordt vooral aanbevolen in gebieden waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is.

De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de modelgegevens in de deelservice worden opgeslagen en met de Tekla Model Sharing-cacheservice worden gebruikt.



OPMERKING Als de cacheservice om welke reden dan ook niet kan worden bereikt, gebruikt Tekla Structures de cloud-opslag direct gebruiken voor modelwijzigingen. Dit kan ook gebeuren wanneer een downloadoperatie aan de gang is, als de verbinding met de cacheservice wordt onderbroken.

U kunt zien of de cacheservice in gebruik is door de logbestanden `ClientLog_cat.txt` `ClientLog_dog.txt` in de map `\Users\\AppData\Local\Tekla DataSharing` te controleren.

Software- en systeemvereisten voor een cache-installatie:

- Windows Server 2008 R2 of later
- .NET Framework 4.5.1

Installeer een cacheservice op de volgende manier:

1. Zorg ervoor dat u een ingeschakelde Windows-computer of een server met voldoende schijfruimte hebt om de bewaarde modelgegevens op te slaan.
2. Download het installatiebestand van de cacheservice van Tekla Model Sharing vanaf [Tekla Downloads](#).
3. Voer het installatiebestand uit en volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien.

- De standaard cachemap is `C:\TeklaModelSharingCache`. U kunt indien nodig de doelmap wijzigen.

Zorg ervoor dat de doelmap genoeg schijfruimte voor het geschatte gebruik van de service heeft. De vereiste schijfruimte kan variëren van een paar gigabytes tot terabytes, afhankelijk van het aantal Tekla Model Sharing-gebruikers en de grootte van de modellen.

- Het standaard TCP/IP-poortnummer voor de cacheservice is 9998.

Gebruik dit poortnummer wanneer u de werkstations van de Tekla Structures-client configureert om de cache te gebruiken. Deze poort is de voornaamste communicatie en het besturingskanaal naar de cacheservice.

- Het standaard TCP/IP-poortnummer voor interne communicatie is 9001.

Deze poort haalt automatisch uit de cacheservice op en wordt voor de werkelijke gegevensoverdracht gebruikt.

Netwerkttoegang

U moet het binnenkomend verkeer voor TCP/IP-poorten (standaard 9001 en 9998) voor de cacheservicehost toestaan.

Als de poorten conflicteren of andere problemen door andere services of een firewall veroorzaken, kunt u de poorten naar andere poorten wijzigen.

De cacheservice heeft een internetverbinding nodig om modelwijzigingen van de deelservice te downloaden.

OPMERKING Als u daarna de installatie moet wijzigen, voert u het installatiebestand `TeklaModelSharingCacheService.exe` uit en selecteert u **Repareren**. U kunt vervolgens de eerder ingestelde cachemap of poortnummers wijzigen. Als u de inhoud uit de vorige cachemap wilt gebruiken, kopieert of verplaatst u de benodigde inhoud naar de nieuwe map.

4. Controleer of de cacheservice van Tekla Model Sharing is gestart.
 - Zoek **Tekla Model Sharing-cache** van de Windows-service door bijvoorbeeld de console Computerbeheer `compmgmt.msc` of de console Services-beheer `services.msc` te gebruiken.
 - Met de logboeken van Windows kunt u controleren of er geen fouten van de service zijn en of er informatieberichten zijn die aangeven dat de service is gestart.
5. Configureer Tekla Structures-clientwerkstations om de cache te gebruiken.

Klik in Tekla Structures in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Instellingen delen**.

In het dialoogvenster **Instellingen delen** doet u het volgende:

- **Naam** is de naam van de computer waarop de cache wordt geïnstalleerd. Klik in Windows op **Configuratiescherm** --> **Systeem en beveiliging** --> **Systeem** om de computernaam te controleren.
- **Poort** is het poortnummer van de cacheservice dat u hebt ingesteld toen u de cacheservice hebt geïnstalleerd. De standaardwaarde is 9998.

Problemen met de installatie van de cacheservice oplossen

Probleem	Mogelijke oplossingen
Kan geen verbinding maken met de cacheservice vanaf Tekla Structures	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de Tekla Model Sharing Windows-service wordt uitgevoerd.• Zorg er vooral voor dat firewalls geen voor Tekla Structures geconfigureerde TCP/IP-poorten blokkeren, bijvoorbeeld 9001 of 9998 als u de standaardpoorten gebruikt.
Cacheservice start niet	Controleer de applicatielog van de Windows Event Viewer op fouten.

Het aanmeldingsaccount voor de Windows cacheservice instellen

Als de cacheservice toegang tot enkele speciale bronnen heeft, zoals gedeelde netwerkstations, moet u ervoor zorgen dat het **aanmeldingsaccount** voor de Windows cacheservice machtigingen heeft om toegang tot de bronnen te krijgen. Het **aanmeldingsaccount** moet ook lees- en schrijfmachtigingen voor de map `C:\ProgramData\Tekla\ModelSharingCache` hebben. We raden u aan hetzelfde account te gebruiken voor het installeren van de cacheservice en indien nodig voor het **aanmeldingsaccount** voor de Windows cacheservice.

De **aanmeldingsaccount** voor de Windows cacheservice is standaard een **lokale systeemaccount**, wat inhoudt dat u het account mogelijk moet wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de Windows cacheservice in het dialoogvenster **Services**.
2. Selecteer **Eigenschappen**.
3. Selecteer op het tabblad **Aanmelden Dit account** en voer de accountnaam en het wachtwoord in.

4. Klik op **OK**.

Een model in Tekla Model Sharing delen

Wanneer u uw model in Tekla Model Sharing gaat delen, moet u met uw Trimble Identity bij Tekla Structures zijn ingelogd. Als u niet bent aangemeld, wordt het aanmeldingsdialoogvenster van Trimble Identity geopend. U kunt andere gebruikers uitnodigen bij het model dat u deelt.

Als u een model in Tekla Model Sharing gaat delen, wordt u de **Eigenaar** van het model.

Houd er rekening mee dat u als een medewerker bij een organisatie moet behoren als u met het delen van een model wilt beginnen. Als u een externe licentie hebt, bent u geen eigenaar van het model zodat u geen model kunt gaan delen. Raadpleeg voor meer informatie over werknemers en externe licentiegebruikers [Trimble Identities en Tekla Online-licenties beheren](#).

1. Open een single-user-model dat u wilt delen.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Beginnen met delen** .

Het dialoogvenster **Beginnen met delen** wordt geopend.

3. Selecteer de service in de lijst **Service**.

Als u Tekla Model Sharing voor het eerst gebruikt en de [deelservice op het werk](#) is ingeschakeld, moet u de service in de lijst **Service** selecteren. U kunt een serviceverbinding op het werk instellen en gebruiken of u kunt de Tekla-service gebruiken. Tekla Model Sharing op een server op het werk vereist een aparte licentie en installatie.

4. Voer indien nodig een **Code** en een **Beschrijving** voor het model in.
 - Een **Code** kan bijvoorbeeld een montagenummer, een projectnummer of een nummer voor de boekhouding zijn.
 - Voer een beschrijving volgens uw bedrijfsconventies in.
5. Nodig andere gebruikers uit om uw model te delen door hun e-mailadressen in het vak **Gebruikers uitnodigen** in te voeren en stel hun gebruikersrol in op **Editor**, **Eigenaar**, **Projectviewer** of **Viewer**.

U kunt meerdere gebruikers in één keer toevoegen. Scheid de e-mailadressen met puntkomma's. Gebruik geen spaties tussen de e-mailadressen. Als u meerdere gebruikers in één keer toevoegt, krijgen ze allemaal dezelfde gebruikersrol. De rol kan later worden gewijzigd.

6. Klik op de knop **Toevoegen** om de gebruikers aan het model toe te voegen.
7. Schakel het selectievakje **Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker**. in om een melding per e-mail naar de uitgenodigde gebruikers te verzenden en schrijf een bericht naar de gebruikers.

8. Klik op de knop **Begin** om uw model te gaan delen.
Het model wordt opgeslagen en naar de [deelservice \(pagina 10\)](#) weggeschreven.

Wanneer u het model de volgende keer opent, hebt u twee opties:

- In het startscherm van Tekla Structures wanneer u Tekla Structures opent:
 1. Ga naar het tabblad **Gedeelde modellen** en log in met uw Trimble Identity.
 2. Klik op **Doorgaan** om het dialoogvenster **Gedeelde modellen** te openen.
 3. Schakel het selectievakje **Gedeelde modellen op deze computer weergeven** in om de modellen weer te geven.
 4. Klik op **Deelnemen**.

U kunt op gedeelde modellen ook op het tabblad **Recent** of **Alle modellen** openen. Log in met uw Trimble Identity om te kunnen inlezen en wegschrijven.

- In **Bestand** --> **Openen** --> **Gedeelde modellen doorbladeren**.

Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen

Als iemand die Tekla Model Sharing gebruikt u heeft uitgenodigd om aan een gedeeld Tekla Structures-model deel te nemen, ontvangt u mogelijk een uitnodiging per e-mail.


De e-mail bevat gegevens over het model, de gebruikte omgeving en uw gebruikersrol. De gebruikersrol definieert uw machtigingen in het model. U kunt in elk willekeurige stadium delen en zo vaak als u dat nodig vindt aan een model deelnemen.

Aan een gedeeld model deelnemen

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Gedeelde modellen doorbladeren**.
2. Selecteer in het dialoogvenster **Gedeelde modellen** een service in de lijst **Service**.

Als u Tekla Model Sharing voor het eerst gebruikt en de [deelservice op het werk](#) is ingeschakeld, moet u de service in de lijst **Service** selecteren. U kunt een serviceverbinding op het werk instellen en gebruiken of u kunt

de Tekla-service gebruiken. Tekla Model Sharing op een server op het werk vereist een aparte licentie en installatie.



3. In **Opslaan in**, bladert u naar de locatie waar u uw lokale versie van het model wilt opslaan.

Als u later opnieuw aan het model wilt deelnemen, moet u een nieuwe lokale versie van het model op uw computer opslaan. Als u dezelfde naam voor het model gebruikt, moeten de lokale versies van het model in verschillende locaties op uw computer worden opgeslagen, omdat u niet twee of meer modellen met dezelfde naam in dezelfde map kunt hebben.

4. In de **Gedeelde modellen** selecteert u het model waarvoor u bent uitgenodigd.


U kunt de naam van het model in de uitnodiging per e-mail vinden, als u er een hebt ontvangen. Anders kunt u het aan de modeleigenaar vragen.

5. Klik op de knop **Deelnemen**.

Wanneer u aan het model deelneemt:

- Tekla Structures controleert of de lokale versie van het model niet al in de geselecteerde map bestaat. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de geselecteerde map het model al bevat. In dat geval moet u naar een andere map bladeren waarin u het model wilt opslaan.
- Tekla Structures controleert de omgeving die u gebruikt en geeft een melding weer als u een andere omgeving dan die van het gedeelde model gebruikt. We raden alle gebruikers binnen hetzelfde gedeelde model aan dezelfde omgeving te gebruiken.

De lijst **Beschikbare updates** wordt geopend.



6. Selecteer in de lijst met beschikbare updates [een update of een basislijn \(pagina 48\)](#) waaraan u wilt deelnemen.

U kunt aan elke basislijn (een snapshot van de modelstatus op een bepaalde datum) of update deelnemen, niet alleen de nieuwste. Een basislijn selecteren is een voordeel als u aan het model deelneemt wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht. Deelnemen aan een basislijn in plaats van een update is ook sneller.

Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.

7. Klik op **OK**.
8. Ga met het model werken en [deel uw modelwijzigingen \(pagina 29\)](#).




Wanneer u inleest, worden alleen incrementele updatepakketten uit de deelservice opgehaald.





OPMERKING Als u storten gebruikt en problemen hebt met het verbinden van een model, vraagt u een andere gebruiker van het model om de variabele `XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING` in te stellen op `FALSE`.

Informatie over gedeelde modellen in Tekla Model Sharing

Als u in een gedeeld model in Tekla Model Sharing wilt verbinden, selecteert u in het dialoogvenster **Gedeelde modellen** het model dat u wilt verbinden in **Bestand --> Delen --> Gedeelde modellen doorbladeren**.

Optie	Beschrijving
Service	Deelservice die wordt gebruikt.
Opslaan in	De locatie waar de lokale versie van het model op uw computer wordt opgeslagen. Als u naar een andere locatie wilt opslaan, klikt u op de knop Bladeren .

Optie	Beschrijving
<p>Gedeelde modellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ook verborgen weergeven • Gedeelde modellen op deze computer weergeven 	<p>Lijst met modellen die u hebt gedeeld of die met u zijn gedeeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als u enkele modellen uit de lijst Gedeelde modellen hebt verborgen, schakelt u het selectievakje Ook verborgen weergeven in om de complete lijst met modellen te zien die met u zijn gedeeld of die u hebt gedeeld. • Schakel het selectievakje Gedeelde modellen op deze computer weergeven in om de modellen te zien die u lokaal op uw computer hebt opgeslagen.
	<p>Klik om het model in de lijst Gedeelde modellen te verbergen.</p> <p>Als u meerdere modellen in de lijst hebt, kan het handig zijn om de modellen waarmee u niet actief werkt te verbergen.</p>
<p>Code</p>	<p>De code van het model.</p> <p>De code kan bijvoorbeeld een montagenummer, een projectnummer of een nummer van de boekhouding zijn.</p>
<p>Naam</p>	<p>De naam van het model.</p>
<p>Beschrijving</p>	<p>De beschrijving van het model.</p>
<p>Omgeving</p>	<p>De omgeving van het model.</p>
<p>Van</p>	<p>De persoon die u bij het gedeelde model heeft uitgenodigd of als laatste uw rol heeft gewijzigd.</p>
<p>Datum</p>	<p>De datum waarop het delen van het model is begonnen.</p>
<p>Uw rol</p>	<p>Uw rol aan en uw toegangsniveau tot het model.</p> <p>De opties zijn: Eigenaar, Editor, Projectviewer of Viewer.</p> <p>Alleen de Eigenaar kan de rollen van de andere gebruikers wijzigen.</p>
	<p>Als u de Eigenaar bent, kunt u de Code en de Beschrijving van het model bewerken.</p>
	<p>Als u de Eigenaar bent, kunt u nieuwe gebruikers bij het model uitnodigen of bestaande gebruikers verwijderen.</p> <p>Als u de Editor bent, kunt u zien welke gebruikers zijn uitgenodigd of aan het gedeelde model zijn gaan deelnemen.</p>

Optie	Beschrijving
✘	<p>Als u de Eigenaar bent, kunt u het model uit de deelservice verwijderen.</p> <p>Hierdoor wordt het delen beëindigd en de gebruikers die met het gedeelde model hebben gewerkt kunnen geen wijzigingen meer delen.</p>
<p>Lokale kopieën van het geselecteerde model op deze computer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewerkt • Model •  •  	<p>Als u een model in de lijst Gedeelde modellen selecteert, worden de modelgegevens hier weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De datum waarop de lokale versie van het model is bewerkt. • De locatie van de lokale versie van het model op uw computer. • Klik op  om de geselecteerde lokale versie van het model te openen. • Klik op  om de geselecteerde lokale versie van het model van uw computer te verwijderen.


Werk het model bi met de wijzigingen van andere gebruikers in Tekla Model Sharing (inlezen)

Als u uw model wilt bijwerken met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht, haalt u de wijzigingen van de deelservice op door deze in te lezen. U moet altijd de meest recente wijzigingen bij een model inlezen voordat u uw wijzigingen kunt wegschrijven.

U kunt ook de **Automatiseringstool delen** gebruiken om het [inlezen te automatiseren \(pagina 29\)](#), zodat u het model bijgewerkt kunt houden met wijzigingen die door andere gebruikers van het model zijn aangebracht.

1. Klik in het menu **Bestand op Delen --> Inlezen** of klik op de werkbalk

Snelle toegang op  .

Als er pakketten beschikbaar zijn om in te lezen, geeft het pictogram **Inlezen** een groene pijl en het aantal pakketten  weer.

OPMERKING Als u meer dan zes uur niet actief bent geweest, wordt het aantal pakketten mogelijk niet in het pictogram **Inlezen** weergegeven. Daarom raden we u aan om na een lange niet-actieve periode op het pictogram **Inlezen** te klikken om er zeker van te zijn dat pakketten kunnen worden ingelezen.

Als één van de gebruikers die het model deelt de optie **Beschikbare updates weergeven bij het inlezen van de wijzigingen** in het

dialogvenster [Instellingen delen \(pagina 54\)](#) heeft geselecteerd, wordt de lijst **Beschikbare updates** geopend nadat u op het pictogram **Inlezen** hebt geklikt.

Het dialogvenster geeft alle beschikbare pakketten weer. U kunt de wijzigingen pakket voor pakket inlezen als u de modelwijzigingen in fasen wilt controleren. Als u alle updates in één keer wilt ontvangen, kunt u het nieuwste pakket selecteren en alle vorige pakketten worden ook ingelezen.

Als u inleest, worden de updates aan het gedeelde model geleverd als incrementele pakketten die alleen de gewijzigde gegevens bevatten. U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u uw eigen wijzigingen naar de deelservice opnieuw kunt wegschrijven.

Als u de optie **Wijzigingen na inlezen weergeven** in het dialogvenster [Instellingen delen \(pagina 54\)](#) hebt geselecteerd, wordt onderaan het venster een lijst met deelwijzigingen geopend nadat de geselecteerde pakketten zijn ingelezen. De lijst geeft de wijzigingen weer op basis van hoe ze het model beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie over het delen van wijzigingen [Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing \(pagina 39\)](#).

2. Ga door met het werken aan het model.

OPMERKING Als u problemen met het inlezen hebt, moet u controleren of de variabele `XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING` is ingesteld op `FALSE`.

OPMERKING Als u problemen met delen ondervindt, controleert u voor het oplossen van problemen de aan het delen gerelateerde [logboekbestanden](#) in de huidige modelmap en in `..\Users\.`

Als Tekla Model Sharing wijzigingen detecteert die na het inlezen niet in de lokale versie van het model zouden moeten verschijnen, geeft Tekla Structures een melding weer en worden de wijzigingen opgenomen in het `modelsharing.log`. We raden u aan om contact op te nemen met uw lokale helpdesk om het probleem op te lossen.

Raadpleeg ook

[Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing \(pagina 29\)](#)

[Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing \(pagina 39\)](#)

Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing


Nadat u uw lokale versie van het gedeelde model hebt gewijzigd, kunt u uw wijzigingen met andere gebruikers die aan het model werken delen. Als u uw


wijzigingen met andere gebruikers wilt delen, verzendt u uw wijzigingen naar de deelservice door ze weg te schrijven. Als u er zeker van wilt zijn dat andere gebruikers niet wegschrijven terwijl u wijzigingen in het model aanbrengt, kunt u volgende wegschrijving reserveren. U kunt ook de **Automatiseringstool delen** gebruiken om het delen van uw wijzigingen te automatiseren.

Uitlezen

Voordat u uw wijzigingen wegschrijft, moet u het volgende doen:

- [Lees \(pagina 28\)](#) de meest recente wijzigingen in die in het model zijn aangebracht.
 - Sla de wijzigingen op die u in het model hebt aangebracht.
1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Wegschrijven** of klik op de

werkbalk Snelle toegang op  .

Het pictogram **Wegschrijven** geeft een groene pijl weer  wanneer er geen pakketten zijn die moeten worden ingelezen voordat u kunt wegschrijven. U kunt wijzigingen direct wegschrijven.

Het pictogram **Wegschrijven** geeft een grijze pijl weer  wanneer er geen pakketten zijn die moeten worden ingelezen voordat u wijzigingen kunt wegschrijven.

Wanneer u wegschrijft, slaat Tekla Structures het model op, maakt een pakket van de modelwijzigingen, schrijft de wijzigingen weg naar de deelservice en slaat het model opnieuw op.

Alleen nieuwe of gewijzigde gegevens worden weggeschreven. Als u probeert uw wijzigingen weg te schrijven terwijl een andere gebruiker enkele wijzigingen eerder heeft gedeeld en u nog niet alle beschikbare updates hebt ingelezen, wordt u gevraagd om eerst in te lezen. Als er geen nieuwe gegevens in te lezen zijn, schrijft Tekla Structures uw wijzigingen naar de deelservice weg.

Als één van de gebruikers die het model deelt de optie **Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen** in het dialoogvenster [Instellingen delen \(pagina 54\)](#) heeft geselecteerd, kunt u een code of opmerkingen invoeren voor de update die u wegschrijft.

Als u objecten verwijdert en de verwijdering naar de deelservice deelt, wordt de verwijdering met andere gebruikers gedeeld en de verwijderde objecten kunnen niet worden hersteld.


2. Ga door met het werken aan het model.

Als meerdere gebruikers dezelfde objecten tegelijkertijd wijzigen, bevat het model de wijzigingen van de gebruiker die de wijzigingen het eerst heeft weggeschreven.

De volgende wegschrijving reserveren

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Volgende wegschrijven reserveren** .
2. Schrijf in het dialoogvenster **Volgende wegschrijven reserveren** een opmerking over waarom u de volgende wegschrijving reserveert.
3. Klik op **Reserveren**.


Als u de volgende wegschrijving hebt gereserveerd, geeft het pictogram

Wegschrijven op de werkbalk Snelle toegang een gele pijl  voor alle gebruikers van het model weer. Als u de muisaanwijzer boven het pictogram plaatst, wordt weergegeven wie volgende wegschrijving heeft gereserveerd, evenals de opmerking die in het dialoogvenster **Volgende wegschrijven reserveren** is geschreven.

Andere gebruikers kunnen niet wegschrijven terwijl u de volgende wegschrijving hebt gereserveerd. Als een andere gebruiker het wegschrijven heeft gestart wanneer u volgende wegschrijving reserveert, wordt de wegschrijving van de andere gebruiker alleen geannuleerd als de gegevensoverdracht nog niet is gestart. De andere gebruiker krijgt een melding als het wegschrijven wordt geannuleerd.

4. Als u de door u aangebrachte wijzigingen wilt wegschrijven, klikt u in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Wegschrijven** .
U moet mogelijk [inlezen \(pagina 28\)](#) voordat u kunt wegschrijven.
5. Voer in het dialoogvenster **Volgende wegschrijven reserveren** een opmerking in over de wijzigingen die u hebt aangebracht.
6. Klik op **Vrijgeven**.

Als u niet hebt weggeschreven, wijzigt de pijl in het pictogram

Wegschrijven op de werkbalk Snelle toegang weer naar groen  .
Andere gebruikers kunnen nu normaal wegschrijven.

U kunt ook uw wegschrijvingsreservering vrijgeven zonder weg te schrijven. Om dit te kunnen doen, klikt u in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Reservering zonder wegschrijven vrijgeven**.


Merk op dat als u niet wegschrijft of de wegschrijfreservering niet binnen 1 uur vrijgeeft, Tekla Structures de reservering automatisch vrijgeeft. Een beheerder kan de wegschrijfreservering in [Management Console for Tekla Model Sharing](#) op elk gewenst moment vrijgeven.

Uw modelwijzigingen automatisch delen

Als u het delen van uw modelwijzigingen wilt automatiseren, kunt u de **Automatiseringstool delen** van de database **Applicaties en componenten** gebruiken.

De **Automatiseringstool delen** leest eerst in en probeert vervolgens de wijzigingen weg te schrijven totdat het lukt. De tool is handig als er veel pakketten [in te lezen \(pagina 28\)](#) zijn en u ervoor wilt zorgen dat het wegschrijven wordt uitgevoerd of als u de ingelezen pakketten wilt hebben wanneer u op het kantoor aankomt.

U kunt de tool ook gebruiken om alleen het [inlezen \(pagina 28\)](#) te automatiseren zodat u uw lokale model bijgewerkt houdt met wijzigingen die door andere gebruikers van het model zijn aangebracht. U kunt voor het inlezen de datum selecteren en de tijd instellen.

1. Klik op de knop **Applicaties en componenten**  in het zijvenster om de database **Applicaties en componenten** te openen.
2. Definieer de instellingen die u wilt gebruiken.

Optie	Beschrijving
Nu wegschrijven totdat het is geslaagd	Selecteer deze optie om uw wijzigingen direct weg te schrijven. Voordat er wordt weggeschreven, leest de tool wijzigingen van andere gebruikers in.
Basislijn maken	Als u de Eigenaar van het gedeelde model bent, kunt u nu deze optie selecteren om bij het wegschrijven een basislijn van het model te maken (pagina 48) .
Sluit Tekla Structures na het geslaagd wegschrijven	Selecteer om Tekla Structures na het wegschrijven te sluiten. Het sluiten van Tekla Structures geeft licenties vrij en kan helpen bij licentiebeheer.
Code	Voer bijvoorbeeld de code van het model in.
Opmerking	Voer indien nodig een opmerking in.
Vertraagd ingelezen op	Selecteer de datum en de stel de tijd in waarop u wilt inlezen. Als u Nu wegschrijven totdat het is geslaagd niet hebt geselecteerd, leest de tool alleen in. Als u Nu wegschrijven totdat het is geslaagd hebt geselecteerd, leest de tool eerst in en schrijft weg en wacht vervolgens om op de ingestelde datum en tijd in te lezen. Als u de tool alleen gebruikt om in te lezen, kan dat handig zijn als uw lokale model wijzigingen heeft die u niet wilt delen maar u wijzigingen van anderen wilt krijgen.

3. Klik op **OK** om de tool te starten.

Raadpleeg ook

[Wat wordt er in Tekla Model Sharing gedeeld \(pagina 59\)](#)

[Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing \(pagina 39\)](#)

[Aanbevolen methoden in Tekla Model Sharing \(pagina 73\)](#)

Gebruikers beheren in Tekla Model Sharing

Gebruikers met de rol **Eigenaar** in een gedeeld model kunnen de gebruikers in dat model op verschillende manieren beheren. De eigenaars kunnen onder andere nieuwe gebruikers uitnodigen, gebruikersrollen en machtigingen wijzigen, e-mailberichten verzenden en gebruikers verwijderen.

Nieuwe gebruikers uitnodigen bij een gedeeld model

1. Open het gedeelde model waarbij u nieuwe gebruikers wilt uitnodigen.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Gebruikers**.
3. Voer in het dialoogvenster **Gebruikers** het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in het vak **Gebruikers uitnodigen** in en stel hun gebruikersrollen in op **Editor**, **Eigenaar**, **Projectviewer** of **Viewer**.
U kunt meerdere gebruikers in één keer toevoegen. Scheid de e-mailadressen met puntkomma's. Gebruik geen spaties tussen de e-mailadressen.
Als u meerdere gebruikers in één keer toevoegt, krijgen ze allemaal dezelfde gebruikersrol. De rollen kunnen later worden gewijzigd.
4. Klik op de knop **Toevoegen** om de nieuwe gebruikers aan het model toe te voegen.
5. Wijzig indien nodig de gebruikersrollen van de nieuwe gebruikers.
6. Schakel het selectievakje **Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker**. in om een melding per e-mail naar de uitgenodigde gebruikers te verzenden en schrijf een bericht naar de gebruikers.
7. Klik op **Wijzigingen opslaan** om de gebruikers uit te nodigen.

Informatie over gebruikers en deelacties weergeven

Als u de Tekla Model Sharing-gebruikers en de standaard deelacties op het model wilt controleren of nieuwe gebruikers bij het gedeelde model wilt uitnodigen, opent u het dialoogvenster **Gebruikers** in **Bestand** --> **Delen** --> **Gebruikers**.

Optie	Beschrijving
Naam	Naam van de gebruiker.
E-mail	E-mailadres van de gebruiker.

Optie	Beschrijving
Rol	<p>Rol van de gebruiker: Eigenaar, Editor, Projectviewer of Viewer.</p> <p>Als u een model gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model en kunt de rollen van andere gebruikers instellen. De rollen kunnen indien nodig later worden gewijzigd.</p> <p>Gebruik de verschillende rollen om de machtigingen van gebruikers met betrekking tot het gedeelde model te definiëren.</p> <p>Er kan meer dan één Eigenaar binnen één model zijn.</p>
Deelgenomen	Geeft aan of de uitgenodigde gebruiker aan het model heeft deelgenomen.
Datum	Datum waarop de gebruiker aan het model heeft deelgenomen.
Door	Persoon die de gebruiker uitnodigde of de gebruikersrol het laatst heeft gewijzigd.
Voor het laatst ingelezen	Datum waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelezen.
↓	<p>Aantal met de pijl omlaag geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is.</p> <p>Het aantal naast de pijl geeft aan hoeveel pakketten de gebruiker heeft ingelezen.</p>
Voor het laatst weggeschreven	Datum waarop de gebruiker als laatste heeft weggeschreven.
↑	<p>Aantal met de pijl omhoog geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is.</p> <p>Het aantal naast de pijl geeft het nummer aan van het laatste pakket dat de gebruiker heeft weggeschreven.</p>
✕	<p>Verwijder de geselecteerde gebruikersmachtigingen van het model.</p> <p>Alleen gebruikers met de rol Eigenaar kunnen andere gebruikers uit de deelservice verwijderen.</p>

Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing wijzigen

Gebruikersrollen definiëren de machtigingen van een gebruiker om het gedeelde model weer te geven en te wijzigen. Er zijn vier verschillende gebruikersrollen in Tekla Model Sharing: **Eigenaar, Editor, Projectviewer** en **Viewer**. Als u uw model in Tekla Model Sharing gaat delen, wordt u de

Eigenaar van het model. De **Eigenaar** kan andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen en hen één van de vier rollen geven.

De machtigingen van de vier verschillende gebruikersrollen worden beschreven in de tabel hieronder:

Rol	Machtigingen
Eigenaar	<p>Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen (pagina 29) en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven (pagina 29) • Nieuwe gebruikers uitnodigen • Andere gebruikers weergeven en hun rollen wijzigen • Gebruikers uit het model verwijderen • Het modelexemplaar en alle bij het model behorende gegevens uit de deelservice verwijderen • De modelcode en beschrijvingseigenschappen wijzigen <p>Meerdere gebruikers kunnen de rol Eigenaar in een model hebben. De Eigenaar die het model is gaan delen, kan de rol van Eigenaar aan elke geselecteerde gebruiker geven.</p>
Editor	<p>Gebruikers met de rol Editor kunnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven • Het model bewerken • Andere gebruikers weergeven
Projectviewer	<p>Gebruikers met de rol Projectviewer kunnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven • Het model weergeven maar niet de modelobjecten wijzigen • Andere gebruikers weergeven <p>Gebruikers met de rol Projectviewer kunnen niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersattributen wijzigen die van invloed zijn op de nummering • Stramienen invoegen en wijzigen

Rol	Machtigingen
	<ul style="list-style-type: none"> • Modellen importeren en bijwerken die liggers en andere objecten zouden maken <p>Als u het model in de rol Projectviewer opent, is het opnieuw starten van Tekla Structures vereist.</p> <p>Het machtigingen van de rol Projectviewer in een gedeeld model corresponderen met de set functionaliteiten die beschikbaar zijn in de configuratie van de Project Viewer.</p>
Viewer	<p>Gebruikers met de rol Viewer kunnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen • Het model weergeven <p>Gebruikers met de rol Viewer kunnen niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen wegschrijven naar de deelservice. • De modelobjecten wijzigen • De exportcommando's gebruiken <p>Als u het model in de rol Viewer opent, is het opnieuw starten van Tekla Structures vereist.</p>

Uw machtiging voor toegang tot het gedeelde model wordt verwijderd wanneer u het model via een van de volgende methoden van het delen loskoppelt:

- [Het model van delen uitsluiten \(pagina 57\)](#) met het commando **Uitsluiten van delen**
- Bijwerken naar de volgende Tekla Structures-versie
- Het commando **Opslaan als** gebruiken om het model op te slaan

Een gebruiker met de rol **Eigenaar** kan de rol van een gebruiker als volgt wijzigen:

1. Open het gedeelde model waarvan u de gebruikersrollen wilt wijzigen.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Delen --> Gebruikers**.
3. Selecteer in het dialoogvenster **Gebruikers** de gebruiker waarvan u de rol wilt wijzigen.
4. Klik op de pijl in de kolom **Rol** en selecteer een nieuwe rol voor de gebruiker in de lijst.
5. Als u een e-mailbericht wilt verzenden naar de gebruiker waarvan de rol is gewijzigd, schakelt u het selectievakje **Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker**. in.


- Voer indien nodig een kort bericht in dat u aan het e-mailbericht wilt toevoegen.


Als u een bericht opneemt, ontvangen alle uitgenodigde gebruikers en de gebruiker waarvan de rol is gewijzigd hetzelfde bericht.

- Klik op **Wijzigingen opslaan**.

Gebruikers uit een gedeeld model verwijderen

Gebruikers met de rol **Eigenaar** kunnen onnodige gebruikers uit een gedeeld model verwijderen.

- Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Gebruikers**.
- In het dialoogvenster **Gebruikers** selecteert u de gebruiker die u wilt verwijderen.
- Klik op de knop  om de machtigingen van de gebruiker voor de toegang tot en het wijzigen van het model te verwijderen.

Als u per ongeluk op de knop  hebt geklikt, kunt u nogmaals op de knop klikken om het verwijderen van de gebruikersmachtigingen te annuleren.

- Herhaal stap 2 en 3 voor alle gebruikers die u uit het model wilt verwijderen.
- Klik op **Wijzigingen opslaan** om de gebruikers uit het model te verwijderen.

Gebruikers exporteren en importeren

Gebruikers met de rol van **Eigenaar** kunnen de lijst met gebruikers in het huidige gedeelde model exporteren om wijzigingen aan de rollen en machtigingen van gebruikers aan te brengen of om dezelfde gebruikers aan een ander gedeeld model toe te voegen.

- Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Gebruikers**.
- Klik onder in het dialoogvenster **Gebruikers** op **Gebruikers exporteren**.

De lijst met gebruikers wordt opgeslagen in het bestand `users.csv` in de submap `\ModelSharing` onder de modelmap. De indeling van de lijst is `<email address>;<role>`.

- Op basis van wat u nodig hebt, kiest u een van de volgende opties:

Taak	Actie
Rollen en machtigingen van gebruikers in het huidige model wijzigen	<ol style="list-style-type: none"> Open het bestand <code>users.csv</code>. Wijzig gebruikersrollen afhankelijk van uw behoeften of

Taak	Actie
	<p>verwijder machtigingen van gebruikers door hun rollen op GEEN in te stellen.</p> <p>c. Sla het bestand <code>users.csv</code> op en sluit het.</p> <p>d. Ga terug naar het gedeelde model.</p> <p>e. Als u de wijzigingen wilt toepassen, klikt u onder in het dialoogvenster Gebruikers op Gebruikers importeren.</p> <p>f. Selecteer het bestand <code>users.csv</code>.</p> <p>g. Klik op Openen.</p> <p>De wijzigingen die in <code>users.csv</code> werden aangebracht, worden nu bijgewerkt in de huidige lijst met gebruikers.</p> <p>h. Als u de gebruikerswijzigingen in het huidige model wilt opslaan, klikt u op Wijzigingen opslaan.</p>
Gebruikers naar een ander gedeeld model kopiëren	<p>a. Sluit het huidige model en open een ander gedeeld model.</p> <p>b. Klik in het menu Bestand op Delen --> Gebruikers.</p> <p>c. Klik onder in het dialoogvenster Gebruikers op Gebruikers importeren.</p> <p>d. Zoek en selecteer het bestand <code>users.csv</code> van het vorige model.</p> <p>Het bestand <code>users.csv</code> wordt standaard opgeslagen in de submap <code>\ModelSharing</code> onder de modelmap.</p> <p>e. Klik op Openen.</p> <p>De gebruikers in het bestand <code>users.csv</code> worden aan het huidige model toegevoegd met de rollen die in dat bestand zijn gedefinieerd.</p>

Taak	Actie
	f. Klik op Wijzigingen opslaan om de gebruikerswijzigingen op te slaan.

E-mailberichten verzenden

Gebruikers met de rol **Eigenaar** kunnen via e-mail op elk moment berichten naar andere modelgebruikers verzenden.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen --> Gebruikers**.
2. Selecteer het selectievakje **Gebruikers** in het dialoogvenster **Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker..**
3. Typ de berichttekst in het berichtvenster onder het selectievakje **Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker..**
4. Op basis van wat u nodig hebt, kiest u een van de volgende opties:
 - Als u het bericht naar bepaalde gebruikers wilt verzenden, selecteert u de gebruikers in de lijst met modelgebruikers.
U kunt **Shift** ingedrukt houden om een bereik van gebruikers te selecteren of **Ctrl** om meerdere gebruikers te selecteren.
 - Als u het bericht naar alle gebruikers wilt verzenden, mogen er geen gebruikers in de lijst met modelgebruikers zijn geselecteerd.
5. Klik op **Verzenden**.


Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing



Als u wilt zien hoe het model is gewijzigd en wie modelwijzigingen heeft gedeeld, gebruikt u de wijzigingsdetectie voor het delen en de deelhistorie om te zien wat voor wijzigingen het model bevat.






Wijzigingen detecteren

Nadat u de modelwijzigingen van de [deelservice \(pagina 10\)](#) hebt [ingelezen \(pagina 29\)](#) of wijzigingen in het lokale model hebt aangebracht, kunt u de aangebrachte wijzigingen meer in detail bekijken. Een lijst met wijzigingen wordt onderaan het scherm weergegeven. De wijzigingen worden zowel in de **Wijzigingenlijst** als in het model met kleuren weergegeven.

Taak	Actie
De wijzigingenlijst openen	U kunt het volgende doen:

Taak	Actie
	<ul style="list-style-type: none"> Klik op de werkbalk Snelle toegang op het pictogram  Ingelezen wijzigingen weergeven. Klik op Bestand --> Delen --> Ingelezen wijzigingen weergeven. Als u de lijst na elke keer inlezen automatisch wilt weergeven, schakelt u de optie Wijzigingen na inlezen weergeven in Bestand --> Delen --> Instellingen delen in.
Wijzigingen in de lijst weergeven	<ul style="list-style-type: none"> Klik op de afzonderlijke tabbladen om de wijzigingen al naar gelang hun invloed op het model te zien. <p>De wijzigingen worden over de volgende tabbladen verdeeld: Fysieke objecten, Overige objecten, Tekeningen, Opties, Attribuutdefinities, Modelmapbestanden en UDA-wijzigingen.</p> <p>De wijzigingen worden in de lijst gevisualiseerd met kleuren.</p> <p>Verwijderde objecten worden in de Wijzigingenlijst weergegeven maar hebben geen gegevens beschikbaar in de kolom Naam.</p> <p>Het tabblad UDA-wijzigingen bevat gebruikersattributen die een definitie in het bestand environment.db hebben opgenomen. De referentieobjecten worden als gewijzigd gedetecteerd als er fysieke wijzigingen of materiaalwijzigingen zijn.</p> <p>De tabbladen bestaan niet als er geen items op het tabblad zijn. Als de tabbladinhoud vanwege het filteren leeg is, wordt het tabblad niet meer weergegeven.</p>
Wijzigingen in het model weergeven	<ul style="list-style-type: none"> Schakel het selectievakje Objecten in het model selecteren en een regel in de lijst in om de gewijzigde objecten in het model te markeren. <p>De wijzigingen worden in het model gevisualiseerd met kleuren. De verwijderde objecten worden niet in het model gevisualiseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toevoegde objecten = groen Gewijzigde objecten = geel Conflicterende objecten = oranje Bestaande objecten die niet door een andere gebruiker zijn gewijzigd = grijs

Taak	Actie
	
<p>Wijzigingen in tekeningen weergeven</p>	<p>U kunt de verschillende versies van dezelfde tekening in conflictsituaties weergeven, hun snapshots weergeven en de huidige tekeningversie wijzigen. U kunt ook een gewijzigde tekening en de snapshot weergeven of tekeningen van andere modellen klonen.</p> <p>Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.</p> <p>Als u de versies van een tekening wilt weergeven, doet u het volgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de gewijzigde tekening in de Wijzigingenlijst. 2. Rechtsklik op de tekening. 3. Selecteer Open versies in het contextmenu. <p>Het dialoogvenster Tekeningversies wordt geopend.</p>  <p>In het dialoogvenster Tekeningversies kunt u een tekeningversie selecteren, rechtsklikken en de geselecteerde versie openen. U kunt de tekeningversie opslaan en wegschrijven om de geselecteerde</p>

Taak	Actie
	tekeningversie voor alle gebruikers de huidige versie te maken.
Wijzigingen in de lijst filteren	<p>Op elk tabblad kunt u de wijzigingen in elke kolom filteren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de muisaanwijzer boven de kolom. 2. Klik op het filterpictogram  naast de kolomnaam. 3. Selecteer hoe u de wijzigingen wilt filteren. <p>De naam van het geselecteerde filter wordt in de linkerbenedenhoek van de lijst weergegeven.</p> <p>Als u op het filterpictogram  rechtsklikt, kunt u bijvoorbeeld de kolommen sorteren.</p>
Het filter bewerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtsklik op het filterpictogram . 2. In het contextmenu selecteert u Filtereditor.... <p>Het dialoogvenster Filter Editor wordt geopend. U kunt het geselecteerde filter indien nodig bewerken of een nieuw filter maken.</p>
Inzoomen op gewijzigde objecten in het model	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het selectievakje Inzoomen op selectie en klik op een regel in de lijst in om op gewijzigde objecten in het model in te zoomen.
Naar specifieke wijzigingen zoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Voer een trefwoord in het zoekvak in de rechterbenedenhoek van de lijst in. 
De Wijzigingenlijst naar een andere plek op het scherm verplaatsen	<p>U kunt het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de lijst over het scherm verplaatsen • de lijst naar een tweede scherm slepen • de lijst aan het zijpaneel of het onderpaneel van het scherm koppelen <p>De lijst heeft een knop  in het zijpaneel. Als u de lijst naar een tweede scherm sleept, klikt u op de knop om naar de lijst op het hoofdscherm terug te gaan.</p>
Nieuwe kolommen aan het Wijzigingenlijst toevoegen of verborgen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtsklik op de kolomtitel. 2. Selecteer in het contextmenu de kolom die u aan de Wijzigingenlijst wilt toevoegen.

Taak	Actie
kolommen terughalen	3. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste locatie. 4. Laat de linkermuisknop los.

De deelhistorie weergeven

Nadat u modelwijzigingen hebt [ingelezen en weggeschreven \(pagina 29\)](#), kunt u de deelhistorie van het model bekijken. Het dialoogvenster **Historie delen** geeft het volgende weer:

- Al uw inlees- en wegschrijfgebeurtenissen
- De pakketten die in elke inlees- en wegschrijfgebeurtenis zijn opgenomen
- De wijzigingen die u lokaal aan het model hebt aangebracht en nog niet hebt gedeeld

U kunt de deelhistorie gebeurtenis voor gebeurtenis controleren en zien hoe het model zich heeft geëvolueerd door de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

Taak	Actie
De deelhistorie openen	<ul style="list-style-type: none"> • Klik in het menu Bestand op Delen --> Historie delen.
De inlees- en wegschrijfgebeurtenissen controleren	<ul style="list-style-type: none"> • Als u al uw inlees- of wegschrijfgebeurtenissen en hun datum en tijd wilt zien, klikt u op de knop Alles samenvouwen.
De pakketgegevens controleren	<ul style="list-style-type: none"> • Als u alle pakketten in elke inlees- of wegschrijfgebeurtenis wilt zien, klikt u op de knop Alles uitvouwen. <p>De pakketgegevens geven het volgende weer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het pakketnummer • De gebruiker die het pakket heeft weggeschreven • De datum en tijd van het uploaden van het pakket • De code en opmerking van de update die in het pakket is opgenomen <p>Als de opmerking te lang is, wordt deze niet volledig weergegeven.</p>
De in één enkele gebeurtenis opgenomen modelwijzigingen weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de gebeurtenis en klik op de knop Wijzigingen weergeven. <p>Er wordt een lijst met modelwijzigingen in het ondervenster van Tekla Structures weergegeven.</p>

Taak	Actie
De lokale modelwijzigingen weergeven	<p>Als u de wijzigingen die u in het model hebt aangebracht, wilt weergeven maar nog niet hebt weggeschreven, doet u het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer Lokale niet-gedeelde wijzigingen en klik op de knop Wijzigingen weergeven. <p>Er wordt een lijst met lokale modelwijzigingen in het ondervenster van Tekla Structures weergegeven.</p>

Het dialoogvenster **Historie ongedaan maken**  geeft alle commando's weer die u hebt uitgevoerd en de wijzigingen die u in uw lokale versie van het model hebt aangebracht. De lijst **Historie ongedaan maken** wordt gewist wanneer u inleest of wegschrijft.

Raadpleeg ook

[Wat wordt er in Tekla Model Sharing gedeeld \(pagina 59\)](#)

[Aanbevolen methoden in Tekla Model Sharing \(pagina 73\)](#)

Objectvergrendelingen, tekeningvergrendelingen en privileges in Tekla Model Sharing instellen

U kunt objectvergrendelingen, tekeningvergrendelingen en privileges gebruiken om te voorkomen dat andere gebruikers de gedeelde modelobjecten en de gedeelde tekeningen wijzigen en om de toegang van andere gebruikers tot bepaalde attributen, bestanden en instellingen te definiëren.

Objectvergrendelingen instellen

U kunt merken, betonelementen en modelobjecten vergrendelen om onopzettelijk wijzigen en nummeren van objecten te voorkomen. Dit is handig wanneer er meerdere organisaties aan hetzelfde gedeelde model werken en de organisaties wijzigingen aan de door hen gemaakte merken, betonelementen en modelobjecten willen voorkomen.

Een vergrendeling vanuit de organisatie betekent dat merken, betonelementen en modelobjecten worden vergrendeld, zodat gebruikers die geen medewerkers van een bepaalde organisatie zijn deze niet kunnen wijzigen. De merken, betonelementen en modelobjecten zijn gemarkeerd als vergrendeld **Voor anderen** in het dialoogvenster **Object locks (Beheren > Locks)**. We raden u de optie **Merken** voor het vergrendelen te gebruiken omdat dit ook het bewerken van objecten in het merk voorkomt.

OPMERKING De organisatiegegevens zijn gebaseerd de Windows-gebruikersaccount, niet op het Trimble Identity.

We raden u de variabele `XS_OBJECTLOCK_DEFAULT` te gebruiken om de standaard vergrendelingsstatus op `ORGANIZATION` in te stellen zodat de merken, betonelementen en modelobjecten automatisch **Voor anderen** worden vergrendeld wanneer ze worden gemaakt.

De standaard vergrendelstatus van de organisatie instellen

U kunt de standaard vergrendelingsstatus voor alle nieuwe merken en betonelementen automatisch instellen wanneer ze worden gemaakt. Gebruik de variabele `XS_OBJECTLOCK_DEFAULT` om de standaard vergrendelstatus in te stellen. De standaard vergrendelingsstatus kan `ORGANIZATION` of `NO` zijn. Wanneer u het model gaat delen, wordt de standaard vergrendelingsstatus ingesteld voor alle merken en betonelementen die nog geen vergrendelingsstatus hebben.

U stelt de standaard vergrendelingsstatus van de organisatie als volgt in:

1. Klik in het menu **Bestand op Instellingen --> Variabelen --> Eigenschappen modelleren**.
2. Stel de variabele `XS_OBJECTLOCK_DEFAULT` in op `ORGANIZATION`.
3. Klik op **OK**.

Alle nieuwe merken en betonelementen worden voor uw organisatie vergrendeld en hun vergrendelingsstatus in het dialoogvenster **Object locks** is **Voor anderen**. De gebruikers in uw organisatie kunnen objecten in de merken en betonelementen wijzigen. Gebruikers die zich niet in uw organisatie bevinden, zien de vergrendelde status als **Voor ons**.

De vergrendelingsstatussen wijzigen

U wijzigt de vergrendelingsstatussen als volgt:

1. Klik op het tabblad **Beheren op Locks**.

Het dialoogvenster **Object locks** wordt geopend.

2. Selecteer de objecten in het model.

U kunt de objecten op het merk- en betonelementniveau of op het modelobjectniveau selecteren. Gebruik de opties **Merken** en **Alle objecttypen** en het selectievakje **Subobjecten** om het selectieniveau te definiëren.

3. Klik op de knop **Objecten toevoegen**  om de merken, betonelementen of objecten aan de lijst toe te voegen.

Zodra de objecten in de lijst staan, kunt u hun status **Objecttype, Naam** en **Locked** controleren.

4. Als u de status van de vergrendelingen wilt wijzigen, selecteert u de merken of objecten in de lijst of in het model en een nieuwe

vergrendelingswaarde in de lijst onder aan het dialoogvenster en klikt u op **Instellen**.

De vergrendelstatus is gewijzigd.

Hoe de objectvergrendelingen ingesteld kunnen worden	Wat vergrendeld is
Het merk is ingesteld op Organisatie (de status Locked is Voor anderen) en de objecten in het merk zijn ingesteld op Nee .	Het merk en de objecten in het merk zijn voor uw organisatie vergrendeld en gebruikers in uw organisatie kunnen het merk of de objecten in het merk wijzigen. Gebruikers in andere organisaties kunnen het merk of de objecten in het merk niet wijzigen. In het model worden het merk en de objecten in de kleur groen weergegeven.
Het merk is ingesteld op Ja en de objecten in het merk zijn ingesteld op Nee .	Het merk en de objecten in het merk zijn voor alle gebruikers vergrendeld. Niemand kan het object wijzigen. In het model worden het merk en de objecten in de kleur rood weergegeven. Het is niet mogelijk om het merk of het object te verwijderen, wijzigen of nummeren.
Het merk is ingesteld op Nee en de objecten in het merk zijn ingesteld op Nee .	Het merk of de objecten in het merk hebben geen vergrendelingen. Iedereen kan de objecten wijzigen. In het model worden het merk en de objecten in de kleur groen weergegeven.

Als u de lijst wilt wissen, klikt u op de knop **Data opnieuw instellen** .

U kunt de volgende templatevelden in lijsttemplates gebruiken om de vergrendelstatussen weer te geven: ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED, ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION en ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION.

Daarnaast kunt u de objectweergave gebruiken om de vergrendelingen zichtbaar te maken. Als u de objectweergaven deelt, kunnen andere leden binnen het project de vergrendelstatussen visueel controleren.

Tekeningvergrendelingen instellen

U kunt tekeningen vergrendelen om onopzettelijke wijzigingen te voorkomen en tekeningen voor bewerking te behouden. Als een tekening is vergrendeld en de vergrendeling wordt gedeeld, gebruikt u een snapshot in plaats daarvan.

1. [Lees \(pagina 28\)](#) alle modelwijzigingen in.

2. Open de **Documentmanager**, schakel het rechtstreekse bewerking in en klik op de kolom **Lock** naast de tekening.



De kolom **Gelockt door** in de **Documentmanager** geeft de gebruiker weer die de tekening heeft vergrendeld.

3. [Schrijf weg \(pagina 29\)](#) om de gegevens van de tekeningvergrendeling te delen.

4. Om de tekening te bewerken, opent u de tekeningvergrendelingen.

5. Bewerk de tekening, indien nodig.

6. Wegschrijven om de bijgewerkte tekeningen te delen.

De tekening kan ook worden ontgrendeld, tenzij de ontgrendeling van tekeningen tot bepaalde gebruikers in het bestand `privileges.inp` wordt beperkt. Als de tekening wordt ontgrendeld en een gebruiker de door hen aangebrachte wijzigingen wegschrijft, worden de wijzigingen die door de oorspronkelijke vergrendelingseigenaar zijn aangebracht overschreven.

Privileges instellen

De gebruiker die het model heeft gemaakt of iemand binnen dezelfde organisatie, kan bepaalde toegangsrechten van het model definiëren met [privileges \(pagina 124\)](#). In de praktijk worden de privileges van het model via het bestand `privileges.inp` beheerd. Alle gebruikers kunnen de status van vergrendelingen wijzigen tenzij de toegangsrechten in `privileges.inp` worden beperkt.

Door het bestand `privileges.inp` te wijzigen, kunt u de toegang definiëren om:

- [gebruikersattributen \(pagina 124\)](#) te wijzigen
- [nummeringsinstellingen \(pagina 124\)](#) te wijzigen
- [standaardbestanden \(pagina 124\)](#) op te slaan

U wijzigt de toegangsrechten als volgt:

1. Sluit het model.

2. Open het bestand `privileges.inp` in een willekeurige teksteditor.

Het bestand `privileges.inp` wordt meestal gevonden onder de map `..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<<version>\environments\<<environment>\`. De exacte bestandslocatie kan variëren, afhankelijk van de mapstructuur van uw omgevingsbestanden.

3. Wijzig de gewenste instellingen en sla het bestand `privileges.inp` in uw modelmap op.

4. Open het model opnieuw.

5. [Schrijf weg \(pagina 29\)](#) om de privilegegegevens te delen.

Raadpleeg ook

[Een model in Tekla Model Sharing delen \(pagina 23\)](#)

In Tekla Model Sharing een basislijn voor een model maken

Als u de **Eigenaar** van een model in Tekla Model Sharing bent en een record van de huidige voortgang in het model wilt bewaren of sneller een nieuwe gebruiker aan het model wilt laten deelnemen, kunt u in de deelservice een nieuw startpunt voor het model maken. Dit nieuwe startpunt is een *basislijn*. De basislijn is een snapshot van de huidige status van het model. Als u een basislijn maakt, wordt er een volledig model gemaakt naar de deelservice geüpload. We raden aan dat de **Eigenaar** een nieuwe basislijn maakt wanneer een nieuwe gebruiker voor het model wordt uitgenodigd. Bestaande gebruikers hoeven niet opnieuw aan het model deel te nemen nadat een nieuwe basislijn is gemaakt.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Basislijn maken** .
2. Voer een code of opmerking in als het invoeren van revisieopmerkingen in het dialoogvenster [Instellingen delen \(pagina 54\)](#) is ingeschakeld.

Er wordt een geheel model naar de deelservice [weggeschreven \(pagina 29\)](#). De bestanden en mappen die van delen zijn uitgesloten, worden niet in de basislijn opgenomen.

Als u moet inlezen terwijl u de basislijn maakt, moet u het commando **Basislijn maken** herhalen nadat u de wijzigingen van andere gebruikers hebt ingelezen.

Als u wijzigingen in het model aanbrengt voordat u de basislijn maakt, wordt er vóór de basislijn een incrementeel updatepakket gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er geen modelgegevens verloren gaan en dat de gebruikers van het gedeelde model niet opnieuw aan het model moeten deelnemen.

3. Indien nodig: nodig iemand uit om aan het model [deel te nemen \(pagina 24\)](#).

Wanneer de nieuwe gebruiker aan het model deelneemt, wordt de lijst **Beschikbare updates** geopend.

De gebruiker kan dan een basislijn of een update selecteren om aan deel te nemen. De lijst **Beschikbare updates** geeft alle basislijnen en de updates na de nieuwste basislijn weer. U kunt elke basislijn die u wilt verbinden selecteren of bijwerken, niet alleen de laatste. Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.

Aan een basislijn deelnemen kan een voordeel zijn voor gebruikers die aan het model deelnemen wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht. Deelnemen aan een basislijn in plaats van een update is ook sneller.

Na het deelnemen aan een model worden alleen de incrementele updatepakketten vanuit de [deelservice \(pagina 10\)](#) ingelezen.

TIP U kunt een basislijn ook maken met de [Automatiseringstool delen \(pagina 31\)](#) uit de database **Applicaties en componenten**.

Raadpleeg ook

[Een model in Tekla Model Sharing delen \(pagina 23\)](#)


Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen

U kunt in Tekla Model Sharing modelhistoriegegevens verzamelen over de acties die in het model zijn uitgevoerd. De modelhistorie van de gedeeld model geeft weer wanneer het model is gewijzigd, hoe het model is gewijzigd en wie de wijzigingen heeft aangebracht.

Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen

Als u modelhistorie gaat verzamelen, moet het volgende doen:

1. Klik in het menu **Bestand** op **Instellingen** --> **Variabelen** --> **Snelheid en nauwkeurigheid**.
2. Zorg ervoor dat `XS_COLLECT_MODEL_HISTORY` op `TRUE` is ingesteld.
Tekla Structures stelt automatisch `XS_COLLECT_MODEL_HISTORY` in op `TRUE` wanneer een model wordt gedeeld.
3. Stel `XS_CLEAR_MODEL_HISTORY` in op `FALSE`.
4. Klik op **OK**.
5. Als u de modelhistorie wilt weergeven, kunt het volgende doen:

- Klik op het lint op  en selecteer een object in het model.
De modelhistorie wordt weergegeven in het dialoogvenster **Informatie object**.

Als de optie **Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen** in het dialoogvenster **Instellingen delen** is ingeschakeld, worden de revisieopmerkingen ook weergegeven.

- Maak een modelhistorielijst.
 - a. Klik op het tabblad **Tekeningen & Lijsten** op **Lijsten**.
 - b. Selecteer een lijsttemplate die de modelhistorie weergeeft.
De naam van de lijsttemplate kan variëren in verschillende omgevingen. In de standaardomgeving wordt de lijsttemplate `Q_Model_History_Report` genoemd.
 - c. Klik op **Maak van alle** om een lijst van alle objecten in het model te maken of selecteer een of meer objecten in het model klik op **Maak van geselecteerde** om een lijst van de geselecteerde objecten te maken.

Offline gebruikshistorie wordt opgeslagen volgens het gebruikersaccount van het Windows-domein. In Tekla Model Sharing-modellen worden de wijzigingen, wanneer u de wijzigingen naar de deelservice schrijft, opgeslagen met uw Trimble Identity.

Modelhistorie in Tekla Model Sharing wissen

Het wissen van de modelhistorie van een gedeeld model kan de prestaties van een groot gedeeld model in Tekla Model Sharing verbeteren en schijfruimte besparen. Als u de modelhistorie wist, kunnen de gegevens over de modelhistorie niet meer in de gebruikersinterface, lijsten of Tekla Structures van Tekla Open API worden gebruikt.

Voordat u de modelhistorie wist, moet u ervoor zorgen dat:

- De gegevens die in de modelhistorie zijn opgeslagen niet meer nodig zijn.
- Alle gebruikers in het gedeelde model al hun wijzigingen hebben weggeschreven.
- U de enige gebruiker bent die momenteel aan het gedeelde model werkt. We raden u aan de modelhistorie op een rustige tijd te verwijderen, zoals tijdens het weekend.

OPMERKING Verwijder niet het bestand `history.db` om de historie van een gedeeld model te wissen. Het bestand `history.db` wordt incrementeel gedeeld en het verwijderen van het bestand kan fouten in het gedeelde model veroorzaken.

1. Open het gedeelde model waarvan u de historie wilt verwijderen.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Delen --> Volgende wegschrijven reserveren**.
3. Schrijf in het dialoogvenster **Volgende wegschrijven reserveren** een opmerking over waarom u het volgende wegschrijven reserveert.
4. Klik op **Reserveren**.

5. Klik in het menu **Bestand** op **Instellingen** --> **Variabelen** --> **Snelheid en nauwkeurigheid**.
6. Stel in het dialoogvenster **Geavanceerde opties** de optie `XS_CLEAR_MODEL_HISTORY` in op `TRUE`.
7. Klik op **OK**.
8. Sla het model op.
9. Start Tekla Structures opnieuw op.
10. Open de modelmap en zie erop toe ervoor dat de grootte van het bestand `history.db` is verminderd.
11. [Schrijf de \(pagina 29\) basislijn weg](#).

Andere gebruikers moeten nu [aan de nieuwe basislijn deelnemen \(pagina 24\)](#) die u hebt weggeschreven.

XS_FIRM- en XS_PROJECT-mappen gebruiken met Tekla Model Sharing

Projectmappen en bedrijfsmappen in gedeelde modellen gebruiken, is het eenvoudigst wanneer u een submap in een Trimble Connect-project als de project- of bedrijfsmap gebruikt.

De project- en bedrijfsmappegegevens worden alleen vanuit het Trimble Connect-project naar lokale versies van de gedeelde modellen bijgewerkt, niet omgekeerd. In de praktijk betekent dit dat Tekla Structures nieuwe bestanden van de project- of de bedrijfsmap naar het lokale model downloadt en gewijzigde bestanden bijwerkt. Als een lokaal bestand niet in de Trimble Connect-submap van het project wordt opgeslagen, wordt het bestand uit het lokale model verwijderd.

Wanneer Tekla Structures een wijziging tussen de lokale modelgegevens en de gegevens in de project- of bedrijfsmap van Trimble Connect detecteert, krijgt u de volgende melding:




Als u op **Ja** klikt, wordt het model opgeslagen en gesloten. Vervolgens worden de lokale modelgegevens bijgewerkt en opnieuw geopend.

Bestanden die worden gegenereerd wanneer macro's worden gecompileerd (CS. dll en. cs. pdb), worden genegeerd bij de synchronisatie van de map. Het toevoegen van deze twee bestanden aan de lokale map veroorzaakt daarom geen update.

U stelt in een Trimble Connect-project als volgt de map `XS_FIRM` of `XS_PROJECT` in:

1. Ga in het menu **Bestand** naar **Instellingen** --> **Variabelen**.
2. Afhankelijk van het optie kunt u het volgende doen:

Een submap van een Trimble Connect-project instellen als	Actie
De map <code>XS_PROJECT</code>	<p>a. Zoek in het dialoogvenster Geavanceerde opties de optie <code>XS_PROJECT</code>.</p> <p>b. Stel de waarde <code>XS_PROJECT</code> in op <code>%CONNECT_FOLDER_SYNC%</code>.</p> <p><code>%CONNECT_FOLDER_SYNC%</code> wijst naar : \Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla folder sync\<folder>< p=""> <hr/> <p>OPMERKING Als u hetzelfde Trimble Connect-project als de <code>XS_PROJECT</code>-map en voor samenwerking gebruikt, moet u een submap gebruiken die van de Trimble Connect-samenwerkingsgegevens als de <code>XS_PROJECT</code>-map wordt gescheiden. In dit geval is de submap ingesteld als <code>%CONNECT_FOLDER_SYNC%\<folder>\<sub-folder of the folder></code>.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld de projectmap onder de Project settings-map opslaan met de naam Project. In dit geval moet de waarde worden ingesteld op <code>%CONNECT_FOLDER_SYNC%\Project Settings\Project</code>. U kunt ook submappen van lagere niveaus gebruiken.</p> </folder><></user></p>

Een submap van een Trimble Connect-project instellen als	Actie
De map XS_FIRM	<p>a. Zoek in het dialoogvenster Geavanceerde opties de optie XS_FIRM.</p> <p>b. Stel de waarde van XS_FIRM in op %CONNECT_FOLDER_SYNC%\ \<ProjectID><region>.</p> <p>Er is geen scheidingsteken nodig tussen de project-ID en de regio.</p> <p>U kunt de project-ID zien in Trimble Connect for Browser:</p>  <p>De regio is dezelfde als de locatie-instelling van de projectserver. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asia • europe • northAmerica <p>Zo kan de waarde bijvoorbeeld %CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-M21Ca_onorthAmerica zijn.</p> <hr/> <p>OPMERKING Als u hetzelfde Trimble Connect-project als de XS_FIRM-map en voor samenwerking gebruikt, moet u een submap gebruiken die van de Trimble Connect-samenwerkingsgegevens als de XS_FIRM-map wordt gescheiden. In dit geval is de submap ingesteld als %CONNECT_FOLDER_SYNC%\ \<ProjectID><region>\ \<folder>\<sub-folder of the folder>.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld de projectmap onder de Project settings-map opslaan met de naam Project. In dit geval</p>

Een submap van een Trimble Connect-project instellen als	Actie
	moet de waarde worden ingesteld op %CONNECT_FOLDER_SYNC% \m1G-M21Ca_onorthAmerica \Project Settings \Project. U kunt ook submappen van lagere niveaus gebruiken.

3. Klik op **OK** om de project- of bedrijfsmap op te slaan.
4. Sluit en open het model opnieuw om de nieuwe bedrijfs- of projectmap te gaan gebruiken.

Tekla Model Sharing-instellingen

Als u de gewone Tekla Model Sharing-instellingen wilt wijzigen, gebruikt u de opties in het dialoogvenster **Instellingen delen** in **Bestand --> Delen --> Instellingen delen** .

Optie	Beschrijving
Bestanden van de modelmap delen	Klik op de knop Uitsluiten om bestanden of mappen die u niet wilt delen (pagina 59) , te definiëren.
<ul style="list-style-type: none"> • Modeldelingscache Tekla • Naam en Poort 	<p>U kunt een aparte cacheservice voor Tekla Model Sharing (pagina 73) instellen die met de Tekla Model Sharing-service moet worden gebruikt. Met de cacheservice voor Tekla Model Sharing worden de modelgegevens in de deelservice opgeslagen en vervolgens binnen een LAN in cache opgeslagen. Deze instelling is vooral handig als er meerdere Tekla Model Sharing-gebruikers op dezelfde locatie zijn of er een smalle bandbreedte op internet is. Het gebruik van een cache vermindert de downloadinspanning.</p> <p>De eerste gebruiker die een pakket van de deelservice inleest, laadt deze in de cache en de volgende gebruiker krijgt de gegevens sneller vanuit de cache binnen het LAN dan vanuit de deelservice via internet. De cache wordt niet gebruikt voor pakketten die worden weggeschreven.</p>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Naam is de naam van de computer waarop de cache wordt geïnstalleerd. Klik in Windows op Configuratiescherm --> Systeem en beveiliging --> Systeem om de computernaam te controleren. • Poort is het poortnummer van de cacheservice dat u hebt ingesteld toen u de cacheservice hebt geïnstalleerd. De standaardwaarde is 9998. • Klik op de knop Instellen om met de cache te verbinden. • Ook kunt u de variabele XS_CLOUD_SHARING_PROXY instellen op "name of the server"; "port" in een .ini bestand. Deze variabele is gebruikersspecifiek. Als u de cache-instellingen in het dialoogvenster wilt terugzetten naar degene die in het .ini-bestand zijn gedefinieerd, klikt u op de knop Resetten. Als in elk .ini-bestand de variabele is gedefinieerd, verschijnen de instellingen in het dialoogvenster.
<p>Beschikbare updates weergeven bij het samenvoegen van het model</p>	<p>Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare basislijnen en updates (pagina 48) weergeeft wanneer u aan het model deelneemt.</p> <p>De lijst Beschikbare updates geeft alle basislijnen en de updates na de nieuwste basislijn weer. U kunt een willekeurige beschikbare basislijn of update selecteren om aan deel te nemen, niet alleen de nieuwste. Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.</p> <p>Daarnaast kunt u de variabele XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATES<code>TRUE</code> in een .ini-bestand instellen om het weergeven van updates mogelijk te maken. Deze variabele is gebruikersspecifiek.</p>

Optie	Beschrijving
Beschikbare updates weergeven bij het inlezen van de wijzigingen	<p>Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare updates (pagina 29) weergeeft wanneer u de modelwijzigingen inleest.</p> <p>De lijst Beschikbare updates geeft alle beschikbare updates weer. U kunt een van de beschikbare update selecteren om te worden ingelezen, niet alleen de laatste. Door een eerdere update in te lezen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.</p> <p>Of u kunt de variabele <code>XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSION</code> <code>TRUE</code> in een <code>.ini</code>-bestand instellen om het weergeven van updates mogelijk te maken. Deze variabele is gebruikersspecifiek.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wijzigingen na inlezen weergeven • Alleen wanneer er conflicten bestaan 	<p>Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die modelwijzigingen (pagina 29) weergeeft nadat u hebt ingelezen. Als u de optie Alleen wanneer er conflicten bestaan selecteert, wordt de lijst alleen weergegeven als er conflicten in het model zijn nadat het is ingelezen.</p> <p>Daarnaast kunt u de variabelen <code>XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER</code> en <code>XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLY</code> <code>TRUE</code> in een <code>.ini</code>-bestand instellen om het weergeven van modelwijzigingen mogelijk te maken. Deze variabelen zijn gebruikersspecifiek.</p>
Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen	<p>Schakel dit selectievakje in om het invoeren van revisieopmerkingen mogelijk te maken.</p> <p>Als u wegschrijft, kunt u revisieopmerkingen en een code in het opmerkingendialoogvenster invoeren. Als u het revisieopmerkingen inschakelt, wordt het opmerkingendialoogvenster voor alle modelgebruikers weergegeven.</p> <p>Daarnaast kunt u de variabele <code>XS_SAVE_WITH_COMMENT</code> instellen op <code>TRUE</code> om in <code>.ini</code>-bestanden de revisieopmerkingen in te schakelen. Deze variabele is modelspecifiek.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bestanden uit de project-map naar de modelmap kopiëren 	<p>Als u bestanden zoals eigenschappenbestanden, lijsttemplates (<code>.rpt</code>) of grafische templates (<code>.tpl</code>) in een projectmap of een bedrijfsmap of de aangewezen submappen hebt opgeslagen, kunt u</p>

Optie	Beschrijving
<ul style="list-style-type: none"> • Bestanden uit de firm-map naar de modelmap kopiëren • Modelmapbestanden overschrijven 	<p>de bestanden naar de modelmap kopiëren. Bestanden die in de modelmap worden geplaatst, worden door Tekla Model Sharing gesynchroniseerd. Dit betekent dat u door kopieën van de bestanden in de modelmap te hebben ervoor kunt zorgen dat de bestanden op de juiste manier worden gedeeld en gesynchroniseerd.</p> <p>Selecteer of de project- of bedrijfsmapbestanden naar de modelmap die u gaat delen worden gekopieerd. Schakel de selectievakjes in en klik op de knop Bestanden kopiëren. We raden u aan bestanden van de project- en bedrijfsmap te kopiëren.</p> <p>U kunt ook selecteren of de gekopieerde project- of bedrijfsmapbestanden de bestaande bestanden met dezelfde naam in de modelmap vervangen.</p> <p>U kunt op elk moment afzonderlijke bestanden naar de modelmap kopiëren. De volgende keer dat wegschrijft, worden de bestanden met alle modelgebruikers gedeeld.</p>

Raadpleeg ook

[Aanbevolen methoden in Tekla Model Sharing \(pagina 73\)](#)

Een model van de deelservice in Tekla Model Sharing uitsluiten

U kunt indien nodig uzelf en uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten.

Als u een model uitsluit, is uw lokale versie van het model niet meer met de deelservice verbonden en kunt u uw wijzigingen niet meer delen. Het modelexemplaar bestaat echter nog in de deelservice en andere gebruikers kunnen normaal met het model blijven werken.

OPMERKING Nadat u uw lokale versie van het model van de deelservice hebt uitgesloten, kunt u het uitgesloten model niet weer met het oorspronkelijke gedeelde model samenvoegen. Het uitgesloten model is volledig nieuw en het heeft geen verbinding met het model in de deelservice.

Alle gebruikers kunnen ongeacht hun [gebruikersrol \(pagina 23\)](#) (**Eigenaar, Editor, Projectviewer, Viewer**) hun lokale versie van het model vanuit de deelservice uitsluiten.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Uitsluiten van delen** .
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
2. Klik op **Doorgaan**.
Uw lokale versie van het model is van de deelservice uitgesloten en kunt geen wijzigingen meer [weschrijven of inlezen \(pagina 29\)](#).
Het model wordt automatisch een single-user model.

Nadat u uw lokale versie van het model van de deelservice hebt uitgesloten, kunt u:

- in de single-user modus aan het model blijven werken.
- in de [multi-user modus \(pagina 58\)](#) met het model gaan werken.
- opnieuw in Tekla Model Sharing met het model gaan werken.

Als u in Tekla Model Sharing weer met het uitgesloten model wilt gaan werken, kunt u:

- het model [gaan delen \(pagina 23\)](#) en andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen.

Als u het model gaat delen, is het model helemaal nieuw en heeft het geen samenhang met het vorige model in de deelservice, hoewel het model zijn oude naam behoudt.

- weer aan hetzelfde model [deelnemen \(pagina 24\)](#) in het dialoogvenster **Gedeelde modellen** in **Bestand** --> **Delen** --> **Gedeelde modellen doorbladeren** .

Wanneer u aan het model deelneemt, kunt u [een basislijn of een update \(pagina 48\)](#) selecteren om aan deel te nemen.

Als u opnieuw aan het model deelneemt, moet u een lokale nieuwe versie van het model op uw computer opslaan. Als u de naam van het model niet wijzigt, hebt u mogelijk meerdere modellen met dezelfde naam in het dialoogvenster **Gedeelde modellen**. Al deze lokale versies van het model moeten op verschillende locaties op uw computer worden opgeslagen, omdat u niet twee of meer modellen met dezelfde naam in dezelfde map kunt hebben.

In Tekla Model Sharing een gedeeld model naar een multi-user model converteren

Indien nodig, kunt u in Tekla Model Sharing stoppen met werken aan een gedeeld model en vervolgens uw lokale versie van het model naar een multi-user model converteren.

Een model kan niet tegelijkertijd worden gedeeld en in de [multi-user modus \(pagina 105\)](#) worden gebruikt. Als u de multi-user modus als een middel wilt

gaan gebruiken om uw model in plaats van met Tekla Model Sharing te delen, moet u eerst uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten en het vervolgens naar een multi-user model converteren.

OPMERKING Het uitgesloten model heeft geen koppeling naar het oorspronkelijke gedeelde model in de deelservice. Dit betekent dat als u uw lokale versie van het model voor de deelservice uitsluit en het in de multi-user modus gaat gebruiken, u het multi-user model niet later weer met het oorspronkelijke gedeelde model kunt samenvoegen.

1. Sluit uw lokale versie van het gedeelde model van de deelservice uit om er een single-user-model van te maken:
 - a. Open het gedeelde model dat u naar een multi-user model wilt converteren.
 - b. Klik in het menu **Bestand op Delen --> Uitsluiten van delen** .
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
 - c. Klik op **Doorgaan**.
Het model wordt automatisch een single-user model.
Uw lokale versie van het model is van de deelservice uitgesloten en kunt geen wijzigingen meer wegschrijven of inlezen. Het modelexemplaar bestaat echter nog in de deelservice en andere gebruikers kunnen normaal met het model blijven werken.
2. Converteer het huidige single-user-model naar een multi-user-model:
 - a. Klik in het menu **Bestand op Delen --> Naar een multi-user model converteren** .
 - b. Voer de multi-user-servernaam in of selecteer de naam in de lijst in het dialoogvenster **Naar multi-user model converteren**.
 - c. Klik op **Converteren**.
Het huidige model wordt naar een multi-user model geconverteerd en u kunt het model in de multi-user modus gaan gebruiken.

Raadpleeg ook

[Een model in Tekla Model Sharing delen \(pagina 23\)](#)

1.3 Wat wordt er in Tekla Model Sharing gedeeld

Alle modelgegevens worden standaard gedeeld wanneer u een model in Tekla Model Sharing deelt.

Hoe gegevens in Tekla Model Sharing worden gedeeld, is afhankelijk van het soort gedeelde gegevens.

- Sommige gegevens worden incrementeel gedeeld.

Dit betekent dat alleen de nieuwe en gewijzigde gegevens worden gedeeld. Als u inleest, worden de gegevens die van de deelservice worden opgehaald met de gegevens op uw computer samengevoegd.

OPMERKING U kunt geen incrementeel gedeelde databases verwijderen of vervangen. De compatibiliteit van incrementeel gedeelde databases wordt gecontroleerd wanneer het model wordt geopend.

- Sommige gegevens worden gedeeld maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt.

Als u inleest, overschrijven de gegevens die van de deelservice worden opgehaald de gegevens op uw computer.

- Sommige gegevens worden niet gedeeld.

- Lege mappen onder de modelmap worden niet gedeeld.

- Gegevens van de **Organisator** worden standaard niet gedeeld.

U kunt de import en export van de **Organisator** echter met Tekla Model Sharing gebruiken om de wijzigingen met de **Organisator** te delen.

- Back-ups van de modeldatabase of `.bak`-bestanden worden niet gedeeld.

OPMERKING Enkele databasebestanden die zich in de omgevingsmappen (`rebar_database.inp`, `assdb.db`, `screwdb.db`, `matdb.bin`, `profdb.bin`) bevinden, worden naar de modelmap gekopieerd wanneer het delen wordt gestart.

Hoe gegevens worden gedeeld

Als u wilt controleren welke bestanden zijn overschreven wanneer u inleest, klikt u op **Bestand --> Delen --> Bestandsback-upmap openen** om de map `\ModelSharing\BackUpEnv` onder de modelmap te openen. De map bevat overschreven bestanden van de drie nieuwste inlezingen. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld de bestanden weer naar uw model kopiëren of de bestanden op wijzigingsdetectie controleren.

OPMERKING We raden u aan geen databases te verwijderen of te vervangen. Als u een database verwijdert of vervangt, moet u een nieuwe basislijn van het model maken. Alle andere gebruikers moeten vervolgens aan deze

nieuwe basislijn deelnemen en doorgaan met het inlezen van pakketten.

Databases

	Beschrijving
Modeldatabase	De modeldatabase <code>.db1</code> wordt incrementeel gedeeld.
Nummeringsdatabase	<p>De nummeringsdatabase <code>.db2</code> wordt gedeeld, maar kan niet incrementeel worden bijgewerkt.</p> <p>Wanneer u de familienummeringsinstellingen hebt gewijzigd en u inleest, verliest u de wijzigingen als een andere gebruiker de familienummeringsinstellingen heeft gewijzigd en weggeschreven.</p> <hr/> <p>OPMERKING We raden aan dat één gebruiker bijwerkt en de nummeringsinstellingen met andere gebruikers deelt door deze weg te schrijven. Als de gebruiker moet inlezen voordat de nummeringsupdates worden weggeschreven, is het belangrijk om te controleren of de instellingen zijn zoals ze vóór het delen waren.</p> <p>We raden u aan om tijdens het nummeren het commando Reeks van geselecteerde objecten nummeren op het tabblad Tekeningen & Lijsten te gebruiken.</p> <hr/> <p>Maak uw modeluitvoer zoals tekeningen, lijsten, NC-bestanden en IFC-bestanden nadat het wegschrijven is geslaagd.</p>
Modelhistoriedatabase	De modelhistoriedatabase <code>history.db</code> wordt incrementeel gedeeld.
Plandatabase	<p>De plandatabases <code>.db3</code> worden gedeeld, maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt.</p> <p>Als u een CIS/2- of SDNF-model hebt geïmporteerd en u leest in, raakt u de wijzigingen van de plandatabase kwijt als een andere gebruiker hetzelfde CIS/2- of SDNF-model heeft geïmporteerd en weggeschreven.</p>
Rekenmodeldatabase	<p>De rekenmodeldatabase <code>.db6</code> en de modeldatabase met de berekeningsresultaten <code>.db5</code> worden gedeeld, maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt.</p> <p>Als u een rekenmodel hebt gewijzigd en u inleest, verliest u de rekenmodelwijzigingen als een andere</p>

	Beschrijving
	gebruiker hetzelfde rekenmodel heeft gewijzigd en weggeschreven.
Gebruikerscomponenten en geschetste profielen	De database voor gebruikerscomponenten en geschetste profielen <code>xslib.db1</code> wordt incrementeel gedeeld.
Modeldatabase met Standard-onderdelen	<p>Het model met Standard-onderdelen <code>.db1</code> wordt gedeeld wanneer u het model met standaardonderdelen in een aparte map onder de huidige modelmap opslaat.</p> <p>Zorg ervoor dat <code>XS_STD_PART_MODEL</code> relatief ten opzichte van de modelmap is ingesteld en dat er naar het juiste model met standaard onderdelen wordt verwezen, bijvoorbeeld <code>XS_STD_PART_MODEL=.\StandardParts\</code>.</p>

Databases

	Beschrijving
Profielendatabase	<p>Een gedeeld model bevat het profielendatabasebestand <code>profdb.bin</code>.</p> <p>Wanneer u een nieuwe profieldefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand <code>profdb.bin</code> in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen.</p> <p>U kunt ook de profielendatabase bijwerken (pagina 67) met nieuwe definities zonder nieuwe objecten te maken of de bestaande profieldefinities te wijzigen van een profiel dat al in het model wordt gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande paragraaf 'Database-updates delen'.</p>
Stavendatabase	<p>Een gedeeld model bevat het stavendatabasebestand <code>rebar_database.inp</code>.</p> <p>Wanneer u een nieuwe staafdefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand <code>rebar_database.inp</code> in de modelmap</p>

	Beschrijving
	<p>van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen.</p> <p>U kunt ook de stavendatabase bijwerken met nieuwe definities zonder nieuwe objecten te maken. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande paragraaf 'Database-updates delen'.</p>
Boutendatabase Boutsamenstelling endatabase	<p>Gedeelde modellen bevatten het boutendatabasebestand <code>screwdb.db</code> en het boutmerkdatabasebestand <code>assdb.db</code>.</p> <p>Wanneer u een nieuwe boutdefinitie of boutsamenstellingsdefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, worden de bestanden <code>screwdb.db</code> en <code>assdb.db</code> in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen.</p> <p>U kunt ook de boutendatabase en de boutsamenstellingendatabase bijwerken met nieuwe definities zonder nieuwe objecten te maken. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande paragraaf 'Database-updates delen'.</p>
Materialendatabas e	<p>Een gedeeld model bevat het materialendatabasebestand <code>matdb.bin</code>.</p> <p>Wanneer u een nieuwe materiaaldefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt, wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand <code>matdb.bin</code> in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen.</p> <p>U kunt de materialendatabase ook bijwerken met nieuwe definities zonder nieuwe objecten te maken. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande paragraaf 'Database-updates delen'.</p>

Gebruikersattributen, opties, aanzichten, stortobjecten

	Beschrijving
Definities van het gebruikersattribuu t (UDA)	<p>Wanneer een model wordt gemaakt, worden de gebruikersattribuutdefinities uit de bestanden <code>objects.inp</code> gelezen en de definities worden in de database <code>environment.db</code> opgeslagen. Gewijzigde en</p>

	Beschrijving
	<p>toegevoegde nieuwe attribuutdefinities worden incrementeel gedeeld.</p> <p>Nieuwe attribuutdefinities worden automatisch aan de database toegevoegd wanneer het model wordt geopend. Als het huidige bestand <code>objects.inp</code> een andere definitie bevat dan <code>environment.db</code>, kunt u wijzigingen aanbrengen voor gebruik door op Bestand --> Controleer en repareer --> Controleer en wijzig attribuutdefinities te klikken.</p> <p>Als het bestand <code>objects.inp</code> zich in de modelmap bevindt, wordt het als het bestand gedeeld en overschrijft het lokale bestand <code>objects.inp</code> wanneer u inleest.</p>
Opties	<p>Wanneer een model wordt gemaakt, worden de opties uit de bestanden <code>options.ini</code> gelezen en de modelspecifieke opties worden opgeslagen in de databases <code>options_model.db</code> en <code>options_drawings.db</code>.</p> <p>Modelspectifieke opties kunnen in de dialoogvensters Opties en Geavanceerde opties worden gewijzigd. Wijzigingen aan modelspecifieke opties worden incrementeel gedeeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sommige opties zijn van het type SYSTEM(ROLE). Deze opties worden uit de bestanden <code>.ini</code> uitgelezen en niet gedeeld. Het is mogelijk om de modeloptie SYSTEM(ROLE) naar MODEL(ROL) te wijzigen en de tekeningoptie naar de optie DRAWINGS(ROLE). De opties worden vervolgens opgeslagen in de database <code>options_model.db</code> of <code>options_drawings.db</code> in de modelmap en de waarde wordt incrementeel gedeeld. • Enkele van de opties zijn van het type USER. Deze opties zijn gebruikersspecifiek en worden niet gedeeld. • Enkele van de opties zijn van het type SYSTEM. Deze opties zijn gebruikersspecifiek en worden niet gedeeld. Het is mogelijk om een optie SYSTEM naar een optie MODEL(SYSTEM) te wijzigen. Als u een optie SYSTEM naar MODEL(SYSTEM) wijzigt, werkt de gewijzigde waarde alleen voor het huidige model. Deze opties worden niet gedeeld.
Andere belangrijke bestanden in de modelmap	<p>Het mapper-bestand met het ID-bereik van de database <code>db.idrm</code> en het mapper-bestand met het ID-bereik van de bibliotheekdatabase <code>xslib.idrm</code></p>

	Beschrijving
	<p>hebben betrekking op het verwerken van ID's. Deze bestanden zijn bijvoorbeeld nodig voor het openen tekeningen die in single-user- of multi-user-modus zijn gemaakt.</p> <p>Het bestand <code>plotdev.bin</code> bevat de definities van het afdrukapparaat die u in de Printerdatabase maakt (oude manier van afdrukken). Het bestand wordt gedeeld wanneer het zich in de map van het model bevindt.</p> <hr/> <p>OPMERKING Als uw project gebruikers heeft die in verschillende kantoren en met verschillende printers werken, moet u geen lokale wijzigingen in het bestand <code>plotdev.bin</code> in de modelmap opslaan. Sla de lokale wijzigingen in plaats daarvan in de map XS FIRM op.</p>
Vensterdeling	<p>Vensters worden standaard niet gedeeld. Vensters worden gedeeld als ze een naam hebben en de optie Delen in het dialoogvenster Venstereigenschappen wordt ingesteld op Gedeeld.</p> <p>Wanneer u aan een model deelneemt, krijgt u alle modelvensters, maar wijzigingen in de vensters worden niet gedeeld als de optie Delen op Niet gedeeld is ingesteld.</p>
Stortheidgegevens	<p>Automatische toewijzingen van objecten aan stortheiden worden niet gedeeld. Het commando Stortheiden berekenen moet in de lokale versies van het gedeelde model worden uitgevoerd om de stortheiden bij te werken.</p> <p>Als <code>XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING</code> is ingesteld op <code>FALSE</code> (wat de standaardwaarde is), moet elke gebruiker het Stortheiden berekenen-commando in zijn/haar lokale versie van het gedeelde model uitvoeren om de stortheiden bij te werken.</p> <p>Als <code>XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING</code> is ingesteld op <code>TRUE</code> berekent Tekla Structures automatisch de stortheiden en werkt deze bij tijdens het wegschrijven en het inlezen.</p> <p>Handmatige toewijzingen die door de commando's Aan stortheid toevoegen en Uit stortheid verwijderen zijn gemaakt, worden gedeeld.</p>

Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten

Bestanden en submappen in de modelmap en in bedrijfs- en projectmappen worden standaard gedeeld wanneer u een model deelt in Tekla Model Sharing. Als u niet alle bestanden of submappen wilt delen, kunt u selecteren of u enkele hiervan van delen wilt uitsluiten.

OPMERKING Tekla Model Sharing werkt alleen als het model voor alle gebruikers hetzelfde is. Tekla Structures zorgt voor het delen van modelspecifieke gegevens. U kunt alleen bestanden uitsluiten die geen effect op het model hebben. U kunt geen van de databases uitsluiten die zich in de modelmap bevinden (bijvoorbeeld `xslib.db1`).

Lege submappen onder de modelmap en sommige bestanden worden automatisch uitgesloten.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Instellingen delen** .
Het dialoogvenster **Instellingen delen** wordt geopend.
2. Klik op de knop **Uitsluiten** om te zien welke bestanden en mappen van delen worden uitgesloten en om meer bestanden of mappen uit te sluiten.

Sommige bestanden en mappen worden automatisch van delen uitgesloten. Deze bestanden en mappen verschijnen in de lijst **Uitgesloten modelmapbestanden en -mappen** en kunnen niet uit de lijst worden verwijderd.

- a. Als u meer mappen of bestanden wilt uitsluiten, klikt u op de knop **Map** of **Bestand**.
- b. Selecteer de map of het bestand die/dat moet worden uitgesloten.

De uitgesloten mappen en de bestanden worden aan de lijst **Uitgesloten modelmapbestanden en -mappen** toegevoegd.

Als u een map uitsluit, worden alle submappen en deelbestanden ook van Tekla Model Sharing uitgesloten.

U kunt op verschillende manieren bestanden uitsluiten. Als u bijvoorbeeld een bestand met de naam `TeklaStructures.bbb` hebt en de volgende instellingen gebruikt om de bestanden uit te sluiten.

Optie	Beschrijving
(x.x)	<code>TeklaStructures.bbb</code> wordt van delen uitgesloten.
(x.*)	Alle bestanden met <code>TeklaStructures.</code> worden van delen uitgesloten.
(*x)	Alle bestanden met <code>.bbb</code> worden van delen uitgesloten.

Optie	Beschrijving
(*.*)	Alle bestanden uit die map maar niet van de submappen worden van delen uitgesloten.

- c. Als u de toegevoegde mappen of bestanden uit de lijst met uitgesloten bestanden wilt verwijderen, klikt u op **Verwijderen**.
U kunt geen map of bestand verwijderen dat automatisch is uitgesloten.
3. Klik op **OK** wanneer u klaar bent met het selecteren van de uitgesloten bestanden.

Database-updates delen

Soms moet u mogelijk databases met nieuwe definities zoals nieuwe profielen bijwerken en de wijzigingen delen zonder objecten met de nieuwe definities te maken.

1. Zorg ervoor dat alle gebruikers van het gedeelde model hun wijzigingen [wegschrijven \(pagina 29\)](#).
2. [Lees \(pagina 29\)](#) alle modelwijzigingen in.
3. Werk de benodigde databases bij.
4. Maak een nieuwe [basislijn \(pagina 48\)](#).
5. Zorg ervoor dat alle gebruikers aan de gemaakte basislijn [deelnemen \(pagina 24\)](#).

Nadat gebruikers aan de basislijn zijn gaan deelnemen, moeten ze het volgende doen:

- a. Ervoor zorgen dat gebruikers controleren of hun instellingen voor uitgesloten bestanden en mappen in **Bestand --> Delen --> Instellingen delen --> Uitsluiten** up-to-date zijn of dat ze het bestand `FileSharing.ini` van de vorige lokale versie van het model in `..\TeklaStructuresModels\\ModelSharing\Settings` kopiëren.
- b. Ervoor zorgen dat de gebruikers hun vorige lokale versie van het model verwijderen.

Gegevens van de Organisator delen

Gegevens van de **Organisator** worden standaard niet gedeeld. U kunt de import en export van de **Organisator** echter met Tekla Model Sharing gebruiken om de wijzigingen met de **Organisator** te delen.

1. Selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de gegevens van de **Organisator**. Dit is Gebruiker A.

2. Gebruiker A maakt de gegevens van de **Organisator** en exporteert de gegevens naar een modelsubmap.
De geselecteerde map kan niet de standaardmap `ProjectOrganizer` zijn.
3. Gebruiker A [schrijft weg \(pagina 29\)](#).
4. Gebruiker B [leest in \(pagina 29\)](#) en ziet dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
5. Gebruiker B opent **Organisator** en importeert de gegevens die gebruiker A heeft geëxporteerd.
6. Gebruiker B verwijdert de oude gegevens van de **Organisator** en slaat het model op.
7. Gebruiker A werkt de gegevens van de **Organisator** bij, exporteert de update en schrijft weg.
8. Gebruiker B leest in en importeert de bijgewerkte gegevens van de **Organisator**.
De gegevens verschijnen als nieuw in de **Organisator**. Gebruiker B verwijdert de oude gegevens.

Hoe verschillende objecttypen in gedeelde modellen werken

Als meerdere gebruikers tegelijkertijd het model in Tekla Model Sharing wijzigen, kunnen er conflicten ontstaan.

Over het algemeen werken alle objecttypen in Tekla Model Sharing op dezelfde manier. Als u inleest, overschrijven de wijzigingen in het binnenkomende pakket uw lokale wijzigingen aan hetzelfde object. Met andere woorden, als meerdere gebruikers hetzelfde object wijzigen, wint bij conflicten de gebruiker die het eerste de wijzigingen in de deelservice wegschrijft.

Voordat u modellen gaat delen, moet u met algemene werkwijzen akkoord gaan. U kunt het er bijvoorbeeld mee eens zijn dat gebruikers aan verschillende gebieden van het model werken.

Object/eigenschap	Beschrijving
Modelobjecten	<p>Een gedeelde wijziging van een objecteigenschap overschrijft een andere wijziging van de objecteigenschap.</p> <p>De ene gebruiker wijzigt bijvoorbeeld een liggerprofiel en schrijft weg. Een andere gebruiker heeft het materiaal van dezelfde ligger gewijzigd en leest in. De gebruiker die het liggermateriaal wijzigde, raakt de wijzigingen kwijt omdat de</p>

Object/eigenschap	Beschrijving
	gedeelde wijzigingen de lokale wijzigingen aan hetzelfde object overschrijven.
Familienummering	<p>Controleer de familienummeringsinstellingen.</p> <p>Familienummeringsinstellingen worden gedeeld maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt. We raden aan dat één gebruiker eerst alle pakketten inleest, de updates uitvoert en vervolgens de instellingen deelt door deze weg te schrijven. Als de gebruiker vóór het wegschrijven moet inlezen, is het belangrijk om te controleren of de instellingen zijn zoals ze waren voordat u deze bent gaan delen.</p> <p>Geef startnummers in groten getale op zodat u geen tekort aan nummers binnen een nummeringsserie hebt en dat geen enkele nummeringsserie met een andere overlapt.</p> <p>We raden u aan om tijdens het nummeren het commando Reeks van geselecteerde objecten nummeren op het tabblad Tekeningen & Lijsten te gebruiken.</p>
Stramienen	<p>Als er zich bij het delen van stramienen een conflict voordoet, worden de stramienen opnieuw gemaakt met de oorspronkelijke waarden die in de stramieneigenschappen zijn ingesteld. Handmatig toegevoegde stramienlijnen raken verloren.</p> <p>Wanneer twee gebruikers bijvoorbeeld een stramien wijzigen door extra stramienlijnen toe te voegen en weg te schrijven, verdwijnen de toegevoegde stramienlijnen uit het model wanneer ze worden ingelezen.</p>
Databases	<p>Controleer de databases zodat ze alle benodigde definities bevatten.</p> <p>Vanaf Tekla Structures 2018 worden de vormgeometriebestanden die de .xml-indeling hebben automatisch naar de .tez-indeling in gedeelde modellen geconverteerd.</p>
Gebruikersattributen (UDA's)	<p>Een gedeelde wijziging aan een gebruikersattribuut (UDA) overschrijft alleen wijzigingen aan hetzelfde gebruikersattribuut.</p> <p>Een wijziging in de UDA Opmerkingen overschrijft bijvoorbeeld een wijziging aan de UDA Opmerkingen maar niet aan de UDA Inkorten.</p> <p>Een gedeelde wijziging aan een onderdeel overschrijft geen UDA-wijzigingen en vice versa.</p>

Object/eigenschap	Beschrijving
Onderdeel en de gerelateerde component	Een gedeelde wijziging aan een onderdeel overschrijft geen componentwijzigingen en omgekeerd.
Gebruikerscomponent en	<p>Als een gebruiker een gebruikerscomponent uit de database Applicaties en componenten in de lokale versie van het gedeelde model verwijdert, veroorzaakt het inlezen van een exemplaar van de gebruikerscomponent dat dit in het model wordt weergegeven, zelfs als de component niet in het model is gebruikt.</p> <p>U kunt het exemplaar van de component niet in het model bewerken. Als u de component moet bewerken, explodeert u deze eerst.</p>
Tekeningen	<p>Er kunnen dubbele tekeningen van hetzelfde onderdeel zijn.</p> <p>Twee gebruikers maken bijvoorbeeld tekeningen van hetzelfde onderdeel wanneer ze op hun lokale versie van het gedeelde model werken. Wanneer beide gebruikers hun wijzigingen wegschrijven, verschijnen er twee tekeningen in Documentmanager. Tekla Structures verwijdert geen van de tekeningen en voegt de wijzigingen van de tekeningen niet samen. U moet de tekeningen visueel controleren en bepalen welke tekening moet worden verwijderd of tekeningvergrendelingen (pagina 44) gebruiken om te voorkomen dat andere gebruikers de tekeningen wijzigen.</p>
Storten	<p>Ga akkoord of stortbeheer in het model wordt gebruikt en stel XS_STORTBEHEER_INSCHAKELEN overeenkomstig in.</p> <p>Als stortbeheer in het model is ingeschakeld, moet u dit niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die stortobjecten bevatten en als u uw model deelt. De stortobjecten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt al het aan de stort gerelateerde modellereerwerk kwijtraken.</p> <p>Automatische toewijzingen van objecten aan storteenheden worden niet gedeeld. Het commando Storteenheden berekenen moet worden uitgevoerd om de storteenheden bij te werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING is ingesteld op FALSE (wat de standaardwaarde is),

Object/eigenschap	Beschrijving
	<p>moet elke gebruiker het Stortheenheden berekenen-commando in zijn/haar lokale versie van het gedeelde model uitvoeren wanneer de stortheenheden moeten worden bijgewerkt.</p> <p>Gebruiker 1 verplaatst bijvoorbeeld een wapeningsstaaf zodat deze een stortobject raakt, voert het commando Stortheenheden berekenen uit om de staaf aan de stortheenheid toe te voegen en schrijft weg. Wanneer gebruiker 2 inleest, ziet gebruiker 2 dat de wapeningsstaaf is verplaatst maar de staaf niet aan de stortheenheid is toegevoegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als <code>XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING</code> is ingesteld op <code>TRUE</code> berekent Tekla Structures automatisch de stortheenheden en werkt deze bij tijdens het wegschrijven en het inlezen. <p>Handmatige toewijzingen en andere wijzigingen aan stortobjecten en aan de objecten die aan de stortobjecten zijn gekoppeld (zoals wijzigingen aan geometrie of locatie), worden gedeeld. Een gedeelde handmatige wijziging in de toewijzing van de stortheenheid overschrijft een lokale wijziging.</p> <p>Gebruiker 1 voegt bijvoorbeeld een instortvoorziening aan een stortheenheid toe door het commando Aan stortheenheid toevoegen te gebruiken en schrijft weg. Gebruiker 2 heeft dezelfde instortvoorziening aan een andere stortheenheid toegevoegd door het commando Aan stortheenheid toevoegen te gebruiken. Wanneer gebruiker 2 inleest, ziet gebruiker 2 dat de instortvoorziening is toegevoegd aan de stortheenheid die gebruiker 1 eraan heeft toegevoegd.</p>
Standard-bestanden voor nummering instelling	De Standard-bestanden voor nummering instelling worden niet automatisch geladen wanneer u inleest. Als u deze in gebruik wilt nemen, moet u ze na het inlezen opnieuw laden.

ATTENTIE Als een objectverwijdering naar de deelservice is weggeschreven, wordt het object in uw model verwijderd wanneer u inleest. Dit gebeurt ongeacht of u het object vóór het inlezen hebt gewijzigd. Verwijderde objecten blijven verwijderd als de verwijdering is gedeeld.

Verwijderde objecten worden niet gevisualiseerd wanneer u inleest.

Hoe eigenschapsbestanden in de XS_FIRM- en de XS_PROJECT-mappen worden gedeeld

U kunt eigenschappenbestanden in door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de bedrijfs- of projectmappen opslaan. De eigenschappenbestanden worden in Tekla Model Sharing in twee situaties gekopieerd en gedeeld: wanneer u een model gaat delen of wanneer u een gedeeld model hebt geopend en op de knop **Bestanden kopiëren** in het dialoogvenster **Instellingen delen** klikt.

Eigenschappenbestanden worden uit de volgende mappen gekopieerd en gedeeld:

1. De map `\attributes` onder de modelmap.
2. De door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de map `XS_PROJECT`.
Als de map `XS_PROJECT` leeg is, slaat Tekla Structures deze bij het kopiëren van bestanden over.
3. De door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de map `XS_FIRM`.
Als de map `XS_FIRM` leeg is, slaat Tekla Structures deze bij het kopiëren van bestanden over.
4. De submappen van de omgevingsmap.

De mappen worden doorzocht in de volgorde zoals ze hierboven worden weergegeven. Wanneer Tekla Structures het eerste bijbehorende bestand vindt, wordt dat bestand geselecteerd. Andere bijbehorende bestanden worden genegeerd en de bestandsnamen worden in het foutenlogboek opgeslagen.

Als de volgende mappen directe submappen van project- of bedrijfsmappen zijn, leest Tekla Structures geen bestanden met eigenschappen uit de volgende mappen:

- `ProjectOrganizerData`
 - `ProjectOrganizerData\DefaultCategoryTrees`
 - `ProjectOrganizerData\PropertyTemplates`
 - `ProjectOrganizerData\ExcelTemplates`
- `AdditionalPSets`
- `macros`
 - `macros\drawings`
 - `macros\modeling`
- `Drawing Details`
- `CustomInquiry`
- `PropertyRepository\Templates`

- symbols
- template
 - template\mark
 - template\settings
 - template\tooltips
- profil
 - profil\ShapeGeometries
 - profil\Shapes

1.4 Aanbevolen methoden in Tekla Model Sharing

Als u uw gedeelde modellen in een goede staat wilt houden en uw wijzigingen met succes wilt delen, volgt u de onderstaande aanbevolen Tekla Model Sharing-methoden.

OPMERKING De gebruikers van hetzelfde gedeelde model moeten dezelfde Tekla Structures-versie hebben en bij voorkeur hetzelfde nieuwste Service Pack gebruiken.

Raadpleeg voor algemene Tekla Model Sharing instructies voor het oplossen van problemen [Problemen oplossen in Tekla Model Sharing](#).

GUID'S correct in gedeelde modellen gebruiken

Tekla Structures-objecten hebben een identificeerder die als een object-GUID (Globally Unique Identifier) wordt weergegeven, die ook in Tekla Model Sharing wordt gebruikt.

Dit betekent dat functies die geen GUID's gebruiken, moeten worden gewijzigd om GUID's te gebruiken:

- Uitwisselbaarheid import-/exportacties:
 - FabTrol XML
 - ASCII
- Alle andere applicaties, macro's en lijstprocessen die van statische ID's afhankelijk zijn.

Lokale versies van gedeelde modellen op uw computer opslaan

We raden u aan om de lokale versies van gedeelde modellen om twee belangrijke redenen op uw computer in plaats van een netwerkstation op te slaan:

- De prestaties van gedeelde modellen is beter wanneer de lokale modellen op uw eigen computer worden opgeslagen. Dit betekent dat de modellen bijvoorbeeld sneller openen.
- Het opslaan van gedeelde modellen op uw eigen computer voorkomt dat andere gebruikers er toegang toe krijgen en belangrijke bestanden per ongeluk blokkeren.

Als u lokale modellen nog steeds op een netwerkstation wilt opslaan, gebruikt u een persoonlijk netwerkstation waartoe andere gebruikers geen toegang hebben.

Regelmatig basislijnen maken

De **Eigenaar** van een model moet regelmatig basislijnen van het model maken. U kunt bijvoorbeeld eenmaal per week een basislijn maken.

We raden u aan om elke keer wanneer een nieuwe gebruiker voor het model is uitgenodigd een nieuwe basislijn te maken. Op deze manier is het deelnemen aan het gedeelde model sneller.

Een back-up van gedeelde modellen maken

We raden u aan om van de in Tekla Model Sharing gebruikte modellen een back-up te maken. Als er zich problemen met een gedeeld model voordoen, is het mogelijk om een lokale versie van het model van een willekeurige gebruiker of een model waarvan een back-up is gemaakt te selecteren en vervolgens het werken met dat model te vervolgen. Zorg ervoor dat u een model in gebruik hebt waarvan een volledige back-up is gemaakt en waarin de modelmap is opgenomen, bijvoorbeeld tekeningen en verschillende databases. Dit zorgt ervoor dat het model correct werkt en u geen gegevens kwijtraakt. Als het model waarvan u een back-up hebt gemaakt verouderd is, kan het inlezen van alle wijzigingen enige tijd duren.

Maak een back-up van uw modellen volgens uw bedrijfsconventies, bijvoorbeeld door Windows Back-up te gebruiken. U kunt ook het commando **Bestand --> Opslaan als --> Opslaan en back-up maken** gebruiken om een back-up van het model te maken. De back-up heeft dezelfde GUID's als het oorspronkelijke model.

Het commando **Opslaan als** kan niet voor het maken van een back-up van het model worden gebruikt. Als u **Opslaan als** gebruikt, krijgt het model nieuwe ID's en is het niet aan het oorspronkelijke model gerelateerd. Als u het

commando **Opslaan als** gebruikt, wordt de modelhistorie niet met het opgeslagen model gekopieerd.

Nummer modelobjecten in Tekla Model Sharing

Het nummeren van een gedeeld model heeft drie belangrijke fasen: het inlezen van de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht, het nummeren van een reeks objecten en het wegschrijven van de nummeringswijzigingen. Gebruik altijd het commando **Reeks van geselecteerde objecten nummeren** wanneer u onderdelen in een gedeeld model nummert. Als u onnodig werk en conflicten wilt voorkomen, moet u het commando **Gewijzigde objecten nummeren** niet gebruiken.

Voordat u objecten in een gedeeld model gaat nummeren, moet u de nummering zorgvuldig plannen. We raden u aan het model in fasen te verdelen en dat elke gebruiker alleen objecten nummert binnen de fase waarin er wordt gewerkt. Op die manier kunt u nummeringsconflicten in uw gedeelde modellen voorkomen.

Als u een fase wilt nummeren, doet u het volgende:

1. Voltooi de wijzigingen die u aanbrengt in de fase waarin u werkt.
2. Sla het model op.
3. [Lees \(pagina 28\)](#) de wijzigingen in die door andere gebruikers zijn aangebracht.
4. Controleer de wijzigingen en sla het model op.
5. Selecteer de onderdelen in een nummeringreeks die is gewijzigd.
U kunt selectie filters maken om objecten in een bepaalde nummeringsreeks te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een selectiefilter maken waarmee u objecten met hetzelfde startnummer van het merk kunt selecteren.
6. Gebruik het tabblad **Tekeningen & Lijsten** om **Start nummeren --> Reeks van geselecteerde objecten nummeren** te selecteren.
Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 6 voor andere nummerreeksen.
7. Wanneer het nummeren met succes is uitgevoerd, slaat u het model op.
8. [Schrijf \(pagina 29\)](#) uw wijzigingen direct weg.

1.5 Tekla Model Sharing-problemen verhelpen

Gedeelde modellen terugzetten

Als een gedeeld model problemen heeft die verlies van werktijd kunnen veroorzaken, kan een bedrijfsbeheerder via Management Console for Tekla Model Sharing de modelversies verwijderen die problemen hebben. Het is ook mogelijk dat een gebruiker van een gedeeld model een vorige versie van het model in Tekla Structures terugzet en dat model in Tekla Model Sharing wordt gebruikt.


[Management Console for Tekla Model Sharing](#) biedt een op het web gebaseerde toegang voor beheerders om alle gedeelde modellen van een organisatie te kunnen beheren. Een beheerder kan een model vergrendelen en één gebruiker als de vergrendelingseigenaar benoemen die het model in Tekla Structures kan onderzoeken. Nadat de vergrendelingseigenaar het probleem heeft gevonden, kan de beheerder de modelversies die het probleem veroorzaken verwijderen en vervolgens het model ontgrendelen zodat het weer normaal kan worden gebruikt.

Terwijl het model is vergrendeld, zijn de deelcommando's in Tekla Structures als volgt beschikbaar:

- De pictogrammen **Inlezen** en **Wegschrijven** hebben gele pijlen



. Alleen de vergrendelingseigenaar kan deze commando's gebruiken.

- In het menu **Bestand** zijn de commando's **Inlezen**, **Wegschrijven**, **Basislijn maken** en **Gebruikers** beschikbaar voor de vergrendelingseigenaar.
- In het dialoogvenster **Gedeelde modellen** zijn de commando's **Model bewerken**, **Gebruikers beheren** en **Model uit de cloud verwijderen**
 , en het aan een bepaald model deelnemen voor de vergrendelingseigenaar beschikbaar.

Voor andere gebruikers zijn de deelcommando's niet beschikbaar.

Als een gebruiker van het gedeelde model al één van de modelversies die de beheerder heeft verwijderd, heeft ingelezen of weggeschreven, geeft Tekla Structures de pictogrammen **Wegschrijven** en **Inlezen** met rode pijlen



voor deze gebruiker weer. De deelcommando's in het menu **Bestand** zijn niet beschikbaar. De gebruiker moet weer aan het model deelnemen.

Als een gebruiker geen van de verwijderde versies gebruikt, hoeft de gebruiker niet opnieuw deelnemen.

Het is ook mogelijk om naar een eerdere versie van het model terug te gaan zonder het verder te onderzoeken. De beheerder kan het model in Management Console for Tekla Model Sharing vergrendelen, de versies die niet nodig zijn of die fouten bevatten verwijderen en vervolgens het model

ontgrendelen. Daarna moeten de gebruikers opnieuw aan de geldige versie van het model deelnemen.

Als modelversies zijn verwijderd, zijn de in die versies gemaakt wijzigingen aan het model verloren geraakt. De wijzigingen die in het model moeten worden opgenomen, moeten opnieuw worden aangebracht en worden ingelezen.

Een andere mogelijkheid is om een vorige versie van het model in gebruik te nemen, is dat een gebruiker van het gedeelde model de volgende stappen uitvoert:

1. [Neem \(pagina 24\)](#) opnieuw aan het model deel.
2. [Lees \(pagina 28\)](#) de pakketten in totdat u het niveau van uw voorkeur in de modelhistorie hebt bereikt.
3. [Sluit \(pagina 57\)](#) het model van het delen uit.
4. [Begin met delen \(pagina 23\)](#) en nodig opnieuw andere gebruikers bij het model uit.

Zorg ervoor dat alle gebruikers binnen het model de teruggezette versie van het model gebruiken.

Opnieuw aan het model deelnemen als het model na het wegschrijven niet is opgeslagen

Als er bij het wegschrijven van wijzigingen naar de deelservice fouten optreden, moet u mogelijk opnieuw aan het model deelnemen. Tekla Structures laat u een foutmelding zien als de fouten bij het wegschrijven een database-inconsistentie zouden kunnen veroorzaken en modelgegevens kan beschadigen.

Als u wegschrijft, doet Tekla Model Sharing het volgende:

1. Slaat het model op.
2. Bereidt het incrementele pakket voor. De gegevens in de modelmap worden nog niet gewijzigd.
3. Uploadt het incrementele pakket naar de deelservice.
4. Slaat het model opnieuw op als het incrementele pakket met succes wordt geüpload. Lokale modelgegevens worden met de benodigde gegevens bijgewerkt.

Tekla Structures laat u geen foutmelding zien als er fouten in een stap voor stap 4 optreden. De deelservice heeft de modelupdate nog niet ontvangen. U kunt proberen opnieuw weg te schrijven als de modelmap geen gegevens bevat die het wegschrijven zouden voorkomen. Als er nieuwe updates voor het model beschikbaar zijn, moet u eerst de updates inlezen en proberen opnieuw weg te schrijven.


Als er fouten in stap 4 zijn, laat Tekla Structures u een foutmelding zien waarin u wordt geadviseerd om opnieuw aan het model deel te nemen. Na het

deelnemen kunt u via de [deelhistorie \(pagina 39\)](#) controleren of uw wegschrijven naar de deelservice is geüpload.

Fouten in stap 4 betekenen dat het model mogelijk niet correct is opgeslagen en modelgegevens beschadigd of verloren kunnen zijn. Het model bevat meerdere verschillende Tekla Structures-databases die elk hun eigen basislijnen hebben. Als er fouten zijn, heeft het Tekla Structures-model niet alle benodigde gegevens over wat er is gedeeld.

Een nieuwe Tekla Model Sharing-sessie na time-out starten

Tekla Model Sharing-sessies krijgen een time-out als u wijzigingen gedurende zes uur niet inleest of wegschrijft. Dit betekent dat u geen verbinding met de Tekla Model Sharing-service en de kantoorserver hebt, zodat uw Tekla Model Sharing-licentie aan andere gebruikers kan worden uitgegeven.

In dergelijke gevallen geeft het pictogram **Inlezen**  op de werkbalk Snelle toegang niet het aantal beschikbare pakketten weer. Pakketten kunnen echter nog steeds beschikbaar zijn om in te lezen.

Als u een nieuwe Tekla Model Sharing-sessie wilt starten en opnieuw met de Tekla Model Sharing-service wilt verbinden, doet u het volgende:

- Klik op het pictogram **Inlezen**  op de werkbalk Snelle toegang.

Op foutmeldingen Tekla Model Sharing van reageren

Licentieverlen
ings-,
aanmeldings-
en
openingsfoute
n

Bericht	Beschrijving	Actie
Kan het model niet openen.	Dit bericht verschijnt wanneer het geselecteerde model niet kan worden geopend. Dit kan gebeuren als een model beschadigd is of als een ander programma bestanden reserveert die belangrijk zijn voor het openen van het model.	1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden: <ul style="list-style-type: none">• In de map <code>\logs</code> onder de huidige modelmap:<ul style="list-style-type: none">• <code>modelsharing.log</code>• <code>error_user>_<YYYYMM</code>

Bericht	Beschrijving	Actie
		<p>DD>_<HHMMS S>.log</p> <ul style="list-style-type: none"> • sharingfacade.log • In de map \TeklaStructuresModels: <ul style="list-style-type: none"> • TeklaStructures_<user>.log • In de map \Users\<user>\AppData\Local\TeklaDataSharing: <ul style="list-style-type: none"> • ClientLog_cat.txt • ClientLog_dog.txt <p>2. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.</p> <p>Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.</p> <p>3. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.</p>
Er zijn ongeldige databasebestanden gevonden: [ongeldige bestanden]	<p>Wanneer u een gedeeld model opent, worden bepaalde databasebestanden gecontroleerd.</p> <p>Dit bericht verschijnt als er problemen zijn in de databasebestanden die</p>	<p>1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de map \logs onder de huidige modelmap:

Bericht	Beschrijving	Actie
	worden gecontroleerd. De ongeldige bestanden worden aan het einde van de foutmelding weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • modelsharing.log • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log • sharingfacade.log • In de map \TeklaStructuresModels: <ul style="list-style-type: none"> • TeklaStructures_<user>.log • In de map \Users\<user>\AppData\Local\TeklaDataSharing: <ul style="list-style-type: none"> • ClientLog_cat.txt • ClientLog_dog.txt <p>2. Ga verder zoals de foutberichten vereisen. Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.</p> <p>3. Als het model momenteel open is, controleert en repareert u het model.</p> <p>4. Als het probleem zich blijft voordoen, probeert u een back-up te maken door alle .db-bestanden in de</p>

Bericht	Beschrijving	Actie
		modelmap te vervangen door .db.bak-bestanden.
Aanmelden is mislukt	Aanmelden bij de deelservice Tekla Model Sharing is mislukt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open Internet Explorer en wis de browsercookies. 2. Meld u eventueel bij elke Tekla Online services af en zorg ervoor dat de services uw aanmeldingsgegevens niet automatisch onthouden. 3. Probeer u opnieuw aan te melden. 4. Als de problemen zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.
Model bestaat niet.	Het model dat u probeert te openen, is uit de Tekla Model Sharing Service verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u toegang wilt tot het verwijderde model, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.
Model vereist omgeving: [Omgevingsnaam]	<p>Het model is met een bepaalde omgeving gedeeld, maar u probeert met een andere omgeving aan het model deel te nemen.</p> <p>Wij raden u aan om indien mogelijk de oorspronkelijke omgeving te gebruiken. Het gebruik van een andere omgeving kan problemen veroorzaken wanneer u met het model werkt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Op basis van situatie doet u het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Als u met een andere omgeving aan het model wilt deelnemen, klikt u op OK. • Als u de oorspronkelijke omgeving wilt gebruiken, klikt u op Annuleren en schakelt u

Bericht	Beschrijving	Actie
<p>Het commando kan niet worden voltooid, Tekla Structures moet sluiten. Voer na het opnieuw opstarten van Tekla Structures het commando Controleer en repareer uit en probeer het opnieuw.</p>	<p>Tekla Structures kan het geselecteerde commando nu niet uitvoeren vanwege fouten en inconsistenties in modelobjecten of de bibliotheekdatabase (<code>xslib</code>).</p>	<p>over naar de oorspronkelijke omgeving.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Tekla Structures opnieuw op. 2. Open het gedeelde model waarmee u werkte toen Tekla Structures werd gesloten. 3. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer en selecteer een geschikt commando. 4. Probeer het geselecteerde commando opnieuw uit te voeren.
<p>Het commando kan niet worden voltooid, Tekla Structures moet sluiten. Probeer het na het opnieuw starten van Tekla Structures opnieuw.</p>	<p>Tekla Structures kan het geselecteerde commando nu niet uitvoeren.</p> <p>Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van een databaseprobleem of een geannuleerde bewerking.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start Tekla Structures opnieuw op. 2. Open het gedeelde model waarmee u werkte toen Tekla Structures werd gesloten. 3. Probeer het geselecteerde commando opnieuw uit te voeren. 4. Als de problemen zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Bericht	Beschrijving	Actie
U hebt geen machtigingen om het model van de service te verwijderen.	Om veiligheidsredenen kunnen alleen gebruikers van Tekla Model Sharing met de rol Eigenaar modellen van de deelservice Tekla Model Sharing uitsluiten. Dit bericht verschijnt als u een model van de deelservice Tekla Model Sharing probeert uit te sluiten maar uw rol (Editor, Viewer of Projectviewer) dat niet toestaat.	<ul style="list-style-type: none"> U kunt een van de volgende dingen doen: <ul style="list-style-type: none"> Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om uw rol te wijzigen. Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om het model van de deelservice Tekla Model Sharing uit te sluiten.
Uw Tekla Model Sharing-licentieabonnement verloopt binnen [X] dagen.	Uw Tekla Model Sharing-licentieabonnement verloopt bijna.	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de licentiebeheerder van uw organisatie en vraag hem/haar om uw licentieabonnement te verlengen.

Fouten bij het verwijderen van een bestand

Bericht	Beschrijving	Actie
Het verwijderen van het model uit de service is mislukt.	Tekla Structures kan model niet van de deelservice Tekla Model Sharing uitsluiten.	<ol style="list-style-type: none"> Probeer het opnieuw. Als de problemen zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.
Het verwijderen van het model van de computer is mislukt.	U kunt het geselecteerde model niet van uw computer verwijderen.	<ol style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het model nog steeds op uw computer aanwezig is. Zorg ervoor dat het model of een van de bestanden niet in Tekla Structures of in een andere

Bericht	Beschrijving	Actie
		applicatie is geopend. 3. Probeer het opnieuw.
Het verwijderen van het model van de computer is mislukt. Model is in gebruik.	U kunt het geselecteerde model niet van uw computer verwijderen omdat het model momenteel is geopend.	1. Sluit het model. 2. Probeer het model opnieuw te verwijderen.
De Tekla Cloud-service kan niet uit de lijst met bekende services worden verwijderd.	Gebruikers kunnen de Tekla Cloud-service niet verwijderen.	

Rol- en machtigingsfouten

Bericht	Beschrijving	Actie
Uw machtigingsniveau is gewijzigd. U hebt geen machtigingen meer om gebruikers voor dit gedeelde model te beheren. U kunt het model op een andere manier blijven gebruiken. Neem contact op met de eigenaar van het model als u machtigingen nodig hebt.	Een Tekla Model Sharing-gebruiker met de rol Eigenaar heeft uw rol in het gedeelde model gewijzigd, zodat u de gebruikers van het model in het dialoogvenster Gebruikers niet meer kunt beheren.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt een van de volgende dingen doen: <ul style="list-style-type: none"> • Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om uw rol naar Eigenaar te wijzigen. Probeer het vervolgens opnieuw. • Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om de gebruikers zo nodig te beheren.

Deel- en verbindingsofouten

Bericht	Beschrijving	Actie
Controleer het poortnummer.	Het poortnummer is onjuist.	1. Zoek het juiste poortnummer. 2. Voer het juiste poortnummer in

Bericht	Beschrijving	Actie
		en probeer het opnieuw.
Controleer de servernaam.	De servernaam is onjuist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zoek de juiste servernaam. 2. Voer de juiste servernaam in en probeer het opnieuw.
<p>Verbinding maken met de service Model Sharing is mislukt omdat de e-mail al in een andere organisatie in gebruik is.</p> <p>Controleer het logboek van Model Sharing en neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures als het probleem zich blijft voordoen.</p>	<p>U kunt geen verbinding met de service Tekla Model Sharing maken omdat het e-mailadres dat u gebruikt aan een andere organisatie is toegevoegd.</p> <p>Een gebruiker kan slechts aan één organisatie tegelijk worden toegevoegd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van uw behoefte doet u het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Vraag de licentiebeheerder van uw organisatie om u naar de oorspronkelijke organisatie terug te plaatsen en u als externe gebruiker aan de nieuwe organisatie toe te voegen. <p>Zo kunt u aan bestaande modellen werken. Als externe gebruiker kunt u geen nieuwe modellen gaan delen.</p> • Maak een nieuw e-mailadres in de nieuwe organisatie en maak vervolgens een nieuw Trimble Identity met

Bericht	Beschrijving	Actie
		<p>het nieuwe account.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u volledige toegang tot de modellen van beide organisaties nodig hebt, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.
<p>Verbinding maken met proxyserver is mislukt.</p>	<p>Tekla Model Sharing kan geen verbinding maken met de proxyserver.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Controleer of u toegang hebt tot de proxyserver. Controleer of de proxyserver werkend is. <p>Zelfs wanneer Tekla Model Sharing geen verbinding met de proxyserver kan maken, kan Tekla Model Sharing gegevens ophalen via de deelservice.</p>
<p>Er kunnen geen verschillende Tekla Structures-versies in hetzelfde Model Sharing-project worden gebruikt.</p> <p>U kunt het model opslaan en opnieuw gaan delen om een nieuw project te maken of het model sluiten zonder op te slaan en doorgaan met de oorspronkelijke versie [versienummer].</p>	<p>Alle gebruikers moeten dezelfde Tekla Structures-versie gebruiken wanneer ze aan een gedeeld model werken.</p> <p>Dit bericht verschijnt als u een gedeeld model met een andere versie van Tekla Structures probeert te openen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> U kunt een van de volgende dingen doen: <ul style="list-style-type: none"> Sla het model op in de Tekla Structures-versie die u gebruikt en ga het nieuw opgeslagen model delen. Sluit het model zonder het op te slaan en open het model met de versie

Bericht	Beschrijving	Actie
		van Tekla Structures waarmee het model oorspronkelijk werd gedeeld.
Uitsluiten van delen is mislukt	Tekla Structures kan model niet van de deelservice Tekla Model Sharing uitsluiten.	<p>1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestand en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de map <code>\logs</code> onder de huidige modelmap: <ul style="list-style-type: none"> • <code>modelsharing.log</code> • <code>error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log</code> • <code>sharingfacade.log</code> • In de map <code>\TeklaStructuresModels</code>: <ul style="list-style-type: none"> • <code>TeklaStructure_<user>.log</code> • In de map <code>\Users\<user>\AppData\Local\Tekla\DataSharing</code>:

Bericht	Beschrijving	Actie
		<ul style="list-style-type: none"> • ClientLog_cat.txt • ClientLog_dog.txt <p>2. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.</p> <p>Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.</p> <p>3. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.</p>
Uitlezen van modelwijzigingen mislukt. Reden: Het maken van de gegevens is mislukt. Het pad is te lang; de maximumlengte is 125.	Het gedeelde model bevindt zich op een netwerkstation waarvan het pad te lang is.	1.
Onherstelbare integriteitsfout van de database ontdekt tijdens verwerking. Gebruik het commando Controleer model om problematische objecten te zoeken.	Sommige databases die het model gebruikt, zijn beschadigd. Tekla Structures moet het model controleren om erachter te komen hoe het model kan worden gerepareerd.	<p>1. Ga naar het menu Bestand en selecteer Controleer en repareer --> Model controleren .</p> <p>De fouten en inconsistenties in het model worden in een lijst weergegeven. Sommige van</p>

Bericht	Beschrijving	Actie
		<p>daarvan worden automatisch gecorrigeerd en sommige daarvan zijn waarschuwingen die u handmatig moet corrigeren.</p> <p>2. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.</p>
Onvoldoende geheugen	Een bewerking van wijzigingsbeheer is mislukt vanwege onvoldoende systeemgeheugen.	<p>1. Als u geheugen wilt vrijgeven, sluit u enkele geopende applicaties.</p> <p>2. Probeer het opnieuw.</p>
De bewerking is niet toegestaan voor een gedeeld model.	Dit bericht verschijnt wanneer u ID-hiaten in een gedeeld model probeert op te lossen. Het herstellen van ID-hiaten wordt alleen gebruikt om modellen te repareren die niet worden gedeeld en die in Tekla Structures 2016i of ouder zijn opgeslagen.	
Bewerking delen is mislukt	Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens vinden.	<p>1. Controleer of u geen tekens hebt gebruikt die Tekla Model Sharing niet kan herkennen, zoals een punt komma (;).</p> <p>2. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestand en:</p>

Bericht	Beschrijving	Actie
		<ul style="list-style-type: none"> • In de map \logs onder de huidige modelmap: <ul style="list-style-type: none"> • modelsharing.log • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log • sharingfacade.log • In de map \TeklaStructuresModels: <ul style="list-style-type: none"> • TeklaStructure_s_<user>.log • In de map \Users \<user> \AppData \Local \Tekla DataSharing: <ul style="list-style-type: none"> • ClientLog_cat.txt • ClientLog_dog.txt <p>3. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.</p> <p>Als een andere applicatie</p>

Bericht	Beschrijving	Actie
		bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie. 4. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.
Deelbewerking is mislukt. Controleer de internetverbinding en de status van Tekla Model Sharing in https://status.teklamodelsharing.com/ .	Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens ophalen.	1. Controleer of uw internetverbinding correct werkt. 2. Ga naar https://status.teklamodelsharing.com/ en controleer de status van Tekla Model Sharing.
Deelbewerking is mislukt. Controleer het logboek van Model Sharing en neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures als het probleem zich blijft voordoen.	Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens ophalen.	1. Open de map <code>\logs</code> onder de huidige modelmap. 2. Zoek naar foutmeldingen in het bestand <code>modelsharing.log</code> . 3. Ga verder zoals de foutberichten vereisen. 4. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de

Bericht	Beschrijving	Actie
<p>Deelbewerking is mislukt. De service kan niet worden bereikt. Realm of serveradres is mogelijk onjuist. Controleer het logboek van Model Sharing en neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures als het probleem zich blijft voordoen.</p>	<p>Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens ophalen.</p>	<p>helpdesk van Tekla Structures.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de map <code>\logs</code> onder de huidige modelmap. 2. Zoek naar foutmeldingen in het bestand <code>modelsharing.log</code>. 3. Ga verder zoals de foutberichten vereisen. 4. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.
<p>Er zijn ongeldige databasebestanden gevonden: [ongeldige bestanden]</p> <p>De versies van deze databases komen niet overeen. Als u deelbewerkingen in dit model wilt inschakelen, worden back-upbestanden gebruikt.</p>	<p>Sommige databases die in het gedeelde model worden gebruikt, zijn verwijderd of door irrelevante databases vervangen. In plaats daarvan gebruikt Tekla Structures automatisch de beschikbare back-upbestanden. U hoeft niet op dit bericht te reageren.</p>	
<p>Er zijn ongeldige databasebestanden gevonden: [ongeldige bestanden]</p> <p>De versies van deze databases komen niet overeen. Als u deelbewerkingen in dit model wilt inschakelen,</p>	<p>Sommige databases die in het gedeelde model worden gebruikt, zijn verwijderd of door irrelevante databases vervangen. Hierdoor kan Tekla Structures het model niet openen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neem in het gedeelde model deel aan (pagina 24) het pakket dat in de foutmelding wordt genoemd. 2. Open de Verkenner en

Bericht	Beschrijving	Actie
zijn databases uit een model met de juiste versie (pakketnummer) nodig.		<p>kopieer het benodigde databasebestand naar de nieuwere versie van het model.</p> <p>3. Probeer het model opnieuw te openen.</p>
<p>Dit model is in een vorige versie gedeeld. Deelbewerkingen kunnen in deze release niet worden gebruikt. Als u het model in deze versie opslaat, wordt het van delen uitgesloten.</p> <p>/</p> <p>Dit model is in een vorige versie gedeeld. Als u het nu opslaat, wordt het van delen uitgesloten.</p>	<p>Het huidige model is in een eerdere versie van Tekla Structures gedeeld zodat u uw wijzigingen niet kunt delen of de wijzigingen van andere gebruikers niet met een nieuwere versie van Tekla Structures kunt inlezen.</p>	<p>U kunt een van de volgende dingen doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluit het model zonder op te slaan en open het met de eerdere versie van Tekla Structures waarmee het is gedeeld. • Als u de huidige versie van Tekla Structures wilt gebruiken, slaat u het model op en gaat u het model opnieuw met de nieuwere versie delen. <p>Alle andere gebruikers van Tekla Structures in het project moeten ook de nieuwere versie gebruiken.</p>



Fouten inlezen en wegschrijven

Bericht	Beschrijving	Actie
Een andere gebruiker heeft de volgende wegschrijving gereserveerd	Dit bericht verschijnt als een andere gebruiker de	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • Zoek uit wie de andere gebruiker

Bericht	Beschrijving	Actie
	<p>volgende wegschrijving al heeft gereserveerd.</p> <p>U kunt de volgende wegschrijving niet reserveren als een andere gebruiker deze al heeft gereserveerd.</p>	<p>is en vraag hen om de volgende wegschrijving vrij te geven (pagina 29).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot de andere gebruiker zijn/haar wijzigingen wegschrijft voordat u uw wijzigingen wegschrijft. • Wacht een uur. <p>Als de andere gebruiker zijn/haar wijzigingen niet in die tijd wegschrijft, wordt de volgende wegschrijving vrijgegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vraag een gebruiker met beheerdersrechten om het model in Management Console for Tekla Model Sharing te ontgrendelen. <p>Wanneer een beheerder het model ontgrendelt, wordt de volgende wegschrijving vrijgegeven.</p>
Invullen van de wijzigingenlijst is mislukt	Dit bericht verschijnt wanneer wijzigingsbeheer de lijst met laatste wijzigingen niet weergeeft.	<p>1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de map <code>\logs</code> onder de huidige modelmap:

Bericht	Beschrijving	Actie
		<ul style="list-style-type: none"> • modelsharing.log • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log • sharingfacade.log • In de map \TeklaStructuresModels: <ul style="list-style-type: none"> • TeklaStructures_<user>.log • In de map \Users\<user>\AppData\Local\TeklaDataSharing: <ul style="list-style-type: none"> • ClientLog_cat.txt • ClientLog_dog.txt <p>2. Neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures.</p>
Volgende wegschrijving vrijgeven is mislukt.	<p>Dit bericht verschijnt als u de eerder gereserveerde wegschrijving niet kunt vrijgeven.</p> <p>Dit is meestal een probleem met de internetverbinding.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer uw internetverbinding. 2. Opnieuw proberen OF <p>Wacht een uur. De wegschrijving wordt na die tijd automatisch vrijgegeven.</p>
Volgende wegschrijving reserveren is mislukt.	Dit bericht verschijnt als u de volgende wegschrijving niet kunt reserveren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer uw internetverbinding.

Bericht	Beschrijving	Actie
		2. Opnieuw proberen OF Zoek uit of een andere gebruiker de volgende wegschrijving heeft gereserveerd. Als dat zo is, kunt u hem/haar vragen om de volgende wegschrijving vrij te geven.
Geen nieuwe gedeelde gegevens beschikbaar.	U kunt alleen wijzigingen inlezen die andere gebruikers hebben gedeeld. Dit bericht verschijnt in de statusbalk onderaan Tekla Structures wanneer u de wijzigingen van andere gebruikers probeert te lezen maar er geen nieuwe wijzigingen zijn gedeeld.	
Geef opmerking voor bewerking op	Er is een opmerking vereist wanneer u de volgende wegschrijving in een gedeeld model reserveert. Dit bericht verschijnt als u hebt geprobeerd om de volgende wegschrijving zonder een ingevoerde opmerking te reserveren.	1. Klik op OK om het foutbericht te sluiten. 2. voer een opmerking in waarin wordt beschreven waarom u de volgende wegschrijving wilt reserveren. 3. Klik op Reserveren .
De volgende tekens zijn in het veld Code of Opmerking niet toegestaan: < & >	Dit bericht verschijnt als u de tekens <, & of > probeert te gebruiken wanneer u een revisiecode of opmerking bij het wegschrijven invoert. U kunt alleen revisiecodes of opmerkingen invoeren als het selectievakje Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen in het	1. Verwijder de verboden tekens uit de revisiecode of revisieopmerking. 2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen weg te schrijven.

Bericht	Beschrijving	Actie
	dialogvenster Instellingen delen is ingeschakeld.	
De revisiecode overschrijdt de maximumlengte ([X] van de [Y] tekens zij gebruikt).	De revisiecode die u hebt ingevoerd, is te lang.	<ul style="list-style-type: none"> Voer een kortere revisiecode in.
De revisieopmerking overschrijdt de maximumlengte ([X] van de [Y] tekens zij gebruikt).	De revisieopmerking die u hebt ingevoerd, is te lang.	<ul style="list-style-type: none"> Voer een kortere revisieopmerking in.
Wegschrijven is niet toegestaan omdat het model niet up-to-date is. Gebruik Inlezen om het model bij te werken.	U kunt uw wijzigingen niet wegschrijven voordat u de wijzigingen hebt ingelezen die andere gebruikers vóór u hebben aangebracht.	<ol style="list-style-type: none"> Klik in het menu Bestand op Delen --> Inlezen of klik op de werkbalk Snelle toegang op . Bekijk de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht. Als u uw wijzigingen wilt delen, klikt u in het menu Bestand op Delen --> Wegschrijven of klikt u op de werkbalk Snelle toegang op .

Ondersteuning krijgen voor problemen bij het delen

U kunt contact opnemen met de helpdesk van Tekla Structures om problemen met Tekla Model Sharing op te lossen.

Wanneer u uw model voor onderzoek bij uw lokale helpdesk inlevert, moet u ervoor zorgen dat u het volgende opneemt:

- Het model. Zip het model maar sla het niet meer op voordat het wordt geleverd.

- Geef de **Viewer** machtigingen naar uw [lokale helpdesk](#) door hun e-mailadres uit te nodigen voor het model.

Als de problemen zich blijven voordoen, bereid u dan voor om ook de globale helpdesk van Tekla Structures (`tms-support-no-reply@tekla.com`) uit te nodigen voor het model.

Vergeet niet om alle supporte-mailadressen uit de gebruikerslijst te verwijderen nadat het model is onderzocht.

- Een gedetailleerde omschrijving van het probleem.
Neem stappen op om het probleem indien mogelijk te reproduceren.
- Afbeeldingen en screenshots.
- Welke versie van Tekla Structures u gebruikt.
- Welke omgeving en rol u gebruikt.

1.6 Multi-user-modus

U kunt met de modellen in Tekla Structures zowel in de single-user modus als in de multi-user modus werken. Met de multi-user modus hebben meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model. Meerdere gebruikers kunnen op hetzelfde project werken en zich bewust zijn van andermans voortgang. Dit neemt de noodzaak voor het kopiëren en samenvoegen van modellen weg.

Voordelen

- Geen dubbele modellen om te beheren, bij te houden of op te slaan
- Door het gebruik van slechts één model nemen de fouten op locatie af
- Bouwplannen op basis van één enkel hoofdmodel
- Bout- en materiaallijsten uit één enkel hoofdmodel gegenereerd
- De mogelijkheid om de werklust voor grote projecten onder veel gebruikers te delen
- De mogelijkheid om modelhistorie te verzamelen (zie `XS_COLLECT_MODEL_HISTORY`)

Andere te overwegen problemen

U moet uw multi-user project, net als met alle projecten zorgvuldig plannen. Enkele te overwegen problemen zijn:

- Slechts één gebruiker tegelijk kan in het hoofdmodel opslaan
- Gebruik een nummerplan. Gebruik bij het multi-user model altijd de optie **Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan)** in het dialoogvenster **Nummeringsinstelling** om conflicten bij het opslaan te voorkomen.

- Plan geschikte nummeringssessies (het kan enige tijd duren om grotere modellen te nummeren).
- Wijs indien mogelijk afzonderlijke gebieden van het model aan elke gebruiker toe om conflicten te voorkomen die kunnen optreden als meerdere gebruikers in hetzelfde gebied werken.
- U moet nooit een combinatie van instellingen voor single-user en multi-user in één project gebruiken. Het opslaan van een multi-user model in een single-user modus verwijdert wijzigingen die door andere gebruikers in het model zijn uitgevoerd en kunnen het model ook beschadigen. Voor meer informatie, raadpleegt u [Opslaan in de multi-user modus \(pagina 107\)](#) om te achterhalen hoe het opslaan in een multi-user modus werkt.

OPMERKING De multi-user modus van Tekla Structures draait alleen op netwerken die op TCP/IP zijn gebaseerd.

Raadpleeg ook

[Multi-user-systeem \(pagina 99\)](#)

[Hoe de multi-user modus werkt \(pagina 105\)](#)

[Opslaan in de multi-user modus \(pagina 107\)](#)

[Automatisch opslaan in de multi-user modus \(pagina 108\)](#)

[Het model in de multi-user modus afsluiten \(pagina 110\)](#)

[Multi-user modellen kopiëren \(pagina 111\)](#)

[Foutmeldingen in de multi-user modus \(pagina 112\)](#)

Multi-user-systeem

Een multi-user-systeem van Tekla Structures wordt op een TCP/IP-netwerk uitgevoerd en bestaat uit:

- Een servercomputer die de multi-user-server uitvoert (`xs_server.exe` opgestart door het hulpprogramma `AlwaysUp`)
- Een bestandservercomputer met het hoofdmodel
- Clientcomputers waarop Tekla Structures wordt uitgevoerd

Voor informatie over de aanbevolen multi-user-instellingen raadpleegt u Tekla Structures hardwareaanbevelingen voor multi-user 2.5.0.

Tekla Structures multi-user-server als een service

De multi-user server van Tekla Structures wordt uitgevoerd als een service die automatisch wordt gestart als u de computer opstart. U hoeft niet zich bij de service aan te melden.

De multi-user server van Tekla Structures voert de volgende hoofdtaken uit:

- Vergrendelt het model als iemand opslaat of het model nummert
- Identificeert clientcomputers
- Actieve multi-users worden bijgehouden
- Er worden nummers aan overzichtstekeningen en verzameltekeningen gegeven
- Er worden waarschuwingen weergegeven als een andere gebruiker tekeningen of hetzelfde modelobject al heeft bewerkt of momenteel aan het bewerken is

Als u de prestaties van een multi-user systeem wilt optimaliseren, voert u zo weinig mogelijk andere programma's op de multi-user server van Tekla Structures uit.

Server stopzetten

Gebruikers moeten hun werkmodellen in het hoofdmodel opslaan voordat de multi-user server van Tekla Structures wordt stopgezet. Als de service voor het opslaan van de werkmodellen wordt gestopt, bijvoorbeeld omdat de servercomputer opnieuw moet worden gestart, start u de service eenvoudigweg opnieuw en laat u gebruikers hun werkmodellen in het hoofdmodel opslaan.

Installeer Tekla Structures de multi-user server als een service

De installatiesoftware van de multi-user server van Tekla Structures installeert de multi-user server als een service. Als u de server hebt geïnstalleerd, is de service altijd beschikbaar en wordt deze automatisch gestart als de servercomputer wordt gestart. U hoeft niet iedere keer als u uw computer start in te loggen en de server handmatig te starten. Met de multi-user server van Tekla Structures kunnen veel gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde model werken.

We raden u aan de nieuwste beschikbare versie van de multi-user server te gebruiken, ongeacht welke Tekla Structures-versie u gebruikt.

1. Download het installatiebestand van de software van de multi-user server vanaf [Tekla Downloads](#).
2. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie te voeren.
3. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien.

De server wordt standaard geïnstalleerd in:

```
c:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server
```

U kunt dit installatiepad tijdens de installatie niet wijzigen.

Als u de multi-user server voor op uw eigen computer installeert, is de servernaam de naam van uw computer.

De multi-user server gebruikt TCP/IP-poort 1238.

Het installatielogboek wordt naar het bestand `xs_server.log` geschreven dat beschikbaar is in `c:\ProgramData\TeklaStructuresServer`.

De multi-user serverservice opnieuw starten

Als u een foutmelding krijgt die aangeeft dat het model is vergrendeld, kan het handig zijn om de multi-user serverservice van Tekla Structures opnieuw te starten. U kunt de multi-user serverservice opnieuw starten zonder de servercomputer opnieuw te starten.

1. Zorg ervoor dat alle gebruikers van de multi-user server van Tekla Structures bij Tekla Structures zijn afgemeld.
2. Zoek en open de servercomputer die de multi-user serverservice van Tekla Structures host.

De naam van de servercomputer is hetzelfde als de servernaam die u invoert wanneer u zich bij het multi-user model aanmeldt.

3. Ga op de servercomputer naar `..\ProgramData\TeklaStructuresServer`.

Bijvoorbeeld `C:\ProgramData\TeklaStructuresServer`.

In de map `..\ProgramData\TeklaStructuresServer` kunt u een bestand met de naam `tcpip_localhost_<xxxx>.db` vinden.

4. Als het bestand `tcpip_localhost_<xxxx>.db` in de map `..\ProgramData\TeklaStructuresServer` bestaat, verwijdert u het bestand.

Als het bestand `tcpip_localhost_<xxxx>.db` niet in de map `<root folder>\ProgramData\TeklaStructuresServer` bestaat, slaat u stap 4 over.

5. Open het menu Start van Windows en voer `Services` in het zoekveld in.
6. Klik op **Services**.
7. In het dialoogvenster **Services** zoekt en selecteert u **Tekla Structures Multiuser Server**.
8. Klik op **Opnieuw starten** en wacht totdat de multi-user service van Tekla Structures opnieuw start.

We raden u aan een bepaald tijdstip tijdens de werkdag te reserveren wanneer de multi-user serverservice opnieuw wordt gestart.

U kunt de app Taakplanner in Windows gebruiken om een taak te maken die de multi-user server van Tekla Structures automatisch opnieuw start.

Een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice installeren

U kunt meerdere exemplaren van de multi-user serverservice van Tekla Structures op dezelfde servercomputer hebben.

Het installeren van nieuwe exemplaren van de multi-user serverservice is erg belangrijk als u meerdere modellen met dezelfde naam wilt hebben, omdat de multi-user server de modelnaam gebruikt om modellen te identificeren.

U kunt ongeveer 80 exemplaren van de multi-user serverservice van Tekla Structures op dezelfde servercomputer hebben. Het exacte maximumaantal exemplaren is niet bekend. Als u een groot aantal multi-user serverservices nodig hebt, raden we u aan de services tussen meerdere servercomputers te verdelen.

1. Zoek en open de servercomputer die de multi-user serverservice host.

De naam van de servercomputer is hetzelfde als de servernaam die u invoert wanneer u zich bij het multi-user model aanmeldt.

2. Ga naar `C:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server`.
3. Als u een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op **TS_MUSaas_Install**.
4. Selecteer **Als beheerder uitvoeren** en klik op **Ja** om te bevestigen.

Het bijbehorende opdrachtromptvenster wordt geopend. U kunt de standaard servicenaam, het poortnummer en de bestemming voor het nieuwe exemplaar zien. Het laatste teken van de servicenaam is de identificeerder van het exemplaar.

De standaard identificeerder is 2 terwijl het standaard poortnummer 1239 is.

5. Wijzig indien nodig de identificeerder of het poortnummer van het nieuwe exemplaar.

Taak	Actie
De identificeerder wijzigen	<ol style="list-style-type: none">a. Druk op I op het toetsenbord.b. Druk op Enter.c. Voer de nieuwe identificeerder in.d. Druk op Enter om de identificeerder te wijzigen.
Het poortnummer wijzigen	<ol style="list-style-type: none">a. Druk op P op het toetsenbord.b. Druk op Enter.c. Voer het nieuwe poortnummer in.

Taak	Actie
	d. Druk op Enter om het poortnummer te wijzigen.

6. Wanneer u klaar bent, drukt u op een toets op het toetsenbord behalve voor **I**, **P** of **Q**.

Er wordt een nieuw exemplaar van de multi-user server van Tekla Structures geïnstalleerd en gestart.

7. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om het opdrachtpromptvenster te sluiten.

De installatie van een exemplaar van de multi-user serverservice verwijderen

Als u een exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures moet verwijderen, doet u het volgende:

1. Zoek en open de servercomputer die de multi-user serverservice host.
De naam van de servercomputer is hetzelfde als de servernaam die u invoert wanneer u zich bij het multi-user model aanmeldt.
2. Ga naar `C:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server`.
3. Als u een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op **TS_MUSaas_Uninstall**.
4. Selecteer **Als beheerder uitvoeren** en klik op **Ja** om te bevestigen.
Het bijbehorende opdrachtpromptvenster wordt geopend.
5. Voer de identificeerder van het exemplaar dat u wilt verwijderen in en druk op **Enter**.
De identificeerder is het laatste teken van de exemplaarnaam. Als de exemplaarnaam bijvoorbeeld `Tekla Structures Multiuser Server 2` is, is de identificeerder `2`.
6. Voer `Y` in om het verwijderen van het exemplaar te bevestigen en druk op **Enter**.
Het geselecteerde exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures is gestopt en verwijderd. Alle bestanden die in de gekoppelde multi-user servermap zijn opgeslagen, worden verwijderd.
7. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om het opdrachtpromptvenster te sluiten.

De server van een multi-user model wijzigen

U kunt de Tekla Structures-server van een multi-user model wijzigen.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Multi-user server wijzigen**.
2. Voer de nieuwe servernaam in of selecteer deze in de lijst.
3. Klik op **Wissel**.

Als de verbinding met de nieuwe server niet tot stand kan worden gebracht, wordt de oude verbinding hersteld.

OPMERKING Het bestand `.This_is_multiuser_model` dat zich in de modelmap bevindt, definieert of het model een multi-user model of een single-user model is. Het bestand bevat ook de naam van de server. U kunt het bestand in elke standaardteksteditor openen.

Raadpleeg ook

[Een multi-user model naar een single-user model converteren \(pagina 104\)](#)

[Een single-user model naar een multi-user model converteren \(pagina 104\)](#)

Een multi-user model naar een single-user model converteren

U kunt een multi-user model naar een single-user model converteren en deze in de single-user modus openen.

Taak	Actie
Een huidig open model converteren	Klik in het menu Bestand op Delen --> Naar een single-user model converteren . Het huidige model wordt naar een single-user model geconverteerd.
Andere dan het huidige model converteren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klik in het menu Bestand op Openen --> Alle modellen. 2. Selecteer in de lijst met modellen het multi-user model dat moet worden geconverteerd en klik op Naar single-user model converteren. 3. Klik op Converteren in het dialoogvenster Naar single-user model converteren.

Raadpleeg ook

[Een single-user model naar een multi-user model converteren \(pagina 104\)](#)

Een single-user model naar een multi-user model converteren


U kunt een single-user model naar een multi-user model converteren en deze in de multi-user modus openen.

Taak	Actie
Een huidig open model converteren	<ol style="list-style-type: none">1. Klik in het menu Bestand op Delen --> Naar een multi-user model converteren.2. Voer de multi-user-servernaam in of selecteer de naam in de lijst in het dialoogvenster Naar multi-user model converteren.3. Klik op Converteren. Het huidige model wordt naar een multi-user model geconverteerd.
Andere dan het huidige model converteren	<ol style="list-style-type: none">1. Klik in het menu Bestand op Openen --> Alle modellen.2. Selecteer in de lijst met modellen het single-user model dat moet worden geconverteerd en klik op Naar multi-user model converteren.3. Voer de multi-user-servernaam in of selecteer de naam in de lijst in het dialoogvenster Naar multi-user model converteren.4. Klik op Converteren.

Raadpleeg ook

[Een multi-user model naar een single-user model converteren \(pagina 104\)](#)

Hoe de multi-user modus werkt



Het multi-user model bestaat uit één enkel *hoofdmodel*. Elke gebruiker heeft toegang tot dit model en kan zijn eigen lokale weergave van het model openen. Dit lokale venster wordt een *werkmodel* genoemd. Op de bovenstaande afbeelding wordt een mogelijke configuratie voor het systeem voor meerdere gebruikers weergegeven.

Wijzigingen die een gebruiker in het werkmodel aanbrengt, zijn lokaal en zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers totdat het werkmodel in het hoofdmodel wordt opgeslagen.

Het multi-user system kan verschillende *clientcomputers* bevatten, waarbij gebruikers aan hun werkmodellen werken. Het hoofdmodel kan zich overal in het netwerk bevinden, waaronder op een van de clientcomputers.

Wanneer u een multi-user model op een clientcomputer opent, maakt Tekla Structures een kopie van het hoofdmodel en wordt dit lokaal op de clientcomputer opgeslagen (een werkmodel).

Wanneer u op **Opslaan** klikt om uw werkmodel weer in het hoofdmodel op te slaan, doet Tekla Structures het volgende:

1. Er wordt een nieuw exemplaar van het hoofdmodel gebruikt en uw werkmodel wordt met het model vergeleken.

2. De wijzigingen in uw werkmodel worden in het exemplaar van het hoofdmodel (lokaal) opgeslagen.
3. Dit exemplaar wordt weer in het hoofdmodel opgeslagen. (Als andere gebruikers hun werkmodellen opslaan, kunnen ze nu uw wijzigingen zien.)
4. Er wordt een nieuw exemplaar van het hoofdmodel gebruikt en dit wordt lokaal als uw werkmodel opgeslagen. (U kunt uw eigen wijzigingen zien en degenen die door andere gebruikers zijn geüpload.)

Het multi-user model wordt tijdens het openen, opslaan en nummeren vergrendeld. Als een van de gebruikers een van deze bewerkingen uitvoert, kunnen andere gebruikers deze gedurende die periode niets uitvoeren.

Vergrendelingen voor modellen in de multi-user modus

Om de integriteit van het multi-user model te behouden, wordt het hoofdmodel vergrendeld in Tekla Structures als een gebruiker:

- Een gebruiker het multi-user model opent.
- Hiermee slaat u een werkmodel op in het hoofdmodel.
- Een gebruiker de nummering uitvoert.

Als u het model dat wordt vergrendeld probeert op te slaan, geeft Tekla Structures u een mogelijkheid om deze voor opslaan in de wachtrij te zetten totdat het model is ontgrendeld. Tekla Structures probeert elke 15 seconden opnieuw op te slaan totdat de bewerking is voltooid of u de bewerking annuleert.

Raadpleeg ook

[Opslaan in de multi-user modus \(pagina 107\)](#)

Opslaan in de multi-user modus

Tekla Structures behoudt de integriteit van het model, zelfs als meer dan één gebruiker dezelfde modelobjecten wijzigt. Als twee gebruikers hetzelfde object wijzigen en vervolgens opslaan in het hoofdmodel, zal het hoofdmodel alleen de wijzigingen bevatten van de gebruiker die het laatst zijn werkmodel in het hoofdmodel heeft opgeslagen.

TIP Als u conflicten bij het opslaan wilt voorkomen, kunt u gebruikers aan verschillende gedeeltes van het model laten werken.

Tekla Structures maakt verbindingen met de juiste onderdelen, zelfs als het desbetreffende onderdeel is verplaatst door een andere gebruiker.

Als u het commando **Opslaan als** gebruikt om het model op te slaan, wordt de modelhistorie niet met het opgeslagen model gekopieerd.

Het proces van opslaan versnellen

Door het volgende te doen wordt het proces van opslaan mogelijk versneld:

- Controleer de snelheid van uw netwerkverbinding, omdat het proces van opslaan daardoor aanzienlijk kan worden vertraagd.
- Sluit alle vensters van het model alvorens op te slaan.
- Stel de variabelen `XS_PROJECT` en `XS_FIRM` zodanig in dat deze verwijzen naar een lokaal station en plaats de meeste systeembestanden daar. Als het netwerkstation veel systeembestanden bevat, duurt het opslaan mogelijk langer dan wanneer systeembestanden worden gebruikt die zich op uw eigen vaste station bevinden. Elke gebruiker moet dezelfde bestanden gebruiken om te zorgen voor hetzelfde resultaat.
- Verwijder eventuele verborgen referentie modellen die u niet meer nodig hebt.

Raadpleeg ook

[Hoe de multi-user modus werkt \(pagina 105\)](#)

Automatisch opslaan in de multi-user modus

Met de Autosave wordt alleen het werkmodel opgeslagen, niet het hoofdmodel. Andere gebruikers kunnen de wijzigingen die u aanbrengt na de **Autosave**, niet bekijken. In de multi-user modus zorgt dit ervoor dat de **Autosave** veel sneller is dan het commando **Opslaan**. Met het commando **Opslaan** wordt het hoofdmodel bijgewerkt.

Standaard slaat Tekla Structures de **Autosave**-bestanden in de map van het hoofdmodel op met de bestandsnaam `<model>.dbl_<user>`. Als meerdere mensen dezelfde gebruikersnaam gebruiken, treden er conflicten op.

Als u conflicten en problemen wilt vermijden die door het netwerkverkeer ontstaan, moet u de **Autosave**-bestanden lokaal opslaan en niet in de modelmap die zich op een netwerkstation bevindt. Stel de variabele `XS_AUTOSAVE_DIRECTORY` bijvoorbeeld in op

`XS_AUTOSAVE_DIRECTORY=C:\TeklaStructuresModels\autosave`. Door automatisch opgeslagen bestanden lokaal op te slaan zorgt u ervoor dat u nog steeds uw eigen werk kunt opslaan in het geval van problemen in het netwerkverkeer.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Instellingen** --> **Opties** en definieer in de instellingen **Algemeen** de **Autosave**-intervallen voor bewerkingen die in de tekening en het model worden uitgevoerd.
2. Maak regelmatig handmatig een autosave van het model.

U maakt hiervoor een snelkoppeling voor het commando **Autosave**. Klik op **Bestand** --> **Instellingen** en selecteer in het gebied **Aanpassen Sneltoetsen toetsenbord**.

OPMERKING Vergeet niet regelmatig in het hoofdmodel op te slaan door op **Opslaan** te klikken.

Raadpleeg ook

[Foutmeldingen in de multi-user modus \(pagina 112\)](#)

[Multi-user modellen kopiëren \(pagina 111\)](#)

[Hoe de multi-user modus werkt \(pagina 105\)](#)

Modelhistorie in de multi-user modus

Tekla Structures verzamelt *modelhistorie* over de acties die in het model hebben plaatsgevonden. In een multi-user model geeft de modelhistorie weer wanneer het model is gewijzigd, hoe het model is gewijzigd, wie de wijzigingen heeft aangebracht en het commentaar bij de modelrevisies.

Modelhistorie in de multi-user modus verzamelen

1. Klik in het menu **Bestand** op **Instellingen** --> **Variabelen** .
2. Ga naar het tabblad **Snelheid en nauwkeurigheid**.
3. Stel XS_COLLECT_MODEL_HISTORY in op `TRUE`.
4. Stel XS_CLEAR_MODEL_HISTORY in op `FALSE`.
5. Optioneel: Ga naar het tabblad **Multi-user**.
Stel XS_SAVE_WITH_COMMENT in op `TRUE`.
Hierdoor kan het modelrevisie commentaar worden opgeslagen.

Modelhistorie in de multi-user modus weergeven

Om de modelhistorie weer te geven, kunt het volgende doen:

- Klik op het lint op  en selecteer een object in het model.
De modelhistorie wordt weergegeven in het dialoogvenster **Informatie object**.
- Maak een modelhistorielijst.
 1. Klik op het tabblad **Tekeningen & Lijsten** op **Lijsten**.
 2. Selecteer een lijsttemplate die modelhistorie in de lijst weergeeft. De naam van de lijsttemplate kan variëren in verschillende omgevingen.
In de standaardomgeving wordt de lijsttemplate **Q_Model_History_Report** genoemd.
 3. Klik op **Maak van alle** om een lijst van alle objecten in een model te maken of selecteer een of meer objecten in het model klik op **Maak**

van geselecteerde om een lijst van de geselecteerde objecten te maken.

Modelrevisie commentaar in de multi-user modus opslaan

U kunt modelrevisie commentaar opslaan wanneer u met multi-user modellen werkt. Dat wil zeggen dat alle objecten die tijdens het laatste interval voor opslaan zijn gewijzigd, de revisie-informatie bevatten. U kunt deze informatie gebruiken bij het filteren en in lijsten. U kunt deze informatie ook gebruiken om te onderzoeken welke gebruikers de objecten hebben gewijzigd.

- De **Eigenaar** is de gebruiker die het object aan het model heeft toegevoegd.
- **Historie** geeft aan wanneer het model werd gewijzigd, hoe het model werd gewijzigd, wie de wijzigingen heeft aangebracht en het modelrevisie commentaar.

Voordat u modelrevisie commentaar kunt opslaan, moet u het volgende controleren:

- Stel de variabele `XS_SAVE_WITH_COMMENT` in op `TRUE` in **Bestand --> Instellingen --> Variabelen --> Multi-user**.
 - Stel de variabele `XS_COLLECT_MODEL_HISTORY` in op `TRUE` in **Bestand --> Instellingen --> Variabelen --> Snelheid en nauwkeurigheid**.
1. Als u de bovengenoemde variabelen op `TRUE` hebt ingesteld, wordt in Tekla Structures het dialoogvenster **Modelrevisie commentaar** weergegeven wanneer u het model opslaat. Voer het gewenste revisie commentaar en -code in de vakken **Modelrevisie commentaar** en **Modelrevisie code** in.
 2. Klik op **OK**.

Tekla Structures past de waarden uit dit dialoogvenster toe op onderdelen die zijn gewijzigd nadat voor de laatste keer is opgeslagen. Wanneer u informatie over objecten opvraagt, kunt u de modelrevisiegegevens bekijken in het dialoogvenster **Informatie object**. U kunt deze gegevens ook gebruiken voor het selecteren en bekijken van het filteren.

Het model in de multi-user modus afsluiten

Sluit de computer die het hoofdmodel bevat niet uit terwijl andere gebruikers aan hun werkmodellen werken. Anders kunnen zij hun wijzigingen niet in het hoofdmodel opslaan.

Als dit gebeurt, voert u de onderstaande stappen uit om te voorkomen dat wijzigingen verloren gaan:

1. Zorg ervoor dat de werkmodellen op de clientcomputers open blijven.
2. Start de computer met het hoofdmodel opnieuw op.

3. Open het hoofdmodel op de computer die het hoofdmodel bevat en sla het automatisch op.
4. Klik op **Opslaan** op de clientcomputers om de werkmodellen in het hoofdmodel op te slaan.

Raadpleeg ook

[Opslaan in de multi-user modus \(pagina 107\)](#)

[Automatisch opslaan in de multi-user modus \(pagina 108\)](#)

Multi-user modellen kopiëren

1. Vraag alle gebruikers hun werkmodel op te slaan en te sluiten.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Openen** --> **Alle modellen**.
3. Selecteer in de lijst met modellen het multi-user model en klik op **Naar single-user model converteren** --> **Converteren**.
4. Gebruik **Opslaan als** om een kopie van het model te maken.
5. Sluit Tekla Structures af en open het model opnieuw in de multi-user modus om verder te werken aan het model.

Actieve multi-users weergeven

U kunt informatie weergeven over gebruikers op dezelfde server werken.

Als u actieve multi-users wilt weergeven, klikt u op **Bestand** --> **Delen** --> **Actieve multi-users** .

In het dialoogvenster **Actieve multi-users** wordt de volgende informatie weergegeven:

Optie	Beschrijving
Locked	De tijd waarop het model is vergrendeld.
Model naam	De naam van het model.
Gebruiker	Gebruikers die momenteel aan modellen op de server werken.
Laatste login	De tijd waarop gebruikers zijn ingelogd.
Laatste keer toegang tot server	De tijd waarop de gebruikers voor het laatst toegang tot de server hebben gekregen.
Geopende tekeningen	De tekeningen die momenteel worden bewerkt.

Optie	Beschrijving
Bewerkte tekeningen	De tekeningen die zijn bewerkt en op de server zijn opgeslagen.

TIP Het dialoogvenster **Actieve multi-users** wordt elke 30 seconden vernieuwd. U kunt het direct vernieuwen door op **Verversen** te klikken.

Foutmeldingen in de multi-user modus

Foutmelding	Probleem	Oplossing
Conflicten bij het schrijven naar de database	Meer dan één gebruiker heeft een object gewijzigd.	Controleer het bestand <code>conflict.log</code> . Hierin worden de GUID-nummers vermeld van de objecten die door meer dan één gebruiker zijn gewijzigd. Dit is meestal geen ernstig probleem. Het is niet nodig om de tool Controleer database te gebruiken. Zie ook Opslaan in de multi-user modus (pagina 107) .
Kan model niet opslaan. Mogelijke oorzaken zijn: - schijf vol of schrijfbeveiliging - er staan vergrendelde .tmp-bestanden in de modelmap	U hebt geprobeerd een multi-user model op te slaan op een computer of in een map waartoe u geen toegang had.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u gemachtigd bent om naar de modelmap te schrijven. • Controleer of er voldoende schijfruimte is om het model op te slaan. • Start de computer waarop u het model wilt opslaan opnieuw op. Probeer het model opnieuw op te slaan. • Verwijder de .tmp-bestanden uit de modelmap.
Database vergrendeld. Het model kan niet worden geopend	De computer reageerde niet meer bij het opslaan van model, waardoor	Als u het model wilt ontgrendelen, moet de gebruiker waarvan het

Foutmelding	Probleem	Oplossing
	het model vergrendeld is.	besturingssysteem niet meer reageerde het model in de multi-user modus openen en opslaan.
Autosaved model kan niet gelezen worden als een normaal model in de multi-user modus	Een automatisch opgeslagen multi-user bestand kan niet worden geopend in de single-user modus om te voorkomen dat verkeerde bestandstypen worden gelezen.	U mag automatisch opgeslagen bestanden niet hernoemen of verplaatsen. U mag het automatisch opgeslagen bestand van een single-user model niet openen in de multi-user modus of omgekeerd.

Inconsistenties uit een multi-user database verwijderen

Om de integriteit van uw multi-user model te handhaven, moet u eventuele inconsistenties regelmatig verwijderen uit de multi-user database, bijvoorbeeld één keer per dag. Hierdoor kunnen ook problemen worden opgelost met merken zonder hoofdonderdeel en tekeningen van een onbekend type (**U**).

We raden u aan de multi-user database te controleren in single-user modus.

1. Zorg dat alle andere gebruikers het multi-user model afsluiten.
2. Sla uw model op om de wijzigingen van andere gebruikers te ontvangen.
3. Sluit het model af.
4. Open het model in single-user modus.
5. Sluit het model zonder op te slaan.
6. Open het model opnieuw.
7. Klik in het menu **Bestand** op **Controleer en repareer** en klik in het gebied **Model** op **Model repareren**.
8. Sla het model op.
9. Sluit het model af.
10. Open het model opnieuw in de multi-user modus.

In de multi-user modus modelleren

Voordat u begint aan een project, moet u een gedeelte van het model toewijzen aan elke gebruiker. Om conflicten bij het opslaan te voorkomen,

moet u zorgen dat gebruikers niet aan dezelfde of aangrenzende modelobjecten werken. Zie ook [Opslaan in de multi-user modus \(pagina 107\)](#).


Voorbeeld

Als drie gebruikers een project moeten modelleren, kan Gebruiker 1 de kolommen modelleren terwijl Gebruiker 2 de liggers van de parterre modelleert en Gebruiker 3 de liggers van de eerste verdieping modelleert.

In het volgende voorbeeld, werken drie gebruikers aan hetzelfde model. U kunt zien hoe modelleren en opslaan in de praktijk werkt.


Zoals u hier ziet, bevat het hoofdmodel kolommen en stramien.

Elke gebruiker opent het model in de multi-user modus. Alle gebruikers werken nu lokaal aan de werkmodellen.




In de werkmodellen:


Gebruiker 1 voegt de voetplaten toe aan de kolommen:




Gebruiker 2 voegt de liggers voor de parterre toe en verbindt deze:




Gebruiker 3 voegt de liggers voor de eerste verdieping toe en verbindt deze:




Gebruiker 1 klikt op **Opslaan** om in het hoofdmodel op te slaan. Zijn werkmodel bevat nu de basisplaten die hij heeft toegevoegd en ziet er als volgt uit:



Gebruiker 2 klikt op **Opslaan** om in het hoofdmodel op te slaan. Zijn werkmodel bevat nu de structuur voor de eerste verdieping en de voetplaten van gebruiker 1:



Gebruiker 3 klikt op **Opslaan** om in het hoofdmodel op te slaan. Zijn werkmodel bevat nu het werk van alle drie de gebruikers:



Om het bijgewerkte hoofdmodel te bekijken, moeten gebruiker 1 en 2 hun werk opnieuw in het hoofdmodel opslaan om hun werkmodellen bij te werken.

Raadpleeg ook

[Nummeringsinstelling in de multi-user modus \(pagina 118\)](#)

[Nummering met het hoofdmodel synchroniseren \(pagina 119\)](#)

Nummeringsinstelling in de multi-user modus

Definieer de nummerinstellingen als volgt:

1. Klik op het tabblad **Tekeningen & Lijsten** op **Nummeringsinstellingen** --> **Nummeringsinstellingen**.
2. Selecteer in het dialoogvenster **Nummeringsinstelling** het selectievakje **Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan)**.

Als u dit selectievakje selecteert, kunt u de nummering annuleren voordat voor de laatste keer wordt opgeslagen. Dit is handig als u bijvoorbeeld de nummeringsresultaten wilt controleren en iets vindt dat u nog wilt wijzigen.

OPMERKING Gebruik deze optie altijd als u werkt met multi-user modellen, om conflicten bij het opslaan te voorkomen.

3. Wijzig indien nodig de andere eigenschappen.
4. Klik op **OK**.

Tekla Structures zal nu het model opslaan voordat en nadat u alle onderdelen of gewijzigde onderdelen van nummers zijn voorzien.

Wanneer u op **Start nummeren** --> **Nummer gewijzigde onderdelen** op het tabblad **Tekeningen & Lijsten** klikt om de nummering uit te voeren, geeft Tekla Structures een lijst weer waarin de voortgang van het nummeren wordt weergegeven. Wanneer de nummering is voltooid, worden de resultaten van de gewijzigde nummering in de lijst gemarkeerd. Als u een item op de lijst selecteert, markeert Tekla Structures het bijbehorende object/de bijbehorende objecten in het model. Als u de **F**-toets ingedrukt houdt wanneer u het item selecteert, maakt Tekla Structures het werkgebied van het huidige venster passend rondom de objecten.

Als de nummeringresultaten juist zijn, klikt u op **Nummers opslaan** om voor de tweede keer op te slaan. Als u de nummering wilt annuleren voordat het voor de tweede keer wordt opgeslagen, klikt u op **Annuleren**. Als u de nummering annuleert, krijgt het model dezelfde status als voorafgaand aan de nummering en worden standaardbestanden naar alle dialoogvensters gelezen.

Als u de nummeringresultaten verder wilt bekijken, klikt u op **Stop timer**.

Als u de periode wilt wijzigen waarin Tekla Structures de tweede keer zal opslaan, gebruikt u de variabele `XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME`.

OPMERKING We raden het gebruik aan van het commando **Controleer en herstel nummering: Alle** commando's in **Bestand** --> **Controleer en repareer** uitvoeren om alle inconsistenties in de nummering uit de multi-user database op basis van regelmatige intervallen te verwijderen, bijvoorbeeld eenmaal per dag.

Raadpleeg ook

[Toegangsrechten in de multi-user modus \(pagina 124\)](#)

Nummering met het hoofdmodel synchroniseren

Ga als volgt te werk als u de nummeringsgegevens moet opnemen uit delen van het model die zijn gemodelleerd door andere gebruikers:

1. Vraag alle gebruikers hun werkmodel op te slaan. Het hoofdmodel wordt nu bijgewerkt.
2. Nummer het model. Zorg dat het selectievakje **Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan)** is ingeschakeld in het dialoogvenster **Nummering setup** (zie [Nummeringsinstelling in de multi-user modus \(pagina 118\)](#)). Het hoofdmodel wordt bijgewerkt aan de hand van uw werkmodel, het hoofdmodel wordt genummerd en vervolgens

wordt het genummerde hoofdmodel opgeslagen, zodat alle gebruikers er toegang tot hebben.

OPMERKING Als u tekeningen en/of lijsten maakt nadat de nummering is uitgevoerd, moet u het hoofdmodel opnieuw opslaan om deze wijzigingen zichtbaar te maken voor andere gebruikers.

Tekeningen in de multi-user modus

De multi-user omgeving is erg handig wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd tekeningen bewerken.

Tekla Structures slaat elke tekening op in een uniek bestand. Deze tekeningbestanden bevinden zich in de map drawings in de map van het hoofdmodel.



Het bestand bevindt zich in het formaat D0000123456.dg. De dg-bestanden maken deel uit van het model en daarom kunt u deze alleen met Tekla Structures openen.

dg-bestanden bevatten de locaties van vensters, details van alle bewerkingen in de tekening en de posities van afmetingen, onderdeellabels en tekst. De dg-bestandsnaam bevat geen verwijzingen naar nummers van merken, onderdelen of verzameltekeningen.

Als twee gebruikers dezelfde tekening in hun werkmodel openen en opslaan, en vervolgens hun wijzigingen in het hoofdmodel opslaan, gaat een van de sets wijzigingen verloren. Het hoofdmodel bevat alleen de wijzigingen van de gebruiker die het laatst zijn werkmodel naar het hoofdmodel heeft opgeslagen. Zie [Opslaan in de multi-user modus \(pagina 107\)](#).

De multi-user server van Tekla Structures wijst de nummers voor overzichttekeningen automatisch toe. Dit betekent dat elke tekening het eerste vrije nummer krijgt dat beschikbaar is. Als gebruikers A en B allebei tegelijkertijd een overzichttekening maken, krijgen ze automatisch verschillende nummers toegewezen. Hetzelfde geldt voor nummers van verzameltekeningen.

Raadpleeg ook

[Richtlijnen voor multi-user tekeningen \(pagina 120\)](#)

[Vergrendelingen voor tekeningen in de multi-user modus \(pagina 122\)](#)

Richtlijnen voor multi-user tekeningen

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u tekeningen bewerkt of controleert:

Handeling	Aanbeveling
Tekeningen opslaan	Sla uw werkmodel regelmatig op in het hoofdmodel (elke 5-10 tekeningen).
Tekeningen bewerken	<ul style="list-style-type: none">• Wijs aan elke gebruiker een andere reeks tekeningen toe om te bewerken.• Vergrendel voltooide tekeningen.• Als Tekla Structures het bericht Conflicten bij het schrijven naar de database en een ID-nummer van een tekening weergeeft, hebben twee of meer gebruikers dezelfde tekening geopend en opgeslagen. Zie Tekeningen in de multi-user modus (pagina 120).
Tekeningen controleren	Controleer alleen vergrendelde tekeningen.
Tekeningen afdrukken	Controleer of niemand anders aan dezelfde tekening werkt. Als u een tekening afdruckt die door iemand anders wordt bewerkt en u het model vervolgens opslaat, gaan de wijzigingen van de andere gebruiker verloren, ook al hebt u de tekening niet geopend, bewerkt of opgeslagen. U kunt de afdrukdatum uitschakelen met de variabele XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE.
Overzichttekeningen maken	Maak een set lege overzichttekeningen in het begin van het project en wijs een bepaalde reeks kant-en-klare lege tekeningen aan elke gebruiker toe (bijvoorbeeld G1 tot G10 aan Gebruiker A, G11-G20 aan Gebruiker B enzovoort). Hiermee wordt voorkomen dat overzichttekeningnummers in het project overlappen.

Raadpleeg ook

[Overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus verwijderen \(pagina 122\)](#)

Vergrendelingen voor tekeningen in de multi-user modus

Wanneer u een tekening gaat openen, geeft Tekla Structures een bericht weer over de status van de tekening. De opties zijn:

- Iemand bewerkt de tekening al.
- Iemand heeft de tekening al bewerkt (de tekening is op de computer van die persoon opgeslagen, maar nog niet op de server).
- De tekening is al opgeslagen en er is een nieuwere versie beschikbaar op de server.

OPMERKING Vergrendelen van tekeningen worden alleen gebruikt wanneer een tekening handmatig wordt bewerkt, maar bijvoorbeeld niet wanneer tekeningen automatisch worden bewerkt via het commando klonen.

Als u bewerkte tekeningen wilt vergrendelen, moet de variabele `XS_COLLECT_MODEL_HISTORY` op `TRUE` worden ingesteld.

Overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus verwijderen

Elke keer wanneer u een tekening bijwerkt, maakt Tekla Structures een nieuw tekeningbestand (.dg) in de submap `drawings` van het model. Daarna wordt het vorige tekeningbestand niet meer gebruikt en kan het overbodig worden. Raadpleeg de volgende instructies om de overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus te verwijderen.

OPMERKING De tekeningbestanden die niet worden gebruikt, zijn niet altijd overbodig. Als u het model sluit zonder op te slaan of als Tekla Structures vastloopt en u het model niet kunt opslaan, kunnen de tekeningbestanden die niet worden gebruikt opnieuw noodzakelijk worden. In dergelijke situaties hebt u de tekeningbestanden nodig die geldig waren toen u het model voor het laatst hebt opgeslagen en de tekeningbestanden die geldig waren toen Automatisch opslaan voor het laatst werd uitgevoerd.

Als u verschillende versies van tekeningen hebt, kunt u teruggaan naar de vorige versies van tekeningen. Dit is vooral handig als twee gebruikers dezelfde tekening hebben bewerkt.

Tekeningbestanden in een multi-user model automatisch verwijderen

In multi-user modellen kunt u de variabelen `XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES` en

`XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD` gebruiken om het aantal tekeningbestanden redelijk te houden.

De variabele `XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES` definieert of de tekeningbestanden automatisch worden verwijderd of niet. Als u de tekeningbestanden die niet meer worden gebruikt automatisch wilt verwijderen, moet u ervoor dat `XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES` op `TRUE` is ingesteld. De tekeningbestanden worden verwijderd wanneer de laatste gebruiker het model sluit en het model opslaat.

De variabele `XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD` definieert hoe lang de tekeningbestanden worden bewaard voordat ze worden opgeslagen. De standaard veiligheidsperiode is zeven dagen. Dit betekent dat na zeven dagen de tekeningbestanden die niet worden gebruikt, worden verwijderd wanneer de variabele `XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES` op `TRUE` is ingesteld. U kunt naar behoefte een andere veiligheidsperiode definiëren.

In modellen die met Tekla Model Sharing worden gedeeld, worden overbodige tekeningbestanden elke keer wanneer een gebruiker de wijzigingen wegschrijft automatisch verwijderd.

Overbodige tekeningbestanden in een multi-user modus handmatig verwijderen

Het commando **Overbodige tekeningbestanden verwijderen** verwijdert alle tekeningbestanden die geen corresponderende tekening in de huidige versie van het model hebben, ongeacht de veiligheidsperiode. Ook de tekeningbestanden die in de laatst opgeslagen of automatisch opgeslagen versie van het model een corresponderende versie hebben, worden verwijderd als er geen corresponderende tekening in de huidige versie van het model is.

We raden u aan dat u het commando **Overbodige tekeningbestanden verwijderen** gebruikt als u het model wilt archiveren of het model aan een andere gebruiker wilt geven.

Het commando **Overbodige tekeningbestanden verwijderen** werkt niet in modellen die met Tekla Model Sharing worden gedeeld.

OPMERKING Als u wilt voorkomen dat u tekeningbestanden verwijdert die nog nodig zijn, raden we u aan om alleen het commando **Overbodige tekeningbestanden verwijderen** te gebruiken als u een ervaren gebruiker van Tekla Structures bent.

Voordat u het commando **Overbodige tekeningbestanden verwijderen** gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:

- U de enige gebruiker bent die het multi-user model open heeft.

- U [volledige privileges \(pagina 124\)](#) in het multi-user model hebt. Als u geen volledige privileges in het model hebt, kunt u de overbodige tekeningbestanden niet handmatig verwijderen.

U verwijdert de overbodige tekeningbestanden als volgt handmatig:

1. Sla het model op.
Het opslaan van het model zorgt ervoor dat tekeningen die nog nodig zijn niet per ongeluk worden verwijderd.
2. [Converteer het model vervolgens naar een single-user model. \(pagina 104\)](#)
3. Zoeken naar het commando **Overbodige tekeningbestanden verwijderen** in **Snel starten**.
4. Wanneer Tekla Structures het commando vindt, selecteert u het en drukt u op **Enter**.
Tekla Structures verwijdert alle tekeningen die geen corresponderende tekening in de huidige versie van het model hebben.
5. [Converteer het model weer naar een multi-user model. \(pagina 104\)](#)

Toegangsrechten in de multi-user modus

U kunt privileges gebruiken om toegangsrechten te definiëren. De persoon die het model heeft gemaakt of iemand van dezelfde organisatie kan toegangsrechten van het model definiëren met privileges. In de praktijk worden de privileges van het model via het bestand `privileges.inp` gedefinieerd.

Door het bestand `privileges.inp` te wijzigen, kunt u het volgende definiëren:

- toegang om gebruikersattributen te wijzigen.
- toegang om objecteigenschappen te wijzigen. Dit wordt gedaan door objecten te vergrendelen en ontgrendelen.
- toegang om nummeringsinstellingen te wijzigen.
- toegang om gebruikers op een multi-user server te verwijderen.
- toegang om standaardbestanden op te slaan.

U kunt voorkomen dat uw model en tekeningen per ongeluk worden gewijzigd door het gebruikersattribuut (UDA) **Vergrendeld**, tekeningvergrendelingen of vergrendelingen in de **Fasemanager** te gebruiken. Als u het gebruikersattribuut **Vergrendeld** en de privileges samen gebruikt, kunt u zelfs voorkomen dat bepaalde gebruikers of organisaties uw model wijzigen.

U kunt de toegang tot het model bijvoorbeeld beperken zodat een controleur alleen statusattributen kan wijzigen. Of u kunt voorkomen dat bepaalde

gebruikers de gebruikersattributen wijzigen die voor goedkeuring of fabricage- en montagestatus worden gebruikt.

Het bestand `privileges.inp` wordt ook gebruikt in Tekla Model Sharing om te definiëren welke gebruikers de gebruikersattributen of nummeringsinstellingen van een gedeeld model mogen wijzigen en standaardbestanden mogen opslaan.

Toegangsrechten in het bestand `privileges.inp` wijzigen

Hoe de privileges werken:

- Het bestand `privileges.inp` bedient een gebruikersinterface voor het bijwerken van de privileges in een model.
- De privileges worden uit het bestand `privileges.inp` geladen en in het model opgeslagen.
- De privileges worden alleen uit het bestand `privileges.inp` geladen als de huidige gebruiker dit mag doen.
- Als er geen bestand `privileges.inp` is of het niet kan worden geladen, worden de privileges gebruikt die (eventueel) al in het model zijn opgeslagen.
- Als u geen privileges instelt, hebben alle gebruikers volledige rechten.
- Tekla Structures controleert de standaardprivileges in het bestand `privileges.inp` wanneer u een model maakt en elke keer wanneer u een model opent.
- Tekla Structures zoekt eerst in de huidige modelmap naar het bestand en vervolgens in de map die voor de variabele `XS_INP` is gedefinieerd.

OPMERKING Alleen de persoon die het model heeft gemaakt of iemand van dezelfde organisatie kan de privileges van het model via het bestand `privileges.inp` wijzigen.

Als u de toegangsrechten wilt wijzigen:

1. Sluit het model.
2. Open het bestand `privileges.inp` dat zich in de map `..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<>version>\environments\common\inp` bevindt in een willekeurige teksteditor.
3. Wijzig de gewenste instellingen en sla het bestand op.
4. Open het model opnieuw.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van het bestand `privileges.inp`. De slash (/) of backslash (\) scheidt de gebruikersnaam van de organisatie (`<organisatie>/<gebruiker>`). Als er geen gebruikersnaam wordt

ingevoerd, betekent dat iedereen in het bedrijf. Elke rij bevat drie kolommen die door tabs worden gescheiden.

Als u de privileges aan slechts één gebruiker of alleen aan sommige gebruikers wilt geven, moet u eerst iedereen uitsluiten en de gebruikers opnemen die u de privileges wilt geven.

De organisatie- en de gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig. COMPANYA is bijvoorbeeld niet hetzelfde als companyA.

privileges.inp

```
attribute:APPROVED_BY    COMPANYA/           full
attribute:APPROVED_BY    COMPANYB/james     full
attribute:APPROVED_BY    everyone            none
attribute:STATUS         COMPANYB/           full
attribute:STATUS         COMPANYA/           view
attribute:STATUS         everyone            none
```

Opties in het bestand privileges.inp

De volgende commando's zijn beschikbaar in het bestand `privileges.inp`:

- toegang om elk gebruikersattribuut (UDA) te wijzigen -
attribute:UDA_NAME
- toegang om objecteigenschappen te wijzigen -
attribute:OBJECT_LOCKED
- toegang om nummeringsinstellingen te wijzigen -
action:PartnumbersOptions
- toegang om nummering uit te voeren - action:PerformNumbering
- toegang om gebruikers in een multi-user model te verwijderen -
action:AllowMultiuserKick
- toegang om standaardbestanden op te slaan - action:SaveStandard
- toegang om watermerken aan afgedrukte tekeningen toe te voegen -
action:DrawingWatermark

Wanneer u het recht aan slechts één gebruiker of enkele gebruikers wilt geven, moet u eerst iedereen uitsluiten en vervolgens de gebruikers opnemen.

Kolom	Optie	Beschrijving
beschermd gebruikersattribuut	attribuut:naam	Beïnvloedt de beschermde 'naam' van het gebruikersattribuut. Controleer de exacte spelling van de naam in het bestand <code>objects.inp</code> .
OF		


Kolom	Optie	Beschrijving
actie	actie:naam	Beïnvloedt de "naam" van de actie.De beschikbare acties: <ul style="list-style-type: none"> PartnumbersOptions:Beheert toegang tot de nummeringsinstellingen. Beperking:alleen volledig/geen PerformNumbering:Beheert toegang tot het uitvoeren van de nummering. AllowMultiuserKick:Beheert toegang tot het verwijderen van gebruikers uit een multi -user model. Beperking:alleen volledig/geen SaveStandard:Beheert toegang tot het opslaan van standaardbestanden. Beperkingen:alleen standaard DrawingWatermark:Beheert toegang tot het toevoegen watermerken voor afgedrukte tekeningen.
gebruiker	everyone	Alle gebruikers
	domein/	Beïnvloedt alle gebruikers in het netwerkdomein 'domein'.
	domein/nn	Beïnvloedt de gebruiker 'nn' in het netwerkdomein 'domein'.
	nn	Beïnvloedt de gebruiker 'nn'.
rechten	full	De gebruiker kan het gebruikersattribuut wijzigen.
	view	De gebruiker kan het gebruikersattribuut weergeven, maar het niet wijzigen.Deze optie verschijnt gedimd voor de gebruiker.
	none	Het gebruikersattribuut is verborgen voor de gebruiker.

Gebruikersattribuut vergrendeld

Als u objecten tegen het per ongeluk wijzigen wilt beschermen, kunt u het gebruikersattribuut (UDA) **Vergrendeld** gebruiken.

U kunt het gebruiken voor:

- onderdelen (voor liggers, kolommen, enzovoort afzonderlijk)
- bouten
- lassen
- specifieke tekeningtypen
- projecteigenschappen
- fase-eigenschappen



Het gebruikersattribuut (UDA) **Vergrendeld** heeft drie waarden, **Ja**, **Nee** en **Organisatie**. Wanneer u **Ja** hebt ingesteld, is het object vergrendeld en kunt u de eigenschappen niet wijzigen. U kunt alleen gebruikersattributen van een object wijzigen die geen invloed hebben op de nummering. Als u probeert een vergrendeld object te wijzigen of te verwijderen, geeft Tekla Structures de volgende waarschuwing:

"Er zijn vergrendelde objecten, zie lijst. De bewerking kon niet worden uitgevoerd."

Het attribuut `OBJECT_LOCKED` in het bestand `objects.inp` definieert of het gebruikersattribuut (UDA) **Vergrendeld** in de gebruikersinterface van Tekla Structures zichtbaar is.

OPMERKING Zorg dat de nummering actueel is voordat u objecten vergrendelt.

Toegang beheren tot objecten in een multi-user model vergrendelen en ontgrendelen

Gebruik het attribuut `OBJECT_LOCKED` in het bestand `privileges.inp` om de toegang van gebruikers in het gebruikersattribuut (UDA) op **Vergrendeld** in te stellen om op deze manier te voorkomen dat gebruikers objecten vergrendelen en ontgrendelen.

Voorbeeld

Alleen de gebruikers `man` en `man2` hebben de volledige rechten om objecten te vergrendelen en te ontgrendelen. Het attribuut wordt verder voor iedereen verborgen:

`privileges.inp`

```
attribute:OBJECT_LOCKED  everyone  none
attribute:OBJECT_LOCKED  man        full
attribute:OBJECT_LOCKED  man2       full
```

OPMERKING Als u andere gebruikersattributen wilt beschermen, moet u deze in het bestand `privileges.inp` vermelden.

Toegang beheren tot nummering in een multi-user model

Gebruik de `PartnumberOptions` in het bestand `privileges.inp` om de toegang van gebruikers tot de nummeringseigenschappen te beperken en om op deze manier te voorkomen dat onbevoegde gebruikers de nummeringsinstellingen wijzigen.

OPMERKING De gebruikers kunnen nog een nummering uitvoeren, zelfs als ze geen privilege hebben om de nummeringsinstellingen te wijzigen.

Als een gebruiker die geen privileges heeft om eigenschappen in het dialoogvenster **Nummering instelling** te wijzigen het dialoogvenster probeert te openen, geeft Tekla Structures een waarschuwingsbericht weer met de mededeling dat de gebruiker niet de vereiste privileges heeft.

Voorbeeld

Alleen `admin` kan de eigenschappen in het dialoogvenster **Nummering instelling** wijzigen:

```
privileges.inp
```

```
action:PartnumberOptions    everyone    none
action:PartnumberOptions    ORGANIZATION\admin    full
```

Toegang beheren tot het opslaan van standaardbestanden in een multi-user model

Gebruik de actie `SaveStandard` in het bestand `privileges.inp` om de toegang van gebruikers te beheren tot het opslaan van standaardbestanden.

Voorbeeld

Alleen `admin` heeft rechten om standaardbestanden in het netwerkdomain `ORGANIZATION` op te slaan:

```
privileges.inp
```

```
action:SaveStandard    everyone    none
action:SaveStandard    ORGANIZATION\admin    full
```

Toegang beheren tot het verwijderen van gebruikers uit een multi-user model

Gebruik de actie `AllowMultiuserKick` in het bestand `privileges.inp` om de machtigingen te beperken voor het verwijderen van gebruikers uit een multi-user model.

In het dialoogvenster **Actieve multi-users** kunt u definiëren dat ongewenste actieve multi-users uit de gebruikerslijst kunnen worden verwijderd. Dit is bijvoorbeeld handig als er een toepassingsfout op de computer van de gebruiker is opgetreden en de vergrendelingen op vergrendelde objecten moeten worden gewist door de gebruiker te verwijderen.

Definieer de actie `AllowMultiuserKick` in het bestand `privileges.inp` en geef volledige machtigingen aan de gebruiker die andere gebruikers uit het model wil kunnen verwijderen.

Voorbeeld

Alleen de gebruiker `jsmith` heeft volledige machtigingen om gebruikers te verwijderen:

```
privileges.inp
```

```
action:AllowMultiuserKick   everyone   none
action:AllowMultiuserKick   jsmith     full
```

Om een gebruiker te verwijderen:

1. Klik in het menu **Bestand** op **Delen** --> **Actieve multi-users** .
2. Klik met de rechtermuisknop op een gebruiker die u wilt verwijderen en selecteer **Vergrendelingen wissen**.
3. Klik op **Verversen** om de gebruiker te verwijderen.

Alle vergrendelingen die de gebruiker op objecten heeft en de gebruiker zelf worden hier verwijderd.

1.7 Trimble Connector

Trimble Connector maakt de verbinding tussen Tekla Structures en Trimble Connect for Windows of Trimble Connect for Browser voor het delen van modellen en Taak-opmerkingen, overeenkomende vensters en geselecteerde objecten mogelijk.

Met Trimble Connector kunt u:

- [Een -model aan een -project koppelen \(pagina 133\)](#)
- een nieuw Trimble Connect-project maken

- [een referentiemodel \(pagina 138\)](#) van een Trimble Connect-project naar een Tekla Structures-model downloaden
- [een -model \(pagina 143\)](#) naar een Trimble Connect-project uploaden als een `.tekla`-bestand
- [-modelobjecten als -referentiemodellen \(pagina 138\)](#) naar Trimble Connect-projecten exporteren
- Taak-opmerkingen maken, wijzigen, toewijzen en er opmerkingen over maken
- [dezelfde objecten selecteren in zowel als \(pagina 162\)](#)
- [de camerapositie, het zoomniveau en de projectie van modelvensters in en in overeen laten komen \(pagina 162\)](#)

Alle bewerkingen tussen Tekla Structures en Trimble Connect gebruiken het basispunt van het project. Dit betekent dat referentiemodellen van Tekla Structures bijvoorbeeld ten opzichte van het projectbasispunt in Trimble Connect worden geplaatst. Als u geen projectbasispunt hebt gedefinieerd, wordt de modeloorsprong gebruikt.

OPMERKING U moet een Trimble Identity hebben voordat u Trimble Connector kunt gaan gebruiken.

OPMERKING Aan Trimble Connect gerelateerde metagegevens en alle referentiemodellen bevinden zich in de map `..\TeklaStructuresModels\<<model>\TConnect`. Instellingen van geëxporteerde referentiemodellen worden opgeslagen in de map `..\TeklaStructuresModels\<<model>\Links`. Trimble Connector werkt niet correct als u de bestanden in deze mappen handmatig wijzigt.

Trimble Connector starten

U kunt Trimble Connector op meerdere manieren starten:

- Via het lint:
 - Als u de modellijst wilt openen, klikt u op het tabblad **Trimble Connect** op **Modellen**.
Raadpleeg voor meer informatie en het beheren van referentiemodellen [Referentiemodellen in Trimble Connector beheren \(pagina 138\)](#).
 - Als u de lijst met Taak-opmerkingen wilt openen, klikt u op het tabblad **Trimble Connect** op **ToDo's**.
Raadpleeg voor meer informatie over het beheren van Taak-opmerkingen [Werken met Taken in Trimble Connector \(pagina 153\)](#).

- Via het menu Bestand:
 - Als u een referentiemodel van een Trimble Connect-project naar een Tekla Structures-model wilt downloaden, klikt u op **Bestand** --> **Importeren** --> .
 - Als u een IFC-referentiemodel van het open Tekla Structures-model naar een Trimble Connect-project wilt publiceren, klikt u op **Bestand** --> **Exporteren** --> .

Trimble Connector wordt geopend. U kunt uw taak aan een Trimble Connect-project koppelen als u dat nog niet eerder hebt gedaan. U kunt ook een nieuw project maken.

Als u met Trimble Connector wilt gaan werken, moet u zich bij Tekla Structures aanmelden met uw Trimble Identity.

TrimbleConnect starten vanuit Tekla Structures

U kunt Trimble Connect op meerdere manieren starten:

- Via het lint:

Als u Trimble Connect for Windows of Trimble Connect for Browser wilt starten, klikt u op een van de volgende knoppen op het linttabblad **Trimble Connect**:

-  **Trimble Connect for Browser:**

Als u het model aan een Trimble Connect-project hebt gekoppeld, wordt de pagina met projectactiviteiten in Trimble Connect for Browser geopend.

Als u het model niet aan een project hebt gekoppeld, wordt het

dialoogvenster **Project selecteren** geopend wanneer u op  **Trimble Connect for Browser** of een van de menuopties eronder klikt. Als u het model aan een project wilt koppelen, raadpleegt u [Een Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen \(pagina 133\)](#).

-  **Trimble Connect for Browser --> Projectverkenner:**

De pagina Projectverkenner wordt in Trimble Connect for Browser geopend.

-  **Trimble Connect for Browser --> 3D Viewer:**

Het 3D-modelvenster wordt in Trimble Connect for Browser geopend.

-  **Trimble Connect for Browser --> Team:**
De teampagina wordt in Trimble Connect for Browser geopend.
-  **Trimble Connect for Windows:**
Als u een project hebt gekoppeld, wordt het projectdetailvenster Trimble Connect for Windows geopend.
Als u geen project hebt gekoppeld, wordt het projectvenster Trimble Connect for Windows geopend.
Als u Trimble Connect for Windows nog niet hebt geïnstalleerd, wordt de webpagina om Trimble Connect for Windows te downloaden geopend: <https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store>.

Een Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen

Als u de samenwerking tussen Tekla Structures en Trimble Connect wilt starten, moet u uw Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen.

1. Als u uw model aan een Trimble Connect-project wilt koppelen, doet u het volgende:
 - a. Als u een nieuw model wilt koppelen, schakelt u tijdens het maken van het model het selectievakje **Trimble Connect project genereren** in,
 - b. Als u een geopend model wilt koppelen, gaat u naar het menu **Bestand** en selecteert u --> **Samenwerking starten**.
2. Op basis van uw behoefte kunt een van de volgende dingen doen:
 - Als u het model aan een nieuw Trimble Connect-project wilt koppelen, voert u een naam voor het project in het veld bovenaan het dialoogvenster **Project selecteren** in.
 - Als u het model aan een bestaand Trimble Connect-project wilt koppelen, selecteert u het project in de lijst bovenaan het dialoogvenster **Project selecteren**.
3. Selecteer de geografische locatie van het project in de lijst **Locatie van de projectserver**.
4. Selecteer uw Trimble Connect-licentie in de lijst **Licentie**.
5. Klik op **Maken** of **OK**.

Het model wordt aan het geselecteerde Trimble Connect-project gekoppeld. U kunt nu gaan werken en bijvoorbeeld referentiemodellen downloaden of

uploaden, Connect-modellen als overlays bovenop het model toevoegen of Taak-opmerkingen toevoegen.

Een Tekla Structures-model loskoppelen van het Trimble Connect-project

1. Klik in het menu **Bestand** op --> **Uitsluiten van samenwerking**.
2. Als u het loskoppelen van het model van het gekoppelde Trimble Connect-project wilt bevestigen, klikt u op **OK**.

Een Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen

Als u de samenwerking tussen Tekla Structures en Trimble Connect wilt starten, moet u uw Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project koppelen.

1. Als u uw model aan een Trimble Connect-project wilt koppelen, doet u het volgende:
 - a. Als u een nieuw model wilt koppelen, schakelt u tijdens het maken van het model het selectievakje **Trimble Connect project genereren** in,
 - b. Als u een geopend model wilt koppelen, gaat u naar het menu **Bestand** en selecteert u --> **Samenwerking starten**.
2. Op basis van uw behoefte kunt een van de volgende dingen doen:
 - Als u het model aan een nieuw Trimble Connect-project wilt koppelen, voert u een naam voor het project in het veld bovenaan het dialoogvenster **Project selecteren** in.
 - Als u het model aan een bestaand Trimble Connect-project wilt koppelen, selecteert u het project in de lijst bovenaan het dialoogvenster **Project selecteren**.
3. Selecteer de geografische locatie van het project in de lijst **Locatie van de projectserver**.
4. Selecteer uw Trimble Connect-licentie in de lijst **Licentie**.
5. Klik op **Maken** of **OK**.

Het model wordt aan het geselecteerde Trimble Connect-project gekoppeld. U kunt nu gaan werken en bijvoorbeeld referentiemodellen downloaden of uploaden, Connect-modellen als overlays bovenop het model toevoegen of Taak-opmerkingen toevoegen.

Het Tekla Structures-model naar Trimble Connect uploaden

U kunt het huidige Tekla Structures-model naar een Trimble Connect-projectmap als een alleen-lezen `.tekla`-bestand uploaden. Het `.tekla`-bestand kan vervolgens worden gebruikt als een licht referentiemodel met Tekla Structures of een willekeurig Trimble Connect product. De `.tekla` referentiemodellen vermelden en visualiseren modelobjecten, onderdelen, wapeningsstaven, bouten, merken en stramiënen.

Voordat u uw model naar Trimble Connect uploadt, moet u met het volgende rekening houden:


- Lassen en oppervlakten worden niet opgenomen in het `.tekla` referentiemodel.
- Profielen worden geëxporteerd met een normale nauwkeurigheid, hoekafrondingen worden dus niet opgenomen.
- Er zijn layers beschikbaar in `.tekla`-modellen. Tekla Structures-objecten zijn gegroepeerd in verschillende layers volgens een `template`attribuut of `gebruikers`attribuut. U kunt layers bij het uploaden in `.tekla` opnemen.
- Objectkleuren in het `.tekla`-referentiemodel kunnen anders zijn dan in het Tekla Structures-model.
- Als u storten en storten eenheden in het `.tekla` referentiemodel wilt opnemen in plaats van betonelementen en onderdelen van betonelementen, moet u stortbeheer inschakelen.

Storten uitschakelen en betonelementen en onderdelen van betonelementen opnemen:

1. Ga naar `... \Environments\common\system\UploadToConnect\`.
2. Kopieer het bestand `conf.json` naar de submap `\attributes` onder de modelmap.
3. Open het bestand `conf.json` met een teksteditor.
4. Wijzig `"pours" : "model"` in `"pours" : "false"`.
5. Sla het bestand `conf.json` op.

In de volgende afbeelding is de verbinding aan de rechterkant als IFC-referentiemodel geëxporteerd met behulp van Trimble Connector. De verbinding ziet er hetzelfde uit als in het Tekla Structures model.

De verbinding aan de linkerkant is geüpload naar Trimble Connect als een `.tekla`-referentiemodel. De kleuren zijn verschillend en de radii van profielen en lassen ontbreken.



Om het Tekla Structures model naar Trimble Connect te uploaden:

1. Ga in het menu **Bestand** naar **Instellingen** --> **Variabelen**.
2. Zoek in het dialoogvenster **Geavanceerde opties** de optie `XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER`.
3. Voer een bestandspad naar de Trimble Connect-map in (of plak deze erin) waar u het Tekla Structures-model wilt uploaden.
Het standaard bestandspad is `Structural\Tekla models`.
4. Klik op **OK** om het mappad op te slaan.
5. Definieer indien nodig welke templateattributen en gebruikersattributen met het model worden geüpload:

- a. Kopieer het bestand `part.epr` uit de `\TeklaStructures\<version>\Environments\common\system\UploadToConnect` map naar de `\attributes` map onder de huidige modelmap.
- b. Open het `part.epr`-bestand in een teksteditor, zoals Microsoft Kladblok.
- c. Definieer voor elk ondersteund objecttype de template en gebruikersattributen met de volgende syntaxis. Let wel dat als u layers wilt opnemen, u een lijn voor de layers in de volgende indeling moet toevoegen: `"layer": ["TEMPLATE_FIELD"]`.

```
{
"part": ["PART_POS", "NAME", "USERDEFINED.USER_FIELD_1" ],
"assembly": ["ASSEMBLY_POS", "USERDEFINED.PRELIM_ASSEM_MARK" ],
"bolt":
["NAME", "BOLT_STANDARD", "DIAMETER" ],
"rebar": ["REBAR_POS", "NAME",
"GRADE", "SIZE", "LENGTH", "WEIGHT" ]
"layer": ["ASSEMBLY_POS"]
}
```

U kunt de eenheden die voor attributen worden gebruikt niet wijzigen.

- d. Sla het bestand `part.epr` op.

6. Ga naar het tabblad **Trimble Connect** en klik op  **Model uploaden**.
7. Als u het opslaan van het model en het uploaden van de volledige modelmap naar het gekoppelde Trimble Connect-project wilt bevestigen, klikt u op **Opslaan en uploaden**.

Het Tekla Structures-model wordt als een `.tekla`-bestand naar de door u gedefinieerde Trimble Connect-projectmap geüpload.

Er wordt een foutmelding weergegeven als het uploaden van het model naar Trimble Connect is mislukt. Raadpleeg in geval van uploadfouten het bestand `PublishToTrimbleConnect.log` dat u in de supmap `/logs` onder de modelmap kunt vinden.

Indien nodig kunt u later het bestand `.tekla` als een Connect-overlaymodel aan uw model [koppelen](#). (pagina 143)

Als u het model na het uploaden naar een andere map wilt verplaatsen, moet u dit handmatig doen in Trimble Connect.

OPMERKING De knop  **Model uploaden** uploadt geen gedeelde modellen naar Trimble Connect. In plaats daarvan kunt u de variabele `XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT` gebruiken om te selecteren of en wanneer een gedeeld model naar een Trimble Connect-projectmap wordt geüpload.

Stel in het dialoogvenster **Geavanceerde opties** de waarde van `XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT` op een van de volgende opties in:

- `BASELINE` = Het gedeelde model wordt telkens wanneer een gebruiker een nieuwe basislijn maakt automatisch naar de ingestelde Trimble Connect-projectmap geüpload.
- `WRITEOUT` = Het gedeelde model wordt na elke succesvolle afschrijving automatisch naar de ingestelde Trimble Connect-projectmap geüpload.

Als u het model niet naar een Trimble Connect-projectmap wilt uploaden, maakt u het veld **Waarde** leeg.

Raadpleeg ook

[Trimble Connector \(pagina 130\)](#)

[Overlay-modellen in Trimble Connector beheren \(pagina 143\)](#)

Referentiemodellen in Trimble Connector beheren

Referentiemodellen maken deel uit van het Tekla Structures-model en kunnen van Trimble Connect-projecten worden gedownload of ernaar worden geëxporteerd.

- Als u referentiemodellen wilt gaan beheren, klikt u op het linttabblad

Trimble Connect op  **Modellen**.




Het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen** wordt geopend. U kunt referentiemodellen op het tabblad **Referentiemodellen** en overlaymodellen op het tabblad **Overlay-modellen** beheren.


Raadpleeg voor meer informatie over verschillen tussen referentiemodellen en overlaymodellen [Moet ik referentiemodellen of overlay-modellen gebruiken? \(pagina 147\)](#).

Referentiemodellen of updates van het referentiemodel uploaden

U kunt zowel nieuwe Tekla Structures-referentiemodellen als bijgewerkte versies van Tekla Structures-referentiemodellen naar gekoppelde Trimble Connect-projecten uploaden.

Nieuwe en bijgewerkte referentiemodellen worden op verschillende manieren gemarkeerd:








Pictogram of label	Betekenis
	Het Tekla Structures-referentiemodel is niet naar een Trimble Connect-project geüpload.
	De nieuwste versie van het Tekla Structures-referentiemodel is niet naar een Trimble Connect-project geüpload.
	Het referentiemodel heeft dezelfde versie in Tekla Structures en Trimble Connect.

1. Open het tabblad **Referentiemodellen** in het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen**.
2. Als u een nieuw referentiemodel of een nieuwe versie van het referentiemodel naar het Trimble Connect-project wilt uploaden, klikt u op het pictogram  .



Referentiemodellen of updates van het referentiemodel downloaden

U kunt nieuwe of bijgewerkte referentiemodellen van een Trimble Connect-project naar een Tekla Structures-model downloaden en erin invoegen.

De referentiemodellen en hun versies worden met verschillende pictogrammen gemarkeerd, afhankelijk of ze up-to-date zijn:

Pictogram	Betekenis
	Het referentiemodel is in het Trimble Connect-project bijgewerkt na de laatste keer dat het naar Tekla Structures is gedownload. <ul style="list-style-type: none"> • Klik op  om de laatste versie van het model te downloaden.
	De bijgewerkte versie van het referentiemodel is niet naar Tekla Structures gedownload. <ul style="list-style-type: none"> • Klik op  om de versie in het Tekla Structures-model in te voegen.
	De versie van het referentiemodel bestaat in de submap van het Tekla Structures-model, maar is niet in het Tekla Structures-model ingevoegd. <ul style="list-style-type: none"> • Klik op  om de versie in het Tekla Structures-model in te voegen.
	Het referentiemodel heeft dezelfde versie in Tekla Structures en Trimble Connect.

1. Dubbelklik op het tabblad **Referentiemodellen** in het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen** op een map.
Er wordt een lijst van referentiemodellen in die map weergegeven.
2. Als u de versies van een referentiemodel wilt weergeven, klikt u op de pijl aan de linkerkant van de naam van het referentiemodel.
3. U kunt een van de volgende dingen doen:

- Selecteer het referentiemodel dat u wilt downloaden en klik op  .
- Selecteer de bijgewerkte versie van het referentiemodel dat u wilt downloaden en klik op  .

Het nieuwe referentiemodel of de bijgewerkte versie van het referentiemodel wordt naar een submap van het Tekla Structures-model gedownload en in het Tekla Structures-model ingevoegd.

Nieuwe mappen voor referentiemodellen maken


1. Klik op het tabblad **Referentiemodellen** in het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen**  .
2. Dubbelklik in het dialoogvenster **Mappen selecteren** op het project om de mappen binnen het project weer te geven.
Als een map submappen bevat, kunt u deze bekijken door op de map te dubbelklikken.
3. Selecteer een of meer mappen waaruit u het referentiemodel wilt koppelen en klik op **OK**.
U kunt ook een nieuwe map maken door een naam voor de map in te voeren en op **Maken** te klikken of een bestaande map uit de lijst verwijderen door de map aan te wijzen en op  te klikken.

De geselecteerde mappen worden aan de lijst **Mappen** op het tabblad **Referentiemodellen** in het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen** toegevoegd.

Tekla Structures-modelobjecten als een .ifc-referentiemodel naar een Trimble Connect-project exporteren


U kunt een volledige weergave 2.0 van een .ifc-bestand van Tekla Structures-modelobjecten maken en deze naar een Trimble Connect-project exporteren. U kunt het bestand van geselecteerde modelobjecten of alle modelobjecten maken.

1. U kunt het volgende doen:


Taak	Actie
Selecteer naar welk project en folder Trimble Connect het .ifc referentiemodel is geëxporteerd	a. In het menu Bestand selecteert u Exporteren --> --> . Het dialoogvenster Trimble Connect - IFC naar Trimble Connect exporteren wordt geopend. b. in de lijst boven in het dialoogvenster, het project Trimble Connect. c. In de lijst Map selecteert u een map in het geselecteerde project Trimble Connect.
Exporteer het referentiemodel .ifc naar het gekoppelde project Trimble Connect	a. Op het tabblad klikt u op Modellen . b. Op het tabblad Referentiemodellen in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen dubbelklikt u op de map waarin u het geëxporteerde referentiemodel wilt opslaan. c. Klik op  om het exporteren te starten. Het dialoogvenster Trimble Connect - IFC naar Trimble Connect exporteren wordt geopend.

2. In het vak **Naam** voert u een naam voor het geëxporteerde model of modelobjecten in.
 De naam van de export moet uniek zijn binnen het project.
3. Selecteer welke modelobjecten u wilt exporteren:

Te exporteren	Actie
Alle model objecten	<ul style="list-style-type: none"> • In de lijst Exporteren selecteert u Alles.
Geselecteerde model objecten	a. In de lijst Exporteren selecteert u Geselecteerd . b. Selecteer de objecten in het modelvenster. Om de gewenste objecten te selecteren, moet u ervoor zorgen

Te exporteren	Actie
	dat u de juiste selectieknoppen hebt ingeschakeld.
Gefilterde modelobjecten	a. In de lijst Exporteren selecteert u Filter . b. U kunt het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • In de lijst Filter selecteert u een bestaand filter. • Om een nieuw filter te maken, klikt u op  naast de lijst Filter.

4. Selecteer welke IFC-instellingen u wilt gebruiken:


Taak	Actie
Bestaande IFC-exportinstellingen gebruiken	<ul style="list-style-type: none"> • In de lijst IFC-exportinstellingen selecteert u het bestand Instellingen. Het instellingenbestand moet zich in de modelmap <code>\attributes</code> bevinden, zodat u het in de lijst IFC-exportinstellingen kunt selecteren.
Nieuwe IFC-exportinstellingen maken en gebruiken	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op  naast de lijst IFC-export instellingen.


Het `.ifc`-bestand bevat geen merkgegevens, wat betekent dat u alleen hoofdonderdelen kunt exporteren. U kunt extra eigenschappen toevoegen door een eigenschappen set op te slaan via **Bestand** --> **Exporteren** --> **IFC**. Gebruik de bestandsnaam `ifc.xml`.

Als u geen instellingenbestand selecteert in de lijst **IFC-exportinstellingen**, weet Tekla Structures niet welke objecttypen u wilt exporteren. Daarom wordt alleen de oppervlaktegeometrie geëxporteerd.

5. Klik op **OK**.

Wanneer het `.ifc`-model is geëxporteerd, kunt u het referentiemodel downloaden naar het Tekla Structures-model. Selecteer het referentiemodel in

het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen** en klik op . Na een geslaagde export is het model gemarkeerd met .

Als het Tekla Structures-model een bijgewerkte versie van het geëxporteerde referentiemodel heeft, klikt u op  om de bijgewerkte versie van het referentiemodel te exporteren.


Als u niet hebt gedefinieerd waar het .ifc-model in het dialoogvenster Naar IFC exporteren wordt gepositioneerd, wordt het geëxporteerde IFC-model ten opzichte van het -projectbasispunt in het 3D-aanzicht van Trimble Connect geplaatst. Als er geen projectbasispunt is gedefinieerd, wordt het model ten opzichte van de modeloorsprong geplaatst.

Overlay-modellen in Trimble Connector beheren

Overlay-modellen zijn lichtgewicht referentiemodellen die zijn opgeslagen in het gekoppelde Trimble Connect project. Overlay-modellen kunnen snel aan het Tekla Structures-model worden gekoppeld om modelobjecten bovenaan het Tekla Structures-model weer te geven. U kunt overlay-modellen op veel verschillende manieren beheren: U kunt bijvoorbeeld nieuwe overlay-modellen toevoegen, de schaal en positie van de overlay-modellen aanpassen en de eigenschappen van de overlay-modelobjecten opvragen.

Overlay-modellen worden in het Trimble Connect-project opgeslagen, wat betekent dat u ze niet in een Tekla Structures-model kunt gebruiken tenzij het Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project is gekoppeld. Voordat u met overlay-modellen kunt gaan werken, moet u uw .







Het beheren van overlay-modellen starten:

1. Klik op het linttabblad **Trimble Connect** op  **Modellen**.
Het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen** wordt geopend. U kunt overlay-modellen op het tabblad **Overlay-modellen** en gewone referentiemodellen op het tabblad **Referentiemodellen** beheren.
2. Open in het dialoogvenster **Trimble Connect - modellen** het tabblad **Overlay-modellen**.

De zichtbaarheid van overlay-modellen beheren

- U kunt het volgende doen:

Taak	Actie
Alleen overlay-modelobjecten binnen het huidige werkgebied weergeven	<ul style="list-style-type: none">• Schakel het selectievakje Alleen binnenin werkgebied weergeven in.
Een lijst met alle mappen en overlay-modellen in het project Trimble Connect weergeven	<ul style="list-style-type: none">• In de lijst bovenaan selecteert u Alles in project.

Taak	Actie
Een lijst weergeven die alleen de mappen en overlay-modellen bevat die u momenteel in dit model kunt weergeven of verbergen	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer in de lijst aan de bovenzijde de optie Wordt in dit model gebruikt.
Overlay-modellen verbergen of weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een overlay-model wilt verbergen, klikt u aan de linkerkzijde van het model op . • Als u een overlay-model wilt weergeven, klikt u aan de linkerkzijde van het model op . • Als u alle overlay-modellen in een map wilt verbergen, klikt u op  aan de linkerkzijde van de map. • Als u alle overlay-modellen in een map wilt weergeven, klikt u op . <p>Als een map of diens submap geen overlay modellen bevat die in Tekla Structures kunnen worden weergegeven, wordt het pijlsymbool naast het oogpictogram niet weergegeven.</p> <p>Als een model niet naar de juiste indeling kan worden geconverteerd en daarom niet kan worden weergegeven, wordt er een waarschuwingspictogram () aan de linkerkzijde van het model weergegeven.</p>
Naar een overlay-model zoomen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer in de lijst met overlay-modellen het model waarop u wilt inzoomen. 2. Klik op . 3. Selecteer Inzoomen op model. 4. Selecteer het modelvenster waarin u wilt zoomen. 5. Klik op Ja om het inzoomen op de geselecteerde modelvenster te bevestigen.

Overlay-modellen toevoegen

1. Selecteer de map waaraan u een nieuw overlay-model wilt toevoegen.
2. Klik op .
3. Selecteer **Model koppelen**.
4. Klik in het dialoogvenster **Model koppelen** op **Bladeren...** en blader naar het overlay-model.
5. Selecteer het overlay-model en klik op **Openen**.
6. Selecteer in **Locatie door** een van de volgende opties:
 - Modeloorsprong** voegt het model relatief ten opzichte van 0,0,0 in.
 - Werkvlak** voegt het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem in.
 - Basispunt:** <name of base point> voegt het model relatief ten opzichte van het basispunt in door coördinatensysteemwaarden **Oostcoördinaat**, **Noordcoördinaat**, **Hoogtemaat** en **Hoek naar het noorden** van de basispuntdefinitie in **Projecteigenschappen**.
7. Selecteer waar u het overlay-model wilt plaatsen. U kunt coördinaten in de vakken **Offset** invoeren of een positie voor de oorsprong van het overlay-model aanwijzen.
8. Stel de **Schaal** van het overlay-model in als deze afwijkt van de schaal in het Tekla Structures-model.

U moet de schaal voor een DWG of een bestand al in AutoCAD hebben ingesteld. Wanneer u de meeteenheid voor een DWG- of DXF-bestand definieert en het bestand in AutoCAD opslaat, wordt de eenheid in Tekla Structures herkend en wordt het overlay-model correct geschaald.
9. U kunt het model rond de Z-as van het model roteren door een locatie in het model aan te wijzen of de gewenste waarde in het vak **Rotatie** in te voeren.


Het maximumaantal decimalen voor de rotatiewaarde is 7.
10. Klik op **Model koppelen**.

De modelversie wordt aan de geselecteerde map toegevoegd.
11. Als u het nieuwe overlay-model in het modelvenster wilt weergeven, klikt u op  naast het overlay-model.

Submappen voor overlay-modellen maken

U kunt submappen in het Trimble Connect-project maken om uw overlay-modellen te categoriseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende submappen voor

overlay-modellen maken op basis van hun bestandsindeling, hun type of hun positie in het project.

1. Selecteer de map waaronder u een submap wilt toevoegen.
2. Klik aan de rechterkant van de map op .
3. Selecteer **Nieuwe map maken**.
4. Geef de submap een naam en klik op **Maken**.

De schaal en positie van overlay-modellen aanpassen

Een wijziging van de modelpositie of de schaal wordt op zowel Tekla Structures als Trimble Connect toegepast.

1. Selecteer het overlay-model waarvan u de positie wilt aanpassen.
2. Als u de modeleigenschappen wilt weergeven, klikt u onderaan het dialoogvenster **Trimble Connect - Modellen** op **Eigenschappen**.
De eigenschappen zijn relatief ten opzichte van het projectbasispunt.
3. Voer nieuwe waarden voor de schaal, positie of rotatie van het model in.
4. Als u de wijzigingen op het Tekla Structures-modelvenster wilt toepassen, klikt u op **Wijzigen**.

Als u naar de oorspronkelijke schaal en positie van het model wilt terugkeren, klikt u op **Resetten**.


Informatie over overlay-modelobjecten opvragen


U kunt de eigenschappen van objecten en merken in overlay-modellen weergeven met het commando **Informatie**.

1. Selecteer een object of merk in een overlay-model.
2. Klik met de rechtermuisknop op het object of merk.
3. Selecteer **Informatie**.

In het dialoogvenster **Informatie object** worden de eigenschappen van het geselecteerde object of merk weergegeven. De weergegeven eigenschappen kunnen afhankelijk van het overlay-model en de modelindeling variëren.

Een overlay-model uit momenteel gebruikte modellen verwijderen

1. Zorg ervoor dat u de lijst **Wordt in het model gebruikt** hebt geopend.
2. Selecteer het overlay-model dat u wilt verwijderen.
3. Klik op .
4. Selecteer de structuur **Uit gebruikte model verwijderen**.

Het overlay-model wordt uit de lijst **Wordt in het model gebruikt** verwijderd. Als u het overlay-model opnieuw wilt weergeven, schakelt u naar de lijst **Alles in project** en klikt u op . Het overlay-model verschijnt opnieuw in de lijst **Wordt in het model gebruikt**.

Moet ik referentiemodellen of overlay-modellen gebruiken?

Raadpleeg in de volgende tabellen de voor- en nadelen van referentiemodellen en overlapmodellen en de bewerkingen die u in deze modeltypen kunt uitvoeren.

Referentiemodellen	Overlay-modellen
+ Onderdelen van het Tekla Structures-model, zodat er meer bewerkingen beschikbaar zijn - vergroot de omvang van de .db1-bestanden	+ Wordt snel geladen en weergegeven + Toestaan dat elke gebruiker de modelversies weergeeft die hij of zij nodig heeft + Heeft geen invloed op de grootte van de .db1-bestanden - Niet alle bewerkingen zijn beschikbaar

Bewerking	Is dat mogelijk met referentiemodellen?	Is dat mogelijk met overlay-modellen?
Het model boven op - model weergeven (pagina 197)	Ja	Ja
Het model in een tekening bekijken	Ja	Nee
Informatie over objecten in het model	Ja	Ja
Objecten in het model filteren	Ja	Nee
Wijzigingen tussen modelversies beheren (pagina 143)	Nee	Ja
Clashes detecteren	Ja	Nee
Objecten converteren naar oorspronkelijke objecten (pagina 228)	Ja	Nee
Gebruikersattributen toevoegen (pagina 218)	Ja	Nee
Layers gebruiken (pagina 197)	Ja	Nee

Bewerking	Is dat mogelijk met referentiemodellen?	Is dat mogelijk met overlay-modellen?
Taken maken	Ja	Nee
Vensters van objecten maken	Ja	Nee
Pas werkgebied aan	Ja	Nee
Objecten verbergen	Ja	Nee
Alle objecten in het venster met weergave-instellingen verbergen	Ja	Nee
Categorieën in	Ja	Nee

Overlay-modelversies beheren

U kunt meerdere versies van dezelfde overlay-modellen in uw Trimble Connect-projecten hebben en de verschillen tussen deze versies in uw Tekla Structures-modellen weergeven. Op deze manier kunt u de voortgang van het project zien.

OPMERKING U moet de nieuwe modelversies met dezelfde naam en in dezelfde map als vorige modelversies opslaan.


Overlay-modelversies maken

1. Maak een nieuwe versie van het overlay-model.





U kunt externe software gebruiken om overlaymodelversies te gebruiken, zoals *ArchiCad* of *Autodesk Revit*, om IFC-modelversies te maken, of het Tekla Structures-model te uploaden naar het Trimble Connect-project als een `.tekla`-bestand.

2. U kunt het volgende doen:

Uploaden	Actie
Een nieuwe modelversie in de <code>.ifc</code> -indeling	<p>U kunt het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open in het dialoogvenster Trimble Connect - modellen de map waarin de vorige modelversie is opgeslagen en klik op  naast de vorige modelversie. • Open in Trimble Connect for Browser de map waarin het oorspronkelijke model is opgeslagen en verplaats de





Uploaden	Actie
	nieuwe versie van het model naar de map.
Een nieuwe modelversie in een andere indeling	<p>a. Selecteer in het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen de map waarin de oorspronkelijke modelversie is opgeslagen.</p> <p>b. Klik op  en selecteer Model koppelen.</p> <p>c. Blader naar de map waarin u de nieuwe modelversie hebt opgeslagen en selecteer de modelversie.</p> <p>De modelversie wordt aan de geselecteerde map toegevoegd.</p>


- Als u de overlaymodelversies wilt zien, selecteert u het overlay-model en klikt u op **Versies** om het gedeelte **Versies** uit te vouwen.
- Selecteer welke versie van het model u wilt weergeven:

Weergeven	Actie
De nieuwste versie van het model	<p>Wanneer de laatste versie van een overlay-model niet wordt weergegeven, verschijnt het symbool . Het symbool  wordt weergegeven naast modellen waarvan de oude versies worden weergegeven en mappen waarin u de modellen hebt opgeslagen waarvan de oude versies worden weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klik op  naast het model of de map waarin het model is opgeslagen.
Een oudere versie van het model	<ul style="list-style-type: none"> Klik op  naast de versie die u wilt zien.

Vergelijk de verschillen tussen .tekla- of .ifc overlaymodelversies

- Selecteer in de lijst met overlay-modellen een overlay-model dat ten minste twee versies in het gekoppelde Trimble Connect-project heeft.
- Klik onder in het tabblad **Overlay-modellen** op **Versies**.
- Voer in **Versies** de optie uit die aan uw wensen voldoet:


Taak	Actie
De eigenschappen definiëren die moeten worden vergeleken	<p>a. Klik op ... in het deel Versies.</p> <p>b. In het dialoogvenster Vergelijkingssets dat wordt geopend, selecteert u de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt vergelijken. Alleen de geselecteerde eigenschappen worden gebruikt om de modelobjecten in de Wijzigingenlijst te vergelijken.</p> <p>c. Als u nieuwe eigenschappen wilt toevoegen, klikt u op + en typt u de eigenschapsnaam.</p> <p>d. Als u eigenschappen wilt verwijderen, klikt u op  naast de eigenschappen.</p> <p>e. Als u de momenteel geselecteerde eigenschappen als een vergelijking voor toekomstig gebruik wilt opslaan, selecteert u een instellingenbestand in de lijst boven in het dialoogvenster Vergelijkingssets of maakt u een nieuw instellingenbestand door een nieuwe naam te typen.</p> <p>f. Klik op .</p> <p>g. Sluit het dialoogvenster Vergelijkingssets.</p>
Definiëren hoe nauwkeurig eigenschappen worden vergeleken	<p>a. Klik op  in het deel Versies.</p> <p>b. Stel in het dialoogvenster Vergelijkingstoleranties eigenschapssets de minimeenheden en -waarden in die als wijzigingen in de eigenschappen worden beschouwd.</p> <p>c. Als u de huidige toleranties voor toekomstig gebruik wilt opslaan, selecteert u een instellingenbestand in de lijst boven in het dialoogvenster Vergelijkingssets of maakt u een nieuw instellingenbestand door een nieuwe naam te typen.</p> <p>d. Klik op .</p> <p>e. Sluit het dialoogvenster Vergelijkingstoleranties eigenschapssets.</p>

4. In het gedeelte **Versies** geeft u twee versies van het model weer door op  naast de modelversies te klikken.

U kunt slechts twee versies van een overlay-model per keer vergelijken. Als u een derde modelversie zichtbaar instelt, wordt de oudste zichtbare versie automatisch verborgen en wordt de vergelijking bijgewerkt om de verschillen tussen de twee zichtbare versies weer te geven.

De wijzigingen tussen de versies worden weergegeven met de volgende kleuren in het model:

- Toevoegde objecten = groen
- Gewijzigde objecten = geel
- Verwijderde objecten = rood
- Bestaande objecten die niet zijn gewijzigd = grijs




5. Als u wilt weergeven welke eigenschappen van gewijzigde objecten zijn gewijzigd, klikt u op de corresponderende regel in de **Wijzigingenlijst**. De gewijzigde eigenschappen worden weergegeven in het zijvenster **Eigenschapsdetails**. Het zijvenster geeft de wijzigingen in objectrotatie of -locatie mogelijk niet weer.

De verschillen tussen de overlaymodelversies in andere indelingen vergelijken


Wanneer u overlaymodelversies in indelingen zoals .dgn of .dwg vergelijkt, worden de wijzigingen weergegeven door de kleurcodering van de objecten in het overlay-model te coderen.

1. Selecteer in de lijst met overlay-modellen een overlay-model dat ten minste twee versies in het gekoppelde Trimble Connect-project heeft.
2. Klik onder in het tabblad **Overlay-modellen** op **Versies**.

3. In het gedeelte **Versies** geeft u twee versies van het model weer door op  naast de modelversies te klikken.


U kunt slechts twee versies van een overlay-model per keer vergelijken. Als u een derde modelversie zichtbaar instelt, wordt de oudste zichtbare versie automatisch verborgen en wordt de vergelijking bijgewerkt om de verschillen tussen de twee zichtbare versies weer te geven.

De modelobjecten worden met een kleur gecodeerd volgens de wijzigingen die zijn aangebracht. De nieuwste versie van een object wordt in groen weergegeven, terwijl de vorige versie in rood wordt weergegeven. Als het object in beide versies hetzelfde is, wordt het object in geel of oranje weergegeven, afhankelijk van de rendering-optie.




U kunt schakelen tussen verschillende rendering-opties in het tabblad zodat u de veranderingen en overlay-objecten beter kunt zien. Dezelfde structuur wordt hieronder weergegeven met twee verschillende opties voor het renderen.

Met de optie **Componenten draadvenster**:



Met de optie **Gerenderde componenten**:



Werken met Taken in Trimble Connector

De lijst **Taak** in Trimble Connector geeft de Taak-opmerkingen weer die aan het project worden toegevoegd. U kunt Taak-opmerkingen toevoegen en

op opmerkingen van andere projectleden antwoorden. De Taak-opmerkingen worden standaard met alle projectleden gedeeld, maar u kunt een gebruiker of een gebruikersgroep selecteren waaraan u de Taak wilt toekennen met een vervaldatum wanneer deze moet zijn uitgevoerd.

De Taak-lijst openen en weergeven

U moet een project hebben dat aan het huidige model is gekoppeld om Taak-opmerkingen weer te geven of te maken.

1. Klik op het linttabblad **Trimble Connect** op  **ToDo's**.
2. In het dialoogvenster **Trimble Connect - Taken** doet u het volgende:
 - Als u de lijst **Taken** op basis van verschillende criteria wilt sorteren, klikt u op een van de beschikbare kolommen.
U kunt Taak-opmerkingen sorteren op **Auteur, Toegewezen persoon, Vervaldatum, Status** of **Prioriteit**.
 - Als u naar specifieke Taak-opmerkingen wilt zoeken, voert u een trefwoord in het veld **Zoeken...** in.
Trimble Connector geeft de Taak-opmerkingen weer die met zoekopdracht overeenkomen.
 - Als u Taak-opmerkingen wilt groeperen, selecteert u de groeperingsoptie in de lijst **Groeperen op**.
De opties zijn **Auteur, Status, Prioriteit, Type, Tag, Creatiedatum** en **Laatste wijzigingsdatum**.
3. Als u de lijst **Taak** wilt sluiten, klikt u op de knop  **Sluiten**.




Taak-opmerkingen maken




1. Als u een Taak met een venster en een snapshot wilt maken, selecteert u de oorspronkelijke Tekla Structures-objecten in het modelvenster.
Wanneer u een Taak met een venster en een snapshot maakt, moet u met het volgende rekening houden:
 - Het coördinatensysteem volgt wat in de werkbalk **Werkvlakverwerker** is ingesteld.

- We raden u niet aan om een venster met veel objecten tegelijk te maken, want als u dat doet, kan het maken van de Taak lang duren.

Wanneer u een venster maakt, wordt er een IFC-bestand van de geselecteerde oorspronkelijke objecten gemaakt en naar de projectmap `root\TeklaStructures-Todos` geüpload.

U kunt ook Taak-opmerkingen zonder een venster en een snapshot maken. Selecteer hiervoor geen objecten in het Tekla Structures-modelvenster.

2. Klik in het dialoogvenster op **Trimble Connect - Taken** op de knop  **Taak maken**.
3. Voer een **Titel** en een **Beschrijving** voor de Taak-opmerking in.
De **Titel** en de **Beschrijving** zijn verplicht. U kunt een Taak-opmerking niet zonder een titel en een beschrijving opslaan.
4. Als u de Taak-opmerking aan een gebruiker of een gebruikersgroep wilt toewijzen, klikt u op **Selecteren** naast **Toegewezen persoon** en selecteert u een projectlid of een gebruikersgroep.
Als u de weergegeven opties wilt filteren, voert u de naam van de gebruiker of de gebruikersgroep in.
Taak-opmerkingen kunnen aan andere gebruikers worden toegewezen wanneer het project is gedeeld.
5. U kunt een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:
 - Als u tags wilt toevoegen, voert u een tag in het vak **Tags** in en drukt u op **Enter** om de tag op te slaan.
U kunt meerdere tags toevoegen.
 - Selecteer een prioriteit voor de Taak-opmerking in de lijst **Prioriteit**.
 - Als u een vervaldatum voor de Taak-opmerking wilt instellen, voert u de vervaldatum in het vak **Vervaldatum** in of klikt u op  om de vervaldatum uit de agenda te selecteren.
 - Als u het type Taak wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst **Type**.
 - Als u de status van de Taak-opmerking wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst **Status**.
 - Voer het voltooiingspercentage van de Taak-opmerking in het vak **Voltooiingspercentage** in.
6. Als u een bijlage wilt toevoegen, klikt u op  **Bijlage toevoegen** en voert u één of beide van de volgende handelingen uit:

- Klik op  en  om naar een bestand op uw computer te bladeren en het bestand aan de geselecteerde map toe te voegen. Klik vervolgens op **OK**.
- Klik op  om naar een bestand op uw computer te bladeren en klik op **Toevoegen van mijn computer**. Voeg het bestand vervolgens aan de huidige **Taak**-opmerking toe en klik op **OK**.

U kunt een bijlage openen door erop te dubbelklikken.

De bijlage opent het bestand als Windows een bestandskoppeling voor de bestandsextensie heeft. Modelbestanden worden niet geopend.

U kunt ook bijlagen verwijderen. Klik hiervoor rechts van de bijlage op **X**.

7. Als u de Taak-opmerking wilt opslaan, klikt u op **Opslaan**.

De opgeslagen Taak-opmerking wordt onmiddellijk naar Trimble Connect gesynchroniseerd. Nadat Taak-opmerking naar Trimble Connect is geüpload, ontvangt deze een unieke naam die uit de afgekorte projectnaam en een volgnummer bestaat.


In Trimble Connect kunt u de Taak-opmerking op de tabbladen **Taak** en **Activiteit** zien.

Taak-opmerkingen weergeven en wijzigen

1. Dubbelklik in het dialoogvenster **Trimble Connect - Taken** op de Taak-opmerking die u wilt weergeven.
2. Klik op **Bewerken**.
3. Pas de Taak-opmerking aan op basis van uw behoeften.

U kunt bijvoorbeeld de toewijzing, de status of het voltooiingspercentage wijzigen.

4. Als u de wijzigingen wilt op slaan, klikt u op **Opslaan**.


U kunt het eigenschappenvenster van de **Taak** sluiten door op de knop  **Sluiten** te klikken.

Opmerkingen aan Taak-opmerkingen toevoegen

Elke gebruiker in het project kan opmerkingen over een Taak maken.

1. Dubbelklik in het dialoogvenster **Trimble Connect - Taken** op de Taak-opmerking waar u opmerkingen over wilt maken.
2. Scrol omlaag totdat u het vak **Opmerkingen** ziet.
3. Voer opmerkingen over de Taak-opmerking in.






4. Voeg indien nodig een bijlage toe door op  te klikken en voert u één of beide van de volgende handelingen uit:
- Klik op  en  om naar een bestand op uw computer te bladeren en het bestand aan de geselecteerde map toe te voegen. Klik vervolgens op **OK**.
 - Klik op  om naar een bestand op uw computer te bladeren en klik op **Toevoegen van mijn computer**. Voeg het bestand vervolgens aan de huidige **Taak**-opmerking toe en klik op **OK**.
5. Als u uw opmerking wilt opslaan, klikt u op **Opmerking toevoegen**. Projectbeheerders en Taak-makers kunnen opmerkingen ook verwijderen door op de knop  **Verwijderen** naast het vak **Opmerkingen** te klikken.





U kunt het eigenschappenvenster van de **Taak** sluiten door op de knop  **Sluiten** te klikken.


Opmaak voor Taak-opmerking maken


U kunt in Trimble Connector Taak-opmaak maken en de opmaak in Tekla Structures en in Trimble Connect weergeven.

1. Als u opmaak in het huidige model wilt toevoegen, gebruikt u de opmaaktools onderaan Trimble Connector:

Knop	Actie	Hoe te gebruiken
	Verwijdert alle kijkvlakken van alle modelvensters.	<ul style="list-style-type: none"> • Klik onderaan Trimble Connector op .
	Verwijdert alle opmaak uit het model.	<ul style="list-style-type: none"> • Klik onderaan Trimble Connector op .
	Maakt een metingsopmaak. Metingopmaak geeft de afstand tussen twee punten weer.	<ol style="list-style-type: none"> Wijs in het model de punten aan waarvan u de afstand wilt zien. U kunt punten, randen of vlakken aanwijzen. Wijs een punt aan waar u de meting wilt plaatsen.

Knop	Actie	Hoe te gebruiken
	Maakt een wolkenopmaak.	<ol style="list-style-type: none"> Wijs in het model het middelpunt van de wolk aan. Wijs de positie van de rand van de wolk aan. <p>Tekla Structures maakt de wolk loodrecht op het kijkvlak dat door de door u aangewezen middenlocatie wordt gedefinieerd.</p>
	Maakt een lijnopmaak.	<ol style="list-style-type: none"> Wijs in het model het beginpunt van de lijn aan. De pijl wordt aan het beginpunt gemaakt. Wijs het eindpunt van de lijn aan.
	Maakt een tekstopmaak die bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> tekst of een UDA of een lijstattribuut een aanhaallijn 	 <ol style="list-style-type: none"> Voer de tekst of het prefix in het tekstvak onder de opmaakcommando's in. Selecteer een UDA of een lijstattribuut in de lijst onder de opmaakcommando's. In de bovenstaande afbeelding is Goedgekeurd door als tekst en UDA ingevoerd: Goedgekeurd door is in de lijst met beschikbare attributen geselecteerd. Wijs het beginpunt van de aanhaallijn aan. Wijs een punt aan waar u de tekst wilt toevoegen. <p>TIP Als u meer gebruikersattributen of lijstattributen in de lijst met beschikbare attributen wilt toevoegen of nieuwe attributen aan de lijst Attribuutopties voor tekstopmaak wilt toevoegen zodat</p>

Knop	Actie	Hoe te gebruiken
		<p>deze voor selectie beschikbaar zijn, klikt u in de rechterbenedenhoek op de knop Attribuutopties voor tekstopmaak behouden.</p> <p>Het dialoogvenster Attribuutopties voor tekstopmaak wordt geopend.</p>  <p>Hier kunt u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de gebruikersattributen of lijstattributen die u in de lijst met beschikbare attributen wilt toevoegen. • Voeg nieuwe attributen toe met de opties bovenaan. U moet het volgende doen: <ol style="list-style-type: none"> a. Selecteer of het attribuut UDA of Lijst is. b. Selecteer het attribuuttype (Integer, Dubbel of String). c. Voer een naam voor het attribuut in. d. Als u een merkattribuut wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Merk in.

Knop	Actie	Hoe te gebruiken
		e. Klik op + een nieuw attribuut in de lijst toe te voegen.
	Maakt een potloodopmaak of een opmaak uit de vrije hand.	<p>a. Wijs in het model een beginpunt voor de opmaak aan.</p> <p>b. Beweeg de muisaanwijzer om de gewenste vorm te tekenen. Houd de linkermuisknop niet ingedrukt.</p> <p>c. Wijs het eindpunt van de opmaak aan.</p> <p>Tekla Structures maakt de opmaak loodrecht op het kijkvlak dat door het door u aangewezen beginpunt is gedefinieerd.</p>

2. Selecteer de benodigde modelobjecten in het Tekla Structures-model.

3. Klik op de knop  **Taak maken**.

4. Voer de Taak-gegevens in.

U moet minimaal een titel en een beschrijving voor de Taak invoeren.

5. Zorg ervoor dat Taak met Trimble Connect wordt gesynchroniseerd.

U kunt op de knop  **De lijst verversen** klikken om de Taak handmatig naar Trimble Connect te uploaden.

Taak-opmerkingen toewijzen

Zodra een project is gedeeld, kunnen Taken aan andere gebruikers worden toegewezen. U kunt alleen Taken toewijzen als u de beheerder van het project bent of als u de Taak hebt gemaakt. U kunt alleen Taken toewijzen die in **Trimble Connector** worden gemaakt.


1. Stel indien nodig de prioriteit, het type en de status van de Taak in.

2. Klik op de knop **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

1. Dubbelklik in het dialoogvenster **Trimble Connect - Taken** op de Taak-opmerking die u wilt toewijzen.

2. Klik op **Bewerken**.


3. Klik op **Selecteren** naast **Toegewezen persoon** en selecteer een projectlid of een gebruikersgroep.
Als u de weergegeven opties wilt filteren, voert u de naam van de gebruiker of de gebruikersgroep in.
4. Als u een vervaldatum voor de Taak-opmerking wilt instellen, voert u de vervaldatum in het vak **Vervaldatum** in of klikt u op  om de vervaldatum uit de agenda te selecteren.
5. U kunt indien nodig het volgende doen:
 - Selecteer een prioriteit voor de Taak-opmerking in de lijst **Prioriteit**.
 - Als u het type Taak wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst **Type**.
 - Als u de status van de Taak-opmerking wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst **Status**.
6. Als u de wijzigingen wilt op slaan, klikt u op **Opslaan**.

U kunt het eigenschappenvenster van de **Taak** sluiten door op de knop  **Sluiten** te klikken.

De Taak-vensterinstellingen aanpassen

1. Klik in het dialoogvenster **Trimble Connect - Taken** op de knop  **Instellingen**.
2. Selecteer de te gebruiken instellingen **Dubbeltklik op het Taakvenster**:
 - **Past camera- en vensterprojectie aan:** Deze optie is nodig als u niet wilt dat het snapshotvenster wijzigt door een verschil in coördinatensysteem, bijvoorbeeld om het huidige venster onaangeroerd te houden. Als u deze optie selecteert, wijzigt de vensterprojectie ook als de vensterprojectie van Tekla Structures met de snapshotvensterprojectie van de Taak-opmerking verschilt.
 - **Verwijdert kijkvlakken en voegt deze toe:** Kijkvlakken in het Tekla Structures-venster worden verwijderd en kijkvlakken in het Taakvenster worden aan het Tekla Structures-venster toegevoegd. Deze optie kan alleen worden gebruikt en beschikbaar zijn als de optie **Past camera- en vensterprojectie aan** is geselecteerd.
 - **Objecten selecteren:** Deze optie selecteert het oorspronkelijke object van Tekla Structures als het corresponderende object in het Taakvenster is geselecteerd. Als de coördinatensystemen verschillen, is het mogelijk om objecten te selecteren en op de geselecteerde objecten in te zoomen.

Deze instellingen beïnvloeden het snapshotvenster in Taak-opmerkingen.

3. Als u het instellingenpaneel wilt sluiten, klikt u op de knop  **Sluiten**.

Taak-opmerkingen synchroniseren

Als een ander projectlid Taak-opmerkingen maakt of er opmerkingen over maakt, worden de Taken automatisch gesynchroniseerd. U Taak-wijzigingen ook handmatig uploaden:

- Klik in het dialoogvenster **Trimble Connect - Taken** op de knop  **De lijst verversen**.

Vensters en selecties tussen Tekla Structures en Trimble Connect for Windows overeen laten komen

Als u tegelijkertijd in Tekla Structures en Trimble Connect for Windows werkt, kunt u met de twee applicaties samenwerken. In de praktijk betekent dit dat u de zoom- en projectie van de 3D-modelvensters kunt laten overeenkomen en dezelfde objecten in beide applicaties kunt selecteren.

Vóór het samenwerken moet u het volgende doen:

- Een project in Trimble Connect for Windows en een model in Tekla Structures geopend hebben.
- Exporteer het Tekla Structures-model naar Trimble Connect in de IFC-indeling.
Raadpleeg voor meer informatie [Referentiemodellen in Trimble Connector beheren \(pagina 138\)](#).
- Download en geef het model weer in Trimble Connect for Windows.

De camerapositie, het zoomniveau en de projectie van modelvensters overeen laten komen

U kunt de modelvensters in Tekla Structures en in Trimble Connect for Windows zo goed mogelijk met elkaar laten overeenkomen. Wanneer u dat doet, worden de camerapositie, het zoomniveau en de vensterprojectie van de vensters gesynchroniseerd. U kunt selecteren welk modelvenster het hoofdmodelvenster is waarmee u het andere modelvenster wilt laten overeenkomen.



- U kunt een van de volgende dingen doen:

Taak	Actie
Het Tekla Structures-modelvenster aanpassen om met het Trimble Connect for	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op het tabblad Trimble Connect op  Komen overeen met het Trimble Connect-venster voor Windows.

Taak	Actie
Windows-venster overeen te komen	
Het Trimble Connect for Windows-modelvenster aanpassen om met het Tekla Structures-venster overeen te komen	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op het tabblad Trimble Connect op  Komen overeen met Tekla Structures-venster.

Selecteer dezelfde objecten.

- U kunt een van de volgende dingen doen:

Taak	Actie
Selecteer de momenteel geselecteerde Trimble Connect-objecten ook in het Tekla Structures-model	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op het tabblad Trimble Connect op  In Trimble Connect voor Windows selecteren.
Selecteer de momenteel geselecteerde Tekla Structures-modelobjecten ook in Trimble Connect for Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op het tabblad Trimble Connect op  In Tekla Structures selecteren.

2 Aan de slag met import- en exportindelingen

Tekla Structures is zeer interoperabel. Als u modelgegevens met gebruikers van andere software of systemen moet uitwisselen, kunt u gegevens in veel standaard bestandsindelingen importeren en exporteren of zelfs een rechtstreekse koppeling met verschillende andere producten tot stand brengen.

- In de meeste gevallen is de voor de uitwisseling gebruikte indeling een [indeling volgens algemene de industriernorm \(pagina 164\)](#) die door veel verschillende tools wordt ondersteund.
- Indelingen kunnen voor importeren, exporteren of beide worden ondersteund. Raadpleeg [Compatibele bestandsindelingen en software met Tekla Structures \(pagina 165\)](#) voor een lijst. Daar kunt u ook tabellen met ondersteunde software vinden waarin de opties worden weergegeven die u voor het delen van gegevens met veel algemeen gebruikte tools hebt.
- Wanneer u gereed bent om de gegevens uit te wisselen raadpleegt u [Importeren naar en exporteren uit Tekla Structures \(pagina 187\)](#).
- U kunt nieuwe mogelijkheden zoals de nieuwe import- en exportindelingen of rechtstreekse koppelingen naar andere software vanaf [\(pagina 576\)](#) installeren.
- Als uw organisatie een geschikte programmeur heeft, kunt u zelfs uw eigen aangepaste import- en exportindelingen of rechtstreekse koppelingen naar andere software en systemen toevoegen met Tekla Open API.

2.1 Industrienormen

Er zijn veel standaardindelingen voor bestandsoverdrachten beschikbaar. De belangrijkste hiervan die door Tekla Structures worden ondersteund, zijn IFC, DSTV, SDNF, DGN, DXF, DWG, IGES en STEP. Ook oudere indelingen worden

ondersteund. Voor een betere integratie kunt u een koppeling met Tekla Structures tot stand brengen met behulp van de Tekla Open API-technologie.

Uit de bestandsextensie valt meestal af te leiden welke indeling een bestand heeft. Als u niet weet wat de indeling is of als het bestand niet wordt geïmporteerd, moet u het bestand in een teksteditor openen om de header-informatie te bekijken, aangezien het bestandstype en de ontwerppapplicatie doorgaans hierin worden aangegeven. Voor CIS/2-bestanden worden de ontwerppapplicatie en het versienummer soms aan het einde van het bestand geschreven.

Raadpleeg ook

[Compatibele bestandsindelingen en software met Tekla Structures \(pagina 165\)](#)

2.2 Compatibele bestandsindelingen en software met Tekla Structures

In de volgende tabellen worden de uitwisselbaarheidsmogelijkheden van Tekla Structures weergegeven.

De lijst **Compatibele bestandsindelingen** bevat de mogelijke bestandsindelingen voor het importeren en exporteren in Tekla Structures.

De **compatibele Trimble-software, compatibele software met rechtstreekse koppelingen** en **compatibele software**-lijsten bevatten software die compatibel zijn met Tekla Structures.

Een deel van de weergegeven software heeft een rechtstreekse koppeling met Tekla Structures. Er zijn in [Tekla Warehouse](#) veel rechtstreekse koppelingen beschikbaar. Als u een rechtstreekse koppeling naar een rekenmodelapplicatie hebt en u het rekenmodel van Tekla Structures met die rekenapplicatie exporteert, wordt het model in de desbetreffende applicatie geopend. Tekla Structures en de rekenmodelapplicatie [moeten op dezelfde computer worden geïnstalleerd](#).

Compatibele bestandsindelingen

U kunt in Tekla Structures meerdere indelingen importeren en exporteren.

De volgende tabel geeft een groot aantal verschillende indelingen weer die u in Tekla Structures kunt gebruiken om [gegevens te importeren en exporteren \(pagina 187\)](#).

Als u enkele indelingen wilt gebruiken, moet u een extensie van [Tekla Warehouse](#) downloaden.

Indeling	Importeren	Exporteren
3D-afbeelding (.obj)	X	
aSa (.TEK)		Staafoeveelheden en productiegeometrie voor uitsnijding en buiging
Autodesk 3DS Max-indeling (.3ds)	X	
Autodesk (.dwg)	3D-geometrie, 2D-geometrie	3D-geometrie, 2D-geometrie, tekeningen
Autodesk (.dxf)	3D-geometrie, 2D-geometrie	3D-geometrie, 2D-geometrie, tekeningen
Bentley ISM	X	X
BIM Collaboration-indeling (.bcf)	X	X
Blender-bestanden (.blend)	X	
BricsCAD (.ifc)	X	X
BVBS (.abs)		Staafoeveelheden en productiegeometrie voor uitsnijding en buiging, net, tralieligger
CIS/2 LPM5/LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	3D-geometry	3D-geometry
CIS/2 LPM5/LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	3D-geometrie, attributen	3D-geometrie, attributen
CIS/2 LPM6-fabricage (.stp, .p21, .step)		3D-geometrie, attributen
CPIxml		Hoeveelheden, materiaalgegevens, statusgegevens
COLLADA (.dae)	X	
.csv		Geometrie van onderdelen en merken voor fabricage, attributen
DSTV (.nc, .stp, .mis)	3D-analytische geometrie	Onderdeelgegevens voor fabricage
EJE		X
Elematic ELiPLAN, ELiPOS (.eli)	Productiestatus en -datums	Element- en materiaalhoeveelheden,

Indeling	Importeren	Exporteren
		productiegeometrie voor storten, plotten en uitsnijden, ontwerpstatus en opmerkingen
EPC		X
Fabsuite (.xml)	X	X
FabTrol Kiss (.kss)		Modelgegevens, attributen
FabTrol MIS Xml (.xml)	X	X
Filmbox (.fbx)	X	
GL Transmission Format (.glft)	X	
High Level Interface-bestand (.hli)	X	X
HMS (.sot)		Element- en materiaalhoeveelheden, productiegeometrie voor storten, plotten, ontwerpstatus en opmerkingen
IBB Betsy (.fa, .f, .ev)		Element- en materiaalhoeveelheden
IFC2x2 (.ifc) **	X	
IFC2x3 (.ifc) **	BIM-model, 3D-geometrie, 2D-geometrie, attributen	BIM-model, 3D-geometrie, 2D-geometrie, attributen
IFC4 (.ifc) **	X	X
IFCXML 2X3 (.ifcXML) **	X	X
IFCZIP 2x3 (.ifcZIP) **	X	X
Initial Graphics Exchange Specification (IGES) (.iges, .igs)	X	X
LandXML (.xml)	X	
Microsoft Project (.xml)	X	X
Microstation (.dgn)	3D-geometry	3D-geometry
Oracle Primavera P6 (.xml)	X	X

Indeling	Importeren	Exporteren
Plant Design Management System (.pdms)		X
Polygon File Format (.ply)	X	
SAP, Oracle, ODBC, enzovoort.	X *	X *
SketchUp (.skp)	3D-geometry	3D-geometry
Staad ASCII (.std)	X	X
Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf, .dat)	3D-geometry	3D-geometry
Steel12000		X
STEP AP203 (.stp, .step)	3D-geometry	
STEP AP214 (.stp, .step)	3D-geometry	3D-geometry
StruM.I.S	X	3D-geometrie, 2D-geometrie, tekeningen
Tekla Collaboration (.tzip)	X	X
Tekla EPM (bijvoorbeeld Fabsuite)		Modelgegevens, attributen, tekeningen, NC-bestanden
Tekla-FabTrol-lijst (.xsr)		X
Tekla Structural Designer model (.tsmd)	Rekenmodel	Rekenmodel
Tekla Structural Designer neutraal (.cx1)	Rekenmodel	Rekenmodel
Tekla Structures-vorm (.tsc)	X	X
Trimble Veldkoppeling (.tfl)	X	X
Trimble LM80 (.txt, .cnx)	X	X
TubeNC (.xml)		Onderdeelgeometrie voor fabricage
Unitechnik (.uni, .cam)		Element- en materiaalhoeveelheden, procesgegevens, productiegeometrie voor

Indeling	Importeren	Exporteren
		prefab-bekisting, plotten, netlassen

* Tekla OpenAPI gebruikt

**Raadpleeg voor een lijst met IFC-applicaties die door buildingSMART internationaal zijn gecertificeerd [Gecertificeerde software](#).

Compatibele Trimble-software

De volgende tabel geeft de Trimble-software weer die compatibel is met Tekla Structures.

Trimble-product	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
3D+	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
DuctDesigner 3D	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)
PipeDesigner 3D	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)
Plancal	IFC2X3 (.ifc) Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	IFC2X3 (.ifc) Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
SketchUp Make	SketchUp (.skp)	SketchUp (.skp)
SketchUp Pro	SketchUp (.skp) Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	SketchUp (.skp) Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
Tekla Field3D		IFC2X3 (.ifc)
Tekla Civil	Rechtstreekse koppeling LandXML (.xml)	Rechtstreekse koppeling IFC2X3 (.ifc)
Tekla Collaboration	Tekla Collaboration-bestanden (.tzip)	Tekla Collaboration-bestanden (.tzip)

Trimble-product	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
Tekla Structural Designer	Rechtstreekse koppeling (.tsmd) Neutral XML (.cx1)	Rechtstreekse koppeling (.tsmd) Neutral XML (.cx1)
Trimble Business Centre	LandXML (.xml)	
Trimble Verbinden	Rechtstreekse koppeling IFC2X3 (.ifc)	Rechtstreekse koppeling IFC2X3 (.ifc)
Trimble Field Link	Trimble Veldkoppeling (.tfl)	Trimble Veldkoppeling (.tfl)
Vico Office		Rechtstreekse koppeling
		Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)
	IfcXML 2X3 (.xml)	IfcXML 2X3 (.xml)
		Microstation (.dgn)
	Excel-werkbladen (.xls)	Excel-werkbladen (.xls)
Vico Schedule Planner	Rechtstreekse koppeling .xml	Rechtstreekse koppeling .xml

Compatibele software met rechtstreekse koppelingen

De volgende tabel geeft de software weer die een rechtstreekse koppeling met Tekla Structures heeft om [gegevens te importeren en te exporteren](#) (pagina 187).

Er zijn in [Tekla Warehouse](#) veel rechtstreekse koppelingen beschikbaar.

De tabel geeft ook de bestandsindelingen weer die kunnen worden gebruikt als de rechtstreekse koppeling niet mogelijk is.

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
ADConX	ADConX		Rechtstreekse koppeling
AxisVM	Inter-CAD Kft.	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling IFC2X3 (.ifc)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
BeamMaster	AGT		Rechtstreekse koppeling
Bentley Architecture	Bentley	Rechtstreekse koppeling (ISM)	Rechtstreekse koppeling (ISM)
		Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Bentley Structural	Bentley	Rechtstreekse koppeling (ISM)	Rechtstreekse koppeling (ISM)
		Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	IFC2X3 (.ifc)
		IFC2X3 (.ifc)	
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
BricsCAD	Bricsys	.ifc	.ifc
CYPECAD	Cype	Rechtstreekse koppeling	
Diamonds	Buildsoft	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
Fabsuite	Fabsuite	Rechtstreekse koppeling KISS (.kss)	Rechtstreekse koppeling KISS (.kss)
FEM Design	StruSoft	Rechtstreekse koppeling IFC2X3 (.ifc)	Rechtstreekse koppeling IFC2X3 (.ifc)
IDEA StatiCa	IDEA StatiCa		Rechtstreekse koppeling

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
Joints For Tekla	Progetto Archimede		Rechtstreekse koppeling
Lantek	Lantek	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
LIRA-SAPR	LIRA SAPR	Rechtstreekse koppeling (standaard, Rusland)	Rechtstreekse koppeling (standaard, Rusland)
LIRA 10	LIRA SOFT	Rechtstreekse koppeling (Rusland)	Rechtstreekse koppeling (Rusland)
Meridian Prolog	Trimble	Rechtstreekse koppeling	
Midas Gen	MIDAS	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
ModeSt	Tecnisoft	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
PEMA WeldControl	Pemamek		Rechtstreekse koppeling
Pipelabo	Maruhide		Rechtstreekse koppeling
PowerConnect	Buildsoft	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
PowerFrame	Buildsoft	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
ProCAM	HGG	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
Pro-Fit	Zeman		Rechtstreekse koppeling
Qnect	Qnect		Rechtstreekse koppeling
Raptor	Peddinghaus		Rechtstreekse koppeling
RFEM	Dlubal	Rechtstreekse koppeling CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc)	Rechtstreekse koppeling CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
RISA 3D (Suite)	Risa Technology	Direct Link (Amerikaanse markt)	Direct Link (Amerikaanse markt)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		CIS/2 LPM6- berekening (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6- berekening (.stp, .p21, .step)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdfn)	
RisaConnection	Risa Technology	Rechtstreekse koppeling (VS, VK, Duitsland, Zweden, Noorwegen, China, India, Australië)	Rechtstreekse koppeling (VS, VK, Duitsland, Zweden, Noorwegen, China, India, Australië)
Robot Millenium	Autodesk	Rechtstreekse koppeling CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) CIS/2 LPM6- berekening (.stp, .p21, .step)	Rechtstreekse koppeling CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) CIS/2 LPM6- berekening (.stp, .p21, .step)
RSTAB	Dlubal	Rechtstreekse koppeling CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc)	Rechtstreekse koppeling CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc)
SAP2000	Computers & Structures, Inc.	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
		Rechtstreekse koppeling (ISM)	Rechtstreekse koppeling (ISM)
		Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
SCIA	Nemetschek	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
		Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
S-FRAME	S-FRAME Software Inc.	Rechtstreekse koppeling Autodesk (.dxf)	Rechtstreekse koppeling Autodesk (.dxf)
Sicam	Controlled Automation		Rechtstreekse koppeling
STAAD.Pro	Bentley	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
		Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
			Staad ASCII-bestand (.std)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	
		ISM	ISM
Steel Projects PLM	Steel Projects	Rechtstreekse koppeling	Rechtstreekse koppeling
StruM.I.S	StruM.I.S	Rechtstreekse koppeling	BSWX (.bswx)
Vacam	Voortman		Rechtstreekse koppeling

Compatibele software

De volgende tabel geeft compatibele software van Tekla Structures weer en de indelingen die u vanuit Tekla Structures kunt [importeren en exporteren](#) (pagina 187).

Raadpleeg voor een lijst met IFC-applicaties die door buildingSMART internationaal zijn gecertificeerd [Gecertificeerde software](#).

Raadpleeg voor meer informatie over de diverse import- en exporttools [Importeren naar en exporteren uit Tekla Structures](#) (pagina 187).

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
3ds Max	Autodesk	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IGES (.iges, .igs)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
3ds Max Design/VIZ	Autodesk	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IGES (.iges, .igs)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
A+ Software	ArmaPlus		BVBS (.abs) Soulé (.xml) aSa (.TEK)
Adapt	Adapt Corporation	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
Advanced Steel, Advanced Design/Engineering	Autodesk	CIS/2 LPM5-rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc) Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	CIS/2 LPM5-rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc) Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
Allplan/Planbar	Nemetschek	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
ANSYS	ANSYS	IGES (.iges, .igs)	IGES (.iges, .igs)
ArchiCAD	Graphisoft / Nemetschek	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		IFCXML 2X3 (.xml)	IFCXML 2X3 (.xml)
		IFCZIP (.ifczip)	IFCZIP (.ifczip)
		Gecoördineerd aanzicht v1	Gecoördineerd aanzicht v1
ArchonCAD	ArchonCAD Ltd.	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IGES (.iges, .igs)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
Armaor	Ariadis		BVBS (.abs)
Artube	Adige		STEP (.stp, .step) IGES (.iges, .igs) IFC (.ifc)
aSa Rebar	Applied Systems Associates Inc		aSa Rebar-bestand (.TEK)
ASI	Applied Science International LLC		Staad ASCII-bestand (.std)
AutoCAD	Autodesk	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
AutoCAD Architecture	Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		IGES (.iges, .igs)	Microstation (.dgn)
AutoCAD Civil 3D	Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		Microstation (.dgn)	
		LandXML-bestanden (.xml)	
AutoCAD MEP	Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
			Microstation (.dgn)
AutoPLANT	Bentley	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
AutoVue	Oracle		Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc) STEP AP214 (.stp, .step)
Aveva E3D	AVEVA	Microstation (.dgn) Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf, .dat) Op .ifc gebaseerde Tekla Collaboration-bestanden (.tzip)	Microstation (.dgn) Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf, .dat) Op .ifc gebaseerde Tekla Collaboration-bestanden (.tzip)
AviCAD	Progress/ EBAWE		Unitechnik (.cam), BVBS (.abs)
Bentley Building Electrical Systems	Bentley	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Bentley Building Mechanical Systems	Bentley	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Bentley Inroads	Bentley	LandXML-bestanden (.xml)	
Betsy	IBB – Consultants & Engineers		Betsy (.fa), Betsy (.f), Betsy (.ev)
Cadmatic	Cadmatic	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
CADmep+	MAP Software/ Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		IFCXML 2X3 (.xml)	IFCXML 2X3 (.xml)
		IFCZip (.ifczip)	IFCZip (.ifczip)
CADPipe	AEC Design Group	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
CADWorx Plant	Intergraph /Hexagon	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)
CAESAR II	Intergraph /Hexagon	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
CATIA	Dassault	Autodesk (.dwg)	
		Autodesk (.dxf)	
		IGES (.iges, .igs)	
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Concrete Pro	LAP Laser GmbH		Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) Unitechnik (.cam)
ConSteel	ConSteel Solutions Limited		ASCII
Corobs	Müller Opladen		TubeNC (.xml)
Daystar Software	Daystar Software Inc.	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
DDS-CAD	DDS	IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
Digital Project	Gehry Technologies	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
ebos	Progress/EBAWE		Unitechnik (.cam)
elcoCAD	Hannappel SOFTWARE GmbH	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
ELIPLAN	Elematic	ELIPLAN (.eli)	ELIPLAN (.eli)
ELIPOS	Elematic		ELIPLAN (.eli)
EliteCAD	Messerli Informatik	IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
ETABS	Computers & Structures, Inc.	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
			STEP AP214 (.stp, .step)
FabPro Pipe	UHP Process Piping Inc.	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
FabTrol MRP	FabTrol	FabTrol MIS XML (.xml)	FabTrol MIS XML (.xml)
			FabTrol KISS File (.kss)
			Tekla-FabTrol-lijst (.xsr)
FactoryCAD	Siemens	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
FelixCAD	SofTec	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
Floor Pro	Adapt Corporation	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
FormZ	AutoDesSys, Inc.	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
FXTube	Mazak		STEP (.stp, .step) IGES (.iges, .igs) IFC (.ifc)
GSA	Oasys	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
GT Strudl	GT Strudl	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	
HMS	HMS		HMS (.sot)
HOOPS	Tech Soft 3D		Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
Inventor	Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
IronCAD	IronCAD	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
iTWO	RIB Software AG		CPIxml (.xml)
KeyCreator	Kubotek	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
LEIT2000	SAA		Unitechnik (.cam)
LP-System	Lennerts & Partner		BVBS (.abs)
MagiCAD	Progman	Autodesk (.dwg) IFC2X3 (.ifc)	Autodesk (.dwg) IFC2X3 (.ifc)
MasterFrame	MasterSeries	DSTV96 (.nc, .stp, .mis)	DSTV96 (.nc, .stp, .mis)
Maxon Cinema 4D	Nemetschek	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)
Maya	Autodesk	Autodesk (.dxf) IGES (.iges, .igs)	STEP AP214 (.stp, .step) Autodesk Maya Autodesk (.dxf)
Mesh Welding	EVG (Filzmoser)		Unitechnik (.cam) BVBS (.abs)
Mesh Welding	A.W.M.		Unitechnik (.cam)
Mesh Welding	Progress/EBAWE		Unitechnik (.cam)
Microsoft Office Project	Microsoft	Project (.xml)	Project (.xml)
Microstran	Engineering Systems Pty Limited	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
Microstation	Bentley	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	IGES (.iges, .igs)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Multiframe	Daystar Software Inc.	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
Nastran	MSC Software Corporation	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		IGES (.iges, .igs)	IGES (.iges, .igs)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
NavisWorks	Autodesk		Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step) IFC2X3 (.ifc) Microstation (.dgn)
NX (Unigraph)	Siemens	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
PDMS	AVEVA	Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf, .dat)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf, .dat)
		Tekla Collaboration- bestanden (.tzip)	Tekla Collaboration- bestanden (.tzip)
PDS	Intergraph /Hexagon	Microstation (.dgn) Steel Detailing Neutral Format (.dat)	Microstation (.dgn) Steel Detailing Neutral Format (.dat)
Peikko Designer	Peikko Group Corporatio n	Plugins	Plugins
PipeCAD	Mc4 Software	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
Plant-4D	CEA Technolog y		Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) Microstation (.dgn)
PRIAMOS	GTSdata		CPIxml (.xml) Unitechnik (.cam)
Primavera	Oracle	P6 (.xml)	P6 (.xml)
ProStructures	Bentley		Autodesk (.dwg)
			Autodesk (.dxf)
			Microstation (.dgn)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)	Steel Detailing Neutral Format (.sdf, .sdnf)
		ISM	ISM
Pro/Engineer	PTC	IGES (.iges, .igs) STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
ProFit	Progress/ EBAWE		BVBS (.abs)
Prokon	Prokon	CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step)
PythonX	Lincoln Electric		DSTV
RAM (CAD Studio)	Bentley	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6- rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)
		ISM	ISM
Revit Architecture/M EP	Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
			Tekla Collaboration- bestanden (.tzip)
Revit Structure	Autodesk	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
			Tekla Collaboration- bestanden (.tzip)
Rhinoceros	McNeel Noord- Amerika	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		IGES (.iges, .igs)	
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
		Geometry Gym-koppeling	Geometry Gym-koppeling
RinasWeld	Kranendonk		IFC2X3 (.ifc)
SACS	Engineering Dynamics Inc.	Autodesk (.dxf) Steel Detailing Neutral Format (.sdnf)	
SAFE	Computers & Structures, Inc.	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		IGES (.iges, .igs)	
SAM	Bestech Limited	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
Schnell Software	Schnell Software		BVBS (.abs) Unitechnik (staaf/net)
SDS/2	Design Data	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)
			CIS/2 LPM6-fabricage (.stp, .p21, .step)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
Smart 3D (SmartPlant/SmartMarine)	Intergraph/Hexagon	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
		CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-berekening (.stp, .p21, .step)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		IFC2X3 (.ifc), met SmartPlant 3D	
Solibri Model Checker/Model Viewer	Solibri		IFC2X3 (.ifc)
SolidEdge	Siemens	Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
SolidWorks	Dassault	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		IFC2X3 (.ifc)	IFC2X3 (.ifc)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Soulé	Soulé Software Inc.		.xml BVBS (.abs)
SPACE GASS	SPACE GASS	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)	CIS/2 LPM6-rekenmodel (.stp, .p21, .step)
SpaceClaim	SpaceClaim Co.	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
Steel Smart System	Applied Science International, LLC	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)
StructureWorks	Structure Works LLC.	Autodesk (.dwg)	
		Autodesk (.dxf)	
		IGES (.iges, .igs)	
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
TurboCAD	IMSI Design	Autodesk (.dwg)	Autodesk (.dwg)
		Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dxf)

Product	Bedrijf	Importeren naar Tekla Structures	Exporteren vanuit Tekla Structures
		Microstation (.dgn)	Microstation (.dgn)
		STEP AP203/AP214 (.stp, .step)	STEP AP214 (.stp, .step)
UniCAM	Unitechnik		Unitechnik (.cam, .uni)
Unigraphics	Siemens PLM Software		IGES (.iges, .igs)
Vernon	Lincoln Electric		TubeNC (.xml)
VectorWorks	Nemetsch ek	IFC2X3 (.ifc) IGES (.iges, .igs)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf) IFC2X3 (.ifc)
Volo View	Autodesk	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)	Autodesk (.dwg) Autodesk (.dxf)

3 Importeren naar en exporteren uit Tekla Structures

Tekla Structures heeft verschillende tools waarmee u fysieke en referentiemodellen en de bijbehorende gegevens kunt importeren en exporteren.

Voor details over compatibele software bij importeren en exporteren, raadpleegt u [Compatibele bestandsindelingen en software met Tekla Structures \(pagina 165\)](#).

OPMERKING De import- en exportfunctionaliteit is niet in alle Tekla Structures-configuraties beschikbaar.

In Tekla Structures kunt u gegevens voor verschillende doeleinden importeren en exporteren:

- U kunt referentiemodellen in Tekla Structures importeren. U kunt bijvoorbeeld een architectonisch model, een model voor het ontwerp van een fabriek of een model voor verwarming, ventilatie en airconditioning als referentiemodel gebruiken. Referentiemodellen kunnen ook eenvoudige 2D-tekeningen zijn die worden geïmporteerd en vervolgens worden gebruikt als onderlegger waarop het model direct kan worden gebouwd.
- U kunt 2D- of 3D-modellen importeren die door andere software zijn gemaakt, vervolgens detailleren of de structurele objecten wijzigen met Tekla Structures. Zodra het model voltooid is, kunt u het exporteren en voor beoordeling terugsturen naar de architect of ingenieur.
- U kunt vanuit de geïmporteerde modellen lijsten van de meeste indelingen maken.
- U kunt Tekla Structures-modellen exporteren voor gebruik in Analysis & Design (meerdere indelingen). Vervolgens kunt u de resultaten van Analysis & Design terug importeren in het Tekla Structures-model.
- Verschillende modeloverdrachten kunnen voor de engineering- en aannemerfase van het project worden voltooid.

- U kunt vormen uit vele indelingen importeren. Vormen worden gebruikt om items te definiëren.
- U kunt gegevens exporteren voor gebruik in productiegegevenssystemen en in de fabricagefase:
 - U kunt CNC-gegevens (Computer Numerical Control) exporteren voor gebruik door geautomatiseerde uitsnijding, boren en lassen door CNC-machines.
 - U kunt bijvoorbeeld MIS-gegevens (Manufacturing Information Systems) exporteren zodat de fabrikanten de projectvoortgang kunnen volgen.

Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over de verschillende typen import en export:

[Referentiemodellen en compatibele indelingen \(pagina 192\)](#)

[Trimble Connector \(pagina 130\)](#)

[IFC \(pagina 224\)](#)

[DWG en DXF \(pagina 269\)](#)

[DGN \(pagina 303\)](#)

[LandXML \(pagina 309\)](#)

[PDF \(pagina 311\)](#)

[SketchUp \(pagina 311\)](#)

[Puntenwolken \(pagina 312\)](#)

[Layout Manager \(pagina 327\)](#)

[Rekenmodelsystemen \(pagina 348\)](#)

[Staalfabricage \(pagina 370\)](#)

[Geautomatiseerde prefab-fabricage \(pagina 423\)](#)

[CAD \(pagina 563\)](#)

Naast deze ingebouwde import- en exporttools hebt u een verscheidenheid aan te downloaden koppelingen naar andere applicaties in [Tekla Warehouse](#) beschikbaar.


3.1 Conversiebestanden

Conversiebestanden (.cnv) wijzen profiel, dubbel profiel en materiaalnamen van Tekla Structures aan namen toe die in andere software worden gebruikt.

Conversiebestanden zijn eenvoudige tekstbestanden met in de eerste kolom de Tekla Structures-naam en in de tweede kolom de naam die in het andere softwarepakket wordt gebruikt. Kolommen worden gescheiden door een

spatie. Alle parametrische profielen moeten worden in het profielconversiebestand ingevoerd.

U kunt hetzelfde conversiebestand zowel bij het importeren als het exporteren van modellen gebruiken en u kunt de locatie van conversiebestanden in de meeste import- en exporttools opgeven.



Als u een naam van een conversiebestand zonder pad invoert, zoekt Tekla Structures in de huidige modelmap naar het bestand. Als u het vak leeg laat, zoekt Tekla Structures naar het bestand dat door de variabele `XS_PROFDB` in het menu **File menu** --> **Instellingen** --> **Variabelen** --> **Bestandslocaties** wordt aangegeven. Dit is ook het geval als de tool u niet toestaat het pad en het conversiebestand te definiëren.

Tekla Structures heeft verschillende conversiebestanden in de standaardinstallatie en u kunt ook uw eigen conversiebestanden maken. Standaard conversiebestanden bevinden zich standaard in de map `\profil` onder de omgevingsmap `...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures \<versie>\environments\`. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren. Alle conversiebestanden hebben de extensie `.cnv`.

Conversiebestanden maken

U kunt uw eigen conversiebestanden maken als degene die bij de installatie van Tekla Structures worden geleverd niet aan uw wensen voldoen.

1. Open een bestaand conversiebestand met een standaard teksteditor.

Conversiebestanden bevinden zich standaard in de map `\profil` onder de omgevingsmap `...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures \<versie>\environments\`. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

2. Sla het bestand op onder een andere naam.

Als de export-/importtool u het pad naar het conversiebestand laat definiëren, kunt u het bestand opslaan waar u wilt. Als dat niet het geval is, slaat u het bestand op in een locatie die door de variabele `XS_PROFDB` in het menu **Bestand** --> **Instellingen** --> **Variabelen** --> **Bestandslocaties** wordt gedefinieerd.

3. Wijzig het bestand: voer in de eerste kolom profielnamen in die door Tekla Structures worden herkend en in de tweede kolom de bijbehorende naam die door de andere software wordt herkend.

Zorg er bij het bewerken voor dat:

- U geen lege materiaaldefinities hebt (" ", lege aanhalingstekens).
- U geen spaties in de tekenreeksen van de profielpositie hebt. Voer bijvoorbeeld 'Hand_Rail' in en niet 'Hand Rail'.

4. Sla uw wijzigingen op.

-
- OPMERKING**
- Alle drie de bestanden (profiel, dubbel profiel en materiaal) zijn niet nodig als de verschillen in de profielnaam enkel * X- of x-indelingen betreft, omdat deze normaal automatisch worden beschouwd. Als u bijvoorbeeld UC254x254x73 wilde importeren wat UC254*254*73 had moeten zijn, word de kleine letter 'x' automatisch gewijzigd in 'X' zodat de indeling van het UC254*254*73 254X254X73 wordt.
 - Als u problemen bij het importeren van het model hebt, moet u een foutmeldingen in het logbestand van Tekla Structures en de conversiebestanden controleren.
-

Voorbeeld

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van conversiebestanden:

SDNF

```
! Profile name conversion Tekla Structures -> SDNF
```

```
!
```

```
! If Converted-name does not exist, it will be the same
```

```
! as Tekla Structures-name.
```

```
! Tekla Structures-name Converted-name
```

```
C10X15.3 C10X15.3
```

```
C10X20 C10X20
```

C10X25 C10X25
C10X30 C10X30
C12X20.7 C12X20.7
C12X25 C12X25
C12X30 C12X30
C15X33.9 C15X33.9
C15X40 C15X40
C15X50 C15X50
C3X4.1 3X4.1

DSTV

! Profile name conversion Tekla Structures -> DSTV
!
! If Converted-name does not exist, it will be the same
! as Tekla Structures-name.

! Tekla Structures-name Converted-name

C10X15.3 C10X15.3
C10X20 C10X20
C10X25 C10X25
C10X30 C10X30
C12X20.7 C12X20.7
C12X25 C12X25

Daaronder bevindt zich eerst een voorbeeld van een onjuist conversiebestand en vervolgens van een juiste. Fouten zijn gemarkeerd.

```
00100782 4 0 2 "brace" "Tread 4" 1 "TREAD4.5" "" 0.000000 0 0
0.000000 1.000000 0.000000 16.250000 13.154267 3.857143
15.500000 13.154267 3.857143 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00100782 4 0 2 "brace" "Tread_4" 1 "TREAD4.5" "A36" 0.000000
0 0 0.000000 1.000000 0.000000 16.250000 13.154267 3.857143
15.500000 13.154267 3.857143 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Conversiebestanden voor dubbel profiel

Tekla Structures bevat aparte conversiebestanden voor dubbele profielen en het leest het conversiebestand voor dubbele profielen vóór het profielconversiebestand, dus u moet de profielen uit het oorspronkelijke model opnemen in de import.

Het conversiebestand voor dubbele profielen is een tekstbestand met de profielprefix (alleen tekens) en de afstand tussen de profielen in mm, gescheiden door een spatie. In Tekla Structures worden alle profielen met de opgegeven prefix geconverteerd naar dubbele profielen.

Aan het conversiebestand voor dubbele profielen kan de naam `twin_profiles.cnv` worden gegeven, terwijl dit regels zoals die hieronder kan bevatten:

```
DL 20
```

De afstand tussen de profielen is voor alle profielen met dezelfde profielprefix hetzelfde. Profielen met de prefix DL hebben bijvoorbeeld altijd dezelfde afstand. Als u verschillende waarden voor de afstand wilt, moet u verschillende profielprefixen gebruiken.

U moet het dubbele profiel ook aan het profielconversiebestand toevoegen zodat het DL-profiel naar het L-profiel wordt geconverteerd:

```
L200*20 DL200/20-20
```

Beperkingen

- Conversie van dubbele profielen is niet mogelijk voor profielen die beginnen met een cijfer. Dit betekent dat u geen dubbele hoeken als 2L kunt definiëren. In plaats daarvan moet u DL als prefix voor een dubbel profiel gebruiken, bijvoorbeeld: `DL200/20-20`.
- Conversie van dubbele profielen werkt niet voor FEM-import. We raden u aan elke hoek apart in plaats van als dubbel profiel te modelleren, omdat SP3D de openingen tussen onderdelen niet op dezelfde manier als Tekla Structures controleert en er bijvoorbeeld diverse conversie- en toewijzingsmoeilijkheden zijn. Het is eenvoudiger om onderdelen te converteren die als twee onderdelen worden gemodelleerd.

3.2 Referentiemodellen en compatibele indelingen

Een referentiemodel is een bestand waarmee u een Tekla Structures-model kunt bouwen. Er kan in Tekla Structures of een andere software of component een referentiemodel worden gemaakt en vervolgens in Tekla Structures worden ingevoegd.

Een architectonisch model, een model voor het ontwerp van een fabriek of een model voor verwarming, ventilatie en airconditioning kan bijvoorbeeld als referentiemodel worden gebruikt. Referentiemodellen kunnen ook

eenvoudige 2D-tekeningen zijn die worden ingevoegd en vervolgens worden gebruikt als een lay-out waarop het model direct kan worden gebouwd. U kunt naar de geometrie van het referentiemodel snappen.

Referentiemodellen met verschillende indelingen (zoals IFC, IFC4, IFCzip, IFCxml, tcZIP, 3DD, DXF, DWG, DGN, XML, LandXML, STP, IGS, SKP en PDF) worden bij het invoegen van een referentiemodel door de TrimBIMConverter naar de TrimBIM-indeling (.trb) geconverteerd. Het .trb-bestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen. De referentiecachel wordt op basis van de variabele `XS_REFERENCE_CACHE` in de cachemap gemaakt als het referentiemodel op zichtbaar is ingesteld, wat bij het invoegen en bijwerken automatisch gebeurt.

Voorbeelden van ondersteunde bestandstypen:

- AutoCad-bestanden .dxf
- AutoCAD-bestanden .dwg (ondersteunde versie ACAD2018 en eerder)
- IFC-bestanden .ifc, .ifczip, .ifcxml
- IGES-bestanden .igs, .iges
- LandXML-bestanden .xml
- MicroStation-bestanden .dgn, .prp
- PDF-bestanden .pdf
- Tekla Collaboration-bestanden .tczip
- SketchUp-bestanden .skp (ondersteunde versie SketchUp 2021 en eerder)
- STEP-bestanden .stp, .STEP
- Filmbox-bestanden .fbx
- COLLADA-bestanden .dae
- Autodesk 3DS Max-indelingsbestanden .3ds
- 3D-afbeeldingsbestanden .obj
- Blenderbestanden .blend
- GL Transmission Format-bestanden .glft
- Bestanden met polygoonbestandsindeling .ply
- [Tekla-bestanden \(pagina 134\)](#) .tekla
- TrimBIM-bestanden .trb

Het dialoogvenster **Model toevoegen** geeft de extensies aan van alle indelingen die momenteel door Tekla Structures worden ondersteund.

Sommige referentiemodellen worden automatisch in referentiemodelobjecten onderverdeeld of gesplitst.

TIP U kunt het voortzetten van het markeren uitschakelen, wat het zoomen kan versnellen.

Referentiemodelplugins in Tekla Warehouse

Referentiemodelplugins zijn beschikbaar als `.tsep`-plugins in Tekla Warehouse. De Tekla Structures-installatie bevat de plugins, maar u kunt nieuwere krijgen vanaf Tekla Warehouse. Download eerst het benodigde pakket vanuit Tekla Warehouse en importeer dit vervolgens in de database **Applicaties en componenten**.

Referentiemodellen in tekeningen

U kunt referentiemodellen in tekeningen weergeven en de zichtbaarheidsinstellingen ervan aanpassen.

Raadpleeg ook

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)

[Referentiemodeldetails wijzigen \(pagina 202\)](#)

[Referentiemodellen vergrendelen \(pagina 203\)](#)

[Referentiemodellen weergeven \(pagina 197\)](#)

[Wijzigingen tussen referentiemodelversies detecteren \(pagina 204\)](#)

[Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren \(pagina 210\)](#)

[Resultaten van de wijzigingsdetectie van referentiemodellen naar Excel exporteren \(pagina 215\)](#)

[Referentie modelobjecten \(pagina 221\)](#)

[referentiemodelinhoud opvragen \(pagina 220\)](#)


[referentiemodelhiërarchie bekijken \(pagina 222\)](#)

Een referentiemodel invoegen

U kunt referentiemodellen in een Tekla Structures-model invoegen. U kunt de referentiemodellen gebruiken om modellen van verschillende disciplines met uw eigen model te laten overlappen. Deze disciplines kunnen architect, fabrieksingenieur, service-ingenieur of andere structurele disciplines zijn.

Alle tekens onder 256 zijn toegestaan in een bestandsnaam voor een referentiemodel: zowel ASCII (0-127) als Extended ASCII (128-255). Als de bestandsnaam niet-ondersteunde tekens bevat, krijgt u een waarschuwing.

1. Open een Tekla Structures-model waarin u een referentiemodel wilt invoegen.

2. Als u het referentiemodel wilt invoegen, gaat u naar het menu **Bestand** en selecteert u **Importeren --> Invoegen referentiemodel** .
 Als u dit commando selecteert, wordt zowel het venster **Referentiemodellen** als het dialoogvenster **Model toevoegen** geopend.
 U kunt het **Referentiemodellen**-paneel ook openen door eerst op de knop **Referentiemodellen** in het zijvenster  te klikken en vervolgens op de knop **Model toevoegen** te klikken.
3. Als u in het dialoogvenster **Model toevoegen** eerder gemaakte bestanden met referentiemodel eigenschappen hebt, laadt u het gewenste bestand door de lijst met eigenschappenbestanden bovenaan te selecteren.
4. Blader in het dialoogvenster **Model toevoegen** naar het referentiemodel door op **Bladeren...** te klikken.
 U kunt referentiemodellen ook vanuit Windows Verkenner verslepen en meerdere modellen tegelijk invoegen.
 Raadpleeg voor een lijst met compatibele indelingen [Referentiemodellen en compatibele indelingen \(pagina 192\)](#).
5. Selecteer een groep voor het model of voer de naam van een groep in.
 Als u geen naam voor de groep invoert, wordt het referentiemodel in de groep **Standaard** ingevoegd.
 U kunt modellen ook naar een bestaande groep slepen of later een nieuwe groep maken.
6. Selecteer in **Locatie door** een van de volgende opties:
Modeloorsprong voegt het model relatief ten opzichte van 0,0,0 in.
Werkvlak voegt het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem in.
Basispunt: <naam van basispunt> voegt het model relatief ten opzichte van het basispunt in door coördinatensysteemwaarden **Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat** en **Hoek naar het noorden** van de definitie van het basispunt in **Projecteigenschappen** te gebruiken.
7. Selecteer waar u het referentiemodel wilt plaatsen. U kunt coördinaten in de vakken **Offset** invoeren of een positie voor de oorsprong van het referentiemodel aanwijzen.
 Het maximumaantal decimalen voor de coördinaten is 13.
8. Stel de **Schaal** van het referentiemodel in als deze afwijkt van degene in het Tekla Structures-model.
 U moet de schaal voor een DWG- of een DXF-bestand al in AutoCAD instellen. Wanneer u de eenheid voor een DWG- of DXF-bestand definieert

en het bestand in AutoCAD opslaat, wordt de eenheid in Tekla Structures herkend en wordt het referentiemodel correct verschaald.

Het maximumaantal decimalen voor de schaal is 13.

9. U kunt het model rond de Z-as van het model roteren door een locatie in het model aan te wijzen of de gewenste waarde in het vak **Rotatie** in te voeren.

Het maximumaantal decimalen voor de rotatiewaarde is 7.

10. Klik op **Meer** om meer details weer te geven en de **Code**, **Titel**, **Fase** en **Beschrijving** van het referentiemodel toe te voegen.

De titel is standaard dezelfde als de naam van het ingevoegd referentiemodel. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld de naam van de discipline of het bedrijf in plaats daarvan gebruiken. De code kan een montagenummer, projectnummer of een nummer voor de boekhouding zijn. Schrijf de omschrijving volgens de bedrijfsconventies. De fase is de ontwerpfase van het referentiemodel (niet de fase in het Tekla Structures-model).

Hieronder ziet u een voorbeeld van deze details wanneer u het referentiemodel opvraagt.

```
Group           : Basement
Code            : 123456
ref_description : Basement
Title           : First phase
RevisionPhase   : 1a
```

U kunt alle details ook wijzigen nadat u het model hebt ingevoegd.

11. Klik op **Model toevoegen**.
12. Als het ingevoegde referentiemodel buiten het werkgebied ligt en daardoor niet geheel of helemaal niet in het modelvenster zichtbaar is, geeft Tekla Structures een waarschuwing. Klik op **Vergroten** om het werkgebied te vergroten zodat u het referentiemodel in het modelvenster kunt zien.

Het referentiemodel wordt in de huidige fase van het Tekla Structures-model ingevoegd.

Voor IFC-referentiemodellen wordt de offsetwaarde van de hoogte niet uit het ingevoegde referentiemodel gelezen.

Wanneer een referentiemodel wordt ingevoegd of bijgewerkt, worden de referentiemodelgegevens naar de interne gegevensopslag van het Tekla Structures-model in de map `<current model>\datastorage\ref` gekopieerd. Het referentiemodel is zelfs zichtbaar als het oorspronkelijke bestand uit de oorspronkelijke locatie is verwijderd. De referentiemodelgegevens in deze map mogen niet worden aangeraakt.

OPMERKING Voeg niet dezelfde referentiemodellen meerdere malen in het Tekla Structures-model in. Eén persoon moet alleen het referentiemodel bijwerken (klik op **Verversen**) om dubbele objectgegevens te voorkomen.

Als u het referentiemodel wilt bijwerken, moet u het oude referentiemodel niet uit een geopend Tekla Structures-model verwijderen en vervangen door een nieuwe omdat dan het verrichte werk aan het referentieobject in het oude model verloren gaat. Gebruik in plaats daarvan de functionaliteit van de wijzigingsdetectie.

TIP Als u alleen referentiemodellen en puntenwolken met het kijkvlak wilt knippen, stelt u de variable `XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE` in op `TRUE`. Als u dat doet, worden de oorspronkelijke objecten niet geknipt.

Raadpleeg ook







[Referentiemodeldetails wijzigen \(pagina 202\)](#)






Referentiemodellen weergeven




Er zijn veel manieren om te selecteren wat u over de referentiemodellen wilt weergeven en hoe.


Raadpleeg voor meer informatie over het invoegen van referentiemodellen [Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#).

Naar:	Actie:
De lijst Referentiemodellen openen	<p>U kunt een van de volgende dingen doen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ga naar het menu Bestand en selecteer Importeren --> Invoegen referentiemodel .• Klik op de knop  Referentiemodellen in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
Referentiemodellen verbergen en weergeven	<ul style="list-style-type: none">• Klik op de oogknop  naast het model dat u wilt verbergen. <p>De knop wijzigt in  en het referentiemodel wordt in het 3D-venster verborgen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Klik nogmaals op de oogknop om het model weer te geven.

Naar:	Actie:
Een groep referentiemodellen verbergen en weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op de oogknop  naast de groep die u wilt verbergen. De groepsoogknop en de oogknoppen van het referentiemodel wijzigen alle naar  en alle referentiemodellen die in de groep zijn opgenomen worden in het Tekla Structures-model verbergen. • Klik nogmaals op de oogknop om alle modellen in de groep weer te geven. • Als een groep zowel verborgen als zichtbare modellen bevat, ziet de oogknop voor de groep er als volgt uit  . • Als er zich geen referentiemodellen in een groep bevinden, ziet de oogknop zoals dit  uit.
Het referentiemodel in het 3D-venster markeren	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
Details van referentiemodellen weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
Details van referentiemodelobjecten weergeven	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dubbelklik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen. 2. Zorg dat de selectieknop  Selecteer merk (voor merken) of de selectieknop  Selecteer object in merk (voor onderdelen) is ingeschakeld. 3. Selecteer in het modelvenster het referentiemodel, houd Shift ingedrukt en scroll naar het hiërarchische niveau waarop zich het gewenste referentiemodelobject bevindt. 4. Selecteer het object en dubbelklik erop om de details van het referentiemodelobject te openen.
Roteer het referentiemodel rondom de Z-as van het model.	<ul style="list-style-type: none"> • Voer in de referentiemodeldetails de gewenste waarde in het vak Rotatie in. U kunt de rotatie ook aanwijzen.

Naar:	Actie:
Referentiemodellayers verbergen en weergeven	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen. 2. Klik op de kleine pijl op de regel Layers om de lijst met layers weer te geven. 3. U kunt afzonderlijke layers of alle layers weergeven en verbergen: <ul style="list-style-type: none"> • Als u alle layers wilt verbergen, klikt u op de oogknop  op de regel Layers. • Als u afzonderlijke layers wilt verbergen, klikt u op de oogknoppen  van de afzonderlijke layers. • Als u meerdere layers wilt verbergen, houdt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de gewenste layers en klikt u vervolgens op de oogknop van één van de geselecteerde layers. • Als de lijst Layers zowel verborgen als zichtbare layers bevat, ziet de oogknop voor de regel Layers er als volgt uit  . • Als u alle layers verbergt, wijzigt de oogknop voor de regel Layers naar  . • Als u afzonderlijke layers verbergt, wijzigt de oogknop voor verborgen layers naar  . <p>De zichtbaarheid van layers heeft geen invloed op de zichtbaarheid van het model. Dat betekent dat het oogpictogram van het model zichtbaar is, zelfs als alle layers verborgen zijn.</p>
Wijzigingen tussen verschillende versies van referentiemodellen detecteren	Raadpleeg voor details over wijzigingsdetectie Wijzigingen tussen

Naar:	Actie:
	<p>referentiemodelversies detecteren (pagina 204).</p> <p>Raadpleeg voor details over vergelijkingssets Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren (pagina 210).</p>
Alle referentiemodellen verversen	<ul style="list-style-type: none"> Als de bestandsnaam of het pad niet is gewijzigd, opent u de lijst Referentiemodellen en klikt op de knop  Verversen. <p>Alle modellen die niet up-to-date zijn, worden opnieuw geladen. Als een referentiemodel niet wordt gevonden, wordt er een waarschuwingssymbool  weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de bestandsnaam of het pad niet is gewijzigd, opent u de referentiemodeldetails, bladert u naar het nieuwe bestand en klikt u op Wijzigen. <p>U kunt ook vergrendelde referentiemodellen verversen als u de variabele <code>XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS</code> hebt ingesteld op <code>TRUE</code> in Bestand --> Instellingen --> Variabelen --> Importeren.</p>
Eén enkel referentiemodel verversen	<ol style="list-style-type: none"> Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen. Klik op de knop  Verversen. <p>Als het oorspronkelijke model van het modelpad is gevonden en het model is gewijzigd, wordt het model opnieuw geladen. Er wordt een waarschuwingssymbool  weergegeven als het referentiemodel niet wordt gevonden en de gegevens die nodig zijn om het model te tekenen ontbreken.</p>

Naar:	Actie:
<p>Het referentiemodel vernieuwen wanneer instellingen zijn gewijzigd</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Houd Ctrl ingedrukt en klik op de knop  Verversen. <p>U moet dit doen wanneer u bijvoorbeeld de instelling <code>LargeTessellationPerCircle</code> in <code>TrimBimPlugin.config</code> hebt gewijzigd. De standaardwaarde is 192 en als u problemen hebt met de prestaties, kunt u de waarde verlagen naar <code>TrimBimPlugin.config</code>, die zich in de map <code>.bin\plugins\referenceplugins\trimbim</code> bevindt. Als u deze instelling verandert, is dit van invloed op alle nieuwe ingevoegde en bijgewerkte referentiemodellen.</p>
<p>Gebruikersattributen weergeven</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen. 2. Klik op de kleine pijl op de regel Gebruikersattributen om de lijst met gebruikersattributen weer te geven. 3. De gebruikersattributen die voor referentiemodellen in het bestand <code>objects.inp</code> zijn opgegeven, worden in de lijst Gebruikersattributen weergegeven. Voer een waarde uit de lijst in of selecteer deze. Het bestand <code>objects.inp</code> bevindt zich standaard in <code>..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp</version></code>. U hebt mogelijk ook enkele bestanden <code>objects.inp</code> die u wijzigt en in bedrijfs- of projectmappen bewaart. Deze bestanden worden in een bepaalde volgorde gelezen.
<p>Referentiemodellen alleen met het kijkvlaktool knippen</p>	<p>Stel de variabele <code>XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE</code> in op <code>TRUE</code> om alleen referentiemodellen en puntenwolken met de tool kijkvlak te knippen. Als u dat doet,</p>

Naar:	Actie:
	<p>worden de oorspronkelijke objecten niet geknipt.</p> <p>Regeneer de modelvensters nadat u de waarde hebt gewijzigd.</p> <p>Deze variabele bevindt zich in de categorie Modelvenster in het dialoogvenster Geavanceerde opties.</p>

Raadpleeg ook

[Referentiemodeldetails wijzigen \(pagina 202\)](#)

[Referentie modelobjecten \(pagina 221\)](#)

[referentiemodelhiërarchie bekijken \(pagina 222\)](#)

[Referentiemodellen vergrendelen \(pagina 203\)](#)

Referentiemodeldetails wijzigen

Nadat u een referentiemodel hebt ingevoegd, kunt u de details wijzigen.

Beperking: De coördinaten die in het deel **Details** worden gegeven, zijn altijd relatief ten opzichte van de modelcoördinaten. U kunt het coördinatensysteem alleen wijzigen als het modelcoördinatensysteem in het referentiemodel wordt gebruikt.

1. Klik op de knop  **Referentiemodellen** in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
U kunt ook naar het menu **Bestand** gaan en **Importeren --> Invoegen referentiemodel** selecteren. Sluit het dialoogvenster **Model toevoegen**.
2. Dubbelklik in de lijst **Referentiemodellen** op het referentiemodel dat u wilt wijzigen.
3. Klik in de regel **Details** op de pijl en wijzig de gewenste gegevens:
 - Wijzig **Code**, **Titel**, **Fase** en **Beschrijving** van het referentiemodel.
De code kan een montagenummer, projectnummer of een nummer voor de boekhouding zijn. De titel is standaard dezelfde als de naam van het ingevoegde referentiemodel. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld de naam van de discipline of het bedrijf in plaats daarvan gebruiken. Schrijf de omschrijving volgens de bedrijfsconventies. De fase is de ontwerpfase van het referentiemodel (niet de fase in het Tekla Structures-model).
 - U kunt met het vak **Bestand** een andere versie van het referentiemodel invoegen. Raadpleeg [Wijzigingen tussen](#)

[referentiemodelversies detecteren \(pagina 204\)](#) voor meer informatie over het omgaan met versies.

- In het vak **Groep** kunt u een nieuwe groep voor het referentiemodel selecteren.
- U kunt ook de selectie **Locatie door** wijzigen.

De wijziging van **Locatie door** behoudt niet standaard de referentiemodellocatie. Wanneer u op **Wijzigen** klikt, wijzigt de modelpositie op basis van de instellingverschillen van **Oostcoördinaat**, **Noordcoördinaat** en **Hoogtemaat**. Als u nieuwe offsets wilt berekenen en de huidige referentiemodellocatie wilt behouden, schakelt u het selectievakje naast de instelling **Locatie door** in.

- U kunt de **Offset** wijzigen door nieuwe coördinaten in te voeren of door een nieuwe offset aan te wijzen.
- U kunt de **Rotatie** wijzigen door een nieuwe waarde in te voeren of een nieuwe locatie aan te wijzen.

Er kunnen extra rotatievakken beschikbaar zijn voor rotatie rond de X- en Y-as. Als het referentiemodel al X- of Y-rotaties bevat, zijn de extra X- en Y-vakken niet actief.

- Wijzig de **Schaal**, indien nodig.
- Klik op de pijl op de regel **Gebruikersattributen** en voer waarden voor de gebruikersattributen in.

U kunt afhankelijk van het type van het gebruikersattribuut reeksen (teksten) invoeren, datums selecteren of numerieke gegevens invoeren. De gebruikersattributen van het referentiemodel worden in hun eigen gedeelte in het bestand `objects.inp` gedefinieerd. Als u meerdere `objects.inp`-bestanden hebt, worden deze in een bepaalde volgorde gelezen.


4. Klik op **Wijzigen**. De wijzigingen die u hebt aangebracht, worden in het referentiemodel geïmplementeerd.


Raadpleeg ook

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)


Referentiemodellen vergrendelen


U kunt voorkomen dat referentiemodellen worden verplaatst en er detailupdates op worden uitgevoerd door de referentiemodellen te vergrendelen.

1. Klik op de knop  **Referentiemodellen** in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
U kunt ook naar het menu **Bestand** gaan en **Importeren --> Invoegen referentiemodel** selecteren. Sluit het dialoogvenster **Model toevoegen**.
2. Beweeg uw muis over het gewenste referentiemodel in de lijst **Referentiemodellen**.
De knop **Lock/Unlock** wordt weergegeven.



3. Klik op de knop **Lock/Unlock**.
Het referentiemodel is nu vergrendeld. U kunt alleen waarden voor gebruikersattributen toevoegen en met layers werken, maar u kunt de details op geen enkele andere manier wijzigen en het model niet verplaatsen.



Als u meerdere referentiemodellen wilt vergrendelen, selecteert u de modellen in de lijst en klikt u op de knop **Lock/Unlock**  van één van referentiemodellen.

Als u het referentiemodel wilt ontgrendelen, klikt u opnieuw op de knop **Lock/Unlock**.

Raadpleeg ook

[Referentiemodellen en compatibele indelingen \(pagina 192\)](#)

[Referentiemodeldetails wijzigen \(pagina 202\)](#)

Wijzigingen tussen referentiemodelversies detecteren

U kunt de wijzigingen tussen verschillende IFC-referentiemodelversies in Tekla Structures met wijzigingsdetectie controleren. U kunt wijzigingsdetectie gebruiken om wijzigingen tussen referentiemodellen vanuit andere disciplines zoals engineer of detailtekenaar te detecteren. De wijzigingen worden op objectniveau gedetecteerd. U kunt ook Tekla Structures-modellen vergelijken als u minimaal twee keer een Tekla Structures-model naar IFC-indeling hebt geëxporteerd.

Tekla Structures slaat versies van referentiemodellen voor wijzigingsdetectie op. Versiebeheer is ook nodig voor het weergeven van delingswijzigingen en wijzigingsbeheer van objectconversie.

Beperkingen

- De vergelijking van eigenschappen werkt alleen voor IFC-referentiemodellen of op IFC gebaseerde referentiemodellen. De volgende indelingen worden ondersteund:
 - .ifc
 - .ifcxml
 - .ifczip
 - .tczip
- Verwijderde objecten worden niet gemarkeerd en kunnen niet worden geselecteerd.

Wijzigingsdetectie

U kunt wijzigingen tussen twee opgeslagen referentiemodelversies of tussen een opgeslagen versie en de bekeken versie van het referentiemodel weergeven. In beide gevallen moet u wijzigingsdetectie activeren:

1. Klik op de knop  **Referentiemodellen** in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
U kunt ook naar het menu **Bestand** gaan en **Importeren --> Invoegen referentiemodel** selecteren. Sluit het dialoogvenster **Model toevoegen**.
2. Open een referentiemodel door op het model in de lijst **Referentiemodellen** te dubbelklikken.
3. Open de lijst **Wijzigingsdetectie** door op de pijl op de regel **Wijzigingsdetectie** te klikken.


Wijzigingsdetectie tussen opgeslagen versie en bekeken bestandsversie van het model


Het vak van het bestandspad bevat automatisch het gehele bestandspad naar het huidige oorspronkelijke bestand van het referentiemodel. Als een bestand van een referentiemodel met dezelfde naam is gewijzigd, kunt u de wijzigingsdetectie uitvoeren en stap 1 en 3 hieronder overslaan.

1. Klik op ... en blader naar een eerdere versie van het referentiemodel.
2. Schakel het selectievakje **Dit model is nieuwer** naast het bestandspad in als u wilt definiëren dat het in het vak weergegeven bestand nieuwer is.
3. Zorg ervoor dat u zowel het oorspronkelijke referentiemodel als de bekeken referentiemodelversie zichtbaar hebt door in het gedeelte

Wijzigingsdetectie de oogknoppen op actief  in te stellen.

4. Als u indien nodig de vergelijkingssset wilt wijzigen, klikt u op de knop ... en definieert u de set die u wilt gebruiken. Klik vervolgens op **Aanzicht bijwerken**. De vergelijkingssset bevat de eigenschappen die u in de versievergelijking wilt gebruiken.

5. Als u de vergelijkingstoleranties van de eigenschappen set wilt wijzigen, klikt u op de knop **Vergelijkingstolerantie eigenschappen sets** .





U kunt het volgende in de wijzigingenlijst en in de lijst met de eigenschapdetails doen:

- Exporteer de resultaten van de wijzigingsdetectie naar Excel door op  **Naar Excel exporteren** te klikken. Het geëxporteerde Excel-bestand bevat alle of gewijzigde eigenschappen die in de wijzigingenlijst zichtbaar zijn. De gegevens worden in de huidige taal geëxporteerd.
- Klik op een regel van de wijzigingenlijst om de betreffende lijst met eigenschapdetails in het zijpaneel te openen. De inhoud van de lijst met eigenschapdetails is afhankelijk van de vergelijkingsvoorwaarden die u gebruikt. De lijst met details geeft ook aan hoe de afzonderlijke eigenschappen in de kolommen **Oude waarde** en **Nieuwe waarde** zijn gewijzigd.

Status	Type	GUID	I	Naam	Oude waarde	Nieuwe waarde
Gewijzigd	IFCFOOTING	1MFXYO0000GZ4q...	328	Creatie datum	25.01.2016	25.01.2016
Gewijzigd	IFCFOOTING	1MFXYO0000Ap4q...	352	Tekla Quantity...	960.00	3840.00
Nieuw	IFCFOOTING	1MFXYO0000U34q...	610	Tekla Quantity.G...	1.00	4.00
Nieuw	IFCFOOTING	1MFXYO0000V34q...	606	Tekla Quantity.L...	400.00	400.00
Nieuw	IFCFOOTING	1MFXYO0000W34q...	602	Tekla Common...	8	8
Nieuw	IFCBEAM	1MFXYO0000S34q...	618	Materiaal	CONCRETE/C...	CONCRETE/C25/30
Nieuw	IFCBEAM	1MFXYO0000T34q...	614	Is ingesteld als la...	False	False
Up-to-date	IFCBEAM	1MFXYO0000Op4...	296	Naam	FOOTING	FOOTING

Als u in de lijst met eigenschapdetails per ongeluk een van de kolommen verwijdert, kunt u deze terughalen door met de rechtermuisknop op de kolomtitel te klikken en de kolom in het contextmenu te selecteren. U kunt de kolom vervolgens naar de gewenste locatie slepen.

- Als u het object in het model wilt weergeven, schakelt het selectievakje **Objecten in het model selecteren** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst. U kunt geen verwijderde objecten selecteren.

- De oudere status van een object wordt in het modelvenster getekend wanneer u het corresponderende object in de wijzigingenlijst selecteert.
- Als u het object in de wijzigingenlijst wilt markeren, schakelt het selectievakje **Geselecteerde objecten laden uit het model** in en klikt u vervolgens op een object in het model.
- Als u op het geselecteerde object in het model wilt inzoomen, schakelt u het selectievakje **Inzoomen op selectie** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst. U kunt ook op verwijderde objecten inzoomen.
- De oudere status van een referentiemodelobject wordt in een oranje kleur in het 3D-aanzicht getekend wanneer u het corresponderende object selecteert.
- Als u alleen wijzigingen in de lijst met eigenschapsdetails wilt weergeven, schakelt u het selectievakje **Alleen wijzigingen weergeven** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst.
- U kunt met het zoekvak onderaan naar specifieke items zoeken.
- Als de wijzigingenlijst verdwijnt, kunt u deze terugkrijgen door op de knop  **Wijzigingenlijst** in het zijpaneel te klikken. Als de lijst met details verdwijnt, kunt u deze terugkrijgen door op de knop  **Eigenschapsdetails** in het zijpaneel te klikken. Deze twee knoppen zijn alleen zichtbaar wanneer **Wijzigingsdetectie** is ingeschakeld.

Referentiemodel bijwerken en wijzigingen tussen versies detecteren

U kunt een referentiemodel met een andere versie van het model bijwerken en de wijzigingen tussen deze twee referentiemodelversies detecteren.

1. Open een andere versie van het referentiemodel door er in het vak **Bestand** in referentiemodeldetails naar te bladeren en op **Wijzigen** te klikken.


Dit werkt het oorspronkelijke referentiemodel bij met de gewijzigde gegevens in de andere referentiemodelversie.


U kunt verschillende versies openen, maar u kunt slechts twee versies tegelijk vergelijken.

U hoeft geen referentiemodellen naar de modelmap te kopiëren.


2. Klik op de regel **Wijzigingsdetectie** op de pijl op de regel om de lijst **Wijzigingsdetectie** te openen.

De huidige versie heeft in de lijst **Wijzigingsdetectie** een vet lettertype. De nieuwste versie staat bovenaan en de oudste onderaan.

3. Zorg ervoor dat beide modellen zichtbaar zijn door de oogknoppen  in de lijst **Wijzigingsdetectie** in te schakelen.

De vergelijking is alleen ingeschakeld wanneer twee oogknoppen  zijn ingeschakeld. U kunt niet meer dan twee oogknoppen tegelijkertijd

ingeschakeld hebben. Als u een derde referentiemodel in de lijst activeert, wordt de oudere versie van een eerder zichtbaar model automatisch als

uitgeschakeld  ingesteld en de vergelijking wordt uitgevoerd tussen de twee modellen die het oog ingesteld hebben.

4. Stel in de lijst **Wijzigingsdetectie** een andere versie dan de huidige versie in door met de rechtermuisknop op de versie in de lijst te klikken en **Als huidige instellen** te selecteren.
5. Als u de vergelijkingsset wilt wijzigen, klikt u op de knop ... en definieert u de set die u wilt gebruiken. Klik vervolgens op **Aanzicht bijwerken**. De vergelijkingsset bevat de eigenschappen die u in de versievergelijking wilt gebruiken.
6. Als u een versie wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop de versie in de lijst **Wijzigingsdetectie** en selecteert u **Verwijderen**.

De huidige modelversie wordt gewijzigd en deze wijziging wordt in multi-user modus of Tekla Model Sharing gedeeld.

Wanneer u een versie verwijdert, wordt u gevraagd of u het model als huidige wilt instellen en wijzigingen wilt opslaan.

U moet vooral op de versie en het bijwerken in een project letten. Als u bijvoorbeeld een versie verwijdert, wordt het huidige model bijgewerkt en kunt u conflicten krijgen.

7. Selecteer één van de of alle selectievakjes voor de volgende opties: **Gewijzigd**, **Niet gewijzigd** **Ingevoegd** en/of **Verwijderd** en klik vervolgens op de knop **Aanzicht bijwerken** die wordt weergegeven als u een optie selecteert.

Selecteer bijvoorbeeld **Ingevoegd** om de objecten die in één van de twee versies zijn ingevoegd met een groene kleur weer te geven.

De wijzigingenlijst en de eigenschappendetaillijst worden weergegeven. De inhoud van de wijzigingenlijst is gebaseerd op de IFC-inhoud en bevat alle fysieke objecttypen. De kleuren zijn hetzelfde als die in de **Wijzigingsdetectie**.

8. U kunt het volgende in de wijzigingenlijst en in de lijst met de details doen:

Status	Type	GUID	I	Naam	Oude waarde	Nieuwe waarde
Gewijzigd	IFCFOOTING	1MfXYO0000GZ4q...	328	Creatie datum	25.01.2016	25.01.2016
Gewijzigd	IFCFOOTING	1MfXYO0000Ap4q...	352	Tekla Quantity...	960.00	3840.00
Nieuw	IFCFOOTING	1MfXYO0000U34q...	610	Tekla Quantity.G...	1.00	4.00
Nieuw	IFCFOOTING	1MfXYO0000V34q...	606	Tekla Quantity.L...	400.00	400.00
Nieuw	IFCFOOTING	1MfXYO0000W34q...	602	Tekla Common...	8	8
Nieuw	IFCBEAM	1MfXYO0000S34q...	618	Materiaal	CONCRETE/C...	CONCRETE/C25/30
Nieuw	IFCBEAM	1MfXYO0000T34q...	614	Is ingesteld als la...	False	False
Up-to-date	IFCBEAM	1MfXYO0000Op4...	296	Naam	FOOTING	FOOTING


- Klik op een regel van de wijzigingenlijst om de betreffende lijst met eigenschapsdetails in het zijpaneel te openen. De lijst met eigenschapsdetails bevat minstens de naam, de locatie als oorsprong

en de eigenschappen van de eigenschappenset. In principe is de inhoud dezelfde als in de informatielijst van het referentieobject. De lijst met details geeft ook aan hoe de afzonderlijke eigenschappen in de kolommen **Oude waarde** en **Nieuwe waarde** zijn gewijzigd.

- Als u het object in het model wilt markeren, schakelt het selectievakje **Objecten in het model selecteren** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst. U kunt geen verwijderde objecten selecteren.
- Als u het modelobject in de wijzigingenlijst wilt markeren, schakelt het selectievakje **Geselecteerde objecten laden uit het model** in en klikt u vervolgens op een object in het model.
- Als u op het geselecteerde object in het model wilt inzoomen, schakelt u het selectievakje **Inzoomen op selectie** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst. U kunt ook op verwijderde objecten inzoomen.
- Als u alleen wijzigingen in de lijst met eigenschapsdetails wilt weergeven, schakelt u het selectievakje **Alleen wijzigingen weergeven** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst.
- De oudere status van een referentiemodelobject wordt in een oranje kleur in het 3D-aanzicht getekend wanneer u het corresponderende object selecteert.
- U kunt met het zoekvak onderaan naar specifieke items zoeken.
- Als de wijzigingenlijst verdwijnt, kunt u deze terugkrijgen door op de knop  **Wijzigingenlijst** in het zijpaneel te klikken. Als de lijst met details verdwijnt, kunt u deze terugkrijgen door op de knop  **Eigenschapsdetails** in het zijpaneel te klikken. Deze twee knoppen zijn alleen zichtbaar wanneer **Wijzigingsdetectie** is ingeschakeld.

Vergelijkingsvolgorde wijzigen

- Schakel het selectievakje **Dit model is nieuwer** in om te definiëren dat het in het bestandspadvak weergegeven bestand nieuwer is dan het andere vergeleken bestand. Als het bestand is bijgewerkt, verschijnt het automatisch in het vak en is het selectievakje ingeschakeld.



- Het is mogelijk om als nieuwer (standaard) of ouder te vergelijken.

Schakel het selectievakje **Dit model is nieuwer** naast het bestandspadvak in als u wilt definiëren dat het in het vak weergegeven bestand nieuwer is.

Macro voor het selecteren van oorspronkelijke objecten van Tekla Structures

De macro **Select Corresponding Objects Based On Ifc Objects Selection** is handig voor gevallen waarin u oorspronkelijke objecten naar IFC hebt geëxporteerd, het IFC-model weer in hetzelfde oorspronkelijke model hebt ingevoegd en u vervolgens de corresponderende Tekla Structures objecten wilt selecteren. U wilt mogelijk de corresponderende objecten selecteren wanneer u bijvoorbeeld uw eigen gebruikersattributen aan alle bijgewerkte en geselecteerde oorspronkelijke objecten wilt toevoegen.

Oude referentiemodelversies automatisch verwijderen

U kunt oude referentiemodelversies verwijderen met de variabele `XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT`.

Raadpleeg ook

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)

[Converteer IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten \(pagina 228\)](#)

Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren

Wijzigingsdetectie in Tekla Structures vergelijkt verschillende versies van het referentiemodel op basis van een vergelijkingsset die u informeert of Tekla Structures een wijziging in een eigenschap als een wijziging beschouwd of niet. U kunt de set `standard` voor eigenschapsvergelijking gebruiken of een eigen vergelijkingsset definiëren.


Wanneer de wijzigingsdetectie is ingeschakeld, geeft de wijzigingenlijst geeft in het referentiemodel alle verwijderde, gewijzigde, nieuwe en niet-gewijzigde objecten weer. De lijst met eigenschapsdetails bevat alleen de eigenschappen die door de huidige vergelijkingsset met voorwaarden moet worden vergeleken.

Wanneer u een vergelijkingsbestand opslaat, worden zowel het bestand `standard` als een aangepast vergelijkingssetbestand naar de map `\attributes` onder de modelmap opgeslagen. Het bestand `standard` kan alleen uit de modelmap worden verwijderd als het in een andere locatie bestaat. Als het opslaan of verwijderen van het standaardbestand niet lukt, krijgt u een foutbericht.

De instellingsbestanden voor vergelijkingstoleranties van eigenschapssets (`.rmct`) en de vergelijkingsinstellingsbestanden (`.rmcs`) kunnen worden uitgelezen vanuit de submappen van het bedrijf en de projectmappen die voor de variabelen `XS_PROJECT` en `XS_FIRM` zijn gedefinieerd.


Een nieuwe vergelijkingsset maken




1. Open twee versies van hetzelfde referentiemodel.
2. Klik in **Wijzigingsdetectie** op de knop **Vergelijkingssets...** om het dialoogvenster **Vergelijkingssets** te openen.
3. Voer een naam voor de vergelijkingsset in.





A screenshot of a text input field with a dropdown arrow on the right. The text inside the field is "MyComparisonSet".

4. Voeg een nieuwe vergelijkingsvoorwaarde toe door op de knop **Regel toevoegen**  te klikken en de eigenschapsnaam in te voeren of te kopiëren en te plakken.
 - U kunt bij wijzigingsdetectie eigenschapsnamen rechtstreeks uit de lijst met eigenschapsdetails kopiëren en plakken.
 - Als meer eigenschappen binnen één voorwaarde wilt opnemen, gebruik een sterretje (*), bijvoorbeeld:
 - X* (alles wat met X begint)
 - *X (alles wat op X eindigt)
 - Als u slechts één eigenschap van een eigenschapsset wilt vergelijken, schakelt u het selectievakje **Eigenschapssets** uit en maakt u een aparte voorwaarde voor die eigenschap. Als u alle eigenschapssets en niet één eigenschap wilt vergelijken, schakelt u het selectievakje **Eigenschapssets** in, maakt u een voorwaarde voor die eigenschap en laat u zijn selectievakje leeg.
 - Vergelijkingsvoorwaarden zijn hoofdlettergevoelig.

- Alle voorwaarden in vergelijkingssset beïnvloeden de vergelijking als de versie van het referentiemodel een overeenkomstige eigenschap heeft.
5. Voeg op dezelfde manier als in stap 2 en 3 meer voorwaarden toe.
 6. Als u een voorwaarde wilt verwijderen, selecteert u de voorwaarde en klikt u op de knop **Regel verwijderen** . U kunt geen vaste vergelijkingsvoorwaarden zoals **Geometrie, Locatie, Rotatie, Materialen, Profielen, Producten, Algemene attributen** of **Eigenschappensets** verwijderen, maar u kunt die van de vergelijking uitsluiten door de selectievakjes ernaast leeg te laten.
 7. Zorg ervoor dat u het selectievakje naast alle vergelijkingsvoorwaarden die u in de vergelijkingssset wilt opnemen, hebt ingeschakeld. Als u geen voorwaarden wilt opnemen, schakelt u het selectievakje uit.

<input type="checkbox"/>	Geometry	
<input type="checkbox"/>	Location	
<input type="checkbox"/>	Rotation	
<input type="checkbox"/>	Materials	
<input type="checkbox"/>	Profiles	
<input type="checkbox"/>	Products	
<input type="checkbox"/>	Property sets	
<input type="checkbox"/>	Common attributes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Creation date	
<input checked="" type="checkbox"/>	IFC object type	
<input type="checkbox"/>		

TIP U kunt ook attributen uitsluiten die al in een eigenschappenset zijn opgenomen door een aparte rij voor dat specifieke attribuut toe te voegen en er vervolgens voor te zorgen dat u geen vinkje in het selectievakje naast dat specifieke attribuut toevoegt.

8. Klik op de knop **Opslaan** .
9. Sluit het dialoogvenster van de vergelijkingssset door op de knop **Sluiten**  te klikken. Als u uw wijzigingen niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt bewaren wanneer u het dialoogvenster sluit.
10. Klik op de knop **Aanzicht bijwerken**.

Eigenschappen in vergelijkingssset

Een vergelijkingssset kan de volgende typen eigenschappen bevatten:

- Vrije eigenschappen in een eigenschapsset, zoals BaseQuantities.NetVolume
- Vaste eigenschappen die altijd in het vergelijkingssetbestand bestaan maar van de vergelijking kunnen worden uitgesloten

De vaste eigenschappen worden hieronder weergegeven:


Eigenschapstype	Beschrijving
Geometrie	Objectmaatlijnen
Locatie	De coördinaten van het object in het model
Rotatie	De rotatiecoördinaten van het object
Materiaal	Materiaalnaam en -kwaliteit
Profiel	Profielnaam
Product	<p>IfcProduct-parameters die per objecttype kunnen variëren. Sommige eigenschappen zijn optioneel.</p> <p>Hieronder ziet u voorbeelden van producteigenschappen voor IfcColumn:</p> <p>Volledige naam applicatie Applicatie-identificeerder Wijzigingshandeling Creatiedatum Beschrijving Familiennaam Gegeven naam Is ingesteld als laatste wijzigingsdatum Laatste wijzigingsdatum Tussennamen Naam Objecttype Organisatiebeschrijving Organisatienamen Organisatiestructuur Structuur</p>

Eigenschapstype	Beschrijving
	Status Versie
Algemene attributen	Hieronder ziet u voorbeelden van algemene attributen voor IfcColumn: Extern gebruik Brandwerendheid Momentlasten Referentie COLUMNTYPE->GUID GUID
Eigenschappensets	Wat er aan IFC-eigenschappen is toegevoegd. Hieronder ziet u voorbeelden van eigenschappen van eigenschappensets voor IfcColumn: BaseQuantities.Length [mm] BaseQuantities.NetWeight [kg] BaseQuantities.NetVolume [mm ³] BaseQuantities.OuterSurfaceArea [m ²] Tekla Common.Bottom elevation Tekla Common.Class Tekla Common.Phase Tekla Common.Preliminary mark Tekla Common.Top elevation Tekla Quantity.Area per tons [m ²] Tekla Quantity.Gross footprint area [m ²] Tekla Quantity.Height [mm] Tekla Quantity.Length [mm] Tekla Quantity.Net surface area [m ²] Tekla Quantity.Weight [kg] Tekla Quantity.Width [mm] Tekla Quantity.Volume [mm ³]

Vergelijkingstoleranties van eigenschappen definiëren

In de vergelijking van de referentiemodelversie kunt u de tolerantie-instellingen van de eigenschapsvergelijking wijzigen om relevante wijzigingen eenvoudiger te krijgen. U hebt twee versies van hetzelfde IFC-model nodig.

De gewijzigde rij wordt lichtgeel weergegeven als de tolerantie groter is dan het verschil.

1. Open twee versies van hetzelfde referentiemodel.
2. Open in het paneel **Referentiemodellen** het gedeelte **Wijzigingsdetectie** en schakel de wijzigingsdetectie in.
3. Klik op de knop **Vergelijkingstolerantie eigenschappenets** .
4. Wijzig de toleranties door de waarden te wijzigen.



5. Pas de wijzigingen toe door het dialoogvenster te sluiten en op **Aanzicht bijwerken** te klikken.

De gewijzigde rij wordt lichtgeel weergegeven.

Property sets: BaseQuantities.Length [mm]	1000.00	1001.00
Property sets: BaseQuantities.NetVolume [mm³]	1000000000.00	1001000000.00
Property sets: BaseQuantities.NetWeight [kg]	1000.00	1001.00
Property sets: BaseQuantities.OuterSurfaceArea [...]	6000000.00	6004000.00
Property sets: IFC object type	Parametric	Parametric

U kunt de toleranties ook in het dialoogvenster **Vergelijkingstolerantie eigenschappenets** opslaan.


Resultaten van de wijzigingsdetectie van referentiemodellen naar Excel exporteren


Het geëxporteerde Excel-bestand bevat alle of gewijzigde eigenschappen die in de wijzigingenlijst van het referentiemodel zichtbaar zijn. De gegevens worden in de huidige taal geëxporteerd.

De objecten die met het filteren via [vergelijkingssset \(pagina 210\)](#) worden uitgefilterd, worden niet geëxporteerd.

Kolommen in de export:

- **Status**
- **Naam**
- **Profiel**
- **Kwaliteit**
- **Type**
- **GUID**

1. Als [wijzigingsbeheer van referentiemodellen \(pagina 204\)](#) is ingeschakeld en de wijzigingenlijst wordt weergegeven, klikt u op  **Naar Excel exporteren**.
2. Filter welke eigenschappen in de wijzigingenlijst van de eigenschappen worden weergegeven en naar het Excel-bestand worden geëxporteerd door het filteren van de [vergelijkingssset \(pagina 210\)](#) te gebruiken.
3. Definieer in het dialoogvenster **Naar Excel exporteren** de benodigde instellingen:



- **Template:** Selecteer een nieuwe Excel-template voor het exporteren.
- **Zonder kolomkoppen exporteren:** Als u de kolomkoppen in het Excel-blad niet wilt weergeven, selecteert u deze optie.
- **Details exporteren:** Exporteert alle eigenschapsdetails. De eigenschapsdetails worden standaard samengevouwen weergegeven. Als u de samengevouwen details opent door op de plusknop (+) te klikken, worden alle details onder de titels **Naam**, **Oude waarde** en **Nieuwe waarde**. weergegeven.

- **Alleen gewijzigde details** : Alleen die eigenschapsdetails die tussen de referentiemodelversies zijn gewijzigd, worden geëxporteerd.
- Als u de instellingen in een eigenschappenbestand wilt opslaan dat in andere exports moet worden geladen en gebruikt, voert u een naam in en klikt u op **Opslaan**.
 - Als u gereed bent, klikt u op **Exporteren**.
De wijzigingenlijst wordt naar een Excel-werkblad geëxporteerd.
Als u wilt, kunt u het Excel-bestand opslaan waar u wilt.

Voorbeeld van het geëxporteerde Excel-bestand als de optie **Details exporter** niet is geselecteerd.

	A	B	C	D	E	F
1	Status	Name	GUID	Material	Type	Profile
2	Changed		1k54BEPQz0FAoZF0\$W6I1h	STEEL/S235JR	IFCCOLUMN	HEA400
3	Changed		14uu17k3D9th9iqYAUt1J	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
4	Changed		39aBB4KSf0PQzSS31LUw8W	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
5	Changed		3QkoB0iyv5bRNdzWImdDsG	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
6	Changed		3uQ8_XDfX5TPum3PI5UUvL	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
7	Changed		1Bg_F28Xz1o914nBZpmLGz	Undefined	IFCMECHANICALFASTENER	
8	Changed		3Ql1IcOFz0fx07qTgvB8hU	Undefined	IFCMECHANICALFASTENER	
9	Up-to-date		0sjDQuFc182Q1v\$I3SsaGK	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
10	Up-to-date		0Um8A0msX9KBFkVZMeGHc\$	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
11	Up-to-date		17CiUg\$_XEUhr4Mzxb8q	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
12	Up-to-date		1ka4rcJQ5Bt9ugGNul8jmj	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
13	Up-to-date		1NN0_9Qyj448hTkileoGhb	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
14	Up-to-date		1OnHtXnqT8ewtSpBOr8nLe	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
15	Up-to-date		25ZZMv\$yv9\$RFaMLWmjTm1	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
16	Up-to-date		2Y_C4wlMfABxr2GVDDtBCC	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
17	Up-to-date		36CKqNWa98qvVvXfbRBe1u	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
18	Up-to-date		3GoRPuPZTAefPZ658W7K44	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
19						

Voorbeeld van het geëxporteerde Excel-bestand als de optie **Details exporter** is geselecteerd. Als u details in de export opneemt, worden alle eigenschapsdetails weergegeven en worden de detailregels standaard samengevouwen. U kunt de details openen door op de plusknop (+) te klikken.

	A	B	C	D	E
43	Changed		14uu17k3D9th9iqYAUt1J	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY
78	Changed		39aBB4KSf0PQzSS31LUw8W	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY
113	Changed		3QkoB0iyv5bRNdzWlmdDsG	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY
148	Changed		3uQ8_XDfX5TPum3PI5UUVL	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY
149		Name	New value		Old value
150		BaseQuantities.CrossSectionArea [albl_Units_m2]	0,02		0,02
151		BaseQuantities.GrossArea [albl_Units_m2]	13,77		13,77
152		BaseQuantities.GrossVolume [albl_Units_mm3]	114480000		114480000
153		BaseQuantities.NetArea [albl_Units_m2]	13,77		13,77
154		BaseQuantities.NetVolume [albl_Units_mm3]	109958400		109958400
155		Tekla Quantity Area per tons [albl_Units_m2]	15,2		15,2
156		Tekla Quantity Gross footprint area [albl_Units_m2]	0		0
157		Tekla Quantity Height [albl_Units_mm]	390		390
158		Tekla Quantity Length [albl_Units_mm]	7200		7200
159		Tekla Quantity Net surface area [albl_Units_m2]	14,1		14,1
160		Tekla Quantity Volume [albl_Units_mm3]	100000000		100000000
161		Tekla Quantity Weight [albl_Units_kg]	898,7		898,7
162		Tekla Quantity Width [albl_Units_mm]	300		300
163		albl_ApplicationFullName	Tekla Structures		Tekla Structures
164		albl_ApplicationIdentifier	Multi material modeling		Multi material modeling
165		albl_ChangeAction	NOCHANGE		NOCHANGE
166		albl_Description	HEA400		HEA400
167		albl_FamilyName	Undefined		Undefined
168		albl_GivenName			
169		albl_IFCObjectType	albl_Parametric		albl_Parametric
170		albl_IsSetLastModifiedDate	albl_False		albl_False
171		albl_LastModifiedDate			
172		albl_Material	STEEL/S235JR		STEEL/S235JR
173		albl_MiddleNames			
174		albl_Name	COLUMN		COLUMN
175		albl_ObjectType	HEA400		HEA400
176		albl_OrganizationDescription			
177		albl_OrganizationNames	Trimble Solutions Corporation		Trimble Solutions Corporation
178		albl_OrganizationRoles			
179		albl_Roles			
180		albl_Version	Next		Next
181		albl_status: titel state	0		0

Voorbeeld van het geëxporteerde Excel-bestand als de opties **Details exporteren** en **Alleen gewijzigde details** niet zijn geselecteerd.

	1	Status	Name	GUID	Material	Type	Profile
	2	Changed		1k54BEPQz0FAoZF0\$W6i1h	STEEL/S235JR	IFCCOLUMN	HEA400
+	6	Changed		14uu17k3D9th9iqYAUt1J	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
+	19	Changed		39aBB4KSf0PQzSS31LUw8W	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
+	30	Changed		3QkoB0iyv5bRNdzWlmdDsG	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
+	41	Changed		3uQ8_XDfX5TPum3PI5UUVL	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	42		Name	New value		Old value	
	43	Changed		1Bg_F28Xz1o914nBZpmlGz	Undefined	IFCMECHANICALFASTENER	
	44	Changed		3QH1cOFz0fx07qTgvB8hU	Undefined	IFCMECHANICALFASTENER	
	45	Up-to-date		0sjDQuFc182Q1v\$!3SsaGK	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	46	Up-to-date		0Um8A0msX9KBFkVZMeGHc\$	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	47	Up-to-date		17CIUg\$_XEUhjr4Mzxb8q	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	48	Up-to-date		1ka4rcJQ5Bt9ugGNul8jmj	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	49	Up-to-date		1NNo_9Qyj448hTkileoGhb	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	50	Up-to-date		1OnHtXnqT8ewtSpBOR8nLe	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	51	Up-to-date		25ZZMv\$yv9\$RFaMLWmjTm1	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	52	Up-to-date		2Y_C4wIMfABxr2GVDDtBCC	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	53	Up-to-date		36CKqNwa98qvVvXfbRBe1u	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	
	54	Up-to-date		3GoRPuPZTAefPZ658W7K44	STEEL/S235JR	IFCDISCRETEACCESSORY	


Gebruikersattributen in referentiemodellen toevoegen

Als u gebruikersattributen in uw referentiemodellen wilt gebruiken, moet u de gebruikersattributen in het bestand `objects.inp` toevoegen als uw omgeving niet de noodzakelijke gebruikersattributen van een referentiemodel bevat.

U kunt het oorspronkelijke bestand `objects.inp` onder de omgevingen mappen niet bewerken. Als u een nieuw gebruikersattribuut wilt

definiëren, maakt u uw eigen bestand `objects.inp` in de model-, bedrijfs- of projectmap.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van de tekst die u aan een `objects.inp`-bestand moet toevoegen om de gebruikersattributen te maken die in de afbeelding van het zijvenster zullen worden weergegeven.



```


/
*****
*/
/* Reference attributes */
/
*****
*/
reference(0,"j_Reference_model")
{
  tab_page("", "jd_Parameters",10)
  {
    attribute("VENDOR", "Ref. Model Vendor", string, "%s", no, none,
"0.0", "0.0")
    {
      value("", 0)
    }
    attribute("DISCIPLINE", "Discipline", string, "%s", no, none, "0.0",
"0.0")
    {
      value("", 0)
    }
    attribute("PERCENT_COMPLETE", "% Complete", integer, "%s", no, none,
"0.0", "0.0")
    {
      value("", 0)
    }
    unique_attribute("USER_PHASE", "User Phase", string, "%s", yes, none,
"0.0", "0.0")
    {

```


```
        value("", 0)
    }
}
modify(1)
}
```

referentiemodelinhoud opvragen

U kunt de inhoud van een referentiemodel opvragen. Dit is iets wat u mogelijk na het importeren van een referentiemodel in Tekla Structures wilt doen.

1. Klik op het lint op  **Object**.
2. Klik in uw Tekla Structures-model op het referentiemodel dat u wilt bekijken.

De inhoud van het referentiemodel wordt in het dialoogvenster **Informatie object** weergegeven.



Raadpleeg ook

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)

Referentie modelobjecten

Sommige typen referentiemodellen worden automatisch onderverdeeld in *referentiemodelobjecten*, die afzonderlijke onderdelen van geïmporteerde referentiemodellen zijn. U kunt voor elk referentiemodelobject apart gebruikersattributen definiëren en deze voor lijsten en de venster- en

selectiefilters gebruiken. Ze kunnen ook naar een Tekla Structures-model worden verplaatst waaraan momenteel wordt gewerkt. De gegevens die in een referentiemodelobject zijn opgenomen, kunnen in de modeldatabase worden opgeslagen.

De referentie modelobjecten zijn alleen-lezen.

Of uw referentiemodel splitsen ondersteunt, hangt af van de bestandsindeling en de -structuur. `.ifc`-modellen worden altijd automatisch onderverdeeld en `.dwg`-bestanden die één van de volgende objecten bevatten worden ook automatisch onderverdeeld:

- block table
- polyface mesh
- polygon mesh
- proxy object (bijvoorbeeld ADT);
- ACIS-objecten (3DSolid, Body, Region).

De bestandsindelingen `.dgn`, `.prp`, `.skp`, `.step` en `.iges` worden niet onderverdeeld.



TIP Als u een benodigd referentieobjectattribuut wilt vermelden, kunt u informatie over een referentieobject in het model opvragen om de eigenschapsnaam te bekijken en vervolgens die eigenschapsnaam in de Template Editor toe te voegen om in een referentieregel* te kunnen worden vermeld.

Raadpleeg ook

[Referentiemodellen en compatibele indelingen \(pagina 192\)](#)

referentiemodelhiërarchie bekijken


U kunt de referentiemodelhiërarchie weergeven en het hiërarchieniveau van verschillende objecten controleren. U kunt ook gebruikersattributen aan de referentiemodelobjecten toevoegen. De toegevoegde attributen kunnen bijvoorbeeld voor het filteren worden gebruikt. Daarnaast kunt u de oorspronkelijke referentieobjectattributen en -eigenschappen weergeven.

1. Zorg dat de selectieknop **Selecteer merk**  (voor merken) of de selectieknop **Selecteer object in merk**  (voor onderdelen) is ingeschakeld.
2. Wijs het referentiemodel aan, houdt **Shift** ingedrukt en scroll met de middelste muisknop naar het hiërarchische niveau waar het referentieobject zich bevindt. Als de cursor te dichtbij een stramien komt, kunt u de hiërarchie niet scrollen.
3. U kunt het volgende doen:


- Als u de oorspronkelijke referentieobjecteigenschappen en de attributen wilt opvragen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en selecteert u **Informatie** .
- Als u de gebruikersattributen van een referentieobject wilt weergeven of wijzigen, dubbelklikt u op het object om de objectdetails van het referentiemodel te openen.

TIP Er zijn nog veel meer commando's voor de geselecteerde referentiemodelobjecten beschikbaar. Controleer de rest van de commando's in het contextmenu.


Hieronder ziet u een voorbeeld van een referentiemodel. Als u door hiërarchie wilt scrollen, moet de selectieknop **Selecteer merk** of **Selecteer object in merk** zijn ingeschakeld. Het IfcProject op 0-niveau in het voorbeeld is het hoogste niveau.




In de onderstaande afbeelding kunt u een van de referentieobjecten op het derde niveau (IfcBuildingStorey) van hetzelfde referentiemodel zien.



Zoals u kunt zien, wordt het niveau 4 (Ifcwall) als een afzonderlijk onderdeel weergegeven. In dit geval is het een wand.



In het onderstaande voorbeeld is één van de referentieobjecten op het laagste niveau opgevraagd.



Referentie model merken

Geïmporteerde IFC-referentie modellen kunnen merken bevatten. U kunt in het modelvenster merken in referentie modellen selecteren en informatie over het merkniveau weergeven in Tekla Structures.

- U kunt gebruikersattributen toevoegen aan referentie model merken.
- U kunt het commando **Informatie** gebruiken om informatie over referentiemodelmerken weer te geven. U kunt bijvoorbeeld GUID's van onderliggende objecten weergeven.
- U kunt lijsten maken om informatie over merken in referentie modellen weer te geven.

3.3 IFC

IFC staat voor Industry Foundation Classes, de set internationaal gestandaardiseerde objectdefinities voor gebruik in de bouwwereld. IFC is door buildingSMART ontwikkeld als een open standaard.

IFC biedt een gemeenschappelijk platform op hoog niveau voor het delen van intelligente objecten, zoals bouwelementen, tussen disciplines gedurende de levenscyclus van een gebouw. Het voornaamste voordeel van IFC's is de beschrijving van objecten. Niet alleen bewaart het IFC-protocol de volledige geometrische beschrijving in 3D, maar beschrijft het ook de locatie en de relaties, zowel als alle eigenschappen (of parameters) van ieder object.

Raadpleeg voor een lijst met IFC-applicaties die door buildingSMART internationaal zijn gecertificeerd [Gecertificeerde software](#).

Raadpleeg ook

[IFC-uitwisselbaarheidsconcepten \(pagina 225\)](#)

[IFC-modellen als referentiemodellen invoegen \(pagina 227\)](#)

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)

[Converteer IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten \(pagina 228\)](#)

[IFC-export \(pagina 243\)](#)

IFC-uitwisselbaarheidsconcepten


Enkele algemene termen en concepten die bij IFC-import, -export en -conversie worden gebruikt worden hieronder uitgelegd.

B-rep

B-rep of *grensweergave* is een methode om vormen weer te geven die de grenzen gebruiken. Een solid wordt weergegeven als verzameling van verbonden oppervlakelementen, die de grens tussen solid en niet-solid weergeven.


CSG

CSG or *Constructive Solid Geometry* is een techniek die bij solid modelleren wordt gebruikt. Met CSG kan een modelleerder een complex oppervlak of object maken door Booleaanse bewerkingen te gebruiken om eenvoudiger objecten te combineren.




Booleaanse bewerkingen op sets


Verbinding:



Snijpunt:



Verschil:



Extrusie

Met opschonen kan een tweedimensionale vlakdoorsnede de ruimte opschonen.

Geroteerde extrusie

Een geroteerde extrusie of een solid van een omwenteling is een solid die door een vlakdoorsnede rond een rechte lijn (de as) die in hetzelfde vlak ligt wordt verkregen.

Willekeurige profielen

Behalve geparametriseerde profielen is er een vrij profielvormtype met de naam *willekeurige profielen*. Deze profielen worden gedefinieerd door een ifcCurve die lineaire en gebogen segmenten kan hebben. Dunne wandprofielen kunnen door een hartlijn en een dikte worden gedefinieerd. Andere profielen worden gedefinieerd door een gesloten vorm. De gesloten vorm van profielen kan wel of geen binnenste werkelijke gaten hebben.

Geparametriseerde profielen

Er zijn verschillende de geparametriseerde profielen beschikbaar in de IFC-specificatie. Die bevatten standaard warm gewalst staal, I, L, T, U, en Z-profielen, koude gevormde C-profielen, en algemene rechthoekige en ronde profielen met of zonder een holte. Deze profielen zijn gedefinieerd met hun parameters zoals breedte, hoogte, lijfdikte en flensdikte.

IFC-modellen als referentiemodellen invoegen


U kunt IFC-modellen als referentiemodellen in Tekla Structures invoegen en eventueel de ingevoegde IFC-objecten rechtstreeks naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten converteren door de directe conversie te gebruiken of de geselecteerde IFC-referentieobjecten via conversiewijzigingsbeheer converteren. U kunt ingevoegde IFC-referentiemodellen bijvoorbeeld voor clash checks, lijsten en plannen gebruiken.

Een referentiemodel invoegen

1. Open een Tekla Structures-model waarin u het IFC-referentiemodel wilt invoegen.
2. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Importeren --> Invoegen referentiemodel**.

Hiermee wordt de lijst **Referentiemodellen** en het dialoogvenster **Model toevoegen** geopend.

U kunt ook de lijst **Referentiemodellen** openen door op de knop

Referentiemodellen in het zijvenster  te klikken en vervolgens op de knop **Model toevoegen** te klikken.

3. Klik op de volgende koppeling en volg de instructies voor het invoegen van het referentiemodel: [Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#).

Ondersteunde IFC-schema's en IFC-applicaties

- Tekla Structures ondersteunt de volgende IFC-schema's:
 - IFC2X3 (aanbevolen)
 - IFC4
- Voor een lijst met applicaties/utilities die door hun ontwikkelaars zijn bedoeld om IFC-invoegfunctionaliteit en/of -exportfunctionaliteit te bieden, raadpleegt u [Lijst met alle IFC-applicaties](#).

Certificering

- De IFC2X3-functionaliteit van de IFC-invoeging heeft de IFC-certificering door buildingSMART internationaal verleend. Raadpleeg voor een lijst met IFC-gecertificeerde applicaties [Gecertificeerde software](#).

Ondersteunde entiteiten

De invoeging van het IFC-referentiemodel in Tekla Structures ondersteunt alle subobjecten van de klasse IfcBuildingElement en subobjecten van de klasse IfcProduct, waaronder:

- Architectonische entiteiten
- Structurele entiteiten
- Bouwservice-entiteiten

Ondersteunde indelingen

- IFC- (.ifc) en ifcXML-indelingen (.ifcXML) worden ondersteund.
- U kunt gecomprimeerde (.ifcZIP) of niet-gecomprimeerde invoegbestanden gebruiken.
- IFC4 ondersteunt geen ifcXML.

Raadpleeg ook

[Converteer IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten \(pagina 228\)](#)

Converteer IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten

U kunt de meeste lineaire IFC-referentieobjecten zoals liggers, kolommen, windverbanden, platen, funderingen en wanden naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten converteren. De conversie ondersteunt ook polyprofielen die gebogen doorsneden hebben, oorspronkelijk vanuit Tekla Structures zijn geëxporteerd en gebruikersattributen met een tekenreeks, geheel getal en

een dubbel type hebben. Het doel van het converteren van IFC-objecten in Tekla Structures is om te helpen bij het maken van het structurele model en in een vroeg modelleerstadium herbewerking te voorkomen.

Bij IFC-objectconversie worden de IFC-objecten als items of als extrusie geconverteerd. Een conversie als *item* betekent dat een IFC-object als een Tekla Structures-item wordt geconverteerd, waarbij de 3D-vorm de geometrie van het item definieert. Een conversie als *extrusie (pagina 225)* betekent dat een IFC-object wordt geconverteerd als een onderdeel (kolom, ligger, plaat, enzovoort) dat een profiel geëxtrudeerd heeft om de lengte van het onderdeel te maken.

Bij een objectconversie moet u het volgende doen:

1. Controleer vóór het converteren of de profielen en eenheden in het IFC-referentiemodel compatibel met uw omgeving zijn.
2. Controleer de objectconversie-instellingen in het dialoogvenster **Instellingen IFC-objectconversie** en wijzig deze indien nodig.
3. Converteer de IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten. Er zijn twee alternatieve manieren bij objectconversie beschikbaar:
 - Met het commando **IFC-objecten converteren** op het tabblad **Beheren** kunt u alle geselecteerde referentiemodelobjecten tegelijkertijd converteren.
 - Converteren met het wijzigingsbeheer IFC-objectconversie. U kunt met het wijzigingsbeheer ook een bijwerkconversie met een nieuwe referentiemodelrevisie uitvoeren.

Raadpleeg voor meer informatie over de profielconversielogica de paragraaf "Profielconversielogica" hieronder. De beperkingen staan in de paragraaf "beperkingen in IFC-object conversie" hieronder.

Is objectconversie altijd noodzakelijk?

In Tekla Structures kunnen referentiemodelobjecten op een vergelijkbare manier als de oorspronkelijke objecten worden gebruikt, bijvoorbeeld bij clash-detectie, lijsten en planning. U hoeft niet alles als oorspronkelijk te hebben omdat de referentiemodelobjecten ook op vele manieren kunnen worden gebruikt. Referentiemodelobjecten kunnen bijvoorbeeld in tekeningen en lijsten worden weergegeven.

De referentiebestanden hebben in vergelijking tot de gekopieerde bestanden het voordeel dat de inhoud van de bestanden automatisch door de ontwerper van die ontwerpdiscipline wordt bijgewerkt.

De instellingen voor IFC-objectconversie controleren en wijzigen

Controleer voordat u met converteren begint de conversie-instellingen en wijzig deze indien nodig.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Instellingen** --> **Instellingen IFC-objectconversie**.
2. Controleer en wijzig de conversie-instellingen in het dialoogvenster **Instellingen IFC-objectconversie**:

Lijst maken na conversie	Niet meer gebruikt. De wijzigingenlijst vervangt de lijst.
Handles op bovenflens instellen	<p>Stel de referentielijnen van liggers in op de bovenflens.</p> <p>Als Handles op bovenflens instellen niet is geselecteerd, bevinden de referentielijnen van liggers zich in het midden van de liggers.</p> <p>Deze instelling wordt niet voor polyprofielen voor betere conversieresultaten gebruikt.</p>
B-rep-object converteren	<p>Converteer B-rep-objecten naar Tekla Structures-objecten.</p> <p>U kunt conversie naar item en conversie naar extrusie afzonderlijk voor betonmateriaal en ander materiaal selecteren, bijvoorbeeld voor staal. De geselecteerde opties worden op rechtstreekse conversie en in conversiewijzigingsbeheer toegepast.</p> <p>B-rep-objecten worden naar items geconverteerd en de items worden aan de vormendatabase toegevoegd. De items behoren tot klasse 996.</p>
Toewijzing primair profiel	<p>Profiel naam Wijs profielen primair toe door de profielnamen tussen het IFC-model en de profielendatabase van Tekla Structures te vergelijken.</p> <p>Maatlijnen: wijs profielen primair toe door de objectmaatlijnen te vergelijken.</p> <p>Als de IFC-objectconverter geen profielen kan toewijzen met de primaire methode die u selecteert, wordt de secundaire (niet-geselecteerde) methode toegepast.</p>
Tolerantie	<p>Voer waarden in voor de maatlijnvergelijking. De meeteenheid is gebaseerd op de omgeving.</p> <p>De waarde r in Tolerantie is alleen van invloed op rechthoekige kokerprofielen. Het wordt gebruikt om warm gewalste profielen van koud gewalste profielen te onderscheiden.</p>

3. Kopieer eigenschappen van de eigenschappenets voor IFC-objecten die als gebruikersattributen van geconverteerde Tekla Structures-objecten moeten worden gebruikt:

- a. Klik op **Toevoegen** om een regel toe te voegen en voer de naam van de IFC-eigenschap in het vak **Eigenschap** in.

Schrijf de IFC-eigenschap zoals deze in het dialoogvenster **Informatie** (zonder de prefix EXTERNAL.) wordt weergegeven.

Punten (.), onderstrepingen (_) en spaties zijn toegestaan in de naam van de eigenschappenet.


- b. Voer de naam van het gebruikersattribuut in het vak **UDA** in.

De maximale lengte van de gebruikersattribuutnaam is 20 tekens. Het gebruikersattribuut dat u hier toevoegt, moet ook in het bestand `objects.inp` worden opgenomen. De attribuutnaam moet uniek zijn. Voer de originele naam van het gebruikersattribuut in. Voor het volgende wordt ook de vertaalde naam ondersteund: Profielnaam, beschrijving, IFC-type (type), objecttype, fase, materiaal, afwerking, profiel en naam.

U kunt de eigenschap van het objecttype naar UDA kopiëren met het objecttype.

- c. Klik op **Type** om de indeling van het attribuut te selecteren.

De mogelijke indelingen zijn 'string', 'integer' of 'double'. Het type specificeert het datatype van de IFC-eigenschap, niet het datatype van de UDA.



4. Voordat u IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten converteert, moet u de profielen en materialen controleren om er zeker

van te zijn dat de conversie zal slagen en wijst u de profielen of het materiaal op de volgende manier handmatig toe:

- a. Klik op de knop **Controleren**.

Tekla Structures geeft ontbrekende profielen of materialen op de tabbladen **Profielen ontbreken** en **Materiaal ontbreekt** van het dialoogvenster **Toewijzing ontbreekt** weer.

- b. Selecteer een geschikte optie in de lijsten met Tekla Structures-profielen en Tekla Structures-materialen om een toewijzing te definiëren voor de ontbrekende profielen of materialen.

Een profielnaam van een IFC-onderdeel kan met een profiel Tekla Structures worden toegewezen. Het toewijzen van profielen werkt bij IFC-gegevens die een profielnaam hebben, maar bevat onvoldoende gegevens voor conversie. U kunt uw toewijzing indien nodig later wijzigen. De toewijzingen worden alleen bij de conversie gebruikt als de profielen niet in de Tekla Structures databases worden gevonden. De profielconversie volgt een bepaalde logica die hieronder wordt beschreven.

Materiaaltoewijzing werkt voor zowel bestaande als niet gevonden materialen.

- c. Klik op **Toewijzingsdatabases bijwerken en sluiten**.

U kunt de databasebestanden ook in een teksteditor openen en wijzigen. Hiervoor klikt u op de knop **Databases**. Als u klaar bent, opent u de instellingen voor IFC-objectconversie als u de nieuwe instellingen in gebruik wilt nemen. De bestanden bevinden zich in de map `\attributes` onder de modelmap:

`TeklaStructuresCatalogMaterials.txt` bevat alle materialen

`TeklaStructuresCatalogProfiles.txt` bevat alle profielen

`MappedMaterials-default.txt` wijst de materialen toe

`MappedProfiles-default.txt` wijst de profielen toe

5. Klik op **OK** in het dialoogvenster **Instellingen IFC-objectconversie**. U kunt de IFC-objecten nu op een van de beschikbare twee manieren converteren.

Geselecteerde IFC-objecten in één keer converteren


U kunt alle geïmporteerde IFC-objecten met de huidige objectconversie-instellingen in één keer converteren. U moet minimaal twee of meer revisies van hetzelfde model hebben.

1. Open de lijst **Referentiemodellen** door op de knop **Referentiemodellen**



in het zijvenster te klikken.

2. Klik op de knop **Model toevoegen**, blader naar het model in het dialoogvenster **Model toevoegen** en klik nogmaals op **Model toevoegen**.
3. Selecteer in het model de objecten die u wilt converteren.
4. Ga naar het lint en klik op het tabblad **Beheren** op **IFC-objecten converteren**. De geselecteerde objecten worden op basis van de IFC-conversie-instellingen geconverteerd. De conversie wordt automatisch uitgevoerd voor objecten die niet eerder zijn geconverteerd. Geconverteerde IFC-objecten worden in de wijzigingenlijst aan de onderzijde weergegeven. Elk object bevindt op een eigen regel en de uitsnijdingen worden onder het gerelateerde object hiërarchisch weergegeven.



- Als u objecten in het model wilt selecteren, schakelt u het selectievakje **Objecten in het model selecteren** in en klikt u vervolgens op een objectregel. Dit selecteert ook het gerelateerde oorspronkelijke object.
- Als u het modelobject in de wijzigingenlijst wilt markeren en de details wilt weergeven, schakelt u het selectievakje **Geselecteerde objecten laden uit het model** in en klikt u vervolgens op een object in het model.
- Als u op het geselecteerde object in het model wilt inzoomen, schakelt u het selectievakje **Inzoomen op selectie** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst. Het selectievakje **Inzoomen op selectie** is uitgeschakeld als **Objecten in het model selecteren** niet is geselecteerd.

- Als u alleen wijzigingen in de lijst met eigenschapsdetails wilt weergeven, schakelt u het selectievakje **Alleen wijzigingen weergeven** in en klikt u vervolgens op een regel in de wijzigingenlijst.

Als u in de lijst met eigenschapsdetails per ongeluk een van de kolommen verwijdert, kunt u deze terughalen door met de rechtermuisknop op de kolomtitel te klikken en de kolom in het contextmenu te selecteren. U kunt de kolom vervolgens naar de gewenste locatie slepen.

- De status van een object kan **Nieuw** (groen) **Gewijzigd** (geel), **Verwijderd** (rood) of **Up-to-date** (blauw of grijs als het conversiewijzigingsbeheer opnieuw wordt geopend) of **Fout** (lila) zijn.
 - De kolom **Conversiestatus** geeft de resulterende conversiestatus weer.
 - De eigenschappen van een geconverteerd object worden weergegeven in de lijst met eigenschapsdetails die in het zijvenster verschijnt wanneer u op een object in de wijzigingenlijst klikt.
5. U kunt een object in de lijst bijwerken door zijn conversiestatus naar **Conversie** te wijzigen en op **Wijzigingen toepassen** te klikken.
 6. Als de lijsten verdwijnen, klikt u op de volgende knoppen die alleen zichtbaar zijn wanneer de lijst met conversiewijzigingen is ingeschakeld:
 -  De knop **Wijzigingenlijst** brengt de wijzigingenlijst terug.
 -  De knop **Eigenschapsdetails** brengt de lijst met eigenschapsdetails terug.


IFC-objecten converteren met conversiewijzigingsbeheer - eerste conversie

Het wijzigingsbeheer van de objectconversie biedt wijzigingsdetectie en wijzigingsbeheer op objectniveau. Het conversiewijzigingsbeheer is nodig in het eerste gegevenswijzigingsbeheer om de uitdagingen in bouwprojecten te verminderen. Objecten worden niet automatisch geconverteerd. U moet de objecten converteren via de lijst met conversiewijzigingen.

1. Open de lijst **Referentiemodellen** door op de knop **Referentiemodellen**  te klikken.
2. Klik op **Model toevoegen**, blader naar het model in het dialoogvenster **Model toevoegen** en klik nogmaals op **Model toevoegen**.
3. Dubbelklik op het model in de lijst **Referentiemodellen** om deze te openen en klik vervolgens op de knop **Wijzigingsbeheer IFC-objectconversie starten** .



De huidige conversiestatus wordt in de wijzigingenlijst weergegeven en conversiebeheer wordt geactiveerd. De status is gebaseerd op fysieke wijzigingen van het referentiemodelobject en IFC-conversie-instellingen. De eigenschappen van een referentieobject worden weergegeven in de lijst met eigenschapdetails die voor elk object apart verschijnt wanneer u op een object in de wijzigingenlijst klikt.

Gebruik de selectievakjes **Objecten in het model selecteren**, **Geselecteerde objecten laden uit het model** en **Inzoomen op selectie** om het model, de wijzigingen en de detaillijsten te bekijken.




De referentieobjectstatus en de logica en kleuren van de conversiestatus:

Status	Conversiestatus	Kleur
Nieuw	Geen conversie	Groen
Gewijzigd	Conversie als item of Conversie als extrusie	Geel
Verwijderd	Conversie als item of Conversie als extrusie	Rood
Up-to-date	Conversie als item of Conversie als extrusie	Blauw (grijs als het conversiewijzigingsbeheer opnieuw wordt geopend)
Fout	Geen conversie	Lila

4. Converteer objecten door de gewenste objectrijen te selecteren, **Conversie** in de kolom **Conversiestatus** te selecteren en op **Wijzigingen toepassen** te klikken. De conversie is gebaseerd op conversie-instellingen. U kunt meerdere objecten selecteren.
 - Na de conversie is de conversiestatus ofwel **Conversie als item** of **Conversie als extrusie**, afhankelijk van het resultaat van de conversie.
 - [B-reps \(pagina 225\)](#) worden weergegeven als **Oppervlaktegeometrie**, [parametrische profielen \(pagina 225\)](#) als **Parametrisch** en [willekeurige vormen \(pagina 225\)](#) als **Willekeurig**. Een merk is ook **Willekeurig** en de referentieobjecten die met de selectieknoppen **Selecteer object in merk** of **Selecteer object** zijn geselecteerd ook.
 - Als B-rep-conversie (**Oppervlaktegeometrie** in de kolom **Referentietype**) wordt geselecteerd, wordt de conversie als een item gedaan als het geen fout is.
 - Als een object een [extrusie \(pagina 225\)](#) is (**Willekeurig** of **Parametrisch** in de kolom **Referentietype**), wordt het als extrusie geconverteerd.
 - U kunt afdwingen dat de conversie een item is door **Conversie als item** te selecteren. In dat geval wordt een extrusieobject ook als item geconverteerd. De conversie controleert niet of dezelfde vorm al beschikbaar is, wat betekent dat er altijd een nieuwe vorm wordt gemaakt.
 - U kunt afdwingen dat de conversie een extrusie is door **Conversie als extrusie** te selecteren. In dat geval wordt B-rep ook als extrusie geconverteerd, profiel is door toewijzing of door omtrek als er geen toewijzing is. Dit conversieresultaat heeft niet altijd de voorkeur.
 - Als de conversie mislukt, wordt het resultaat naar de kolom **Conversiestatus** geschreven en is de regelkleur lila.
5. Als de lijsten verdwijnen, klikt u op de volgende knoppen die alleen zichtbaar zijn wanneer het conversiebeheer is ingeschakeld:
 -  De knop **Wijzigingenlijst** brengt de wijzigingenlijst terug.
 -  De knop **Eigenschapsdetails** brengt de lijst met eigenschapsdetails terug.

IFC-objecten converteren met conversiewijzigingsbeheer - bijwerkconversie

Als een eerder geconverteerd referentieobject in een nieuwere referentiemodelrevisie is gewijzigd, moet u de oudere en nieuwere revisies van het referentiemodel vergelijken en de conversie bijwerken.

1. Open de lijst **Referentiemodellen** door op de knop **Referentiemodellen** in het zijvenster  te klikken.
2. Open de oudere referentiemodelrevisie door er in de lijst **Referentiemodellen** op te dubbelklikken.
3. Werk het referentiemodel met een nieuwe revisie van het referentiemodel bij door een nieuw revisiebestand in de lijst **Bestand** in het gedeelte **Details** te selecteren en op **Wijzigen** te klikken.
4. Klik op de knop **Wijzigingsbeheer IFC-objectconversie starten** .
5. Doorloop de wijzigingen:
 - Schakel de selectievakjes **Objecten in het model selecteren** en **Inzoomen op selectie** in om de gewijzigde objecten duidelijk in het model weer te geven.
 - Klik op de gewijzigde regel om gedetailleerde wijzigingen in eigenschapsdetails in het zijvenster te zien.
6. U kunt eerder geconverteerde objecten gedeeltelijk bijwerken door het selectievakje **Bijwerken** naast een bepaalde eigenschap in het eigenschapsdetailvenster in te schakelen. Als u bijvoorbeeld alleen de profielgegevens wilt bijwerken, schakelt u alleen het selectievakje **Bijwerken** naast de regel **Profiel** in het eigenschapsdetailvenster in.
7. Als u alle objecten met een gewijzigde conversiestatus wilt converteren, selecteert u alle regels, wijzigt u de **Conversiestatus** naar **Conversie** en klikt u op **Wijzigingen toepassen**.
 - De objecten die een gewijzigde conversiestatus hebben, worden op basis van de huidige instellingen voor IFC-objectconversie geconverteerd.
 - U kunt eerder geconverteerde oorspronkelijke modelobjecten bijwerken op basis van vorige conversietypen en -instellingen door **Conversie** in de kolom **Conversiestatus** te selecteren. U kunt het type niet van extrusie naar item wijzigen. In dat geval moet u de oorspronkelijke objecten verwijderen en een conversie forceren.
 - Als de referentieobjectstatus **Verwijderd** is, selecteert u **Conversie** en klikt u op **Wijzigingen toepassen**. Hierdoor wordt het oorspronkelijke object en de koppeling naar de verwijderde referentieobjecten verwijderd.

Macro voor het selecteren van geconverteerde IFC-objecten

De macro **Select Converted Objects BasedOn Ifc Objects Selection** selecteert de objecten die naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten zijn geconverteerd. U kunt de geconverteerde objecten bijvoorbeeld selecteren om bijvoorbeeld de eigenschappen van de oorspronkelijke Tekla Structures-

objecten te controleren. Deze macro bevindt zich in het gedeelte **Applicaties** van de database **Applicaties en componenten**.

Klassewaarden


De status van het geconverteerde object wordt in de wijzigingenlijst in de kolom **Klasse** vermeld. Soms zijn de invoergegevens in het IFC-model niet goed genoeg om het geconverteerde object met succes te maken. De volgende tabel legt uit wat de klassewaarden betekenen.

Klasse-waarde	IFC-objectgegevens	Beschrijving van het geconverteerde object
990	Parametrisch profiel met een naam	Er zijn voldoende gegevens in het IFC-model om het object met succes te converteren.
991	Parametrisch profiel zonder naam	Tekla Structures bepaalt de naam van het object op basis van het profiel van het object.
992	Arbitrair profiel met een naam	Het profiel van het geconverteerde object kan onjuist worden gerooteerd omdat het IFC-model geen parametrische profielgegevens bevat.
993	Arbitrair profiel zonder naam	Het profiel van het geconverteerde object kan onjuist worden gerooteerd omdat het IFC-model geen parametrische profielgegevens bevat. De profielnaam wordt ingesteld op UNKNOWN.
994	B-rep-stuk met een naam	Het profiel kan een extremenvenster zijn doordat het IFC-model geen profielgegevens bevat.
995	B-rep-stuk zonder naam	Het profiel kan een extremenvenster zijn doordat het IFC-model geen profielgegevens bevat. De profielnaam wordt ingesteld op UNKNOWN.
996	B-rep-onderdeel	Het object wordt geconverteerd met de


Klasse-waarde	IFC-objectgegevens	Beschrijving van het geconverteerde object
		<p>objectoptie Converteer B-rep in de converteerinstellingen.</p> <p>Het geconverteerde is B-rep-object is een item of een betonnen item en wordt aan de vormendatabase toegevoegd.</p>



Voorbeeld: IFC-objecten in één keer naar Tekla Structures-objecten converteren

In dit voorbeeld wordt een IFC-model als basis voor uw structurele model gebruikt. De liggers en kolommen worden naar native Tekla Structures objecten geconverteerd.



1. Verberg irrelevante IFC-layers:

- a. Klik op **Referentiemodellen** de knop  zijvenster.
- b. Dubbelklik in de lijst **Referentiemodellen** op het referentiemodel om de details te openen.
- c. Open de lijst **Layers** door op de pijl omlaag aan de rechterkant te klikken.
- d. Verberg de onnodige layers door op de oogknop naast de layer te klikken.



2. Selecteer alle zichtbare IFC-objecten.
3. Op het tabblad **Beheren** op het lint, klikt u op **IFC-objecten converteren**. Tekla Structures converteert de referentieobjecten.
4. Controleer de profielen en het materiaal van de IFC-objecten en wijs het ontbrekende materiaal toe:
 - a. Klik in het menu **Bestand** op **Instellingen** --> **Instellingen IFC-objectconversie**.
 - b. Klik op **Controleren**.
Tekla Structures geeft de ontbrekende profielen en materialen weer.
 - c. Geef de tabbladen **Profielen ontbreken** en **Materialen ontbreken** weer.
Tekla Structures geeft een ontbrekend referentiemateriaal van onderdeel **betonblok** weer.
 - d. Selecteer **CONCRETE_UNDEFINED** in de lijst.

Concrete Block	CONCRETE_UNDEFINED ▾
----------------	----------------------

- e. Klik op **Toewijzingsdatabases bijwerken en sluiten**.
 - f. Selecteer het selectievakje **Lijst maken na conversie**.
 - g. Klik op **OK** in het dialoogvenster **Instellingen IFC-objectconversie**.
5. Klik op het tabblad **Beheren** nogmaals op **IFC-objecten converteren**.
Tekla Structures converteert de objecten.


 TEKLA STRUCTURES CONVERTED PARTS

ID	NAME	Profile	Initial Profile	Class
Id: 124779	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124772	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124765	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124758	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124751	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124744	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124737	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124730	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124723	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124716	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124709	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124702	BEAM	W610X82	W610X82	992
Id: 124695	BEAM	W610X82	W610X82	992

De **Klasse** voor alle geconverteerde objecten is 992. Dit betekent dat het profiel van het geconverteerde object onjuist kan worden geroteerd omdat er geen parametrische profielgegevens in het IFC-model aanwezig zijn.

6. Controleer de lijst met conversiewijzigingen:
 - Selecteer objecten in de wijzigingenlijst om deze in het model te markeren: Gebruik de knoppen **Objecten in het model selecteren** en **Inzoomen op selectie**.
 - Vergelijk de geconverteerde objecten met de IFC-objecten.
 - Gebruik de knop **Informatie object** op het lint om gedetailleerde gegevens over objecten weer te geven.

Hieronder is een afbeelding van geconverteerde liggers en kolommen.



Profielconversielogica in IFC-objectconversie

U kunt een profielnaam van een IFC-onderdeel met een profiel Tekla Structures toewijzen. Als een profiel niet is toegewezen, gebruikt Tekla Structures een bepaalde logica bij het converteren van profielen in de IFC-objectconversie.

Als een [parametrisch profiel \(pagina 225\)](#) in het IFC-model wordt gebruikt, kunnen de typeprofielen I, L, U, C, T, Z, Rechthoek en Cirkelvormig parametrisch worden gedefinieerd:

1. Als het IFC-bestand met Tekla Structures is gemaakt, wordt de oorspronkelijke profielnaam gebruikt.
2. Als er in de profielendatabase Tekla Structures een profiel met dezelfde naam is gevonden, wordt dat profiel gebruikt.
3. Anders controleert Tekla Structures de parameterwaarden om een overeenkomend profiel te vinden. Indien er een wordt gevonden, wordt dat gebruikt.
4. Anders wordt een standaard parametrisch profiel gebruikt.

Als er een [arbitrair profiel \(pagina 225\)](#) in het IFC-model wordt gebruikt, wordt de profielvorm met een polygoon gedefinieerd:

1. Als het IFC-bestand met Tekla Structures is gemaakt, wordt de oorspronkelijke profielnaam gebruikt.

2. Als de vorm is gedetecteerd en in de Tekla Structures-profielendatabase wordt gevonden, wordt dat profiel gebruikt. De vormdetectie ondersteunt de standaardtypen van warm gewalste profielen.
3. Anders wordt een nieuw profiel gemaakt op basis van de beschrijving van het arbitraire profiel.

Als een B-rep (pagina 225)-geometrie in het IFC-model wordt gebruikt, wordt het object met oppervlakken gedefinieerd en profielgeometriegegevens zijn niet beschikbaar:

1. Als er een corresponderend item in een Tekla Structures-model bestaat, wordt dat gebruikt.
2. Anders wordt een nieuw item gemaakt en gebruikt.

Als **Conversie als item** wordt gebruikt voor het [extrusie \(pagina 225\)](#)-type van een onderdeel, wordt er altijd een nieuw item gemaakt.

Beperkingen in de IFC-objectconversie

Tekla Structures converteert de meeste lineaire IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten. Er zijn echter enkele beperkingen wat betreft de conversie.

Tekla Structures is afhankelijk van de kwaliteit van het IFC-model, omdat informatie wordt gebruikt die in het model beschikbaar is bij het converteren van objecten.

De volgende beperkingen bestaan bij de IFC-objectconversie:

- De IFC4- en IFC4.1-indelingen worden niet ondersteund in de IFC-objectconversie.
- Als het IFC-model niet aan de IFC-standaard voldoet, wordt het mogelijk niet geconverteerd zoals verwacht.
- Bouten, wapening en lassen kunnen niet naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten worden geconverteerd.
- De volgende fysieke elementen worden momenteel ondersteund: IfcBeam, ifcColumn, ifcMember, ifcPile, ifcFooting, ifcPlate, ifcDiscreteAccessory, ifcSlab, ifcWall, ifcWallStandardCase, ifcRailing en ifcBuildingElementPart.
- Alleen weergaven van SweptSolid, Brep, CSG en Knippen worden ondersteund.
- Meerdere weergaven voor één object wordt niet ondersteund.
- Profieloffset wordt niet ondersteund.
- Soms kunnen afwerkingen onjuist worden geconverteerd.

IFC-export

U kunt Tekla Structures-modellen als IFC-modellen exporteren.

U kunt alle basisonderdelen in het Tekla Structures-model zoals liggers, kolommen, staven, platen, wanden, wapeningsstaven, storten en bouten met moeren en ringen exporteren.

Tekla Structures exporteert de modelobjecten op basis van de exportinstellingen die u inclusief de eigenschappen sets definieert.

De IFC-exportfunctionaliteit in Tekla Structures ondersteunt de IFC2X3-, IFC4- en IFC4.3-schema's: De IFC-export bevat de IFC-importfunctionaliteit die door buildingSMART international [Gecertificeerde software](#) is verleend.

Definities van gecertificeerde modelvensters:

- IFC2x3 Volledige weergave 2.0
- IFC4-referentievenster
- IFC4.3 Brugweergave

IFC (.ifc) indelingen en ifcXML (.ifcXML) worden ondersteund, ifcXML alleen in IFC2x3. U kunt gecomprimeerde (.ifcZIP) of niet-gecomprimeerde importbestanden gebruiken.

Taak	Klik voor meer informatie op de koppeling
Definieer de resulterende IFC-entiteiten voor de geëxporteerde Tekla Structures-modelobjecten en de IFC-exportinstellingen en exporteer vervolgens het Tekla Structures-model of een deel ervan het naar een IFC-bestand	In de IFC-indeling exporteren (pagina 250)
Controleren welke basishoeveelheidsgegevens in de Quantity takeoff add-on view worden opgenomen	IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model (pagina 265)
De configuratiebestanden van de eigenschappen set bekijken	Configuratiebestanden van de eigenschappen set gebruikt in de IFC-export (pagina 265)
Extra eigenschappen sets maken van templateattributen en gebruikersattributen, definities van eigenschappen voor de attributen definiëren en de eigenschappen sets aan IFC-entiteiten koppelen die bij IFC-export moeten worden gebruikt	Extra eigenschappen sets voor IFC-export definiëren (pagina 244)

Extra eigenschappensets voor IFC-export definiëren

U kunt extra eigenschappensets van templateattributen en gebruikersattributen maken, eigenschappen voor de attributen definiëren en de Tekla Structures-eigenschappensets aan IFC-entiteiten voor de IFC-export koppelen. Tekla Structures slaat de extra eigenschappensets in configuratiebestanden op. U kunt meerdere configuratiebestanden op meerdere locaties bewaren. Wanneer Tekla Structures een IFC-bestand exporteert, worden de vooraf gedefinieerde eigenschappensets en de extra eigenschappensets ingelezen.

OPMERKING Als u extra eigenschappensets in een Tekla Structures eerdere versie dan Tekla Structures 2022 hebt gemaakt, zijn alleen de eigenschappensets die overeenkomen met de IFC-objecttypen die in de **Structurele** entiteitstype-categorie zijn gevonden, beschikbaar in Tekla Structures-2022 of later. Eigenschappensets die overeenkomen met objecttypen die zich in andere entiteitstypen-categorieën bevinden, (zoals *IfcCovering* in **Common**) moeten opnieuw worden gemaakt.

Een nieuw configuratiebestand van de eigenschappenset toevoegen

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> IFC** of **IFC4**.
2. Selecteer **<nieuw>** in de lijst **Extra eigenschappensets** en klik op de bewerkingsknop . Als u een van de [vooraf gedefinieerde configuratiebestanden \(pagina 265\)](#) naar de modelmap hebt gekopieerd, opent u die.
3. Voer in het dialoogvenster **Definities eigenschappenset** een naam in voor het nieuwe configuratiebestand in het vak **Naam configuratie eigenschappenset**.
4. Als u een nieuwe eigenschappenset wilt toevoegen, klikt u onder **Eigenschappenset** op de toevoegknop .
Als u een bestaand configuratiebestand gebruikt, kunt u ook een van de eigenschappensets in de lijst **Eigenschappenset**.
U kunt verschillende eigenschappensets in één configuratiebestand maken. U kunt bijvoorbeeld zwaartepunten en start- en eindpunten op het onderdeelniveau en planningsgegevens op het merkniveau toevoegen.
U kunt ook de naam en beschrijving van de eigenschappenset bewerken of een bestaande eigenschappenset verwijderen. Klik hiervoor respectievelijk op  en .
5. Typ in het weergegeven dialoogvenster een naam en een beschrijving voor de eigenschappenset en klik op **Maken**. De naam van de

eigenschapsset kan willekeurige tekst bevatten, inclusief spaties. De maximumlengte van de eigenschapssetnaam is 255 tekens. De naam mag niet met de prefix "Pset_" beginnen, omdat deze prefix voor de standaard BuildingSMART-eigenschapssets is gereserveerd.

6. Selecteer de gewenste categorie entiteitstypen in de lijst **Entiteiten**. **Structureel** is de standaardcategorie. Wanneer u de categorie selecteert, worden de gerelateerde IFC-entiteiten in de lijst **Entiteitstypen selecteren**.
7. Selecteer een entiteitstype in de lijst **Entiteitstypen selecteren** door het selectievakje in te schakelen.


Als u dit doet, geeft de lijst **Attributen selecteren** de attributen weer die voor het geselecteerde entiteitstype beschikbaar zijn.

8. Voeg de gewenste attributen in de lijst **Attributen selecteren** toe door de selectievakjes naast de attribuutnamen in te schakelen.

Het attribuut wordt aan de rechterzijde aan de **Lijst met alle geselecteerde eigenschappen** toegevoegd. Deze lijst geeft weer welke attributen worden geëxporteerd en in welke indeling:

- U kunt nieuwe attributen toevoegen door een attribuutnaam in het vak **Attribuut** in het gebied **Eigenschap maken/wijzigen** in te voeren en op de knop **Toevoegen** te klikken.
 - U kunt attributen in de lijst wijzigen en verwijderen door de attributen in de lijst te selecteren en op **Wijzigen** of **Verwijderen** te klikken.
9. Definieer onder **Eigenschap maken/wijzigen** de attribuuteigenschappen:
 - Selecteer **Eigenschapstype** voor het geselecteerde attribuut.
Selecteer hier altijd **Template-attribuut** voor die gebruikersattributen waarvan de naam meer dan 19 tekens bevat. Selecteer bijvoorbeeld **Template-attribuut** voor `ASSEMBLY.USERDEFINED.PLANS_STATUS`.
 - Voer de naam van het geselecteerde attribuut in het naamvak **Naam** of wijzig deze.
 - Selecteer het **Type** van het attribuut. Het **Type** kan een van de volgende zijn: **Tekstregel** (reeks van tekens), **Booleaans** (niet waar of waar), **Geheel getal** (cijfers zonder een breuk), **Meting**, **Werkelijk** (cijfers met decimalen) of **Tijdstempel**.
 - Als het type van het gebruikersattribuut **Meting** is, geldt het volgende:
 - U kunt het **Meetype** selecteren: **Lengte**, **Gebied**, **Volume**, **Massa**, **Positieve lengte** of **Aantal**.
 - U kunt de **Conversie**-factor en de **Nauwkeurigheid** selecteren.
Met door de gebruiker gedefinieerde nauwkeurigheid kunt u de IFC-bestandsgrootte beter optimaliseren.

10. Klik op **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.



- 1) De entiteitsgroepen waar Tekla Structures-attributen naar het geëxporteerde IFC-bestand worden geschreven
- 2) De templateattributen of de gebruikersattributen die u voor de geselecteerde entiteit wilt exporteren
- 3) Lijst die de geselecteerde attributen weergeeft
- 4) De eigenschappen die u voor de attributen kunt definiëren

TIP Let erop dat u het juiste **Type** selecteert bij het definiëren van eigenschapssets vanuit UDA's. Als de UDA-eigenschappen bijvoorbeeld

normale tekst zijn, selecteert u **String**. Als uw UDA-eigenschappen hele getallen zijn, selecteert u **Integer**. Als het verkeerde **Type** wordt geselecteerd, mislukt de export van de eigenschappenset. U kunt een tekenreekswaarde voor een gebruikersattribuut krijgen, zodat u de prefix `USERDEFINED.` aan het gebruikersattribuut toevoegt, het **eigenschapstype wijzigt in template-attribuut** en het **type** naar **String**.

Voorbeeld:

Tekla Structures modelobjecten en corresponderende IFC-entiteiten

Object	IFC
Tekla Structures standaard objecten	
Balk	IfcBeam, (IfcMember)
Boutgat	IfcMechanicalFastener FC2x3-staalfabricagevenster: IfcOpeningElement
Bouten, moeren en ringen	IfcMechanicalFastener
Windverbanden, coupplaten	IfcBeam, IfcPlate, (IfcMember*)
Kolom	IfcColumn, (IfcMember), (IfcPile)
Willekeurige plaat	IfcPlate
Funderingen	IfcFooting
Paneel	IfcWall
Stortobject, stortnaad	IfcBuildingElementProxy
Anker staafluiteinde en koppelmofwapening	IfcMechanicalFastener, (IfcTendonAnchor)
Wapeningsstaaf	IfcReinforcingBar
Wapeningsnetten	IfcReinforcingMesh
Plaat	IfcSlab
Stalen merk/betonelement/ storteenheid	IfcElementAssembly
Stalen item/betonitem	IFC2x3: IfcBuildingElementProxy IFC4: IfcDiscreteAccessory
Oppervlakte	IfcCovering

Object	IFC
Las	IfcFastener
Algemene constructieobjecten	
Chimney	IfcColumn, IfcBeam, IfcWall, (IfcChimney*)
Paal	IfcColumn, IfcBeam, (IfcPile*)
Purlin, rafter	IfcBeam, IfcColumn, (IfcMember*)
Leuning	IfcColumn, IfcBeam, (IfcRailing)
Dakpaneel	IfcBeam, (IfcRoof*)
Merken	
Tekla Structures-merken	IfcFacilityPart (IfcBridgePartTypeEnum*)**
Ingesloten voorspanning ankermerk	IfcElementAssembly, (IfcTendonAnchor*)
Vloermerk	IfcElementAssembly, (IfcSlab*)
Leuning	IfcElementAssembly, (IfcRailing *)
Verloop	IfcElementAssembly, (IfcRamp*)
Dak	IfcElementAssembly, (IfcRoof*)
Trap	IfcElementAssembly, (IfcStair*)
Wandmerk	IfcElementAssembly, (IfcWall *)
Staaferk	IfcElementAssembly
Subonderdeelmerk (aangelast onderdeel)	Geëxporteerd volgens de entiteit die voor het corresponderende subonderdeel in deze tabel is aangegeven. Om als IfcDiscreteAccessory te exporteren, stelt u de variabele XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY in op TRUE in een .ini-bestand in, bijvoorbeeld in teklastructures.ini.

- OPMERKING**
- Als de entiteit in de bovenstaande tabel niet tussen haakjes staat, wordt het object automatisch als dit entiteitstype geëxporteerd. Als een entiteit tussen haakjes staat, wordt het object niet automatisch als dit entiteitstype geëxporteerd, maar kunt u de entiteit voor het object in het deel **IFC export** selecteren.
 - * Als een entiteit tussen haakjes is gemarkeerd met een asterisk (*), wordt het aanbevolen.
 - **IfcBridgePartTypeEnum heet IfcBridgePart in de **IFC entiteit**-lijst in het eigenschappenpaneel.

- De entiteiten `IfcBuildingElementPart` en `IfcBuildingElement` kunnen ook worden gebruikt. `IfcBuildingElement` komt overeen met liggers, kolommen enzovoort maar niet met merken.
- Polyprofielen worden altijd als [B-rep \(pagina 225\)](#) geëxporteerd.

In de IFC-indeling exporteren

U kunt een Tekla Structures-model of een onderdeel van het model in de IFC-indeling exporteren.

Voordat u de export start:

- Definieer de IFC-entiteiten voor Tekla Structures-modelobjecten. Zie hieronder voor instructies.
- [Definieer de benodigde eigenschappenets \(pagina 244\)](#).
- Definieer het basispunt als u het IFC-bestand met het basispunt exporteert.
- Als u stortobjecten en storteenheden (vanaf Tekla Structures 2018) in uw model wilt hebben, stelt u `XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT` in op `TRUE`. Als u in de IFC2x3-export stortobjecten in plaats van betonnen CIP-onderdelen wilt exporteren, schakelt u het selectievakje **Stortobjecten** in. Als u in de IFC4-export stortobjecten en storteenheden in plaats van insitu-onderdelen en insitu-betonelementen wilt exporteren, schakelt u het selectievakje **Storten** in. Het exporteren van een storteenheid wordt bij IFC2x3 niet wordt ondersteund.
- IFC2x3 export: U kunt bepalen hoe staven die door stavesets worden gemaakt met de variabelen `XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS` worden geëxporteerd. Als de variabele op is ingesteld `FALSE`, worden staven in groepen geëxporteerd. Als de variabele op `TRUE` is ingesteld, worden staven als afzonderlijke staven geëxporteerd. De standaardwaarde is `FALSE`.


OPMERKING In het IFC-bestand geeft 'Totaalaantal' 1 weer voor groepen die door stavensets worden gemaakt en 'Totaalgewicht' en 'Gewicht' geven het gewicht van één staaf weer. Gebruik de attributen `NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP` en `WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP` om de waarden van de groep naar het IFC-bestand te exporteren.

- IFC2x3 export: U kunt B-rep-objecten als werkelijk exporteren door de variabele `XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID` in te stellen op `TRUE`. De standaardwaarde is `FALSE`.

Houd er rekening mee dat als u B-reps als exacte solids exporteert, de IFC-bestandsgrootte toeneemt en de export meer tijd in beslag neemt.

Als u vloeiendere randen naar de export wilt krijgen, kan het zijn dat u de variabele `XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE` op 10 moet instellen.

- Tijdens de IFC-export kunt u classificatiegegevens aan merken toevoegen door de naam van het classificatiesysteem in de gebruikersattributen in **Projecteigenschappen** in te voeren. Het classificatiesysteem wordt naar het veld IFCCLASSIFICATION in het exportbestand geschreven. U kunt de classificatiewaarden voor de merken in de Organisator of in het UDA-dialogoenvenster van merken definiëren. Classificatiegegevens worden alleen naar het merkniveau geschreven.



- U wilt mogelijk de gebruikersattributen van de geëxporteerde onderdelen die betrekking hebben op IFC-export en structurele gegevens controleren en wijzigen.

IFC-entiteiten voor Tekla Structures-modelobjecten definiëren

Voordat u Tekla Structures-modelobjecten naar IFC exporteert, kunt u de resulterende IFC-entiteiten voor de geëxporteerde modelobjecten in de objecteigenschappen definiëren.

1. Dubbelklik op een object (bijvoorbeeld een kolom) om onderdeeleigenschappen te openen en klik op de knop **Gebruikersattributen**.
2. Op het tabblad **Structurele informatie** stelt u deze in op **Load Bearing** to **Ondersteuning** als u het gebruikersattribuut LOAD_BEARING voor het geëxporteerde object wilt definiëren.
Stel deze optie **Nee** in voor alle niet-momentlastobjecten. De standaardwaarde is **Ondersteuning**.
3. Ga naar het tabblad **IFC export**. In de lijst **IFC export type** selecteert u vervolgens **Auto** of **B-rep**:

- De optie **Auto** selecteert automatisch welk soort Swept Solid IFC-object een Tekla-object in de IFC wordt.
 - Als **Auto** om de een of andere reden mislukt (zoals bij een deformatie), wordt de export automatisch naar **B-rep** teruggezet en wordt er een op een net gebaseerd IFC-object met minder intelligentie gemaakt. Deze objecten zijn zware gegevens maar geometrisch nog correct.
 - **B-rep** forceert het IFC-object om altijd op een net gebaseerd te zijn.
4. Klik in het dialoogvenster met gebruikersattributen op **Wijzigen**.
 5. Selecteer in het deel **IFC export** in het eigenschappenvenster een optie in de lijst **IFC entiteit** om de IFC-entiteit voor het geëxporteerde modelobject te definiëren.

Onderstaand treft u een lijst aan met entiteiten die voor verschillende typen objecten beschikbaar zijn:

Object	IFC
Tekla Structures standaard objecten	
Balk	IfcBeam, (IfcMember)
Boutgat	IfcMechanicalFastener FC2x3-staalfabricagevenster: IfcOpeningElement
Bouten, moeren en ringen	IfcMechanicalFastener
Windverbanden, coupplaten	IfcBeam, IfcPlate, (IfcMember*)
Kolom	IfcColumn, (IfcMember), (IfcPile)
Willekeurige plaat	IfcPlate
Funderingen	IfcFooting
Paneel	IfcWall
Stortobject, stortnaad	IfcBuildingElementProxy
Anker staafuiteinde en koppelmofwapening	IfcMechanicalFastener, (IfcTendonAnchor)
Wapeningsstaaf	IfcReinforcingBar
Wapeningsnetten	IfcReinforcingMesh
Plaat	IfcSlab
Stalen merk/betonelement/ storteenheid	IfcElementAssembly
Stalen item/betonitem	IFC2x3: IfcBuildingElementProxy IFC4: IfcDiscreteAccessory
Oppervlakte	IfcCovering
Las	IfcFastener
Algemene constructieobjecten	

Object	IFC
Chimney	IfcColumn, IfcBeam, IfcWall, (IfcChimney*)
Paal	IfcColumn, IfcBeam, (IfcPile*)
Purlin, rafter	IfcBeam, IfcColumn, (IfcMember*)
Leuning	IfcColumn, IfcBeam, (IfcRailing)
Dakpaneel	IfcBeam, (IfcRoof*)
Merken	
Tekla Structures-merken	IfcFacilityPart (IfcBridgePartTypeEnum**) **
Ingesloten voorspanning ankermerk	IfcElementAssembly, (IfcTendonAnchor*)
Vloermerk	IfcElementAssembly, (IfcSlab*)
Leuning	IfcElementAssembly, (IfcRailing *)
Verloop	IfcElementAssembly, (IfcRamp*)
Dak	IfcElementAssembly, (IfcRoof*)
Trap	IfcElementAssembly, (IfcStair*)
Wandmerk	IfcElementAssembly, (IfcWall *)
Staaferk	IfcElementAssembly
Subonderdeelmerk (aangelast onderdeel)	Geëxporteerd volgens de entiteit die voor het corresponderende subonderdeel in deze tabel is aangegeven. Om als IfcDiscreteAccessory te exporteren, stelt u de variabele XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY in op TRUE in een .ini-bestand in, bijvoorbeeld in teklastructures.ini.

- OPMERKING** • Als de entiteit in de bovenstaande tabel niet tussen haakjes staat, wordt het object automatisch als dit entiteitstype geëxporteerd. Als een entiteit tussen haakjes staat, wordt het object niet automatisch als dit entiteitstype geëxporteerd, maar kunt u de entiteit voor het object in het deel **IFC export** selecteren.
- * Als een entiteit tussen haakjes is gemarkeerd met een asterisk (*), wordt het aanbevolen.
 - **IfcBridgePartTypeEnum heet IfcBridgePart in de **IFC entiteit**-lijst in het eigenschappenpaneel.

- De entiteiten IfcBuildingElementPart en IfcBuildingElement kunnen ook worden gebruikt. IfcBuildingElement komt overeen met liggers, kolommen enzovoort maar niet met merken.
- Polyprofielen worden altijd als [B-rep \(pagina 225\)](#) geëxporteerd.

6. U kunt de IFC-entiteit nauwkeuriger definiëren door een entiteitssubtype te selecteren uit de vooraf gedefinieerde subtypen die beschikbaar zijn in de lijst **Subtype (IFC4)** door `USERDEFINED` te selecteren en vervolgens de vrije tekst in **Door gebruiker gedefinieerd type (IFC4)** in te voeren.

Het subtype en het door de gebruiker gedefinieerde type worden alleen in de IFC4-export ondersteund.

De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

Als u bijvoorbeeld een oorspronkelijk merk in uw Tekla Structures model hebt, kunt u definiëren dat het entiteitstype `IfcBridgePart` is en een **Subtype** selecteren uit de voorgedefinieerde subtypes, zoals `PIER`, of `USERDEFINED` en vervolgens het gewenste type als vrije tekst invoeren, bijvoorbeeld `brugonderdeel`.

7. Klik in het eigenschappenvenster op **Wijzigen**.

Exporteren in IFC2x3-indeling

1. Selecteer de te exporteren modelobjecten.
Als u alle modelobjecten wilt exporteren, hoeft u niets te selecteren.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> IFC**.
3. Blader naar de locatie van het **Uitvoerbestand** en vervang de naam `out` door de gewenste bestandsnaam.

De IFC-bestanden worden standaard naar de map `\IFC` onder de modelmap geëxporteerd. De lengte van het bestandspad is beperkt tot 247 tekens. U hoeft geen bestandsextensie in te voeren. Deze wordt automatisch toegevoegd op basis van de geselecteerde **Bestandsindeling**.

4. Definieer de exportinstellingen:

Instelling	Beschrijving
Tabblad Parameters	
Bestandsindeling	De opties zijn IFC , IFC-XML , gezippte IFC en gezippte IFC-XML .

Instelling	Beschrijving
Exporttype	<p>Welk exporttype moet worden geselecteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gecertificeerde Volledige weergave 2.0 moet uw standaard zijn. • Als het model alleen voor het weergeven of als een referentiemodel wordt gebruikt, is uw keuze Oppervlaktegeometrie. • Volledige weergave 1.0 is voor degenen die openingen als aparte objecten moeten exporteren. • Staalfabricagevenster is voor de fabricageworkflow en moet voor fabricage worden geleverd. <p>Oppervlaktegeometrie is ideaal wanneer het nodig is om het model weer te geven, zonder enige noodzaak voor hergebruik of bewerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wapeningsstaven worden als B-rep (pagina 225) geëxporteerd. • De export ondersteunt geen CSG (pagina 225) (Constructive Solid Geometry). • Gebogen elementen worden als B-rep geëxporteerd. • Bouten worden als B-rep geëxporteerd. <p>Het wordt aangeraden om de gecertificeerde Volledige weergave 2.0 te gebruiken wanneer de geometrie in de ontvangende applicatie moet worden bewerkt en gewijzigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Worden wapeningsstaven als extrusies (pagina 225) geëxporteerd. • De export gebruikt CSG (Constructive Solid Geometry) om

Instelling	Beschrijving
	<p>uitsnijdingen en werkelijke gaten weer te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Worden gebogen elementen als extrusies geëxporteerd. • Bouten worden als B-rep geëxporteerd. <p>Staalfabricagevenster wordt aanbevolen voor het exporteren van gedetailleerde gegevens over staalobjecten voor staalfabricage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exporteert de merkweregave en specifieke eigenschapssets. • Boutgaten worden als werkelijke gaten geëxporteerd. • Het configuratiebestand van het modelvenster voor eigenschapssets en eigenschappen van de staalproductie (<code>IfcPropertySetConfigurations_AISC.xml</code>) wordt standaard in de installatie opgenomen. <p>Als u werkelijke gaten en openingen moet laten weergeven door openingselementen te gebruiken, wordt aangeraden om Volledige weergave 1.0 te gebruiken in plaats van Volledige weergave 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wapeningsstaven worden als extrusies geëxporteerd. • Werkelijke gaten en openingen worden als openingselementen (<code>ifcOpeningElements</code>) geëxporteerd. • Worden gebogen elementen als extrusies geëxporteerd. • Bouten worden als B-rep geëxporteerd.
Extra eigenschapssets	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een nieuwe eigenschapsset wilt definiëren (pagina 244), selecteert u <new> en klikt u op Bewerken.

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Als u een eerder extra gemaakte eigenschapsset wilt gebruiken, selecteert u de eigenschapsset in de lijst Extra eigenschapssets.
Locatie door	<p>Modeloorsprong exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.</p> <p>Werkvlak exporteert het model Verdieping relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.</p> <p>Basispunt: <naam van basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad en Lengtegraad van de definitie van het basispunt te gebruiken. De breedte- en lengtegraadwaarden van het basispunt hebben een nauwkeurigheid in microseconden.</p>
Tabblad Geavanceerd	
Objecttypen	<p>Selecteer de te exporteren objecttypen.</p> <p>Voor het exporteren van stortobjecten in plaats van betonnen CIP-onderdelen schakelt u het selectievakje Stortobjecten in.</p> <p>Als u Merken selecteert, kunt u merken van één onderdeel uitsluiten door Merk van 1 onderdeel uitsluiten in het gebied Andere te selecteren.</p> <p>Randafwerkingen worden uit het geëxporteerde IFC-model weggelaten. Dit is om een betere uitwisselbaarheid met systemen voor het ontwerpen van fabrieken mogelijk te maken. Als de geometrie met randafwerkingen nodig is, kunt u het IFC-exporttype voor die objecten in het dialoogvenster met gebruikersattributen van het object</p>

Instelling	Beschrijving
	op het tabblad IFC-export afzonderlijk op B-rep instellen.
Eigenschappensets	<p>Door de optie Basishoeveelheden te selecteren, wordt in het geëxporteerde IFC-bestand een Quantity takeoff add-on view toegevoegd dat extra gegevens over de entiteiten in het geëxporteerde IFC-model bevat.</p> <p>Voor meer informatie over de basishoeveelheden, raadpleegt u IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model (pagina 265).</p> <p>Selecteer een van de volgende opties voor Eigenschappensets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standaard exporteert de standaardset met eigenschappen. • Minimum exporteert de minimumset met eigenschappen die door de IFC-standaard buildingSMART is vereist. Als u de eigenschappensets wilt weergeven, klikt u op Weergeven. • Laat het vak leeg als u geen vooraf gedefinieerde eigenschappensets wilt exporteren. Als u dat doet, is de knop Weergeven niet beschikbaar.
Andere	<p>Layernamen als onderdeelnamen gebruikt onderdeelnamen zoals KOLOM en LIGGER als layernamen voor geëxporteerde objecten. Als deze optie niet wordt geselecteerd, wordt de layernaam het fasenummer van het object gevolgd door de fasenaam.</p> <p>Platte, brede liggers als platen exporteren exporteert platte en brede liggers als platen. Selecteer deze optie als u platen als liggers of kolommen met platte profielen hebt gemodelleerd. Sommige systeemcomponenten gebruiken</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>bijvoorbeeld liggers of kolommen in plaats van platen.</p> <p>Huidige weergavekleuren gebruiken exporteert de objecten met de kleuren die in de objectweergave zijn gedefinieerd, niet met de klassekleuren. Het exporteren van instellingen voor objectdoorzichtigheid wordt niet ondersteund.</p> <p>Selecteer Merk van 1 onderdeel uitsluiten als u merken exporteert.</p> <p>Ruimtehiërarchie van de Organisator gebruikt de ruimtelijke hiërarchie (gebouw-montageplaats-sectie-vloeren) die in de Organisator bij het exporteren wordt gemaakt.</p> <p>U doet dat als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecteer Ruimtehiërarchie van de Organisator. Maak een projecthiërarchie in de Organisator. Klik in de Organisator met de rechtermuisknop op het project en selecteer Voor rapportage gebruiken. Synchroniseer of schrijf vóór de IFC-export de gegevens van de Organisator in het Tekla Structures-model door met de rechtermuisknop op het project in de Organisator, te klikken en Naar model schrijven voor rapportage te selecteren. <p>Als u Ruimtehiërarchie van de Organisator niet selecteert, gebruikt de export de IFC-exporthiërarchie die in projecteigenschappen-UDA's is gedefinieerd.</p>

- Selecteer **Geselecteerde objecten** of **Alle objecten** om de objectenselectie voor het exporteren te definiëren. Als u **Geselecteerde objecten** hebt geselecteerd, moet u de objecten selecteren.

6. Klik op **Exporteren**.


In de IFC4-indeling exporteren

U kunt een Tekla Structures-model of een onderdeel van het model in de IFC4-indeling exporteren.

1. Selecteer de te exporteren modelobjecten.
Als u alle modelobjecten wilt exporteren, hoeft u geen objecten te selecteren.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> IFC4**.
3. Voer in het vak **Bestandsnaam** de bestandsnaam zonder een bestandsextensie in.
De extensie wordt automatisch op basis van de geselecteerde **Decimalen** toegevoegd. De lengte is niet beperkt.
4. Blader naar de locatie van de **Map**.
De IFC-bestanden worden standaard naar de map \IFC onder de huidige modelmap geëxporteerd.
Zowel absolute als relatieve paden kunnen worden gedefinieerd.
5. Selecteer in **Selectie** of u **Alle objecten** of **Geselecteerde objecten** wilt exporteren. Als u **Geselecteerde objecten** kiest, moet u **Ruimtehiërarchie van de Organisator** selecteren.
6. Definieer andere exportinstellingen:

Instelling	Beschrijving
Locatie door	<p>Modeloorsprong exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.</p> <p>Werkvlak exporteert het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.</p> <p>Basispunt: <naam van basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad en Lengtegraad van de definitie van het basispunt te gebruiken.</p>
Decimalen	De opties zijn IFC en gezipte IFC .
Exporttype	De optie Referentievenster is bedoeld om de verwijzende workflow te ondersteunen en de geëxporteerde bestanden kunnen als

Instelling	Beschrijving
	<p>referentiebestanden worden gebruikt en in een viewer worden bekeken. Het Referentievenster is niet bedoeld om voor conversie naar oorspronkelijke objecten te worden gebruikt.</p> <p>Het uiteindelijk doel van het Referentievenster is om workflows te bieden voor verschillende softwareapplicaties waarvoor de geometrie niet hoeft te worden gewijzigd. Met zulke applicaties kunt u weergeven, schatten, bouwen, besturen en andere downstreamberekening maken.</p> <p>Het Ontwerpoverdrachtsvenster is bedoeld voor de overdrachtsworkflow, waarmee de import voor verdere bewerking wordt bedoeld. Dit vereist de conversie van de IFC-entiteiten naar oorspronkelijke objecten. Een voorbeeld is de overname van het structurele engineeringmodel (of een deel ervan) in de basis van de structurele detailmodellering. De IFC-objectconversie wordt gebruikt om de IFC-entiteiten naar de oorspronkelijke objecten van Tekla Structures te converteren. Meestal hoeven de import en conversie slechts een paar keer te worden uitgevoerd of zelfs slechts eenmaal. Het resultaat vereist mogelijk wat herbewerking om een juist model te bereiken.</p> <p>Brugweergave: Het hoofddoel van de Brugweergave-export is een uitbreiding van Tekla Structures naar brugconstructies. De IFC-brugbestanden zijn gebaseerd op het IFC 4.3-schema.</p> <p>IFC4precast view ondersteunt de workflow voor gegevensoverdracht van de fabricage van prefab-elementen. In deze fase wordt de fabricage van betonwanden en -</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>platen inclusief alle benodigde wapening en instortvoorzieningen behandeld.</p> <p>Raadpleeg voor meer informatie over IFC4precast IFC4precast.</p>
Extra eigenschapsets	<ul style="list-style-type: none"> Als u een nieuwe eigenschapset wilt definiëren (pagina 244), selecteert u <nieuw> en klikt u op  Bewerken. Als u een eerder extra gemaakte eigenschapset wilt gebruiken, selecteert u de eigenschapset in de lijst Extra eigenschapsets. De extra eigenschapsets worden in de map \AdditionalPSet onder de modelmap opgeslagen.
Layer-namen als	<p>U kunt fasen, onderdeelnamen of templateattributen als layernamen voor geëxporteerde objecten gebruiken. Selecteer Naam of Fase in de lijst of voer de attribuutnaam in het vak in.</p> <p>U kunt geen gebruikersattributen als layernaam gebruiken.</p>
Objectkleur	<p>Selecteer of u objecten met objectklassekleuren of objectgroepkleuren wilt exporteren. Als u objectgroepkleuren selecteert, worden de gedefinieerde doorzichtigheidsinstellingen ook geëxporteerd.</p>
Platte, brede liggers als platen exporteren	<p>Selecteer deze optie als u platte en brede liggers als platen wilt exporteren. Selecteer deze optie als u platen als liggers of kolommen met platte profielen hebt gemodelleerd. Sommige systeemcomponenten gebruiken bijvoorbeeld liggers of kolommen in plaats van platen.</p>
Ruimtehiërarchie van de Organisator	Ruimtehiërarchie van de Organisator gebruikt de ruimtelijke hiërarchie (gebouw-montageplaats-

Instelling	Beschrijving
	<p>sectie-vloeren) die in de Organisator bij het exporteren wordt gemaakt.</p> <p>U doet dat als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecteer Ruimtehiërarchie van de Organisator. Maak een projecthiërarchie in de Organisator. Klik in de Organisator met de rechtermuisknop op het project en selecteer Voor rapportage gebruiken. Synchroniseer of schrijf vóór de IFC-export de gegevens van de Organisator in het Tekla Structures-model door met de rechtermuisknop op het project in de Organisator, te klikken en Naar model schrijven voor rapportage te selecteren. <p>De geselecteerde objecten worden alleen geëxporteerd wanneer Ruimtehiërarchie van de Organisator is geselecteerd.</p> <p>Als u Ruimtehiërarchie van de Organisator niet selecteert, gebruikt de export de IFC-exporthiërarchie die in projecteigenschappen-UDA's is gedefinieerd.</p> <p>Houd er rekening mee dat in brugmodellen de export altijd de hiërarchie gebruikt die in de gebruikersattributen voor de projecteigenschappen is gedefinieerd.</p>
Storten	<p>Wanneer u de optie Storten selecteert, worden stortobjecten en storteenheden geëxporteerd, maar eenheden van insitu-betononderdelen en insitu-betonelementen worden niet geëxporteerd. Als u deze optie niet selecteert, worden insitu-betononderdelen en insitu-betonelementen zonder stortobjecten of storteenheden geëxporteerd.</p>

Instelling	Beschrijving
Objecttypen	<p>Selecteer de objecttypen die u tussen de weergegeven typen wilt exporteren.</p> <p>Randafwerkingen worden uit het geëxporteerde IFC-model weggelaten. Dit is om een betere uitwisselbaarheid met systemen voor het ontwerpen van fabrieken mogelijk te maken. Als de geometrie met randafwerkingen nodig is, kunt u het IFC-exporttype voor die objecten in het dialoogvenster met gebruikersattributen van objecten op het tabblad IFC-export afzonderlijk op B-rep instellen.</p>

7. Klik op **Exporteren**.

Na het exporteren verschijnt er een berichtvenster. In dit berichtvenster kunt u de map openen waarin het geëxporteerde IFC-model wordt opgeslagen of het logboekbestand in een browser bekijken. Het logboekbestand geeft gedetailleerde informatie over het exportproces, de geëxporteerde entiteiten en de fouten die tijdens het exporteren zijn opgetreden.

Beperkingen bij de IFC4-export

- De IFC4-export bevat altijd het volledige merk. Als het onderdeel **IFC entiteit** in de eigenschappen van het onderdeel op **Geen** is ingesteld, worden het onderdeel en de bouten niet in de export opgenomen.
- De gebruikersinterface biedt niet alle functies die in de gebruikersinterface van de IFC2x3-export zijn opgenomen.
- Het **Referentievenster** is bedoeld om voor ontwerpcoördinatie en voor de verwijzende workflow te worden gebruikt.

Het geëxporteerde IFC-model controleren

We adviseren het uitvoeren van een test, nadat het referentiemodel is aangemaakt.

Als u het [geëxporteerde IFC-model \(pagina 250\)](#) wilt controleren, voegt u het model als een referentiemodel in het oorspronkelijke Tekla Structures-model in.

Controleer het volgende:

- Controleer het IFC-model visueel. Gebruik verschillende kleuren voor het IFC-model en het oorspronkelijke model. Gebruik kijkvlakken om het model zorgvuldig te controleren.

- Vergelijk het aantal objecten. Als er verschillen zijn, controleert u het exportlogbestand.
- Controleer het modelleren van niet succesvol geëxporteerde objecten. Overbodige uitsnijdingen kunnen bijvoorbeeld tot een niet succesvolle export leiden. Overweeg het opnieuw modelleren van de onjuiste objecten of stel **IFC export type** voor de objecten in op **Brep**.

TIP U kunt [Trimble Connector \(pagina 130\)](#) ook gebruiken voor het weergeven en controleren van het IFC-model.

IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model

Basishoeveelheden zijn hoeveelheiddefinities die onafhankelijk van een bepaalde meetmethode zijn en daarom internationaal van toepassing zijn. Basis hoeveelheden worden gedefinieerd als bruto- en nettowaarden en door meting met de correcte geometrische vormweergave van het element geleverd. Extra **Quantity takeoff add-on view** wordt in het geëxporteerde IFC-model opgenomen als u het selectievakje **Basishoeveelheden** in het dialoogvenster **Naar IFC exporteren** inschakelt.

De **Quantity takeoff add-on view** bevat de volgende basishoeveelheidgegevens over de entiteiten in het geëxporteerde IFC-model:

	Ligger	Kolom	Plaat	Wand
Breedte			X	X
Hoogte				X
Lengte	X	X		X
Netto oppervlakte			X	
Oppervlakte buitenzijde	X	X		
Bruto-oppervlakte				X
Nettovolume	X	X	X	X
Nettogewicht	X	X	X	X

Configuratiebestanden van de eigenschappenet gebruikt in de IFC-export

Tekla Structures gebruikt configuratiebestanden voor het definiëren welke gebruikersattributen en templateattributen als eigenschappenets naar IFC-modellen worden geëxporteerd.

Vooraf gedefinieerde configuratiebestanden van de eigenschappenet

De vooraf gedefinieerde configuratiebestanden zijn alleen-lezen en ze worden gelezen vanuit `..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>`

\Environments\Common\inp. De locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

IFC2x3:

- IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml (standaard eigenschappenets)/IfcPropertySetConfigurations_CV2_1.xml (eigenschappenets van eigenschappen) bevat de eigenschappenets voor **ExporttypeVolledige weergave 2.0**.
- IfcPropertySetConfigurations_SG.xml (standaard eigenschappenets)/IfcPropertySetConfigurations_CV2_1.xml (minimale eigenschappenets) bevat de eigenschappenets voor **ExporttypeOppervlaktegeometrie**.
- IfcPropertySetConfigurations_AISC.xml (standaard eigenschappenets)/IfcPropertySetConfigurations_AISC_1.xml (minimale eigenschappenets) bevat de eigenschappenets voor **ExporttypeStaalfabricagevenster**.

Het bestand IfcPropertySetConfigurations_CV1.xsd in dezelfde map is een schemabestand waarin de structuur van het XML-bestand wordt beschreven en dat wordt gebruikt om het XML-bestand te valideren. Dit bestand wordt gelezen wanneer de software wordt gestart.

Extra configuratiebestanden van de eigenschappenet

Wanneer u eigenschappenets voor IFC-export wilt configureren in XML-indeling, hebt u twee bestanden nodig:

- IfcPropertySetConfigurations.xsd is een schemabestand waarin de structuur van het XML-bestand wordt beschreven en dat wordt gebruikt om het XML-bestand te valideren. Dit bestand wordt gelezen wanneer de software wordt gestart.
- IfcPropertySetConfigurations.xml is het werkelijke configuratiebestand van de eigenschappenet.


We raden u aan om [de extra eigenschappenets \(pagina 244\)](#) in het dialoogvenster **Definities eigenschappenet** te definiëren om ervoor te zorgen dat de XML-configuratiebestanden geldig zijn. De extra eigenschappenets die u maakt, worden standaard in de map \AdditionalPsets onder de modelmap opgeslagen. U kunt ook extra eigenschappenets uit de volgende mappen lezen:

- XS_SYSTEM
- XS_PROJECT
- XS_FIRM

Als u de bovenstaande mappen gebruikt, moet u de bestanden in een map met de naam \AdditionalPsets onder de systeem-, project- of bedrijfsmap opslaan.

Inhoud van het configuratiebestand van de eigenschappenset

- Een configuratiebestand bevat de structuur van eigenschappenets en de gegevensdefinities voor de eigenschappen in de eigenschappenets:
 - Templateattribuut of UDA-naam. Templateattributen worden uit `content_attributes_global.lst` gelezen en de gebruikersattributen uit de omgevingsdatabase.
 - Gegevenstype zoals String, Integer, Float, Timestamp, Boolean, Logical of planeanglemeasure.
 - Type eenheid, zoals lengte, gebied, volume of massa.
 - Verschaling van eenheidswaarden van UDA-waarden zonder eenheid. Conversiefactor wordt toegevoegd zodat waarden zonder eenheid kunnen worden geconverteerd om met de globale eenheden in de IFC-bestanden te corresponderen. Gebieds- en volume-eenheden hebben deze factoren nodig.
 - Als u wilt dat het optietype UDA-waarde hetzelfde is als in de gebruikersinterface, kunt u het type van **Gebruikersattribuut** naar stringtype **Templateattribuut** wijzigen in het dialoogvenster **Definities eigenschappenset**.



- Mogelijkheid om standaardwaarden te gebruiken.
- Mogelijkheid om de set die moet worden geëxporteerd te negeren als templateattributen of UDA geen waarde hebben.
- Een configuratiebestand bevat eigenschappenets die voorwaarden aan IFC-entiteiten koppelt:
 - Hiërarchietype voor koppeling met IFC-entiteiten met niet alleen ondersteuning voor gebouwelementen, maar ook voor bouten, wapeningsstaven en merken.

- De mogelijkheid om beperkende regels te gebruiken, zoals Equal, NotEqual, LessThan, GreaterThan, LessThanOrEqual en GreaterThanOrEqual voor getallen en Equal en NotEqual voor tekst.
U moet uw configuratiebestand met de extra eigenschappen set met een geschikte editor wijzigen als u deze beperkende regels wilt toevoegen.
- Er kan een willekeurig aantal koppelingsregels voor een eigenschappen set bestaan, maar slechts één eigenschappen setdefinitie voor elk ReferenceId.
- U kunt verschillende eigenschappen sets koppelen aan verschillende typen IFC-entiteiten. Een plaat kan bijvoorbeeld een andere set met eigenschappen hebben dan een ligger.
- Als er geen waarde wordt gevonden voor een eigenschap in export, wordt de eigenschappen set in de export helemaal niet geschreven. Als u dit wilt voorkomen, voegt u optional=true voor die eigenschap in de eigenschappen set toe.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de inhoud van het bestand IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml.

```
<!-- assemblies -->
<PropertySet referenceId="assemblies">
  <Name>Tekla Assembly</Name>
  <Description>Assembly Properties</Description>
  <Properties>
    <Property xsi:type="PropertySingleValueType" optional="true">
      <Name>Assembly/Cast unit Mark</Name>
      <PropertyValue xsi:type="StringValue" stringType="IfcLabel">
        <GetValue xsi:type="TemplateVariableType">
          <TemplateName>ASSEMBLY_POS</TemplateName>
        </GetValue>
      </PropertyValue>
    </Property>
    <Property xsi:type="PropertySingleValueType" optional="true">
      <Name>Assembly/Cast unit position code</Name>
      <PropertyValue xsi:type="StringValue" stringType="IfcLabel">
        <GetValue xsi:type="TemplateVariableType">
          <TemplateName>ASSEMBLY_POSITION_CODE</TemplateName>
        </GetValue>
      </PropertyValue>
    </Property>
    <Property xsi:type="PropertySingleValueType" optional="true">
      <Name>Assembly/Cast unit name</Name>
      <PropertyValue xsi:type="StringValue" stringType="IfcLabel">
        <GetValue xsi:type="TemplateVariableType">
          <TemplateName>ASSEMBLY_NAME</TemplateName>
        </GetValue>
      </PropertyValue>
    </Property>
  </Properties>
</PropertySet>
```

Hieronder ziet u een voorbeeld van de inhoud van het bestand IfcPropertySetConfigurations.xml.

```

- <PropertySetBind referenceId="simpleOptional">
  - <Rules>
    - <Include subtypes="true" entityType="IfcFooting">
      - <Where>
        <!-- Multiple constraints are also possible. Using multiple include rules allows optional constraints sets -->
        <!-- E.g., Any footing that is not made of concrete and has user defined field 1 set between 2 and 3, OR any footing that field 1 set to 1 and has user defined field 2 set between 0 and 42, except 10. -->
        - <Compare comparisonOperator="LessThan" xsi:type="IntegerCompareType">
          - <GetValue xsi:type="TemplateVariableType">
            <TemplateName>USER_FIELD_1</TemplateName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>4</ReferenceValue>
        </Compare>
        - <Compare comparisonOperator="GreaterThan" xsi:type="IntegerCompareType">
          - <GetValue xsi:type="UdaVariableType">
            <UdaName>USER_FIELD_1</UdaName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>1</ReferenceValue>
        </Compare>
        - <Compare comparisonOperator="NotEqual" xsi:type="StringCompareType">
          - <GetValue xsi:type="TemplateVariableType">
            <TemplateName>MATERIAL_TYPE</TemplateName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>CONCRETE</ReferenceValue>
        </Compare>
      </Where>
    </Include>
    - <Include subtypes="true" entityType="IfcFooting">
      - <Where>
        - <Compare comparisonOperator="Equal" xsi:type="IntegerCompareType">
          - <GetValue xsi:type="UdaVariableType">
            <UdaName>USER_FIELD_1</UdaName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>1</ReferenceValue>
        </Compare>
        - <Compare comparisonOperator="LessThanOrEqual" xsi:type="IntegerCompareType">
          - <GetValue xsi:type="UdaVariableType">
            <UdaName>USER_FIELD_2</UdaName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>42</ReferenceValue>
        </Compare>
        - <Compare comparisonOperator="GreaterThanOrEqual" xsi:type="IntegerCompareType">
          - <GetValue xsi:type="UdaVariableType">
            <UdaName>USER_FIELD_2</UdaName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>0</ReferenceValue>
        </Compare>
        - <Compare comparisonOperator="NotEqual" xsi:type="IntegerCompareType">
          - <GetValue xsi:type="UdaVariableType">
            <UdaName>USER_FIELD_2</UdaName>
          </GetValue>
          <ReferenceValue>10</ReferenceValue>
        </Compare>
      </Where>
    </Include>
  </Rules>
</PropertySetBind>

```

3.4 DWG en DXF

DWG is de oorspronkelijke bestandsindeling van AutoCAD en de standaard bestandsindeling voor Autodesk-producten. DWG wordt gebruikt voor 2D- en 3D-CAD-gegevens die door Tekla Structures worden ondersteund.

Drawing eXchange Format (DXF) is ontwikkeld door Autodesk om data tussen AutoCAD en andere programma's uit te kunnen wisselen. Omdat de bestandsindeling geen enkele vorm van een onderdeel-ID bevat, is het niet mogelijk om wijzigingen bij te houden van de verschillende fysieke objecten, die in verschillende versies van een bestand zitten. In Tekla Structures is een clash check met een DXF-bestand niet mogelijk.

De DWG- en DXF-bestanden die met de DWG/DXF-tool zijn geïmporteerd, geven niet de oppervlakken van de geïmporteerde objecten weer, alleen de constructielijnen of de naar onderdeelprofielen geconverteerde lijnen die kunnen worden gebruikt om een model te maken. Als u oppervlakken van de objecten wilt weergeven, [voegt u DWG- en DXF-bestanden als referentiemodellen in \(pagina 194\)](#).

Tekla Structures ondersteunt DWG/DXF-import in ACAD2012 of eerder.

Om de AutoCAD-versie van het DWG-bestand te bepalen, opent u het bestand in een teksteditor. U kunt de versiecode in de eerste zes bytes vinden:

AC1027 = 2013

AC1024 = 2010, 2011, 2012

AC1021 = 2007, 2008, 2009

AC1018 = 2004, 2005, 2006

AC1015 = 2002, 2000i, 2000

AC1014 = 14

AC1012 = 13

AC1009 = 12, 11

AC1006 = 10

AC1004 = 9

AC1002 = 2

Klik voor meer informatie op onderstaande koppelingen:

[2D-, 3D DWG- of DXF-bestanden importeren \(pagina 270\)](#)

[In 3D DWG- of DXF-indeling exporteren \(pagina 272\)](#)

[Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren \(pagina 275\)](#)

[Een tekening naar een 2D DWG- of DXF-bestand exporteren \(oude manier van exporteren\) \(pagina 287\)](#)

DWG- of DXF-bestanden in tekeningen koppelen

U kunt ook koppelingen aan DWG- of DXF-bestanden in tekeningen toevoegen via de 2D-bibliotheek of door een tekeninglint-commando DWG/DXF te gebruiken.

2D-, 3D DWG- of DXF-bestanden importeren

In de DWG/DXF-import kunt u 2D- en 3D-objecten als onderdelen of referentielijnen (constructielijnen) converteren.

1. Klik in het menu **Bestand op Importeren --> DWG/DXF** .

2. Voer de naam van het importbestand in.
Klik op **Bladeren...** om naar het bestand te bladeren.
3. Voer de offset vanuit X, Y en Z in.
4. Voer de schaal in.
5. Selecteer hoe de geïmporteerde onderdelen moeten worden weergegeven:
 - **Referentielijnen** geeft onderdelen in het model als constructielijnen weer.
 - **Onderdelen** geeft het volledige profiel van onderdelen in het oorspronkelijke model weer op basis van de profielgrootte die in de vakken **Plaatprofiel** en **Liggerprofiel** is gedefinieerd. U kunt alleen metrische profielen gebruiken met deze optie.
6. Selecteer **Gebruik 2D import** als u een tweedimensionale weergave van het oorspronkelijke object wilt importeren.
Dit is handig wanneer u de optie **Referentielijnen** hebt geselecteerd. Selecteer **Gebruik 2D import** niet als u het model in 3D wilt importeren.
7. Klik op **Importeren**.

Tekla Structures importeert het bestand dat u hebt opgegeven. Als u de geïmporteerde onderdelen of referentielijnen moet verwijderen, selecteert u de onderdelen of de lijnen en drukt u op **Delete**.

Beperkingen

Bij het importeren van DWG-profielen, dient het volgende opgemerkt te worden:

- Het profiel moet het enige object in het DWG-bestand zijn. Het bestand mag geen titels, blokken of andere afbeeldingen bevatten.
- Het profiel moet een gesloten polylijn zijn.
- Het genereren van polylijnen vanuit een ADSK 3D-model vereist het uitvoeren een aantal stappen om het profiel te reinigen.
- Het profiel moet worden vergroot.
- De DWG-/DXF-bestanden die met de DWG/DXF-tool zijn geïmporteerd, geven niet de oppervlakken van de geïmporteerde objecten weer, alleen de constructielijnen of de naar onderdeelprofielen geconverteerde lijnen die kunnen worden gebruikt om een model te maken. Als u oppervlakken van de objecten wilt weergeven, [voegt u DWG- en DXF-bestanden als referentiemodellen in \(pagina 194\)](#).
- De importfunctionaliteit is niet in alle Tekla Structures-configuraties beschikbaar.

In 3D DWG- of DXF-indeling exporteren

U kunt geselecteerde onderdelen of het gehele model als 3D DWG of DXF exporteren. U kunt de oudere export gebruiken om als 3D DWG of DXF te exporteren of de nieuwere export om als 3D DWG te exporteren.

3D DWG-bestanden exporteren

- 3D DWG-export gebruikt Teigha-bibliotheken.
- De oppervlakweergave van de onderdelen wordt geëxporteerd. Boutgaten worden niet in de export opgenomen.
- U kunt objecten ten opzichte van de oorsprong van het model exporteren naar het basispunt dat u definieert of naar het werkvlak.
- U kunt in layers exporteren op naam, fase of een templateattribuut of gebruikersattribuut.
- Kleuren kunnen per klasse of per opgeslagen objectgroepweergave worden geëxporteerd.
- U kunt alle objecten of geselecteerde objecten exporteren. U kunt de knoppen **Selecteer object in merk** en **Selecteer object** gebruiken voor het selecteren van de objecten die u wilt exporteren. U kunt geselecteerde onderdelen in een merk exporteren wanneer u de optie **Objecten selecteren** gebruikt en **Selecteer object in merk** en **Selecteer object** wanneer u de onderdelen selecteert. Als u geen onderdeel maar een merk selecteert, wordt het hoogste niveau van merkonderdelen in de export opgenomen.
- Boutgaten worden niet geëxporteerd.
- Stramienen worden niet geëxporteerd.


Kleurweergaven van objectgroepen maken

Als u kleurweergaven van de objectgroepen in de export wilt gebruiken, moet u eerst de objectgroepen maken, de kleuren voor de objectgroepen instellen en de weergave-instellingen opslaan. De instelling voor de doorzichtigheid wordt ook in de export opgenomen.

Basispunten maken

Als u objecten relatief ten opzichte van een basispunt wilt exporteren, moet u een basispunt in uw model maken.

1. Open een Tekla Structures-model.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> 3D DWG**.



3. Voer in het vak **Bestandsnaam** de naam van het exportbestand in.
4. Voer in het vak **Map** het mappad van de export in of blader naar de map.
5. Selecteer in **Locatie door** een van de volgende opties:
 - **Modeloorsprong** exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.
 - **Werkvlak** exporteert het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.
 - **Basispunt** <naam van het basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door de coördinatensysteemwaarden **Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad** en **Lengtegraad** van de definitie van het basispunt te gebruiken.
6. In de lijst **Selectie** selecteert u **Alle objecten** of **Geselecteerde objecten**. Als u geselecteerde objecten wilt exporteren, selecteert u de objecten met de juiste selectieknoppen:
 - Als u de selectieknoppen **Onderdelen selecteren** en **Selecteer object** inschakelt, worden alle geselecteerde onderdelen geëxporteerd.
 - Als u het merk- of de componentselectie inschakelt, wordt er niets geëxporteerd.
7. Selecteer in **Objectkleur** of u objecten met objectklassekleuren of objectgroepkleuren wilt exporteren.
8. In **Layer-namen als** selecteert u **Naam** of **Fase** in de lijst of voert u de template of de naam van het gebruikersattribuut in het vak in. U kunt fasen, onderdeelnamen, templateattributen of gebruikersattributen als layernamen voor geëxporteerde objecten gebruiken.

9. Wanneer u klaar bent, klikt u op **Exporteren** om de objecten volgens de gedefinieerde instellingen te exporteren.

Tekla Structures maakt het bestand <name>.dwg in de opgegeven map.

3D DWG- of DXF-bestanden exporteren (oude manier van exporteren)

U kunt het hele model of modelonderdelen exporteren als 3D DWG- of 3D DXF-bestanden. In Tekla Structures wordt een bestand `model.dwg` standaard in de huidige modelmap gemaakt. U kunt onderdelen, items en bouten als 3D DWG of DXF.

Beperkingen

De oude 3D DWG- en DXF-export heeft de volgende beperkingen:

- Boutgaten worden niet geëxporteerd.
- Getoogde liggers en polyprofielen worden als enkelvoudige, ononderbroken liggers geëxporteerd.
- Het aantal segmenten in de getoogde liggers is zoals gedefinieerd voor de specifieke getoogde ligger.
- Wapeningsstaven worden niet geëxporteerd.
- Stramienen worden niet geëxporteerd.

TIP U kunt de kleurinstellingen definiëren voor onderdelen en andere modelobjecten. Zo kunt u de kleur beïnvloeden die de objecten in de geëxporteerde DWG/DXF-bestanden hebben.

1. Open een Tekla Structures-model.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> 3D DWG/DXF**.
3. Accepteer in het dialoogvenster **3D DWG/DXF exporteren** de standaardnaam van het exportbestand of voer een andere in.
Als u een al bestaand bestand wilt exporteren, klikt u op de knop ... en bladert u naar het bestand.
4. Selecteer of u de gegevens als DWG of DXF wilt exporteren.
5. Selecteer in **Exporteren als** de weergave van de geëxporteerde objecten:
 - **Oppervlakten** exporteert onderdelen als vlakken.
Als u 3D DWG- of DXF-bestanden als **Oppervlakten** exporteert, wordt meer geheugen gebruikt en kan het langer duren. Het eindresultaat is echter beter.
 - **Lijnen** exporteert onderdelen als lijnen die zich in het midden van de profieldoorsneden bevinden. Deze optie is geschikt voor het exporteren naar rekensoftware.
 - **Hartlijnen** exporteert onderdelen als onderdeelhartlijnen.

- **Referentielijnen** exporteert onderdelen als referentielijnen die tussen de maakpunten zijn getekend. Deze optie is geschikt voor het exporteren naar rekensoftware.

Als het model groot is of als u minder geheugen ter beschikking hebt, is de optie **Referentielijnen** sneller en krijgt u met deze optie een kleiner bestand.

6. Selecteer **Onderdeelnauwkeurigheid**:

- De opties zijn **Hoog** en **Normaal**. **Hoog** exporteert ook afwerkingen in profieldoorsneden.

7. Selecteer **Boutnauwkeurigheid**:

- **Hoog** exporteert hele boutsamenstellingen inclusief ringen.
- **Normaal** exporteert alleen de bout en de moer.
- **Geen bouten** exporteert geen bouten.

8. Selecteer of **Uitsnijdingen** in de export moeten worden opgenomen.

Ja exporteert uitsnijdingen.

9. Selecteer of **Binnencontouren** moeten worden opgenomen.

Ja omvat de binnencontouren.

10. Selecteer in de lijst **Exporteren** wat er geëxporteerd moet worden:

- **Alle objecten** exporteert het hele model.
- **Geselecteerde objecten** exporteert de onderdelen die in het model zijn geselecteerd.

Als u alleen onderdelen wilt selecteren die u in de export wilt opnemen, schakelt u de selectieknoppen **Onderdelen selecteren** en **Selecteer object** in. U kunt ook een selectiefilter maken dat alle onderdelen en objecten exporteert die u wilt. Componenten kunnen niet zomaar worden geïmporteerd, maar u moet de objecten in componenten selecteren om de opgenomen onderdelen te exporteren.

11. Klik op **Maak**.

Tekla Structures maakt het exportbestand in de huidige modelmap. De ID van elk onderdeel wordt als een attribuut geëxporteerd en in het exportbestand voor elk onderdeel geschreven.

Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren

U kunt Tekla Structures-tekeningen in 2D DWG- en DXF-indeling exporteren. U kunt meerdere tekeningen tegelijk exporteren.


De DWG/DXF-export is op het object gebaseerd. Als u bijvoorbeeld een rechthoekig onderdeel exporteert dat met verborgen lijntypen is getekend, is het resultaat een rechthoekig object dat met een streepjeslijn is getekend. In


de oude op lijnen gebaseerde DWG-export, is het resultaat veel aparte korte rechte lijnen. De arceringen worden in CAD ook als arceringobjecten geëxporteerd en niet als aparte lijnen.

In de DWG/DXF-tekeningexport kunt u:


- bijvoorbeeld eenvoudig layers voor verschillende objecten en aparte labelkaders van labeltekst en aanhaallijnen instellen
- verschillende onderdelen van elkaar scheiden door filters te gebruiken
- layers gebruiken die vooraf door standaard CAD-layerinstellingen zijn gedefinieerd
- basispunten en modelcoördinaten gebruiken
- afbeeldingen in het exportbestand opnemen zodat de afbeeldingen niet meer als koppelingen worden geëxporteerd

DWG/DXF-export starten

1. Start de export op een van de volgende manieren:
 - Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen** en selecteer de tekeningen in de weergegeven lijst **Documentmanager**.
 - Klik op **Tekeningen & Lijsten --> Documentmanager**, selecteer de tekeningen die u uit de lijst **Documentmanager** wilt exporteren en klik vervolgens in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen**.
 - Klik op **Tekeningen & Lijsten --> Documentmanager**, selecteer de tekeningen die u wilt exporteren in de lijst **Documentmanager**, rechtsklik en selecteer **Exporteren** of klik op de knop **Exporteren**  aan de onderzijde. Dit commando is niet beschikbaar wanneer u de **Documentmanager** in de Tekening Editor opent.
 - Klik in een geopende tekening in het menu **Bestand** op **Tekeningen exporteren**.



2. Klik op **Voorbeeld openen** om het voorbeeldvenster weer te geven waar u ook de tekening kunt wijzigen als u veel tekeningen voor het exporteren hebt geselecteerd. Als u het voorbeeld voor het eerst zichtbaar wilt krijgen, klikt u op **Voorbeeld verversen**. U kunt het voorbeeld verversen door op **Voorbeeld verversen** te klikken. Het voorbeeld wordt niet automatisch verversen, omdat dit lang kan duren.



Exportinstellingen definiëren en DWG- of DXF-bestanden exporteren

1. Laad in de lijst **Opslaan** eerder opgeslagen of vooraf gedefinieerde exportinstellingen. Als u gewijzigde instellingen voor later gebruik met een andere naam wilt opslaan, voert u een naam voor een nieuw instellingenbestand in en klikt u op **Opslaan**.
2. Definieer in **Bestandslocatie** de locatie voor de geëxporteerde DWG-bestanden.

De standaard locatie voor DWG/DXF-bestanden is de huidige modelmap. De standaardmap voor de gegenereerde DWG/DXF-bestanden kan ook worden beheerd door de variabele XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY. U kunt relatieve bestandslocatie gebruiken door .\ vóór de naam van de uitvoermap te gebruiken. De opgegeven uitvoermap wordt in de instellingen opgeslagen. **Open map wanneer voltooid** opent de exportmap na het exporteren.
3. Selecteer **DWG** of **DXF** in de lijst **Bestandstype**.
4. Selecteer de DWG-versie die bij het exporteren moet worden gebruikt. Er zijn verschillende versies van AutoCAD- of DXF-indelingen beschikbaar. De standaard is 2010.
5. Definieer indien nodig andere instellingen op het tabblad **Opties**.


<p>Ruimtecoördinaten model</p>	<p>Selecteer een van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokaal: Hiermee wordt de tekening naar het 0-punt in het CAD-coördinatensysteem geëxporteerd. Deze optie gebruikt de linkerbenenhoek van het eerste aanzichtkader om de lokale coördinaten in te stellen. Als het kader wordt vergroot, wordt de lokale verplaatst. • Model: Vergelijkt Tekla Structures-0-punt met het CAD-0-punt en roteert het CAD-coördinatensysteem overeenkomstig in de X- en Y-coördinaten. Z-coördinaten worden niet ondersteund. • Basispunt: <naam_of_base_point>: Komt overeen het geselecteerde basispunt bij CAD-0-punt en roteert het CAD-coördinatensysteem overeenkomstig. De basispunten worden gedefinieerd in het Tekla Structures-model via Bestand --> Projecteigenschappen --> Basispunten . Z-coördinaten worden niet ondersteund.
<p>Bestandsprefix Bestandssuffix</p>	<p>Voer een bepaalde prefix of suffix in die in de bestandsnaam moet worden gebruikt. Het voorbeeld van de bestandsnaam wijzigt overeenkomstig.</p> <p>De DWG-export ondersteunt de volgende tekeningspecifieke variabelen die u kunt gebruiken om de naam van het geëxporteerde bestand te wijzigen:</p> <p>XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W</p>
<p>Afbeeldingen insluiten in het bestand</p>	<p>Neem alle afbeeldingen binnen het exportbestand op. Er worden tijdens het exporteren geen extra afbeeldingsbestanden gemaakt.</p>
<p>Tekening als snapshot naar CAD model space</p>	<p>Exporteer alle opgenomen objecten naar de model- en papierruimte van een CAD-bestand. De knop voor de modelcoördinaten, globale</p>

	<p>coördinaten en papierruimte in de layerinstellingen wordt genegeerd.</p> <p>Als de tekening gekoppelde of gekopieerde aanzichten heeft en u Tekening als snapshot naar CAD model space niet hebt geselecteerd, worden de tekeningaanziichten mogelijk op elkaar geplaatst en zijn de weergavelimieten in het DWG-bestand mogelijk niet nauwkeurig. Dit komt doordat tekeningaanziichten conceptueel niet hetzelfde zijn als papierruimtevensters in de DWG-indeling.</p> <p>Vergeet ook niet dat als u ingekorte aanzichten in de tekening hebt en de objecten in een schaal van 1:1 worden geplaatst, de uiteinden worden uitgerekt om met de werkelijke grootte van het onderdeel overeen te komen. Selecteer Tekening als snapshot naar CAD model space om het uitrekken van het ingekorte aanzicht in een CAD-modelruimte te vermijden. De tekeningruimte in een CAD-software houdt het inkorten van het aanzicht.</p>
Schaal	<p>Definieer de schaal voor geëxporteerde DWG. Deze optie is alleen beschikbaar als u het selectievakje Tekening als snapshot naar CAD model space hebt ingeschakeld.</p> <p>Als u bijvoorbeeld een tekening tussen de coördinaten 0,0 en 800 hebt en u een schaalwaarde definieert, is de resulterende DWG vijf keer groter en bevindt de DWG zich tussen de coördinaten 0,0 en 4000.</p> <p>Als u in een ander voorbeeld de schaal van het tekeningaanziicht in Tekla Structures op 1:50 hebt ingesteld en de tekening in de schaal 1:1 wilt exporteren, wordt met de schaalwaarde 50 van de exportoptie het gewenste resultaat geproduceerd.</p> <p>Als u de variabele <code>XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION</code> op <code>TRUE</code> instelt, probeert Tekla Structures de DWG-oorsprong in dezelfde positie te houden als de oorsprong van het tekeningaanziicht. Dit kan alleen in bovenaanzichten en verdiepingsaanzichten worden gedaan. Als de tekening meer dan één bovenaanzicht of verdiepingsaanzicht heeft, plaatst Tekla Structures de DWG-oorsprong in de linkerbenedenhoek van het tekeningkader.</p>

<p>Groepen van objecten in blokken opheffen</p>	<p>Exporteert de grafische objecten als afzonderlijke objecten, voegt geen objecten aan blokken toe. Een lijn, een arcering en een rechthoek worden bijvoorbeeld een DWG-objectlijn, -arcering en -rechthoek in plaats van blokken. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt de optie Alleen Tekla Structures-lijnenwerk bijwerken uitgeschakeld.</p>
<p>Alleen Tekla Structures-lijnenwerk bijwerken</p>	<p>werkt de tekeninginhoud van Tekla Structures bij en houdt andere inhoud die in een CAD-software in hetzelfde bestand is gemaakt intact. Blokken (groepen) die door Tekla Structures zijn gemaakt, worden bijgewerkt.</p> <p>Deze instelling wordt alleen weergegeven als u de variabele XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION in de categorie Exporteren in het dialoogvenster Geavanceerde opties op TRUE hebt ingesteld.</p> <p>U moet dezelfde tekening al hebben geëxporteerd en de layerinstelling en layertemplate moeten dezelfde zijn als tijdens de vorige export. Alle CAD-lijnen die eerder werden toegevoegd, blijven in het bestand en alleen inhoud van Tekla Structures wordt bijgewerkt, tenzij het bewerken in de CAD-blokkeneditor is uitgevoerd.</p> <p>Onthoud ook dat als u de inhoud van een blok (CAD-object) bewerkt en vervolgens de optie Alleen Tekla Structures-lijnenwerk bijwerken selecteert, het hele blok opnieuw wordt weggeschreven en de in CAD aangebrachte wijzigingen niet worden bewaard. Als u de wijzigingen in CAD wilt bewaren, moet u een blok exploderen voordat u het bewerkt.</p> <p>U wilt deze instelling bijvoorbeeld mogelijk gebruiken als u na de eerste export van de tekening uit Tekla Structures tekeningtitelblokken in het CAD-bestand hebt toegevoegd en deze titelblokken wilt bewaren zoals ze zijn en alleen de objecten wilt bijwerken die uit Tekla Structures zijn geëxporteerd.</p>

6. Op het tabblad **Layervoorwaarde** kunt u expliciet de layers definiëren waar andere model- en tekeningobjecten of onderdelen of objecten naar worden geëxporteerd. U kunt bijvoorbeeld omtrek van vullingen en arceringen scheiden.

U kunt hier ook definiëren of de kleur, de stijl en het gewicht van de lijn vanuit de instellingen van Tekla Structures worden gebruikt of vanuit de instellingen van de beoogde layer die in een DWG of DXF-bestand zijn opgegeven. De lijndikte, -stijl en -kleuren Tekla Structures blijven zoals u ze in de Tekla Structures-tekening ziet en is er geen functionaliteit om deze alleen voor de DWG-export te wijzigen.



- Als u een DWG-template wilt gebruiken, gebruikt u de lijst **Beoogde layers van DWG** om naar het templatebestand te bladeren. De template wordt indien opgegeven voor layerdefinitie gebruikt. De DWG-template mag geen CAD-objecten maar alleen layerinstellingen bevatten, tenzij deze objecten bevat die bedoeld zijn om op tekeningen te verschijnen die met deze template zijn geëxporteerd. Hier zou u bijvoorbeeld uw standaard DWG-bestand met alle vooraf gedefinieerde layers kunnen gebruiken.

U kunt .\ invoeren en vervolgens de bestandsnaam, zodat Tekla Structures eerst naar het bestand in de model-, project- en bedrijfsmappen zoekt, vervolgens in de map die door de variabele `XS_DRIVER` wordt aangegeven, vervolgens in de systeemmap en tot slot in de map met gebruikersinstellingen.

De tekst **DWG bestand niet gevonden** wordt naast de knop **Bladeren...** weergegeven totdat een DWG- of DXF-bestand wordt gevonden en geladen.

De vakken van de beoogde layer zijn kort geel gekleurd als een nieuw DWG-bestand uit de lijst **Beoogde layers van DWG** wordt geladen. Als er geen layers in het DWG-bestand beschikbaar zijn, zijn de vakken rood gekleurd.

- Voeg de voorwaarden toe:
 - U kunt een nieuwe voorwaarde maken door op de knop **Toevoegen** aan de rechterkant te klikken of door de geselecteerde voorwaarde te kopiëren door op de knop **Kopiëren** te klikken. U kunt meerdere voorwaarden selecteren.

- U kunt de voorwaarden in de set omhoog of omlaag verplaatsen door op de knoppen **Omhoog verplaatsen** en **Omlaag verplaatsen** te klikken. U kunt meerdere voorwaarden selecteren.
- Als u een voorwaarde wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op **Verwijderen**. U kunt meerdere voorwaarden tegelijkertijd verwijderen.

9. Definieer de voorwaarde-inhoud:

<p>Objecten</p>	<p>Selecteer de objecten die u wilt exporteren.</p> <p>Sommige objecten zoals labels van aansluitende onderdelen bevinden zich momenteel onder labels en worden niet apart weergegeven. Als u ze bij het exporteren wilt laten scheiden, moet u Object filteren gebruiken en meerdere labelvoorwaarden voor onderdelen en aansluitende onderdelen maken.</p> <p>Als u al het andere dat in de lijst Objecten ontbreekt wilt opnemen, voegt u een objectvoorwaarde Alle aan het einde van de voorwaardenlijst toe, omdat voorwaarden worden gelezen in de volgorde ze worden weergegeven.</p> <p>Voor het eporteren van storten, moet u de storten in het model inschakelen met de variabele .</p>
<p>Presentatie filteren</p>	<p>Definieer welk onderdeel van het objecten de voorwaarde moet volgen. U kunt ook Alle selecteren.</p> <p>De opties Presentatie filteren zijn verschillend voor verschillende objecttypen.</p> <p>U kunt niet meer dan één filter per voorwaarde toevoegen. Als u bijvoorbeeld labelkaders van labeltekst wilt scheiden, moet u twee voorwaarden voor labels maken en in de eerste de Presentatie filteren instellen op Tekst en in de andere op Kaders. Raadpleeg het gedeelte <i>Voorbeeld van een layervoorwaarde</i> hieronder voor een voorbeeld.</p>

<p>Object filteren</p>	<p>Hierdoor worden de attribuutbestanden van het selectiefilter gelezen die in het huidige model zijn gedefinieerd.</p> <p>Deze bestanden worden niet alleen uit de huidige modelmap en niet uit bedrijfs- of projectmappen gelezen.</p>
<p>Beoogde layer</p>	<p>Als u geen DWG-templates hebt of layers voor uzelf wilt maken, voert u een nieuwe layernaam in het vak Beoogde layer in of selecteert u een eerder gebruikte layer in de lijst.</p> <p>Nadat u een DWG-template hebt toegevoegd, verschijnen de layers in de lijst Beoogde layer.</p> <p>De vakken van de beoogde layer zijn kort geel gekleurd als een nieuw DWG-bestand uit de lijst Beoogde layers van DWG wordt geladen. Als er geen layers in het DWG-bestand beschikbaar zijn, zijn de vakken rood gekleurd.</p>
<p>Kleur Lijnstijl Lijndikte</p>	<p>Definieer of het lijnenwerk uit de instellingen van Tekla Structures of uit de DWG-template wordt gebruikt.</p> 
<p>Paperspace</p>	<p>Als u tekeningobjecten correct in de papierruimte in een DWG-bestand (en niet via het weergaveportaal) wilt tekenen, schakelt u het selectievakje Paperspace in.</p> <p>Als het selectievakje niet wordt ingeschakeld, is er alleen een portaal van de modelruimte in de papierruimte.</p> <p>Het wordt aanbevolen om alleen tekeningannotaties zoals labels, maatlijnen en teksten in de papierruimte te plaatsen. Op die manier worden ze correct weergegeven wanneer een onderdeel bijvoorbeeld in een tekeningaanzicht van Tekla Structures wordt uitgesneden.</p>

Inclusief	Als u een voorwaarde in de definitieve DWG wilt opnemen, selecteer u het selectievakje Inclusief naast de voorwaarde. Als u enkele objecten niet wilt exporteren, schakelt u het selectievakje Inclusief gewoon uit.
------------------	--

10. Open het voorbeeld en klik op **Voorbeeld verversen** om vóór het exporteren een voorbeeld van het resultaat weer te geven.

11. Klik op **Exporteren**.

De tekeningen worden op basis van de gedefinieerde instellingen en voorwaarden geëxporteerd. De voorwaarden worden gelezen in de volgorde waarin ze worden weergegeven. Als u **Open map wanneer voltooid** hebt geselecteerd, wordt de exportmap geopend.

De foutmelding **Tekening kan niet worden gelezen** wordt weergegeven als de geëxporteerde tekening ontbreekt, niet up-to-date is of vergelijkbare problemen heeft.

Wanneer u op de knop **Exporteren** klikt, controleert Tekla Structures voordat u de export begint eerst of er naar de bestanden kan worden weggeschreven en vraagt u om de benodigde applicaties te sluiten. Er wordt ook gecontroleerd of de bestanden al bestaan en er wordt gevraagd of u de bestaande bestanden wilt overschrijven.

Voorbeeld van een layervoorwaarde

In het onderstaande voorbeeld worden drie aparte labelvoorwaarden gemaakt die naar de layers 1, 2 en 3 worden geëxporteerd. De lijnen worden geëxporteerd naar layer 1, de teksten naar layer 2 en de kaders naar layer 3.

INCLUDE	OBJECTS	PRESENTATION FILTERING	OBJECT FILTERING	TARGET LAYER	COLOR	LINE STYLE	LINE WEIGHT	PAPER SPACE
<input checked="" type="checkbox"/>	Marks	Lines	columns	1				<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Marks	Text	columns	2				<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Marks	Frames	columns	3				<input checked="" type="checkbox"/>

Na het exporteren kunt u de labels in het CAD-model op de volgende drie manieren weergeven, afhankelijk van de layers die in de CAD-viewer worden weergegeven:

Alle layers worden weergegeven:



Layer 1 die de lijnen bevat, is verborgen:



Layer 2 die de tekst bevat, is verborgen:




Layer 3 die de kaders bevat, is verborgen:



Tips

- Als u de **Versie uitvoerbestand** 2013 in de export gebruikt, is er vanwege de beperkingen in CAD een wipeout-kader aan de opmaakzijde in het CAD-model zichtbaar. Zie hieronder:



Als u dit wilt voorkomen, gebruikt u een layertemplate van een DWG-bestand die in AutoCAD is gemaakt of u gebruikt de Versie uitvoerbestand 2010 (standaard) of ouder.

- Een andere reden voor het zichtbare wipeout-kader is dat u een DWG-template gebruikt waarin wipeout-kaders op zichtbaar zijn ingesteld. Verberg de wipeout-kaders in de CAD-template.

De oude DWG- en DXF-export gebruiken

Als u de oude DWG- en DXF-export wilt gebruiken, stelt u de variabele `XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT` in op `TRUE` in een `.ini`-bestand. Deze variabele wordt standaard ingesteld op `FALSE`. Voor instructies over het gebruik van de oude export, raadpleegt u [Een tekening naar een 2D DWG- of DXF-bestand exporteren \(oude manier van exporteren\)](#) (pagina 287).

Een tekening naar een 2D DWG- of DXF-indeling exporteren (oude manier van exporteren)

U kunt tekeningen ook als 2D DWG of DXF exporteren met behulp van de oude DWG/DXF-tekeningenexport.

Stel de variabele `XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT` in op `TRUE` in een `.ini`-bestand als u de oude exportmanier voor DWG of DXF wilt gebruiken. Deze variabele wordt standaard op `FALSE` ingesteld. Raadpleeg [Een tekening in de](#)

[2D DWG- of DXF-indeling exporteren \(pagina 275\)](#) voor instructies over het gebruik van de nieuwere DWG/DXF-tekeningexport.

Raadpleeg [Voorbeeld: Layers en export in DWG-indeling instellen \(oude manier van exporteren\) \(pagina 296\)](#) voor een voorbeeld van het instellen van de layers en het exporteren naar 2D DWG of DXF.

Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren

1. Klik op het tabblad **Tekeningen & Lijsten** op **Documentmanager**.
2. Selecteer uit de lijst de tekeningen die u wilt exporteren.
3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer **Exporteren**.
4. Voer in het dialoogvenster **Tekeningen exporteren** op het tabblad **Bestand exporteren** de naam van het exportbestand in.

Als u verschillende tekeningen exporteert, laat u het bestandsnaamvak leeg.

De tekeningen worden standaard naar de map `\PlotFiles` in de huidige modelmap geëxporteerd. Als u een andere map wilt gebruiken, voert u het volledige pad in.

Tekla Structures gebruikt een van de volgende variabelen om de namen voor de exportbestanden te definiëren. De variabele die wordt gebruikt, is afhankelijk van het type tekening:

`XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A`

`XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C`

`XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G`

`XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W`

`XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M`.

5. Selecteer het bestandstype: **DXF** of **DWG**.
6. Als u een revisielabel in de bestandsnaam wilt opnemen, selecteert u **Inclusief revisielabel in bestandsnaam**.
7. Stel de layeropties op het tabblad **Layeropties** in:
 - Selecteer het bestand met layervoorwaarden.
Als u layers wilt toevoegen of wijzigen en u objectgroepen aan verschillende layers wilt toewijzen, klikt u op **Instellingen....**
 - Als u geavanceerde conversie wilt gebruiken om het type, de kleur en het gewicht van lijnen en layers te converteren, selecteert u **Gebruik geavanceerde lijntype en layer conversie**.

- Voer in het vak **Conversie bestand** de naam in van het bestand dat in de conversie moet worden gebruikt.

Standaard wordt in Tekla Structures het bestand `LineStyleMapping.xml` in de map `..\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp` gebruikt.

Als u uw eigen lijntypetoewijzingen moet definiëren, kunt u het bestand `LineStyleMapping.xml` als een template gebruiken wanneer u een eigen conversiebestand maakt.

- Selecteer **Inclusief lege layers** als u lege layers in de export wilt opnemen.
- Selecteer **Kleur object volgens layer** om verschillende kleuren op verschillende layers te hebben.

8. Stel de overige tekeningexportopties op het tabblad **Opties** in:

- Stel **Schaal tekening** en **Lijntype schaal** in.
- Als u de tekeningen wilt exporteren zodat de DWG/DXF-inhoud op object wordt gegroepeerd, selecteert u **Exporteer objecten als groep**. Wanneer u dit doet, maakt Tekla Structures een nieuwe groep voor elk object (onderdeel, markering, maatlijn enzovoort.).
- Selecteer **Onderbreek lijnen met tekst** als u geen ononderbroken lijnen in geëxporteerde tekeningen wilt weergeven, bijvoorbeeld om de lijn door tekst- of tekeninglabels te laten lopen.
- Selecteer **Gebruikerslijnen als gesplitste lijnen exporteren** om ervoor te zorgen dat aangepaste lijntypen in de software waarnaar u exporteert en bij het afdrukken dezelfde weergave hebben. Als **Gebruikerslijnen als gesplitste lijnen exporteren** wordt geselecteerd, worden aangepaste lijntypen als ononderbroken lijnen geëxporteerd die naar meerdere korte lijnen worden gesplitst. Als **Gebruikerslijnen als gesplitste lijnen exporteren** niet wordt geselecteerd, worden aangepaste lijntypen geëxporteerd zoals in `TeklaStructures.lin` wordt gedefinieerd.
- Selecteer **Paper space gebruiken** om naar zowel de modelruimte als de papierruimte te exporteren. De niet-verschaalde inhoud van de tekeningaanzichten wordt naar modelruimte geëxporteerd. De tekeningopmaak wordt naar papierruimte geëxporteerd. De opmaak bevat verschaalde vensters waarin geschikte gebieden van de modelruimte worden weergegeven.

Zorg er bij het exporteren naar papierruimte voor dat alle objecten in het aanzicht zich binnen het kader van het aanzicht bevinden. Objecten die zich gedeeltelijk buiten het kader van het tekeningaanzicht bevinden, worden niet geëxporteerd.


9. Klik op **Exporteren**.

Layers in DWG/DXF-bestanden maken om te exporteren

U moet de layers definiëren die in de geëxporteerde DWG- en DXF-bestanden worden opgenomen.

OPMERKING Als u wilt bijhouden welke layers u hebt, maakt u tegelijkertijd alle layers die u nodig hebt voor de definitieve DWG-/DXF-tekeningen.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen** .
2. Ga in het dialoogvenster **Tekeningen exporteren** naar het tabblad **Layeropties** en klik op **Instellingen** naast het vak **Layervoorwaarden**.
3. Klik in het dialoogvenster **Tekening export layers** op **Wijzig layers**.
4. Klik op **Toevoegen** om een layer toe te voegen.
U kunt zo veel layers toevoegen als nodig is.
5. Klik op de regel van de nieuwe layer in de kolom naam en voer een naam voor de layer in.
6. Klik op de regel van de nieuwe layer in de kolom **Kleur** en selecteer een kleur voor de nieuwe layer.



7. Klik op **OK**.

Vervolgens kunt u objecten aan de nieuwe layer toewijzen.


Objecten aan layers toewijzen in de export

U moet definiëren welke objecten u naar bepaalde layers in het geëxporteerde DWG-/DXF-bestand wilt exporteren. U kunt dit doen door een selectiefilter te gebruiken voor het identificeren van de gewenste objecten uit alle objecten en door een voorwaarde in te stellen om deze objecten naar een bepaalde layer te exporteren.

Voordat u echter een voorwaarde aanmaakt, dient u eerst het selectiefilter te maken.

1. Het aanmaken van een selectiefilter.
2. In het menu **Bestand** klikt u op **Tekeningen --> exporteren** .
3. In het dialoogvenster **Tekeningen exporteren** gaat u naar het tabblad **Layeropties** en klikt u op **Instellingen**.

4. Open een objectgroep door naast de groepsnaam op het plusteken te klikken.
Klik bijvoorbeeld op het plusteken naast **Modelobject**.
5. Klik met de rechtermuisknop op een voorwaarde in de lijst en selecteer **Voorwaarde toevoegen niveau dieper**.
Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op **Onderdeel**.




6. Voer een naam voor de voorwaarde in en selecteer het selectiefilter dat u hebt gemaakt.



7. Klik op **OK**.
8. Dubbelklik op de rij onder de zojuist door u gemaakte voorwaarde en selecteer hier de gewenste layer voor in het dialoogvenster **Selecteer layer**.
9. Klik op **OK**.

In Tekla Structures wordt de geselecteerde layer aan de voorwaarde toegewezen.



10. Sla de gemaakte instellingen voor de voorwaarde van de layer op voor later gebruik. Hiervoor voert u naast de knop **Opslaan als** de naam in en klikt u op **Opslaan als**.

OPMERKING De volgorde van voorwaarden is belangrijk. Organiseer de voorwaarden door met de rechtermuisknop op de voorwaarde te klikken en **Omhoog verplaatsen** of **Omlaag verplaatsen** te selecteren. De objecten worden naar de eerste overeenkomende layer geëxporteerd. Als er geen overeenkomende layer is, worden de objecten als **Overige objecten** geëxporteerd.

Voorbeeld: Een voorwaarde maken voor het exporteren van liggerlabels naar hun eigen layers in tekeningexport

U kunt allerlei soorten tekeningobjecten naar hun eigen layers exporteren.

Dit voorbeeld geeft weer hoe u dat voor liggerlabels kunt doen. Allerelei soorten labels kunnen afzonderlijk naar hun eigen layers worden geëxporteerd: boutlabels, onderdeellabels, verbindinglabels, aansluitende onderdeellabels, wapeningslabels en componentlabels.

Eerst moet u een selectiefilter maken om de liggers te selecteren en vervolgens kunt u de layervoorwaarde definiëren. Noem het liggerselectiefilter *Liggers*.


1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen** .
2. Ga naar het tabblad **Layeropties** van het dialoogvenster **Tekeningen exporteren** en klik op **Instellingen** naast het vak **Layervoorwaarden**.
3. Selecteer onder **Label** in het dialoogvenster **Tekeninglayers exporteren** de layervoorwaarde van het label dat u voor de eigen layer wilt definiëren (onderdeel-, bout-, verbinding-, aansluitend-onderdeel- of wapeningslabel).

Onderdeellabel selecteren.

4. Klik met de rechtermuisknop op **Onderdeellabel** en selecteer **Voorwaarde toevoegen niveau dieper** in het snelmenu.

Het dialoogvenster **Voorwaarden layermanager** wordt geopend.

5. Voer een voorwaardenaam in (bijvoorbeeld *LiggerLabel*) en selecteer een filter dat u hebt gemaakt (*Ligger*).



6. Klik op **OK**.

Tekla Structures maakt een nieuwe voorwaarde `LiggerLayer`. U kunt nu de nieuwe voorwaarde verbinden met een layer die u hebt gemaakt voor liggerlabels en gebruiken bij het exporteren van tekeningen.

Exportlayerinstellingen naar een ander project kopiëren

Als u wilt dat uw layerinstellingen ook in andere projecten beschikbaar zijn, kunt u ze naar een bedrijfs- of projectmap kopiëren.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen**.
2. Ga naar het tabblad **Layer opties** en klik op **Setup**.
3. Definieer de vereiste voorwaarde- en layerinstellingen.
4. Voer een naam in van het instellingenbestand voor de layervoorwaarde naast de knop **Opslaan als** en klik op **Opslaan als**.
5. Kopieer het bestand `<your_layer_rule>.ldb` uit de map `\attributes` onder de huidige modelmap naar de bedrijfs- of projectmap.

De aangepaste lijntypetoewijzingen in de tekeningexport definiëren

U kunt geavanceerde conversie gebruiken om het type, de kleur en het gewicht van lijnen en layers te gebruiken. Op deze manier krijgt u de lijntypen die u in de doelsoftware bijvoorbeeld AutoCAD wilt gebruiken.

Standaard wordt in Tekla Structures het bestand `LineStyleMapping.xml` in de map `..\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp` gebruikt voor de conversie.

Als u uw eigen lijntypetoewijzingen moet definiëren, kunt u het bestand `LineStyleMapping.xml` als template gebruiken.

OPMERKING Gebruik, om een geldige documentstructuur te behouden, bij het wijzigen van het toewijzingsbestand van het lijntype een editor die XML kan valideren.

Ga op een van de volgende manieren te werk om uw eigen lijntypetoewijzingen te definiëren:

Taak	Actie
Toewijzen alleen volgens lijntypen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open het toewijzingsbestand in een XML-editor. 2. Voer alleen de informatie over lijntype in. Alle lijnen in alle layers met lijntype <code>XKITLINE01</code> worden bijvoorbeeld geëxporteerd naar <code>DASHED</code>.

Taak	Actie
	3. Sla het toewijzingsbestand in de modelmap op.
Toewijzen volgens lijntypen en layers	<p>1. Open het toewijzingsbestand in een XML-editor.</p> <p>2. Voer het lijntype en de layernaam in.</p> <p>Definieer de layers waarop de toewijzing van toepassing is in het attribuut <code>LayerName</code>.</p> <p>Als u het attribuut <code>LayerName</code> weglaat, wordt in Tekla Structures de lijntypetoewijzing voor elke layer gebruikt. Als u het attribuut <code>LayerName</code> opneemt, wordt in Tekla Structures de lijntypetoewijzing alleen voor die layer gebruikt.</p> <p>Alle lijnen in de layer <code>BEAM</code> met lijntype <code>XKITLINE01</code> worden geëxporteerd naar <code>DASHED</code>. Tekla Structures zoekt standaard eerst naar deze soorten toewijzingen.</p> <p>3. Definieer de kleur van de lijn in het attribuut <code>Color</code>. Voer de kleurwaarden in AutoCAD Color Index (ACI) (nummers 0 tot 255).</p> <p>4. Definieer de dikte van de lijn in het attribuut <code>Weight</code>. Voer de waarden in honderdsten van millimeters in.</p> <p>5. Sla het toewijzingsbestand in de modelmap op.</p>

Het bestand `LineStyleMapping.xml` is als volgt samengesteld:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE Mapper [
<!ELEMENT Mapper (Mapping*)>
<!ATTLIST Mapper Version CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Mapping (From, To)>
<!ATTLIST Mapping LayerName CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT From EMPTY>
<!ATTLIST From LineType CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT To EMPTY>
<!ATTLIST To LineType CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST To LayerName CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST To Color CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST To Weight CDATA #IMPLIED>
]>

```

```

<Mapper version="1.1">
  <Mapping LayerName="Part">
    <From LineType="XKITLINE00"/>
    <To LineType="BYLAYER" Color="4" weight="100"/>
  </Mapping>
  <Mapping LayerName="Part">
    <From LineType="XKITLINE02"/>
    <To LineType="HIDDEN2" LayerName="Part_Hidden" Color="8" weight="100"/>
  </Mapping>
  <Mapping LayerName="Part">
    <From LineType="XKITLINE03"/>
    <To LineType="DASHDOT" LayerName="Part_Reflin" Color="12" weight="100"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE00"/>
    <To LineType="Continuous"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE01"/>
    <To LineType="DASHED"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE02"/>
    <To LineType="DASHEDX2"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE03"/>
    <To LineType="DASHDOT"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE04"/>
    <To LineType="DOT2"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE05"/>
    <To LineType="DIVIDE"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From LineType="XKITLINE06"/>
    <To LineType="CENTER"/>
  </Mapping>
</Mapper>

```

(1) De eerste paragraaf bestaat uit een XML- en documenttypedefinitie. Wijzig of verwijder deze paragraaf niet.

(2) De toewijzingen die beschikbaar zijn, zijn hier gedefinieerd. U kunt deze toewijzingen als template voor uw eigen toewijzingen gebruiken.

Voorbeelden:

In het eerste voorbeeld wordt een nieuw Mapping-element toegevoegd, waarin XKITLINE00-lijnen in de Beam-layer worden geconverteerd naar

lijntype BORDER, kleur wordt geconverteerd naar 10 en gewicht wordt geconverteerd 1.00 naar mm:

```
<Mapping LayerName="Beam">
  <From LineType="XKITLINE00"/>
  <To LineType="BORDER" Color="10" weight="100" />
</Mapping>
```

In het tweede voorbeeld wordt een nieuw Mapping-element toegevoegd, waarin XKITLINE02-lijnen in de Part-layer worden geconverteerd naar lijntype HIDDEN2, de layernaam wordt geconverteerd naar Part_Hidden, de kleur wordt geconverteerd naar 8 en gewicht wordt geconverteerd naar 1.00 mm.

U kunt het bestand LineTypeMapping.xml gebruiken om verborgen lijnen naar aparte layers te exporteren. De verborgen lijnen moeten vervolgens worden gedefinieerd in hun eigen layers (hier Part_Hidden).

```
<Mapping LayerName="Part">
  <From LineType="XKITLINE02"/>
  <To LineType="HIDDEN2" LayerName="Part_Hidden" Color="8" Weight="100"/>
</Mapping>
```

OPMERKING De export kan alleen slagen als de layer (hier Part_Hidden) bestaat in de lijst met beschikbare layers in het dialoogvenster **Wijzig layers**.

Standaard lijntypen in tekeningen

Er zijn standaard lijntypen beschikbaar in Tekla Structures-tekeningen. U kunt standaard lijntypen toewijzen aan aangepaste lijntypen, die worden gedefinieerd in TeklaStructures.lin en verder geëxporteerd naar DWG/DXF-bestanden.

De tabel hieronder geeft de standaard lijntypen weer en hoe deze eruitzien.


Naam lijntype	Uiterlijk lijntype
XKITLINE00	————
XKITLINE01	-----
XKITLINE02	- - - -
XKITLINE03	-----
XKITLINE04	-----
XKITLINE05	-----
XKITLINE06	-----


Voorbeeld: Layers en export in DWG-indeling instellen (oude manier van exporteren)

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u layers kunt definiëren en lijntypen in een bepaalde layer naar hun eigen sublayers in DWG-export kunt exporteren.

Voorbeeld: Een selectiefilter voor DWG-export maken

U maakt als volgt een selectiefilter:

1. Klik in het model op de knop **Selectiefilter** .
2. Klik in het dialoogvenster **Object groep - selectiefilter** op **Nieuw filter**.
3. Voeg nieuwe filtervoorwaarden toe.
 - a. Maak een filtervoorwaarde die onderdelen volgens de naam LIGGER selecteert.
 - b. Maak een filtervoorwaarde onderdelen die volgens materieel s* (zoals in staal) selecteert.
4. Sla het filter als `stalen_ligger` op.



Voorbeeld: Layers voor DWG-export maken

Na het maken van een selectiefilter kunt u doorgaan door layers te maken die u in de geëxporteerde DWG wilt hebben.

Om layers te maken die u in de geëxporteerde DWG wilt hebben:

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen** .

2. Ga naar het tabblad **Layeropties**.
3. Klik op **Instellingen** en klik vervolgens op **Layers wijzigen**.
4. Klik op **Toevoegen** om een nieuwe layer toe te voegen.
Maak aparte layers voor ononderbroken lijnen (`staal-ligger-layer`) en verborgen lijnen (`staal-ligger-layer-H`) in stalen liggers.
5. Stel de kleur voor de layers in.
Stel de ononderbroken lijnen op rood in en verborgen lijnen op blauw.




6. Klik op **OK** om de wijzigingen te accepteren.

Voorbeeld: Maak een voorwaarde om een tekening naar DWG te exporteren en een layer aan de voorwaarde toe te wijzen


Na het maken van layers kunt u doorgaan door een voorwaarde te maken om een objectgroep naar een layer te exporteren en de layer aan de gemaakte voorwaarde toe te wijzen.

Om een voorwaarde te maken om een objectgroep naar een layer te exporteren en de layer aan de gemaakte voorwaarde toe te wijzen:


1. Klik met de rechtermuisknop op een onderdeelvoorwaarde voor een modelobject en selecteer **Voorwaarde toevoegen niveau dieper**.
2. Voer een naam voor de voorwaarde in (`steel-beam-rule`) en selecteer het selectiefilter dat u voor stalen liggers hebt gemaakt (`steel-beam`).



3. Klik op **OK**.
4. Als u een layer aan een voorwaarde wilt toewijzen, dubbelklikt u op de rij onder de `staal-ligger-voorwaarde` en selecteert u een layer, in dit geval `stalen ligger-layer`.
5. Klik op **OK**.



- Sla de layervoorwaarde-instellingen onder de naam voorbeeld1 met **Opslaan als** op.



- Sluit het dialogvenster door te klikken op **OK**.

Voorbeeld: Een aangepast lijntype voor DWG-export definiëren

Na het maken van een voorwaarde kunt u doorgaan door een aangepast lijntype voor doorlopende lijnen in de geëxporteerde DWG te definiëren. In dit voorbeeld voegt u enkele lijntypedefinities toe.

Om een aangepast lijntype te definiëren:

- Open het bestand `TeklaStructures.lin` in een teksteditor
(`..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp`).
- Voeg de volgende lijntype definitie in het bestand toe:

```
*HIDDEN,Hidden -----
A, 1.5875, -0.79375
*HIDDEN2,Hidden (.5x) -----
A, 0.79375, -0.396875
*HIDDENX2,Hidden (2x) -----
A, 3.175, -1.5875

*PHANTOM,Phantom -----
A, 7.9375, -1.5875, 1.5875, -1.5875, 1.5875, -1.5875
*PHANTOM2,Phantom (.5x) -----
A, 3.96875, -0.79375, 0.79375, -0.79375, 0.79375, -0.79375
*PHANTOMX2,Phantom (2x) -----
A, 15.875, -3.175, 3.175, -3.175, 3.175, -3.175

*CONTINUOUS, Continuous -----
A, 1|
```

- Sluit het bestand op. Zorg ervoor dat de bestandsnaamextensie niet verandert.

Voorbeeld: Lijntypen en gewichten voor layers in DWG-export definiëren

Na het definiëren van een eigen lijntype kunt u doorgaan door het bestand `LineTypeMapping.xml` te wijzigen en de lijntypen en gewichten te definiëren.

Om de lijntypen en gewichten te definiëren:

1. Open het bestand LineTypeMapping.xml (..\ProgramData\Trimble \Tekla Structures\<version>\environments\common\inp) in een teksteditor.
2. Voeg de lijntypetoewijzingen voor de layers toe, zoals wordt weergegeven binnen het onderste blauwe kader in onderstaande afbeelding. Raak de lijnen in het bovenste rode kader niet aan.
3. Sla het bestand op. Zorg ervoor dat de bestandsnaamextensie niet verandert.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE Mapper [
<!ELEMENT Mapper (Mapping*)>
<!ATTLIST Mapper Version CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Mapping (From, To)>
<!ATTLIST Mapping LayerName CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT From EMPTY>
<!ATTLIST From Linetype CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT To EMPTY>
<!ATTLIST To Linetype CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST To LayerName CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST To Color CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST To Weight CDATA #IMPLIED>
]
<Mapper Version="1.1">
  <Mapping LayerName="steel-beam-layer">1
    <From Linetype="XKITLINE00"/>2
    <To Linetype="CONTINUOUS" Color="BYLAYER" weight="35"/>3
  </Mapping>
  <Mapping LayerName="steel-beam-layer">4
    <From Linetype="XKITLINE02"/>5
    <To Linetype="DASHED" LayerName="steel-beam-layer-H" Color="BYLAYER" weight="35"/>6
  </Mapping>
  <Mapping LayerName="Part">
    <From Linetype="XKITLINE00"/>
    <To Linetype="BYLAYER" Color="8" weight="35"/>
  </Mapping>
  <Mapping LayerName="Part">
    <From Linetype="XKITLINE02"/>
    <To Linetype="HIDDEN" LayerName="Part_hidden" Color="4" weight="35"/>
  </Mapping>
  <Mapping LayerName="Part">
    <From Linetype="XKITLINE03"/>
    <To Linetype="DASHDOT" LayerName="Part_Refline" Color="12" weight="100"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From Linetype="XKITLINE00"/>
    <To Linetype="CONTINUOUS"/>
  </Mapping>
  <Mapping>
    <From Linetype="XKITLINE01"/>
    <To Linetype="DASHED"/>
  </Mapping>
</Mapper>

```

1. De lijnen bevinden zich in de layer steel-lijger-layer.
2. De lijnen worden getekend met XKITLINE00 (ononderbroken lijnen).
3. De lijnen worden geëxporteerd naar CONTINUOUS lijnen in DWG. De lijnkleur in DWG is al gedefinieerd in de layereigenschappen (rood). Het lijngewicht in DWG is 35.
4. De lijnen bevinden zich in de layer steel-lijger-layer.

5. De lijnen worden getekend met `XKITLINE02` (verborgen lijnen).
6. De lijnen worden geëxporteerd als `DASHED` lijnen naar een aparte layer met de naam `steel-beam-layer-H` in DWG. De lijnkleur in DWG is al gedefinieerd in de layereigenschappen (blauw). Het lijngewicht in DWG is 35.

Voorbeeld: De tekening naar DWG exporteren


Nadat u alle layer-instellingen hebt gedefinieerd, kunt u doorgaan met het exporteren van de tekening. Zorg er voordat u de tekening naar DWG exporteert voor dat alle tekeningeigenschappen zijn zoals u wenst.

De tekening exporteren:

1. Open de tekening die u wilt exporteren.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren tekeningen**.
3. Voer een naam voor het exportbestand in.
4. Stel het **Type** op **DWG** in.
5. Ga naar het tabblad **Layeropties** en laad de layervoorwaarde-instellingen die u eerder onder de naam `voorbeeld1` hebt opgeslagen.
6. Selecteer de volgende selectievakjes in: **Gebruik het geavanceerde lijntype en de layerconversie**, **Inclusief lege layers** en **Objectkleur volgens layer**.
7. Blader naar het bestand `LineStyleMapping.xml`.
8. Ga naar het tabblad **Opties**, stel de schaal voor de export in en selecteer het selectievakje **Exporteer objecten als groepen** en desgewenst **Onderbreek lijnen met text** en **Exporteer eigen lijnen als gesplitste lijnen**.
9. Klik op **Exporteren**.

Open de geëxporteerde DWG met toepasselijke DWG-viewersoftware. U kunt zien dat de ononderbroken lijnen van de stalen ligger zich in een layer bevinden en de verborgen lijnen in een andere layer. Ook kunt u zien dat

kolommen niet overeenkomen met de layervoorwaarden die u hebt gedefinieerd. Deze worden dus volgens andere voorwaarden verwerkt.



Zie hieronder voorbeelden over hoe het wel of niet selecteren van de optie **Onderbreek lijnen met tekst** het resultaat beïnvloed.

In het volgende voorbeeld is de optie **Onderbreek lijnen met tekst** geselecteerd.



In het volgende voorbeeld is de optie **Onderbreek lijnen met tekst** niet geselecteerd.



3.5 DGN

Het DGN-formaat is speciaal gebruikt voor de gegevensoverdracht tussen programma's die worden gebruikt voor het ontwerpen van fabrieken. Het is ontwikkeld door MicroStation. Het is vergelijkbaar met DWG wat alleen een grafisch gegevensformaat is. Het bevat unieke onderdeel-ID's in het opgegeven model. Het is mogelijk om de clashes tussen het Tekla Structures-model en een DGN-referentiemodel te controleren.

Dit formaat heeft de volgende beperkingen:

- GUID wordt niet ondersteund.
- DGN-referentiemodelimport ondersteunt geen wijzigingsbeheer of gebruikersattributen.
- 3D DGN-export ondersteunt alleen onderdelen.

Raadpleeg ook

[Referentiemodellen en compatibele indelingen \(pagina 192\)](#)

[DGN-bestanden invoegen \(pagina 303\)](#)

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)

[In de 3D DGN-indeling exporteren \(pagina 306\)](#)

DGN-bestanden invoegen

U kunt DGN-bestanden als referentiemodellen in Tekla Structures invoegen.

U kunt DGN-referentiemodelobjecten op verschillende referentiemodellayers weergeven volgens de niveau-instellingen in het DGN-bestand. U kunt DGN-modellen voor clash checks gebruiken. Referentiemodellen van Tekla Structures ondersteunen het invoegen van de DGN-indelingen V7 en V8.

Een DGN-bestand kan een of meerdere DGN-modellen bevatten. Een DGN-model kan een van de volgende drie typen zijn: een rekenmodel, een

extrusiemodel of een sheetmodel. Rekenmodellen zijn erg handig in Tekla Structures omdat deze de juiste structurele gegevens bevatten.

Als er in een DGN-bestand veel modeltypen beschikbaar zijn, selecteert Tekla Structures het ingevoegde modeltype in deze volgorde:

1. Een actief model wordt ingevoegd als het een rekenmodel is.
2. Een standaard model wordt ingevoegd als het een rekenmodel is.
3. Als DGN-bestanden rekenmodellen bevatten, wordt het eerste model ingevoegd.
4. Als het DGN-bestand geen rekenmodellen bevat, wordt - ongeacht het modeltype - het eerste model ingevoegd.

Het invoegen van het DGN-referentiemodel ondersteunt geen gebruikersattributen of wijzigingsbeheer.

Om een DGN-bestand in te voegen, opent u het Tekla Structures-model waarin u het DGN-referentiemodel wilt invoegen en klikt u op de knop

Referentiemodellen in het zijvenster .

Voor het voltooien van het invoegen, volgt u de instructies in [Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#).

DGN-objecten die in referentiemodellen worden ondersteund

Tekla Structures kan de volgende DGN-objecten in referentiemodellen weergeven:

Object	Typenr.	Beschrijving
Cel	2	Een verzameling gegroepeerde entiteiten met een gemeenschappelijk(e) invoegpunt/oorsprong, schaal en oriëntatie in 2D/3D-ruimte.
Lijn	3	
Lijnenreeks	4	Een reeks onderling verbonden lijnen.
Vorm	6	Zoals een lijnenreeks maar gesloten (eerste punt = laatste punt).
Tekstknooppunt	7	Een paragraaf/tekstblok met meerdere lijnen.
Bocht	11	Een parametrische spline curve.
Complexe keten	12	Een ketenverzameling van andere entiteiten (lijnen, lijnenreeksen, bogen, curven of b-spline curven).

Object	Typenr.	Beschrijving
Complexe vorm	14	Zoals een complexe keten maar gesloten (eerste punt = laatste punt).
Ellips	15	
Boog	16	
Tekst	17	Ondersteunt TrueType-lettertypen en tekststijlen (vet, onderstreept, cursief, enzovoort).
3D-oppervlakte	18	Zoals een 3D-solid maar niet aan de uiteinden afgedopt.
3D-solid	19	De solid die is gemaakt door uit een grensentiteit te projecteren of te roteren (lijn, lijnenreeks, curve, boog of ellips).
Kegel	23	Feitelijk een afgekapte kegel die door twee parallelle cirkels zijn beschreven. Als de radius van beide cirkels hetzelfde is, wordt er een cilinder gemaakt.
B-spline oppervlakten	24	Zie de beschrijving van b-spline curven die ook hier van toepassing is. Er worden extra gegevens geleverd door oppervlaktegrensentiteiten (type 25).
B-spline curve	27	Kan rationeel/niet-rationeel, uniform/niet-uniform of open/gesloten zijn. Entiteittype 27 levert header-gegevens en extra gegevens worden geleverd door paalentiteiten (type 21), knoointiteiten (type 26) en wegingsfactorentiteiten (type 28).
Gedeelde-celdefinitie	34	Vergelijkbaar met een DWG-blokdefinitie. Definieert in feite een set gegroepeerde entiteiten.
Gedeelde-celexemplaar	35	Vergelijkbaar met een DWG-blokexemplaar. Er kunnen talloze celexemplaren op/in verschillende locaties, schalen en oriëntaties worden gemaakt op basis van de bepaalde celdefinitie.

Object	Typenr.	Beschrijving
Meerdere lijnen	36	Een set parallelle lijnen die kunnen worden verbonden (met of zonder zichtbare naden op de verbindingen) en meerdere typen einddoppen (rond, vierkant enzovoort).
Net	105	Ondersteunt netten met geïndexeerde 'face loops', vierhoekige lijst, vierhoekig stramien, driehoekig stramien en driehoekige lijst.
Smart solid	-	Smart solids (solids die zijn gemaakt van opgenomen Parasolid/ACIS-gegevens) kunnen in Tekla Structures worden geïmporteerd als draadvensteromtrekken.

In de 3D DGN-indeling exporteren

U kunt geselecteerde onderdelen of het gehele model in de 3D DGN-indeling exporteren. U kunt de oudere v7.0-export of de nieuwere v8.0-export gebruiken.

In de 3D DGN v8-indeling exporteren

- 3D DGN-export v8 gebruikt Teigha-bibliotheken.
- De oppervlakweergave van de onderdelen wordt geëxporteerd. Boutgaten worden niet in de export opgenomen.
- U kunt nu objecten ten opzichte van de oorsprong van het model exporteren naar het basispunt dat u definieert of ten opzichte van het werkvlak.
- U kunt in layers exporteren op naam, fase of een templateattribuut of gebruikersattribuut.
- Kleuren kunnen per klasse of per opgeslagen objectgroepweergave worden geëxporteerd.
- U kunt alle objecten of geselecteerde objecten exporteren. U kunt de knoppen **Selecteer object in merk** en **Selecteer object** gebruiken voor het selecteren van de objecten die u wilt exporteren. U kunt geselecteerde onderdelen in een merk exporteren wanneer u de optie **Objecten selecteren** gebruikt en **Selecteer object in merk** en **Selecteer object** wanneer u de onderdelen selecteert. Als u geen onderdeel maar een merk

selecteert, wordt het hoogste niveau van merkonderdelen in de export opgenomen.


Kleurweergaven van objectgroepen maken

Als u kleurweergaven van de objectgroepen in de export wilt gebruiken, moet u eerst de objectgroepen maken, de kleuren voor de objectgroepen instellen en de weergave-instellingen opslaan. De instelling voor de doorzichtigheid wordt niet in de export opgenomen.

Basispunten maken

Als u objecten relatief ten opzichte van een basispunt wilt exporteren, moet u een basispunt in uw model maken.

1. Open een Tekla Structures-model.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> 3D DGN v8**.



3. Voer in het vak **Bestandsnaam** de naam van het exportbestand in.
4. Voer in het vak **Map** het mappad van de export in of blader naar de map.
5. Selecteer in **Locatie door** een van de volgende opties:
 - **Modeloorsprong** exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.
 - **Werkvlak** exporteert het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.
 - **Basispunt** <naam van het basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door de coördinatensysteemwaarden **Oostcoördinaat**, **Noordcoördinaat**, **Hoogtemaat**, **Hoek naar het noorden**, **Breedtegraad** en **Lengtegraad** van de definitie van het basispunt te gebruiken.

6. In de lijst **Selectie** selecteert u **Alle objecten** of **Geselecteerde objecten**. Als u geselecteerde objecten wilt exporteren, selecteert u de objecten met de juiste selectieknoppen:
 - Als u de selectieknoppen **Onderdelen selecteren** en **Selecteer object** inschakelt, worden alle geselecteerde onderdelen geëxporteerd.
 - Als u het merk- of de componentselectie inschakelt, wordt er niets geëxporteerd.
7. Selecteer in **Objectkleur** of u objecten met objectklassekleuren of objectgroepkleuren wilt exporteren.
8. In **Layer-namen als** selecteert u **Naam** of **Fase** in de lijst of voert u de template of de naam van het gebruikersattribuut in het vak in. U kunt fasen, onderdeelnamen, templateattributen of gebruikersattributen als layernamen voor geëxporteerde objecten gebruiken.
9. Wanneer u klaar bent, klikt u op **Exporteren** om de objecten volgens de gedefinieerde instellingen te exporteren.
Tekla Structures maakt het bestand <name> .dgn in de opgegeven map.

In de 3D DGN V7-indeling exporteren

- De 3D DGN v7-export ondersteunt alleen onderdelen.
 - In de 3D DGN V7-export kunt u alleen de modeloorsprong in de export gebruiken. Het wijzigen van het werkvlak heeft geen invloed op het exporteren.
1. Open een Tekla Structures-model.
 2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> 3D DGN**.
Het dialoogvenster **3D DGN-export** wordt geopend.
 3. Voer in het vak **Uitvoerbestand** de naam van het exportbestand in.
Als u een al bestaand bestand wilt vervangen, klikt u op de knop ... en bladert u naar het bestand.
 4. In de lijst **Exporteren** selecteert u **Alle objecten** of **Geselecteerde objecten** en selecteert u de te exporteren onderdelen.
Het kan een goed idee zijn om minder belangrijke aansluitende onderdelen (bijvoorbeeld gebogen onderdelen van leuning) uit te filteren als u deze niet in het DGN-model nodig hebt. Hierdoor wordt de bestandsgrootte van de export verminderd.
 5. Klik op **Maak**.
Tekla Structures maakt de <name> .dgn-map in de huidige modelmap.
U kunt de volgende variabelen gebruiken om DGN-exporten te definiëren:
XS_EXPORT_DGN_COORDINATE_SCALE

XS_EXPORT_DGN_FILENAME
XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_CUTS
XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_INNER_CONTOUR
XS_EXPORT_DGN_USE_CLASS_AS_COLOR

Buisvormige onderdelen in 3D DGN-export beheren

Als uw model buisvormige onderdelen bevat en u de grootte van de DGN-bestanden wilt verminderen, of de complexe weergave in de gerenderde vensters wilt beïnvloeden, kunt u hiervoor de volgende variabelen gebruiken:

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS
XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS


3.6 LandXML

U kunt LandXML-referentiemodellen in Tekla Structures invoegen. De ondersteunde inhoud van LandXML-bestanden zijn terreinmodellen, lijnuitlijningen van wegen en spoorwegen, en regenwatersystemen.


U kunt vanuit applicaties als Bentley InRoads, Autodesk Civil en Trimble Business Center bestanden in .xml-indeling exporteren en de .xml-bestanden in Tekla Structures als referentiemodellen invoegen. De LandXML-indeling breidt de capaciteit van Tekla Structures uit om samengevoegde modellen inclusief de inframodellen weer te geven. Tekla Structures ondersteunt LandXML 1.2-schema en de notatie drijvende komma met enkelvoudige precisie.

Een typisch voorbeeld van een gebouwconstructie waar LandXML kan worden gebruikt, is het oppervlak van het te gebruiken fundament wanneer paallengtes moeten worden beschouwd. LandXML kan ook worden gebruikt bij het ramen van de behoefte aan uitgraving. De LandXML-indeling is ook belangrijk voor ontwerptaken van bruggen en civiele constructies.

Een voorbeeld van een geïmporteerd LandXML-referentiemodel:



Een voorbeeld van layers in een LandXML-referentiemodel:



Beperkingen

De LandXML-functie ondersteunt niet alle mogelijke gegevens in de indeling. Het ondersteunt de subset van de primitieven die in een LandXML 1.2-schema worden gedefinieerd, zoals uitlijningen, terreinmodellen en pijpnetwerken.

- Oppervlakken worden in tekeningen niet correct weergegeven.
- Alleen het driehoekstype van oppervlakken wordt ondersteund.
- Er is geen waarschuwing als het LandXML-bestand niet-ondersteunde gegevens bevat.

Raadpleeg ook

[Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#)

3.7 PDF

U kunt een PDF-bestand als een referentiemodel in uw Tekla Structures-model invoegen. Tijdens het importeren converteert Tekla Structures de PDF naar de DXF-indeling.

Voeg een PDF-bestand in een model in

1. Klik in het menu **Bestand** op **Importeren --> PDF invoegen**.
Het dialoogvenster **PDF-referentiemodel invoegen** wordt geopend.
2. Klik op **Bladeren....**
3. Blader naar het PDF-bestand en klik op **Openen**.
4. Stel de schaal voor het referentiemodel in.
5. Voer het aantal pagina's in dat u wilt invoegen.
6. Klik op **OK**.
7. Wijs een punt aan om het referentiemodel te plaatsen.

Tekla Structures converteert de PDF naar de DXF-indeling. De conversie maakt een DXF-bestand voor elke ingevoegde pagina. Tekla Structures slaat de DXF-bestanden in dezelfde map op als waar als de PDF zich bevindt.

Beperkingen

Alleen vectorafbeeldingen worden geconverteerd, rasterafbeeldingen worden niet geconverteerd.

ATTENTIE WAARSCHUWING: Het PDF-document kan tijdens het afdrukproces aan kleine verschalingsaanpassingen worden onderworpen om het in een standaard paginaformaat te laten passen. Dit betekent dat als het op schaal naar een volledig formaat is gebracht, het mogelijk in alle richtingen niet 100% nauwkeurig is.

3.8 SketchUp

U kunt een Tekla Structures-model in de `.skp`-indeling naar SketchUp exporteren.

Trimble SketchUp is een modellersoftware die bijvoorbeeld bij architectuur, montage, engineering en landschapsarchitectuur wordt gebruikt. 3D Warehouse bevat vele SketchUp-modellen die u als referentiemodel in Tekla Structures kunt importeren.

U kunt SketchUp-bestanden als referentiemodel in Tekla Structures invoegen. Tekla Structures ondersteunt bij het importeren SketchUp versie 2019 en eerder. Raadpleeg voor meer informatie over het invoegen van referentiemodellen [Een referentiemodel invoegen \(pagina 194\)](#).

U kunt Tekla Structures-modellen exporteren als `.skp`-bestanden die in SketchUp moeten worden gebruikt.

Een model naar SketchUp exporteren

1. Selecteer de te exporteren modelobjecten.
Selecteer niets als u alles wilt exporteren. We raden aan om grote modellen in delen te exporteren.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> SketchUp**.
3. Blader naar de locatie **Uitvoerbestand** en voer de bestandsnaam in.
4. Selecteer op het tabblad **Geavanceerd** de objecten die u wilt exporteren.
5. Klik op **Geselecteerde maken**.
Als u alles wilt exporteren, klikt u op **Maak alle**.

3.9 Puntenwolken

Puntenwolken zijn groepen gemeten punten op de oppervlakken van objecten die met 3D-laserscanners zijn gemaakt, bijvoorbeeld, Trimble 3D-laserscanners. In constructies worden de puntenwolken hoofdzakelijk in vernieuwingsprojecten gebruikt om het gebouw of de structuur te definiëren die moet worden vernieuwd. Ze kunnen ook worden gebruikt om de exacte positie van bestaande machines, leidingsystemen of landschappen te krijgen, zodat hier op de locatie rekening mee kan worden gehouden. U kunt ze ook gebruiken om de uitvoering te controleren door ze als bouwpunten te importeren in een model dat met het ontwerp moet worden vergeleken.

Over puntenwolken in Tekla Structures

- Wanneer u een puntenwolk aan een Tekla Structures-model toevoegt, kunt u deze via de modeloorsprong of een gedefinieerd basispunt plaatsen.
- Het oorspronkelijke puntenwolkbestand wordt verwerkt en de cachebestanden worden in de Potree-indeling gemaakt. De conversie van

de puntenwolk treedt op als een achtergrondproces en u kunt ondertussen met Tekla Structures blijven werken.

- Gegevens van een puntenwolk worden opgeslagen in de map die door de variabele `XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER` wordt gedefinieerd. De map is standaard `%LocalAppData%\Trimble\Tekla Structures\PointClouds`, bijvoorbeeld `C:\Users\\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\PointClouds`. De variabele `XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER` is gebruikersspecifiek en bevindt zich in de categorie **Bestandslocaties** in het dialoogvenster **Geavanceerde opties**.
- Als het puntenwolkbestand al in de Potree-indeling staat, wordt het oorspronkelijke bestand zonder conversie of kopiëren naar de map `..\Pointclouds` gebruikt.
- Als dezelfde puntenwolk in meerdere modellen wordt gebruikt, wordt deze niet opnieuw geconverteerd of gedupliceerd wanneer u hem toevoegt. Als puntenwolken identiek zijn, wordt het bestaande geconverteerde bestand gebruikt, anders wordt het bestand geconverteerd.
- Het kan handig zijn om een netwerkstation voor het potree-bestand in een project te gebruiken. Het bestand wordt niet naar de lokale computer gekopieerd.
- U kunt ook puntenwolken via internet gebruiken. De webstreamingscache van de puntenwolk is een algemene cache met Trimble Connect for Windows. U kunt de cachemap definiëren met de variabele `XS_POINT_CLOUDS_WEB_CACHE` in de categorie **Bestandslocaties** in het dialoogvenster **Geavanceerde opties**. De map is standaard `%LocalAppData%\Trimble\Trimble Connect\Import`, bijvoorbeeld `C:\Users\\AppData\Local\Trimble\Trimble Connect\Import`. Het cachegebruik verbetert de prestaties van de gestreamde puntenwolken.
- Puntenwolken hebben in Tekla Structures kleuren als de oorspronkelijke bestandsindeling kleuren ondersteunt.
- Puntenwolken kunnen in zowel het OpenGL-modelvenster als in het DX-modelvenster worden bekeken. Het DX-modelvenster met perspectiefprojectie kan een beter visueel resultaat opleveren. Prestaties met een groter aantal gegevens en/of een groter aantal vensters kunnen dit DX-gebruik onmogelijk maken.

Compatibele bestandsindelingen

ASCII (.asc, .xyz)

E57 (.e57)

LAS (.las)

LAZ (.laz)

PTS (.pts)

PTX (.ptx)

Potree (.js)

Trimble-scanindeling (.tzf)

TrimbleTDX-indeling (.tdx)

Beperkingen

- Sommige eenvoudige modelverwerkingsfunctionaliteiten van Tekla Structures zijn niet beschikbaar, zoals het selecteren, het ongedaan maken, het verplaatsten, het roteren, het kopiëren en het contextmenu bij rechtsklikken.
- Puntenwolken worden niet automatisch opgeslagen.
- U kunt een puntenwolk niet met de toetsenbordknop **Delete** uit de lijst met puntenwolken verwijderen.
- Puntenwolken zijn niet zichtbaar in tekeningen.
- Puntenwolken worden niet in Tekla Model Sharing of in de multi-user modus gedeeld.
- Voor de bestandsindelingen ASCII, PTS: Voor elke tekstlijn moeten de eerste drie velden zijn: x y z. Voor gekleurde puntgegevens moeten de laatste drie velden als volgt zijn: r g b.

Een puntenwolk bij het model bijvoegen

1. Klik op de knop **Puntenwolken** in het zijvenster.
2. Als u de puntenwolk binnen het werkgebied wilt plaatsen, selecteert u het **Alleen binnenin werkgebied weergeven** selectievakje .
3. Klik op **Bijvoegen**.
4. Blader naar het puntenwolkbestand of voer het **URL**-adres van de puntenwolk in.

Puntenwolk bijvoegen

Bestand Bladeren...

URL

Locatie door Bewerken

Schaal

Puntenwolk bijvoegen Annuleren

Wanneer u een URL gebruikt, moet u de HTTP-mapstructuur-potree maken die u met de [Puntenwolk Manager](#) kunt maken.

Select the source for conversion

You're about to start converting the project.

Source

Oi

Points : 332240

Files : 1

Created : 23.1.2018 13.56.34

Created by : User

Modified : 23.1.2018 13.56.34

Modified by : User

Coordinate system :

Reset source coordinate system to

Conversion settings

XYZ format ⓘ

Intensity

RGB

Output to

Database file

Directory structure

Output format

BINARY

Output quality

DEFAULT


Output coordinate system

Start

5. Wijzig indien nodig de schaal van de puntenwolk.
6. In **Locatie door** selecteert u **Modeloorsprong** om de puntenwolk in de modeloorsprong te plaatsen of een basispunt te selecteren om de puntenwolk in de echte coördinaten te plaatsen.

OPMERKING Als u het coördinatensysteem van de puntenwolk niet weet, selecteert u **Automatisch gemaakt basispunt** om de puntenwolk dichtbij de modeloorsprong te krijgen. Een automatisch basispunt met de min. x-, min. y- en min. z-

coördinaten van de puntentwolkomtrek wordt in de oorsprong van Tekla Structures gemaakt.

7. Klik op **Puntenwolk bijvoegen**.
8. Als u de puntenwolk in het model wilt weergeven, selecteert u het modelvenster waarin u deze wilt weergeven en klikt u op de oogknop  naast de puntenwolk in de lijst.
Als u een modelvenster selecteert, heeft het een geel kader.
Als de puntenwolk in het modelvenster op zichtbaar is ingesteld, kunt u de min. x-, min. y- en min. z-coördinaten van de omtrek van de puntenwolk in de statusbalk zien.

Als u de puntenwolk wilt verbergen, klikt u op  .

Wanneer u modelleert, kunt u naar punten snappen voor het modelleren en meten van afstanden. U kunt kijkvlakken in puntenwolken gebruiken om precies weer te geven wat u wilt. U kunt bijvoorbeeld het dak en enkele vloeren verwijderen zodat u de benedenvloer van het gebouw kunt zien en alles wat daar in de planningsfase uw aandacht nodig heeft. U kunt ook de [Snijtool](#) in Tekla Warehouse gebruiken voor het tegelijkertijd verwerken van meerdere kijkvlakken en het model opsplitsen in kleinere onderdelen voor visualisatie en modelleren.

Eigenschappen en renderinstellingen van puntenwolken wijzigen

U kunt de eigenschappen en renderinstellingen van puntenwolken wijzigen wanneer u een puntenwolk hebt gekoppeld en **DirectX-rendering** is ingeschakeld.

De **Renderinstellingen** van de puntenwolk zijn vensterspecifiek en instellingen worden slechts voor één venster ingeschakeld, de naam die bovenaan het zijvenster **Puntenwolken** zichtbaar is (als u niet meerdere vensters hebt geselecteerd). De instellingen **Eigenschappen** worden alleen ingeschakeld als de puntenwolk in de lijst is geselecteerd.

1. Wanneer u de puntenwolk hebt gekoppeld, selecteert u deze in de lijst met puntenwolken in het zijvenster, omdat u anders de eigenschappen ervan niet kunt wijzigen.

TrimbleTeklaHouse1stFloor

▼ Eigenschappen

Naam TrimbleTeklaHouse1stFloor

Weergavenaam 1st floor of the Tekla House

URL

Bestand C:\TeklaStructures\Models\TeklaHous Bladeren...

Locatie door Modeloorsprong

Schaal 1.00

Positie X 0.00 mm


Positie Y 0.00 mm

Positie Z 0.00 mm


Rotatie z 0.00

Wijzigen Resetten



2. Definieer in **Weergavenaam** de gewenste weergavenaam voor de puntenwolk. Behalve de weergavenaam heeft de punten wolk de werkelijke bestandsnaam van de puntwolk, die u niet kunt wijzigen.
3. **URL** geeft het URL-adres van de puntenwolk weer. U kunt indien nodig de URL wijzigen.
4. **Bestand** geeft het mappad van het puntenwolkbestand weer. U kunt indien nodig het pad wijzigen.
5. Pas de puntenwolklocatie, -schaal en -rotatie aan.
Gebruik de knop **Resetten** om de waarden die we de laatste keer voor de puntenwolk hebben opgeslagen terug te zetten.
6. Klik op **Wijzigen**.
7. Gebruik in **Renderinstellingen** het EDL-effect (Eye-Dome Lighting) om de diepteperceptie van de puntenwolk te verbeteren. Versleep de schuifregelaars om de dikte en sterkte van de omtrek van de puntenwolk te vergroten of te verkleinen. U kunt het EDL-effect uitschakelen door op de knop **EDL** te klikken.



8. Pas in **Renderinstellingen** de grootte en dichtheid van de punten aan door de schuifregelaars te verslepen.
9. Wijzig in **Renderinstellingen** de kleuren van de puntenwolk. Normaalgesproken zijn de standaard kleurwaarden in gebruik. De renderinstellingen zijn vensterspecifiek en daarom kunt u verschillende instellingen in verschillende vensters gebruiken.
 - U kunt de puntenwolk op verhoging kleuren door de schuifregelaars te verslepen.




- Als de puntenwolk classificaties bevat, kunt u de kleur van de punten van de classificatiecategorie wijzigen of verbergen.




- Controleer clashes en afwijkingen door verschillende kleuren voor verschillende toleranties te gebruiken. U kunt punten detecteren die zich in of binnen een afstand van de geselecteerde onderdelen en de geselecteerde referentiemodelobjecten bevinden op basis van de instellingen die u definieert.


Het kleuren van gerenderde objecten kan verwarrende resultaten veroorzaken. Het wordt aangeraden om de zichtbaarheidsmodi **Ctrl+1** en **Shift+1** te gebruiken om eenduidige resultaten te krijgen.



- Sla de eigenschappen en renderinstellingen op voor toekomstige behoeften.



Een puntenwolk van een model ontkoppelen

- Als u een puntenwolk wilt loskoppelen, klikt u op  **Ontkoppelen** naast de naam van de puntenwolk in de lijst **Puntenwolken**. Open vervolgens het model opnieuw of sla het model op.

U kunt de puntenwolk niet ontkoppelen door op het toetsenbord op **Delete** te drukken.

De puntenwolken worden op de standaardlocatie of op de locatie die door de gebruiker is opgegeven in de cache opgeslagen. Wanneer een puntenwolk niet meer in een Tekla Structures-model wordt gebruikt, wordt deze uit de cache gewist.

Het standaard maximale aantal punten in een aanzicht instellen

U kunt de variabele `XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT` gebruiken om de standaard maximale waarde voor de punten in een aanzicht in te stellen. De standaardwaarde is 10.000.000 (10 miljoen).

Deze variabele is systeemspecifiek en bevindt zich in de categorie **Modelvenster** van het dialoogvenster **Geavanceerde opties**. Start Tekla Structures opnieuw op als u de waarde wijzigt.

Alleen puntenwolken en referentiemodellen knippen

Stel de gebruikersspecifieke variabele


`XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE` in op `TRUE` zodat alleen puntenwolken en referentiemodellen met het commando **Kijkvlak** worden geknipt. Kijkvlakken werken dan niet voor oorspronkelijke Tekla Structures-objecten. De standaardwaarde is `FALSE`. Deze variabele bevindt zich in de categorie **Modelvenster** in het dialoogvenster **Geavanceerde opties**.

Regeneer de modelvensters nadat u de waarde hebt gewijzigd.


Voorbeeld van een puntenwolk

In de eerste afbeelding hieronder is een puntenwolk aan een model in een bovenaanzicht gekoppeld. Vergeet niet een modelvenster te selecteren en op


de oogknop  te klikken, anders wordt de puntenwolk niet weergegeven.




In de volgende afbeelding is de kijkvlaktool gebruikt om vloeren en andere structuren af te snijden:



In de volgende afbeelding is een gedeelte uitgesneden om in een doorsnede te worden gebruikt:



De laatste afbeelding geeft de doorsnede weer:



Puntwolken met andere gebruikers delen

Puntenwolken zijn doorgaans zo groot in bestands grootte dat het niet verstandig is om de puntenwolk als onderdeel van de modelgegevens te delen. Puntenwolken zijn geen structurele domeingegevens maar projectgegevens die geen deel van het model uitmaken en zijn daarom niet afhankelijk van het opslaan van het model. Er is echter een noodzaak voor meerdere personen om hetzelfde puntenwolkmodel efficiënt te gebruiken. U kunt het potree-bestand gebruiken voor het delen van de puntenwolk. De aanbevolen methoden bij het delen van het potree-bestand van de puntenwolk onder modelgebruikers worden hieronder beschreven. U moet eerst het potree-bestand maken en het potree-bestand naar een gedeelde locatie kopiëren. Vervolgens kunnen andere gebruikers dit in hun Tekla Structures model toevoegen.


Een potree-bestand maken

Optie 1: Met Tekla Structures


1. Maak een potree-bestand door een puntenwolkmodel aan een Tekla Structures-model te koppelen.

Het potree-bestand wordt gemaakt in de map die door de variabele `XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER` wordt gedefinieerd. Het potree-

bestand wordt <potree_name>.db genoemd en het heeft een map met dezelfde naam. Bijvoorbeeld:



2. Kopieer het bestand <potree_name>.db en de bijbehorende map naar een gedeelde locatie. U kunt de naam van het model wijzigen als u wilt, zodat u ook de naam van de map moet wijzigen.



OPMERKING Vervang geen bestaande potree-gegevens, vooral niet als het door andere gebruikers wordt gebruikt.

Optie 2: Met de Puntenwolk Manager

U kunt de **Point cloud manager** vanaf [Tekla Warehouse](#) downloaden.


Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de **Point cloud manager** de Help van de **Point cloud manager**. U kunt de Help openen door


op de knop Help  te klikken.

U gebruikt de **Point cloud manager** als volgt:


1. Installeer de applicatie en start deze op vanaf het startmenu of startscherm, afhankelijk van uw Windows-versie.
2. Stel de hoofdmap voor het project in, bijvoorbeeld C:\Trimble\PTRS.
3. Klik op de knop **Nieuw project toevoegen** om een project met een bepaalde naam te maken.


Deze naam wordt de naam van de potree-database en de potree-map.






4. Importeer één of meer puntenwolkm modellen door op  **Bestand toevoegen** te klikken en naar het bestand met de puntenwolk te bladeren.

5. Als de puntenwolk is geïmporteerd, maakt u de potree door op  **Start** te klikken.



6. Kopieer de `<potree_name>.db` en de map `<potree_name>` naar een gedeelde locatie. Het toevoegen van een potree vereist de `<potree_name>.db` en de map `<potree_name>`.



OPMERKING Vervang geen bestaande potree-gegevens, vooral niet als het door andere gebruikers wordt gebruikt.

Een potree vanuit een gedeelde locatie koppelen

1. Open Tekla Structures en het venster **Puntenwolken** vanaf het zijvenster.
2. Blader naar de puntenwolkmap (`mypotree` in het bovenstaande voorbeeld) en selecteer het `.js` puntenwolkbestand. Vervolgens voert u de bovenstaande instructies uit voor het toevoegen van de puntenwolk.

3.10 Layout Manager

Gebruik **Layout Manager** om opmaakgegevens tussen Tekla Structures en een veldmeetinstrument zoals de Trimble® LM80 te importeren en exporteren. Met de **Layout Manager** kunt u nauwkeurige modelgegevens op de bouwplaats gebruiken.

Wanneer u opmaakgegevens wilt importeren en exporteren, raden wij aan dat u eerst groepen in de **Layout Manager** instelt, vervolgens de layout-punten en layout-lijnen modelleert en deze in de groepen rangschikt. De punten en lijnen worden in een meetinstrument op de bouwplaats gebruikt om de onderdelen correct te positioneren.

Als u de opmaakgegevens eenmaal hebt gedefinieerd en georganiseerd, kunt u de gegevens van de **Layout Manager** in drie verschillende exportindelingen naar een veldmeetinstrument exporteren: puntbestand (`.txt`), taakbestand (`.cnx`) en Trimble-veldkoppelingsbestand (`.tfl`).

U kunt de posities van de geëxporteerde layout-punten (ontwerppunten) op de bouwplaats controleren en meten met een veldmeetinstrument. Met het meetinstrument kunt u de onderdelen op de bouwplaats correct positioneren, omdat de punten langs de onderdeelgrenzen dan op de juiste locaties kunnen worden geplaatst. Als u de onderdeelgrenzen correct wilt plaatsen, moet u de 'as built'-posities van de onderdelen op de bouwplaats meten en gemeten punten langs de onderdeelgrenzen maken.

Als u de 'as built'-posities hebt gemeten en gemeten punten hebt gemaakt, kunt u de punten in Tekla Structures importeren. U kunt eerst een voorbeeld

van de punten bekijken in de **Layout Manager**. Ten slotte kunt u de gemeten punten in het model weergeven.

Als u rechtstreeks met een mobiel handapparaat zoals de Trimble® LM80 wilt importeren en exporteren, moet u uw computer op het apparaat aansluiten. Uw computer moet over software beschikken om met een mobiel apparaat te kunnen communiceren. Raadpleeg de website van Trimble voor informatie over hoe u uw computer met Trimble-meetinstrumenten kunt verbinden.

Raadpleeg ook

[Installatiegroepen in de Layout Manager \(pagina 328\)](#)

[Een opmaakpunt maken \(pagina 333\)](#)

[Een opmaaklijn maken \(pagina 334\)](#)

[Opmaakgegevens vanuit de Layout Manager exporteren \(pagina 335\)](#)

[Opmaakgegevens in de Layout Manager importeren \(pagina 339\)](#)

[Voorbeeld: Het gebruik van het basispunt in de Layout Manager \(pagina 344\)](#)

Installatiegroepen in de Layout Manager

U kunt in de **Layout Manager** groepen maken om layout-punten en -lijnen op een geschikte manier te organiseren.

Basispunten in de Layout Manager

U kunt basispunten in de **Layout Manager** gebruiken wanneer u de locatie van lay-outpunten definieert. U kunt de basispunten gebruiken die al in het model zijn gedefinieerd en u kunt in **Bestand --> Projecteigenschappen --> Basispunten** nieuwe basispunten definiëren. De **Layout Manager** gebruikt de

coördinaten **Locatie in het model** die u voor basispunten definieert en de coördinaten **Oostcoördinaat, Noordcoördinaat** en **Hoogtemaat**.

Basispunt
✕

Naam	Trimble Building	+	🗑️
Beschrijving	Trimble Building in Espoo, Finland		
Coördinatensysteem	ETRS-GK25		
Oostcoördinaat (E)	25489283613.00		
Noordcoördinaat (N)	6674830501.00		
Hoogtemaat	3557.00		
Breedtegraad	60.186171		
Lengtegraad	24.806864		

Locatie in het model

	X	Y	Z		
	6000.00	6000.00	0.00		Zoomen na
	Hoek naar het noorden			26.408	Aanwijzen

Wijzigen

Projectbasispunt

Sluiten

Als u in **Bestand --> Projecteigenschappen --> Basispunten** basispunten toevoegt, wijzigt of verwijdert, moet u de **Layout Manager** vernieuwen om ervoor zorgen dat de basispuntgegevens in de **Layout Manager** up-to-date zijn.

- De basispunten die u toevoegt worden in de lijst **Lokaal coördinatensysteem groeperen** voor de groepen in de **Layout Manager** weergegeven.
- Als u een basispunt verwijdert die in de **Layout Manager** aan een groep is gekoppeld, maakt Tekla Structures dat basispunt opnieuw zodat deze nog steeds in de **Layout Manager** kan worden gebruikt.
- Als u een basispunt wijzigt dat in de **Layout Manager** wordt gebruikt, geeft Tekla Structures een melding weer over het basispunt dat in de **Layout Manager** wordt gebruikt. U kunt de gewijzigde coördinaten in de **Layout Manager** gebruiken of u kunt selecteren dat u ze niet gebruikt. Als u selecteert dat u ze niet wilt gebruiken, zijn de coördinaten van het basispunt in Tekla Structures en in de **Layout Manager** verschillend.

Als u een bestaand model opent in een Tekla Structures-versie waar de **Layout Manager** de functionaliteit van het basispunt gebruikt, maakt de

Layout Manager basispunten op basis van de groep lokale coördinatensystemen die zich niet op de modeloorsprong [(0,0,0) & no rotation] bevinden. De gemaakte basispunten worden in de **Layout Manager** aan de groepen toegevoegd en in de lijst **Lokaal coördinatensysteem groeperen** weergegeven. De basispunten worden ook weergegeven in de lijst met basispunten in **Bestand --> Projecteigenschappen --> Basispunten**. De beschrijvingstekst in het dialoogvenster **Basispunt** geeft aan dat het basispunt door de **Layout Manager** is gemaakt.

Een standaard coördinatensysteem voor groepen definiëren

U kunt een standaard basispunt definiëren om het standaard coördinatensysteem voor alle nieuwe groepen die u in de **Layout Manager** maakt, in te stellen. U kunt in de **Layout Manager** de groepen gebruiken om layout-punten en -lijnen op een geschikte manier te organiseren.

1. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.
2. In de **Layout Manager** selecteert u **Layout Manager-objectgroep** om de beschikbare lijst **Lokaal coördinatensysteem voor nieuwe groepen groeperen** weer te geven.
3. Selecteer in de lijst het te gebruiken basispunt, de modeloorsprong of het huidige werkvlak.




De basispunten die in het model zijn gedefinieerd, zijn beschikbaar in de lijst. Als u vanaf het openen van de **Layout Manager** nieuwe basispunten aan het model hebt toegevoegd, moet u de **Layout Manager** opnieuw openen of deze vernieuwen om de nieuwe basispunten in de lijst beschikbaar te maken.

U kunt de groepsstandaard van het coördinatensysteem op elk moment wijzigen door een andere optie in de lijst te selecteren. Het standaard coördinatensysteem is alleen van toepassing op nieuwe groepen. De bestaande groepen worden niet gewijzigd.

Nummeringsinstellingen voor groepen definiëren

U kunt definiëren dat alle groepen in de **Layout Manager** dezelfde nummeringsinstellingen hebben. Als u de instellingen wijzigt, worden de gewijzigde instellingen gebruikt in alle groepen die u na de wijziging maakt. De instellingen in de bestaande groepen worden niet gewijzigd.

1. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.

2. Klik op  om de instellingen te openen en klik vervolgens op **Groep**.
3. Definieer de nummeringsinstellingen.
 - a. Voer de prefix in het vak **Prefix** in.

U kunt de prefix ook leeg laten om het opmaakpunt en de opmaaklijnnamen zonder een prefix te maken.
 - b. Voer het startnummer in het vak **Startnummer** in.
 - c. Voer de maximumlengte van het nummer in het vak **Max. lengte nummer** in.
 - d. Voer een scheidingsteken voor het scheiden van het prefix en het nummer in het vak **Scheidingsteken** in: een verbindingsstreepje of een lege ruimte.
 - e. Selecteer in de lijst **Voorloopspaties vullen** of een voorloopspatie vóór het nummer wordt opgevuld met nullen of niet, bijvoorbeeld PFX 00001 of PFX 1.
4. Klik op **OK**.
5. Als u de nummeringsinstellingen op de punten en lijnen in een groep wilt toepassen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep en selecteert u **Automatisch benoemen**.

OPMERKING U kunt de nummeringsinstellingen van een afzonderlijke groep wijzigen als u de standaardinstellingen niet wilt gebruiken. Selecteer de groep en wijzig de instellingen. Klik op **Resetten** als u de standaardinstellingen wilt terugzetten.

Een groep in de Layout Manager maken


1. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.
2. Klik met de rechtermuisknop op **Layout Manager-objectgroep** en selecteer **Groep toevoegen**.

U wilt mogelijk meerdere groepen instellen zodat u de punten en lijnen in groepen kunt organiseren wanneer ze worden gemodelleerd. U kunt maximaal 255 groepen in de **Layout Manager** hebben.
3. Klik indien nodig op de groep om de naam te wijzigen.


Een groepnaam kan 18 tekens bevatten.
4. Definieer de nummeringsinstellingen voor de groep.
5. Selecteer **Lokaal coördinatensysteem groeperen**.

De coördinaten worden direct toegepast als ze worden geselecteerd.

Als u het standaard basispunt niet wilt gebruiken, kunt u een ander geschikt basispunt, de modeloorsprong of het huidige werkvlak selecteren.




Wanneer u een coördinatensysteem voor de groep hebt geselecteerd en er layout-punten aan hebt toegevoegd, kunt u de locatiecoördinaten van de punten in de **Layout Manager** weergeven. Selecteer het punt in de **Layout Manager** om de coördinaten van het punt in de **Layout Manager** weer te geven.



- **Locatie in het model** geeft de puntlocatie in vergelijking tot de modeloorsprong weer.
- **Locatie in de groep** geeft de puntlocatie in vergelijking tot het lokale coördinatensysteem van de groep weer.
- **Oost, Noord, Hoogte** geeft de coördinaten weer die de corresponderende Z-, Y- en Z-coördinaten vertegenwoordigen.

TIP Stel XS_IMPERIAL in op TRUE om imperiale eenheden in de **Layout Manager** weer te geven anders worden metrische eenheden gebruikt. U kunt de instelling

voor de afstandsnauwkeurigheid voor imperiale eenheden in de instellingen van de **Layout Manager** wijzigen  wanneer `XS_IMPERIAL` op `TRUE` is ingesteld.

OPMERKING De **Layout Manager** geeft mogelijk een **Niet toegewezen** groep in de boomstructuur aan. De **Niet toegewezen** groep geeft layout-punten en layout-lijnen weer die onvoldoende groepsgegevens hebben. Zulke punten en lijnen zijn meestal gemaakt in een eerdere versie van de **Layout Manager**.

Een opmaakpunt maken

Gebruik de **Layout-punt**-tool in de database **Applicaties en componenten** om opmaakpunten te maken. De opmaakpunten die u in het model maakt, zijn ontwerp-punten die u naar een opmaakapparaat zoals Trimble® LM80 kunt exporteren.

Zorg er voordat u begint voor dat u de selectieknop **Componenten**

selecteren  hebt ingeschakeld.

1. Dubbelklik in de database **Applicaties en componenten** op de tool **Layout-punt**.
2. Definieer de layout-punteigenschappen op het tabblad **Parameters**:
 - a. Voer een naam en een korte beschrijving voor het layout-punt in.

U kunt de volgende speciale tekens in opmaakpuntnamen gebruiken: `_` `~` `%` `!` `@` `#` `&` `.` `=` `+` `-` en spatie.


De maximumlengte van de naam is 16 tekens als u de opmaakgegevens naar de indelingen `.cnx` en `.tfl` exporteert. Wanneer u naar een tekstbestand exporteert, is er geen beperking aan het aantal tekens in de naam. De maximumlengte van de beschrijving is 24 tekens.

Als u geen naam invoert, voegt **Layout Manager** een nummer als de naam toe.

- b. Voer de diameter van het layout-punt in het vak **Grootte** in.
Layout Manager gebruikt de `XS_IMPERIAL` variabele om de eenheden te bepalen. Gebruik `XS_IMPERIAL` to `TRUE` om de Engelse maateenheden te gebruiken.
- c. Selecteer of het layout-punt een referentiepunt is of niet.
Een referentiepunt is een punt dat naar een ander coördinatensysteem zoals een geospaatial coördinatensysteem of een stedelijk monument verwijst.
- d. Selecteer een kleur voor het opmaakpunt.

- e. Selecteer een vorm voor het opmaakpunt.
- f. Selecteer een groep in de lijst of maak een nieuwe groep door een naam in te voeren.

Voor geïmporteerde punten geeft **Is markeringspunt** weer of het punt een gemeten punt is zoals in het apparaat Trimble® LM80 is gezet als het afwijkt van de overeenkomstige layout-punt dat in het model is gemaakt. **Is veldpunt** geeft weer of een punt een veldpunt is dat op de bouwplaats is gemeten en in Tekla Structures is geïmporteerd.

3. Selecteer een locatie voor het opmaakpunt in het model.
Het opmaakpunt wordt gemaakt wanneer u de locatie selecteert.
4. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.
5. Klik op **Verversen**  om het toegevoegde punt weer te geven.

TIP U kunt ook een layout-punt aan een groep in de **Layout Manager** toevoegen. Selecteer eerst een groep en selecteer vervolgens het punt in het model. Klik met de rechtermuisknop op de groep en selecteer **Selectie toevoegen**. Klik op

Verversen  om het punt weer te geven.

TIP Als u op een lay-outpunt in het model wilt inzoomen, klikt u met de rechtermuisknop op het punt in de **Layout Manager** en selecteert u **Zoom selectie**.

Als u een lay-outpunt in de **Layout Manager** wilt markeren, klikt u op  in de **Layout Manager** en selecteert u **Geselecteerd modelpunt laten oplichten**. Selecteer **Regenereren** om de markering te verwijderen.


Raadpleeg ook

[Installatiegroepen in de Layout Manager \(pagina 328\)](#)

Een opmaaklijn maken

Gebruik de tool **Layout-lijn** in de database **Applicaties en componenten** om layout-lijnen te maken. Layout-lijnen worden tussen layout-punten gemaakt.


Zorg er voordat u begint voor dat u de selectieknop **Componenten**

selecteren  hebt ingeschakeld. Maak layout-punten in uw model.


1. Dubbelklik in de database **Applicaties en componenten** op de tool **Layout-lijn**.
2. Definieer de eigenschappen van de lay-outlijn:

- a. Voer een naam en een korte beschrijving voor de opmaaklijn in.
Als u geen naam invoert, voegt **Layout Manager** een nummer als de naam toe.
- b. Voer de diameter van de layout-lijn in het vak **Grootte** in.
Layout Manager gebruikt de `XS_IMPERIAL` variabele om de eenheden te bepalen. Gebruik `XS_IMPERIAL` to `TRUE` om de Engelse maateenheden te gebruiken.
- c. Selecteer een kleur voor de opmaaklijn.
- d. Selecteer een groep in de lijst of maak een nieuwe groep door een naam in te voeren.

Is veldlijn geeft weer of een lijn een veldlijn is die op de bouwplaats is gemeten en in Tekla Structures is geïmporteerd.

3. Wijs het eerste opmaakkpunt aan.
4. Wijs het tweede opmaakkpunt aan.
Het begin- en eindpunt kunnen zich niet op dezelfde locatie bevinden.
De opmaaklijn wordt gemaakt.
5. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.
6. Klik op **Verversen**  om de toegevoegde lijn weer te geven.

TIP U kunt ook een lay-outlijn aan een groep in de **Layout Manager** toevoegen. Selecteer eerst een groep en selecteer vervolgens de lijn in het model. Klik met de rechtermuisknop op een groep en selecteer **Selectie toevoegen**. Klik op

Verversen  om de lijn weer te geven.

TIP Als u op een lay-outlijn in het model wilt inzoomen, klikt u met de rechtermuisknop op de lijn in de **Layout Manager** en selecteert u **Zoom selectie**.

Als u een lay-outlijn in de **Layout Manager** wilt markeren, klikt u op  in de **Layout Manager** en selecteert u **Geselecteerd modelpunt laten oplichten**. Selecteer **Regenereren** om de markering te verwijderen.

Raadpleeg ook

[Installatiegroepen in de Layout Manager \(pagina 328\)](#)

[Een opmaakkpunt maken \(pagina 333\)](#)

Opmaakgegevens vanuit de Layout Manager exporteren


U kunt de **Layout Manager** gebruiken om opmaakgegevens vanuit uw model naar een meetinstrument zoals Trimble® LM80 te exporteren.

Opmaakgegevens exporteren

U hebt bij het exporteren twee mogelijkheden:

- Exporteer de opmaakgegevens vanuit de **Layout Manager** naar een bestand en verplaats het bestand later naar het meetinstrument.
- Exporteer een bestand rechtstreeks naar een meetinstrument. U kunt dit doen als u het meetinstrument via USB op uw computer aansluit of door een Bluetooth-verbinding te maken.

Voordat u exporteert, kunt u de standaard exportinstellingen in de instellingen van de **Layout Manager** definiëren .

1. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.
2. Controleer in de instellingen  of de standaard exportinstellingen zijn zoals ze bedoeld zijn.
3. Selecteer de [groep \(pagina 328\)](#) die u wilt exporteren.

De punten in de groep zijn geëxporteerd volgens het lokale coördinatensysteem van de groep. De lokale coördinaten van de punten worden in het exportdialoogvenster weergegeven.

4. Klik op  en selecteer het geschikte bestandstype voor het exporteren.
 - **Puntbestand (.txt) exporteren** om [layout-punten \(pagina 333\)](#) te exporteren.
 - **Taakbestand (.cnx) exporteren** om alle opmaakgegevens in het model naar Trimble® LM80 te exporteren.
 - **Veldkoppelingsbestand (.tfl) exporteren** om alle opmaakgegevens in het model naar een Trimble-veldkoppelingsapparaat te exporteren.

Behalve de Trimble-apparaten kunnen ook andere opmaakapparaten in de bestandstypen `.txt` en `.cnx` lezen.

OPMERKING De opmaakpunten die u in het model maakt, zijn ontwerppunten die u naar een opmaakapparaat kunt exporteren om daar te gebruiken.

De maximumlengte van de opmaakpuntaam is 16 tekens als u de opmaakgegevens naar de indelingen `.cnx` en `.tfl` exporteert. Wanneer u naar een tekstbestand exporteert, is er geen beperking aan het aantal tekens in de naam. De maximumlengte van de beschrijving is 24 tekens.

5. Selecteer de doelmap en voer een naam voor het exportbestand in.
6. Selecteer het coördinatensysteem voor de export in de lijst **Lokaal coördinatensysteem exporteren**.
 - Als u één groep exporteert, geeft de lijst **Lokaal coördinatensysteem exporteren** het basispunt van de groep weer. U kunt de coördinaten wijzigen door een andere optie in de lijst te selecteren.
 - Als u meer dan één groep exporteert en groepen niet hetzelfde lokale coördinatensysteem hebben, geeft de lijst **Lokaal coördinatensysteem exporteren** de volgende tekst weer: **Lokaal coördinatensysteem van groepen**. Als u deze optie in de export gebruikt, gebruikt elke groep het basispunt dat ervoor is gedefinieerd.
 U kunt ook één basispunt voor alle groepen in de export gebruiken door het coördinatensysteem in de lijst **Lokaal coördinatensysteem exporteren** te selecteren.
7. Selecteer indien nodig een tekening in het **Mapbestand (.dxf)**.
 U kunt een opmaaktekening toevoegen bij het exporteren van een taakbestand (.cnx) en een Trimble-veldkoppelingsbestand (.tfl). U kunt de opmaaktekening gebruiken met de lay-outpuntgegevens in het meetinstrument. Als u er zeker van wilt zijn dat de tekening correct wordt geëxporteerd, moet u de tekeningschaal definiëren.
8. Klik op **Exporteren** om te exporteren.

Standaard exportinstellingen definiëren


U kunt de standaard exportinstellingen voor elk exportbestandstype definiëren: puntbestand (.txt), Trimble LM80-taakbestand (.cnx) en Trimble-veldkoppelingsbestand (.tfl). De eenheden hangen af van de instellingen in het menu **Bestand --> Instellingen --> Opties --> Eenheden en decimalen**.

1. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.
2. Klik op  om de instellingen te openen.
3. Klik op **Puntbestand** om de exportinstellingen voor puntbestanden (.txt) te definiëren:
 - a. Selecteer de eenheid.
 - b. Selecteer het scheidingsteken.
 - c. Definieer de volgorde van kolomkoppen in puntbestanden. Klik met de rechtermuisknop op een header in de lijst en selecteer **Omhoog verplaatsen** of **Omlaag verplaatsen**.
4. Klik op **Trimble-LM80** om de exportinstellingen Trimble® LM80-taakbestanden (.cnx) te definiëren voor:
 - a. Selecteer **Standaardmap**.

- b. Selecteer de standaard **Lengte-eenheid**.
U kunt selecteren of u in meters, feet-inches of survey feet wilt exporteren.
 - c. Selecteer de **Hoekenheid** van het vlak.
De standaard hoekenheid is **Graden**.
 - d. Selecteer de **Versie** van het Trimble® LM80-apparaat.
De standaardversie is **V4**. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met de versie van uw meetinstrument.
5. Klik op **Trimble Field Link** om de map van het Trimble- veldkoppelingsbestand (.tfl) te definiëren.
 6. Klik op **OK**.

De tekeningschaal definiëren

U kunt een tekening bij het exporteren van alle opmaakgegevens in een taakbestand of een veldkoppelingsbestand van **Layout Manager** opnemen door de tekening aan het vak **Mapbestand (.dxf)** in het exportdialoogvenster toe te voegen. De tekening wordt in de indeling .dxf of .dwg geëxporteerd. Als u er zeker van wilt zijn dat de tekening correct wordt geëxporteerd, moet u moet de tekeningschaal definiëren.

1. Maak een overzichttekening van uw model.
We raden u aan de tekening zo eenvoudig mogelijk te maken en alleen onderdelen en stramien op te nemen om de tekening correct in een meetinstrument weer te geven. U wilt mogelijk een tekeningopmaak maken die vooral bedoeld is om bij het exporteren vanuit de **Layout Manager** te worden gebruikt.
2. Open de tekening die u als tekeningopmaak gaat gebruiken.
3. Dubbelklik op het kader van het tekeningaanzicht om de **Aanzichteigenschappen** te openen.
4. Kopieer de tekeningschaal.
5. Sluit de tekening.
6. Klik op het tabblad **Beheren** in het modelvenster op **Layout Manager**.
7. Klik op **Tekeningschaalcalculator** .
8. Voer de tekeningschaal in het vak **Noemer van schaal (bijvoorbeeld 48, 128)** in.
9. Klik op **Berekenen**.
De tekeningschaal wordt in het vak **Schaal** weergegeven.
10. Kopieer de tekeningschaal vanuit het vak **Schaal** en sluit het dialoogvenster **Tekeningschaalcalculator**.

11. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Tekeningen** .
Tekla Structures opent het dialoogvenster **Documentmanager** en het dialoogvenster **Tekeningen exporteren naar DWG/DXF**.
12. In het dialoogvenster **Documentmanager** selecteert u de tekening die u wilt exporteren.
13. In de **Tekeningen exporteren naar DWG/DXF** doet u het volgende:
 - a. In **Bestandslocatie** selecteert u de exportmap.
 - b. Schakel het selectievakje **Tekening als snapshot naar CAD model space** in.
Het vak **Schaal** wordt weergegeven.
 - c. Voer de tekeningschaal in het vak **Schaal** in.
14. Klik op **Exporteren**.

Opmaakgegevens in de Layout Manager importeren

U kunt met de **Layout Manager** opmaakgegevens van een meetinstrument zoals de Trimble® LM80 in uw model importeren om de 'as-built'-condities te controleren.

Opmaakgegevens importeren

U hebt bij het importeren twee mogelijkheden:

- Kopieer het bestand dat de opmaakgegevens bevat vanaf het meetinstrument naar uw computer en importeer het bestand later naar de **Layout Manager**.
- Importeer het bestand rechtstreeks in de **Layout Manager**. U kunt dit doen als u het meetinstrument via USB op uw computer aansluit of door een Bluetooth-verbinding te maken.

1. Klik op het tabblad **Beheren** op **Layout Manager**.

2. Klik in de **Layout Manager** op **Importeren** .

3. Selecteer de juiste optie voor het importeren van een bestand.



- **Puntbestand (.txt) importeren** om [layout-punten \(pagina 333\)](#) te importeren.

Puntbestanden (.txt) worden altijd in het tabblad **Ontwerppunten** geïmporteerd, ongeacht of ze wel of niet op de montageplaats zijn gemeten.

- **Taakbestand (.cnx) importeren** om alle opmaakgegevens in een Trimble® LM80-taakbestand te importeren.

Taakbestanden (.cnx) worden in het tabblad **Gemeten punten** geïmporteerd.

- **Veldkoppelingsbestand (.tfl) importeren** om alle opmaakgegevens in een Trimble-veldkoppelingsbestand te importeren.

Trimble-veldkoppelingsbestanden (.tfl) importeren zowel ontwerpapunten die oorspronkelijk uit Tekla Structures zijn geëxporteerd als gemeten punten die op de bouwplaats zijn gemeten. In het importdialoogvenster wordt een ontwerpapunt gemarkeerd  als de puntnaam en daardoor het punt al bestaat. We raden u aan geen bestaand ontwerpapunt te importeren. Schakel het selectievakje naast de markering uit om een bestaand punt van de import uit te sluiten  .

4. Selecteer het te importeren bestand.

Als u een bestand selecteert, wordt een nieuwe groep met de naam zoals de bestandsnaam gemaakt. U kunt maximaal 255 groepen in de **Layout Manager** hebben.

5. Selecteer de [groep \(pagina 328\)](#) waarin de opmaakgegevens worden geïmporteerd of klik op **Nieuw** om een nieuwe groep te maken.

Taakbestanden (.cnx) en Trimble-veldkoppelingsbestanden (.tfl) bevatten mogelijk opmaakkpuntgroepen. Als er in deze bestanden groepen zijn, worden de groepen weergegeven in de lijst met groepen die u in de lijst **Groep** kunt selecteren.

6. Controleer het groepscoördinatensysteem.

Lokaal coördinatensysteem groeperen geeft de groepscoördinatenoptie weer die u hebt geselecteerd. U kunt de coördinaten wijzigen door een andere optie in de lijst te selecteren.

Als u de groep selecteert die de importbestandsnaam bevat, wordt het standaard coördinatensysteem gebruikt voor groepen die in **Layout Manager-objectgroep** zijn gedefinieerd.

7. Klik op **Weergeven** om de inhoud van het importbestand weer te geven.
8. Definieer indien nodig de puntbestandkolommen in het dialoogvenster **Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen** en sla de wijzigingen op.
9. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen** te sluiten.

De punten worden nu in het importdialoogvenster weergegeven.

10. Klik op **Importeren**.

De geïmporteerde punten worden in het model gemaakt en weergegeven in het dialoogvenster **Layout Manager** in de groep die u in het importdialoogvenster hebt geselecteerd.

OPMERKING Ontwerppunten zijn layout-punten die in het Tekla Structures-model zijn gemaakt. Gemeten punten zijn layout-punten die op de bouwplaats gemeten zijn.

Puntbestandkolommen definiëren

U kunt layout-punten in uw model importeren in een puntbestand dat de opmaakpuntnamen en de puntcoördinaten weergeeft. Als het puntbestand geen header heeft of als de **Layout Manager** de header niet herkent, wordt het dialoogvenster **Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen** weergegeven wanneer u op **Weergeven** klikt om de bestandsinhoud in het importdialoogvenster weer te geven.

Voorbeeld van een puntbestand zonder een header:

```
Layout point 6, 0, 13.12336, , 0
Layout point 5, 0, 6.56168, , 0
Layout point 4, 4.92126, 0, , 0
Layout point 3, 9.84252, 6.56168, , 0
Layout point 2, 4.92126, 13.12336, , 0
Layout point 1, 9.84252, 13.12336, , 0
Layout point, 9.84252, 0, , 0
```

In het dialoogvenster **Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen** wordt de inhoud van het puntbestand aan de onderzijde weergegeven en de kolomkoppen worden aan de bovenzijde weergegeven.

1. Controleer of de inhoud van het puntbestand onder de juiste kolomkoppen wordt weergegeven:
 - **Kolomnaam** geeft de naam van het opmaakpunt weer.
 - **X-kolom** geeft de x-coördinaten weer.
 - **Y-kolom** geeft de y-coördinaten weer.
 - **Z-kolom** geeft de z-coördinaten weer.

Tekstbestand - Toewijzing kolomkoppen

Kolomnaam: Kolom 0

X-kolom: Kolom 1

Y-kolom: Kolom 2

Z-kolom: Kolom 3

Kolombeschrijving: Kolom 4

Resetten

Eenheid: Meter

Eerste lijn verwerken: Ja Nee

Kolom 0	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
Layout poi...	0	13.12336		0
Layout poi...	0	6.56168		0
Layout poi...	4.92126	0		0
Layout poi...	9.84252	6.56168		0
Layout poi...	4.92126	13.12336		0
Layout poi...	9.84252	13.12336		0
Layout point	9.84252	0		0

Opslaan OK Annuleren

2. Wijzig indien nodig de kolommen bovenaan het dialoogvenster door de juiste kolom in de lijst te selecteren.
3. Selecteer een maateenheid.
4. Selecteer in de instelling **Eerste lijn verwerken** of de eerste regel in het puntbestand wel of niet een header is.
 - **Ja** betekent dat de eerste regel layout-puntgegevens bevat en dat het geen kopregel is.
 - **Nee** betekent dat de eerste regel een kopregel is.
5. Klik op **OK**.

Gemeten punten in de Layout Manager

Gemeten punten zijn punten die op de bouwplaats met een meetinstrument worden gemeten en naar Tekla Structures worden geïmporteerd. U kunt de eigenschappen van de gemeten punten in de **Layout Manager** of in het dialoogvenster van de tool **Layout-punt** weergeven. Naast de algemene punteigenschappen zoals naam, diameter en vorm hebben de gemeten

punten eigenschappen voor gemeten punten die niet in Tekla Structures kunnen worden gewijzigd.

Als u de eigenschappen van het gemeten punt wilt weergeven, selecteert u het punt in de **Layout Manager** of dubbelklikt u op het punt in het model.

De eigenschappen voor gemeten punten zijn als volgt:

Eigenschap	Beschrijving
Is markeringspunt	U kunt een gemeten punt in het Trimble® LM80-apparaat als gemarkeerd bestempelen als het afwijkt van de overeenkomstige layoutpunten die in het model zijn gemaakt. De eigenschap wordt weergegeven in het dialoogvenster van de tool Layout-punt .
Is veldpunt	Een veldpunt is op de bouwplaats gemeten en naar Tekla Structures geïmporteerd. Is veldlijn is de overeenkomstige eigenschap voor layout-lijnen. De eigenschap wordt weergegeven in het dialoogvenster van de tool Layout-punt .
HR	De hoogte van de staaf is de hoogte van het prisma op de paal. Het wordt gebruikt om de instrumenthoogte en daarmee de werkelijke hoogte van het gemeten punt te bepalen.
HA	De horizontale hoek is de hoek die is gemeten vanaf het vizier of de 0-hoek.
VA	De verticale hoek is het verschil in hoekmeting vanaf de horizontale positie van het bereik van het instrument.
SD	Hellingafstand is de werkelijke afstand ongeacht hoogtewijzigingen. Horizontale hoek is de afstand langs een horizontaal vlak.
PPM	Onderdelen per miljoen is een factor die wordt gebruikt om metingen te bepalen die rekening houden met de luchtcondities en hoe die van invloed zijn op de mogelijkheid van het licht

Eigenschap	Beschrijving
	om door de lucht een afstand af te leggen. Deze eigenschap is belangrijk bij de metingsberekeningen en nauwkeurigheid.
Benchmark-offset	De benchmark-offset is een meting die een benchmark definieert van waaruit hoogtemetingen worden berekend.

Voorbeeld: Het gebruik van het basispunt in de Layout Manager

Dit voorbeeld geeft verschillende modelvensters weer die een layout-punt, controlepunt en civiele oorsprong in het model bevatten. De civiele oorsprong is het feitelijk punt of het fundamentele benchmark-punt van het nationale landmetingsnetwerk.

1. Maak een controlepunt in **Bestand --> Projecteigenschappen --> Basispunten** .

Basispunt ✕

Naam + 🗑️

Beschrijving

Coördinatensysteem

Oostcoördinaat (E)

Noordcoördinaat (N)

Hoogtemaat

Breedtegraad

Lengtegraad

Locatie in het model Zoomen na

X Y Z Aanwijzen

Hoek naar het noorden Aanwijzen


Projectbasispunt

2. [Maak een layout-punt \(pagina 333\)](#) door de tool **Layout-punt** te gebruiken en voeg het layout-punt aan het model toe.

De onderstaande afbeelding geeft de puntlocaties in een 3D-modelvenster weer.




- Het groene punt in de linkerbenedenhoek is de civiele oorsprong. De **Oostcoördinaat** en **Noordcoördinaat** verschillen hier in schaal.
 - Het blauwe punt is het controlepunt, dat wil zeggen het basispunt dat u hebt gemaakt.
 - De rode kegel is het layout-punt in de afbeelding omkaderd met een geel vierkant.
 - Het groene vak is de modeloorsprong op het stramiensnijpunt A-1.
3. Voeg in **Layout Manager** het layout-punt aan een [groep \(pagina 328\)](#) toe. Selecteer het basispunt dat u hebt gemaakt (Controlepunt 1) om als **Lokaal coördinatensysteem groeperen** van de groep te worden gebruikt.




4. Controleer de coördinaten van het layout-punt.
 - **Locatie in het model:** de afstand tot de modeloorsprong.
 - **Locatie in de groep:** de afstand naar het basispunt dat voor de layout-puntgroep wordt geselecteerd.

- **Oost, Noord, Hoogte:** de afstand naar de civiele oorsprong.




De onderstaande afbeeldingen geven verschillende vensters en metingen van de punten in het model weer.


Montageaanzicht



Bovenaanzicht




Ingezoomd bovenaanzicht



5. [Exporteer het layout-punt \(pagina 335\).](#)

De X-, Y- en Z-coördinaten in het exportdialoogvenster zijn de coördinaten **Oost, Noord, Hoogte** (X, Y, Z) die u in punteigenschappen in de **Layout Manager** kunt weergeven. Deze coördinaten worden geëxporteerd.



3.11 Berekenings- en toetsingsystemen

Analysis- en designsystemen worden gebruikt om de structuur of componenten van de structuur te ontwerpen en door te rekenen. Deze applicaties rekenen de belasting, vloeigrenzen en spanningen op de elementen door. Ze rekenen ook de momenten, afschuivingen en afwijkingen van objecten onder verschillende lastencondities door.

Dit soort applicaties gebruiken verschillende berekeningsvormen van de traditionele eerste orde statisch, tweede orde p-delta, geometrisch niet-lineaire of knikberekening. Ze kunnen ook gebruik maken van verschillende dynamische berekeningen van modale oorsprong tot tijdshistorie- en spreidingsgebiedberekening in combinatie met het verscalen van stalen, betonnen en houten elementen naar het relevante nationale en internationale ontwerpcodes.

Enkele voorbeelden van deze systemen zijn Tekla Structural Designer, ETABS, STAAD.Pro, SAP2000, Robot, ISM, S-Frame, MIDAS, Dlubal, SCIA, Powerframe, GTStrudl, Strusoft en AxisVM.

Raadpleeg ook

[Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen \(pagina 349\)](#)

[Tekla Structural Designer \(pagina 349\)](#)

[STAAD.Pro \(pagina 361\)](#)

[SAP2000 \(pagina 360\)](#)

[Robot \(pagina 360\)](#)

[ISM \(pagina 361\)](#)

[S-Frame \(pagina 362\)](#)

[FEM \(pagina 363\)](#)

Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen

Als u een rechtstreekse koppeling naar een rekenmodelapplicatie hebt en u het rekenmodel van Tekla Structures met die rekenapplicatie exporteert, wordt het model in de applicatie geopend. Tekla Structures en de rekenmodelapplicatie moeten op dezelfde computer worden geïnstalleerd.

De rechtstreekse koppelingen naar rekenmodellen worden met de Tekla Open API of de oudere COM-koppeling (Common Object Model-overdrachtstechnologie) gemaakt. Er zijn een aantal rechtstreekse koppelingen beschikbaar inclusief AxisVM, Diamonds, Dlubal, ETABS, GTStrudl, ModeSt, MIDAS, NISA, Powerframe, ISM, Robot, SAP2000, SCIA, S-Frame, STAAD.Pro, STRUDS en Strusoft.

Veel van de rechtstreekse koppelingen zijn in [Tekla Warehouse](#) beschikbaar om te downloaden. Voor de applicaties die niet in Tekla Warehouse beschikbaar zijn, kunnen de koppelingen van de websites van de leverancier worden gedownload of worden verkregen door contact met de leverancier op te nemen.

Tekla Structural Designer

Tekla Structural Designer is software waarmee u gebouwen met gewapend beton en staal kunt ontwerpen. Het werkt met echte fysieke objecten zoals balken, kolommen en platen. De overgebrachte gegevens zijn de fysieke gegevens zoals geometrie, doorsnedegroottes en kwaliteit alsook de toegekende gegevens. In Tekla Structures kunt u importeren vanuit en exporteren naar Tekla Structural Designer.

Tekla Structural Designer is een op een code gebaseerde modelleringstool waarmee bouwkundig ingenieurs een ontwerp van de structuur tot stand kunnen brengen die aan een code voldoet en waarmee ze berekeningen en schemaontwerp kunnen uitvoeren. Alle ontwerp-/codegegevens worden altijd binnen Tekla Structural Designer bewaard.

Tekla Structural Designer berekent en ontwerpt structuren volgens een reeks internationale praktijkcodes.

Het eerste model kan afhankelijk van de projectbehoeften in Tekla Structures of Tekla Structural Designer worden gestart. U kunt vaak importeren en exporteren en van de effectieve functionaliteit van het wijzigingsbeheer gebruikmaken.

Met het integratieproces kunt u modellen tussen Tekla Structural Designer en Tekla Structures uitwisselen en de updates aan beide kanten in het model toestaan. Als het model tussen softwareapplicaties is geïntegreerd, worden de wijzigingen bijgewerkt en aanpassingen vanaf de laatste integratiebewerking binnen het model bijgehouden.

Voor het volledige integratieproces, inclusief het importeren van wapening, moet u compatibele versies van Tekla Structures en Tekla Structural Designer op dezelfde computer hebben geïnstalleerd en toegang hebben tot het oorspronkelijke Tekla Structures ontwerpbestand (.t.smd). Anders moet u Tekla Structural Designer en Tekla Structures accepteren en bestanden produceren in de neutrale .cxl-bestandsindeling. De .cxl-bestandsindeling is een op XML gebaseerde neutrale bestandsindeling waarmee applicaties Tekla Structural Designer kunnen koppelen.

Tekla Structures ondersteunt bestanden die in Tekla Structural Designer 2016 of later zijn gemaakt.

Deze paragraaf bevat alleen instructies over [importeren \(pagina 352\)](#) en [opnieuw importeren \(pagina 356\)](#) vanuit Tekla Structural Designer en [exporteren \(pagina 357\)](#) naar Tekla Structural Designer. Raadpleeg voor meer informatie over Tekla Structural Designer en de integratie tussen Tekla Structural Designer en Tekla Structures [Instructies voor integratie tussen Tekla Structural Designer en Tekla Structures](#). Deze pagina bevat een koppeling naar de handleiding 'Integratie met Tekla Structures' in .pdf-indeling.

Kijk ook naar andere gerelateerde informatie in [Tekla User Assistance voor Tekla Structural Designer](#):

[Aan de slag met Tekla Structural Designer](#)

[Eerste stappen met Tekla Structural Designer](#)

[Productgidsen](#)

[Video's](#)

Voorbeeldworkflow van integratie tussen Tekla Structures en Tekla Structural Designer

De integratie tussen Tekla Structures en Tekla Structural Designer is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het eerste model in een van beide tools kan worden gestart zonder dat het ten koste van het ontwerpproces gaat. Met deze toegevoegde flexibiliteit kunnen bedrijven hun softwareoplossingen nauw met hun eigen workflows laten samenhangen. (Dat wil zeggen dat het eerste model door de engineer in Tekla Structural Designer of door de technicus in Tekla Structures kan worden gemaakt).

We raden u aan het Tekla Structures-model voor geometrische wijzigingen als hoofdmodel te gebruiken omdat dit model ook aan de BIM-documentatie is gekoppeld. Wijzigingen die in de modelgeometrie zijn aangebracht, worden het beste verwerkt door het Tekla Structures-model te wijzigen en de

wijzigingen voor het opnieuw ontwerpen naar Tekla Structural Designer door te sluisen.

Een gebruikelijke workflow en het proces van het maken van de juiste keuze via de verschillende stadia van een project kan er als volgt uitzien:

Eerste schemastadium

- Het eerste model kan in Tekla Structures of Tekla Structural Designer starten zonder dat het ten koste van het proces gaat.
- Een aantal factoren kunnen bepalen welke software voor het starten van het modelleringsproces zoals de beschikbaarheid van personeel of leveringseisen wordt gebruikt.
- Tekla Structures kan, tenzij er externe stuurprogramma's zijn, het beste startpunt voor het model blijken te zijn omdat het de meeste leverbare items bij het eerste stadium kan bieden.
- Het model hoeft niet het gehele gebouw te omvatten, het kan bijvoorbeeld een vloer of verdieping zijn.
- De gegenereerde structuur kan in Tekla Structural Designer bij het eerste stadium voor de eerste sectieverschaling worden ontworpen en weer naar Tekla Structures worden gesynchroniseerd voor de eerste tekeningen of het maken van de materiaallijst.
- In dit stadium kunnen eenvoudige tekeningen worden gemaakt. Dit kan in Tekla Structures of Tekla Structural Designer worden gedaan.
- De eerste materiaallijsten voor kostenramingen kunnen in dit stadium worden gegenereerd.

Gedetailleerd ontwerpstadium

- Het is niet altijd zinvol om modellen uit het **Eerste schemastadium** in het **Gedetailleerd ontwerpstadium** voort te zetten omdat er mogelijk wijzigingen aan het algemene schema zijn aangebracht die niet in het eerste schemamodel naar voren komen. Het is soms beter om opnieuw met het model te beginnen.
- De modellen kunnen in Tekla Structures of Tekla Structural Designer worden gestart om op de gebruiker te worden afgestemd. De modellen kunnen vervolgens naar het andere modellersysteem worden overgebracht.
- Het is belangrijk dat er tegelijkertijd aan de twee modellen kan worden gewerkt, waarbij er synchronisatie van de twee modellen plaatsvindt om op de workflow te worden afgestemd.
- Tekla Structural Designer kan voor een volledige zwaartekracht en een lateraal ontwerp van de structuur worden gebruikt.
- Binnen Tekla Structures kunnen tekeningen naar een niveau voor een aanbestedingsstadium worden gegenereerd en overzichtstekeningen naar bouwbeheer voor goedkeuring worden ingediend.

Constructiefase

- Als u het model uit het **Gedetailleerd ontwerpstadium** gebruikt, vindt veel van het proces **Constructiefase**- in Tekla Structures plaats zodat er met de integratie met andere disciplines rekening kan worden gehouden.
- Er wordt niet naar het ontwerp teruggekeerd tenzij u de klant de eis voor wijziging aanstuurt.
- Als een herziening van de structuur nodig is, kan dezelfde synchronisatie van modellen van Tekla Structures of Tekla Structural Designer worden uitgevoerd om op de gebruiker te worden afgestemd.
- Het model wordt binnen Tekla Structures voltooid en volledig gedetailleerde tekeningen voor onderdelen kunnen samen met de overzichtstekeningen op constructieniveau van de structuur worden gemaakt.
- Gedetailleerde integratiecontroles met andere disciplines (bijvoorbeeld werktuigkundig en elektrotechnisch ingenieurs) kunnen in dit stadium worden uitgevoerd.

Importeren vanuit Tekla Structural Designer

Door het importeren vanuit Tekla Structural Designer worden er Tekla Structures onderdelen zoals ligger, kolommen, platen en afschuifwanden op basis van de inhoud van het geïmporteerde Tekla Structural Designer bestand gemaakt. (. *t_smd*) of het neutrale bestand (. *cx1*). Als u staven wilt importeren, moet u compatibele versies van Tekla Structures en Tekla Structural Designer op dezelfde computer hebben geïnstalleerd en toegang hebben tot het oorspronkelijke Tekla Structures Designer-bestand (. *t_smd*).

1. Open het Tekla Structures-model waarin u wilt importeren.
2. Klik in het **Bestand** menu op **Importeren --> Tekla Structural Designer** .
3. Voer in het **Tekla Structural Designer-import** importdialoogvenster het pad van het . *cx1* -importbestand of het oorspronkelijke . *t_smd* bestand in het vak in **Bestand importeren** of klik op de knop ... naast het vak om naar het bestand te bladeren.

Als u een geldig bestand hebt geselecteerd, worden de importinstellingen en de **Import** knop ingeschakeld.

4. Als het bijwerken van de posities van objecten niet is vereist, schakelt u het **Houd alleen rekening met profiel- en materiaalwijzigingen** selectievakje in.
5. Selecteer uit de volgende stramienopties:
 - **Stramienen uit importbestand importeren:** De stramienlijnen uit het importbestand worden in het Tekla Structures-model geïmporteerd. Er wordt een stramienlijnpatroon gemaakt en alle

geïmporteerde stramienlijnen worden als afzonderlijke stramienvlakken aan dit patroon gekoppeld.

- **Bestaande Tekla Structures-stramielen verwijderen:** Door het importeren worden alle stramienlijnen/vlakken uit het huidige Tekla Structures-model verwijderd.
6. Als u eerder vanuit Tekla Structures geïmporteerde plaat- en wandopeningen in het Tekla Structural Designer model wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje **Eerder geïmporteerde openingen verwijderen** in.
 7. Open de **Locatie** sectie en definieer naar welke locatie u het model wilt importeren. U kunt het volgende doen:
 - Voer in de vakken **X**, **Y** en **Z** verschuivingen voor het geïmporteerde model in vanaf de globale oorsprong van het Tekla Structures model.
 - Klik op **Pick** en kies vervolgens een locatie voor het datapunt van het importmodel in het Tekla Structures model.

U kunt ook een rotatie definiëren.
 8. In de sectie **Staven** of de wapeningsstaven worden geïmporteerde en hoe ze worden geïmporteerde. Let op dat de **Staven** sectie alleen beschikbaar is als u een `.t.smd` bestand als het importbestand hebt geselecteerd.

Optie	Beschrijving
Importstaven	Schakel staafimport in of uit.
Oude staven verwijderen	Verwijder eerder geïmporteerde wapening via Tekla Structural Designer-import.
Staven maken als	<p>Oorspronkelijke staven: Maak de staven als standaard Tekla Structures-staven.</p> <p>Staaftsets worden gemaakt voor losse staven in insitu betonblokken, betonstroken, liggers, kolommen en wanden. Netten worden niet overgedragen.</p> <p>Referentiestaven: Maak de staven als een referentiemodel dat in de modelmap wordt opgeslagen.</p>
Opties voor het maken	Staven vereenvoudigen: De staven worden zonder enige haken of inkortingen geïmporteerde en lengtestaven in balken worden

Optie	Beschrijving
	afgesneden voordat ze in de kolommen bij de eindpunten komen. Eén keer per ontwerpgroep: Staven in onderdelen die tot dezelfde ontwerpgroep behoren (bijvoorbeeld kolom of balk), worden slechts aan een van de groepen toegevoegd (bijvoorbeeld kolom of balk).
Importstaven voor	Selecteer de objecten waarvoor u staven wilt importeren: Liggers, Kolommen, Wanden, Platen, or Funderingen.

9. Om het importbestand te lezen en alle voorgestelde profielen, materiaalkwaliteit en staafkwaliteitsconversies te tonen die moeten worden gebruikt, opent u de **Conversies** sectie en klikt u op preview.

De import gebruikt een interne conversielijst die de standaardprofielen en -kwaliteiten bevat. Als het profiel of de kwaliteit van een onderdeel niet kan worden geconverteerd met behulp van de interne conversie, wordt de Tekla Structures naam vervangen door de volgende tekst --- GEEN OVEREENKOMST --- in de **Conversies** tabellen:
10. Als de tekst --- NO MATCH --- wordt weergegeven, kunt u de profielen en materialen en staafkwaliteit op de volgende manier handmatig converteren:
 - a. Maak in een teksteditor een bestand voor profiel-, materiaal en/of staafkwaliteitsconversie met de bestandsextensie .cnv.

De conversiebestanden kunnen ook worden gebruikt om de standaardconversie te overschrijven.
 - b. Voer in het tekstbestand bijvoorbeeld de naam van het .cxl/.tsmd-profiel, het materiaal of de naam van de staalkwaliteit (het symbool # en de profielcode voor profielen, dan het is-gelijk-teken (=) en vervolgens de corresponderende Tekla Structures-naam) in:

Mogelijk hebt u hiermee hulp nodig van uw lokale Tekla support.

In het staafkwaliteitsconversiebestand geeft u op dezelfde manier de grootte wijzigingen voor de kwaliteit in de regels onder de kwaliteitsnaam weer, ingesprongen door een tab.

```
Gr. 60=A615-60
TsdSize1=TsSize1
#3=#14
#6=#18
TSDgrade=TSGrade
[...]
```

- c. Geef in de vakken Profielconversiebestand **Profielconversiebestand**, **Materiaalconversiebestand**, en/of **Conversiebestand staaf** Materiaalconversiebestand de conversiebestanden op die u voor toewijzingsprofielen en materiaalkwaliteiten wilt gebruiken.

Het **Conversiebestand staaf** vak is alleen beschikbaar als u een compatibele versie van het Tekla Structural Designer hebt geïnstalleerd en een .tsmd importbestand hebt geselecteerd.

Als de conversiebestanden niet worden gebruikt, worden de onderdelen met profielen of materialen die niet kunnen worden geconverteerd wel gemaakt, maar deze gebruiken het profiel of het materiaal van het importbestand dat/die mogelijk ongeldig is Tekla Structures. In dit geval kunnen de onderdelen als lijnen in het model worden getekend, maar kunnen ze vervolgens handmatig worden bewerkt in Tekla Structures.

11. Klik op **Importeren**.

Als geen van de objecten in het importbestand eerder in het huidige model zijn geïmporteerd, importeert Tekla Structures de inhoud van het geselecteerde importbestand en worden alle vereiste objecten in het Tekla Structures-model gemaakt. Als het Tekla Structures-model leeg is, worden de projecteigenschappen van het importbestand in de projecteigenschappen van het model geschreven. Als het model objecten bevat, worden de .cxl/.tsmd-modelgegevens genegeerd waardoor bestaande projecteigenschappen intact blijven.

OPMERKING U kunt meer informatie over het exporteren van modellen en objecten van Tekla Structural Designer vinden in de [Tekla Structural Designer productgidsen](#).

Beperkingen

- Zorg er voor de beste resultaten voor dat `XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT` in **Geavanceerde opties** --> **Concrete Detailing** op `TRUE` is ingesteld.
- Clashes worden niet opgelost.
- Overlappingsen kunnen niet worden gemodelleerd.
- Het toewijzen van formaten en kwaliteiten werkt alleen voor standaardinstellingen met Britse en Amerikaanse modellen.

Raadpleeg ook

[Opnieuw importeren vanuit Tekla Structural Designer \(pagina 356\)](#)

Opnieuw importeren vanuit Tekla Structural Designer

Wanneer u vanuit Tekla Structural Designer importeert, kunt u bepalen welke wijzigingen in het Tekla Structures model moeten worden aangebracht. Als geen van de objecten in het importbestand eerder in Tekla Structures, zijn geïmporteerd, wordt de import voltooid nadat Tekla Structures de vereiste objecten heeft gemaakt. Als er al objecten bestaan, worden de nieuwe objecten als nieuw weergegeven, maar als er geen objecten bestaan, wordt de import gewoon uitgevoerd.

1. Volg de stappen in [Importeren vanuit Tekla Structural Designer \(pagina 352\)](#). Doe daarnaast het volgende in het **Tekla Structural Designer-import** dialoogvenster:
 - a. Als het bijwerken van de posities van objecten niet is vereist, schakelt u het **Houd alleen rekening met profiel- en materiaalwijzigingen** selectievakje in.

Hiermee worden alleen de objectprofielen en -materialen bijgewerkt en andere wijzigingen genegeerd.
 - b. Schakel het **selectievakje Modelvergelijkingstool weergeven** onder aan het dialoogvenster in.

Hiermee wordt het dialoogvenster van het **Modelvergelijkingstool** weergegeven nadat u op **importeren** hebt geklikt.
2. Ga in de **Modelvergelijkingstool** naar een geschikt tabblad: **Toegevoegd**, bijgewerkt, **verwijderd**, of **ongewijzigd**.
3. Als u de eigenschappen van een object wilt weergeven, selecteert u het object in de lijst aan de linkerkant.

Als het geselecteerde object is bijgewerkt of verwijderd of niet is gewijzigd, wordt het object ook gemarkeerd in het model.
4. Om het object-ID van Tekla Structures de objectnaam in de lijst van de vergelijkingstool wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje **Onderdeel-ID's weergeven** in.
5. U importeert als volgt objecten die niet in het Tekla Structuresmodel bestaan:
 - a. Op het tabblad **Toegevoegd** zorgt u ervoor dat het selectievakje na de objectnaam is geselecteerd voor elk object (of objecttype) dat u wilt importeren.

- b. Schakel onder aan het dialoogvenster **Modelvergelijkingstool** het **selectievakje nieuwe objecten toevoegen in**.
Als u dit hokje niet aanvinkt, worden de objecten die niet eerder in het Tekla Structures model bestonden en in het importbestand voorkomen, uitgesloten van het importeren.
6. Als u de eigenschappen van de eerder geïmporteerde objecten wilt bijwerken, gaat u naar het tabblad **Bijgewerkt** en doet u het volgende:
 - a. Zorg ervoor dat het selectievakje na de object naam is geselecteerd voor elk object (of objecttype) dat u wilt bijwerken.
 - b. Als u de hoeveelheid weergegeven gegevens over de objecten die zijn bijgewerkt wilt verminderen, schakelt u het selectievakje **Only display changed fields** in.
Alleen de waarden die zijn gewijzigd, worden weergegeven, in plaats van alle objecteigenschappen.
 - c. Voor elk object dat moet worden bijgewerkt het object in de lijst aan de linkerkant in en schakel vervolgens in de lijst met eigenschappen het selectievakje **Updates toepassen** in voor elke objecteigenschap waarvan u de waarde wilt bijwerken.
7. U verwijdert als volgt objecten die momenteel in het Tekla Structuresmodel bestaan, maar niet in het import bestand:
 - a. Op het tabblad **Verwijderd** zorgt u ervoor dat het selectievakje na de objectnaam is geselecteerd voor elk object (of objecttype) dat u wilt verwijderen.
 - b. Schakel onder aan het dialoogvenster **Modelvergelijkingstool** het **selectievakje Verwijder huidige objecten**.
Als u dit selectievakje leegmaakt, worden er geen objecten verwijderd.
8. Klik op **Wijzigingen accepteren** om de huidige instellingen te gebruiken en het importeren te voltooien.

Naar Tekla Structural Designer exporteren

Door naar Tekla Structural Designer te exporteren kunt u het hele Tekla Structures model of een geselecteerde subset van het model exporteren. Het geëxporteerde `.cxl` bestand kan naar Tekla Structural Designer worden geüpload om het model bij te werken of om een nieuw Tekla Structural Designer model op basis van het Tekla Structures model te maken.

Als u compatibele versies van Tekla Structures en geïnstalleerd op uw computer Tekla Structural Designer hebt, kan ook het bijbehorende Tekla Structural Designer model `.tsmd` (bestand) worden gemaakt of bijgewerkt

tijdens het exporteren, en het wordt vervolgens automatisch geopend in Tekla Structural Designer.

OPMERKING Als u Tekla Structural Designer met een Tekla Structures rekenmodel wilt exporteren, raadpleegt u Een rekenmodel naar Tekla Structural Designer exporteren.

1. Open het Tekla Structures-model waaruit u wilt exporteren.
2. Klik in het **Bestand** menu op **Exporteren --> Tekla Structural Designer** .
3. Voer in het dialoogvenster **Export van Tekla Structural Designer** van de export het pad van het exportbestand in het vak **Bestand exporteren** in aan het einde op de knop ... om naar een map te bladeren en voer een naam voor het bestand in.

Als u een compatibele versie van Tekla Structural Designer hebt geïnstalleerd, wordt het .t.smd bestandstype automatisch geselecteerd.

Als u een geldig bestand hebt geselecteerd, wordt de **Export** knop en de **Conversies** section ingeschakeld.

4. Geef in de lijst **Stramiënen** op welke van de Tekla Structures-stramiënen u wilt exporteren: **Alle**, **Geselecteerde**, of **Geen**.

Met **Geselecteerd** worden de rasters in het model geselecteerd.

5. Geef in de lijst **Modelobjecten** aan welke objecten u wilt exporteren.

Als u alleen bepaalde objecten wilt exporteren, selecteert u **Geselecteerd** en selecteert u vervolgens de objecten in het model.

Het gebruik van selectie- en vensterfilters wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat alleen het structurele onderdeel van het model of de objecten die ontwerp vereisen, worden geëxporteerd.

6. Om het model te verwerken en alle voorgestelde profiel- en materiaalkwaliteitconversies te tonen die moeten worden gebruikt, opent u de **Conversies** sectie en klikt u op preview.

De export gebruikt een interne conversielijst die de standaardprofielen en -kwaliteiten bevat. Als het profiel of de materiaal van een onderdeel niet kan worden geconverteerd met behulp van de interne conversie, wordt de exportnaam vervangen door de volgende tekst --- GEEN

OVEREENKOMST --- in de **Conversies** tabellen:

7. Als de tekst --- GEEN OVEREENKOMST --- wordt weergegeven, kunt u de profielen en materialen op de volgende manier converteren:

- a. Maak in een teksteditor een bestand voor profiel- en/of materiaalconversie met de bestandsextensie .cnv.

De conversiebestanden kunnen ook worden gebruikt om de standaardconversie te overschrijven.

- b. Voer in het tekstbestand bijvoorbeeld de naam van het `.cxl/.tsmd`-profiel of de materiaalnaam (het symbool # en de profielcode voor profielen, dan het is-gelijk-teken (=) en vervolgens de corresponderende Tekla Structures-naam) in:

Mogelijk hebt u hiermee hulp nodig van uw lokale Tekla support.

- c. Geef in het dialoogvensters **Export van Tekla Structural Designer** in de **Profielconversiebestand** en **Materiaalconversiebestand** de conversiebestanden op die u voor toewijzingsprofielen en materiaalkwaliteiten wilt gebruiken.

Als de conversiebestanden niet worden gebruikt, worden de objecten met profielen of materialen die niet kunnen worden geconverteerd wel gemaakt, maar deze gebruiken het profiel of materiaal van het exportbestand dat mogelijk ongeldig is.

8. Klik op **Exporteren**.

Het gedeelte **Logboek verwerken** geeft u het resultaat van de export weer.

Een `.cxl`bestand wordt aangemaakt in de map die u met de door u gemaakt bestandsnaam hebt opgegeven. Ook met het `.tsmd` exportbestandstype wordt eerst een `.cxl` bestand en een tijdstempel gemaakt en een tijdstempel achter de bestandsnaam.

9. Als u een compatibele versie van Tekla Structural Designer hebt geïnstalleerd en `.tsmd` geselecteerd als het exportbestandstype, wordt de **BIM-integratie: De wizard Structureel** BIM-importeren wordt weergegeven. U doet dat als volgt:

- a. Controleer en wijzig de instellingen in de wizard indien nodig en klik vervolgens op **Volgende** in elke stap.

U stelt bijvoorbeeld de bouwcode in en selecteert of dit een eerste overdracht van Tekla Structures naar Tekla Structural Designer of een update naar een bestaand model is.

Raadpleeg voor meer informatie over de opties de instructies 'Import a project from a Structural BIM Import file' in de [Tekla Structural Designer producthandleiding](#).

- b. Wanneer u tevreden bent met de instellingen, klikt u op **Voltooien** in de laatste stap van de wizard.

Een Tekla Structural Designer modelbestand (.t_smd) wordt aangemaakt in de map die u met de door u gemaakt bestandsnaam hebt opgegeven.

Tekla Structural Designer wordt geopend en u met het model aan de slag in Tekla Structural Designer.

Om een .cxl bestand te importeren Tekla Structural Designer op bijvoorbeeld een andere computer, gaat u naar 'Import a project from a Structural BIM Import file'[Tekla Structural Designer producthandleidingen](#) .

Robot

De Robot Millennium A&D-toepassing is eigendom van Autodesk Inc. U kunt de volledige productdetails vinden op de website van Robot Millennium.

- Deze toepassing is geschikt voor basisinteroperabiliteit en kan bestanden exporteren en importeren *cis/2*.
- Als u Tekla Structures en Robot Millennium op dezelfde computer installeert, kan een rechtstreekse link worden gebruikt.
- Op dit moment zijn alleen de ontwerpcodes EC3, LRFD, CM66, E32 en ANS in Robot beschikbaar als u de rechtstreekse link gebruikt.
- Als u upgrade naar Robot 2012, moet u Robot 2011 samen met de Autodesk Robot Structural Analysis-link verwijderen. Installeer Robot 2012 en de link vervolgens opnieuw. Op deze manier zorgt u ervoor dat Tekla Structures naar de Robot 2012-toepassing wijst.

Als u meer informatie wilt ontvangen en wilt downloaden, gaat u naar [Tekla Warehouse](#).

Raadpleeg ook

[Tekla Structures met Robot koppelen](#)

[Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen \(pagina 349\)](#)

SAP2000

De SAP2000 Analysis & Design-toepassing is geschreven door Computers & Structures, Inc. U kunt de volledige productdetails vinden op hun website.

- De SAP2000 Analysis & Design-toepassing kan *cis/2*- en *ifc*-bestanden exporteren en importeren en kan ook *SDNF*-bestanden exporteren.
- Als Tekla Structures en SAP2000 op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, kan een rechtstreekse link worden gebruikt.

- Het is belangrijk dat u SAP2000 de eerste keer als een onafhankelijk werkende toepassing uitvoert, voordat u de link laadt. Start SAP2000 en maak een nieuw model, sla dit op en sluit SAP2000. Dit werkt vervolgens uw register bij dat voor de link nodig is.

Als u meer informatie wilt ontvangen en wilt downloaden, gaat u naar [Tekla Warehouse](#).

Raadpleeg ook

[Tekla Structures koppelen met SAP2000](#)

[Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen \(pagina 349\)](#)

STAAD.Pro

De STAAD.Pro rekenmodelapplicatie is eigendom van Bentley Systems, Incorporated. De volledige productdetails kunt u vinden op hun website.

- STAAD.Pro kan CIS/2-bestanden, samen met hun .std-indeling exporteren en importeren. Het is vooral in de fabrieks- en zware-engineeringssegmenten een semi-industriestandaard geworden.
- Als Tekla Structures en STAAD.Pro op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, kan een rechtstreekse koppeling worden gebruikt.
- De profieltoewijzing voor verschillende installatieomgevingen wordt bereikt door de profielen toe te wijzen die door Tekla Structures en Bentley in bestanden worden gebruikt met de naam `ProfileExportMapping.cnv` en `ProfileImportMapping.cnv` die zich in de map `TeklaStructures\TS_STAAD` bevinden. Deze bestanden worden momenteel alleen bij het importeren gebruikt.

Voor meer informatie en het downloaden hiervan, gaat u naar [Tekla Warehouse](#).

Raadpleeg ook

[Koppelen Tekla Structures met STAAD.Pro](#)

[Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen \(pagina 349\)](#)

ISM

Bentley's Integrated Structural Modeling (ISM) is een technologie voor het delen van structurele informatie over engineeringprojecten tussen applicaties voor structureel modelleren, berekenen, toetsen, opstellen en detailleren.

ISM is vergelijkbaar met Building Information Modeling (BIM), maar concentreert zich op de informatie die belangrijk is bij de toetsing, constructie en wijziging van de belastingdragende componenten van gebouwen, bruggen

en andere structuren. U kunt de volledige productdetails vinden op hun website.

De ISM-link is anders dan de andere berekenings- en toetsingslinks in dat fysieke model en wordt ook tegelijkertijd met het berekenings- en toetsingsmodel overgebracht. Het ISM-model kan in een leeg Tekla Structures-model worden geïmporteerd. Het rondgaan van modelinformatie wordt ook beheerd door een synchronisatieroutine.

Als Tekla Structures en een voor ISM ingeschakelde berekeningsapplicatie of Bentley Viewer v8i op dezelfde computer worden geïnstalleerd, kan er een rechtstreekse koppeling worden gebruikt.

Als u de koppeling wilt gebruiken, moet de ISM Structural Synchronizer versie 3.0 vóór de koppeling worden geladen.

Voor meer informatie en om te downloaden, gaat u naar [Tekla Warehouse](#).

Raadpleeg ook

[Linking Tekla Structures with an ISM enabled Analysis & Design application](#)

[Rechtstreekse koppelingen voor rekenmodellen \(pagina 349\)](#)

S-Frame

De berekening van het S-Frame is eigendom van en wordt ontwikkeld door S-FRAME Software Inc. Het is een complete oplossing van structurele 4D-modellering, -berekening en -toetsing voor staal, beton, lineaire en niet-lineaire structurele modellen.

- Met de koppeling van Tekla API kunt u een code schrijven om aan een geopend model in Tekla te koppelen en het model op te vragen of te bewerken. De koppeling is tot stand gebracht door zowel de API's van S-Frame als van Tekla te gebruiken. Er wordt gebruikt gemaakt van een bibliotheekdatabase om items tussen Tekla Structures en S-Frame te beheren.
- S-Frame kan `.dxf`-bestanden exporteren en importeren. Als Tekla Structures en S-Frame op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, kan er een rechtstreekse koppeling worden gebruikt. Een kopie van de koppeling en de instructies over het gebruik van de koppeling kan bij <https://s-frame.com> worden opgevraagd. De beschrijvingen over de koppeling kunt u hier vinden: [Building information modeling \(BIM\)-koppelingen](#).
- In sommige gebieden werd S-Frame door CSC gedistribueerd, zodat de installatie naar verschillende mappen verwijst. De modelnaam mag geen spaties bevatten. Dit is momenteel een probleem omdat en het berekenings- en toetsingsframe niet wordt gemaakt als er spaties in zijn opgenomen.

Het gehele proces bevat de volgende stappen: naar S-Frame importeren, geïmporteerd items weergeven en exporteren vanuit S-Frame. Dit proces wordt hieronder beschreven.

Objecten naar S-Frame importeren en de objecten weergeven

1. De software van S-Frame controleert of er in Tekla Structures een geopend model is dat de Tekla API gebruikt.
2. Als er een verbinding tot stand kan worden gebracht, wordt het Tekla Structures-model opgevraagd voor een lijst van modelobjecten, zoals gemodelleerde onderdelen of wanden.
3. De teruggegeven objecten worden doorlopen, herkende typen worden verwerkt en gelijkwaardige S-Frame-objecten worden toegevoegd of in een bibliotheekdatabase bijgewerkt.
4. De ID's van Tekla Structures worden opgeslagen zodat de items wederzijds aan Tekla Structures en S-Frame kunnen worden toegewezen.
5. Als de objecten zijn doorlopen, wordt de bibliotheekdatabase onderzocht en de bijgewerkte of gemaakte objecten waarnaar in de bibliotheek wordt verwezen, worden in het venster van S-Frame weergegeven.

Vanuit S-Frame exporteren

1. Er worden in S-Frame objecten opgevraagd die in het venster van S-Frame worden weergegeven.
2. De bibliotheek wordt op typen bekende objecten doorlopen (onderdelen en wanden) die wederzijds aan Tekla Structures en S-Frame kunnen worden toegewezen.
3. Met de unieke bij de import opgeslagen ID's, wordt het Tekla Structures-model opgevraagd om te zien of er items voorkomen. Als ze niet voorkomen, moeten ze worden gemaakt en de bibliotheek worden bijgewerkt.
4. Items kunnen vervolgens aan Tekla Structures worden toegevoegd of worden bijgewerkt om overeen te komen met wat er zich in S-Frame bevindt.

FEM

De FEM-importtool en -exporttool van Tekla Structures ondersteunt diverse indelingen en biedt meerdere opties om modellen te importeren en te exporteren.

FEM (Finite Element Method) is een analyse- en berekeningsmethode die in structurele engineering wordt gebruikt. In deze elementmethode wordt het doel verdeeld over op punten gekoppelde geschikte eindige elementen die knooppunten heten.

U kunt met de FEM-importtool de volgende indelingen in Tekla Structures importeren.

Optie	Software
DSTV	<p>DSTV-indelingsgegevens (Deutsche Stahlbau-Verband). Meerdere verschillende systemen, bijvoorbeeld RSTAB-statische software en Masterseries Analysis & Design-systeem.</p> <p>De fabricage-indeling DSTV is de standaard indeling die voor de fabricage van staalcomponenten op numeriek gecontroleerde (NC) machines wordt gebruikt. Het heeft ook een Analysis & Design-indeling die voor het overbrengen van Analysis & Design-modellen naar het fysieke 3D-model wordt gebruikt.</p> <p>Verschillende programma's produceren verschillende DSTV-bestanden. Het DSTV-bestand dat bijvoorbeeld door de statische software RSTAB wordt geproduceerd, bevat alleen een statisch model. Tekla Structures exporteert het statische model (CROSS_SECTION) of het CAD-model (MEMBER_LOCATION).</p>
SACS	SACS-modellering en -rekensoftware
S-Frame	Rekensoftware, bijvoorbeeld FASTSOLVE
Monorail	Monorail-systeem
STAAD	<p>STAAD-indelingsgegevens (Structural Analysis And Design). STAAD-modellering en -rekenstelsel.</p> <p>FEM-import is een oude manier om STAAD-gegevens te importeren. We raden u aan een rechtstreekse koppeling naar ISM of STAAD.Pro te gebruiken, die in Tekla Warehouse beschikbaar zijn. Als Tekla Structures en STAAD.Pro of ISM zich op dezelfde machine bevinden, kunnen de rechtstreekse koppelingen worden gebruikt.</p> <p>Als u een STAAD-invoerbestand compatibel met de STAAD-import van Tekla Structures wilt maken, gebruikt u de optie Joint coordinate format (Single) om het invoerbestand in STAAD op te slaan. Hiermee wordt voor elke coördinaat in het invoerbestand een regel gemaakt.</p>
Stan 3d	Stan 3d-rekensoftware
Bus	BUS 2.5-rekensoftware

FEM Import

1. Klik in het menu **Bestand** op **Importeren** --> **FEM**.
2. In het dialoogvenster **Nieuw importmodel**, selecteert u **FEM Import**.

3. Selecteer `importmodel` (standaard) in de lijst of voer een nieuwe naam in.
4. Klik op **OK**.
5. Klik op **Eigenschappen...** om een dialoogvenster te openen waarin u de instellingen voor het importbestand kunt definiëren.

Instelling	Beschrijving
Tabblad Conversie	
Profielconversiebestand Materiaalconversiebestand Dubbel profiel conversie bestand	Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken. De maximale lengte van het conversiebestandspad is 255 tekens. Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt. Raadpleeg Conversiebestanden (pagina 188) voor meer informatie over conversiebestanden.
Tabblad Onderdelen	
Onderdeel Pos. nr. Merk Pos. nr.	Voer een prefix en een beginpositienummer in.
Tabblad Parameters	
Invoer bestand	De naam van het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren. De maximale lengte van het mappad is 255 tekens.
Type	Selecteer het type invoerbestand: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus
Oorsprong X, Oorsprong Y, Oorsprong Z	Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.
Standaard vloeigrens limiet Standaard materiaal als vloeigrens groter (of gelijk) is dan limiet Standaard materiaal als vloeigrens kleiner is dan limiet	De instelling Standaard materiaal als vloeigrens kleiner is dan limiet wordt voor het SACS-importbestand gebruikt. Definieer het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens kleiner is dan de limiet. De instelling Standaard materiaal als vloeigrens groter (of gelijk) is dan limiet wordt gebruikt voor SACS- of DSTV-importbestanden. Voor SACS definieert dit veld het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens groter dan of gelijk aan de limiet is. Voor DSTV kunt u de materiaalkwaliteit hier invoeren als deze niet in het importbestand is opgenomen.

Instelling	Beschrijving
Combineer onderdelen Max te combineren lengte	<p>Als u diverse elementen in het FEM-model in Tekla Structures tot één onderdeel wilt combineren, stelt u Combineer onderdelen in op Ja.</p> <p>Als bijvoorbeeld een ligger in een CIS-bestand uit meer dan één element bestaat en u Ja selecteert, worden de elementen in het Tekla Structures-model tot één ligger gecombineerd.</p> <p>Als u de waarde Nee gebruikt, maakt Tekla Structures een ligger voor elk element in het FEM-model.</p> <p>Max te combineren lengte wordt alleen toegepast als u Combineer onderdelen op Ja instelt. Gebruik deze instelling om de maximumlengte voor het combineren van onderdelen te definiëren. Tekla Structures combineert elementen alleen tot één onderdeel als hun gezamenlijke lengte minder is dan de waarde die u hier invoert.</p>
Tabblad Staad	
Materiaal	Selecteer de materiaalkwaliteit.
Tabblad Lijst	
Lijst maken	Stel in op Ja om een lijst te maken.
Lijst bekijken	Stel in op Ja om de lijst weer te geven.
Lijsttemplate	Selecteer de lijsttemplate. U kunt ook naar de template bladeren.
Lijstbestandnaam	<p>Voer de lijstbestandsnaam in of blader naar een lijstbestand.</p> <p>Als u de lijst geen andere naam geeft, wordt de lijst met de naam <code>import_revision_report.rpt</code> opgeslagen in de modelmap.</p>
Tabblad DSTV	
Versie	Selecteer de DSTV-versie.
Importeer statische elementen Import overige elementen	<p>Als het te importeren DSTV-bestand een statisch model en een CAD-model bevat, kunt u kiezen welke u wilt importeren.</p> <p>Als u Ja antwoordt, importeert Importeer statische elementen het statische model.</p> <p>Als u Ja antwoordt, importeert Import overige elementen het CAD-model.</p>
Tabblad Stan 3d	

Instelling	Beschrijving
Schaal	Geef de schaal van het importmodel op. U kunt Stan 3d importeren zonder de schaal op te geven zolang het Tekla Structures-model en het importmodel in millimeters zijn. Als het Stan 3d-bestand in millimeters is, gebruikt u de schaal 1. Als het Stan 3d-bestand in meters is, gebruikt u de schaal 1000.
Materiaal	Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.
Tabblad Bus	
Pos. nr.	Geef het Pos. nr. van de kokers, kolommen, windverbanden en consoles aan die u importeert.
Materiaal	Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.
Naam	Voer de naam van het te importeren onderdeel in.
Klasse	Voer de klasse van het te importeren onderdeel in.
Balken buiten zicht	Met de waarde Ja worden de bovenzijden van alle liggers op vloerniveau uitgelijnd.
Tabblad Geavanceerd	
Actie wanneer objects status is (vergeleken met)	<p>Vorige plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw, Gewijzigd, Verwijderd of Gelijk zijn.</p> <p>Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model, Verschillend of Gelijk.</p> <p>Gebruik de opties onder Niet in model, Verschillend en Gelijk om de acties op te geven wanneer u gewijzigde objecten importeert. De opties zijn Geen actie, Kopiëren, Wijzigen of Verwijderen.</p> <p>Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.</p>

6. Klik op **OK** om naar het dialoogvenster **Importeer modellen** te gaan.
7. Selecteer het te importeren model.
8. Klik op **Importeren**.
Tekla Structures geeft het dialoogvenster **Importmodel info** weer.
9. Selecteer welke versie van onderdelen u wilt importeren.

10. Klik op **Alles accepteren**.

Als u het model hebt gewijzigd en het opnieuw wilt importeren, kunt u ook alle wijzigingen weigeren door op **Weiger alles** te klikken of individuele wijzigingen te accepteren of te weigeren door op **Selecteer individueel...** te klikken.

11. Tekla Structures geeft het bericht **Wilt u het geïmporteerde model bewaren\voor latere import?** weer. Klik op **Ja**.

Tekla Structures geeft het importmodel in een modelvenster weer.

12. Klik met de rechtermuisknop op het modelvenster en selecteer **Pas het werkgebied aan het hele model aan** om ervoor te zorgen dat het geïmporteerde model volledig zichtbaar is.

13. Als er onderdelen ontbreken, controleert u de waarden **Diepte boven** en **Diepte onder** in het dialoogvenster **Aanzichteigenschappen** en wijzigt u deze indien nodig.

FEM exporteren

1. Open een Tekla Structures-model.

2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> FEM**.

Het dialoogvenster **FEM Export** wordt geopend.

3. Ga naar het tabblad **Conversie** en voer de namen van de [conversiebestanden \(pagina 188\)](#) in of blader naar de bestanden.

4. Ga naar het tabblad **Parameters** en voer de naam van het uitvoerbestand in of blader naar het bestand.

5. Selecteer het type uitvoerbestand: DSTV, **MicroSAS** of **Staad**.

6. Stel **Onderdelen splitsen** in op **Ja** om een onderdeel in het Tekla Structures-model in diverse elementen in het geëxporteerde model te splitsen.

7. Als u naar MicroSAS exporteert, stelt u **Combineer gesegmenteerde delen (MicroSAS)** in op **Ja** om meerdere onderdelen te combineren zodat u één onderdeel in het geëxporteerde model kunt vormen.

Als u bijvoorbeeld een ligger in diverse elementen hebt verdeeld en de optie Ja hebt geselecteerd, combineert Tekla Structures de elementen zodat ze één ligger in het geëxporteerde model vormen. Met de optie Nee vormt elk element van de ligger in het model een individuele ligger.

8. Als u naar **Staad** exporteert, gaat u naar het tabblad **Staad**:

- Selecteer een optie in de lijst **Profieltabel**.
- Gebruik de instelling **Parametrische vormen indien mogelijk** om te definiëren hoe Tekla Structures de profielen PL, P, D, PD en SPD naar **Staad** exporteert. **Ja** exporteert de profielen als parametrische vormen

zodat Staad ze correct kan identificeren. **Nee** exporteert alle profielen als standaard Staad-vormen.

Voorbeeld van een plaat PL10*200 wanneer deze als parametrische vorm (**Ja**) wordt geëxporteerd:

13 PRI YD 200.000000 ZD 10.000000.

Voorbeeld van dezelfde plaat, geëxporteerd als een standaardvorm (**Nee**):

13 TABLE ST PL10*200

9. Als u naar DSTV exporteert, gaat u naar het tabblad DSTV:
 - Selecteer de DSTV-versie in de versielijst.
 - Selecteer in **Referentie element met** of u naar een statisch model (**CROSS_SECTION**) of naar een CAD-model (**MEMBER_LOCATION**) wilt exporteren.
10. Selecteer de naar het model te exporteren onderdelen.
11. Klik op **Toepassen** en **Maak**.

Tekla Structures maakt het exportbestand in de huidige modelmap.

Ondersteunde DSTV-entiteiten

De DSTV-entiteiten worden hieronder weergegeven. Tekla Structures ondersteunt degene die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Raadpleeg voor meer informatie de DSTV-standaard 'Stahlbau - Teil 1. März 2000'.

Statische gegevens:

hoekpunt (*)
polylijn
substructuur (*)
knooppunt (*)
element (*)
element_eccentricity (*)
raster
boundary_condition
elastic_support
nodal_reaction
element_reaction

Algemene gegevens:

materiaal (*)
cross_section (*)

CAD-gegevens:

onderdeel (*)

member_location (*)

constructiegegevens

uitsnijding

gat

Specificaties STAAD-tabeltypen

Tekla Structures ondersteunt de volgende specificaties voor STAAD-tabeltypen:

- ST (enkel gedeelte van de standaard ingebouwde tabellen)
- ST PIPE (parametrisch)
- ST TUBE (parametrisch)
- RA (enkele hoek met omgekeerde Y_Z-assen)
- D (dubbel kanaal)
- LD (lange staaf, dubbele hoek)
- SD (korte staaf, dubbele hoek)
- TC (liggers met afdekplaten boven)
- BC (liggers met afdekplaten onder)
- TB (liggers met afdekplaten boven en onder)

U kunt de typen CM en T, door de gebruiker opgegeven typen staaltabellen (UPT) en andere afwijkende profielen importeren als u deze in het profielconversiebestand hebt gedefinieerd. U moet gebruikmaken van het onderstrepingsteken in de STAAD-naam (bijvoorbeeld `UPT_1_W10X49`). Tekla Structures converteert automatisch dubbele profielen in deze importroutine.

3.12 Staalfabricage

Fabricage is van toepassing op het bouwen van structuren door te snijden, te vormen en componenten van staal samen te stellen. Fabricagewerkplaatsen concentreren zich over het algemeen met een veel groter gebruik van de multifunctionele machines op de voorbereiding, het lassen en het merkaspect.

Fabricage (snij- en boorfuncties) van structurele stalen elementen is altijd uitgevoerd met handmatig bediende technieken en dit zijn heden ten dage nog fabricagemethoden. De totstandkoming van CNC (computer numerieke controle) bracht automatisering en een grotere nauwkeurigheid aan deze technieken, wat resulteerde in machinegroepen voor speciale doeleinden die bestemd waren voor het uitvoeren van afzonderlijke fabricagetaken.

De volgende tools zijn voor staalfabricagedoeleinden in een Tekla Structures-installatie opgenomen:

[NC/DSTV \(pagina 371\)](#)

[MIS \(pagina 409\)](#)

[Fabtrol XML \(pagina 411\)](#)

[CIS/2 \(pagina 411\)](#)

[ASCII \(pagina 412\)](#)

[PDMS/E3D \(pagina 412\)](#)

Er zijn ook enkele staaltools die u vanaf [Tekla Warehouse](#) kunt downloaden.

NC-bestanden

Tekla Structures produceert NC-bestanden in de DSTV-indeling. U kunt de gegevens selecteren die in NC-bestanden en NC-bestandsheaders moet worden opgenomen en de gewenste centerpunt- en scribing-instellingen definiëren. U kunt ook MIS-lijstbestanden (Manufacturing Information System [systemen voor fabricagegegevens]) volgens de DSTV-standaard produceren.

NC (Numerieke controle) verwijst naar een methode waarbij de machinebewerkingen met een computer worden gecontroleerd. De NC-gegevens bepalen de beweging van CNC-machinetools (computer numerieke controle). Tijdens het productieproces boort, snijdt, stanst of vormt een machinewerktuig of bewerkingscentrum het stuk materiaal.

Nadat u klaar bent met het detailleren van een Tekla Structures-model, kunt u de NC-gegevens als NC-bestanden exporteren van Tekla Structures om door CNC machine tools te worden gebruikt. Tekla Structures transformeert de lengte van de onderdelen, de posities van de gaten, schuine randen, inkepingen, uitsnijdingen naar coördinatensets die de machinewerktuigen kunnen gebruiken om het onderdeel in een winkel te maken. Behalve voor de CNC-machinewerktuigen kunnen de NC-bestanden ook door MIS- en ERP-softwareoplossingen worden gebruikt.

De gegevens voor de NC-bestanden komen uit het Tekla Structures-model. We raden u aan detaillering te voltooien en tekeningen te maken voordat u de NC-bestanden maakt.

Tekla Structures produceert NC-bestanden in DSTV-indeling (Deutscher Stahlbau-Verband) in de huidige modelmap. In de meeste gevallen heeft elk onderdeel zijn eigen NC-bestand. U kunt NC-bestanden in de DXF-indeling produceren door DSTV-bestanden naar DXF-bestanden te converteren.

DSTV is een standaardinterface voor geometrische beschrijving van staalstructuuronderdelen voor de post-processors met numerieke controle. Het hoofddoel van de interface is dat deze neutraal moet zijn, wat betekent dat u met slechts één standaardbeschrijving verschillende NC-machines kunt beheren. De interface standaardiseert de koppeling tussen een CAD-

programma of een grafisch systeem via een CAM-bestand voor de NC-machines. De geometrie van het onderdeel wordt volledig neutraal geïntroduceerd en nadat de parameters van de NC-machine bekend zijn, kan de post-processor deze neutrale taal vertalen naar de taal van de NC-machine. Ga voor meer informatie naar: <https://dstv.deutscherstahlbau.de/>.

Opmerkingen en beperkingen:

- Dubbele bouten in een onderdeel (bouten in dezelfde locatie als een andere bout) worden standaard in de NC DSTV-export genegeerd. De getolereerde afstand voor bouten die als dubbel moeten worden beschouwd, kan met de variabele `XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE` worden aangepast.
- De DSTV-standaard ondersteunt geen getoogde liggers waardoor Tekla Structures geen NC-bestanden van getoogde liggers maakt. Gebruik polyprofielen in plaats van getoogde liggers.

NC-bestanden in DSTV-indeling maken

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> NC bestanden**.
2. Als u enkele vooraf gedefinieerde instellingen hebt die u wilt gebruiken, selecteert u de instellingen van bestandslijst aan de bovenzijde en klikt u op **Laad**.
3. Schakel in het dialoogvenster **NC bestanden** het selectievakje in de kolom **Maken** naast **DSTV voor platen** en/of **DSTV voor profielen** in.
4. Als u de instellingen van het NC-bestand wilt wijzigen, selecteert u een instellingenregel van het NC-bestand en klikt u op **Bewerken....**

Wijzig in het dialoogvenster **NC bestandsinstellingen** de instellingen op de tabbladen **Bestand en onderdeel selectie**, **Gaten en sparingen**, **Merknummer** en **Geavanceerde opties**. Klik op **OK** om uw NC-bestandsinstellingen op te slaan en het dialoogvenster **NC bestandsinstellingen** te sluiten.

SI-blokken kunnen voor zowel het hoofdonderdeel als de aansluitende onderdelen worden gemaakt. Tekla Structures maakt standaard alleen SI-blokken voor het hoofdonderdeel. Stel de variabele `XS_SECONDARY_PART_HARDSTAMP` in op `TRUE` als u ook SI-blokken voor aansluitende onderdelen wilt maken.

U kunt selecteren of u alleen DSTV-bestanden, MIS-bestanden of beide, of DSTV-bestanden ingesloten in MIS-bestanden wilt maken.


Als u nieuwe NC-bestandsinstellingen wilt toevoegen, klikt u op **Toevoegen....** Hiermee wordt een nieuwe regel in de lijst **NC bestandsinstellingen** toegevoegd en wordt het dialoogvenster **NC bestandsinstellingen** weergegeven, waarin u de nieuwe instellingen een naam kunt geven.

Om een unieke naam voor de instellingen in te voeren gebruikt u **Opslaan als**. Tekla Structures slaat de instellingen op in de map `..\attributes` onder de huidige modelmap.

Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van het NC-bestand het gedeelte NC-bestandsinstellingen hieronder.

5. U kunt de volgorde waarin de gegevens in een NC-bestand wordt weergegeven aanpassen en extra gegevens over individuele onderdelen aan de header van het NC-bestand toevoegen. Als u de gegevens wilt selecteren die in de header van het NC-bestand moeten worden opgenomen, klikt u op **Header...**, wijzigt u de gegevens en klikt u op **OK**.
 - Neem in het dialoogvenster **NC bestand Headerinformatie** in de lijst **Geselecteerde onderdelen** de gewenste headergegevensopties op en rangschik de opties in de gewenste volgorde door de optie te selecteren en de knoppen **Omhoog verplaatsen** en **Omlaag verplaatsen** te gebruiken.
 - Voeg indien nodig extra gegevens aan individuele onderdelen toe.

U kunt tekst in de vakken **Tekstinfo over onderdeel 1 - Tekstinfo over onderdeel 4** en gewenste templateattributen tussen dubbele punthaken invoeren (bijvoorbeeld `<<WEIGHT>>`) om het gewicht van het onderdeel weer te geven.




- Als u de standaard header-informatie van het bestand wilt herstellen, klikt u op de knop **Standaard** in het dialoogvenster **NC bestand Headerinformatie**.
6. Als u centerpunten wilt maken en de centerpuntinstellingen wilt wijzigen, klikt u op **Centerpunten...**
 Raadpleeg voor meer informatie over het maken van centerpunten en de centerpuntenconfiguratie het onderstaande gedeelte 'Centerpunten in NC-bestanden'.
 7. Als u scribing wilt maken en scribing-instellingen wilt wijzigen, klikt u op **Scribing**.
 Raadpleeg voor meer informatie over het maken van scribing en over scribing-instellingen het onderstaande gedeelte 'Scribing in NC-bestanden toepassen'.
 Raadpleeg voor meer informatie over scribing het Helpdesk-artikel [Hoe scribing voor stalen liggers moet worden toegepast](#).
 8. Als u de instellingen die u met een andere naam voor later gebruik hebt gewijzigd wilt opslaan, voert u een nieuwe naam naast **Opslaan als** in en klikt u op **Opslaan als**.
 9. Gebruik in het dialoogvenster **NC bestanden** de optie **Alle onderdelen** of **Geselecteerde onderdelen** om te selecteren of de NC-bestanden voor alle onderdelen of alleen voor de geselecteerde onderdelen moeten worden gemaakt.
 Als u de optie **Geselecteerde onderdelen** gebruikt, moet u de onderdelen in het model selecteren.
 10. Klik op **Maken**.
 Tekla Structures maakt `.nc1`-bestanden voor de onderdelen met de gedefinieerde NC-bestandsinstellingen. De NC-bestanden worden standaard in de huidige modelmap gemaakt. De bestandsnaam bestaat uit een positienummer en de extensie `.nc1`.
 11. Klik op **NC-logboek weergeven** om het logbestand `dstv_nc.log` dat de geëxporteerde onderdelen en niet-geëxporteerde onderdelen weergeeft, aan te maken en weer te geven.
 Als niet alle verwachte onderdelen worden geëxporteerd, controleert u of de niet-geëxporteerde onderdelen alle profieltype-, formaat-, gat- en andere limieten doorgeven die in de NC-bestandsinstellingen zijn ingesteld.

NC-bestandsinstellingen

Tabblad Bestand- en onderdeelselectie

Instelling	Beschrijving
Bestandsformaat	DSTV is de enige beschikbare waarde.
Bestandslocatie	<p>De standaardmap is \DSTV_Profielen of DSTV_Platen onder de huidige modelmap.</p> <p>U kunt op één van de volgende manieren een andere doelmap voor NC-bestanden definiëren:</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt het pad naar de map in het vak Bestandslocatie invoeren. U kunt ook naar het pad bladeren. Voer bijvoorbeeld C:\NC in.• Als u het vak leeg laat, worden de NC-bestanden in de huidige modelmap gemaakt.• Als u het NC-bestand in een specifieke map onder de huidige modelmap wilt maken, voert u .\<folder_name> in. Voer bijvoorbeeld .\MijnNCBestanden in.• U kunt de modelspecifieke variabele XS_MIS_FILE_DIRECTORY gebruiken om de doelmap voor NC- en MIS-bestanden te definiëren. Ga naar de categorie NC in het dialoogvenster Geavanceerde opties en voer het gewenste mappad voor de variabele XS_MIS_FILE_DIRECTORY in. De NC-bestanden worden in de opgegeven map gemaakt onder een map die de naam van het huidige model heeft. Als u bijvoorbeeld C:\NC definieert en de naam van het huidige model MijnModel is, worden de NC-bestanden in de map C:\NC\MijnModel gemaakt.
Bestandsextensie	.nc1 is de standaardwaarde.
Inclusief revisielabel in bestandsnaam	<p>Voeg een revisielabel aan de NC-bestandsnaam toe.</p> <p>De bestandsnaam bevat dan een nummer dat de revisie van het bestand aangeeft, P176.nc1 wordt bijvoorbeeld P176_1.nc1.</p>
Maak wat	<p>Selecteer het te maken type bestanden:</p> <p>NC bestanden maakt alleen DSTV-bestanden.</p>



Instelling	Beschrijving
	<p>Onderdelenlijst maakt alleen een MIS-lijstbestand (.xsr).</p> <p>Als u een MIS-lijstbestand maakt, voert u een naam voor de lijst in het vak Onderdelenlijst bestandsnaam in. U moet ook op de knop Bladeren... naast het vak Onderdelenlijst bestandslocatie klikken en naar de locatie bladeren waar u de lijst wilt opslaan.</p> <p>NC bestanden en onderdelenlijst maakt zowel de DSTV-bestanden als een MIS-lijstbestand.</p> <p>Combineer NC bestanden en onderdelenlijst neemt DSTV-bestanden in een MIS-lijstbestand (.xsr) op.</p>
Maximum formaat	De opties definiëren de maximumlengte, -breedte en -hoogte van de onderdelen die de machine kan verwerken. Grotere onderdelen worden naar andere machines verzonden.
Profieltype	<p>Alle profielen die in de lijst Ja op Profieltype zijn ingesteld, kunnen door de machine worden verwerkt. Profieltypen krijgen een naam op basis van de DSTV-standaard.</p> <p>I: I-profielen U: U- en C-profielen L: L-profielen M: Kokers R: Ronde staven en buizen B: Plaatprofielen CC: CC-profielen T: T-profielen SO: Z-profielen en alle andere typen profielen</p> <p>Standaard worden ronde buizen in Tekla Structures uitgepakt als plaatprofielen en wordt het plaatprofiel type B in de koptekstgegevens van het NC-bestand gebruikt. Gebruik de variabele XS_TUBE_UNWRAP_USE_PLATE_PROFILE_TYPE_IN_NC om dit te wijzigen.</p>
Maximum gatdiameter	De optie Maximum gatdiameter definieert de grootte van de gaten die de machine kan boren. Het NC-bestand wordt niet gemaakt als een onderdeel grotere gaten bevat of het materiaal

Instelling	Beschrijving
	<p>dikker is dan de waarden die zijn opgegeven. De gatdiameter wordt aan de materiaaldikte of plaatdikte gekoppeld.</p> <p>Elke rij bevat de maximale gatdiameter en de materiaaldikte. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan voordat het NC-bestand kan worden gemaakt. Een rij met de waarden 60 45 houdt bijvoorbeeld in dat wanneer de materiaaldikte 45 mm of kleiner en de gatdiameter 60 mm of kleiner is, het NC-bestand wordt gemaakt. U kunt zo veel rijen toevoegen als nodig is.</p> <p>Het volgende voorbeeld geeft weer hoe de Maximum gatdiameter kan worden gedefinieerd. In dit voorbeeld hebben we de volgende situatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drie platen met een verschillende dikte. • Twee boutgroepen met gelijke groottes en één boutgroep met een groter formaat.  <p>Een Maximum gatdiameter wordt als volgt gedefinieerd:</p> <p>Test1 maakt een map onder de modelmap voor de platen die aan de volgende criteria voldoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gatdiameter: 22 • Plaatdikte: 10 <p>Test2 maakt een map onder de modelmap voor de platen die aan de volgende criteria voldoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gatdiameter: 22 • Plaatdikte: 20 <p>Wanneer u NC-bestanden voor de platen maakt, bevat de map Test1 de plaat PL350*10 en de map Test2 de plaat PL350*20. De plaat PL350*15 is in geen enkele map opgenomen,</p>




Instelling	Beschrijving
	<p>omdat niet aan het criterium van de gatdiameter is voldaan.</p> <p>De volgorde waarin u de criteria invoert, is van belang: voer de meest uitsluitende criteria eerst in. Als u de criteria in een andere volgorde definieert, zijn de resultaten ook verschillend.</p>

Tabblad Gaten en sprongen

Raadpleeg ook XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONLY_ON_BEAM_CORNERS.

Instelling	Beschrijving
<p>Vorm inwendige hoeken</p>	<p>De optie Vorm inwendige hoeken definieert de vorm van bijvoorbeeld lijfravelingen of flensuitsnijdingen aan het liggeruiteinde.</p>  <p>De optie Vorm inwendige hoeken is ook van invloed op uitsnijdingen op de flens.</p>  <p>De optie Vorm inwendige hoeken is niet van toepassing op rechthoekige openingen die zich in het midden van een onderdeel bevinden.</p>

Instelling	Beschrijving
	<div data-bbox="874 293 1233 495" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="850 533 1366 701">De optie Vorm inwendige hoeken is niet van toepassing op binnencontouren die al in het model zijn afgerond. De modelwaarden blijven intact.</p> <p data-bbox="850 719 1366 992">De onderstaande voorbeelden geven aan hoe de verschillende opties voor de vorm van de inwendige hoek van invloed zijn op het onderdeel in het NC-bestand. Het oorspronkelijke onderdeel in het model heeft volledig uitgesneden flenzen en het lijf wordt geraveeld.</p> <p data-bbox="850 1010 1054 1043">Optie 0: radius</p> <div data-bbox="866 1081 1106 1305" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="850 1339 1342 1480">De vorm van de inwendige hoeken lijkt op gaten met een bepaalde radius. Er wordt geen apart BO-blok naar het NC-bestand geschreven.</p> <p data-bbox="850 1496 1123 1529">Optie 1: tangentieel</p> <div data-bbox="866 1563 1106 1798" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="850 1832 1337 1926">De inwendige hoek wordt afgerond op basis van de waarde in het vak Radius.</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>Optie 2: vierkant</p>  <p>De hoek is zoals in het model.</p> <p>Optie 3: geboord gat</p>  <p>Er wordt een geboord gat aan de inwendige hoek toegevoegd. De gatradius is hetzelfde als de waarde in het vak Radius. Gaten worden als een apart BO-blok naar het NC-bestand geschreven.</p> <p>Optie 4: tangentieel geboord gat</p>  <p>Er wordt een geboord gat tangentieel aan de inwendige hoek toegevoegd. De gatradius is hetzelfde als de waarde in het vak Radius. Gaten worden als een apart BO-blok naar het NC-bestand geschreven.</p>
<p>Benodigde ruimte voor gereedschap</p>	<p>Met de optie Benodigde ruimte voor gereedschap definieert u de hoogte van het spelingsgebied van de flens. De controle op speling is alleen van</p>

Instelling	Beschrijving
	<p data-bbox="847 277 1362 338">invloed op de DSTV-profieltypen I, U, C en L.</p> <p data-bbox="847 360 1375 600">Als een uitsnijding in een onderdeel zich dichterbij de flens dan de speling in het model bevindt, worden de snijpunten in die speling naar de rand van het spelingsgebied verplaatst wanneer het NC-bestand wordt geschreven.</p> <p data-bbox="847 622 1369 786">Het onderdeel hoe het is gemodelleerd. De uitsnijding komt dichterbij de bovenflens dan de gedefinieerde speling voor de flens in de instellingen van het NC-bestand:</p>  <p data-bbox="847 1115 1369 1384">Het onderdeel hoe het in de NC-bestanden wordt geschreven. De maatlijn geeft de speling weer. Het bovenste deel van de originele uitsnijding wordt verplaatst zodat het spelingsgebied vrij wordt gehouden. Het onderste deel van de uitsnijding wordt niet verplaatst.</p> 

Instelling	Beschrijving
Maak sleufgaten als	<p>De optie Maak sleufgaten als definieert hoe sleufgaten worden gemaakt.</p> <p>Negeer sleufgaten: sleufgaten worden niet in het NC-bestand gemaakt.</p> <p>Eén enkel gat in het hart van het sleufgat: boort één enkel gat in het hart van het sleufgat.</p> <p>Coördinaten gaten is hart buitenste cirkels: boort vier kleinere gaten, één in elke hoek.</p> <p>Binnencontouren: snijdt de sleufgaten uit als binnencontouren.</p> <p>Sleufgaten: laat de sleuven zoals ze zijn.</p>
Maximum te boren gatdiameter	De optie Maximum te boren gatdiameter definieert de maximale gatdiameter. Gaten en sleufgaten die groter zijn dan de maximale gatdiameter, worden als binnencontouren gefabriceerd.
Maximale diameter voor te boren cirkelvormige uitsnijdingen	Maximale diameter voor te boren cirkelvormige uitsnijdingen definieert de maximaal cirkelvormige onderdeeluitsnijdingen. Ze worden als gaten weggeschreven als de diameter van de uitsnijdingen minder is dan de waarde die voor de instelling wordt gedefinieerd. Kleinere interne cirkelvormige uitsnijdingen worden naar gaten geconverteerd.

Tabblad Merknnummer

Instelling	Beschrijving
Maak SI blok	Wanneer dit is geselecteerd, worden SI-blokken gemaakt.
SI blok bevat	De lijst Elementen definieert welke elementen in SI-blokken worden opgenomen en de volgorde waarin de elementen in het SI-blok verschijnen.



Instelling	Beschrijving
	<p>U kunt ook de Tekst hoogte en Initialen definiëren.</p> <p>Projectnummer: voegt het projectnummer aan het SI-blok toe.</p> <p>Vrachtnummer: voegt het vrachtnummer aan het SI-blok toe.</p> <p>Fase: voegt het fasenummer aan het SI-blok toe.</p> <p>Posnummer: prefix en positienummer van het onderdeel.</p> <p>Merknummer: prefix en positienummer van het merk.</p> <p>Kwaliteit: het materiaal van het onderdeel.</p> <p>Afwerking: het type afwerking.</p> <p>Variabelen: voegt een gebruikersattribuut (gebruikersvelden 1-4) aan het label toe.</p> <p>Tekst: opent een dialoogvenster waarin u gebruikersteksten aan het SI-blok kunt toevoegen.</p> <p>Het opnemen van een positienummer en/of merkpositie in het SI-blok, is van invloed op de NC-bestandsnaam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posnummer: P1.nc1, P2.nc1 • Merknnummer: A1.nc1, A2.nc1 • Merk- en posnummer: A1-P1.nc1, A2-P2.nc1 <p>Het volgende voorbeeld geeft een SI-blok weer dat de elementen Fase, Posnummer, Kwaliteit en Tekst bevat.</p> <pre>SI u 30.00s 270.00 0.00 005 1b/4S235JRNEW</pre>
SI blok plaatsing	<p>Als u de optie Op oriëntatiesymbool op Ja instelt, wordt het standaardvlak voor L-profielen, rechthoekig buizen</p>


Instelling	Beschrijving
	<p>en ronde staven gewijzigd van onder (u) naar boven (o).</p> <p>De optie Zijde definieert de zijde van het onderdeel waarop de het SI-blok wordt geplaatst.</p> <p>De opties Positie van het onderdeel en Positie in diepte van onderdeel definiëren de positie van SI-blokken op onderdelen.</p> <p>Met deze opties kan het SI-blok op dezelfde zijde als waar het is gemaakt worden verplaatst, maar kan het niet naar een andere zijde worden verplaatst. Als de zijde bijvoorbeeld de onderflens is, kunt u het blok naar een andere plek op de onderflens verplaatsen, maar niet naar de bovenflens.</p> <p>Standaardzijden voor verschillende profielen:</p> <p>I-profiel: Onderflens (u)</p> <p>U- en C-profielen: Achterzijde van lijf (h)</p> <p>L-profielen: Achter (h) of Onder (u)</p> <p>Kokers: Onderflens (u)</p> <p>Ronde staven: Onderflens (u)</p> <p>Ronde buizen: Voor (v)</p> <p>T-profielen: Achterzijde van lijf (h)</p> <p>Plaatprofielen: Voor (v)</p> <p>Raadpleeg ook XS_SECONDARY_PART_HARDSTAMP.</p>

Tabblad Geavanceerde opties

Instelling	Beschrijving
Aantal decimalen	Definieer het aantal decimalen dat in NC-bestanden wordt weergegeven.
Het radiusteken van de buitencontour (AK-blok) wijzigen	Wijzig de radiustekens van de AK-blokcurve op bovenzakken (o) en achtervlakken (h). Deze wijziging is

Instelling	Beschrijving
	alleen van invloed op bovenzvlakken (o) en achtervlakken (h).
Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij Het radiusteken van de buitencontour (AK-blok) wijzigen niet is geselecteerd.	
<pre> AK Q 0.00s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1356.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1356.75 115.98 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1356.75 155.99t -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1316.75 155.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1086.75 155.99 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1046.75 115.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1046.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 </pre>	
Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij Het radiusteken van de buitencontour (AK-blok) wijzigen is geselecteerd.	
<pre> AK Q 0.00s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1356.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1356.75 115.98 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1316.75 155.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1086.75 155.99 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1046.75 155.99w -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1046.75 115.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1046.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 </pre>	
Het radiusteken van de binnencontour (IK-blok) wijzigen	Wijzig de radiustekens van de IK-blokcurve voor bovenzvlakken (o) en achtervlakken (h). Deze wijziging is alleen van invloed op bovenzvlakken (o) en achtervlakken (h).
Curvedetectie Koordetolerantie	Curvedetectie definieert of drie punten als een curve in plaats van twee rechte lijnen moeten worden gelezen. Als Curvedetectie op Ja is ingesteld, controleert Tekla Structures de randen van een solid met een virtuele curve die door de randen wordt beschreven om te zien of de randen gebogen of recht zijn op basis van de waarde van Koordetolerantie . Voer de waarde van Koordetolerantie in millimeters

Instelling	Beschrijving
	<p>in. Curvedetectie is standaard ingeschakeld.</p> <p>De onderstaande afbeelding beschrijft de koordetolerantie.</p> 
<p>Converteer I-profiel naar T-profiel wanneer de flens ontbreekt</p>	<p>Selecteer of u I-profielen naar T-profielen wilt converteren als een flens ontbreekt. U kunt Ja of Nee selecteren.</p>
<p>Onnodige punten overslaan</p>	<p>Selecteer of de punten die bijna collineair zijn, moeten worden bewaard of overgeslagen.</p> <p>Als de maakpunten van een willekeurige plaat minder dan 0,3 mm van een rechte lijn verschillen, worden ze in het NC-bestand overgeslagen als deze instelling wordt geselecteerd. Als de instelling niet is geselecteerd, wordt elk maakpunt van een plaat naar het NC-bestand geschreven.</p> <p>Onnodige punten overslaan niet geselecteerd:</p> 

Instelling	Beschrijving
	<p>Onnodige punten overslaan geselecteerd:</p> 
<p>Maak KA-blok voor</p>	<p>Selecteer de volgende opties om gebogen-lijngegevens voor gezette platen en polyprofielplaten in het KA-blok van het NC-bestand weer te geven: Uitgeslagen gezette platen en Uitgeslagen polyprofielplaten.</p> <p>Raadpleeg ook XS_DSTV_DO_NOT_UNFOLD_POLYBEAM_PLATES.</p>

Centerpunten in NC-bestanden maken

Centerpunten zijn kleine gaten waarmee de werkplaats afzonderlijke onderdelen kan samenstellen om een merk te vormen. Tekla Structures kan de centerpuntgegevens in NC-bestanden schrijven zodat onderdelen die handmatig aan het hoofdonderdeel van het merk worden gelast, kunnen worden gepositioneerd. Centerpunten worden meestal gemaakt met een boormachine die een klein gaatje in het oppervlak van het materiaal boort.

Beperking: Tekla Structures-centerpunten werken niet bij polyprofielen.

Tekla Structures maakt alleen centerpunten voor onderdelen waarvoor u centerpuntinstellingen hebt gedefinieerd. U kunt de centerpuntinstellingen opslaan in een `.ncp`-bestand dat Tekla Structures standaard in de map `..\attributes` onder de huidige modelmap opslaat.

OPMERKING Centerpunten zijn van invloed op de nummering. Als twee onderdelen bijvoorbeeld verschillende centerpunten hebben of als het ene onderdeel centerpunten bevat en het andere niet, geeft Tekla Structures de onderdelen verschillende nummers.

1. In het dialoogvenster **NC bestanden** selecteert u de onderdelen waarvoor u de centerpunten wilt maken door de overeenkomstige selectievakjes in de kolom **Centerpunten** in te schakelen.

2. Klik op de knop **Centerpunten....**
3. Klik in **Instelling centerpunten** op **Toevoegen** om een nieuwe regel toe te voegen.
4. Als u wilt definiëren welke onderdelen centerpunten hebben en waar de centerpunten worden gemaakt, voert u voor elk item op een rij gegevens in of selecteert u deze.

De volgorde van de rijen in het dialoogvenster **Instelling centerpunten** is belangrijk. Voer de meest beperkende definitie eerst in en de meest algemene als laatste.

Definieer eerst de centerpuntinstellingen op het tabblad **Onderdelen om te centeren**:

Instelling	Beschrijving
Hoofdonderdeel profieltype	Selecteer het profieltype van het hoofdonderdeel dat centerpunten heeft. De lijst bevat profielen volgens de DSTV-standaard.
Naam hoofdonderdeel	Voer de namen van de hoofdonderdeelprofielen in. U kunt verschillende onderdeelnamen invoeren die door een komma worden gescheiden, bijvoorbeeld KOLOM, LIGGER. U kunt jokertekens gebruiken (* ? []). HE* komt bijvoorbeeld overeen met alle onderdelen met een profielnaam die begint met de tekens HE. De onderdeelnaam kan meer namen bevatten die door een komma worden gescheiden.
Aangelast onderd. profiel type	Selecteer het profieltype van het aangelaste onderdeel.
Naam aangelaste onderdelen	Voer de namen van de profielen van het aangelaste onderdeel in. U kunt verschillende door komma's gescheiden onderdeelnamen invoeren. U kunt jokertekens gebruiken (* ? []). De onderdeelnaam kan meerdere door een komma gescheiden namen bevatten.
Centerpunten locatie	Selecteer hoe het aangelaste onderdeel op het hoofdonderdeel wordt geprojecteerd.

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Linkerzijde: de linkerzijde van het aangelaste onderdeel wordt gemarkeerd op het hoofdonderdeel. De linkerzijde is de zijde van het aangelaste onderdeel dat zich het dichtst bij het beginpunt van het hoofdonderdeel bevindt. • Rechterzijde: de rechterzijde van het aangelaste onderdeel wordt gemarkeerd op het hoofdonderdeel. • Beide zijden: Combineert Linkerzijde en Rechterzijde. • Midden: het midden van het aangelaste onderdeel. • Gaten linkerzijde: markeer het hoofdonderdeel met de posities van gaten in het aangelaste onderdeel aan de linkerzijde van het aangelaste onderdeel. • Gaten rechterzijde: markeert het hoofdonderdeel met de posities van gaten in het aangelaste onderdeel aan de rechterzijde van het aangelaste onderdeel. • Gaten beide zijden: Combineert Gaten linkerzijde en Gaten rechterzijde. • Hartlijn: markeert twee punten op de hartlijn van de x-as van het aangelaste onderdeel.
Verplaats naar flens	<p>Selecteer naar welk onderdeel van de hoofdonderdeelflens de centerpunten worden verplaatst. De opties zijn Geen, Beide flenzen, Bovenflens en Onderflens.</p>
Randafstand	<p>Voer de minimale afstand vanaf een centerpunt naar de rand van het hoofdonderdeel in. Tekla Structures</p>

Instelling	Beschrijving
	maakt geen centerpunten binnen deze afstand. Als een centerpunt zich binnen de gedefinieerde randafstand bevindt, verwijdert Tekla Structures deze, tenzij u Centerpunten locatie op Midden hebt ingesteld.
Centerpunten aangelaste onderdelen	Selecteer of er centerpunten aan de aangelaste onderdelen worden gemaakt.
Centerpunt toevoegen aan onderdelen die op locatie zijn gelast	Selecteer of er voor onderdelen die op de montageplaats worden gelast centerpunten worden gemaakt.

Definieer vervolgens de centerpuntinstellingen op het tabblad **Centerpunt opties**:

Instelling	Beschrijving
Centerpunten aan de achterzijde	Selecteer een van de opties: Onderdeel roteren wanneer er centerpunten of alleen andere items aan de achterzijde zijn Onderdeel roteren en centerpunten aan de achterzijde doorboren wanneer er andere items of alleen meer centerpunten aan de achterzijde zijn. Stel ook de Gatdiameter in. Centerpunten aan de achterzijde doorboren wanneer er geen andere items aan de achterzijde zijn. Stel ook de Gatdiameter in.
Geen centerpunten op overlappende gaten	Selecteer als u geen centerpunten op overlappende gaten wilt hebben.
Centerpunt aan hart van deuzels toevoegen	Selecteer om centerpunten in het midden van de deuzels te hebben.
Toon centerpunten in het model	Selecteer om centerpunten in het model weer te geven.
Nul diametergaten als centerpunten beschouwen	Schrijf nul diameterboutgaten als centerpunten.

5. Klik op **OK**.
6. Selecteer de onderdelen in het model en maak de NC-bestanden.


Centerpunten worden in het BO-blok van het DSTV-bestand als gaten van 0 mm diameter geschreven.

Centerpunten kunnen ook indien nodig in tekeningen worden weergegeven. In tekeningen schakelt u het selectievakje **Centerpunten: aan/uit** in de onderdeeleigenschappen in om de centerpunten weer te geven.

Het standaardsymbool voor centerpunten is `xsteel@0`. U kunt het symbool wijzigen met de variabele `XS_POP_MARK_SYMBOL`.



Tekla Structures geeft dikke rode lijnen voor elke combinatie van centerpunten weer in het modelvenster dat het laatst is bijgewerkt.



Voorbeelden

Tekla Structures markeert het middelpunt van alle ronde aangelaste profielen voor een hoofdonderdeel en maakt geen centerpunten dichterbij dan 10 mm bij de rand van het hoofdonderdeel.

Onderdelen om te centeren		Centerpunt opties				
Hoofdonderdeel profiel type	Naam hoofdonderdeel	Aangelast onderd. profiel type	Naam aangelaste onderdelen	Centerpunten locatie	Verplaats naar flens	Randafstand
Alle profielen	*	Ronde staaf	*	Midden	geen	10.00

Tekla Structures projecteert de positie van de gaten in de aangelaste platen op het hoofdonderdeel.

Onderdelen om te centeren		Centerpunt opties				
Hoofdonderdeel profiel type	Naam hoofdonderdeel	Aangelast onderd. profiel type	Naam aangelaste onderdelen	Centerpunten locatie	Verplaats naar flens	Randafstand
Alle profielen	*	Alle profielen	*PLATE*	Gaten beide zijden	geen	1.00

Scribing in NC-bestanden toepassen

Tekla Structures kan scribing in NC-bestanden genereren. Dit betekent dat gegevens over de opmaak en de onderdelen die aan elkaar worden gelast aan de NC-bestanden kunnen worden toegevoegd en aan de machine kunnen worden doorgegeven.

Beperking: Tekla Structures scribing op polyprofielen werkt niet in alle gevallen. De visuele plaatsing van scribing op polyprofielen is verbeterd.

Tekla Structures maakt slechts scribing voor onderdelen waarvoor u scribing-instellingen hebt gedefinieerd. U kunt de scribing-instellingen opslaan in een .ncs-bestand dat Tekla Structures standaard in de map ..\attributes onder de huidige modelmap opslaat.

U kunt scribing aan zowel de hoofd- als de aangelaste onderdelen toevoegen.

OPMERKING Scribing is van invloed op de nummering. Als twee onderdelen bijvoorbeeld verschillende scribing hebben of als het ene onderdeel scribing bevat en het andere niet, geeft Tekla Structures de onderdelen verschillende nummers.

1. In het dialoogvenster **NC bestanden** selecteert u de onderdelen waarvoor u de scribing wilt maken door de overeenkomstige selectievakjes in de kolom **Scribing** in te schakelen.
2. Klik op de knop **Scribing...** in het dialoogvenster **NC bestanden**.
3. Klik in het dialoogvenster **Scribing instellingen** op **Toevoegen** om een nieuwe regel toe te voegen.
4. Als u wilt definiëren op welke onderdelen scribing wordt toegepast en hoe dat gebeurt, voert u voor elk item op een rij gegevens in of selecteert u deze.


Optie	Beschrijving
Hoofdonderdeel profieltype	Selecteer het profieltype van het hoofdonderdeel waarop scribing wordt toegepast. De lijst bevat profielen volgens de DSTV-standaard.
Naam hoofdonderdeel	Voer de naam voor het profiel van het hoofdonderdeel in. U kunt verschillende onderdeelnamen invoeren die door een komma worden gescheiden, bijvoorbeeld KOLOM, LIGGER. U kunt jokertekens gebruiken (* ? []). HE* komt bijvoorbeeld overeen met

Optie	Beschrijving
	<p>alle onderdelen met een profielnaam die begint met de tekens HE.</p> <p>De onderdeelnaam kan meer namen bevatten die door een komma worden gescheiden.</p>
Aangelast onderd. profiel type	Selecteer het profieltype van het aangelaste onderdeel. De lijst bevat profielen volgens de DSTV-standaard.
Naam aangelaste onderdelen	<p>Voer de naam voor de profielen van het aangelaste onderdeel in. U kunt verschillende door komma's gescheiden onderdeelnamen invoeren.</p> <p>U kunt jokertekens gebruiken (* ? []).</p> <p>De onderdeelnaam kan meer namen bevatten die door een komma worden gescheiden.</p>
Scribing van aansluitende onderdelen	Selecteer of op de aangelaste onderdelen scribing wordt toegepast.
Graveren of poederen	<p>Selecteer in de lijst hoe scribing op het onderdeel wordt toegepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stansen: het onderdeel wordt gestanst. • Poederen: het onderdeel wordt met poeder gemarkeerd. • Beide: beide methoden worden gebruikt.
Merksnummer	Selecteer of er SI-blokken worden gemaakt.
Op locatie gelaste onderdelen markeren	Selecteer of u onderdelen wilt markeren die op de montageplaats zijn gelast.
Randafstand	Definieer de minimale afstand vanaf een scribing naar de rand van het hoofdonderdeel in. Tekla Structures past geen scribing toe binnen deze afstand.

5. Klik op **OK** en maak de NC-bestanden.

Scribing wordt in de **PU**- en **KO**-blokken van het DSTV-bestand geschreven.

Tekla Structures geeft scribing als dunne magenta lijnen in het modelvenster weer.



Fittingen en trimlijnen in NC-bestanden


Bij het maken van NC-bestanden in de DSTV-indeling is de methode die u gebruikt om het uiteinde van de ligger te snijden van invloed op de liggerlengte in het NC-bestand.

- **Fittingen** beïnvloeden de lengte van de ligger in het NC-bestand.
- **Trimlijnen** beïnvloeden de lengte van de ligger in het NC-bestand niet.

Als u het liggeruiteinde uitsnijdt, moet u fittingen gebruiken om er zeker van te zijn dat de lengte van de ligger in het NC-bestand juist is.

De algehele lengte van een ligger is de gefitte nettolengte van de ligger. Dit betekent dat Tekla Structures altijd rekening houdt met de fitting wanneer de lengte van de ligger wordt berekend.

Voor lijnen, polygonen of onderdeeluitsnijdingen is de snede niet van invloed op de lengte van de ligger, maar de totale lengte in het NC-bestand is de brutolengte (oorspronkelijk gemodelleerd) van de ligger.



1. Fitten
2. Trimlijn
3. Polygoon of trimlijn
4. Fitten

Kortste lengte

Als u de kortst mogelijke lengte in een NC-bestand wilt gebruiken, gebruikt u de variabele XS_DSTV_NET_LENGTH.

Netto- en brutolengte

Als u zowel de netto- als de brutolengte in de koptekstgegevens van het NC-bestand wilt opnemen, gebruikt u de variabele XS_DSTV_PRINT_NET_AND_GROSS_LENGTH.

DSTV-bestandsbeschrijving

Tekla Structures produceert NC-bestanden in de DSTV-indeling. De DSTV-indeling is een industriestandaard die is gedefinieerd door de German Steel Construction Association (Deutsche Stahlbau-Verband). Een DSTV-bestand is een tekstbestand in de ASCII-indeling. In de meeste gevallen heeft elk onderdeel zijn eigen DSTV-bestand.

Raadpleeg voor meer informatie over de DSTV-syntaxis [Standard Standaardbeschrijving voor onderdelen van de staalstructuren voor de numerieke besturing](#).

Blokken

Het DSTV-bestand wordt verdeeld in blokken die de inhoud van het bestand beschrijven.

DSTV-blok	Beschrijving
ST	Begin van het bestand

DSTV-blok	Beschrijving
EN	Einde van het bestand
BO	Gat
SI	SI-blok
AK	Buitencontour
IK	Binnencontour
PU	Poederen
KO	Label
KA	Buiging

Profieltypen

Profieltypen krijgen een naam op basis van de DSTV-standaard.

DSTV-profieltype	Beschrijving
I	I-profielen
U	U- en C-profielen
L	L-profielen
M	Rechthoekig buizen
RO	Ronde staven
RU	Ronde buizen
B	Plaatprofielen
CC	CC-profielen
T	T-profielen
SO	Z-profielen en alle andere typen profielen

Onderdeelvlakken

Enkelvoudige letters in het DSTV-bestand beschrijven de onderdeelvlakken.

Letter	Onderdeelvlak
v	voor
o	boven
u	onder
h	achter

Maakt NC-bestanden in DXF-indeling door de macro DSTV-bestanden naar DXF converteren te gebruiken

U kunt de gemaakte NC-bestanden naar DXF-indeling converteren door de macro **DSTV-bestanden naar DXF converteren** te gebruiken.

Beperking: De macro is gemaakt voor eenvoudige platen. Het is daarom mogelijk dat deze geen correcte conversieresultaten geeft voor liggers, kolommen en gebogen polyprofielen.

1. Maak de NC-bestanden in de DSTV-indeling.
2. Klik op de knop **Applicaties en componenten**  in het zijvenster om de database **Applicaties en componenten** te openen.
3. Klik op de pijl naast **Applicaties** om de lijst met applicaties te openen.
4. Als **DSTV-bestanden naar DXF converteren** niet in de lijst **Applicaties** zichtbaar is, schakelt u het selectievakje **Verborgene items weergeven** onderaan de database **Applicaties en componenten** in.
5. Dubbelklik op **DSTV-bestanden naar DXF converteren** om het dialoogvenster **DSTV-bestanden naar DXF converteren** te openen.
6. Blader naar de map die de naar DXF-bestanden te converteren NC-bestanden bevat.
7. Selecteer de NC-bestanden en klik op **Openen**.

Tekla Structures maakt automatisch een map `NC_dxf` in de modelmap en de DXF-bestanden worden daar gemaakt.

NC-bestanden in de DXF-indeling maken met tekla_dstv2dxf.exe

U kunt een apart Tekla Structures-programma (`tekla_dstv2dxf.exe`) gebruiken om de DSTV-bestanden naar DXF-indeling te converteren. Slechts één zijde van een onderdeel (voor, boven, achter of onder) wordt naar het bestand geschreven, waardoor deze exportindeling het meest geschikt is voor platen.

Het programma bevindt zich in de map `..\Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\dstv2dxf`.

1. Maak een map voor de NC-bestanden, bijvoorbeeld `c:\dstv2dxf`.
Gebruik geen spaties in het pad van de map. U moet de bestanden bijvoorbeeld niet in de Tekla Structures-map onder de map `\Program Files` opslaan, omdat het pad van de map spaties bevat.
2. Kopieer alle bestanden uit `..\Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\dstv2dxf` naar de door u gemaakte map (`C:\dstv2dxf`).
3. Maak DSTV-bestanden en sla de bestanden in de door u gemaakte map (`C:\dstv2dxf`) op.

4. Dubbelklik op een geschikt bestand `dstv2dxf_conversion.bat`.

Het programma converteert de bestanden in dezelfde map naar DXF-indeling.

Als u de conversie-instellingen moet aanpassen, wijzigt u de instellingen in een juist bestand `tekla_dstv2dxf_<env>.def` en start u de conversie opnieuw. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande beschrijving van het bestand `tekla_dstv2dxf_<env>.def`.

De PDF-bestanden die de beschrijving van het conversiebestand bevatten, kunt u in dezelfde map vinden als het programma `tekla_dstv2dxf.exe`.

Bestandsbeschrijving van tekla_dstv2dxf_<env>.def file

Het bestand `tekla_dstv2dxf_<env>.def` wordt gebruikt bij het converteren van het DSTV-bestand naar de PDF-indeling via `tekla_dstv2dxf.exe`. Het bevat alle benodigde conversie-instellingen. Het .def-bestand bevindt zich in de map `..\Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\dstv2dxf`.

De conversie-instellingen van DSTV naar DXF worden hieronder beschreven.

Omgevingsinstellingen [OMGEVING]

INCLUDE_SHOP_DATA_SECTION=FALSE

Geef op of er een gedeelte met speciale gegevens in het DXF-bestand moet worden opgenomen om het DXF-bestand beter in de door Shop Data Systems geschreven CNC-software te laten importeren. Door dit speciale gegevensgedeelte in het DXF-bestand op te nemen, wordt het DXF-bestand voor AutoCAD onleesbaar.

Opties: TRUE, FALSE

NO_INFILE_EXT_IN_OUTFILE=TRUE

Hiermee wordt de invoerbestandsextensie aan het uitvoerbestand toegevoegd.

Opties:

TRUE: p1001.dxf

FALSE: p1001.nc1.dxf

DRAW_CROSSHAIRS=HOLES


Hiermee tekent u een dradenkruis voor gaten en sleufgaten.

Opties: HOLES, LONG_HOLES, BOTH, NONE


HOLES:



LONG_HOLES:



BOTH:



NONE:



SIDE_TO_CONVERT=FRONT

Hiermee definieert u welke zijde van het onderdeel moet worden geconverteerd.

Opties: FRONT, TOP, BACK, BELOW

Hiermee definieert u welk onderdeelvlak in het DXF-bestand wordt weergegeven. Deze instelling is oorspronkelijk ontworpen voor platen.

FRONT is de meest kenmerkende optie. Soms heeft u mogelijk een andere rotatie voor een plaat nodig en dan kunt u proberen of het wijzigen van deze instelling naar BACK helpt. Naast de instelling SIDE_TO_CONVERT is het nodig dat de NC-bestanden met de variabele

XS_DSTV_WRITE_BEHIND_FACE_FOR_PLATE ingesteld op TRUE worden gemaakt, zodat de gegevens van de achterzijde van een plaat in het NC-bestand wordt opgenomen.

OUTPUT_CONTOURS_AS=POLYLINES

Hiermee converteert u contouren als polylijnen of lijnen en bogen.

Opties: POLYLINES, LINES_ARCS

OPMERKING Als u `OUTPUT_CONTOURS_AS=LINES_ARCS` instelt:

- Kunnen sleufgaten soms een opening/offset tussen een rechte lijn en een boog hebben.
- Wordt een 3D DXF in plaats van een 2D DXF gegenereerd.

Als u `OUTPUT_CONTOURS_AS=POLYLINES` instelt, is het DXF-bestand mogelijk niet correct als de NC met de instelling **Inwendige hoek=0** wordt gemaakt.

CONTOUR_DIRECTION=REVERSE

Definieer de contourrichting. Deze variabele wijzigt de coördinaten van de hoekpunten en de volgorde waarin ze worden geschreven. U kunt het verschil zien als u het DXF-bestand in een teksteditor opent: 'reverse' is met de klok mee en 'forward' is tegen de klok in.

Opties: REVERSE, FORWARD

`CONTOUR_DIRECTION` werkt alleen als u `OUTPUT_CONTOURS_AS=POLYLINES` hebt ingesteld. Als u deze hebt ingesteld om `LINES_ARCS` te gebruiken, is de uitvoer altijd `FORWARD` (tegen de klok in).

CONVERT_HOLES_TO_POLYLINES=TRUE

Converteer gaten naar polylijnen.

Opties: TRUE, FALSE


MAX_HOLE_DIAMETER_TO_POINTS=10.0

Converteer kleine gaten naar punten in het DXF-bestand.

Als u `MAX_HOLE_DIAMETER_TO_POINTS` op een waarde instelt, volgen de gaten met een diameter kleiner dan deze waarde de instellingen van `HOLE_POINT_SIZE` en `HOLE_POINT_STYLE`. Met dit soort puntweergave geven de gatsymbolen niet langer weer of een gat groter of kleiner dan de ander is, maar hebben ze allemaal dezelfde grootte.

HOLE_POINT_STYLE=33 and HOLE_POINT_SIZE=5

Puntstijl en grootte voor gaten.



1 is een cirkel, maar deze instelling wordt niet gebruikt

2 is +

3 is X

4 is een korte lijn

33 is een cirkel

34 is een cirkel met +

35 is een cirkel met X

36 is een cirkel met een korte lijn

SCALE_DSTV_BY=0.03937

Gebruik 0,03937 om naar Engelse eenheden te verschalen.


Gebruik 1,0 om naar metrische eenheden te verschalen.

ADD_OUTER_CONTOUR_ROUNDINGS=FALSE


Voeg gaten aan afrondingen toe. Dit is alleen van invloed op de afrondingen die met de instelling **Vorm inwendige hoeken: 1** in het dialoogvenster **NC bestandsinstellingen** op het tabblad **Gaten en sparingen** zijn gemaakt. De gegevens van de gatdiameter komen in het DSTV-bestand vanuit de **Radius** waarde in het dialoogvenster **NC bestandsinstellingen** en u kunt de gatdiameter niet in de `dstv2dxf`-converter aanpassen.

Opties: TRUE, FALSE

ADD_OUTER_CONTOUR_ROUNDINGS=FALSE:



ADD_OUTER_CONTOUR_ROUNDINGS=TRUE:



MIN_MATL_BETWEEN_HOLES=2.0

Hiermee definieert u hoe dicht bij elkaar de gaten in de sleufgatconversie mogen zijn.

INPUT_FILE_DIR= and OUTPUT_FILE_DIR=

Mappen voor invoer- en uitvoerbestanden.

DEBUG=FALSE

Geef gegevensverwerking in het DOS-venster weer.

Opties: TRUE of FALSE

Tekstspecificaties [TEXT_SPECS]

TEXT_OPTIONS=PQDG

Hiermee definieert u de tekstopties die u in het DXF-bestand wilt gebruiken:

S voegt een zijdelabel toe (zijde: v)

P voegt een onderdeellabel toe (onderdeel: P/1)

B voegt een onderdeellabel en zijdelabel toe (onderdeel: P/1 zijde: v)

Q voegt het aantal toe (aantal: 5)

G voegt de staalkwaliteit toe (materiaal: A36)

T voegt de dikte toe (dikte: 3)

D voegt de profielbeschrijving toe (beschr.: FL5/8X7)

TEXT_POSITION_X=30.0 en TEXT_POSITION_Y=30.0

De X/Y-locatie van de linkerbenedenhoek van de eerste regel met tekst vanaf de oorsprong <0,0> van het DXF-bestand.

TEXT_HEIGHT=0.0

TEXT_HEIGHT wordt niet gebruikt. De teksthogte is altijd 10,0, ook in tekstlayers.

Prefixen voor het tekstitem

U kunt meerdere verschillende prefixen voor tekstitems definiëren. De prefix wordt alleen in het bestand geschreven als de optie `CONCATENATE_TEXT` op 0 is ingesteld.

U kunt de volgende prefixdefinities gebruiken:

`PART_MARK_PREFIX=Part:`

`SIDE_MARK_PREFIX=Side:`

`STEEL_QUALITY_PREFIX=Material:`

`QUANTITY_PREFIX=Quantity:`

`THICKNESS_PREFIX=Thickness:`

`DESCRIPTION_PREFIX=Desc:`

CONCATENATE_TEXT=1

Combineer tekstitems (onderdeellabel, aantal, profiel, kwaliteit) in één of twee regels.

Opties:

0: Tekstregels worden niet gecombineerd. Prefixen werken alleen met deze optie.

1: De tekst van het onderdeellabel op één regel, andere teksten gecombineerd op een andere regel.

2: Alle tekst op één regel.

CONCATENATE_CHAR=+

Definieer een scheidingsteken van maximaal 19 tekens voor de tekstitems.

Voorbeelden van verschillende tekstsificaties

De volgende instellingen worden in het onderstaande voorbeeld gebruikt:

`TEXT_OPTIONS=PQDG`


`TEXT_POSITION_X=30.0`

`TEXT_POSITION_Y=30.0`


```

TEXT_HEIGHT=0.0
PART_MARK_PREFIX=Part:
SIDE_MARK_PREFIX=Side:
STEEL_QUALITY_PREFIX=Material:
QUANTITY_PREFIX=Quantity:
THICKNESS_PREFIX=Thickness:
DESCRIPTION_PREFIX=Desc:
CONCATENATE_TEXT=1
CONCATENATE_CHAR=+

```



De volgende instellingen worden voor het onderstaande voorbeeld gebruikt:
TEXT_OPTIONS=B, CONCATENATE_TEXT=0:



Diverse layers [MISC_LAYERS]

Entiteit	Layernaam	Kleur	Teksthoogte	Uitvoer als
TEXT	TEXT	7	Wordt niet gebruikt, altijd hetzelfde als de algemene teksthoogte definitie 10,0.	
OUTER_CONTOUR	CUT	7		
INNER_CONTOUR	CUTOUT	4		

Entiteit	Layernaam	Kleur	Teksthoogte	Uitvoer als
PART_MARK	SCRIBE	3	Stel voor deze variabele geen waarde in. Als u er één instelt, wordt het DXF-bestand niet gemaakt.	
PHANTOM	LAYOUT	4		
NS_POP_PMARK	NS_POP_MARK	5		POP_CIRCLE 2.0 (POP_CIRCLE of POP_POINT gevolgd door grootte)
FS_POP_PMARK	FS_POP_MARK	6	1.0 Deze '1.0' is de diameter van het gat dat voor de andere kant van de centerpunten wordt gebruikt. Het moet overeenkomen met de waarde in de optie 'doorboren' in het bestand machinex.ini.	POP_CIRCLE 2.0 (POP_CIRCLE of POP_POINT gevolgd door grootte)

Kleurtabel

1 = rood

2 = geel

3 = groen

4 = cyaan

5 = blauw

6 = magenta

7 = wit

8 = donkergrijs

9 = lichtgrijs

Gatlayers [HOLE_LAYERS]

Layernaam	Min. diameter	Max. diameter	Kleur
P1	8.0	10.31	7
P2	10.32	11.90	7
P3	11.91	14.0	7

Sleuflayers [SLOT_LAYERS]

Het type en de kleur zijn van invloed op het symbool, maar de kleur van de sleufomtrek of -pijl (phantom) wordt gedefinieerd door de layerdefinitie PHANTOM in de definitie MISC_LAYERS.


Layernaam	Min. diameter	Max. diameter	Min. 'b'	Max. 'b'	Min. 'h'	Max. 'h'	Type	Kleur	Phantom
13_16x1	20.62	20.65	4.75	4.78	0.0	0.02	3	3	PHANTOM_OUTLINE
13_16x1-7_8	20.62	20.65	26.97	26.99	0.0	0.02	3	3	PHANTOM_OUTLINE

Hieronder ziet u drie voorbeelden met verschillende phantom-typen. De andere gebruikte instellingen zijn Slot type=1, HOLE_POINT_STYLE=33 en HOLE_POINT_SIZE=1

PHANTOM_ARROW:



PHANTOM_BOTH:




PHANTOM_OUTLINE:



PHANTOM_NONE:




Raadpleeg onderstaande afbeelding voor uitleg over de maatlijnen 'b' en 'h':









Voorbeelden van sleuften

De volgende voorbeelden gebruiken verschillende sleuften, maar de andere instelling zijn hetzelfde:

- De sleuflayerkleur is 3 (groen).
- De gatlayerkleur is 6 (magenta).
- De phantom-layerkleur is 1 (rood).
- Het phantom-type van de sleuflayer: PHANTOM_OUTLINE
- De instellingen van het gatpunt: HOLE_POINT_STYLE=35, HOLE_POINT_SIZE=10

Sleuftype	Beschrijving
SLOT_TYPE_1 	Eén gatsymbool voor het midden van de sleuf. Het gatsymbool volgt de instellingen HOLE_POINT_STYLE HOLE_POINT_SIZE. Het sleuvsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE). De cirkelkleur volgt de sleuflayerkleur en de sleufkleur volgt de phantom-layerkleur.

Sleuftype	Beschrijving
SLOT_TYPE_2 	Twee gatsymbolen voor de sleuf. Het gatsymbool volgt de instellingen HOLE_POINT_STYLE HOLE_POINT_SIZE. Het sleufsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE). De kleur van het gatsymbool volgt de gatlayerkleur en de sleufkleur volgt de phantom-layerkleur.
SLOT_TYPE_3 	Eén cirkel voor het midden van de sleuf. De grootte van de cirkel komt overeen met de werkelijke gatgrootte. De cirkelkleur volgt de sleuflayerkleur en de sleufkleur volgt de phantom-layerkleur. Het sleufsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE).
SLOT_TYPE_4 	Twee cirkels voor de sleuf. De grootte van de cirkel komt overeen met de werkelijke gatgrootte. Als de cirkels elkaar zouden raken, wordt er slechts één cirkel in het midden van de sleuf gemaakt. Het sleufsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE). De cirkelkleur volgt de gatlayerkleur en de sleufkleur volgt de phantom-layerkleur.
SLOT_TYPE_5 	Een gatsymbool voor het eerste sleufmiddenpunt. Het gatsymbool volgt de instellingen HOLE_POINT_STYLE HOLE_POINT_SIZE. Het sleufsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE). De kleur van het gatsymbool volgt de gatlayerkleur en de symboolkleur volgt de phantom-layerkleur.
SLOT_TYPE_6 	Eén cirkel voor het eerste sleufmiddenpunt. Het sleufsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE). De cirkelkleur volgt de gatlayerkleur en de symboolkleur van de sleuf volgt de phantom-layerkleur.
SLOT_TYPE_7 	Er wordt geen gatsymbool gemaakt. Het sleufsymbool wordt gemaakt volgens de geselecteerde phantom-instelling (in dit voorbeeld PHANTOM_OUTLINE). De sleufkleur volgt de sleuflayerkleur.

NC-bestanden van ronde buizen maken

U kunt NC-bestanden voor doorsneden van buizen maken. U moet eerst specifieke buiscomponenten gebruiken om de verbindingen te maken.

Maak de volgende verbindingen van buis met buis en van buis met plaat:

- Buis-Lasvoorbewerking (HGG)
- Zadelvormige buiskruising
- Buis-Aansluiting in buis (HGG)
- Buis-aansluiting tegen buis (HGG)
- Buis-aangelaste plaat

Nadat u de componenten hebt gebruikt, kunt u een NC-bestand voor gegevensexport maken. Een NC-bestand van een buis resulteert in een XML-bestand dat de modelgegevens bevat.

Beperkingen:

Om de juiste exportresultaten van het NC-bestand van de buis te krijgen, dient op de volgende beperkingen gelet te worden:

- Trimlijnen en fittingen die handmatig of door andere componenten zijn gemaakt, worden geëxporteerd als eenvoudige afwerkingen.
- Gaten die door bouten worden gemaakt, worden niet ondersteund en worden niet geëxporteerd.
- Getoogde liggers worden niet ondersteund.
- Gebruik **Bestand** --> **Exporteren** --> **NC bestanden** voor rechte of rechthoekige buizen om DSTV-bestanden te maken.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren** --> **Buis NC bestanden**.
2. Voer in het dialoogvenster **Buis NC bestanden maken** een naam voor het exportbestand in en blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

Het bestand wordt standaard in de modelmap opgeslagen.

3. Geef aan of u het bestand voor geselecteerde onderdelen of voor alle onderdelen wilt maken.

4. Klik op **Maken**.

Tekla Structures maakt een XML-bestand en een logboekbestand op de locatie die u hebt gedefinieerd.

MIS-lijsten

U kunt een MIS-lijst naar een bestand exporteren.

U kunt modelgegevens naar Manufacturing Information Systems (MIS) exporteren om daar te gebruiken. De **MIS**-export ondersteunt de volgende indelingen:

- DSTV - Het geëxporteerde bestand bevat de MIS-gegevens die in de DSTV-indeling zijn geschreven.

- KISS - We raden u aan de FabTrol-lijsten in plaats van de **MIS**-export voor het exporteren van FabTrol-gegevens te gebruiken. De FabTrol-lijsten zijn beschikbaar voor de Steel Detailing-rol in de Amerikaanse omgeving. Als u geen geschikte omgeving gebruikt, kunt u voor de FabTrol-bestanden ook contact opnemen met uw lokale helpdesk.

Let op: In de KISS-indeling worden platen niet correct geëxporteerd.

- EJE - Amerikaanse omgeving, alleen Engelse rol. De Structural Material Manager slaat intern alle maatlijnen in zestienden op. Het External Data Interface schrijft alle maatlijnen zoals breedten, lengten, enzovoort, behalve voor ligger- en kanaalbeschrijvingen in zestienden van een inch. De lengte 12'-8 7/8 is bijvoorbeeld equivalent aan 2446 zestienden, wat wordt berekend als (voet x 192) + (inches x 16) + (achtsten x 2) = (12 x 192 + 8 x 16 + 7 x 2).
- EPC - Voor de EPC-module (Estimating and Production Control) van SDS/2 moet multinummering actief zijn.
- Steel 2000

Een MIS-lijst exporteren

1. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> MIS**.
Het dialoogvenster **MIS exporteren** wordt geopend.
2. Selecteer het bestandstype in de lijst **MIS type**.
3. Als u **KISS** of **Steel 2000** hebt geselecteerd, definieert u de extra opties:
 - **KISS**
Voer de gebruikersnaam in het vak **Klantnaam** in.
Schakel het selectievakje **Complete materiaallijst** in om werkgerelateerde gegevens aan de lijst toe te voegen (bijvoorbeeld gaten, lassen, afwerkingen, voorlopig labels).
 - **Steel 2000**
Schakel het selectievakje **Export alleen werkplaatsbouten** in om alleen werkplaatsbouten in het lijstbestand op te nemen.
4. Voer een naam voor de lijst in het vak **MIS list bestand** in.
De lijst wordt standaard in de modelmap opgeslagen.
U kunt de map selecteren waar u het lijstbestand wilt opslaan door op **Bladeren...** te klikken.
5. Zorg ervoor dat u de selectieknop **Selecteer object** hebt ingeschakeld. Als u de knop **Selecteer merk** hebt ingeschakeld, maakt Tekla Structures lege bestanden.
6. Klik op **Maak alle** of **Geselecteerde maken** om het MIS-lijstbestand te exporteren.

CIS/2

Als u CIS/2 wilt kunnen gebruiken, moet u de tool voor interoperabiliteit met Smart3D (S3D) downloaden van Tekla Warehouse.

U kunt de volgende S3D-tool downloaden in Tekla Warehouse:

[Smart3D-uitwisselbaarheid](#)

Tekla User Assistance bevat het volgende artikel over S3D:

[Smart3D-uitwisselbaarheid](#)

FabTrol XML-bestanden

U kunt de gegevens over de fabricagestatus voor onderdelen in een Tekla Structures-model importeren vanuit een XML-bestand dat door FabTrol is geschreven.

FabTrol is een MRP-systeem (Material Resource and Planning) dat over het algemeen door staalfabrikanten wordt gebruikt om de schatting, de voorraad en de productie te beheren. De gegevens kunnen via een export met een KISS-indeling of rechtstreeks via de op tekst gebaseerde lijsten van Tekla Structures naar FabTrol worden geschreven voor het volgen van de merkstatus via de projectlevenscyclus. De volggegevens die in FabTrol worden ingevoerd kunnen dan voor inkleuring van het model via de FabTrol XML-import opnieuw in Tekla Structures worden geïmporteerd. Dit wordt uitgevoerd door de gegevens in een vooraf ingestelde verzameling van gebruikersattributen (UDA's) op te slaan. Importeren van de FabTrol XML is in alle configuraties van Tekla Structures mogelijk (inclusief Projectviewer) maar de gegevens kunnen alleen in de UDA's in modelleer- of beheerconfiguraties worden opgeslagen.

U moet het `XMLTrans.trn`-bestand in de systeemmap hebben die door de variabele `XS_SYSTEM` is gedefinieerd. Dit bestand wijst de namen van FabTrol XML aan de UDA-namen van Tekla Structures toe.

FabTrol XML importeren

1. In het menu **Bestand** klikt u op **Importeren --> FabTrol XML**.
2. Klik op de knop ... naast het vak **Invoerbestand** om naar het XML-bestand te bladeren.
3. Selecteer een geschikte optie in de lijst **Maak logbestand**:
 - Selecteer **Maken** om elke keer wanneer u het XML-model importeert een nieuw logboekbestand te schrijven en het vorige logboekbestand te verwijderen.
 - Selecteer **Toevoegen** om de logboekbestandgegevens aan het einde van het bestaande logboekbestand toe te voegen.
 - Als u geen logboekbestand nodig hebt, selecteert u **Nee**.

4. Selecteer een geschikte optie in de lijst **Logbestand weergeven**:
 - Als u het logboekbestand niet wilt weergeven, selecteert u **Nee**.
 - Als u het logboekbestand wilt weergeven, selecteert u **In dialoogvenster**.
5. Klik op **Maak** om de statusgegevens te importeren.

PDMS/E3D

U hebt voor downloaden in Tekla Warehouse de volgende tools beschikbaar:

[PDMS/E3D en Tekla Structures Interoperability:Naar PDMS/E3D exporteren](#)
[PDMS/E3D en Tekla Structures Interoperability:PDMS/E3D-extensie](#)
[BIM Publisher](#)

Tekla User Assistance bevat de volgende artikelen over PDMS/E3D:

[PDMS/E3D and Tekla Structures Interoperability: Q&A, collected 7 th March 2017](#)

[AVEVA PDMS/E3D en Tekla Structures Interoperability:PDMS/E3D-extensie](#)
[PDMS](#)

ASCII-bestanden

ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange. Sommige systemen voor het ontwerpen van fabrieken exporteren bijvoorbeeld ASCII-bestanden (bijvoorbeeld ModelDraft, PDS en PDMS).

U kunt profielen en platen importeren en exporteren die met de ASCII-indeling als liggers zijn gemaakt. Contourplaten kunnen niet worden geïmporteerd.

Een model in de ASCII-indeling importeren

1. Maak een nieuw model in Tekla Structures.
2. Maak een nieuw 3D-venster.
3. Kopieer het ASCII-bestand naar de modelmap.
4. Wijs de naam `import.asc` toe aan het bestand.
5. Klik in het menu **Bestand** op **Importeren --> ASCII** .

In Tekla Structures worden de hoofdonderdelen weergegeven die op basis van het ASCII-bestand in het model zijn gemaakt.

Exporteer een model in de ASCII-indeling.

1. Open het Tekla Structures-model dat u wilt exporteren.
2. Selecteer de onderdelen in het model die u wilt exporteren.
3. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> ASCII** .

In Tekla Structures wordt een bestand `model.asc` in de huidige modelmap gemaakt.

Beschrijving van ASCII-bestand

In een `import.asc`-bestand wordt ieder onderdeel door 8 regels beschreven. Deze regels worden herhaald voor ieder onderdeel dat wordt overgebracht. De eenheden zijn altijd in millimeters en spaties worden gebruikt als scheidingstekens.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een beschrijving van een ligger:

```
import.asc  
  
4169 HEA300 1  
290.000000 8.500000 300.000000 14.000000 300.000000 14.000000  
A/6 BEAM  
S235JR S235JR  
0.000000  
16.500000          24000.000000      4855.000000  
6000.000000       24000.000000      4855.000000  
16.500000         24000.000000      5855.000000
```

Lijn	Beschrijving
Regel 1	<p>4169 HEA300 1 = ID profieltype</p> <ul style="list-style-type: none">• ID 4169: uniek ID (integer)• PROFILE HEA300: profielnaam (string).• TYPE 1: profieltype (integer) <p>De beschikbare profieltypen zijn:</p> <p>0 = vrije doorsnede (kan worden gebruikt voor speciale profielen die zich niet in de database bevinden)</p> <p>1 = I-profielen</p> <p>2 = gelaste kokerprofielen (HK, HQ)</p> <p>3 = U-profielen</p> <p>4 = L-profielen</p> <p>5 = ronde staven</p> <p>6 = ronde buizen</p>

Lijn	Beschrijving
	<p>7 = rechthoekige kokerdoorsneden (RHS, P)</p> <p>8 = T-profielen</p> <p>9 = rechthoekige staven (FL, PL)</p> <p>10 = Z-profielen</p> <p>11 = C-profielen</p> <p>12 = Omega-profielen</p> <p>13 = SIGMA-profielen</p> <p>14 = railprofiel</p> <p>16 = wapeningsstaven (DH)</p>
Regel 2	<p>De inhoud van regel 2 hangt af van het profiel van het onderdeel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polygoonplaten: N_POINTS COORDINATES N_POINTS: Voor profielen van type 0. COORDINATES: het aantal hoekpunten (integer). De X- en Y-coördinaten van de hoeken van platen (zwevend). De rotatierichting is met de klok mee. De coördinaten volgen het globale coördinatensysteem. De Z-coördinaten worden genomen vanaf de hartlijn in de richting van de plaatdikte. Let erop dat regel 2 kan worden verdeeld in meerdere regels in het bestand. • Profielen: Voor de profieltypen 1-16 bevat de regel de fysieke afmeting van de doorsnede. HEIGHT S W1 T1 W2 T2: 290.000000 8.500000 300.000000 14.000000 300.000000 14.000000 <ul style="list-style-type: none"> • HEIGHT 290.000000: hoogte van de doorsnede • S 8.500000: lijfdikte. • W1 300.000000: breedte van de bovenflens. • T1 14.000000: dikte van de bovenflens. • W2 300.000000: breedte van de onderflens. • T2 14.000000: dikte van de onderflens.
Regel 3	<p>A/6 BEAM = merknaam</p> <ul style="list-style-type: none"> • MARK A/6: het merklable van het onderdeel (string). • NAME BEAM: onderdeelnaam (string)

Lijn	Beschrijving
Regel 4	S235JR S235JR = materiaal materiaal van het onderdeel (string)
Regel 5	0.000000 = rotatie de rotatiehoek (in graden) rond de lokale x-as van de ligger.
Regel 6	16.500000 24000.000000 4855.000000 = X1 Y1 Z1 Coördinaten van het startpunt van de ligger. Z-coördinaten zijn hartlijncoördinaten.
Regel 7	6000.000000 24000.000000 4855.000000 = X2 Y2 Z2 Coördinaten van het eindpunt van de ligger. Z-coördinaten zijn hartlijncoördinaten.
Regel 8	16.500000 24000.000000 5855.000000 = X3 Y3 Z3 richtingvector die richting van de lokale z-as weergeeft.

Tekla PowerFab

U kunt de modelgegevens van uw Tekla Structures naar Tekla PowerFab exporteren als een gecomprimeerd pakket in de .pfmt of .zip-indeling. Het pakket bevat een XML-bestand met tekeningrevisies, stuklijsten en gebruikersattributen, evenals mappen met CNC-bestanden en tekeningbestanden.

Model exporteren naar Tekla PowerFab

1. In het menu **Bestand** selecteert u **Exporteren --> Tekla PowerFab**. Het dialoogvenster **Exporteren naar Tekla PowerFab** wordt weergegeven.
2. Op het tabblad **Exporteren naar Tekla PowerFab** kunt u vooraf gedefinieerde exportinstellingen laden door de exportinstellingen in de lijst te selecteren en **Laad** te selecteren.
3. Selecteer op het tabblad **Exporteren naar Tekla PowerFab** of **Bestandsnaam automatisch genereren** of voer het pad en de naam van het exportbestand in het vak **Tekla PowerFab -bestandsnaam** in. Selecteer de exportbestandindeling .pfmt of .zip. .pfmt is een Tekla PowerFab-uitwisselingsbestand.
4. Selecteer in de sectie **Exportinstellingen** welke informatie u in het exportbestand wilt opnemen.
5. Selecteer in het onderdeel **Tekeningbestanden** welke tekeningbestanden worden geëxporteerd en waar verschillende typen tekeningen worden opgeslagen.
6. In de het onderdeel **NC-bestanden** selecteert u of en hoe u CNC-bestanden wilt exporteren.

7. Klik op **Exporteren van Tekla PowerFab**. U kunt de gewijzigde exportinstellingen nu voor toekomstig gebruik opslaan door **Opslaan**, te selecteren of door de gewijzigde exportinstellingen een nieuwe naam te geven en **Opslaan als** te selecteren.

Als er bestanden zijn verouderd of niet in de export worden gevonden, krijgt u waarschuwingsberichten te zien waarin u over deze bestanden wordt geïnformeerd.

8. U kunt het volgende in het berichtvenster doen:
- Als u ondanks de ontbrekende bestanden wilt doorgaan, klikt u op **Ja**.
 - Als u de export wilt annuleren, klikt u op **Nee**.

Er worden waarschuwingen en foutmeldingen weergegeven in het witte tekstvak onder in het dialoogvenster **Exporteren naar Tekla PowerFab**. Als de export is voltooid, wordt het pad naar het geëxporteerde bestand in dit tekstvenster weergegeven.

Vervolgens kan het exportbestand worden geïmporteerd naar Tekla PowerFab. Raadpleeg voor meer informatie de [instructies in de Tekla PowerFab-producthandleiding](#).

Voor informatie over het importeren van Tekla PowerFab-bestanden naar Tekla Structures raadpleegt u "Tekla EPM-XML importeren in Tekla Structures" in het ondersteuningsartikel [Tekla-plug-in](#).

Raadpleeg voor meer informatie over de exportinstellingen de volgende tabel.

Exportinstellingen voor Tekla PowerFab

Instelling	Beschrijving
Tekla PowerFab-bestandsnaam	Als de optie Bestandsnaam automatisch genereren niet is geselecteerd, kunt u een bestandsnaam invoeren. Selecteer <code>.pfx</code> of <code>.zip</code> en klik op ... klikken om naar de map te bladeren waarin het bestand wordt opgeslagen.
Bestandsnaam automatisch genereren	Als de Bestandsnaam automatisch genereren -optie wordt geselecteerd, wordt het exportbestand opgeslagen in de Tekla PowerFab-map onder de map van het model. U kunt de bestandsextensie <code>.pfx</code> of <code>.zip</code> selecteren. De bestandsnaamindeling is <code><project number>_<number of the export></code> . Als een model

Instelling	Beschrijving
	bijvoorbeeld het projectnummer PROJ-NUM heeft, wordt de eerste export opgeslagen in TeklaStructuresModels \PowerFab-01\Tekla PowerFab \PROJ-NUM_1.zip.. De volgende export heeft hetzelfde pad behalve het nummer dat 2 is.
Merktekeningen exporteren	Selecteer welke merktekeninginformatie u in de export wilt opnemen: <ul style="list-style-type: none"> • Alle exporteert gegevens van alle merktekeningen in het model. • Geselecteerd in tekeningenlijst exporteert alleen gegevens van de merktekeningen die momenteel zijn geselecteerd in Documentmanager. • Geselecteerd vanuit model exporteert alleen gegevens van merktekeningen die momenteel zijn geselecteerd in het model. Tekenbestanden worden niet opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren hebt geselecteerd.
BOM opnemen	Als deze optie wordt geselecteerd, wordt BOM-informatie in de export opgenomen.
Inclusief onderdeeltekeningen	Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de informatie van onderdeeltekeningen in de export opgenomen. Tekenbestanden worden ook opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren niet hebt geselecteerd.
Inclusief overzichttekeningen	Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de informatie over overzichttekeningen in de export opgenomen. Tekenbestanden worden ook opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren niet hebt geselecteerd.

Instelling	Beschrijving
Inclusief verzameltekeningen	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de verzameltekeninginformatie in de export opgenomen. Tekenbestanden worden ook opgenomen als u de optie Geen tekeningbestanden exporteren niet hebt geselecteerd.</p>
Inclusief gebruikersattributen van tekeningen	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor tekeningen in de export opgenomen. Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_Drawing_UserDefined_v1.rpt-lijst. De waarden voor Getekend door, Gecontroleerd door en Controledatum worden standaard opgenomen. • Van tekening (langzaam) bevat alle gebruikersattributen in tekeningen. Dit kan enige tijd duren. • Van beide (langzaam) bevat informatie uit zowel de 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt-lijst als de tekening. Dit kan enige tijd duren. <p>Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.</p>
Inclusief gebruikersattributen van onderdelen	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor onderdelen in de export opgenomen. Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefi

Instelling	Beschrijving
	<p>ned_v1.rpt-lijst. De door de gebruiker gedefinieerde velden 1-4 en opmerking worden standaard opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van model genereert onderdeelgegevens direct vanuit het model. • Van beide bevat informatie uit zowel de 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt-lijst als het model. <p>Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.</p>
Inclusief bouten, moeren en ringen	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, wordt informatie over bouten, moeren en ringen in de export opgenomen.</p>
Inclusief gebruikersattributen van bouten, moeren en ringen	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor bouten, moeren en ringen in de export opgenomen.</p> <p>Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt-lijst. De GUID, IsBoltNutWasher-waarde en opmerking worden standaard opgenomen. • Van model genereert de informatie over moeren, bouten en ringen rechtstreeks vanuit het model. • Van beide bevat informatie uit zowel de 450 TeklaPowerFab_BoltNutWasher

Instelling	Beschrijving
	<p data-bbox="895 271 1339 338">_UserDefined_v1.rpt-lijst als het model.</p> <p data-bbox="850 353 1375 533">Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.</p>
Inclusief deuvelds	<p data-bbox="850 533 1347 645">Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de informatie over deuvelds in de export opgenomen.</p>
Inclusief gebruikersattributen	<p data-bbox="850 651 1366 757">Als deze optie wordt geselecteerd, worden de gebruikersattributen voor deuvelds in de export opgenomen.</p> <p data-bbox="850 772 1347 878">Selecteer in de lijst aan de rechterzijde welke informatie wordt opgenomen:</p> <ul data-bbox="850 893 1375 1377" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="850 893 1347 1102">• Van lijst bevat informatie uit uw 450 TeklaPowerFab_Stud_UserDefined_v1.rpt-lijst. De GUID en opmerking van de deuveld worden standaard opgenomen. <li data-bbox="850 1120 1347 1225">• Van model genereert informatie over deuvelds direct vanuit het model. <li data-bbox="850 1243 1375 1377">• Van beide bevat informatie over deuvelds uit zowel de 450 TeklaPowerFab_Stud_UserDefined_v1.rpt-lijst als het model. <p data-bbox="850 1393 1375 1574">Raadpleeg voor het aanpassen van de gebruikersattributen in het exportbestand de instructies voor het aanpassen van door de gebruiker gedefinieerde exportinformatie.</p>
Geen tekeningbestanden exporteren	<p data-bbox="850 1574 1375 1686">Als deze optie wordt geselecteerd, worden er geen tekeningbestanden in de export opgenomen.</p>
Tekeningbestanden uit map gebruiken	<p data-bbox="850 1693 1334 1834">Als deze optie wordt geselecteerd, worden tekeningbestanden uit de hieronder gedefinieerde map in de export opgenomen.</p> <p data-bbox="850 1850 1302 1912">Als u de map wilt wijzigen, klikt u op ... naast het tekstvak. Blader</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>vervolgens naar de map en selecteer hem.</p> <p>De namen van de tekeningbestanden moeten overeenkomen met het tekeningnummer, behalve de bestandsextensie. De juiste bestandsnaam voor tekening 200 zou bijvoorbeeld 200 zijn.</p>
<p>Merktekening submap Onderdeeltekening submap Overzichttekening submap Verzameltekening submap</p>	<p>Het opslaan van tekeningtypen in verschillende mappen is optioneel. We raden u aan dat te doen als u tekeningen van verschillende typen met dezelfde naam hebt. Als u verschillende tekeningtypen in verschillende mappen hebt, is het ook eenvoudig voor Tekla PowerFab om de tekeningen in de juiste tekeninglogs te plaatsen.</p> <p>Als u de mappen wilt selecteren, klikt u op ... naast elk tekstvak. Blader vervolgens naar de map waarin het huidige tekeningtype moet worden opgeslagen en selecteer hem.</p>
<p>Geen NC-bestanden exporteren</p>	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, worden CNC-bestanden niet in de export opgenomen.</p>
<p>NC-bestanden genereren - instellingen</p>	<p>Wanneer deze optie wordt geselecteerd, genereert Tekla Structures CNC-bestanden vanuit het huidige model.</p> <p>De geëxporteerde CNC-bestanden worden UTF-8 gecodeerd.</p> <p>Selecteer in de onderstaande lijst het bestand met de CNC-exportinstellingen dat u wilt gebruiken.</p>
<p>NC-bestanden van map gebruiken</p>	<p>Als deze optie wordt geselecteerd, worden de CNC-bestanden uit de hieronder ingestelde map in de export opgenomen.</p> <p>Als u de map wilt wijzigen, klikt u op ... en bladert u naar de map.</p> <p>De bestandsnamen moeten overeenkomen met het merk, met</p>

Instelling	Beschrijving
	uitzondering van de bestandsextensie. De naam van het rechter CNC-bestand voor stuklabel w104 zou bijvoorbeeld zijn w104.

Gebruikersattributen aanpassen voor export

De gebruikersattributen voor de export zijn afkomstig uit de volgende lijsten die u kunt aanpassen om aan te geven welke gegevens in de export worden opgenomen:

- 450 TeklaPowerFab_Drawing_UserDefined_v1.rpt
- 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt
- 450 TeklaPowerFab_Stud_UserDefined_v1.rpt
- 450 TeklaPowerFab_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt

-
- OPMERKING** • Wijzig geen van de andere lijsten die betrekking hebben op de Tekla PowerFab-plugin.
- Bewaar altijd extra kopieën van de aangepaste lijsten in een aparte map.

-
1. Open de omgevingsmap waarin de lijsten zijn opgeslagen.
Bijvoorbeeld: C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2021.0 Daily\Environments\Steel\reports.
 2. Maak een kopie van de gewenste lijst en verplaats deze naar een andere map.
 3. Open de kopie in een teksteditor, zoals Microsoft Kladblok.
 4. Pas de kopie naar uw wensen aan.

Opmerking:

- Elk veld moet door een tabteken worden gescheiden.
- De lijst moet een enkele-lijn header hebben die de naam van elk veld bevat. Deze veldnamen worden in het exportbestand opgenomen, zodat de gebruiker kan bepalen aan welke Tekla PowerFab-velden de gegevens moeten worden toegewezen.
- Elke veldnaam kan slechts één keer worden gebruikt.
- Elk veld in de lijst moet uit één lijn bestaan.
- In de lijst 450 TeklaPowerFab_Part_UserDefined_v1.rpt moet het eerste veld de onderdeel-GUID zijn en de naam in de lijstheader voor het eerste veld moet GUID zijn.

- In de lijst 450 TeklaPowerFab_Drawing_UserDefined_v1.rpt moet het eerste veld de tekening-ID zijn en de naam in de lijstheader voor het eerste veld moet ID zijn.
5. Sla de kopie op.
 6. Verplaats de kopie naar de juiste map en overschrijf de bestaande lijst.

3.13 Geautomatiseerde prefab-fabricage

Met Tekla Structures kunt u efficiënt alle typen prefab-betonelement op het juiste moment naar de juiste plaats leveren door ontwerp en detaillering met fabricage, projectmanagement en efficiënte gegevensdeling te integreren.

Het doel voor de prefab-fabrikanten is om functionaliteiten te bieden waarmee het hele prefab-constructieproces van modelleren tot fabricage tot montage kan worden geoptimaliseerd, fouten en verspilling in alle fasen kunnen worden geminimaliseerd en samenwerking tussen projectpartijen in ontwerp, productie en locatie kan worden verbeterd.

Het aanbieden bestaat uit meerdere hieronder weergegeven producten.

Unitechnik

Unitechnik (van het bedrijf Unitechnik) is de meestgebruikte indeling voor het exporteren van prefab- en netgeometrie zowel als de productiegegevens. Unitechnik is voor prefab-wanden en -platen en andere producten die in een palletomloop en voor wapeningsnetten worden gefabriceerd.

De Unitechnik-indeling wordt niet alleen door UniCAM gebruikt maar ook door andere de industrieoplossingen zoals Leit2000.

De versies 5.0c - 6.1 van [Export naar Unitechnik \(pagina 425\)](#) zijn beschikbaar in de kerninstallatie van Tekla Structures in de meest uitgebreide aan prefab gerelateerde configuraties.

ELiPLAN

ELiPLAN is een ERP-software van Elematic, een leverancier van machines. De bestandsindeling .eli bevat ook productiegegevens en geometrie voor een CAM-bestuurde productie van kanaalplaten.

Zowel [ELiPLAN-export van als -import naar \(pagina 530\)](#) Tekla Structures zijn beschikbaar in de Tekla Structures-installatie in de meest uitgebreide aan prefab gerelateerde configuraties.

HMS

HMS is een CAM-software voor kanaalplaatproductie.

De [export to HMS \(pagina 556\)](#) software voor exporteren naar HMS is opgenomen in de Tekla Structures-installatie in de meest uitgebreide aan prefab gerelateerde configuraties.

BVBS

Wapeningsgeometrie kan naar een Duitse BVBS-indeling (Bundesvereinigung Bausoftware) worden geëxporteerd. Het resultaat is een tekstbestand in ASCII-indeling.

U kunt wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen en wapeningsnetten die rechthoekig, polygonaal, niet-gebogen of gebogen kunnen zijn en mogelijk uitsnijdingen bevatten, exporteren, uitsnijden en buigen. Het exporteren van haken wordt ook ondersteund.

De ondersteunde versie van de BVBS-indeling is 2.0 van het jaar 2000.

[BVBS-export \(pagina 514\)](#) is beschikbaar in de Tekla Structures -installatie in de meest uitgebreide configuraties.

UXML

UXML (van het bedrijf Unitechnik) is voor prefab-wanden en -platen en andere producten die in een palletomloop en voor wapeningsnetten worden gefabriceerd.

Tekla Structures ondersteunt het exporteren naar Unitechnik en UXML-indelingen.

Precast Production Export voor UXML kunt u als een extensie in [Tekla Warehouse](#) vinden. Raadpleeg voor instructies over hoe u de export kunt gebruiken [Precast Production Export](#).

PXML

De gegevensindeling van progressXML (ook bekend als PXML) is ontwikkeld door Progress Software Development, een onderdeel van de prefab-oplossingsprovider Progress Group. De gegevensindeling is gebaseerd op een hiërarchisch gestructureerde XML voor het genereren van gegevens en productiebesturing, en planning bij de prefabricagefabrieken voor prefab of staven. PXML bevat zowel de productgeometrie die in productie moet worden gebruikt als de attribuutgegevens voor het beheren van de gerelateerde processen (ERP-gegevens). Er zijn met name twee verschillende toepassingsgebieden:

- interface tussen systemen van verschillende fabrikanten
- interne (beschermd) opslag van gegevens van CAD/CAM-systemen

PXML is de indeling van de belangrijkste gegevens om ontwerpgeometrie tussen het Tekla Structures van de detailtekenaar en de Progress-software van de fabriek zoals ebos, erpbos, ProFit en AviCAD te bewerkstelligen.

Precast Production Export voor PXML kunt u als een extensie in [Tekla Warehouse](#) vinden. Raadpleeg voor instructies over hoe u de export kunt gebruiken [Precast Production Export](#).

Prefab-planningstools

In Tekla Warehouse zijn enkele prefab-planningstools beschikbaar, zoals:

- [Palletizer](#): Praktische, eenvoudig te gebruiken en efficiënte workflowtool voor het rangschikken van verschillende typen prefab-elementen op productiepallets.
- [Stapelaar](#): De interactieve op een 3D-model gebaseerde vrachtlading-planningsapplicatie helpt u bij het efficiënt plannen van de transporteenheden voor optimale leveringen met minder kraantijd in de fabriek en de locatie.

Voor andere betontools in Tekla Warehouse, raadpleegt u [Beton](#).

Unitechnik

U kunt de 3D-geometrie van de betonelementen in de Unitechnik-indeling exporteren. Het resultaat is een tekstbestand in ASCII-indeling.


Ondersteunde versies van de Unitechnik-indeling zijn:

- 6.1.0 17.9.2009
- 6.0.0 14.6.2005
- 5.2b 11.9.2000
- 5.0c 30.10.1997

De Unitechnik-indeling is bedoeld voor de fabricage van de geometrie van door pallet of template geproduceerde prefab-elementen zoals massief, sandwich- of dubbele wanden zowel als wandplaten en halve platen. U kunt betonelementen exporteren die bestaan uit beton, staal en oppervlaktematerialen. Het exporteren van (gebogen en niet-gebogen) wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen en matten met haken wordt ook ondersteund.

Voorbeeld

Geëxporteerd betonelement:



(1) Gat

(2) Stalen instortvoorziening

(3) Wapeningsstaven, kooien ook ondersteund (UT-versie 6.1.0)

(4) Isolatieplaat (groen)

Raadpleeg [Prefab-productie-export](#) meer informatie over het exporteren in de UXML- en PXML-indelingen. U kunt de Precast Production Export van [Tekla Warehouse](#) downloaden.

Om het best mogelijke exportresultaat te waarborgen, raadpleegt u de [Aanbevolen methoden in modelleren, valideren en exporteren voor Unitechnik](#) (pagina 495).

Beperkingen bij Unitechnik-export

De Unitechnik-indeling is voor platte panelen en platen voor productie in fabrieken met een palletomloop. Het is een open indeling die door veel verschillende hoofdcomputers van het productiesysteem wordt gebruikt, waardoor de specificaties bijvoorbeeld vrij strikt zijn en de veldtekenlengten van het veld beperkt zijn. De verschillende hoofdcomputers van de verschillende oplossingsproviders hebben ook verschillende interpretaties van de Unitechnik-gegevens. De oorspronkelijke indeling is van vroeg in 2000

en is in veel aspecten een beetje verouderd. Hierdoor heeft de Unitechnik-indeling bepaalde beperkingen:

- Betonelementen met stortmethode insitu worden niet geëxporteerd.
- Alle Unitechnik-velden hebben een maximale tekenlengte, zowel voor de geometrie als voor de attribuutgegevens.
 - Terwijl Tekla Structures invoer van langere strings ondersteunt, moeten de gegevens worden afgekapt en vereenvoudigd anders kan de export volledig worden voorkomen. Het logboekbestand informeert u als dit gebeurt.
 - Negatieve waarden bij bepaalde geometrievelden (bijvoorbeeld negatieve X-, Y- en Z-coördinaten van het pallet) veroorzaken fouten in productiesystemen, hoewel de geometrie correct uit het model komt.
 - Het aantal velden per hiërarchieobject is ook beperkt, hoewel elk ook een niet-opgegeven reserve voor velden voor klantspecifieke gevallen heeft.
- 3D-vormen worden niet ondersteund.
 - 3D-betonvormen worden niet ondersteund (behalve vellingkanten in lijnattributen)
 - 3D-instortvoorzieningsvormen worden niet ondersteund
 - 3D-gebogen wapeningsnetten vormen niet ondersteund
- Bij het gebruik van flectievormen voor terminalhaken, kunnen de staven en de netten alleen in één richting (bijvoorbeeld haken omhoog of haken omlaag) worden gebogen.
- Eén Unitechnik-bestand kan slechts één HEADER-blok bevatten, maar het kan verschillende SLABDATE-blokken hebben.
 - Dubbele-wandelementen zijn een uitzondering. Die moeten naar één bestand worden geëxporteerd, waarbij elke schil zijn eigen HEADER-gegevens heeft.

In Unitechnik-indeling exporteren

1. Ga naar de onderdeeleigenschappen die u van plan bent te exporteren en bewerk indien nodig de gebruikersattributen op het tabblad **Unitechnik** en **Delivery** tabbladen of **Unitechnik Mountpart** tabblad voor stalen onderdelen. De gebruikersattributen zijn omgevingspecifiek, zodat u niet alle onderstaande instellingen beschikbaar hebt:

Unitechnik tabblad:	
Onderdelen:	
Producttype	Het product type is van belang voor het identificeren van het objecttype in CAM-software. Een niet-gedefinieerde

	<p>producttype leidt tot een foutmelding tijdens het importeren van het productiegegevensbestand. U kunt het producttype definiëren door een van de opties te selecteren of door een door de gebruiker gedefinieerde tekst te definiëren.</p> <p>Producttype is van invloed op de bestandsstructuur van het geëxporteerde element. Bepaalde producttypen, zoals dubbele wanden, sandwichwanden en thermowandenstellen stellen aangepaste exportlogica in om ervoor te zorgen dat de productiefasen van het paneel correct worden overgebracht. Met dubbele wanden en thermowanden kunt u de door de gebruiker gedefinieerde producttype-instelling gebruiken voor de speciale logica met een alternatieve producttype-identificeerder.</p>
Door gebruiker gedefinieerd producttype	Optioneel veld voor producttype.
Productgroep	Optioneel veld voor productgroep. De productgroep wordt gebruikt in het SLABDATE-blok.
Producttoevoeging	Dit attribuut wordt met Unitechnik-export (79) naar het SLABDATE-blok van het object geëxporteerd en vertegenwoordigt het nummer 00-03. De beschikbare opties zijn Standard element, Balkon, Dak en Gestuct element .
Verdieping	Een optioneel veld dat voor de planning van het transport en voor de montage wordt gebruikt.
Oppervlak afvlakken	Selecteer of u de oppervlakken vlak wilt maken of niet. De standaardwaarde is leeg.
Betonidentificatie (LOT-blok)	U kunt Geen speciale behandeling of Schopbeton selecteren of het veld leeg laten.
Splitsdikten layer	Definieer de layers handmatig met namen en diktes.

Niet te exporteren layer	Geef de layer op die u niet wilt exporteren.
Instortvoorzieningsgegevens van UDA	Selecteer of u instortvoorzieningsgegevens van gebruikersattributen wilt exporteren.
Van exporteren uitsluiten	Selecteer of u instortvoorzieningsgegevens van exporteren wilt uitsluiten.
Identificatie van installatie	Selecteer een van de volgende opties: Geïnstalleerd (0) Alleen geplot (1) Alleen geïnstalleerd (2) Niet geïnstalleerd, niet geplot (3) Geïnstalleerd in wapening (4) Automatisch geïnstalleerd (5)
Type instortvoorziening	Definieer het type van de instortvoorziening door een gebruikersattribuut in te voeren.
Referentienummer	Definieer het referentienummer van een instortvoorziening door een gebruikersattribuut in te voeren.
Naam instortvoorziening	Voer de naam van de instortvoorziening in.
Infotekst 1 (UT 6.0)	Geef indien nodig meer informatie op.
Infotekst 2 (UT 6.0)	Geef indien nodig meer informatie op.
Tabblad levering:	
Type verwijderen	Geef het lossingstype op.
Transporttype	Pallets (00) A-kader (01) Binnenste lader (02)
Transport nummer Transport reeks nummer	Optioneel velden die voor de planning van het transport en voor de montage worden gebruikt. Deze kunnen in de exportinstellingen worden gedefinieerd om als onderdeel van het SLABDATE-blok te worden opgenomen.
Nummer transportpaal	Optioneel veld dat het nummer van de transportpaal specificeert.

Niveaunummer transportpaal	<p>Optioneel veld dat het niveaunummer van de transportpaal specificeert. Als er elementen in de stapel zijn die op hetzelfde niveau moeten worden gelaagd, wordt het stapelniveau gebruikt als het reeksnummer van het transport voor de stapel hetzelfde is. Dit kan in de exportinstellingen worden gedefinieerd om als onderdeel van het SLABDATE-blok te worden opgenomen.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld een stapel van 6 platen hebben die elk opeenvolgende paalniveaunummers 1, 2, 3 hebben. 6.</p>
Oppervlakobjecten:	
Gebruik oppervlak als palletbasis	Oriënteer het object zonder de stortzijde of de rotatie in de exportinstellingen te wijzigen.
De richting van de pallet uitlijnen	Indien u het gebruiken van het oppervlakteobject als palletbasis niet hebt geselecteerd, kunt u de richting van de pallet uitlijnen om het element in het vlak te roteren zodat de geselecteerde zijde naar de X-as van de pallet loopt en in de X-richting uitlijnt. Deze instelling overschrijft alle andere rotatie-instellingen.
Lijntype	Selecteer handmatig of vooraf gedefinieerd lijntype.
Lijnattribuutcode	Als u handmatig lijntype hebt geselecteerd, voert u de lijnattribuutcode in.

- Controleer de instellingen op het tabblad **Unitechnik** in door de gebruiker gedefinieerde wapeningsattributen en wijzig deze indien nodig. Zorg ervoor dat staven niet per ongeluk in een net of korf worden gegroepeerd.

Unitechnik-wapeningstype	Overschrijft het automatisch toegewezen Unitechnik-wapeningstype dat wordt gebruikt om de staaf-/netdraadlayer in het element of net te definiëren.
Korf groepsnummer	Wordt gebruikt om specifieke staven in een korf te groeperen.

Korftype	Gegevensattribuut van Unitechnik-korftype
Korfvorm	Gegevensattribuut van Unitechnik-korfvorm
Nettype	Overschrijft het automatisch toegewezen Unitechnik-nettype.

3. We raden aan dat u de stortzijde definieert. Doe dit voordat u tekeningen maakt.
4. Werk de nummering bij.
Unitechnik Export leest en exporteert gegevens van de nummeringsreeks van onderdelen. Het is belangrijk dat alle geëxporteerde onderdelen correct worden genummerd. Foutief genummerde onderdelen worden niet geëxporteerd.
5. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> Unitechnik** .
Het dialoogvenster **Unitechnik Export** wordt weergegeven.
6. Definieer de Unitechnik-exporteigenschappen op de verschillende tabbladen.
7. Selecteer objecten met **Selecteer merk** (aanbevolen) of **Selecteer object in merk** afhankelijk van de optie die u voor **Maken van** op het tabblad **Hoofdonderdeel** hebt geselecteerd. U kunt ook de betonelementposities invoeren die handmatig moeten worden geëxporteerd.
8. Klik op **Maken**.
De .uni-uitvoerbestanden worden standaard in de map \UT_Files onder de huidige modelmap gemaakt. Het aantal uitvoerbestanden hangt af van de opties die in de lijst **Maken van** op het tabblad **Hoofdonderdeel** zijn geselecteerd en van het totale aantal geselecteerde onderdelen, betonelementen of merken.
Het exportlogboek wordt weergegeven. Zie het tabblad **Logbestanden** voor extra logboekopties.

```

List
Report
Total of model parts to check for export: 1
Number of cast units selected to export is 1

Export cast unit with MAIN PART id = 41482.
Opening file C:\TeklaStructuresModels\TestModels\New model 49\UT_Files\1-W1-2018-05-18.uni is OK for element with id 41482
Warning!!! - transport unit number(UDA) for part with id=41482 is not set.
Warning!!! - transport sequence number(UDA) for part with id=41482 is not set.
Warning!!! - transport pile level number(UDA) for part with id=41482 is not set.
Cast unit no. 1 with MAIN PART id=41482 - parts:
Id=41482 class=1 mat=Concrete_Undefined type=CONCRETE
Id=41964 class=99 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=41873 class=99 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=55775 class=3 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=55747 class=3 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=55688 class=3 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=55719 class=3 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=46579 class=3 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Id=46151 class=3 mat=S235JR type=EMBEDS FatherID=41482
Embeds assemblies no. 1
Main embed assembly element id = 41873
Embeds part id = 41873
Embeds assemblies no. 2
Main embed assembly element id = 41964
Embeds part id = 41964
Embeds assemblies no. 3
Main embed assembly element id = 46151
Embeds part id = 46151
OK

```


Het maximumaantal geëxporteerde elementen of layers is beperkt tot 99. Als de beperking wordt overschreden, ontvangt u een console- en logboekbestandmelding.

Unitechnik-export: Hoofdtabblad

OPMERKING Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie	Beschrijving
Unitechnik-versie	Selecteer de Unitechnik-versie.
Maken van	<p>Selecteer welke onderdelen of betonelementen worden geëxporteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Geselecteerde betonelementen Alleen betonelementen die een of meer onderdelen in het model hebben geselecteerd, worden geëxporteerd. Elk betonelement heeft één uitvoerbestand. Selecteer Op betonelement-ID of Op betonelementpositie. Alle onderdelen Alle betonelementen worden geëxporteerd. Elk betonelement heeft één uitvoerbestand. Selecteer Op betonelement-ID of Op betonelementpositie.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 271 1361 495">• Geselecteerde onderdelen (afzonderlijk) Alleen de geselecteerde betonnen onderdelen (ook instortvoorzieningen en isolatieonderdelen die bij het geselecteerde onderdeel horen) worden geëxporteerd. Elk onderdeel heeft één uitvoerbestand. <li data-bbox="671 506 1361 730">• Geselecteerde betonelementen verenigd Geselecteerde onderdelen die tot één betonelement behoren, worden samen in één uitvoerbestand gegroepeerd en geëxporteerd. Selecteer Op betonelement-ID of Op betonelementpositie. <li data-bbox="671 741 1361 965">• Geselecteerde merken Deze optie wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Alle geselecteerde merken worden geëxporteerd. Eén merk is gelijk aan één betonelement en heeft één uitvoerbestand. Selectie van submerken is ook toegestaan. <li data-bbox="671 976 1361 1111">• Betonelementen in de lijst Selecteer de te exporteren betonelementen in Betonelementposities in de lijst die u invoert. <li data-bbox="671 1122 1361 1245">• Op betonelement-ID Elk betonelement heeft zijn eigen uitvoerbestand. <li data-bbox="671 1256 1361 1368">• Op betonelementpositie Identieke betonelementen delen een uitvoerbestand.
Exporteren met filter	Gebruik een selectiefilter om de onderdelen voor export te selecteren. U kunt het selectiefilter gebruiken om de onderdelen op te nemen in of uit te sluiten van de export.
Onderdelen uitgesloten van export (klasse of naam)	Als u sommige onderdelen niet wilt exporteren, voert u de klassen of namen van deze onderdelen in. U kunt ook staven met deze instelling uitfilteren. Onderdelen met klassen in deze lijst worden niet worden geëxporteerd.
Pad naar map	Definieer waar de exportbestanden worden opgeslagen. De standaardmap is <code>.\UT_Files</code> onder de huidige modelmap.

Optie	Beschrijving
Bestandsnaam Verlenging	<p>Selecteer de naam van het uitvoerbestand in de lijsten en geef de bestandsextensie op.</p> <p>U kunt maximaal vijf strings gebruiken om de exportbestandsnamen te genereren. Selecteer opties in de lijsten, definitiewaarden of attributen en een optionele beperking van de stringlengte. U kunt het vak leeg laten als u niet alle vijf de strings nodig hebt. U kunt het scheidingspunt (.), de streep (-) of het onderstrepingsteken (_) tussen de strings gebruiken.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Proj.nr. is het nummer van het project. • Proj.naam is de naam van het project. • CU-nr. is het merkpositienummer van het hoofdonderdeel van het betonelement. • Fase is de huidige fase. • CU-pos. is de merkpositie van het hoofdonderdeel van het betonelement. • ACN is het merkcontrolenummer. Als u merkcontrollenummers wilt genereren, gaat u naar het tabblad Tekeningen & Lijsten en klikt u op Nummering --> Controlenummers toewijzen . • Onderdeel-ID is het ID-nummer dat tien tekens lang is. Als het ID-nummer geen tien tekens lang is, worden nullen vóór het ID-nummer geplaatst zodat het tien tekens lang wordt. ID-nummer 456999 wordt bijvoorbeeld 0000456999. • Teller voegt een volgnummer aan het einde van de bestandsnaam toe als de naam al bestaat.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Andere opties zijn Datum, Tijd, Datum-Tijd, UDA, Tekst, Template en Project-UDA. Datum, Datum-Tijd en Tijd gebruiken de notatie jyyy-mm-dd-hh-mm. Template betekent een templateattribuut. UDA en Template worden altijd van het hoofdonderdeel gelezen. <p>Definieer ook de bestandsextensie. Standaard is het Tekst en uni. U kunt een andere optie in de lijst selecteren.</p>
Bestandsindeling	<p>De notatie (lengte) van de naam van het uitvoerbestand en bestandsextensie. Nummers geven de lengte van de uitvoerstring weer. Als de naam langer is dan de geselecteerde optie, wordt deze afgekapt.</p>
Map openen na export	<p>Selecteer of de map waarin het uitvoerbestand wordt opgeslagen na de export wordt geopend.</p>
Structuur uitvoerbestand	<p>De structuur van het geëxporteerde bestand (plaatdatum en layeronderdeel).</p> <p>In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Meerdere lagen <p>Eén SLABDATE-blok met N layers. Elk betonelement heeft zijn eigen LAYER-blok. Instortvoorzieningen, wapening en isolaties behoren tot één betonnen onderdeel en worden naar het gerelateerde LAYER-blok geëxporteerd.</p> <p>Als de layers niet correct worden gedefinieerd, leidt dat tot een fout.</p> <pre> HEADER__ ... SLABDATE ... LAYER__ ... END LAYER__ LAYER__ ... END LAYER__ LAYER__ ... END LAYER__ END SLABDATE END HEADER__ </pre>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 271 1361 734"> <p>• Single layer, 1 slabdate, 1 part</p> <p>Elk betonelement heeft zijn eigen SLABDATE-blok, geen LAYER-blokken.</p> <pre> HEADER__ ... SLABDATE ... END SLABDATE SLABDATE ... END SLABDATE SLABDATE ... END SLABDATE END HEADER__ </pre> <li data-bbox="671 763 1361 1317"> <p>• Single layer, n slabdate, n parts</p> <p>Betonelementen met gelijke geometrie worden in één SLABDATE-blok verzameld. Er worden geen LAYER- of LOT-blokken gedefinieerd. Instortvoorzieningen, wapening en isolatie die tot een betonelement met dezelfde geometrie behoren, worden in één SLABDATE-blok verzameld en geëxporteerd.</p> <pre> HEADER__ ... SLABDATE ... END SLABDATE SLABDATE ... END SLABDATE END HEADER__ </pre> <li data-bbox="671 1346 1361 1585"> <p>• Single layer, 1 slabdate, n parts</p> <p>Alle vergelijkbare wandschillen worden binnen één SLABDATE-blok in plaats van in een apart SLABDATE-blok per wandschil gedefinieerd. De optie is handig bij het exporteren van speciale instortvoorzieningen.</p> <li data-bbox="671 1592 1361 1814"> <p>• Gecombineerd, n slabdate, 1 onderdeel</p> <p>Een gecombineerde export die meer dan één betonelement kan bevatten. De geëxporteerde betonelementen worden naast elkaar geplaatst volgens de opeenvolgende logica die op het tabblad Pallet wordt gedefinieerd.</p>



Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Single layer, 1 slabdate, n steelmats Exporteert alleen het hoofdonderdeel van het betonelement als slabdate en netten en instortvoorzieningen van gehele betonelementen in één regel in de export van de X-asrichting met een opening van 1 mm ertussen. • 1 plaatdatum, gescande lagen Exporteer elementlayers in dezelfde volgorde als ze in het model zijn gemodelleerd. Meerdere onderdelen op hetzelfde niveau worden als één layer herkend.
Eerste geëxporteerde laag	<p>Selecteer welk onderdeel in de eerste LAYER wordt geëxporteed. Met deze optie kunt u definiëren welke wandschil eerst op de pallet wordt gepositioneerd.</p> <p>De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdonderdeel (van betonelement) • Grootste onderdeel • Zwaarste onderdeel
Rekening houden met splitsdikte laag	<p>Selecteer hoe de layers van het betonelement worden geëxporteed. Deze opties zijn beschikbaar wanneer u Structuur uitvoerbestand op Meerdere lagen hebt ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nee Het betonelement wordt als één volume geëxporteed. • Ja De handmatige layers die op het tabblad Unitechnik in de gebruikersattributen van een onderdeel zijn ingesteld, worden gebruikt en het betonelement wordt in twee of drie layers geëxporteed.
Leeg symbool in geëxporteed bestand	<p>Selecteer het lege symbool dat in het exportbestand moet worden gebruikt.</p> <p>Een voorbeeld met '_'-symbool:</p>




Optie	Beschrijving
	<pre data-bbox="676 277 954 483"> HEADER__ 005 57_____ W1_____ W 57_____ Corporation__ _____ _____ </pre> <p data-bbox="676 510 1098 539">Een voorbeeld met ' '-symbool:</p> <pre data-bbox="676 573 911 801"> HEADER__ 005 57 W1 W1 57 Corporation </pre>


Unitechnik-export: Tabblad TS-configuratie


OPMERKING Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".


Optie	Beschrijving
Rotatie	<p data-bbox="676 1196 1366 1361">Selecteer de scanrichting die definieert welke zijde van het hoofdonderdeel naar de palletbasis is gericht. Unitechnik-export gebruikt scanlayers om de geometrie van alle onderdelen in een betonelement te verkrijgen.</p> <p data-bbox="676 1384 1366 1653">De scanrichting is afhankelijk van het vlak van het hoofdonderdeel van het betonelement. Een vloerpaneel wordt van beneden naar boven gescand. Een muurpaneel en een kolom worden van de ene naar de andere zijde gescand. De positie en richting van een basisvorm van het geëxporteerde betonelement zijn afhankelijk van de rotatie.</p> <p data-bbox="676 1675 1366 1841">U kunt het gebruikersattribuut van het oppervlakobject Gebruik oppervlak als palletbasis gebruiken om het object te oriënteren zonder de stortzijde of rotatie in exportinstellingen te wijzigen.</p> <p data-bbox="676 1863 1366 1928">U kunt de oppervlakteobject-richting van de pallet uitlijnen-UDA gebruiken, dat het element in</p>

Optie	Beschrijving
	<p>het vlak roteert zodat de geselecteerde zijde naar de Y-as van de pallet is gericht en uitlijnt met de X-as van de pallet. Deze functie overschrijft alle andere rotatie-instellingen.</p> <p>De export controleert ook op de <code>PALLET_ROTATION</code> UDA die door de tool voor de dubbele wanddetails wordt geschreven en roteert het element respectievelijk 90 graden naar links of rechts.</p>
	<p>Nee</p> <p>Vloer: Onderzijde tot boven</p> <p>Wand: Voor- naar achterzijde (volgens de modelleerrichting)</p> <p>Kolom: Zijkant tot zijkant</p> 
	<p>180</p> <p>Vloer: Boven tot onderzijde</p> <p>Wand: Achter tot voorzijde</p> <p>Kolom: Van een zijde naar de tegenoverliggende zijde</p> 
	<p>+90° rondom X</p> <p>Vloer: Van links naar de rechterzijde</p> <p>Wand: Boven tot onderzijde</p> <p>Kolom: Zijkant tot zijkant</p>

Optie	Beschrijving
	
	<p>-90° rondom X</p> <p>Vloer: Van rechts naar de linkerszijde Wand: Onderzijde tot boven Kolom: Van een zijde naar de tegenoverliggende zijde</p> 
	<p>-90° rondom Y</p> <p>Vloer: Achter tot voorzijde Wand: Van rechts naar de linkerszijde Kolom: Boven tot onderzijde</p> 
	<p>Met de optie Stortzijde hangt de scanrichting af van de gedefinieerde stortzijde, zodat de tegenovergestelde zijde zich naar de pallet richt.</p>




Optie	Beschrijving
	<p data-bbox="667 277 1011 309">Voorbeelden van rotatie:</p> <ul data-bbox="667 327 1362 398" style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 327 1362 398">• Onjuist scanvlak (vanaf de rechterzijde naar de linkerzijde):  <p data-bbox="715 416 1177 1232">The image shows a 3D CAD model of a wall panel. The panel is a rectangular slab with a grid pattern on its surface. The grid is composed of yellow lines forming a square pattern. The panel is shown in a perspective view, with a blue background. A red dashed line indicates the scan plane, which is oriented from the right side of the panel towards the left side. This orientation is described as 'incorrect' in the text above. There are also some red and yellow markers on the panel's surface, possibly indicating specific points or features.</p>




Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Juiste scanvlak (van achteren naar voren): 
Extra rotatie	<p>Selecteer de rotatie rond de z-as en daarmee de rotatie van het pallet. De x-as heeft nog steeds dezelfde richting, maar de x- en y-richting zijn gewijzigd.</p> <p>Stel Teken palletas in op Ja op het tabblad Pallet om het werkelijke coördinatensysteem weer te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nee Geen extra rotatie. X Y omdraaien Verwissel x-as en y-as. X=max(X_dim,Y_dim) hoofdonderdeel X-as gaat door de langere zijde van het hoofdonderdeel. X=min(X_dim,Y_dim) hoofdonderdeel X-as gaat door de kortere zijde van het hoofdonderdeel.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • X=max(X_dim,Y_dim) betonelement De X-as gaat door de langere zijde van het betonelement. • X=min(X_dim,Y_dim) betonelement De X-as gaat door de kortere zijde van het betonelement. • +90° rondom Z Roteert x- en y-as rond de z-as met 90 graden. • -90° rondom Z Roteert x- en y-as rond de z-as met -90 graden. • 180° rondom Z Roteert x- en y-as rond de z-as met 180 graden. <p>In het volgende voorbeeld wordt het coördinatensysteem zonder rotatie en zonder extra rotatie-instellingen weergegeven. Paneel 1 heeft de z-as parallel aan de korte zijde ingesteld. In de Unitechnik-indeling is het niet correct, dus het coördinaten systeem moet worden gerooteerd. Met paneel 2 wordt een rotatie van 90 graden rond de z-as weergegeven.</p> 
<p>Automatisch roteren op pallet</p>	<p>Selecteer of u het coördinatensysteem voor exporteren +90° of -90° wilt roteren wanneer de elementbreedte de palletbreedte overschrijdt of wanneer de elementbreedte de elementlengte overschrijdt of om het element automatisch op pallet te roteren.</p> <p>Met de optie Automatisch roteren op pallet wordt het element gerooteerd op basis van een vaste set regels die definiëren dat de langere rand zonder uitsnijdingen of instortvoorzieningen zich aan de onderrand van de pallet bevindt. Voor de</p>

Optie	Beschrijving
	<p>optie Automatisch roteren op pallet kunt u ook selecteren of de standaard rotatierichting is ingesteld Op lange gelijkmatige rand (rechtsom) of Op lange gelijkmatige rand (linksom).</p>
CONTOUR exporteren	<p>Selecteer hoe de elementcontour moet worden geëxporteerd. De opties zijn Gescand, Omtrek en Vereenvoudigd.</p> <p>De optie Gescand vraagt om de gemodelleerde 3D-geometrie met 2D-scanvlakken. Raadpleeg de instellingsbeschrijving Scan positie hieronder.</p> <p>De optie Omtrek definieert de contour als vier loodrechte lijnen tussen de minimum- en maximumwaarden van (x-, y-) coördinaten.</p> <p>De optie Vereenvoudigd exporteert een vereenvoudigde contour met vier x-, y-hoekpunten van het element. Vergelijkbaar met de omtrek, maar vertegenwoordigt diagonale lijnen aan de randen.</p>
Scan positie	<p>De elementcontour, uitsnijdingen en lijnattributen worden gedefinieerd door het betonelement in de scanrichting te scannen die door de bovenstaande rotatie-instellingen worden gedefinieerd. Een scanvlak werkt als een doorsnede zonder vensterdiepte. De exportapplicatie gebruikt één of twee scanvlakken voor elk onderdeel dat in het geëxporteerde betonelement is opgenomen (ongeacht de structuurinstelling van het uitvoerbestand).</p> <p>De offset is naar het midden van het paneel vanaf het scanvlak gericht, maar kan een positieve of negatieve waarde zijn.</p> <p>Het aantal scanlagen is afhankelijk van de geselecteerde scanpositie. Elk object van het betonelement wordt in een richting gescand.</p> <p>Selecteer de positie waarin alle onderdelen worden gescand. Elk onderdeel wordt afzonderlijk gescand. Het scanvlak is parallel aan het basisvormvlak.</p>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 271 1034 304">• Onder- en bovenzijde <div data-bbox="724 331 1056 555" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="715 595 1366 663">Twee scanvlakken aan de boven- en onderzijde van het gescande onderdeel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 680 975 714">• Alleen onderzijde <div data-bbox="724 734 1056 958" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="715 981 1155 1014">Eén scanvlak aan de onderzijde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 1032 978 1066">• Alleen bovenzijde <div data-bbox="724 1093 1056 1317" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="715 1357 1155 1391">Eén scanvlak aan de bovenzijde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 1408 930 1442">• Alleen midden <div data-bbox="724 1469 1056 1693" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="715 1715 1257 1783">Eén scanvlak in het middelpunt van het gescande onderdeel.</p>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Boven, onder en midden  <p>Drie scanvlakken: één aan de bovenzijde, één aan de onderzijde en één in het middelpunt van het gescande onderdeel.</p> <p>Als u de positie van het exacte scanvlak wilt verplaatsen, gebruikt u hieronder de vakken Offset scanpositie om de begin- en eindoffset te definiëren.</p>
<p>Voeg CONTOUR-lagen samen</p>	<p>U kunt slechts een scanlaag exporteren. Met twee gescande lagen moeten ze worden samengevoegd tot een laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snijpunt <p>Maakt polygoonsnijpunt van twee contourgeometrieën.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Eerste gescand layer 2. Tweede gescand layer 3. Layer <ul style="list-style-type: none"> • Samenvoeging <p>Maakt polygoonsamenvoeging van twee contourgeometrieën.</p> 

Optie	Beschrijving
Sparingen exporteren	<p>Als u een uitsnijdingsexport wilt voorkomen, selecteert u Nee.</p> <p>Selectie uitsluiten sluit de gemodelleerde uitgesneden onderdelen die u door klasse of naam definieert van de export uit.</p> <p>Alleen geselecteerde neemt de uitgesneden onderdelen die u door klasse of naam definieert in de export op.</p>
Voeg CUTOUT-lagen samen	<p>Hetzelfde als Exporteer contour, maar alleen voor gaten.</p>
Sparingen samenvoegen	<p>Selecteer hoe u overlappende uitsnijdingen wilt samenvoegen. U kunt selecteren of u een grote sparing wilt exporteren die door kleinere sneden als aparte uitsnijdingen worden gemaakt. De opties zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samengevoegd tot één sparing  2. Niet-samengevoegde, overlappende sparingen  3. Niet-samengevoegde sparingen zonder overlapping 
Insnijdingen als instortvoorzieningen	<p>Herkent automatisch bepaalde uitsnijdingen als instortvoorzieningen. Selecteer het uitsnijdingstype: Alleen toegewezen, Alle, Uitsparingen, Binnen contour, of Uitsparingen van binnen.</p> <p>Instortvoorzieningen die door u zijn toegewezen als Vormer van uitsnijding blijven altijd een instortvoorziening, tenzij dit uitgesloten is. Binnen de contour betekent een uitsnijding die door het betonnen onderdeel ten minste van drie zijden is omgeven.</p>
Breid contour uit en voeg bekisting toe	<p>Selecteer of u de contour op basis van uitstekende wapening of instortvoorzieningen wilt verlengen. Deze instelling verlengt de contour en voegt extra</p>





Optie	Beschrijving
	<p>instortvoorzieningen voor bekisting aan het verlengde gebied toe.</p> <p>Bekisting wordt niet toegevoegd als er al een instortvoorziening met dezelfde geometrie is.</p> <p>De contour wordt niet verlengd voor instortvoorzieningen van elektraleidingen.</p>
<p>Naam voor aanvullende bekisting (instortvoorziening)</p>	<p>Definieer een naam voor de instortvoorziening.</p>
<p>Exporteer geometrie</p>	<p>Selecteer of de geometrie van het geëxporteerde onderdeel (betonnen contour, uitsnijding, instortvoorziening) als polygonen of lijnen wordt weergegeven.</p> <p>Geëxporteerde polygonen:</p> <pre data-bbox="678 853 1364 1601"> ... SLABDATE 502 001 0 00 00 000 001 001 000 00 00 0000 15.920 000 00 0.000 06577.0 0250 000 000 000 000 000 4000 000 0.000 00000.0 000 0.000 00000.0 01 01 00 250 C30:37 2.400 02740.4 03980 04000 +0000 +0000 +0000 +0000 0 00000 0 00000 000000 000000 +00 +00 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 00 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 END CONTOUR_ 502 01 01 00 02 P 5 03980 00000 03980 03337 0000 01990 04000 0000 01253 04000 0000 000000 03524 0000 P 3 00000 03524 00000 00000 0000 03980 00000 0000 END CUTOUT_ 502 01 01 04.000 01 P 5 02990 01000 02990 03000 0000 00990 03000 0000 00990 01000 0000 02990 01000 0000 END ... </pre>






Optie	Beschrijving
	<p>Geëxporteerde lijnen:</p> <pre> ... SLABDATE 502 001 0 00 00 _ 000 001 001 000 00 00 0000 15.920 000 00 _____ 0.000 06577.0 0250 000 000 000 000 000 4000 000 _____ 0.000 00000.0 000 _____ 0.000 00000.0 01 01 00 250 C30/37 _ 2.400 02740.4 03980 04000 +0000 +0000 +0000 +0000 0 00000 0 00000 000000 000000 +00 +00 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 _____ 0000 0000 00 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 END CONTOUR_ 502 01 01 00 06 S 03980 00000 03980 03337 0000 S 03980 03337 01990 04000 0000 S 01990 04000 01253 04000 0000 S 01253 04000 00000 03524 0000 S 00000 03524 00000 00000 0000 S 00000 00000 03980 00000 0000 END CUTOUT_ 502 01 01 04.000 04 S 02990 01000 02990 03000 0000 S 02990 03000 00990 03000 0000 S 00990 03000 00990 01000 0000 S 00990 01000 02990 01000 0000 END ... </pre>
<p>Ronde gaten als cirkel exporteren (K)</p>	<p>Selecteer of u ronde gaten als cirkels (K) of polygoenen/lijnen wilt exporteren.</p>
<p>Dubbele wand gedraaid</p>	<p>Selecteer of de eerste schil van een dubbele wand op de pallet wordt gedraaid. Deze vereiste is afhankelijk van het ontvangende hoofdcomputersysteem. De opties zijn:</p> <p>Nee, één coördinatensysteem: Geëxporteerd als in het model, schil 1 vooraan, schil 2 in de achtergrond.</p> <p>Ja, draai schil 1: De schil 1 heeft een offset door de palletbreedte in de y-richting (op het tabblad Validatie gedefinieerd) en is omgekeerd rondom de x-as.</p> <p>Ja, draai schil 1 - vaste rand omhoog: Dit is bedoeld voor speciale machines.</p> <p>Nee, schilspecifieke coördinatensystemen: Wordt gebruikt om de tweede schil in de Z-richting vanaf de onderkant van de pallet in opwaartse richting te exporteren.</p>

Unitechnik-export: Tabblad Instortvoorzieningen

OPMERKING Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".


Optie	Beschrijving
Normale instortvoorzieningen	<p>Selecteer welke onderdelen als instortvoorzieningen beschouwd. Instortonderdelen worden in het MOUNPART-blok geëxporteerd.</p> <p>Als het blok met instortvoorzieningen uit verschillende onderdelen bestaat, is het nuttig om alle instortvoorzieningsonderdelen in één submerkblok te combineren en vervolgens als submerk aan een betonelement of betonnen schilsubmerk toe te voegen. Instortvoorzieningen van enkelvoudige onderdelen kunnen eenvoudig aan een betonelement worden toegevoegd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="671 1021 1382 1279">• Geselecteerde + staal Alle klassen die in het vak Klasse instortvoorzieningen worden weergegeven, worden als instortvoorzieningen beschouwd. Alle stalen onderdelen worden ook als instortvoorzieningen beschouwd, tenzij ze van de export zijn uitgesloten.<li data-bbox="671 1294 1382 1480">• Geselecteerde Klassen die in het vak Klasse instortvoorzieningen worden weergegeven, worden alleen als instortvoorzieningen beschouwd.<li data-bbox="671 1496 1382 1648">• Geen export Negeert het vak Klasse instortvoorzieningen en exporteert alle stalen onderdelen als standaardonderdelen.<li data-bbox="671 1664 1382 1888">• Geselecteerd (ook wapening) + staal Alle onderdelen en wapeningsstaven die in het vak Instortvoorzieningsklassen of -namen zijn weergegeven, worden als instortvoorzieningen beschouwd en als lijnen geplott. Ook de omtrek kan worden gebruikt.

Optie	Beschrijving
	Alle stalen onderdelen worden ook als instortvoorzieningen beschouwd.
Instortvoorzieningsklassen of -namen	Voer de klassen of namen van de instortvoorzieningen in.
Exporteer elementen	Selecteer hoe de 2D-geometrie van instortvoorzieningen en de stalen blokken worden geëxporteerd.
	 <p data-bbox="671 757 1286 853">Instortvoorzieningen worden als onderdelen geëxporteerd. Alle ingesloten lussen en merkrelaties worden genegeerd.</p>
	 <p data-bbox="671 1061 1302 1189">Gelaste instortvoorzieningen en het merkblok worden als één onderdeel met de omtrekgeometrie van het gehele submerk geëxporteerd.</p>
	 <p data-bbox="671 1391 1366 1451">Alleen het hoofdonderdeel van het ingesloten blok of het ingesloten merk wordt geëxporteerd.</p>
	 <p data-bbox="671 1659 1366 1794">Het hoofdonderdeel van het ingesloten blok dat in de x-richting wordt verlengd om alle onderdelen van het ingesloten blok te dekken, wordt geëxporteerd.</p>

Optie	Beschrijving
	 <p data-bbox="671 465 1369 568">Alleen de omtrek rondom het hoofdonderdeel van het ingesloten blok of het ingesloten merk wordt geëxporteerd.</p>
	 <p data-bbox="671 786 1380 853">Exporteer de hoeksymbolen van de omtrek van het submerk van de instortvoorziening.</p>
	 <p data-bbox="671 1055 1321 1122">Exporteer de hoeksymbolen van de omtrek het hoofdonderdeel.</p>
	 <p data-bbox="671 1323 1353 1391">Exporteer alle submerkonderdelen als een object met doorlopende geometrie.</p>
	 <p data-bbox="671 1592 1353 1659">Exporteer alle submerkonderdelen als een object met een aparte geometrie van elk onderdeel.</p>
Breedte/hoogte hoeksymbool	Voer de breedte en hoogte van het hoeksymbool in.
Def-exportcode	Definieer hoe het invoegpunt en de richting voor instortvoorzieningen worden berekend. Mogelijke

Optie	Beschrijving
	<p>waarden zijn 0, 1, 2, 3, 11, 12, 21, 22, 23, 31 en 32, 41, 42, 43.</p> <p>In de meeste gevallen verwijst het invoegmiddelpunt naar het zwaartepunt van het submerk of het hoofdonderdeel van de instortvoorziening, afhankelijk van de instelling Exporteer elementen.</p> <p>0 = negeert het symbool en gebruikt de instelling van de omtrek voor het submerk op volgens de instelling voor het invoegen van het zwaartepunt (1 - 5), bijvoorbeeld PLATE 0 0 4.</p> <p>1 = het invoegpunt is het middelpunt van de instortvoorziening en de richting is parallel aan de langste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie. De standaard is 1.</p> <p>2 = het invoegpunt is het middelpunt van de instortvoorziening en de richting is parallel aan de kortste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie.</p> <p>3 = het invoegpunt is het middelpunt van de instortvoorziening en als het hoofdonderdeel symmetrisch is, wordt de richting van de instortvoorziening langs de lijn van het hoofdonderdeelzwaartepunt naar het submerkzwaartepunt berekend.</p> <p>11 = het invoegpunt is het punt van de instortvoorziening in het midden van de kortste zijde en de richting is langs de langste zijde.</p> <p>12 = het invoegpunt is het punt van de instortvoorziening in het midden van de langste zijde en de richting is langs de kortste zijde.</p> <p>21 = het invoegpunt is in de bovenste hoekpunt van de contour het dichtst bij de instortvoorziening en de richting is parallel aan de langste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie.</p> <p>22 = het invoegpunt is in de bovenste hoekpunt van de contour het dichtst bij de instortvoorziening en de richting is parallel aan de kortste zijde van de geëxporteerde instortvoorzieningsgeometrie.</p> <p>23 = het invoegpunt is in de bovenste hoekpunt van de contour het dichtst bij de instortvoorziening en als het hoofdonderdeel symmetrisch is, wordt de richting van de instortvoorziening langs de lijn</p>

Optie	Beschrijving
	<p>van het hoofdonderdeelzwaartepunt naar het submerkzwaartepunt berekend.</p> <p>31 = het invoegpunt is het punt van het dichtstbijzijnde hoekpunt op het betonnen onderdeel, tussen de instortvoorzieningen en de zijde van het betonnen onderdeel en de richting is langs de langste zijde.</p> <p>32 = het invoegpunt is het punt van het dichtstbijzijnde hoekpunt op het betonnen onderdeel, tussen de instortvoorzieningen en de zijde van het betonnen onderdeel en de richting is langs de kortste zijde.</p> <p>41 = het invoegpunt van de instortvoorziening van het merkzwaartepunt en oriënteert zich op de begin- tot eindpuntas.</p> <p>42 = het invoegpunt van het beginpunt van de instortvoorziening van het onderdeel en oriënteert zich op het eindpunt.</p> <p>43 = het invoegpunt van de instortvoorziening van het merkzwaartepunt en oriënteert zich op de as van de langste rand.</p>
Snijd buitenste merken	<p>Selecteer hoe de ingesloten onderdelen die zich buiten het betonelement bevinden, worden geëxporteerd.</p> <div data-bbox="676 1205 1015 1290" data-label="Image"> </div> <p>Alle onderdelen in de instortvoorziening worden geëxporteerd.</p> <div data-bbox="676 1406 1015 1491" data-label="Image"> </div> <p>Alleen de ingesloten onderdelen die zich binnen het betonelement bevinden, worden geëxporteerd. Ingesloten onderdelen die zich buiten het betonelement bevinden, worden genegeerd. Als een ingesloten onderdeel zich gedeeltelijk binnen een betonelement bevindt, wordt de geëxporteerde geometrie van het ingesloten onderdeel gewijzigd om uit te snijden.</p>

Optie	Beschrijving
	 <p>Hetzelfde als de vorige optie, maar alleen ingesloten onderdelen waarvan de klasse in Snijd alleen buitenste klassen is gedefinieerd, worden meegenomen.</p>
Snijd alleen buitenste klassen	<p>Voer de klassen van onderdelen in waarvan de geometrie is gewijzigd om uit te snijden als u de laatste optie in de lijst Snijd buitenste merken hebt geselecteerd.</p>
Z-positie instortvoorziening	<p>Selecteer de z-positie van de instortvoorziening. De opties zijn Minimum tot pallet, Beginpunt en Z=0. Wanneer u Z=0 selecteert, worden alle geëxporteerde instortvoorzieningen op het niveau van de pallet geplot.</p> <p>U kunt het bestand <code>spec_assemblies_def.txt</code> gebruiken om de positie van de instortvoorzieningen in te stellen. Zie hierboven.</p> <p>Als dit niet is toegewezen, wordt standaard de in het dialoogvenster gekozen instelling gebruikt.</p> <p>Bijvoorbeeld:</p> <pre> quicky 4 1 1 middle S -100 100 100 -100 S 100 100 -100 -100 S -100 -100 100 -100 S -100 100 100 100 </pre> <p>Op de eerste regel van het bovenstaande voorbeeld hebt u extra opties voor het positioneren van het instortvoorzieningsymbool:</p> <p>quicky is de naam van de instortvoorziening.</p> <p>4 is het aantal regels dat volgt.</p> <p>1 is het installatietype van de instortvoorziening: 1 2 3 11 12 21 22 23 31 32 (zie hierboven).</p> <p>1 definieert de geometrie waarvoor het zwaartepunt wordt berekend; de opties zijn 1 t/m 5 hierboven. 1 betekent dat de symboollocatie wordt gedefinieerd door het zwaartepunt van de submerk-omtrek van de gehele instortvoorziening.</p> <p>Het speciale merkplotsymbool voor Z=0 is <code>pallet</code>, voor Minimum tot pallet <code>bottom</code> en voor Beginpunt <code>middle</code>.</p>

Optie	Beschrijving
Speciale instortvoorzieningen	Klasse- of naamlijst Wanneer speciale instortvoorzieningen als-namen en objectnamen uit meerdere woorden bestaan, plaats deze dan tussen aanhalingstekens en gebruik spaties tussen woorden bijvoorbeeld: "WOORD1 WOORD2".
Isolatie	Definieer de isolatieklassen of -namen. De corresponderende onderdelen worden als isolatieonderdelen geëxporteerd. Alle onderdelen die als isolatie worden beschouwd, worden naar het MOUNPART-blok geëxporteerd. Het standaardtype instortvoorziening voor isolatie is 03 tenzij dit is overschreven.
Elektrische buizen	Definieer de klassen of name van de elektraleiding. De corresponderende onderdelen worden als MOUNPART met lijngeometrie geëxporteerd. Het standaardtype instortvoorziening voor elektrische installatie is 07 tenzij dit is overschreven.
Opening instortvoorziening	Definieer de klassen of namen van de opening van de instortvoorziening. De corresponderende onderdelen worden als normale instortvoorzieningen in het MOUNPART-blok geëxporteerd. De geometrie wordt in de blokken CONTOUR en CUTOUT van het betonnen onderdeel niet in aanmerking genomen.
Uitsnijding opening	Definieer de klassen of namen van de opening van de uitsnijding. De corresponderende onderdelen worden alleen met betrekking tot hun geometrie in het CUTOUT-blok van het betonnen onderdeel geëxporteerd. Ze worden niet naar het MOUNPART-blok geëxporteerd.
Vormer van uitsnijding	Exporteer uitsnijdingen die met een klasse of naam in het MOUNPART-blok staan aangegeven. Het standaardtype instortvoorziening voor het uitsnijdingsvak is 21 tenzij dit is overschreven.
Thermisch ankers	Exporteer thermische ankers voor thermische wanden door namen of klassen te specificeren. U moet Isolatie exporteren instellen als Instortvoorzieningen (blok) met thermisch anker om de thermische ankerfunctie en instelling van de thermische ankers te activeren.
Isolatie exporteren	Selecteer hoe de isolatie moet worden geëxporteerd:

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Als instortvoorziening (blok) exporteert isolatieonderdelen in het MOUNPART- blok als instortvoorzieningen. • Als betonwand exporteert isolatieonderdelen in het SLABDATE blok als betonwanden • Als layers en instortvoorzieningen exporteert isolatieonderdelen in het SLABDATE blok als layers en in het MOUNPART blok als instortvoorzieningen. • Om thermische ankers te exporteren als onderdeel van de isolatie, selecteer: Als instortvoorziening (mounpart) met thermisch anker. De thermische ankers worden weergegeven als zeer kleine verticale lijnen binnen de geometrie van de isolatie-mounpart. <p>Selecteer als de isolatielayer de contour beïnvloedt met de optie Layer op contour uitsnijden en Verleng contour. Deze opties zijn alleen beschikbaar als de isolatie wordt geëxporteerd als een layer binnen het betonelement en u de instelling Isolatie exporteren hebt ingesteld op Als betonwand of Als layers en instortvoorzieningen. Wanneer Layer op contour uitsnijden wordt gebruikt, wordt de bekisting geplaatst bij de vastgestelde betonrand, maar mag een eventueel isolatie-instortvoorziening buiten deze contour uitsteken.</p>
Exporteer oppervlak	<p>Selecteer of de oppervlakte in het blok MOUNPART als instortvoorzieningen of in het blok SLABDATE als betonwanden wordt geëxporteerd. U kunt ook de optie Nee gebruiken waardoor geen oppervlakte wordt geëxporteerd.</p>
Gesneden randen exporteren	<p>Selecteer hoe gesneden randen als MOUNPART-blok moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trimlijnen • Vellingkanten • Lijnuitsnijdingen en afwerkingen <p>De geometrie is een eenvoudige lijn en de MOUNPARTS hebben vaste namen. Trimlijnen en fittingen worden langs de gesneden rand</p>

Optie	Beschrijving
	<p>getekend. Afwerkingen worden op de binnenlijn van de afgeschuinde rand getekend.</p> <p>U kunt deze instelling bijvoorbeeld gebruiken voor het weergeven van zaagplaten op standaardplaten.</p>
Identificatie van installatie	<p>Selecteer de identificatie van de installatie voor het MOUNPART-blok.</p> <p>De opties zijn Geïnstalleerd (0), Alleen geplot (1), Alleen geïnstalleerd (2), Niet geïnstalleerd, niet geplot (3), Geïnstalleerd in wapening (4), Automatisch geïnstalleerd (5).</p>

Unitechnik-export: Tabblad Wapening

U kunt losse wapeningsstaven en groepen van rechte en gebogen wapeningsstaven, en rechthoekige, polygone of gebogen netten exporteren. De wapeningsstafgroep, of het rechthoekige of polygone net is verdeeld in verschillende losse wapeningsstaven. Alle wapeningsstaven worden in het blok RODSTOCK geëxporteerd.

OPMERKING Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".


Optie	Beschrijving
Staven exporteren - Recht	<p>De staven met haken worden door de instelling Recht gedefinieerd, niet door de instelling Gebogen.</p> <p>Alle inclusief haken - Rechte wapeningsstaven worden geëxporteerd. Haken worden ondersteund.</p> <p>Alle zonder haken - Exporteert rechte staven alleen zonder haken.</p> <p>Verzameld - Niet-verzamelde wapening wordt van de export uitgesloten.</p>
Staven exporteren - Gebogen	<p>Alle - Gebogen wapeningsstaven worden geëxporteerd.</p> <p>Verzameld - Niet-verzamelde wapening wordt van de export uitgesloten.</p>
Netten exporteren	<p>Wanneer dit op Ja is ingesteld, worden polygonale of rechthoekige netten geëxporteerd. Haken</p>

Optie	Beschrijving
	<p>worden ondersteund. U kunt de instelling voor rechte of gebogen netten afzonderlijk definiëren.</p> <p>U kunt ook selecteren of u langs de langste lijn of parallel aan een pallet wilt uitslaan.</p>
<p>Gebogen net en wapening</p>	<p>Wanneer deze optie op Alles als-opengevouwen is ingesteld, wordt gebogen wapening als uitgeslagen geëxporteerd.</p> <p>Wanneer deze variabele is ingesteld op Formulieren die vrij kunnen worden geselecteerd, wordt de gebogen wapening als Formulieren die vrij kunnen worden geselecteerd geëxporteerd, wat betekent dat ze de geometrie van elk been en elke buiging in de extra rij vertegenwoordigen.</p> <p>Haken worden ook voor uitgeslagen wapening ondersteund en u kunt Net met haak-vormen 0, 2 en 5 selecteren. Haakvormen 0, 2 en 5 zijn verwijderd.</p> <p>Net met haakvormen 0-5 exporteert de eindhaakvorm L en twee typen vormen S en U (flectievorm 1, 2, 3, 4 en 5) als eindhaken volgens de Unitechnikspecificatie. Andere vormen worden als onbekende vorm 999 geëxporteerd.</p> <p>Met de optie Net als ontvouwd kunt u gebogen netten als opengevouwen exporteren terwijl andere gebogen wapening als gebogen wordt geëxporteerd.</p> <p>Netvormen 0-5 of vrij exporteert de eindhaakvorm L en twee typen vormen S en U (flectievorm 1, 2, 3, 4 en 5) als eindhaken volgens de Unitechnikspecificatie. Andere vormen worden geëxporteerd met formulieren die vrij kunnen worden geselecteerd.</p> <p>U kunt uit twee wapeningsbeginpunten selecteren: Oorsprong in uitgeslagen staaf of Oorsprong in begin staafpunt. Oorsprong in uitgeslagen staaf gebruikt het eerste punt van het hoofdbeen van de staaf- of netdraad, afhankelijk van de staaforiëntatie in de export. De optie is ook van invloed op het z-niveau van de wapening in het resulterende Unitechnik-bestand. De beginpunten worden niet door uitslaanopties beïnvloed.</p>


Optie	Beschrijving
Netten exporteren als	<p>Stel de rotatie van het netvlak in het exportbestand in. De opties zijn:</p> <p>Standard</p> <p>Instortvoorzieningen: wordt geëxporteerd als instortvoorzieningen.</p> <p>Geroteerd naar pallet: alle netten worden afzonderlijk in lijn met de palletassen geroteerd.</p>
Klassen of namen van supportliggers	<p>We raden u aan om supportliggers met supportliggercomponenten te modelleren die automatisch door de export worden herkend, zodat de export sneller en consistent nauwkeurig wordt gemaakt.</p> <p>Voer de klasse of de naam van wapeningsstaven, stalen staven of profielen in die supportliggers vertegenwoordigen. De waarde 15 17 5 betekent bijvoorbeeld dat onderdelen met klasse 15, 17 of 5 als supportliggers worden beschouwd.</p> <p>U kunt supportliggers binnen het STEELMAT-blok exporteren met de optie Binnen het STEELMAT-blok. U kunt ook de Z-coördinaat van de supportligger als 0 exporteren door de optie Zonder betonnen dekking te gebruiken. De supportliggers worden standaard buiten het STEELMAT blok geëxporteerd.</p> <p>Supportliggers worden weergegeven als een enkele lijn die volgens uw selectie wordt geplaatst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als supportligger bovenregel (standaard): De geometrie van de belangrijkste regel (bovenregel) met alle gegevens wordt opgenomen in de export. • Als supportligger onderregels: De supportligger wordt als één object geëxporteerd maar met het hoeveelheidsgetal 2 inclusief de tussenafstand. • Als supportligger alle regels: Een object als het bovenstaande maar met het hoeveelheidsgetal 3. • Als bovenregel met eindsymbolen: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang.

Optie	Beschrijving
	<p>Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.</p> <p>U kunt de symboollengte aanpassen op het tabblad Symbolen waar u ook kunt selecteren of supportliggers die als instortvoorzieningen worden geëxporteerd ook breedtesymbolen moeten hebben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als onderregels met eindsymbolen: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens. • Alleen eindsymbolen bovenregel: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Geen BRGIRDER. • Alleen eindsymbolen onderregel: Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Geen BRGIRDER.
Exporttype wapening	<p>Definieer de structuur van het geëxporteerde bestand voor wapening.</p> <hr/> <p>Plant with lying robot only</p> <p>Alle wapening inclusief netobjecten worden als afzonderlijke rodstocks binnen slabdate geëxporteerd.</p> <pre> HEADER__ SLABDATE CONTOUR_ CUTOUT__ MOUNPART RODSTOCK BRGIRDER EXTIRON_ END SLABDATE END HEADER__ </pre> <hr/> <p>Fabricage van gelaste staven</p> <p>Als Exporttype op Fabricage van gelaste staven is ingesteld, worden de staafgroepen als individuele rodstocks geëxporteerd. Netobjecten worden binnen STEELMAT-blokken als rodstocks geëxporteerd.</p>


Optie	Beschrijving
	<p>De structuur van het uitvoerbestand (er wordt slechts één SLABDATE weergegeven):</p> <pre> HEADER__ SLABDATE CONTOUR_ CUTOUT__ MOUNPART RODSTOCK BRGIRDER REFORCEM STEELMAT RODSTOCK BRGIRDER END STEELMAT STEELMAT RODSTOCK BRGIRDER END STEELMAT EXTIRON_ END REFORCEM END SLABDATE END HEADER__ </pre>
	<p>Wapening verzamelen</p> <p>De structuur van het uitvoerbestand is dezelfde als voor Fabricage van gelaste staven. Met deze optie kunt u netten, enkelvoudige wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen verzamelen in groepen die in één blok STEELMAT worden geëxporteerd. De groepen worden verzameld op basis van het veld Verzamel op basis van. U kunt ook netten verzamelen die tot verschillende betonelementen behoren.</p>

Optie	Beschrijving
	 <p>1 (oranje kleur): Het net behoort tot het onderste paneel van het betonelement. De netnaam is MESH1.</p> <p>2 (blauwe kleur): Twee losse staven. De naam is MESH1.</p> <p>3 (groene kleur): Eén wapeningsstaafgroep behoort tot het bovenste paneel. De naam is MESH1.</p> <p>Als Exporttype wapening op Verzamel wapening en Verzamel op basis van op Naam is ingesteld, worden alle drie de verschillende wapeningstypes in één net verzameld dat in één STEELMAT-blok wordt geëxporteerd.</p> <p>Andere niet-aangewezen staafgroepen worden als afzonderlijke rodstocks geëxporteerd. Als het verzamelde net slechts één staaf heeft, wordt het als afzonderlijke rodstock zonder STEELMAT geëxporteerd.</p>
	<p>Aangewezen gelaste staven</p> <p>Deze optie werkt op dezelfde manier als Fabricage van gelaste staven, maar u kunt deze met de optie Verzamel op basis van gebruiken om de</p>

Optie	Beschrijving
	staven aan te duiden die hoofdlayars met wapeningstype 1 of 2 vormen terwijl de staven als RODSTOCK afhankelijk blijven van het objecttype.
Verzamel op basis van	<p>Selecteer hoe netten worden verzameld. De netten met één staaf worden als een enkelvoudige wapeningsstaaf geëxporteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met dezelfde naam worden in netten verzameld. Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met dezelfde naam is gelijk aan één net in het geëxporteerde bestand. • Klasse Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met hetzelfde klassennummer worden in netten verzameld. Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met één klassennummer is gelijk aan één net in het geëxporteerde bestand. • Kwaliteit Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met dezelfde kwaliteit worden in netten verzameld. • UDA Netten, losse wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen met hetzelfde gebruikersattribuut worden in netten verzameld. De waarde die u in het vak naast deze optie invoert, is de UDA-waarde.
Verzamelen indien afstand minder is dan	Definieer de maximumafstand tussen netstaven die samen in één STEELMAT moeten worden verzameld.
Staafgroepering	Groepeer vergelijkbare staven met een gelijke tussenafstand. Vergelijkbare staven worden geëxporteerd met één RODSTOCK-rij met de juiste

Optie	Beschrijving
	<p>hoeveelheid en tussenafstand. De opties zijn Ja en Nee (standaard).</p> <p>De staafgroepering is hoofdzakelijk bedoeld om bij de fabricage van eenvoudige netten en wapening te worden gebruikt.</p>
<p>Lengte wapeningsstaven</p>	<p>Selecteer hoe de lengte van de wapeningsstaaf wordt berekend.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lijnen in het midden 

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 271 1310 304">• Lijnen aan de rand (alleen totale lengte) <div data-bbox="716 322 1240 1173" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 1196 1374 1292">• Lijnen aan de rand (alle beenlengten) berekent de lengten van de wapeningsstaaf aan de rand van de staven.


Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • GetValue(Length) (alleen totale lengte) 
Diameter stekken	<p>Selecteer hoe de diameter van de wapeningsstaaf wordt geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkelijk of nominaal (XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER) • Diameter • Werkelijk • Nominaal <p>Deze selectie is van invloed op de resultaten van de optie Staaflengte.</p>
Hoeklimiet wapeningsrichting	<p>Selecteer of de startrichting van de wapeningsstaven in het XY-vlak beperkt is, zoals in sommige productie-interfaces nodig is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nee <p>De wapeningsstaven geëxporteerd omdat ze in Tekla Structures worden gemodelleerd.</p>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Van 0 tot 180 De wapeningsstaven worden geëxporteerd zodat ze een limiet van de beginhoek hebben die minder is dan 180 graden en daarom altijd georiënteerd zijn om in een positieve y-richting van een pallet te beginnen. In dit geval is het beginpunt van de staaf altijd het einde van de staaf met de kleinste Y-coördinaat. • Van 0 tot 180 geordend Hetzelfde als boven maar de wapeningsstaven worden op basis van de richting van de hoek van de wapeningsstaaf gesorteerd: de wapeningsstaven met lagere hoeken zijn eerst. • Van 180 tot 0 geordend De wapeningsstaven worden op basis van de richting van de hoek van de wapeningsstaaf gesorteerd: de wapeningsstaven met hogere hoeken zijn eerst.
Eerste zethoek	<p>Hiermee kan de eerste buighoek van de flectievrije afstandhouder als positief of negatief worden ingesteld (zoals vereist bij bepaalde interfaces). De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altijd positief • Positief of negatief toestaan
Wapeningstypen	<p>Selecteer de wapeningsstaaftypen in een te exporteren net. UDA kan ook voor de meeste opties worden opgegeven. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik 1, 2 en 4 • Gebruik 1, 2, 4, 5, 6, 8 en UDA (standaard) • Gebruik 1, 2, 8 en UDA • Gebruik 1, 2, 4, 8 en UDA • Gebruik 1, 2 en UDA <p>1 en 2 zijn voor de staven in de onderzijde in de lengterichting en dwarsstaven. Met de optie 1, 2 en UDA wordt de laagste staaflayer inclusief alle staven in dezelfde richting met staaftype 1 geëxporteerd en alle andere layers worden als type 2 geëxporteerd.</p>

Optie	Beschrijving
	<p>5 en 6 zijn voor de staven in de bovenzijde in de lengterichting en dwarsstaven.</p> <p>4 is voor andere staven die in de elementwapening worden geplaatst.</p> <p>8 is voor losse staven die in prefab-netten worden gelast.</p> <p>Daarnaast kunt u de optie Onderste staaf = type 1 gebruiken om op te geven dat de staven van het wapeningstype 1 altijd de laagste staven van een net zijn, ongeacht de netoriëntatie op de pallet.</p> <p>De opties Gebruik 1, 2 en 4 en Gebruik 1, 2, 4, 5, 6, 8 en UDA berekenen de typen 1 en 2 voor de hoofdwapening volgens de dieptepositie van de layer.</p> <p>De opties Gebruik 1, 2, 8 en UDA en Gebruik 1, 2, 4, 8 en UDA zijn voor specifieke interfaces. Standaard gebruiken ze een logica die de typen 1 en 2 heeft die door de staafrichting in pallet x-/y-assen zijn toegewezen, niet op basis van hun diepte in de z-richting.</p>
Staven niet gemaakt door robot	Voer de klassen van de te verzamelen losse wapeningsstaven in. De staven zijn een onderdeel van een net en worden als wapeningsstaaf met type 8 geëxporteerd.
Klassen voor niet-geautomatiseerde staven	Voer de klassen van de wapeningsstaven in die tags voor niet-geautomatiseerde productie moeten hebben.
Type afstandhouder	<p>U kunt gegevens over het type afstandhouder aan de eerste layer van de wapening (Unitechnik-wapeningstype 1) toevoegen. Het type afstandhouder wordt toegevoegd aan het respectievelijke type afstandhouderblok in de rodstock binnen het Unitechnik-bestand. De opties zijn:</p> <p>Automatisch, staaf type 1: berekent automatisch het type afstandhouder volgens de dekkingsdikte. Wanneer het wapeningstype 1 is en het element dunner dan 100 mm is, wordt het type afstandhouder geëxporteerd.</p> <p>Automatisch, alle staaf typen: Het type afstandhouder wordt altijd voor elke staaf berekend.</p>

Optie	Beschrijving
	<p>Door gebruiker gedefinieerd type afstandhouder: Voer het type afstandhouder in dat in alle staven van de eerste layer moet worden ingevoerd.</p> <p>Nee: laat 0 als type afstandhouder.</p>
Startpositie afstandhouder	Voer de beginpositie van de eerste afstandhouder vanaf het beginpunt van de staaf in, bijvoorbeeld 500 (mm).
Steek afstandhouder	Voer de steekgegevens van de afstandhouder vanaf het beginpunt en verder in, bijvoorbeeld 1000 (mm).
Niveau netdraadlaag	<p>Selecteer hoe netdraadniveaus worden berekend. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkelijk niveau: Dit is het relatieve draadniveau in het model. • Op hoogste niveau: Alle draden in de layer worden naar het niveau van de draad met de hoogste z-positie verplaatst. • Op staafgrootte: Het relatieve niveau van de tweede layer wordt volgens de draadgrootte geschreven. • Handmatig: Het draadniveau van de tweede layer kan handmatig worden gedefinieerd.
Verstevigingsstaven net toevoegen	Selecteer of wapeningsnetdraden door openingen moeten worden verlengd om het net te stabiliseren. Gebruik dit voor netten met grote openingen.
Max. h.o.h.-maat verstevigingsstaven	Voer een waarde in om de maximale speling van de draden te definiëren die het wapeningsnet stabiliseren. Hierdoor wordt het minimumaantal extra draden binnen deze tussenafstand verlengd vanaf de dichtstbijzijnde volledige draad dichtbij de opening.
Sortering netten	Selecteer of netten worden gesorteerd.
Offset netten	Selecteer of het net een offset in het STEELMAT-blok heeft gedefinieerd. Als de optie op Ja is ingesteld, is de waarde voor de richting X en Y ingesteld op nul. Als de optie op Nee is ingesteld, worden de X- en Y-waarden op basis van de gemodelleerde situatie geëxporteerd.

Unitechnik-export:Tabblad Validatie

Optie	Beschrijving
Teken gescande geometrie	<p>De geëxporteerde geometrie kan worden weergegeven met Teken gescande geometrie.</p> <p>Selecteer of u wilt controleren of de geometrie van de geëxporteerde onderdelen correct is. Het geeft de lijnen weer die de geëxporteerde rechthoek van de basisvorm, de geëxporteerde geometrie van onderdelen, uitsnijdingen, instortvoorzieningen en wapening vertegenwoordigen. Instortvoorzieningen worden op het vlak van de basisvorm geprojecteerd. De wapeningslijnen worden binnen elke wapeningsstaaf in gebogen of in uitgeslagen status gepositioneerd, afhankelijk van de optie die voor de instelling Gebogen wapening als niet uitgeslagen op het tabblad Wapening is geselecteerd.</p>  <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="671 1621 1203 1655">1. Geprojecteerd gebied op de pallet<li data-bbox="671 1671 1318 1742">2. De geometrie van het hoofdelement en de positie van de scanvlakken<li data-bbox="671 1758 1034 1792">3. Uitsnijdingsgeometrie

Optie	Beschrijving
	<p>4. De instortvoorzieningsgeometrie en het referentie-invoegpunt met de rotatierichting</p> <p>Deze instelling kan een significante invloed op de verwerkingssnelheid van de export hebben.</p>
Teken palletas	<p>Selecteer of het coördinatensysteem moet worden weergegeven. De assen worden met gestippelde lijnen weergegeven.</p>
Controle wand naar pallet	<p>Selecteer of de export de wandgrootte met de palletgrootte vergelijkt. Als u de optie Ja, exporteer niet indien overschreden selecteert, mogen de opties Palletbreedte, Palletlengte en Max. dikte betonelement niet leeg zijn.</p>
Palletbreedte	<p>Definieer de palletbreedte.</p> <p>Op basis van de palletbreedte en -lengte kan de optie Controle wand naar pallet controleren of een wandelement te groot is om op een pallet te passen. Als het wandelement niet op een pallet past, wordt het wandelement gedraaid.</p>
Palletlengte	<p>Definieer de palletlengte.</p>
Max. dikte betonelement	<p>Definieer de maximale betonelementdikte.</p> <p>Als u wilt voorkomen dat de droogkamer wordt geraakt, moet de maximale dikte van een betonelement kleiner zijn dan de maximale opening van de droogkamer.</p>
Beperking staafdiameter	<p>Minimum- en maximumdiameter voor de te exporteren wapeningsstaven.</p>
Beperking staaflengte	<p>Minimum- en maximumlengte van de te exporteren wapeningsstaven.</p>
Beperking staaflengte	<p>Minimum- en maximumlengte voor een afzonderlijke te exporteren beengedeelte binnen een gebogen wapening.</p>
Lengtebeperking wapeningsnet (lang)	<p>Minimum- en maximumdiameter voor de in de lengterichting te exporteren wapeningsstaven.</p>
Lengtebeperking wapeningsnet (dwars)	<p>Minimum- en maximumlengte van de te exporteren dwarse wapeningsstaven binnen een net.</p>
Beenlengtebeperking wapeningsnet	<p>Minimum- en maximumlengte voor een afzonderlijke te exporteren beengedeelte binnen een gebogen wapeningsnet.</p>
Overstekbeperking wapeningsnet	<p>Minimum- en maximumlengte van het overstekgedeelte van het te exporteren wapeningsnet vóór het eerste laspunt van</p>

Optie	Beschrijving
	kruisende draden en na het laatste laspunt van kruisende draden.
Beperking tussenafstanden wapeningsnet	Toegestane tussenafstanden voor te exporteren netstaven die door een lege ruimte worden gescheiden. Als er geen waarde is toegevoegd, is er geen beperking voor de tussenafstand.
Andere exporteren	<p>Deze bewerkingen zijn bedoeld voor objecten waarvan de validatie mislukt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ongeldige netstaven verwijderen: Sluit alleen ongeldige netstaven uit en niet het hele net wanneer van enkele netstaven de validatie mislukt. • Ja, als los (type 4 of 8): Exporteer ongeldige staven als losse staven van type 4 of 8. • Ja, neger beperking: De diameter- en lengtebeperkingen worden genegeerd. • Ja, als niet-geautomatiseerd: Exporteer niet-geldige staven als niet-geautomatiseerd. • Export voorkomen • Alles uitsluiten: Sluit het gehele net uit van de export als de validatie van een van de staven mislukt. <p>Als de validatie van een staaf mislukt, krijgt u een melding via een logboekbericht.</p>

Unitechnik-export: Tabblad Wapeningsgegevens

Voer indien van toepassing in de rechterkolom de gebruikers- of UDA-string in. Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De gegevens die u toevoegt bepaalt de eenheidsgegevens van de wapening (enkelvoudige wapening, net, supportligger of kooi). De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de tekenreeksen kort.

Afhankelijk van de instelling kunnen de volgende attributen worden toegevoegd: **Naam, Kwaliteit, Klasse, Staaf-ID, Net-ID, Netpositie, UDA, UDA (hoofdonderdeel), UDA (staaf), Onderdeel-UDA, Hoofdonderdeel-UDA, Fase, Gebruikerstekst, Gebruikerstekst + klasse, Template** en **Text[Template]#Counter**.

Text[Template]#Counter:

- De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.

- Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
- # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen hetzelfde is.
- U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken, bijvoorbeeld [ASSEMBLY_POS]-[REBAR_POS].
- Als u de **Text[Template]#Counter** met een template begint, moet u vóór de vierkante haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
- De templateattributen worden gelezen uit de enkelvoudige wapening, het net, de supportligger of de kooi.
- U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen, bijvoorbeeld de merk-UDA of de staaf.
- U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
- Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerreeks geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokken zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

Optie	Beschrijving
Staven: artikelnummer staaf	Selecteer welke eigenschap u als staafartikelnummer voor staven wilt exporteren.
Staven: Artikelnummer net	Selecteer welke eigenschap u als netartikelnummer voor staven wilt exporteren.
Netten: artikelnummer staaf	Selecteer welke eigenschap u als staafartikelnummer voor netten wilt exporteren.
Netten: Artikelnummer net	Selecteer welke eigenschap u als netartikelnummer voor netten wilt exporteren.
Netten: Aanduiding netten	Selecteer de gegevens die u over de netten wilt exporteren.
Netten: Text info 1 (UT 6.0)	Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.
Netten: Text info 2 (UT 6.0)	Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.
Aanduiding gelast been	Wijs het gelaste been in gebogen-netstaven aan als er alleen een been is dat naar kruisende draden wordt gelast. Als u Ja selecteert, worden de gegevens over de aanduiding van een gelast been geëxporteerd.

Optie	Beschrijving
Strengen (UT 6.0): Trekkracht (KN)	<p>U kunt nu hoofdonderdeel-UDA (UDA (hoofdonderdeel)) of staaf-UDA (UDA (staaf)) gebruiken om de voorspankrachtgegevens in de Unitechnik-export op te nemen.</p> <p>Door Leeg te selecteren, worden de voorspankrachtgegevens niet geëxporteerd.</p> <p>Deze instelling werkt alleen voor staven die in het vak Unitechnik-wapeningstype op het tabblad Unitechnik in de gebruikersattributen van staven op 9 worden ingesteld.</p>
BRLIGGER-blok: Type supportligger	<p>Selecteer de stringwaarde van het liggertypeveld in het blok <code>BRGIRDER</code> in het geëxporteerde bestand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leeg er wordt geen string geëxporteerd. • Naam de naam van het type supportligger wordt geëxporteerd. Als de naam van het bovenste deel van een supportligger leeg is, worden de namen van de stangen gecontroleerd. • UDA U kunt de gebruikersattribuutwaarden voor een supportliggertype (<code>type</code>) het artikelnummer van de supportligger (<code>art_number</code>), de fabrikantnaam van de supportliggers (<code>fabricator</code>) exporteren. De gebruikersattributen kunnen aan de supportligger worden toegevoegd als de onderdelen met de systeemcomponent Supportligger (88) of Supportligger (89) zijn gemaakt en u de benodigde waarden op de dialoogvensters van de componenten hebt ingevoerd. • Door de gebruiker gedefinieerde tekst de waarde die u in het vak naast deze optie invoert, wordt geëxporteerd.
CAGE-BLOK: Kooiduiding	Selecteer de gegevens die u over de kooi in <code>CAGE block (UT 6.1)</code> wilt exporteren.
CAGE-BLOK: Basiskooivorm	Selecteer de gegevens die u als basiskooivorm wilt weergeven.
CAGE-BLOK: Text info 1	Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.

Optie	Beschrijving
CAGE-BLOK: Text info 2	Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.
Definitiebestand	Gebruik een extern definitiebestand om type- en aanduidingsgegevens te overschrijven die meestal automatisch vanuit modelobjecten worden bepaald. Het definitiebestand is een .csv-bestand met een vaste structuur. Het definitiebestand kan ook worden uitgelezen uit mappen die voor XS_FIRM en XS_PROJECT zijn gedefinieerd. Voorbeeld van het definitiebestand: UT_rebar_info.csv .

Unitechnik-export: Tabblad Gegevens HEADER-blok

Voer indien van toepassing in de rechterkolom de gebruikers- of UDA-string in. Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de strings kort.

Afhankelijk van de instelling kunnen de volgende attributen worden toegevoegd: **Projectnummer**, **Projectnaam**, **Positie betonelement**, **Positiecode betonelement**, **Merkcontrolenummer (ACN)**, **Betonelement-ID**, **Prefix betonelement (2 cijfers)**, **Revisielabel betontekening**, **Projecteigenschappen - naam**, **Projecteigenschappen - adres**, **Bestandsnaam met extensie**, **Bestandsnaam zonder extensie**, **Tekla Structures-versie**, **Hoofdonderdeel-ID**, **Project-UDA**, **Hoofdonderdeel-UDA**, **Hoofdonderdeel-UDA (UT_product_code)**, **Fase**, **Gebruikerstekst**, **Gebruikersnaam**, **Hoofdonderdeeltemplate**, **Template** en **Text[Template]#Counter**.

Text[Template]#Counter:

- De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
- Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
- # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen dezelfde is.
- U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken.
- Als u de **Text[Template]#Counter** met een template begint, moet u vóór de vierkante haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
- De templateattributen worden van het hoofdonderdeel gelezen.
- U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen.

- U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
- Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokvelden zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

Optie	Beschrijving
Naam order	<p>Ordervelden in het blok <code>HEADER</code> worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.</p> <p>Bestandsnaam doorsneden: Geef een string op die bestaat uit nummers die naar de zes gedeelten van het geëxporteerde bestandsnaammasker verwijzen en op het tabblad Hoofdonderdeel zijn opgegeven. U kunt de nummers 1 tot 6 en de scheidingstekens , . _ en - in het vrije invoerveld invoeren om elke combinatie van strings die in de bestandsnaam worden gebruikt in willekeurige volgorde te exporteren. Bijvoorbeeld 1-2-3, of 2_5_6.</p>
Naam component	<p>Componentvelden in het blok <code>HEADER</code> worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.</p>
Tekeningnummer	<p>Tekeningnummervelden in het blok <code>HEADER</code> worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.</p> <p>Bestandsnaam doorsneden: Geef een string op die bestaat uit nummers die naar de zes gedeelten van het geëxporteerde bestandsnaammasker verwijzen en op het tabblad Hoofdonderdeel zijn opgegeven. U kunt de nummers 1 tot 6 en de scheidingstekens , . _ en - in het vrije invoerveld invoeren om elke combinatie van strings die in de bestandsnaam worden gebruikt in willekeurige volgorde te exporteren. Bijvoorbeeld 1-2-3, of 2_5_6.</p>
Tekeningrevisie	<p>Tekeningrevisievelden in het blok <code>HEADER</code> worden opgevuld met de geselecteerde gegevens en het tekeningrevisielabel wordt geëxporteerd.</p>
Productcode	<p>Productcodevelden in het blok <code>HEADER</code> worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.</p>

Optie	Beschrijving
Tekst projectlijn 1 - Tekst projectlijn 4	Projectgegevensvelden (3e lijn) in het blok <code>HEADER</code> worden opgevuld met de geselecteerde gegevens.
Bestandsmaker (UT 6.0)	U kunt selecteren of u de versiegegevens, gebruikersnaam of door gebruiker gedefinieerde tekst van Tekla Structures naar het blok <code>HEADER</code> wilt exporteren.
Vrij veld (UT 5.2)	Alleen voor Unitechnik 5.2. U kunt selecteren of u de volgende gegevens naar het blok <code>HEADER</code> wilt exporteren: gebruikersnaam, gebruikerstekst, bestandsnaam met extensie, bestandsnaam zonder extensie of modelnaam.
Bouwlocatie - naam	Naam van het bouwterrein.
Bouwlocatie - straat	Adres van het bouwterrein.
Bouwlocatie - postcode	Postcode van het bouwterrein.
Bouwlocatie - plaats	Stad waar het bouwterrein zich bevindt.
Gebouweigenaar - naam	Naam van de gebouweigenaar.
Gebouweigenaar - straat	Adres van de gebouweigenaar.
Gebouweigenaar - postcode	Postcode van de gebouweigenaar.
Gebouweigenaar - plaats	Stad waar het adres van de gebouweigenaar zich bevindt.
Template-eenheden gegevensveld: Aantal cijfers achter de komma	Geef het aantal decimalen achter het decimaalteken in template-eenheden van het gegevensveld.

Unitechnik-export: Tabblad Gegevens SLABDATE-blok

Voer indien van toepassing in de rechterkolom de gebruikers- of UDA-tekenreeks in. Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de strings kort.

Afhankelijk van de instelling kunnen de volgende attributen worden toegevoegd: **Teller**, **Nummer betonelement**, **Positie betonelement**, **Onderdeelpositie**, **Onderdeelnummer**, **Onderdeelnaam**, **Positiecode betonelement**, **Naam betonelement** **Naam betonelement**, **Merkcontrolenummer (ACN)**, **Betonelement-ID**, **Prefix betonelement**, **Dikte betonelement**, **Dikte betonnen onderdeel**, **Breedte betonelement**, **Breedte betonnen onderdeel**, **Dikte hoofdonderdeel**, **ID hoofdonderdeel**, **Hoofdonderdeel-GUID**, **UDA hoofdonderdeel**, **Materiaal**, **Naam**, **UDA**,

Gebruiker gedefinieerde tekst, Fase, Totaal aantal onderdelen, Template hoofdonderdeel, Gewicht onderdeel, Gewicht eenheid, Gewicht betonelement, TemplateJa, met verwisselde X-as en Y-as, **hoofdonderdeel template-schil en Text[Template]#Counter.**

Template (hoofdonderdeel schil): Leest gegevens van de desbetreffende dubbele wandenschil.

Template hoofdonderdeel: Leest gegevens van het hoofdonderdeel van het dubbele wandniveau 1.

Text[Template]#Counter:

- De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
- Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
- # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen dezelfde is.
- U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken.
- Als u de **Text[Template]#Counter** met een template begint, moet u vóór de vierkante haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
- De templateattributen worden van het hoofdonderdeel gelezen.
- U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen.
- U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
- Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokken zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

Optie	Beschrijving
Plaatnummer	<p>Het veld van het plaatnummer in de SLABDATE-blokken wordt ingevuld met de geselecteerde gegevens.</p> <p>Bestandsnaam doorsneden: Geef een string op die bestaat uit nummers die naar de zes gedeelten van het geëxporteerde bestandsnaammasker verwijzen en op het tabblad Hoofdonderdeel zijn opgegeven. U kunt de nummers 1 tot 6 en de scheidingstekens , . _ en - in het vrije invoerveld invoeren om elke combinatie van strings die in de</p>

Optie	Beschrijving
	bestandsnaam worden gebruikt in willekeurige volgorde te exporteren. Bijvoorbeeld 1-2-3, of 2_5_6.
Type verwijderen	<p>Geef het lossingstype op. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liggend • Kanteltemplate • UDA hoofdonderdeel <p>U kunt deze instelling op het tabblad Unitechnik voor prefab-betononderdelen overschrijven waardoor de instelling van het dialoogvenster voor de export wordt overschreven.</p>
Transporttype	<p>Exporteer de informatie over het transportmiddel.</p> <p>U kunt deze instelling op het tabblad Unitechnik voor prefab-betononderdelen overschrijven waardoor de instelling van het dialoogvenster voor de export wordt overschreven.</p>
Transportnummer, Reeksnummer transport	<p>Definieer een waarde voor het eenheidsnummer en het reeksnummer van het transport in de SLABDATE-blokken.</p> <p>Dit kan in de gebruikersattributen van het onderdeel worden gedefinieerd.</p>
Niveaunummer transportpaal	<p>Geef het niveaunummer van de transportpaal in de SLABDATE-blokken op. Als er zich elementen in de stapel bevinden die op hetzelfde niveau moeten worden gelaagd, wordt het paalniveau gebruikt.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld een stapel van 6 platen hebben die elk opeenvolgende paalniveaunummers 1, 2, 3 hebben. 6.</p> <p>Dit kan in de gebruikersattributen van het onderdeel worden gedefinieerd.</p>
Windvormklasse	<p>Exporteer de expositieklasse. U kunt selecteren of er vanuit gebruikersattributen van onderdelen wordt gelezen of u kunt een andere optie gebruiken.</p>
Totale dikte	<p>Selecteer welke waarde als totale dikte wordt geëxporteerd. De opties zijn Dikte betonelement, Dikte betonnen onderdeel, Dikte hoofdonderdeel, Template en Dubbele-wandbreedte.</p> <p>Dubbele-wandbreedte is hetzelfde als de Dikte betonelement maar wordt altijd opgevraagd bij het hoofdbetonelement, ongeacht hoe het wordt</p>

Optie	Beschrijving
	gemodelleerd. Vervolgens krijgt de tweede schil ook de totale breedte van het betonelement.
Productiedikte	<p>Berekent de productiedikte in SLABDATE-blok op basis van de breedte van een betonelement of een betonnen onderdeel, of de dubbele-wandbreedte.</p> <p>Dubbele-wandbreedte is hetzelfde als Breedte betonelement maar deze wordt altijd opgevraagd bij het hoofdbetonelement, ongeacht hoe het wordt gemodelleerd. Vervolgens krijgt de tweede schil ook de totale breedte van het betonelement.</p> <p>Wanneer u dubbele wanden exporteert: Met de optie Breedte betonelement wordt de dikte van het betonelement voor beide schillen geëxporteerd.</p>
Exporteer breedte opening schil	<p>Hiermee kunt u de export van de openingbreedte waarde in- of uitschakelen. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nee: Er wordt geen opening geëxporteerd. • Alleen dubbele wanden: De opening wordt alleen voor dubbele wanden geëxporteerd. Dit is de standaardoptie, omdat de waarde in de meeste controlesystemen alleen met dubbele wanden moet worden gebruikt. • Gelaagde panelen: De opening wordt voor alle wanden met meerdere betonnen layers, zoals dubbele wanden en sandwichpanelen, geëxporteerd.
Productiegewicht	Stel het type van het SLABDATE-gewicht in. De opties zijn Gewicht onderdeel , Gewicht eenheid , Gewicht betonelement en Template .
Betonvolume	Stel het type van het volume in. U kunt betonnen onderdeel selecteren of een door de gebruiker gedefinieerde eigenschap van een template voor een betonvolume opgeven.
Maximale afmetingen	<p>Geef op hoe de SLABDATE maximale lengte en breedte van het onderdeel worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omtrek van het hoofdonderdeel (standaard): Controleert de geometrie van het hoofdonderdeel • Omtrek van het betonelement: Controleert de gehele geometrie van het betonelement, inclusief alle uitstekende instortvoorzieningen

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Gescande contour: Controleert alle contourpolygonen • Alle onderdelen gescand: Controleert alle contour- en instortvoorzieningspolygonen
Ijzeren projectie	Exporteer gegevens van een ijzeren projectie uit. De waarden worden automatisch bepaald op basis van de wapeningslengte die buiten het element valt.
Kwaliteit van de layer	Stel de kwaliteit van de slabdate in. De opties zijn naam, template, materiaal en UDA.
Itemaanduiding	Duid gegevens over het geëxporteerde element aan.
Infotekst 1 (UT 6.0) - Infotekst 4 (UT 6.0)	De gegevensvelden (1-4) in de SLABDATE- en MOUNPART-blokken worden ingevuld met de geselecteerde gegevens.
Projectcoördinaten exporteren	<p>Selecteer hoe u projectcoördinaten wilt exporteren.</p> <p>De opties zijn:</p> <p>Nee</p> <p>Ja, modeloorsprong: Gebruik de modeloorsprong.</p> <p>Ja, met verwisselde X-as en Y-as: Verwissel X-as en Y-as.</p> <p>Ja, speciale variant A (versie 5.2b): Exporteer Unitechnik-bestanden die compatibel zijn met de software van de IDAT Stacker. Dit is alleen beschikbaar voor de versie 5.2b van Unitechnik.</p> <p>Ja, projectbasispunt: Gebruik het projectbasispunt.</p> <p>Ja, huidige basispunt: Gebruik het basispunt dat momenteel in het model is geselecteerd.</p>
Hoeveelheid exporteren	<p>U kunt elementhoeveelheid in het SLABDATE-blok exporteren. Als de geëxporteerde sets meerdere betonelementen hebben, wordt hun aantal in het SLABDATE-referentiennumerveld gemarkeerd. De exportsets worden gedefinieerd door de bestandsnaamdefinitie of de betonelementpositie. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nee: 000 geschreven in het veld (standaard) • Altijd 1: 001 geschreven in het veld, ongeacht of de bestandsnamen uniek zijn of niet

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Van selectie: Als de betonelementen in de exportselectie identieke bestandsnamen zouden hebben, worden ze met slechts één bestand geëxporteerd en wordt het totale aantal van de set in het veld geschreven. • Van totaal in model: Het totale aantal betonelementen met een identieke positie in het model wordt in het veld geschreven.

Unitechnik-export: Tabblad Gegevens MOUNPART-blok

Op dit tabblad kunt u alleen gegevensattributen toevoegen, geen geometrische attributen. De attributen zijn optioneel of verplicht. De lengte van enkele van de velden kan in de UT-indeling beperkt zijn, dus houd de tekenreeksen kort.

Hoe **Text[Template]#Counter** te gebruiken:

- De tekst kan elke tekst inclusief leestekens zijn.
- Schrijf templates tussen vierkante haakjes [].
- # voegt een volgnummer toe als de gegevensinhoud in meerdere vermeldingen dezelfde is.
- U kunt verschillende templates invoeren en tekstscheidingstekens gebruiken.
- Als u de **Text[Template]#Counter** met een template begint, moet u vóór de haakjes als eerste teken een spatie toevoegen.
- De templateattributen worden van het hoofdonderdeel van het instortvoorzieningsmerk gelezen.
- U kunt ook attributen gebruiken die naar een ander hiërarchisch niveau verwijzen.
- U kunt <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.
- Met de opties voor gegevensveld en bestandsnaam met #Counterlogica wordt de tellerreeks zo nodig gescheiden gehouden. Alleen objecten met hetzelfde objecttype en dezelfde gegevensstring als basis worden in dezelfde tellerserie geplaatst. Voor gegevensvelden anders dan HEADER-blokvelden zijn deze tellerreeksen ook verschillend binnen elk exportbestand en elke gegevenssectie.

OPMERKING Stalen onderdelen hebben een tabblad **Unitechnik-instortvoorziening** waar u gegevens kunt opgeven die vervolgens de instellingen overschrijven die op het tabblad **Gegevens MOUNPART-blok** worden gedefinieerd.

Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Voor meerdere opties moet u de gerelateerde waarde opgeven in het veld **Aangepaste UDA of string**.


Optie	Beschrijving
Type instortvoorziening	U kunt het type van de instortvoorziening in het blok MOUNTPART door UDA, klasse of naam definiëren.
Installatietype	Specificeer het installatietype van de instortvoorziening op door een UDA, klasse, naam of door de gebruiker gedefinieerde tekst te definiëren.
Referentienummer	U kunt het referentienummer van een instortvoorziening in het blok MOUNTPART door gebruikersattributen definiëren.
Naam instortvoorziening	Definieer de naam MOUNTPART met een van de beschikbare opties.
Isolatiennaam	Specificeer een andere bron van de mountpart-naam voor de isolatie.
Naam uitsnijding voor instortvoorziening	Specificeer een andere bron van de mountpart-naam op voor de uitgesneden onderdeel instortvoorzieningen.
Infotekst 1 (UT 6.0)	Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.
Infotekst 2 (UT 6.0)	Het informatieveld wordt gevuld met de geselecteerde gegevens.



Unitechnik-export: Tabblad Lijnattributen







De lijnattributen worden automatisch geëxporteerd volgens het element en de randvorm van de opening. Als de fabriek geen standaard lijnattribuutcodes van Unitechnik gebruikt, kunt u deze geëxporteerde codes overschrijven. Soms zijn de lijnattribuutwaarden die in de Unitechnik-bestanden worden






geëxporteerd niet geschikt voor een bepaalde situatie. Als u bijvoorbeeld helderheid in het model of uitgebreide productstandaardisatie wilt behouden, hebt u wellicht minder afwerkingen in het model dan er in de werkelijke structuur zijn. Daarom kunt u bepaalde lijnattributen in de export overschrijven zodat het model licht blijft, maar de geëxporteerde Unitechnik-bestanden correct zijn. U kunt dit doen met de opties op het tabblad **Lijnattributen**.



OPMERKING Bij het opgeven van objectnamen: Als namen uit meerdere woorden bestaan, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen en spaties tussen woorden gebruiken, bijvoorbeeld "WOORD1 WOORD2".

Optie	Beschrijving
Exporteer lijnen voor contour	<p>Selecteer of de lijnattribuutwaarden voor contouren (Exporteer lijnen voor contour) of voor gaten (Exporteer lijnen voor sparingen) in de export worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen Lijnattribuutwaarden worden niet gebruikt. • Alle lijnen Lijnattribuutwaarden worden voor alle lijnen gebruikt. • Alleen buitenste lijnen Lijnattribuutwaarden worden alleen voor de buitenste lijnen in het onderdeel gebruikt:  <p>Deze optie is alleen beschikbaar voor contouren.</p>
Gescande lijnattributen overschrijven	<p>Beperk het overschrijven tot specifieke gevallen. De opties zijn Alle, Geroteerd, Niet geroteerd, Eerste schil en Tweede schil. De eerste optie is van invloed op de 3 bovenstaande overschrijfinstellingen en de tweede optie is van invloed op de 3 onderstaande instellingen.</p> <p>Geroteerd en Niet geroteerd zijn van toepassing op alle rotaties in XY-richting, handmatig en automatisch.</p>
Overschrijven van randlijnen	<p>U kunt maximaal zes wijzigingen van randlijnen in de lijnattribuutexport invoeren.</p>

Optie	Beschrijving
	 <p data-bbox="671 443 1238 477">Er worden geen randlijnen overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 656 1270 712">Verticale buitenste randlijnen aan het begin worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 902 1374 958">Horizontale buitenste randlijnen onderaan worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1149 1270 1205">Verticale buitenste randlijnen aan het einde worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1395 1374 1451">Horizontale buitenste randlijnen bovenaan worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1641 1190 1697">Verticale buitenste randlijnen worden overschreven.</p>

Optie	Beschrijving
	 <p data-bbox="671 443 1230 510">Horizontale buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 689 1283 757">Horizontale en verticale buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 936 1246 1003">Alle hellende buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1182 1321 1216">Alle buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1395 1289 1462">Alle verticale randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1641 1331 1709">Alle horizontale randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.</p>

Optie	Beschrijving
	 <p data-bbox="671 443 1358 510">Alle verticale en horizontale randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 689 1310 757">Alle randlijnen behalve de buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 936 1358 1003">Alle randlijnen behalve de horizontale en verticale buitenste randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1182 1182 1216">Alle randlijnen worden overschreven.</p>
	 <p data-bbox="671 1395 1334 1503">Gescande <code>CUTOUT</code>-lijnattributen worden overschreven. Dit is bijvoorbeeld van invloed op raamopeningen.</p>
<p data-bbox="308 1514 649 1547">Orig. attr. , Nieuw attr.</p>	<p data-bbox="671 1514 1375 1615">Definieer het oorspronkelijke attribuut (Orig. attr.) en het attribuut dat in de export wordt gebruikt (Nieuw attr.).</p> <p data-bbox="671 1630 1375 1836">In het onderstaande voorbeeld zou de horizontale buitenste randlijn aan de bovenkant oorspronkelijk de lijnattribuutwaarde 0033 krijgen, maar de waarde wordt overschreven en de lijnattribuutwaarde in het Unitechnik-bestand wordt 0040.</p>

Optie	Beschrijving
	
Speciale bekisting voor object (klassen of namen)	<p>Geef een speciaal bekistingsobject op met een klasse of een naam. De rand van de geëxporteerde contour met dit opgegeven object wordt vervolgens standaard met de code 0002 geëxporteerd.</p> <p>Deze instelling werkt ook voor wapening.</p> <p>In Attribuutcode kunt u een aangepaste lijnattribuutcode voor speciale bekisting voor een object opgeven.</p>
Exporteer lijnen voor sparingen	<p>Selecteer of alle lijnattributen voor openingen worden geëxporteerd.</p>
Max., Min.	<p>De breedte van de afwerking is maximaal 30 mm en de diepte van de tong en de groef maximaal 30 mm. Als deze niet binnen de tolerantie vallen, worden ze behandeld als speciale bekisting 0002.</p> 
Hoek van eerste en laatste verticale rand exporteren	<p>Selecteer of u de zaaghoek van de eerste en laatste verticale rand wilt exporteren.</p>

Unitechnik-export: Tabblad Pallet

Optie	Beschrijving
Op pallet plaatsen	<p>Definieer of het plaatsen vanaf het begin of einde van de pallet wordt gecontroleerd.</p>
X-offset bij begin of einde	<p>Definieer of de X-offset aan het begin of einde van de pallet wordt gecontroleerd.</p>
Y-offset vanaf uitlijning	<p>Geef de Y-offset van de elementen op de pallet op.</p>

Optie	Beschrijving
Op Y-as uitlijnen	Lijn elementen in Y-richting uit. U kunt selecteren of u als volgt wilt uitlijnen: <ul style="list-style-type: none"> • bovenrand element naar bovenrand pallet • bovenrand element naar pallethartlijn • hartlijn element naar hartlijn pallet • onderrand element naar pallethartlijn • onderrand element naar palletonderrand • element naar het midden van de pallet in de Y-richting
Speling tussen betonelementen	Definieer of de speling tussen de betonelementen wordt gecontroleerd.
Dezelfde betonelementdikte nodig	Definieer of de betonelementdikte wordt gecontroleerd.
Volgorde in pallet Volgorde	Als u Gecombineerd, n slabdate, 1 onderdeel als de uitvoerbestandstructuur op het tabblad Hoofdonderdeel hebt geselecteerd, kunt u de logica van de volgorde van een pallet selecteren met het hoofdonderdeel of het betonelement-ACN of -nummer, hoofdonderdeel-UDA of hoofdonderdeeltemplate, of Unitechnik-transport-UDA. U kunt de volgorde instellen als Oplopend of Aflopend .


Unitechnik-export: Tabblad symbolen

Configureer de details van symbolen voor de instortvoorziening en symbolen voor in de export gebruikte supportliggers.

Instelling	Beschrijving
Speciale merkenexport Bestandsnaam exporteer speciale elementen	De opties zijn Nee, Ja, (spec_assemblies_def.txt) en Ja, geen rotatie op pallet. De opties hebben invloed op de geëxporteerde geometrie van de instortvoorzieningen. De werkelijke geometrie wordt vervangen door de geometrie die in tekstbestanden is gedefinieerd. Elke instortvoorziening wordt gedefinieerd als een symbool dat bestaat uit een set lijnen, een set bogen of een cirkel. De standaardnaam van het tekstbestand

Instelling	Beschrijving
	<p>is <code>spec_assemblies_def.txt</code> en hier wordt in de modelmap naar gezocht. Gebruik Bestandsnaam exporteer speciale elementen om de naam en de locatie van het tekstbestand te definiëren. De bestandsnaam van de speciale exportsamenstelling kan ook worden uitgelezen uit mappen die voor XS_FIRM en XS_PROJECT zijn gedefinieerd.</p> <p>Het definitiebestand voor speciale merksymbolen ondersteunt de template-eigenschappen van instortvoorzieningen en de waarden of instortvoorzieningsnamen die spaties bevatten. De waarden van de template-eigenschappen van de instortvoorziening of de instortvoorzieningsnamen moeten tussen aanhalingstekens worden geplaatst.</p> <p>De symbooldefinities worden standaard toegewezen volgens de geëxporteerde instortvoorzieningsaanduidingen. Een aanduiding kan elke onderdeel-eigenschap zijn die op het tabblad Gegevens MOUNPART-blok met de instelling Naam instortvoorziening wordt gedefinieerd.</p> <p>De vereiste structuur van het tekstbestand wordt in aparte regels geschreven en de eerste regel moet de hoeveelheid aangeven van de daaropvolgende regels waarin de geometrie wordt gedefinieerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designation(text) Number_of_lines_defined(number) • S(representing single line) Start_coors-X,Y (number number) End_coors-X,Y(number number)

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> S (representing single line) Start_coors-X, Y (number number) End_coors-X, Y (number number) <p>Voorbeeld van het bestand:</p> <div data-bbox="866 488 1166 900" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <pre> Quicky 4 S -100 100 100 -100 S 100 100 -100 -100 S -100 -100 100 -100 S -100 100 100 100 QuickyS 2 S -50 0 50 0 S 0 -50 0 50 E-Doze 2 S -100 100 100 100 S 0 -100 0 0 </pre> </div> <p>U kunt de S voor een lijn, K voor een cirkel en B voor een boog gebruiken en de coördinaten zijn gerelateerd aan het invoegpunt voor de instortvoorziening.</p> <p>Een lijn wordt gedefinieerd met 4 coördinaten, begin (X, Y), einde (X, Y). Voorbeeld: S -50 -50 50 50</p> <p>Een cirkel wordt gedefinieerd met een radiuswaarde rondom de invoegcoördinaat. Voorbeeld: K 100</p> <p>Een boog wordt gedefinieerd met een radiuswaarde en relatieve begin- en eindhoeken, waarbij de 0-hoekpositie naar de positieve X-richting wijst en linksom toeneemt.</p> <p>Instortvoorzieningen in een speciaal symbooldefinitiebestand voor merken kunnen ook worden aangewezen door een template-eigenschap en de waarde ervan in de notatie [TEMPLATE:VALUE] in plaats van de geëxporteerde instortvoorzieningsaanduiding.</p> <p>Voorbeeld van het gebruik van een template-eigenschap:</p>

Instelling	Beschrijving
	<pre data-bbox="858 280 1102 651"> [CLASS_ATTR:101] 2 S -50 -50 -50 50 S 50 0 150 0 [CLASS_ATTR:102] 2 S -50 -50 -50 50 S -50 0 -150 0 [CLASS_ATTR:103] 3 S -50 -50 -50 50 S 50 0 150 0 S -50 0 -150 0 [ASSEMBLY_PREFIX:JV] 2 S -75 -50 -75 50 S 75 0 175 0 </pre> <p data-bbox="850 678 1362 1263">De geometrie van alle instortvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld bij de aanduidingen Quicky, QuickyS, E-Doze) wordt vervangen door de geometrie die in het tekstbestand wordt gedefinieerd. In het volgende voorbeeld is artikelnummer 1 (de naam is Ligger) niet gevonden in het tekstbestand zodat de geometrie wordt geëxporteerd volgens de standaardinstellingen van het exportdialoogvenster. Aan de tegenovergestelde zijde is artikelnummer 2 (de naam is Quicky) gevonden, zodat de geometrie wordt vervangen.</p>  <p data-bbox="850 1653 1350 1823">U kunt ook de positie van de def-exportcode, de logica van het invoegpunt en de z-plaatsing van de instortvoorziening op de eerste definitieregel definiëren:</p> <pre data-bbox="850 1845 1362 1906"> Designation(text) Number_of_lines_defined(numbe </pre>

Instelling	Beschrijving
	<p>r) Def_export_code (number, see above) Insertion_position (number 1-5) z-position (PALLET / BOTTOM / MIDDLE)</p> <p>De positie van het invoegpunt van instortvoorzieningen in het bestand spec_assemblies_def.txt instellen:</p> <p>1 = Zwaartepunt van het submerk 2 = Zwaartepunt van de omtrek van het submerk 3 = Zwaartepunt van het hoofdonderdeel 4 = Uitgebreid zwaartepunt van het hoofdonderdeel 5 = Zwaartepunt van de omtrek van het hoofdonderdeel</p> <p>Als u Ja, geen rotatie op pallet selecteert, worden de instortvoorzieningsymbolen geplaatst volgens de paneelrotatie, maar de symbolen zelf worden niet geroteerd.</p>
Speciale instortvoorzieningen	<p>Klasse- of naamlijst</p> <p>Wanneer speciale instortvoorzieningen als-namen en objectnamen uit meerdere woorden bestaan, plaats deze dan tussen aanhalingstekens en gebruik spaties tussen woorden bijvoorbeeld: "WOORD1 WOORD2".</p>
Opening met hoeksymbolen	<p>Geef klassen of namen van delen of uitgesneden delen voor openingen die met hoeksymbolen in plaats van met een weergave van instortvoorzieningssymbolen worden geëxporteerd.</p>
Alle uitsparingen als hoeksymbolen	<p>Exporteer rechthoekige uitsnijdingen als instortvoorzieningen met een vierhoeksymbool door de klassen of namen te definiëren. U kunt de kleur en de grootte van het symbool in het dialoogvenster definiëren.</p>

Instelling	Beschrijving
Breedtesymbool ligger tekenen	Geef aan of de supportliggers die met het eindsymbool mountpart zijn geëxporteerd ook een lijn voor de liggerbreedte moet hebben.
Ligger in tweede laag tekenen	Specificeer of de supportliggers in de tweede schil van de dubbele wand moet worden geëxporteerd. U kunt ook de lengte van de lijn in de lengterichting opgeven.

Unitechnik-export: Tabblad Logbestanden

Optie	Beschrijving
Padnaam logbestand	Hiermee bepaalt u het pad voor een logbestand. Als de pad leeg is, wordt het logbestand op dezelfde locatie als de exportbestanden opgeslagen.
Maak hoofdlogbestand	Hiermee selecteert u of er één hoofdlogbestand moet worden gemaakt.
Maak logbestand voor elk bestand	Hiermee selecteert u of er voor ieder exportbestand apart een logbestand wordt gemaakt.
Geschiedenis naar logbestand en UDA schrijven	Maak een logboekbestand dat de historie van de geëxporteerde onderdelen bevat. U kunt ook selecteren of u de gegevens naar de UDA <code>UT_export_history</code> van het hoofdonderdeel wilt schrijven. De volgende gegevens worden verzameld: exporttijd, onderdeelgegevens, exportpad en -bestand, en wie de export heeft uitgevoerd.
Toon foutmeldingen	Selecteer of een foutmelding wordt weergegeven wanneer geëxporteerde onderdelen bijvoorbeeld niet juist worden genummerd of als de instortvoorzieningen geen bovenliggende onderdelen hebben.
Bestandsnaam naar UDA schrijven	Selecteer dat u de volledige exportbestandsnaam (Bestandsnaam met extensie) of het exportbestandsnaam zonder de bestandsextensie (Bestandsnaam zonder extensie) naar de verborgen hoofdonderdeel-UDA <code>UT_FILE_NAME</code> wilt schrijven.

Aanbevolen methoden bij het modelleren, valideren en exporteren voor Unitechnik

De volgende richtlijnen helpen u het best mogelijke resultaat van de BVBS-export te waarborgen.

Voor exacte instructies over de Unitechnik-export,-exportinstellingen en andere gerelateerde onderwerpen, raadpleegt u [Unitechnik \(pagina 425\)](#).

Vooronderzoek

Voordat u met modelleren begint, moet u het volgende weten:

- Wat zijn de fabricagevereisten en -beperkingen?
- Wat is het complexiteitsniveau van de producten?
- Welke gegevens zijn vereist door het model?
 - Productiegeometrie voor wapeningsnetten, losse staven, instortvoorzieningen
 - Project- en productattributen
- Welke Unitechnik-versies worden door de CAM-systemen ondersteund?

Vóór uw eerste project:

- Modelleer een testmodel met elk van de kenmerkende producten.
- Kies uw modelleercomponenten en modelleerinstellingen.
- Test de Unitechnik-export met elk van de kenmerkende producten en voor concept geschikte instellingen.
- Ontwerp een bedrijfsmodelleringsrichtlijn voor het verzamelen van de gegevens over modelleren, het maken van tekeningen, het exporteren en andere methoden op één plaats.

Modelleren

Algemeen

Het doel van ontwerpers moet zijn om met een goede nauwkeurigheid te modelleren, waarbij rekening moet worden gehouden met de fabricagevereisten van de producten. Het vereiste niveau van nauwkeurigheid varieert van product tot product en enkele details moeten exact de juiste geometrie hebben, terwijl andere als attributen kunnen worden opgenomen die voor productiedoeleinden voldoende zijn.

Aangezien de productie slechts een bepaalde hoeveelheid gegevens nodig heeft, moeten sommige gegevens zich in tekeningen bevinden die niet in de exportbestanden worden gebruikt en vice versa. Het doel is om een foutloos model te hebben dat op een gedisciplineerde en gestructureerde manier wordt gemodelleerd, zodat het eenvoudig is om gegevens bij zowel tekening als het maken exportbestanden op te nemen of uit te sluiten. Alle gegevens worden door de productie gebruikt en het is daarom erg belangrijk om de

juiste gegevens te hebben, omdat exporteren ook kan worden voorkomen als er gegevens ontbreken (zoals materiaalgegevens of andere). Fouten zijn tot het werkelijke productiestadium moeilijk te zien.

Aanvullende gegevens kunnen naar het tekening- en productiebestand worden overgebracht met behulp van gebruikersattributen (UDA's) die zich binnen elk object of op het projectniveau kunnen bevinden. Gebruikersattributen worden op de tabbladen **Dataspecificatie HEADER-blok**, **Dataspecificatie SLABDATE-blok**, **Dataspecificatie instortvoorziening** en **Dataspecificatie wapening** in het exportdialoogvenster gedefinieerd. Sommige verplichte velden moeten zoals overeengekomen worden ingevuld, zoals het projectnummer, het producttype en het tekeningnummer, anders wordt importeren voorkomen. Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende tabbladen [Unitechnik \(pagina 425\)](#).

De aanbevolen methode is als volgt:

1. Voltooi het detailleren van een product.
2. Voer een testexport van het product uit met een kant-en-klare instelling (voor dat producttype), onderzoek het resulterende bestand en breng indien nodig wijzigingen aan.
3. Maak de tekening en bewerk deze.
4. Voltooi de tekening en verzend de tekening en een productiebestand naar een teamlid voor goedkeuring.
5. Later verzend een aangewezen persoon de productiebestanden in geschikte sets.
6. Definieer de ontwerpstatus op objectniveau binnen het model om het ontwerp, de goedkeuring en de wijzigingen, evenals de exportbestanden bij te houden.


De objectgeometrie wordt gebruikt voor het plotten en bekisten evenals de fabricage van het net en het uitsnijden en buigen van de wapening. Elk objecttype moet een unieke instelling NAAM en KLASSE hebben om de exportinhoud later te kunnen beheren.



Objecten worden in het model hiërarchisch weergegeven. Dat betekent dat het te exporteren object een betonelement is en binnen het betonelement bevindt zich het betonnen hoofdonderdeel. Andere onderdelen of wapening kunnen/kan rechtstreeks aan het hoofdonderdeel worden gekoppeld of door eerst een submerk te formuleren dat een eigen hiërarchie en hoofdonderdeel heeft.

Unitechnik-geometrische objecten

De 3D Tekla Structures-objecten worden geconverteerd om aan de Unitechnik-indeling te voldoen.



- (1) Contour
- (2) Cutout
- (3) Mountpart (instortvoorziening)
- (4) Rodstock (wapeningsstaaf)
- (5) Steelmat (net)
- (6) BGrinder (supportligger)

Contour en openingen

Elk object moet een uniforme contour hebben. Er kunnen openingen door het element lopen.

Meer dan één contour veroorzaakt problemen voor het plotten van de contour en het plaatsen van de bekisting. Het hebben van meer dan één contour is meestal onbedoeld en wordt veroorzaakt door een betonnen onderdeel dat niet als een instortvoorziening is aangewezen of het scannen van de contour dat in twee aparte objecten resulteert als gevolg van een uitsnijding of uitsparing.

De oriëntatie van het object en de contour worden bepaald door de modelleerrichting, waarbij de instelling voor de stortzijde binnen het model en de verschillende instellingen binnen het exportdialoogvenster worden

gebruikt. Het instellen van de stortzijde in het model is belangrijk, omdat Tekla Structures zo begrijpt hoe het object wordt geproduceerd, wat van invloed is op het exportbestand en de tekeningen. Als vuistregel moeten platen en panelen op hun brede zijde worden gelegd, zonder verlengende onderdelen of wapeningsstaven naar de pallet gericht, en instortvoorzieningen en openingen die extra vulstukken met de pallet vereisen. Deze vulonderdelen van de instortvoorziening moeten gewicht 0 hebben en moeten van tekeningen en volumeberekeningen worden uitgesloten.

Als de rand een vorm heeft die door een bekistingsrobot moet worden geïdentificeerd, wordt dit aangegeven met behulp van lijnattribuutcodes (voor afwerkingen, uitsparingen of tanden). Deze moeten worden gemodelleerd met kant-en-klare componenten, afwerkingen of uitsnijdingen. Deze bevinden zich altijd in de contour en de uitsnijding van het geometrische object. In de export kunnen ze automatisch volgens de Unitechnik-standaard worden toegewezen of u kunt een automatische overschrijving in de export instellen.


In het gebruikelijke geval vertegenwoordigt CUTOOUT een opening met een volledige diepte terwijl uitsparingen in het vlak worden weergegeven door instortvoorzieningen, MOUNPART.

Voor elementen met een gestandaardiseerde vorm zoals voorgespannen platen, kan het profiel als attribuutgegevens worden opgenomen.


Het definiëren van de contour in het model wordt uitgevoerd door een objectprofiel te hebben dat wordt geëxtrudeerd om de geometrie van het hoofdonderdeel te maken. Deze basisgeometrie kan vervolgens worden aangepast door uitsnijdingen in het model te gebruiken. Elke uitsnijding moet een duidelijke klasse of een onderdeel hebben ingesteld, zodat het opnemen in of uitsluiten van de exportgeometrie later kan worden aangepast. We raden u aan om uitsnijdingen of vulonderdelen van de instortvoorziening met systematische oriëntatie te modelleren en begin- en eindhandles moeten bijvoorbeeld ook in de richting van de paneellengte worden gemodelleerd.

De eerste uitgesneden onderdelen moeten aan het betonelement worden toegevoegd, wetend dat ze op lijsten en tekeningen worden weergegeven. Als u deze louter productiegerelateerde elementen van lijsten en tekeningen wilt uitsluiten, gebruikt u filters en voorwaarden.

In het onderstaande voorbeeld werden de eerste uitgesneden onderdelen bewaard en aan het betonelement toegevoegd. De naam van het uitgesneden onderdeel is ingesteld op BEKISTING, de klasse is 111 (oranje) en de materiaalnaam is Zero_weight.



In het volgende voorbeeld wordt exact hetzelfde wandpaneel weergegeven, maar zonder de bekistingsonderdelen. Deze zijn uitgefilterd.



Voorbeeldtabel van klassen voor het modelleren van uitsnijdingen (inclusief uitsnijding, instortvoorziening opgenomen = als MOUNPART):

Type uitsnijding	Gemodelleerd	Geëxporteerd
Vensteropening	Uitsnijding met klasse 601 (component)	Uitsnijding opgenomen
Deuropening	Uitsnijding met klasse 601 (component)	Uitsnijding opgenomen
Andere opening via het element	Uitsnijding met klasse 601 (component)	Uitsnijding opgenomen
Rechthoekige uitsparing in het midden van het element	Uitsnijding met klasse 602, vulonderdeel instortvoorziening van het onderdeel met klasse	Uitsnijding opgenomen, vulonderdeel instortvoorziening opgenomen
Rechthoekige uitsparing op de contour	Uitsnijding met klasse 602, vulonderdeel instortvoorziening van het onderdeel met klasse	Uitsnijding opgenomen, vulonderdeel instortvoorziening opgenomen

Type uitsnijding	Gemodelleerd	Geëxporteerd
Niet-rechthoekige uitsparing	Uitsnijding met klasse 602, vulonderdeel instortvoorziening van het onderdeel met klasse	Uitsnijding opgenomen, vulonderdeel instortvoorziening opgenomen
Uitsnijdingen rondom instortvoorzieningscomponenten	Uitsnijding met klasse 602	Uitsnijding uitgesloten
Afwerking op de rand.	Afwerking of uitsnijding met klasse 603	Als lijnattribuut
Groef of tongvorm op de rand	Uitsnijding met klasse 603 (component)	Als lijnattribuut

Instortvoorzieningen

Verankeringen worden weergegeven als instortvoorzieningen. Stalen platen voor verbindingen, hijsverankeringen, elektrodozen of mortelbuizen zijn voorbeelden van instortvoorzieningen. Elke instortvoorziening moet als een submerk aan het hoofdbetonelement worden toegevoegd. Instortvoorzieningen worden meestal gemodelleerd met kant-en-klare componenten en het is van belang om te controleren of de tools de juiste materialen en attributen hebben en of de instortvoorzieningshiërarchie correct is. Instortvoorzieningen moeten door een aparte klasse worden geclassificeerd (aanbevolen 100 - 109, andere stalen onderdelen als 99). Stalen onderdelen kunnen ook automatisch worden herkend.

- Er zijn verschillende opties beschikbaar om de instortvoorzieningen weer te geven: exacte geometrie, een omtrek of een symbool.
- Instortvoorzieningen die als staven worden gemodelleerd, kunnen instortvoorzieningen worden.
- Kleine uitsnijdingen binnen de modelleercomponenten van instortvoorzieningen moeten meestal worden uitgesloten, wat kan worden gedaan door deze afzonderlijk te identificeren met een klasse.
- Isolatielayers kunnen als instortvoorziening worden toegevoegd die door klasse worden geïdentificeerd.
- Oppervlakte kan als instortvoorzieningen worden geëxporteerd. Oppervlakobjecten worden niet ondersteund.
- Extra attributen kunnen aan elke instortvoorziening worden toegevoegd.

Onthoud het volgende:

- Pas bruikbare namen of identificatiecodes toe op instortvoorzieningen zoals het hoofdonderdeel van de component.
- Instortvoorzieningsonderdelen en submerken die aan het betonelement zijn toegevoegd, moeten volledig aan het betonelement Tekla Structures worden toegevoegd. Er wordt met instortvoorzieningen of andere

verbindingsentiteiten die niet aan een betonelement zijn van Tekla Structures zijn toegewezen, bij het exporteren naar UT-bestand geen rekening gehouden.

- Gebruik een logische hiërarchische structuur en selecteer een zinvol hoofdonderdeel voor een submerk van een instortvoorziening.
- Controleer submerkhiërarchieën. Er worden slechts twee niveaus binnen het submerk aanbevolen.
- Controleer de plaatsing, klassen, positionering en naamgeving.
- UDA-tabbladinstellingen invoegen voor het aanpassen van de instortvoorzieningsweergave
- Bewaar een lijst met alle instortvoorzieningen en wapening in het project inclusief hun namen en klassen.

Embeds

Embed name	Numbering prefix	Modeling Class	Embed UT designation	Embed UT representation	Quantity unit
Grout Tube	GT	102	Name+profile+length	Line	m
Lifting Hook strands x 1	LH-S	102	Name+size+length	Symbol ___	m

Wapening en wapeningsnetten uitsnijden en buigen


Wapening uitsnijden en buigen kan worden gemodelleerd door standaard staafmodelleringsfunctionaliteiten of componenten te gebruiken. Staven moeten correct aan de juiste hoofdonderdelen worden bevestigd, maar dit is zelden een probleem als het modelleren zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Meestal hebben de elementen zeer veel wapening maar niet alle hoeven noodzakelijkerwijs in het exportbestand te worden opgenomen, alleen degene die volgens de juiste geometrie moeten worden geproduceerd of moeten worden gekwantificeerd. In sommige gevallen is het verstandig om de wapeningsstaven van betonelementen uit te sluiten voor een betere export. Gebogen staafvormen worden als opgevouwen weergegeven en in de meeste viewers in het xy-vlak. 3D-gebogen staven worden niet door de indeling ondersteund.

Wapening heeft automatisch een wapeningstype toegewezen om dit in het productiesysteem aan te duiden. U kunt deze logica overschrijven door het wapeningstype in staaf-UDA's handmatig voor gewenste groepen toe te voegen.

De netstaven worden automatisch aan wapeningstypen 1 en 2 of 5 en 6 toegewezen. De typen 1, 2, 5 en 6 vertegenwoordigen de installatielayer in de vorm. 1 en 2 voor het net aan de onderzijde, 5 en 6 aan de bovenzijde.

Staven kunnen ook als kooiobjecten worden gegroepeerd en geclassificeerd door staaf-UDA's te gebruiken. Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat staven niet per ongeluk in een net of kooi worden gegroepeerd.



Extra attributen kunnen zowel aan elke staafgroep als aan elke staaf worden toegevoegd.

Unitechnik ondersteunt zowel *netten in een vlak* als *gebogen netten*. Netten kunnen als netobjecten of als dwarsstaafgroepen worden gemodelleerd. Als de staven als staafgroepen worden gemodelleerd, moeten de staven worden geïdentificeerd met behulp van de klasse (een tweecijferige klasse wordt aanbevolen, bijvoorbeeld 13-19) of de naam in het exportdialoogvenster. Als er geen staafgroepen zijn om als net te worden aangeduid, is het belangrijk om deze instelling niet te gebruiken.

De gemodelleerde uitsnijdingen worden ook gebruikt voor het snijden van netten en staven binnen het Tekla Structures-object.

Tekla Structures heeft verschillende tools voor het maken van netten voor prefab-objecten, zoals netstaven, netarrays en wandpaneelwapening.

Extra attributen kunnen aan elk netobject en aan elke staaf binnen het net worden toegevoegd.



Onthoud het volgende:

- Modelleer volgens productiemogelijkheden.
- Controleer de plaatsing, klassen, positionering en naamgeving.
- Een net kan in het Tekla Structures-model met netobjecten worden ontworpen of gemaakt, maar ook met staafgroepen. Als het net in twee richtingen wordt gebogen, kan het alleen als staafgroepen worden gemodelleerd. De export van het UT-bestand bevat verschillende opties om het maken van het net richting het eindresultaat te beïnvloeden.
- Een net in het Tekla Structures-betonelement, bestaande uit draden in de lengterichting en kruisende draden moet worden gedefinieerd door:
 - dezelfde klasse (kleur)
 - dezelfde naam
- Voer een differentiatie van de naam en klasse per net uit waarbij zich bijvoorbeeld het onderste en bovenste net binnen één wandschil bevindt.

- Bovendien is het een goede methode om losse of extra staven op een speciale klasse toe te passen. Afhankelijk van de fabrieksapparatuur en de betrokken processen kan het nodig zijn om bepaalde staven van een betonelement bij het exporteren naar het UT-bestand uit te sluiten. Dit kan eenvoudig worden bereikt door dergelijke staven per de betreffende klasse van de export uit te sluiten. Klasse kan ook worden gebruikt om staven voor niet-geautomatiseerde productie te onderscheiden.
- Er zijn geavanceerde functies om netten te valideren of extra draden voor stabilisatie toe te voegen als het net openingen heeft. Controleer de instellingen van het dialoogvenster op het tabblad [Wapening \(pagina 425\)](#).

In het onderstaande voorbeeld worden de wapeningsstaven van het wandpaneel en het net op basis van de voorgestelde logica gemaakt.

De kleur van het net is ingesteld op rood (klasse 79), de extra wapening op blauw (klasse 88). Andere wapening die later handmatig in het productieproces ook aan het net wordt toegevoegd, is ingesteld op geel (klasse 6) en groen (klasse 87). Wapening die bij instortvoorzieningen hoort, is ingesteld op paars (klasse 7). Met een dergelijke structuur is het erg eenvoudig om een staaf van geautomatiseerde netproductie uit te sluiten en de inhoud van het UT-bestand als fabrieks- of MC-vereiste te vermelden.



Supportliggers

Supportliggers voor structuren die half van beton of gelaagd zijn, worden aangeduid door een submerk te hebben dat uit staafgroepen bestaat en deze aan te duiden met een specifieke klasse die in het exportdialoogvenster is gedefinieerd (aanbevolen klasse 105). De bovenregel moet het hoofdonderdeel van het submerk zijn.

Kokers die vanuit stalen onderdelen of staven worden gemodelleerd, worden beide ondersteund maar staven worden aanbevolen.

De beste manier om supportligger te modelleren, is door modelleercomponenten zoals de tool [Supportliggers](#) van Tekla Warehouse te gebruiken.

Strengen

Strengen moeten als staafgroepen worden gemodelleerd. Strengstaafgroepen zijn meestal wapeningstype 9. De beste manier om strengen te modelleren is de tool Wapeningsstrengen voor kanaalplaten.

Strengen moeten vrij standaard zijn, dus in het productiebestand kunnen ze met een identificeerder binnen het hoofdonderdeel worden weergegeven zoals een strengcode en hoeveelheid strengen. Met de tool Wapeningsstrengen voor kanaalplaten kan deze strengcode automatisch in de slabdate-gegevens worden opgenomen, anders moet deze handmatig met gebruikersattributen worden beheerd.

Productgegevens

Productgegevens kunnen behalve de geometrie als tekstuele of numerieke gegevens worden toegevoegd. Deze gegevens kunnen zich op elk niveau van de hiërarchie bevinden, maar de meeste belangrijke productgegevens worden in de HEADER en SLABDATE opgenomen.

Het volgende wordt automatisch toegevoegd:

- De namen van de volgorde en het element (maar deze moeten in het exportdialoogvenster worden ingesteld).
- Maximale afmetingen, lengte, breedte in plaatblok en dikte in productblok van producten
- Totaal gewicht in het slabdate-blok
- Productmateriaal in het slabdate-blok in de layergegevens. Veel layers kunnen worden geëxporteerd, maar in de meeste gevallen waarbij slechts één layer wordt gebruikt, worden de beste resultaten geboden.
- Productcoördinaten binnen het project (model) in het header-blok
- Producttype (dit moet binnen de UDA van het hoofdonderdeel worden ingesteld) in het header-blok
- Wapeningstype in het rodstock-blok
- Kooigroepnummers van de wapening
- Transportgegevens

Andere aanbevolen handmatige gegevens:

- De naam van de modelleerder.
- De ontwerpstatus
- Staaf- en instortvoorzieningslabels
- De hoeveelheid van de strengen (indien van toepassing)
- Montagevolgorde (indien van toepassing)

Andere optionele handmatige gegevens:

- Projectgegevens:

- Speciale instructies van de instortvoorziening
- Speciale instructies van het beton

Daarnaast kan een UDA of handmatige tekst aan informatievelden worden toegevoegd.

Producttype

Als een verplichte instelling moet het producttype UT voor elk hoofdonderdeel van een betonelement worden ingesteld.

Het producttype wordt niet standaard ingesteld. Selecteer een producttype voor het geselecteerde element uit het model in de vooraf gedefinieerde lijst met opties.

We raden u aan het producttype UT in modelinstellingen en componenten op te slaan.

De meest gebruikte typen zijn:

- Massieve wand
- Elementplaat
- Sandwichelement
- Dubbele wand (1e fase)
- Dubbele wand (2e fase)
- Massieve vloer

Het is erg belangrijk om de dubbele wand en de sandwich wand voor beide schillen correct te definiëren.

U kunt ook zelf producttypen definiëren in aanvulling op de vooraf gedefinieerde typen.

We raden u ook aan om systematisch gegevens over het product te verzamelen en deze up-to-date te houden.

Products

Product Name	Modeling component	Reinforcement component	Embed component	Dimensions	Automation
Hollow Core	Floor layout:	Hollow Core Reinforcement Strands	Hollow core lifting loops:	Length 12000, 10000 8000	Manual input

Bedrijfsspecifieke modelleerrichtlijnen

- Gebruik klassen om de elementgeometrie en onderdeel-/staaffiltering te definiëren.
 - Opgenomen/uitgesloten, geautomatiseerde/niet-geautomatiseerde, net/losse staven
- UDA-inhoud definiëren om het product te definiëren
 - Project-UDA's
 - Unitechnik-producttypen, locatie, extra informatie
- Wat u met verschillende typen elementopeningen en -uitsparingen moet doen
 - Bekist, geplot of uitgesloten
- Standaard randbekistingsvormen gebruiken
- Standaard netten, staven en instortvoorzieningen volgens fabrieksvereisten definiëren
 - Draadmaten, afstanden, buigingen, overstekken, maximale afmetingen, uitsnijden
- Stortzijde voor de palletoriëntatie definiëren
- Exportinstellingen voor elk product maken en deze voor elk project aanpassen

Attribuutgegevens

Projectattributen

Als u wilt stroomlijnen en de best mogelijke resultaten wilt krijgen, wordt het ten zeerste aanbevolen om de Tekla Structures-betonelementen te laten exporteren en verwerken door het goed gestructureerde Unitechnik-bestand. De modelleertechniek heeft een rechtstreekse invloed op het resultaat van het UT-bestand.

De volgende instructies geven een richtlijn over de verplichte en de meest benodigde instellingen die in het Tekla Structures-model moeten worden ingesteld.

Het UT-bestand bevat een speciaal header-blok met algemene gegevens over het project waartoe het te produceren betonelement hoort.

Binnen het exportdialoogvenster van het UT-bestand kan de inhoud van het header-blok van het UT-bestand worden gedefinieerd door de projectinstellingen van het Tekla Structures-model te gebruiken. Alle relevante gegevens moeten aan het begin van het project in **Projecteigenschappen** worden ingesteld.

Projecteigenschappen

Algemeen

Projectnummer

Naam

Opdrachtgever

Object

Tekenaar

Locatie

Adres

Postbus

Stad

Regio

Postcode

Land

Startdatum

Einddatum

Info 1

Info 2

Beschrijving (0/78)

[Wijzigen](#)

[Annuleren](#)

GUID: a6f91769-55f5-471c-aa40-dbff328b233b

Gebruikersattributen (UDA's)

Elk hoofdonderdeel van een betonelement dat in Tekla Structures naar een UT-bestand moet worden geëxporteerd, vereist extra gegevens die in het model moeten worden opgeslagen. U kunt gebruikersattributen (UDA's) voor dit doel gebruiken. De gebruikersattributen in Tekla Structures worden gedefinieerd in het bestand `objects.inp` dat voor elke configuratie aanwezig is maar de inhoud kan per Tekla Structures-gebruikersrol verschillen. In de prefab-configuratie kunt u dit bestand in de map `..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\common` vinden.

Bij het exporteren van het UT-bestand moet het tabblad **Unitechnik** voor prefab-elementen beschikbaar zijn.

The screenshot shows the 'Tekla Structures Concrete column (1)' dialog box with the 'Unitechnik' tab selected. The dialog is organized into several sections:

- Algemeen ontwerp**: Parameters, Workflow, Eindcondities, Berekening, IFC export.
- Betongegevens**: Structurele gegevens, Unitechnik, EliPlan, BVBS, Stavenset.

The 'Unitechnik' section contains the following fields:

- Producttype: [dropdown]
- Door gebruiker gedefinieerd producttype: [text]
- Productgroep: [text]
- Producttoevoeging: [Standaard element dropdown]
- Verdieping: [text]
- Transport nummer: [text]
- Transport reeks nummer: [text]
- Niveaunummer transportpaal: [text]
- Type verwijderen: [dropdown]
- Transporttype: [dropdown]
- Oppervlak afvlakken: [dropdown]
- Betonidentificatie (LOT-blok): [dropdown]

The 'Splitsdikten lagen' section includes a diagram of a concrete column cross-section with three layers. Below the diagram is a checkbox and the text 'Niet te exporteren layer'.

The 'Dikten' section is titled 'Steun' and contains three rows, each with a checked checkbox and a text input field.

The 'Naam' section contains three rows, each with a checked checkbox and a text input field.

At the bottom of the dialog are the buttons: OK, Toepassen, Wijzig, Haal op, / (toggle), and Annuleren.

Elementnaamgeving

Het UT-bestand bevat geometrische gegevens van het betonelement dat moet worden gefabriceerd, evenals de eigenschappen zoals namen en materialen.

We raden u aan een zinvolle naam op alle elementen van een betonelement (hoofdonderdeel, instortvoorzieningsonderdeel, staaf) toe te passen, omdat dit de leesbaarheid van een UT-bestand verbetert wanneer deze op het controlesysteem van de prefab-productie wordt gecontroleerd. In de meeste systemen moet de naam van de PDF-tekening overeenkomen met de naam van het Unitechnik-exportbestand.

Elementnummering

Een unieke nummering is meestal nodig. ACN-nummering is erg handig om ervoor te zorgen dat de export elk stuk in het traceerbare eigen exportbestand en de PDF-tekening scheidt. Staafposities kunnen in staafobjecten worden opgenomen met een logica die in de productie past.

Kleurcodering van het element

Tekla Structures-elementen zoals onderdelen en wapening kunnen eenvoudig door hun klasse worden gefilterd.

Het exportbestand zelf valideren

- Valideer de export.
- Doorloop de geometrische objecten binnen de plaatblokken en visualiseer ze één voor één.
- Onderzoek mogelijke fouten in meldingen, logboeken en viewer.
- Controleer de gewijzigde datum en de naam van de bestanden.
- Controleer de hoofdattributen voor HEADER en SLABDATE.
- Controleer de oriëntatie op de pallet.
- Controleer de contour- en lijnattributen.
- Controleer de hoeveelheid geëxporteerde objecten.
- Test de functie van de staaf- en netgeometrie. Controleer of er rekening wordt gehouden met de productiebeperkingen van het net en deze correct zijn vertaald.
- Controleer de resulterende plotoptie voor instortvoorzieningen.
- Als er problemen zijn, lost u die in Tekla Structures op en exporteert en valideert u opnieuw.
- Importeer niet naar CAM, tenzij u de exportbestanden gedegen hebt gecontroleerd.
- Bewaar in aparte mappen (om te worden gecontroleerd/defect/gecontroleerd en gereed voor importeren).

BVBS

U kunt wapeningsgeometrie in de BVBS-indeling (Bundesvereinigung Bausoftware) exporteren. Het resultaat is een tekstbestand in de ASCII-indeling met de bestandsextensie `.abs`.

De ondersteunde versie van de BVBS-indeling is 2.0 uit 2000.

Tekla Structures-versies van 2021 en hoger ondersteunen BVBS-3,0 van 2018. De syntaxis van de bestandsindeling van BVBS-3.0 volgt overigens de bestandsindeling van BVBS-2.0 maar er is ondersteuning voor koppelmoffen en threadgegevens toegevoegd.

U kunt gebogen wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen en wapeningsnetten exporteren die rechthoekig, polygonaal, niet-gebogen of gebogen kunnen zijn en mogelijk uitsnijdingen bevatten. Het exporteren van haken wordt ook ondersteund.

Wapeningsstaven die buigingen met twee of meer variabele radiuswaarden hebben, worden volledig conform de BVBS-specificatie geëxporteerd zodat het radiuselement en de beenelementen apart worden weggeschreven. Als dit compatibiliteitsproblemen binnen uw eigen omgeving en andere tools die de BVBS-bestanden gebruiken veroorzaakt, kunt u nog terug naar de oudere manier van exporteren door de variabele

`XS_BVBS_EXPORT_ARC_COMPATIBLE_TO_OLDER_METHOD` in te stellen op `TRUE` in een `.ini`-bestand, bijvoorbeeld in `user.ini`.

Raadpleeg de [Beste praktijk voor BVBS-export \(pagina 529\)](#) om het best mogelijke exportresultaat te waarborgen.

In de BVBS-indeling exporteren

1. Zorg ervoor dat de nummering up-to-date is.
2. Ga naar de eigenschappen van de betonelementen en wapening die u van plan bent te exporteren en bewerk indien nodig de gebruikersattributen op het tabblad **BVBS**. De gebruikersattributen zijn omgevingspecifiek.
3. Selecteer de betonelementen met de gewenste wapeningsinhoud of selecteer de wapening.
4. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> BVBS**.
Het dialoogvenster **BVBS-export** wordt weergegeven.
5. Definieer de BVBS-exportinstellingen:
 - a. Op het tabblad **Parameters**:
 - selecteer welke wapening moet worden geëxporteerd
 - definieer hoe en waar het BVBS-bestand of de-bestanden moeten worden geëxporteerd en neem de revisie in de bestandsnaam op.
 - selecteer welke BVBS-elementen moeten worden geëxporteerd

- definieer klassenummers voor liggers

U kunt de opgeslagen selectiefilters gebruiken om wapeningsstaven of netten die met het geselecteerde filter overeenkomen uit te sluiten.

- b. Op het tabblad **Data inhoud**:
 - definieer hoe tekeninggegevens moeten worden geëxporteerd
 - geef de positiebron van de wapening
 - geef het projectnummer
 - selecteer of u het persoonlijk gegevensblok wilt exporteren en selecteer de gegevensitems voor dit extra blok
- c. Op het tabblad **Geavanceerd**:
 - staaflengten voor 2D-gebogen staven afronden
 - definieer welke buigradius wordt gebruikt om de booglengte te berekenen
 - maak netten uit staven en geef een UDA-naam voor groeperen
 - neem gedetailleerde gegevens van netstaven in de export op
 - exporteer aflopende wapeningsstaafgroepen als meerdere afzonderlijke wapeningsstaafitems
 - de volgorde van de items in het uitvoerbestand definiëren
 - de export van gegevens van wapeningskoppelingen definiëren
 - definieer of u enkelvoudige staven of staafgroepen op basis van hun positienummer met het totale aantal staven wilt combineren of elke enkelvoudige staaf of staafgroep afzonderlijk wilt behandelen

De BVBS-export gebruikt in twee gevallen booggeometrie:

 - Voor cirkelvormige staven zoals spiralen of hoepels.
 - Wanneer een gebogen staaf meer dan één buigradius heeft, worden de bochten met de grotere straal als boogsegmenten geëxporteerd.
- d. Selecteer op tabblad **Controleren** of u extra controles voor de wapeningsstaven wilt uitvoeren.
- e. Definieer op het tabblad **Gebruikersattributen** de te gebruiken UDA-velden en de inhoud die in gebruikersattributen van wapening, onderdelen, betonelementen en stortobjecten moeten worden geschreven.

6. Klik op **Exporteren**.

Het BVBS-bestand of de BVBS-bestanden met .abs-indeling worden naar de map geëxporteerd die in het gebied **Uitvoerbestand** staat aangegeven. U

kunt de exportlijst controleren door op de lijstkoppeling te klikken die aan de onderzijde van het dialoogvenster verschijnt.

BVBS-exportinstellingen

Gebruik het dialoogvenster **BVBS-export** om de BVBS-exportinstellingen te definiëren.

Tabblad Parameters

Optie	Beschrijving
Te exporteren modelobjecten	<p>Selecteer welke wapeningsstaven of -netten worden geëxporteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wapening van alle betonelementen in het model: Exporteert wapeningsstaven of -netten naar alle betonelementen in het model. Als er betonelementen zijn die geen wapeningsstaven of -netten hebben, worden er geen lege bestanden gemaakt. • Wapening van geselecteerde betonelementen: Exporteert wapeningsstaven of -netten naar de betonelementen die u in het model hebt geselecteerd. • Alleen geselecteerde wapening: Exporteert de wapeningsstaven of -netten die u in het model of de tekening hebt geselecteerd. Deze optie exporteert ook geselecteerde staafmerken. Wanneer u deze optie selecteert, kunt u slechts naar één enkel bestand exporteren. • Wapening van geselecteerde betonelementen (totalen van alle posities): Exporteert wapeningsstaven of -netten naar alle betonelementen die dezelfde betonelementpositie als elk van de geselecteerde betonelementposities hebben. Als een betonelement bijvoorbeeld met de betonelementpositie $w-120$ wordt geselecteerd, worden de wapeningsstaven of -netten in alle betonelementen met positie $w-120$ geëxporteerd hoewel ze niet allemaal zijn geselecteerd. • Wapening van geselecteerde stort: Exporteert een set wapening in de geselecteerde stort. Selecteer de stort in het stortvenster. Zorg ervoor dat u het commando

Optie	Beschrijving
	Storteenheden berekenen hebt gebruikt om de staven in de stort op te nemen.
Wapening op basis van filter uitsluiten	Sluit wapeningsstaven of -netten uit door een van de selectiefilters te selecteren. De wapeningsstaven of -netten die met het filter overeenkomen, worden uitgesloten.
Uitvoerbestand - Eén bestand	Exporteer alle BVBS-informatie naar één .abs-bestand. Voer de bestandsnaam in het vak in of klik op de knop ... om naar het bestand te bladeren. Als u geen pad invoert, wordt het bestand in de modelmap opgeslagen.
Uitvoerbestand - Eén bestand per betonelement	<p>Exporteer elke wapeningsinhoud van een betonelement naar zijn eigen bestand.</p> <p>De bestanden worden gemaakt onder de map die u in het vak Mapnaam definieert of u kunt met de knop ... naar de map bladeren.</p> <p>Gebruik de lijst Template voor naamgeving bestand om te selecteren hoe de gemaakte bestanden automatisch een naam krijgen. U kunt meerdere merktemplate-eigenschappen in de bestandsnaam gebruiken. Voer de template-eigenschappen in het vak in en scheid deze met spaties. De combinatie wordt gescheiden door onderstrepingstekens in de geëxporteerde bestandsnaam.</p>
Voeg revisie aan de bestandsnaam toe	<p>Selecteer om revisie in de bestandsnaam op te nemen.</p> <p>Selecteer een van de volgende opties om het in de naam van het uitvoerbestand op te nemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisielabel: REVISION.MARK, standaardwaarde • Revisienummer: REVISION.NUMBER • Rev. <Revisielabel>: hetzelfde als Revisielabel maar de tekst Rev. komt eerst • Rev. <Revisienummer>: hetzelfde als Revisienummer maar de tekst Rev. komt eerst
Te exporteren BVBS-elementen	<p>Selecteer welke itemtypen worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2D-wapeningsstaven (BF2D) • 3D-wapeningsstaven (BF3D) • Spiraalwapening op spoelen (BFWE)

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Wapeningsnetten (BFMA) • Tralieliggers (BFGT) <p>Als u Tralieliggers (BFGT) selecteert, voert u de klassenummers in die in het model voor de tralieliggers in het vak Klassenummers voor ligger worden gebruikt. De tralieligger kan twee of drie koordestaven en een of twee diagonale zigzagstaven bevatten. De lengte van de tralieligger en andere attributen worden van de belangrijkste regel (doorgaans bovenregel) overgenomen.</p> <p>Dergelijke tralieliggers moeten worden gemodelleerd met een aparte klasse van andere wapening om ervoor te zorgen dat andere staven niet door de functie worden verwerkt.</p> <p>Supportliggers worden automatisch herkend door de GIRDER_TOP_GUID UDA die is toegevoegd door de modelleringscomponenten voor supportliggers. Als de Tralieliggers (BFGT)-optie niet is ingeschakeld, worden, tenzij dit is uitgesloten, supportliggers als normale wapeningsstaven geëxporteerd.</p>
Klassenummers voor ligger	Voer het klasseattribuut in voor het herkennen van tralieliggers. De klasse moet voor alle staven binnen een ligger hetzelfde zijn.

Tabblad Data inhoud

Optie	Beschrijving
Bron tekeningnaam	<p>Elke rij/staaf heeft in een BVBS-bestand een gegevensveld voor Drawing number of the respective drawing (tekeningnaam) en Index of the respective drawing (tekeningrevisie). Met de optie Bron tekeningnaam kunt u definiëren hoe de waarden voor deze gegevensvelden worden ingesteld.</p> <p>Betonelement</p> <p>Tekeningnaam</p> <p>Tekeninglabel</p>

Optie	Beschrijving
	<p>Tekeningtitel1</p> <p>Tekeningtitel2</p> <p>Tekeningtitel3</p> <p>Vaste tekst: Als u dit selecteert, voert u de tekst Door de gebruiker gedefinieerde tekeningnaam in.</p> <p>Wapenings-UDA</p> <p>Wapeningstemplate</p> <p>Betonelement template</p> <p>Merktemplate</p> <p>Door de optie Vaste tekst te selecteren, kunt u de waarden in het dialoogvenster invoeren en dezelfde ('vaste') waarden worden voor elke geëxporteerde staaf geschreven.</p> <p>Als een van de andere opties wordt geselecteerd, worden de tekeningnaam en -revisie van het betonelement of de betontekening van de staaf gebruikt.</p> <p>Als u de optie Merktemplate gebruikt en er is een staafmerk, wordt het staafmerk altijd uitgelezen. Anders wordt het betonelement gelezen.</p> <p>De optie Merktemplate neemt gegevens van het dichtstbijzijnde merkhierarchieniveau en de Betonelementtemplate van het bovenste betonelement.</p> <p>Het hangt van het ontvangende systeem van het BVBS-bestand af hoe belangrijk en voor welk doel deze gegevens zijn. Vanuit het Tekla Structures-perspectief is het gebruik van dit gegevensveld niet verplicht.</p>

Optie	Beschrijving
Door de gebruiker gedefinieerde tekeningnaam	Voer een tekstreeks in die voor de tekening in de export moet worden gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als u de optie Vaste tekst in Bron tekeningnaam hebt geselecteerd.
Rev.	Tekeningrevisie (index). Deze optie is alleen beschikbaar als u de optie Vaste tekst in Bron tekeningnaam hebt geselecteerd.
Positie bron	Definieer de bron van de positie. De opties zijn Wapeningspositie , Wapenings-UDA , Wapeningstemplate en Vaste tekst .
Door de gebruiker gedefinieerde wapeningspositie	Definieer het positienummer van het wapenings-UDA. Het geëxporteerde item met hetzelfde positienummer maar een ander UDA-positienummer wordt naar verschillende regels geëxporteerd.
Projectnummer	Definieer het projectnummer. De opties zijn: Projecteigenschappen: De export haalt de projectnummergegevens op uit de projecteigenschappen die in Tekla Structures zijn ingesteld. Projecteigenschappen UDA: De export gebruikt de UDA-naam die in het vak Door de gebruiker gedefinieerd projectnummer is ingevoerd. Vaste tekst: De export gebruikt de tekst die in het vak Door de gebruiker gedefinieerd projectnummer is ingevoerd.
Door de gebruiker gedefinieerd projectnummer	Definieer het projectnummer van het UDA of een tekststring die als projectnummer moet worden gebruikt.
Persoonlijk gegevensblok	Bij Persoonlijk gegevensblok kunt u definiëren of het persoonlijk gegevensblok wordt geëxporteerd

Optie	Beschrijving
	<p>(Persoonlijk gegevensblok exporteren) en de gegevensitems voor dit extra blok selecteren. De volgende gegevenstypen zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wapeningslijsteigenschap (geheel getal, zwevend of tekst) - Gebruikersattribuut (geheel getal, zwevend of tekst) - Open API-objecteigenschap - Merklijsteigenschap (geheel getal, zwevend of tekst) <p>Klik op de knop Nieuw... om nieuwe vooraf gedefinieerde persoonlijke gegevensvelden aan de lijst toe te voegen. Voer gegevens over het gegevensitem in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam in lijst De tekst die in de lijst Persoonlijk gegevensblok wordt weergegeven. • Veld-ID (één kleine letter) De veldcode die de afzonderlijke gegevensvelden in het persoonlijk gegevensblok scheidt. Dit kan elke kleine letter zijn. Het is meestal handig om voor elk gegevensitem een andere waarde te gebruiken, maar dat is niet verplicht. Het ontvangende systeem kan mogelijk ook alleen bepaalde gegevensvelden lezen. • Naam eigenschap of UDA De waarde definieert welke gegevens uit het wapeningsobject worden opgevraagd. Een niet-bestaande eigenschap niet wordt geëxporteerd. • Gegevenstype eigenschap De waarde moet met de werkelijke geselecteerde

Optie	Beschrijving
	<p>eigenschap overeenkomen. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lijsteigenschap wapening Integer/Lijsteigenschap wapening Zweven/Lijsteigenschap wapening Tekst • Gebruikersattribuut: Integer/Gebruikersattribuut: Float/Gebruikersattribuut: tekst • Object API-objecteigenschap • Merkenlijsteigenschap Integer/Merkenlijsteigenschap Zwevend/Merkenlijsteigenschap Tekst <p>U kunt ook gegevensvelden bewerken en verwijderen en hun volgorde wijzigen.</p>

Tabblad Geavanceerd

Optie	Beschrijving
<p>Rond Lengten afronden op Beenlengten afronden op</p>	<p>Rond staaflengten voor 2D-gebogen staven af. Net- en 3D-staven worden niet beïnvloed.</p> <p>Als u lengten wilt afronden, selecteert u eerst een optie voor de instelling Rond. De opties zijn:</p> <p>Ja - Gebruikt de dichtstbijzijnde afrondingswaarde.</p> <p>Omhoog - Rond de lengten naar boven af.</p> <p>Omlaag - Rond de lengten naar beneden af.</p> <p>Voor de Rondopties Omhoog en Omlaag is er een voorlopige tolerantie voor kleine lengte verschillen tot 0,2 mm voordat u de afronding uitvoert. Dit zorgt ervoor dat waarden erg dicht bij exacte</p>

Optie	Beschrijving
	<p>verhoging niet worden afgerond wanneer dat niet nodig is.</p> <p>Lengten afronden op rondt de totale lengte van de staaf in het corresponderende BVBS-veld in het header-blok af en de beschikbare waarden zijn 1 (standaard), 5, 10 en 25.</p> <p>Beenlengten afronden op rondt de beenlengten in het geometrieblok af en de beschikbare waarden zijn 1 (standaard), 5 en 10.</p>
Boogradius gebogen been	<p>Deze instelling definieert welke buigradius wordt gebruikt om de booglengte te berekenen: Buigradius naar de hartlijn (Hartlijn) van de staaf (wat de standaard voor de meeste interfaces is) of naar de binnenrand (Binnenrand) van de staaf. Als u Binnenrand selecteert, wordt de buigradius met de helft van de nominale diameter van de staaf ingekort.</p> <p>De BVBS-export gebruikt in twee gevallen booggeometrie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor cirkelvormige staven zoals spiralen of hoepels. • Wanneer een gebogen staaf meer dan één buigradius heeft, worden de bochten met de grotere straal als boogsegmenten geëxporteerd.
Probeer netten van staven te maken	<p>Selecteer of de export probeert automatisch netten van een enkelvoudige wapeningsstaaf of van een groep wapeningsstaven te vormen en deze als een net in plaats van aparte 2D-staven te exporteren. De opties zijn:</p> <p>Ja, groepeer staven op klasse</p> <p>Ja, groepeer staven op naam</p> <p>Ja, groepeer staven op kwaliteit</p> <p>Ja, groepeer staven op gebruikersattribuut</p>

Optie	Beschrijving
	<p>Ja, staafmerken groeperen</p> <p>Als er een net moet worden gevormd, moeten de wapeningsstaven tot hetzelfde onderdeel behoren, recht zijn, zich op hetzelfde vlak bevinden en dezelfde filterattribuutwaarden hebben.</p> <p>Alle groepeermethoden kunnen staafmerken verwerken.</p>
UDA-naam voor groeperen	<p>Als u de waarde Ja, groepeer staven op gebruikersattribuut voor Probeer netten van staven te maken hebt geselecteerd, voert u de UDA-naam voor het groeperen in.</p>
Exporteren van gegevens vlechtstaaf (@X..@Y..)	<p>Met deze instelling kunt u definiëren of de gedetailleerde gegevens over vlechtstaven in geëxporteerde gegevens van het net worden opgenomen. De juiste optie is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van het ontvangende systeem. De gegevens zijn nodig als deze bijvoorbeeld voor de fabricage van netten worden gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleen zelfdefinieerbare en uitgesneden netten uit de database: Gedetailleerde staafgegevens worden alleen opgenomen voor aangepaste netten en databasenetten die aanvullende uitsnijdingen, openingen of schuine randen hebben. • Alle netten: Gedetailleerde staafgegevens worden voor alle netten geschreven. • Geen netten: Gedetailleerde staafgegevens worden niet geen van de netten geschreven.
Tapse staven exporteren als afzonderlijke items	<p>Een getrapte groep wordt standaard als één enkele string geëxporteerd</p>

Optie	Beschrijving
	<p>waarbij de traplengte in een bepaald gegevensblok wordt gedefinieerd.</p> <p>Als u de waarde Ja voor Exporteren van gegevens vlechtstaaf (@X..@Y..) selecteert, worden alle aflopende wapeningsstaafgroepen als meerdere afzonderlijke wapeningsstaafitems geëxporteerd, zelfs als ze een regelmatige afstand hebben en ook als één enkel getrapt wapeningsstaafitem kan worden geëxporteerd.</p> <p>Als alle aflopende staven in de groep dezelfde geometrie en lengte hebben, worden ze binnen één enkele BVBS-string als een reguliere groep geëxporteerd, ongeacht deze instelling.</p>
Items sorteren	<p>Gebruik deze instelling om de volgorde van de items in de uitvoerbestanden te definiëren. De opties zijn:</p> <p>Geen sortering</p> <p>Op diameter, kleinere maat eerst</p> <p>Op diameter, grotere maat eerst</p> <p>Op positienummer</p>
Koppelmof	<p>U kunt koppelings- en draadgegevens exporteren.</p> <p>Stel Wapening exporteren koppelmofgegevens in om Ja koppelmof- of threadgegevens te exporteren.</p> <p>Voer de gebruikersattributen voor de verbindingmethode, product/leverancier en productcode voor het staaf start- en staaf uiteinde afzonderlijk in, METHOD_START, PRODUCT_START, CODE_START en METHOD_END, PRODUCT_END en CODE_END, bijvoorbeeld.</p> <p>De gebruikersattributen is afhankelijk van de creatietool en kan afwijken van de voorbeelden. De UDA die de</p>

Optie	Beschrijving
	methode weergeeft, moet van het type INTEGER zijn en de gebruikersattributen die het product en de code vertegenwoordigt, moet van het type teken STRING zijn.
Enkelvoudige staaf en staafgroepen	<p>Selecteer een van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Enkelvoudige staven of staafgroepen worden door hun positienummer met het totale aantal staven gecombineerd. Dit is de standaardoptie. • Nee: Elke enkelvoudige staaf of staafgroep wordt afzonderlijk behandeld en geëxporteerd. Dit leidt tot een groter BVBS-bestand maar het voordeel is dat elke enkelvoudige staaf en staafgroep door zijn eigen GUID kan worden geïdentificeerd en verwerkt en het BVBS-bestand geeft de modelobjecten of de met IFC geëxporteerde wapeningsstaven weer.

Tabblad Controleren

Optie	Beschrijving
Wapening controleren	<p>Selecteer of u extra controles voor het volgende wilt uitvoeren:</p> <p>Wapeningsdiameters (gescheiden door spaties)</p> <p>Minimale snijlengte van wapeningsstaven</p> <p>Maximale snijlengte van de wapeningsstaven</p> <p>Minimale beenlengte voor rechte doorsneden tussen de bochten</p> <p>Maximum gewicht van afzonderlijke staven</p> <p>Als u het selectievakje Wapening controleren inschakelt en de waarden van de geëxporteerde wapeningsstaaf kleiner dan het</p>

Optie	Beschrijving
	<p>minimum of groter dan het maximum zijn, wordt er een waarschuwing naar het exportlogboekbestand geschreven.</p> <p>De vermelding in het logboekbestand bevat de ID van de wapeningsstaaf. U kunt de wapeningsstaaf in het model vinden door de juiste regel in het logboekbestand te selecteren. De wapeningsstaaf wordt toch normaal geëxporteerd en alleen de extra waarschuwing wordt gegeven.</p> <p>Wanneer controle wordt geactiveerd, wordt de lengte van tralieliggers ook gecontroleerd. Er wordt een waarschuwing in het logboekbestand toegevoegd als de controle mislukt. De lengte van de belangrijkste regel definieert de geëxporteerde lengte van de tralieligger.</p>

Tabblad Gebruikersattributen

Op dit tabblad kunt u de te gebruiken UDA-velden (**UDA**) en de inhoud definiëren die in gebruikersattributen (**UDA-inhoud**) van wapening, onderdelen, betonelementen en stortobjecten moet worden geschreven. U kunt gebruikersattributen een tag geven op basis van releasecode, releasestatus, releasedatum en vrijgegeven door informatie. U kunt ook selecteren of bestaande gebruikersattributen worden gecontroleerd en worden behandeld door de instelling **Bestaande gebruikersattributen controleren** te gebruiken. De opties zijn **Nee**, **Export voorkomen**, **Naar logboek schrijven**, **Naar logboek schrijven en overschrijven** en **Alleen overschrijven**.

Bestandsbeschrijving van BVBS-export (.abs)

De inhoud van het BVBS-exportbestand `.abs` wordt hieronder beschreven. Het voorbeeld van de gegevensstructuur geeft hier een 2D-staaf weer die recht is of op maximaal één vlak is gebogen. Gedeelte H is het header-gedeelte (identificatie en algemene informatie) en gedeelte G is het geometriegedeelte (productiegeometrie).

Raadpleeg voor een gedetailleerde BVBS-interfacebeschrijving [-BVBS--Richtlinie Datenaustausch von Bewehrungsdaten](#) op de officiële site van de BVBS-organisatie.

```


BF2D@Hj96100@rs/24@j@pFBPB/13@12300@n19@e2.04@d12@gUndefined@s0@a0@t0@G12300@w0@c68@
BF2D@Hj96100@rs/24@j@pFBSE/5@13500@n13@e3.11@d12@gUndefined@s0@a0@t0@G13500@w0@c81@
BF2D@Hj96100@rs/24@j@pFTPB/11@12300@n19@e2.04@d12@gUndefined@s0@a0@t0@G12300@w0@c84@
BF2D@Hj96100@rs/24@j@pFTSB/1@13500@n13@e3.11@d12@gUndefined@s0@a0@t0@G13500@w0@c67@

```

- (1)** BVBS-element (producttype)
- (2)** Projectnummer
- (3)** Tekeningnummer (in dit voorbeeld positienummer van betonelement)
- (4)** Revisie nummer van de tekening (in dit voorbeeld niet in gebruik)
- (5)** Staafpositienummer
- (6)** Lengte enkelvoudige staaf
- (7)** Producthoeveelheid
- (8)** Gewicht enkelvoudige staaf
- (9)** Staafdiameter
- (10)** Materiaalkwaliteit
- (11)** Buigdiameter (een rechte staaf)
- (12)** Staaflayer (niet in gebruik bij BVBS-export)
- (13)** Tredeverloop voor een aflopende staafreeks als aflopend groeperen in exportinstellingen is ingeschakeld (niet aflopend in dit voorbeeld)
- (14)** Beenlengte (slechts één been in dit voorbeeld)
- (15)** Buighoek na het been
- (16)** Controlesom voor correcte gegevensoverdracht. De controlesom is een sombewerking op basis van de geconverteerde numerieke waarden van de ASCII-tekens op een BVBS-rij.

Berekening wapeningsstaaf lengte in BVBS-export

De lengte van de wapeningsstaaf wordt berekend volgens de BVBS-specificatie. De lengte hangt ook af van de buighoek. De lengtes L1 en L2 worden geëxporteerd.



Als u de variabele `XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT` op `TRUE` hebt ingesteld, wordt de door de gebruiker gedefinieerde lengtewaarde als totale lengte van de wapeningsstaaf geëxporteerd.

Let erop dat in de specificatie van het BVBS-formaat is gedefinieerd dat de totale lengte van de staaf wordt genegeerd als de gegevens werkelijke geometrische gegevens bevatten. Sommige andere softwareapplicaties kunnen de waarden voor de totale lengte in het BVBS-bestand nog gebruiken voor het berekenen van hoeveelheden. De geëxporteerde totale lengte in Tekla Structures is nu dezelfde lengte als in lijsten wordt weergegeven.

Aanbevolen methoden in BVBS-export

De volgende richtlijnen helpen u het best mogelijke resultaat van de BVBS-export te waarborgen.

Zie [BVBS \(pagina 514\)](#) voor nauwkeurige instructies over de BVBS-export, exportinstellingen, exportbestandbeschrijving en de lengteberekening van wapeningsstaven in de BVBS-export.

- Exporteer alleen die wapeningsstypen die door het productiecontrolesysteem en de machine worden ondersteund.
 - Let erop dat de wapeningsstaafformaten, buigrolformaten, beenlengtes en -hoeken, tussenafstanden en overhangen binnen de machinebeperkingen vallen.
- Gebruik bij het modelleren van onderdelen en wapeningen een systematische naamgeving en klassen.
 - Maak en onderhoud duidelijke selectiefilters om ongewenste staafinhoud uit te sluiten.
- Gebruik een bestandsnaamlogica die unieke bestandsnamen oplevert die naar de exportset kunnen worden getraceerd.
 - Exporteer in grotere sets die systematisch naar een specifieke gebouwectie of een tekening kunnen worden getraceerd.
 - Als u de standaardoptie voor de positie van betonelement gebruikt, wordt het totaal aantal staven in alle relevante betonelementen naar hetzelfde bestand worden geëxporteerd. Er kunnen problemen met de hoeveelheden optreden als het aantal betonelementen later wordt gewijzigd. In plaats daarvan kunt u **Merktemplate** als de **Template voor naamgeving bestand** gebruiken plus een unieke identificeerder, zodat alleen wapeningen van één betonelement in één exportbestand worden opgenomen.
- Houd de exportsets in het model bij met behulp van gebruikersattributen voor onderdelen/stortheenheden.
 - Na de eerste export, kan gemakkelijk uit het oog worden verloren welke staven al zijn geëxporteerd.
 - Het gebruik van gebruikersattributen wapeningsstaven is zwaarder voor de modeldatabase.
- Gebruik privéblok om extra informatie over te brengen - let op: sommige importinterfaces ondersteunen geen privéblok.

ELIPLAN

Elematic ELIPLAN is software voor het resourceplanning, planning en beheer van fabrikanten van prefab-beton. ELIPLAN-import en -export automatiseren de gegevensoverdracht tussen Tekla Structures en ELIPLAN.

De gegevensoverdracht tussen Tekla Structures en ELIPLAN bestaat uit vier onderdelen:

1. ELIPLAN-gegevensbestand exporteren uit Tekla Structures.

2. ELiPLAN-gegevensbestand importeren in ELiPLAN.
3. ELiPLAN-statusgegevensbestand exporteren uit ELiPLAN.
4. ELiPLAN-statusgegevensbestand importeren in Tekla Structures.

De import van een ELiPLAN-gegevensbestand in ELiPLAN ondersteunt de incrementele werkwijze. Dit betekent dat ELiPLAN onderdelen in zijn database kan maken, bijwerken en verwijderen. Dit betekent dat detailhandelaren van prefab-beton de meest recente gegevensbestanden kunnen exporteren zodra het Tekla Structures-model is gewijzigd.

Vergelijkbare incrementele ondersteuning is opgenomen in de import van een ELiPLAN-statusgegevensbestand in Tekla Structures. Als u de status- en planningsgegevens in een Tekla Structures-model up-to-date wilt houden, raden we u aan om de statusgegevens regelmatig bij te werken.

In de ELiPLAN-export wordt de onderdeelgeometrie (profiel, uitsnijdingen, openingen en inkepingen) altijd automatisch geëxporteerd. U moet de plottergegevens en de benodigde attributen definiëren. Elke keer als u exporteert, moet u alle onderdelen exporteren die eerder zijn geëxporteerd om een correct wijzigingsbeheer in ELiPLAN te waarborgen. Hetzelfde geldt voor de import. De export is gebaseerd op onderdeel-GUID'S en de import is gebaseerd op de projectnaam/het nummer en de onderdeel-GUID'S.

OPMERKING De indeling en inhoud van het ELiPLAN-statusgegevensbestand dat in Tekla Structures is geïmporteerd, verschillen van het gegevensbestand dat vanuit Tekla Structures naar ELiPLAN wordt geëxporteerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de aanbevolen methode bij ELiPLAN-export [Aanbevolen methoden in ELiPLAN-export \(pagina 554\)](#).

Een ELiPLAN-gegevensbestand exporteren

U moet alles dat gereed is exporteren. Als u een gedeeld model gebruikt, moet u eerst de situatie controleren door bijvoorbeeld de tekeningen te bekijken.

1. Voeg ELiPLAN-gegevens aan ELiPLAN-gebruikersattributen van de onderdelen toe.

Dit is optioneel. De producttypen en productcodes worden automatisch gedefinieerd. Er zijn talrijke manieren om deze naast de handmatige UDA-verwerking voor de export te wijzigen. Raadpleeg latere paragrafen.

Raadpleeg voor meer informatie over de gebruikersattributen de ELiPLAN-gebruikersattributen in hetzelfde artikel.

2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> ELiPLAN** .
Het dialoogvenster **Export ELiPLAN file** wordt weergegeven.
3. Definieer de ELiPLAN-exporteigenschappen op de tabbladen **Parameters**, **Plottergegevens**, **Lekopeningen**, **Data inhoud Gegevensinstellingen**

en **EliX inhoud**. Raadpleeg voor meer informatie over de exporteigenschappen op verschillende tabbladen verderop in dit artikel.

4. Op het tabblad **Parameters** stelt u **Scope of export** in op **Alle** of **Geselecteerd**.

U moet altijd elk element dat gereed is met elke ronde naar ELiPLAN brengen om ervoor te zorgen dat ontwerpwijzigingen ook in het systeem worden opgenomen. Het model kan enkele betonelementen hebben die niet relevant of niet gereed zijn, waardoor het wordt aangeraden om **Geselecteerd** te gebruiken, zodat u kunt definiëren welke worden geëxporteerd. Conceptuele betonelementen kunnen worden gebruikt, maar dan moet u deze elementen bijhouden, bijvoorbeeld door een UDA te gebruiken. U moet er ook voor zorgen dat de GUID in de latere exportrondes dezelfde blijft.

5. Klik op **Maken**.

Er wordt standaard het exportbestand met de naam `eliplan.eli` in de huidige modelmap in een submap `.\EP_files` gemaakt. Het exportbestand wordt met UTF-8 codering geschreven.

ELiPLAN-exportinstellingen

Gebruik het dialoogvenster **Export ELiPLAN file** om de ELiPLAN-exporteigenschappen te definiëren.

Tabblad Parameters

Instelling	Beschrijving
Scope of export	<p>Selecteer of alle onderdelen of alleen geselecteerde onderdelen worden geëxporteerd. Vanwege de incrementele import van ELiPLAN moet u indien nodig bij volgende keer exporteren dezelfde onderdelen en enkele extra onderdelen opnieuw selecteren om ervoor te zorgen dat elke ontwerpwijziging ook in het systeem wordt opgenomen. Anders neemt ELiPLAN aan dat de onderdelen die in het volgende bestand ontbreken in het Tekla Structures-model zijn verwijderd.</p> <p>Het wordt aangeraden om altijd de optie Alle te gebruiken. Gebruik de optie Geselecteerd wanneer u onderdelen voor het eerst exporteert, als u vanuit een niet-voltooid model exporteert of in speciale gevallen.</p>

Instelling	Beschrijving
	Gebruik de filteroptie om het product- of fasebereik te definiëren.
Exporteren met filter	Geef een selectiefilter op. De te exporteren onderdelen worden op basis van het opgegeven selectiefilter geselecteerd.
Nummering moet up-to-date zijn om te exporteren	Stel deze instelling in op Ja om het exporteren te voorkomen wanneer de nummering niet up-to-date is. Dit voorkomt de export van niet voltooide betonelementen.
Exportversienummer	<p>De elementen moeten een unieke identificeerder hebben. De opties zijn GUID, ID, ACN en FloorMES.</p> <p>1.01 (ID) zou alleen moeten worden gebruikt wanneer de export vanwege de wijzigende ID's slechts eenmaal wordt uitgevoerd.</p> <p>Gebruik 2.00 (GUID) omdat ID's wijzigen wanneer het model opnieuw wordt geopend, wat tot duplicaten in de export leidt.</p> <p>Selecteer 2.00 (ACN) om elementen met ACN te exporteren.</p> <p>De bestandsindeling van de versie 3.0 (Plant Control) is bedoeld voor uitwisseling met nieuwere Elematic FloorMES-versies en is ook gebaseerd op GUID. De bestandsindeling is uitgebreid met extra gegevensvelden en is daarom niet compatibel met eerdere versies.</p> <p>Versie 3.0 van de export ondersteunt de export van een accessoirecode naar plottergegevens en de export van een accessoirecode voor openingen. Daarnaast, met de exportversie 3.0, wordt nu een nieuw plotterdossier van het type BL geëxporteerd voor de kanaalplaatelamenten om de zijde te definiëren die is uitgesneden. Het randlijndossier wordt geëxporteerd</p>

Instelling	Beschrijving
	als een lijnparallel aan de langere zijde van het kanaalplaatetelement.
Versietype exporteren	<p>Selecteer het type van de exportversie. De opties zijn Eli en EliX.</p> <p>De Eli-optie exporteert alleen het productie-gegevensbestand met de bestandsextensie <code>.eli</code>.</p> <p>De EliX-optie maakt een pakket met een speciale bestandsextensie <code>.elix</code>. Het pakket bevat het productiegegevensbestand samen met de gerelateerde pdf's van tekeningen van het betonelement van het mappad dat op het tabblad EliX-inhoud is gespecificeerd.</p> <p>Informatie over bestanden die in het EliX-pakket zijn opgenomen, worden in het exportlogbestand geschreven.</p> <p>De optie EliX is alleen van toepassing voor het release-versie nummer 3.0 en nieuwer.</p>
Naam uitvoerbestand	<p>De naam en locatie van het gemaakte exportbestand. De standaardnaam is <code>eliplan.eli</code>. U kunt dit bestand in ELIPLAN importeren. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.</p> <p>Het bestand <code>eliplan.eli</code> bevat onder andere materiaalgegevens. De 'accessory code' die de materiaalbeschrijving is, bevindt zich in het blok <code>#Materials</code>.</p> <p>De 'accessory code' is als volgt op het materiaaltype gebaseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor betonmateriaal is de standaard 'accessory code' dezelfde als de materiaalnaam. • Voor netten, wapeningsstaven of strengen is de standaard 'accessory code' <code>grade size</code>.

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Voor ingesloten materiaal is de standaard 'accessory code' name size material. <p>Het exportbestand wordt met UTF-8 codering geschreven.</p>
Data conversie bestand	<p>Met dit bestand kunt u de namen van parametrische profielen naar de ELiPLAN-productcodes converteren en de materiaalbeschrijvingen naar de 'accessory codes' van ELiPLAN. U moet het bestand zelf maken wanneer dat nodig is.</p> <p>De standaard bestandsnaam is <code>eliplan_export.dat</code> en dit bestand kan zich in elke map bevinden. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren. Het gegevensconversiebestand kan ook worden uitgelezen uit mappen die zijn gedefinieerd voor XS_FIRM en XS_PROJECT.</p> <p>Het gegevensconversiebestand <code>eliplan_export.dat</code> bevat stringparen die door een of meer tabs worden gescheiden. De string aan de linkerzijde is de profielnaam of Tekla Structures-materiaalbeschrijving en de string aan de rechterzijde bestaat uit de overeenkomstige ELiPLAN-gegevens.</p> <p>De gegevensconversie ondersteunt hoofdletterongevoelige tekst, wat betekent dat het geen onderscheid maakt tussen hoofdletters en kleine letters bij het vervangen van strings.</p> <p>Het gegevensconversiebestand ondersteunt het gebruik van het jokerteken asterisk (*) in reguliere expressies in de eerste kolom voor het zoeken naar tekenreeksen van Tekla Structures-objecten. U kunt bijvoorbeeld <code>L * FT</code> invoeren om <code>LØFT</code> of <code>LIFT</code> of <code>LOFT</code> te zoeken.</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>Accessories zoals stalen instortvoorzieningen en isolatieblokken kunnen worden gekwantificeerd als aantal of met aangepaste maateenheden.</p>  <p>The screenshot shows a list of material codes under the heading '#PRODUCT CODES'. The list includes items like C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, B500K, B500A, A500H, Mineral_wool, Polystyrene, Insulation_hard, Insulation_soft, CONDUIT PIPE, ELECTRIC_BOX, TOP_BOX, and ANCHOR. Some items are highlighted with red boxes: C30, BSK6, MOOL, STY, and ELE. The item 'STRAND pcs' is highlighted with an orange box.</p> <p>De ELiPLAN-codes zijn afhankelijk van de fabrikant en de codes die voor de ene fabrikant geldig zijn, zijn waarschijnlijk niet geldig voor andere fabrikanten.</p> <p>U kunt het gebruik van het gegevensconversiebestand uitschakelen/inschakelen door het selectievakje Ingeschakeld/ Uitgeschakeld naast de instelling Data conversie bestand uit te schakelen.</p> <p>Raadpleeg voor een voorbeeld van de inhoud van het gegevensconversiebestand Sample_for_Eliplan_Data_Conversion.dat.</p>
<p>Filter op onderdeel: Elementgegevens</p>	<p>Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor betonnen onderdelen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.</p> <p>U kunt ook een selectiefilter opgeven voor het filteren van elementgegevens, materialen of aansluitende betonelementen.</p>

Instelling	Beschrijving
Filter op onderdeel: Materiaalhoeveelheden	<p>Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor materialen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.</p> <p>U kunt ook een selectiefilter voor het filteren van materialen opgeven.</p>
Filter op onderdeel: Aansluitend beton	<p>Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor aansluitende betonnen onderdelen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.</p> <p>U kunt ook een selectiefilter opgeven voor het filteren van aansluitende betonelementen.</p>
Maak logbestand	<p>Selecteer of een logboekbestand wordt gemaakt. Het maken van een logboekbestand wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat het geëxporteerde bestand correct is.</p> <p>Het logboekbestand meldt u over het aantal geëxporteerde betonelementen en bijvoorbeeld als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De export is mislukt omdat nummering niet is uitgevoerd. • Sommige betonelementen niet kunnen worden geëxporteerd. • Sommige betonelementen door filters zijn genegeerd of als ze CIP zijn. • Te plotten instortvoorzieningen of uitsnijdingen volledig buiten de onderdelen vallen. • Een deel van het materiaal of de gegevensconversietoewijzing van het producttype niet wordt herkend.

Instelling	Beschrijving
Naam logbestand	De naam en locatie van het gemaakte logboekbestand. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.

Tabblad Plottergegevens

Instelling	Beschrijving
Kanaalplaat- en plaatproducten	
Exporteren van gegevens van uitsparingen	<p>Selecteer hoe uitsparingsgegevens moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle: exporteert alle gegevens. • Alleen uitsparingen die zijn gemaakt over de volledige diepte: exporteert alleen gegevens over de uitsnijdingen die door het hele onderdeel gaan. Er worden geen uitsparingsgegevens geëxporteerd. • Geen: exporteert geen uitsnijdingsgegevens. <p>Het wordt aangeraden om Alleen uitsparingen die zijn gemaakt over de volledige diepte te gebruiken, omdat anders kleine uitsparingen bij het plotten op beide vlakken worden opgenomen.</p> <p>Overlappende uitsparingen worden in het exportbestand gecombineerd.</p> <p>Deze instelling bestaat voor kanaalplaat- en betonplaatproducten en voor wand- en sandwichpaneelproducten afzonderlijk.</p>
Exporteren van gegevens van instortvoorzieningen	<p>Selecteer of gegevens van instortvoorzieningen moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: exporteert gegevens over instortvoorzieningen. • Nee: exporteert geen gegevens over instortvoorzieningen.

Instelling	Beschrijving
	Deze instelling bestaat voor kanaalplaat- en betonplaatproducten en voor wand- en sandwichpaneelproducten afzonderlijk.
Export van gevulde kernen	<p>Selecteer of de geometrie van gevulde plaatkernen moet worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Exporteert de geometrie van gevulde plaatkernen. • Nee: Exporteert de geometrie van gevulde plaatkernen niet. <p>Let wel dat de positie in Z voor gevulde kernen is geëxporteerd. De export van de Z-coördinaat voor alle items in het PLOTTER-blok wordt bepaald Z-positie instortvoorziening exporteren op het tabblad Data inhoud.</p>
Binnenkernen exporteren	<p>Selecteer of de geometrie van de binnenkernen van de kanaalplaten moet worden geëxporteerd. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Exporteert de geometrie van de binnenkernen van de kanaalplaten. • Nee: Exporteert niet de geometrie van binnenkernen van de kanaalplaten.
Wand- en sandwichpaneelproducten: Raadpleeg de bovenstaande beschrijvingen voor Exporteren van gegevens van uitsparingen en Exporteren van gegevens van instortvoorzieningen .	
Extra wapening plotten	<p>Extra wapening plotten als omtrek.</p> <p>De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen • Klasse • Naam • Kwaliteit
Uitsnijdingen/instortvoorzieningen als lijnen plotten	<p>Exporteer uitsnijdingen en instortvoorzieningen als lijnen.</p> <p>De opties zijn:</p>

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Geen • Klasse • Naam • Materiaal/kwaliteit
Onregelmatige uitsnijding/ uitsparing plotten	<p>De optie Als lijnen exporteert de omtrek van uitsnijdingen en uitsparingen als lijnen die een diagonale rand overlappen. Deze worden standaard geëxporteerd als vak.</p> <p>We raden u aan de standaardinstelling te gebruiken als de fabriek een Elematic Modifier-machine gebruikt om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden verwerkt.</p>
Hijsvoorzieningen plotten	<p>Geef op hoe de geometrie van de hijsvoorziening moet worden getekend, als omtrek of als middelpunt.</p>
Sluit onderbrekingen uit op basis van	<p>Wordt gebruikt om uitgesneden onderdelen van de export uit te sluiten op basis van de eigenschappen van de uitgesneden onderdelen.</p> <p>De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen • Klasse • Naam • Materiaal <p>Deze instelling is een handig filter voor het verminderen van het aantal extra uitsnijdingen bij het plotten.</p>
Instortvoorzieningen uitsluiten door	<p>Gebruik om instortvoorzieningen van geëxporteerde plotgegevens van instortvoorzieningen uit te sluiten door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen • Klasse • Naam

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Materiaal <p>U kunt een of meer waarden voor de geselecteerde eigenschap definiëren.</p>
Boven z-positie uitsluiten	<p>Selecteer of van geëxporteerde plotgegevens van instortvoorzieningen of uitsnijdingen die boven de opgegeven Z-positie liggen worden uitgesloten. De Z-positie is de diepte van het element op de pallet, dat wil zeggen hoeveel millimeters het laagste punt van de instortvoorziening boven het palletoppervlak ligt.</p> <p>U kunt een of meer waarden voor de geselecteerde eigenschap definiëren.</p> <p>De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen • Instortvoorzieningen • Uitsnijdingen • Instortvoorzieningen en uitsnijdingen

Tabblad Lekopeningen

Instelling	Beschrijving
Export van lekopeningen	<p>Selecteer of u gegevens van lekopeningen wilt exporteren. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleen aan het einde van zones: Biedt alleen lekopeningen aan de eindzones van de betonplaat van de kanaalplaat. • Aan het einde van zones en bij gevulde kernen: Biedt lekopeningen voor de eindzones van de kanaalplaat en voegt ook lekopeningen aan beide zijden van gevulde kernen toe. Gevulde kernonderdelen kunnen op klasse of op naam worden opgegeven. • Alleen bij gevulde kernen: Biedt alleen lekopeningen rondom gevulde kernen.

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Nee (standaard): Exporteert geen gegevens over lekken.
Offset lekopeningen	<p>Exporteer lekgaten alleen naar het midden van elementen met een lengte die kleiner is dan de lengte die voor de nieuwe instelling is opgegeven, Alleen in het midden, lengte minder dan.</p> <p>Lekopeningen aan het begin en einde van het kanaalplaatenelement worden altijd op een lijn geëxporteerd. Uitsnijdingen aan het begin en aan het einde die kleiner zijn dan 100 mm worden genegeerd. anders worden de lekgaten respectievelijk naar de snijgrootte gecompenseerd.</p>

Tabblad Data inhoud

Instelling	Beschrijving
Projectnaam, Projectnummer	<p>Gebruik deze instellingen om het projectnummer en de projectnaam in het geëxporteerde bestand op te geven. De opties zijn Project-UDA, Projecttemplate en Door gebruiker gedefinieerde tekst.</p> <p>De maximumlengte van het projectnummer is 6 tekens (gewoonlijk cijfers) en de maximumlengte van de projectnaam 37 tekens (string).</p> <p>Let wel dat het ELiPLAN-bestand een geldig projectnummer moet hebben dat moet overeenkomen met het projectnummer in de ELiPLAN-database. Anders wordt de import van het ELiPLAN-bestand niet voltooid.</p>
Commentaar 1 - 3	<p>In de opmerkingenvelden kunt u extra gegevens verstrekken die aan het begin van het exportbestand moeten worden opgenomen.</p> <p>De opties zijn:</p> <p>Geen commentaar</p> <p>Tekla Structures-versie</p> <p>Modelnaam</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>Gebruikersnaam</p> <p>Door gebruiker gedefinieerde tekst</p> <p>De opmerkingen zijn alleen voor het weergeven van het exportbestand en worden niet in ELiPLAN gelezen.</p>
<p>Productcode</p>	<p>Selecteer de standaard productcodetoewijzing die vervolgens met willekeurige gegevensconversiestrings overeen moet komen.</p> <p>Alle inhoud in het veld ELiPLAN productcode (EP_PRODUCT_CODE) overschrijft altijd de Productcode-string die door de exportinstellingen wordt bepaald.</p> <p>U kunt meerdere UDA's opgeven door ze met een spatie te scheiden. In uitvoer wordt de inhoud van UDA's in dezelfde volgorde geschreven, door spaties gescheiden.</p>
<p>Accessory code</p>	<p>Specificeer de accessoirecode voor standaard instortvoorzieningen zoals stalen onderdelen. Dit wordt de code die naar elke instortvoorziening in de #Plotter (indien van toepassing) en #Materials-blokken wordt geschreven en de gekozen optie moet als basis voor verdere toewijzing van gegevensconversie worden gebruikt. De standaardoptie is NAME PROFILE-LENGTH MATERIALGRADE.</p> <p>U kunt meerdere UDA's opgeven door ze met een spatie te scheiden. In uitvoer wordt de inhoud van UDA's in dezelfde volgorde geschreven, door spaties gescheiden.</p>
<p>Materiaalcode</p>	<p>Geef de materiaalcode voor andere materialen behalve accessoires op. Dit wordt de code die naar elke niet-instortvoorzieningsmateriaal in het #Materials-blok wordt geschreven en de gekozen optie moet als basis voor verdere toewijzing van gegevensconversie worden gebruikt.</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>De standaardoptie stelt een variërende logica in dat specifiek is voor elk materiaaltype zoals beton of wapening.</p> <p>U kunt meerdere UDA's opgeven door ze met een spatie te scheiden. In uitvoer wordt de inhoud van UDA's in dezelfde volgorde geschreven, door spaties gescheiden.</p>
Montagedoorsnede	Lees het montagegedeelte van een gebruikersattribuut (UDA) of van een gebruikerseigenschap (Template).
Montage volgorde	Lees het montagevolgorde van een gebruikersattribuut (UDA) of van een gebruikerseigenschap (Template).
Export material data	<p>Selecteer of u de gedetailleerde materiaalgegevens (ontvangst) van onderdelen moet opnemen of uitsluiten.</p> <p>Als u geen materiaalgegevens in ELiPLAN kunt gebruiken (u hebt geen module voor materiaalverwerking in ELiPLAN), selecteert u Nee om de gegevens van het bestand uit te sluiten en de bestandsgrootte te reduceren.</p> <p>Zodra u het bestand met de materiaalgegevens (Ja) hebt overgebracht, moet u de export van materiaalgegevens in volgende exporten nooit uitschakelen (Nee). Als u dat doet, wordt de ontvangst ook in de ELiPLAN-database gewist en gaan alle wijzigingen verloren.</p>
Export rebar bending data	<p>Selecteer of u de gedetailleerde buiggegevens van de staaf wilt opnemen of uitsluiten.</p> <p>Als u deze gegevens niet in ELiPLAN nodig hebt, selecteert u Nee om de gegevens van het bestand uit te sluiten en om de bestandsgrootte te reduceren.</p> <p>Zodra u het bestand met de materiaalgegevens (Ja) hebt</p>

Instelling	Beschrijving
	overgebracht, moet u de export van buiggegevens van staven in volgende exporten nooit uitschakelen (Nee).
Z-positie instortvoorziening exporteren	Selecteer of u het Z-niveau van instortvoorzieningen wilt opnemen of uitsluiten.
Opmerkingen	<p>Gebruik het UDA of het templateattribuut om extra gegevens toe te voegen die op de fabriek moeten worden bekeken, zoals een ontwerpstatus, wijzigingsstatus of algemene opmerking.</p> <p>Selecteer welk type opmerkingen u wilt exporteren: UDA, een templateattribuut of uw eigen tekst. Voer vervolgens het UDA, het templateattribuut of de tekst in.</p>
Stapel, Paalnummer, Paalniveau	<p>De export van stapelresultaten wordt vanaf ELiPLAN-export versie 3.0 ondersteund. U kunt selecteren of het UDA uit het hoofdonderdeel of uit het betonelement wordt gelezen.</p> <p>De UDA's zijn vooraf ingevuld maar u kunt ze handmatig wijzigen.</p>

Tabblad Gegevensinstellingen

Instelling	Beschrijving
UDA voor eenheidsconversie	Geef een UDA op voor de eenheidsconversie. Als een geldige eenheid in deze UDA wordt gespecificeerd, dan wordt de gespecificeerde eenheid voor de eenheidsconversie gebruikt in plaats van de standaardeenheid of de eenheid die is gedefinieerd in het conversiebestand.
Eenheid voor elementmaatlijnen	Selecteer de eenheid die voor de elementmaatlijnen moet worden gebruikt.
Eenheid voor staaflengte	Selecteer de eenheid voor de lengte van wapeningsstaven.

Instelling	Beschrijving
Aantal cijfers achter de komma	<p>Selecteer het aantal cijfers achter het decimaalteken (0 - 3).</p> <p>De standaard is 1 cijfer achter het decimaalteken.</p>
Tag voor hijsogen	<p>Hiermee identificeert u hijslussen op basis van hun naam of klasse (standaard).</p> <p>Staven kunnen ook als hijsvoorzieningen worden opgegeven met een klasse of een naam.</p> <p>Het is ook mogelijk om meerdere klassen of namen op te geven. Als de naam uit meerdere woorden bestaat, moet deze tussen aanhalingstekens plaatsnemen.</p> <p>Daarnaast kan een gebruikersattribuut (UDA) of een templateattribuut (Template) worden opgegeven om een specifieke eigenschap met een specifieke waarde te gebruiken om hijsvoorzieningen te herkennen.</p> <p>Wanneer hijslussen worden geïdentificeerd, wordt het plotterinstructietype gewijzigd van WPL in LL.</p>
Tag voor gevulde kernen	<p>U kunt één enkele string (de naam) of meerdere strings invoeren. Tekla Structures gebruikt dan de ingevoerde naam of namen als filtercriteria om gevulde kernen van het model te bepalen. Afhankelijk van de geselecteerde optie wordt de plaatsing van de lekopeningen berekend en naar het exportbestand geschreven.</p>
Prefix voor ID	<p>Voer een prefix (letter) voor gebruik met het ID-nummer in.</p>
Type posnummer	<p>Selecteer of u het positienummer van het betonelement, het toegewezen controlenummer (ACN) of het positienummer van het betonelement en het ACN wilt exporteren.</p>

Instelling	Beschrijving
Verwijder nummeringsscheidingsteken	Selecteer of een scheidingsteken voor het positienummer bij het nummeren wordt gebruikt. De standaard is Nee .
Tag speciale elementen	Stel deze optie in op Ja om een speciale tag voor elementen met ravelinguitsnijdingen in te stellen. Deze optie markeert kanaalplaten met ravelingen met een SK-noemer (N voor niet getrimde platen).
Strengcode	Geef een UDA of een templateattribuut op om de strengcode te lezen. Standaard leest de waarde van het UDA TS_STRAND_CODE. U kunt ook een gebruikerseigenschap opgeven met de optie Template .
Netto oppervlakteberekening	<p>Selecteer Alle uitsnijdingen uitsluiten om alle uitsnijdingen of Alleen uitsnijdingen met volledige diepte uitsluiten om alleen uitsnijdingen met volledige diepte van de netto oppervlakteberekening uit te sluiten of Bruto-oppervlakte om bruto oppervlakte als netto oppervlakte te exporteren. U kunt ook een gebruikerseigenschap opgeven met de optie Template. Het hele merk wordt gecontroleerd.</p> <p>U krijgt nu een melding via een log wanneer de netto oppervlakteberekening mislukt.</p>
Gewichtsberekening	<p>Selecteer welk gewicht wordt geëxporteerd.</p> <p>De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standaard: rapporteert het gewicht dat door het attribuut <code>CAST_UNIT.WEIGHT_NET</code> wordt gedefinieerd. • GEWICHT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut <code>WEIGHT</code> wordt gedefinieerd. • NETTO GEWICHT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut <code>WEIGHT_NET</code> wordt gedefinieerd.

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • GEWICHT BETONELEMENT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut <code>CAST_UNIT.WEIGHT</code> wordt gedefinieerd. • GEWICHT HOOFDONDERDEEL: rapporteert het gewicht dat door het attribuut <code>WEIGHT</code> wordt gedefinieerd. • Template: rapporteert het gewicht dat door een opgegeven templateattribuut of aangepaste eigenschap wordt gedefinieerd. • Door de gebruiker gedefinieerde dichtheid: rapporteert het resultaat van de door de gebruiker gedefinieerde dichtheidswaarde * objectvolume.
Decimaal label	Stel afhankelijk van ELiPLAN-instellingen een punt (.) of komma (,) als het decimale label in.

EliX tabblad inhoud

Specificeer het mappad dat u voor de pdf's van betontekeningen wilt lezen. De inhoud van deze map wordt in het geëxporteerde `.elix`-zip-bestand in **EliX-export opgenomen**.

ELiPLAN-gegevensconversiebestand

Het gegevensconversiebestand bevat stringparen die door een of meer tabs worden gescheiden. De string aan de linkerkant is de profielnaam of Tekla Structures-materiaalbeschrijving en de string aan de rechterkant bestaat uit de overeenkomstige ELiPLAN-gegevens. De toewijzing kan ook de eenheid voor de hoeveelheid voor materiaalcodes bevatten.

U kunt meerdere toewijzingen in één combineren, omdat de conversie van de product- en materiaalcode is gebaseerd op tags die door het sluis teken (|) worden gescheiden. Er wordt een overeenkomende conversie gebruikt wanneer er tags in het bronbestand worden gevonden.

De ELiPLAN-codes zijn afhankelijk van de fabrikant en de codes die voor de ene fabrikant geldig zijn, zijn waarschijnlijk niet geldig voor andere fabrikanten.

De productcode en de materiaalcode kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd: toewijzingen die volgen op de regel `#PRODUCT CODES` worden

gebruikt voor productcodeconversie en toewijzingen die volgen op de regel #MATERIAL CODES worden voor materiaalconversie gebruikt.

Voorbeeld van een gegevensconversiebestand:

```
#PRODUCT CODES
//
// Hollow-core slabs
//
265X1200      HCS27
320X1200      HCS32
400X1200      HCS40
//
// Beams
//
BEAM|RCDL      B_LP2P
BEAM|RCL       B_LP
BEAM           B_SK

#MATERIAL CODES
//
// reinforcement
//
A500HW|6      TW6      kg
A500HW|8      TW8      kg
A500HW|10     TW10     kg
A500HW|12     TW12     kg
A500HW|16     TW16     kg
A500HW|20     TW20     kg
A500HW|25     TW25     kg
A500HW|32     TW32     kg
//
// Strands
//
1570/1770     1570/1770      m
//
// Meshes
//
B500K|8/8-200/200  B500K8-200      m2
B500K|10/10-250/400  B500K10-250/400  m2
//
// Embeds
//
HPKM39|50*110-110  HPKM39      pcs
Neoprene           NEO_10      m2
//
// Concrete materials
//
C35/45           C35           m3
C40/50           C40           m3
C45/55           C45           m3
```

U kunt meerdere toewijzingen in één combineren, omdat de conversie van de product- en materiaalcode is gebaseerd op tags die door het sluis teken (|) worden gescheiden. Zorg ervoor dat u de overeenkomende hoofdletters gebruikt.

ELiPLAN-exportbestand (.eli)

De inhoud van de .eli-bestanden wordt hieronder beschreven.

Header-gegevens voor bestandsinformatie

De geometrie van de elementen wordt in de #Pieces- en #Plotter-blokken vermeld:

#Pieces:

- Bevat een unieke gegevensregel voor elke plaat.
- Heeft voor elke plaat een unieke gegevensregel.
- Voor kanaalplaten worden de buitenmaten in het #Pieces-blok vermeld op basis van de min. (x, y) en max. (x, y) waarden van de plaat. Deze metingen beschrijven een rechthoek, parallellogram of trapezium. De dikte, het profiel en de extra gegevens van de plaat worden vermeld.
- In het #Pieces-blok kunt u platen die uitsnijdingen in de randen hebben afzonderlijk markeren.

#Plotter:

- Bevat gegevens voor afzonderlijke plotbewerkingen per element zoals instortvoorzieningen, uitsparingen en doorsneden.
- Het #Plotter-blok bevat ook geometrische gegevens die door de positie van de plaat worden gerangschikt. De bewerkingen worden op elke plaat op basis van het positienummer uitgevoerd.
- Elke plotbewerking bevindt zich op een eigen regel (bekisting accessoires, uitsparingen, doorsneden).
- In de exportinstellingen kunt u het in de export opgenomen bereik van de plotgegevens definiëren.
- De vormen kunnen lijnen, rechthoeken of cirkels zijn.
- De volgorde van de regels is niet belangrijk, ze worden in ELIPLAN opnieuw georganiseerd.
- Als de geometrie niet als een rechthoek of cirkel binnen de plaatgrenzen kan worden weergegeven, wordt deze als een lijn weergegeven.
- Overlappend plotten met de buitengrenzen die door de #Pieces-gegevens zijn gedefinieerd, is geminimaliseerd en het overschrijden van de randen wordt voorkomen.

#Materials:

- Bevat gegevens voor materiaalhoeveelheden per element.

#Bars:

- Bevat gegevens voor staafvormen per element.

Voorbeeld van een exportbestand:

```
2.00;1;;04.06.2019 11:49:15
# Pieces
56a109f8-562c-4aa5-882a-a45cc7be9b95;B_LP2P;B/
1;7200.00;0.00;0.00;500.00;600.00;0.00;3628.80;1.51;4.32;1.08;;;PHASE
1;;N;0;
3dbe09b6-1b35-44e7-a18f-0c492a71b6a6;HCS32;HC/
1;6000.00;6000.00;0.00;700.00;0.00;320.00;1655.09;0.69;4.20;4.06;;;PHASE
```

```

1;;N;0;
1d2c4018-daa3-4b5d-801a-4a1e491db41f;HCS32;HC/
2;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2765.20;1.15;7.20;6.93;;;PHASE
1;;N;0;
0b003ef7-2c79-4e4d-844f-51616ad0584d;HCS32;HC/
3;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2747.86;1.14;7.20;6.89;;;PHASE
1;;N;0;
e670a8ac-c034-4fa9-b5e3-0a17461502fb;HCS32;HC/
4;5750.00;4875.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2446.78;1.02;6.89;6.13;;;PHASE
1;;N;0;
868229bf-36ed-4b87-9d2e-e7c36962b181;HCS32;HC/
5;4875.00;4000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2044.57;0.85;5.85;5.12;;;PHASE
1;;N;0;
# Plotter
HCS32;HC/3;LI;LI;5750.00;1200.00;6000.00;850.00;0.00;0.00;
# Materials
B_LP2P;B/1;C35;1.51;
HCS32;HC/1;C40;0.69;
HCS32;HC/1;1570/1770;18.00;
HCS32;HC/2;C40;1.15;
HCS32;HC/2;1570/1770;36.00;
HCS32;HC/3;C40;1.14;
HCS32;HC/3;1570/1770;34.69;
HCS32;HC/4;C40;1.02;
HCS32;HC/4;1570/1770;29.45;
HCS32;HC/5;C40;0.85;
HCS32;HC/5;1570/1770;24.22;
# Bars

```

Een ELiPLAN-statusgegevensbestand importeren

Als u een statusgegevensbestand hebt dat in ELiPLAN is gemaakt, kunt u de status- en planningsgegevens in uw Tekla Structures-model importeren.

1. Klik in het menu **Bestand op Importeren --> ELiPLAN.**

Het dialoogvenster **Import ELiPLAN status data** wordt geopend.

2. Klik op de knop ... naast het vak **Import bestandsnaam** om naar het te importeren bestand te bladeren.
3. Klik op **Maak.**

Tekla Structures werkt de status en de planningsgegevens voor de onderdelen in het Tekla Structures-model bij. Wanneer de gegevens worden gelezen, wordt een logboekbestand weergegeven.

Het logboekbestand geeft de onderdelen weer waarvan de gegevens correct zijn bijgewerkt. Het biedt ook informatie over mogelijke problemen die zich kunnen hebben voorgedaan. Als u een regel in het logboekbestand selecteert, selecteert Tekla Structures automatisch het bijbehorende onderdeel in het model. De algemene statusinformatie wordt aan het einde van het logboekbestand weergegeven.

Tekla Structures slaat de werkelijke statusgegevens in de gebruikersattributen van de onderdelen op. Als u de gegevens wilt weergeven, opent u de onderdeeleigenschappen, klikt u op de knop **Gebruikersattributen** en gaat u naar het tabblad **ELiPLAN**.

ELIPLAN-gebruikersattributen

Naast normale modelgegevens kunt u extra gegevens in de gebruikersattributen van de onderdelen toevoegen. De extra gegevens kunnen vanuit Tekla Structures worden overgebracht en in ELIPLAN worden gebruikt.

De gebruikersattributen van het producttype en de productcode overschrijven het automatische producttype en de productcode. Andere gebruikersattributen zijn gereserveerd voor ELIPLAN-import.

Parameters	Voortgang werk	Eindcondities	Berekening	IFC export
Concrete finish	Unitechnik	EliPlan	BVBS	Algemeen ontwerp
Product type	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Product code	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Montage volgorde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Klaar voor productie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Eliplan status data - DO NOT EDIT				
Status (EP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Productie datum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Planned delivery date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Leveringsdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

Producttype

Het producttype is van invloed op hoe ELIPLAN de lengte, lengte2, deltaL, breedte, hoogte en dikte van de onderdeelmaatvoering beschouwt.

Het gebruikersattribuut van het producttype overschrijft het producttype dat in het dialoogvenster ELIPLAN-export wordt gedefinieerd.

Als u het producttype wilt instellen, selecteert u een geschikt producttype in de lijst. Normaliter moet u de standaard **Auto** kunnen gebruiken, maar in sommige gevallen moet u de standaard mogelijk overschrijven.

Indien nodig kunt u de waarde van het producttype dat in het dialoogvenster is ingesteld op de volgende manier overschrijven:

- U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut `EP_TYPE` in het `objects.inp` invoeren.
- U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut `EP_TYPE` in de **Profielendatabase** invoeren.

De attribuutwaarde wordt in de **Profielendatabase** als een getal gegeven. De waarden zijn als volgt:

- Plaat = 1

- Ligger = 2
- Kolom = 3
- Wand = 4
- Sandwichpaneel = 5
- Trap = 6

Productcode

Het gebruikersattribuut van de productcode overschrijft de productcode die in het dialoogvenster ELiPLAN-export wordt gedefinieerd.

U hebt alternatieve manieren om de productcode te geven. Met de ELiPLAN-export wordt getracht de productcode in de volgende volgorde te definiëren:

1. U kunt een waarde voor de productcode invoeren in het dialoogvenster ELiPLAN-gebruikersattributen.
2. U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut `EP_CODE` van het hoofdonderdeel van een betonelement in het bestand `objects.inp` invoeren.
3. U kunt een waarde voor gebruikersattribuut `EP_CODE` in de **Profielendatabase** invoeren.
4. U kunt het dataconversiebestand gebruiken om parametrische profielnamen naar een productcode te converteren.
5. De naam van het hoofdonderdeel wordt geëxporteerd als de naam van het hoofdonderdeel als geen van de vorige methoden is gelukt.

Montage volgorde

Betonnen onderdelen worden in een bepaalde volgorde gemonteerd. Gebruik de volgorde om te helpen met de planning van de productie in ELiPLAN. U kunt de geschatte montagevolgorde geven door het volgnummer voor onderdelen te geven.

Klaar voor productie

Stel deze optie in op **Ja** wanneer de ontwerper of detailtekenaar het onderdeel heeft voltooid en het onderdeel gereed is voor productie. De standaard is **Nee**, wat betekent dat de gegevens alleen voor voorlopige planning naar ELiPLAN worden overgebracht en het onderdeel niet voor productie wordt verzonden totdat het attribuut op **Ja** wordt ingesteld en een nieuw bestand naar ELiPLAN wordt overgebracht.

ELiPLAN-statusgegevens

De **ELiPLAN-statusgegevens** zijn bedoeld als alleen-lezen-informatie en worden gebruikt om de gegevens in een Tekla Structures-model te visualiseren.

Uw gebruikersattributen in het model of de profielendatabase instellen voor het toewijzen van objecttypen, profielen en materialen

Raadpleeg [Exporthandleiding van ELiPLAN/ELiPOS](#) voor meer informatie over hoe u uw gebruikersattributen in het model of de profielendatabase voor het toewijzen van objecttypen, profielen en materialen kunt instellen om bij de ELiPLAN-export te passen.

Voorbeelden van ELiPLAN-bestanden

Klik op de onderstaande koppelingen om voorbeelden van ELiPLAN-bestanden te zien. U kunt het bestanden openen met een standaard teksteditor.

- ELiPLAN-gegevensconversiebestand: [Sample_for_Eliplan_Data_Conversion.dat](#).
- ELiPLAN-exportbestand: [Sample_for_Export_Eliplan.eli](#)
- ELiPLAN-importbestand: [Sample_for_Import_Eliplan.sql](#)

Aanbevolen methoden in ELiPLAN-export

De volgende richtlijnen helpen u het best mogelijke resultaat van de ELiPLAN-export te waarborgen.

Voor exacte instructies over de ELiPLAN-export, exportinstellingen en andere gerelateerde onderwerpen, raadpleegt u [ELiPLAN \(pagina 530\)](#).

Vooronderzoek

Voordat u begint, moet u het volgende weten:

- Welke elementen worden geproduceerd?
- Wat zijn de malgroottes en andere vereisten voor de fabricage?
- Wat moet worden geplaatst?
- Zijn hoeveelheden instortvoorzieningen en staven gewenst?
- Welk soort product- en materiaalcodes worden gebruikt?
- Welke extra gegevens zijn vereist door het model?
- Is het nodig om de procesgegevens terug te zetten naar het model?

Voordat u een project start, doet u het volgende:

- Verzamel productcodes en materiaalnummers van artikelen.

- Maak het gegevensconversiebestand, neem benodigde codes op en test met voorbeeldproducten dat de gegevensconversietabel werkt zoals bedoeld.
- Gebruik automatische instellingen of kies de meest geschikte invoermethode.
- Nummeringslogica:
 - Voor ELiPLAN moet elk element uniek en traceerbaar zijn.
- Gegevensomvang: Geometrie, attribuut, materialen
 - Welke producten en materialen moeten worden opgenomen?
 - Welke plottergegevens moeten worden opgenomen?
 - Ontwerp een modelleerrichtlijn om modelobjecten met specifieke klasse/naam/ander attribuut te categoriseren.
- Fabricagevereisten: maatlijnen, profielen, maximumgewicht
 - Documenteer alles in de modelleerrichtlijn.

Aanbevolen methoden in ELiPLAN-export

De volgende richtlijnen helpen u het best mogelijke resultaat van de ELiPLAN-export te waarborgen.

Voor exacte instructies over de ELiPLAN-export, exportinstellingen en andere gerelateerde onderwerpen, raadpleegt u [ELiPLAN \(pagina 530\)](#).

Workflow

- Modelleer volgens een modelleerrichtlijn, afhankelijk van de fabricagevereisten.
- Modelleer prefab-objecten met hun ingesloten inhoud.
- Als de kanaalgeometrie voor het plotten binnen ELiPOS wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de posities van uitsparingen en instortvoorzieningen nauwkeurig zijn.
- Stel profiel- en materiaaldatabases in volgens de fabricagevereisten.
- Pas de profielendatabase en modelleerinstellingen zodanig aan dat de toewijzing aan het ELiPLAN-systeem correct wordt uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat u de materialen en profielen gebruikt die u hebt toegewezen.
- Definieer standaard exportinstellingen in overeenstemming met de modelleerrichtlijn.
- Gebruik in nieuwere Tekla Structures-versies altijd de GUID of ACN als elementidentificeerder.

- Nummer het model. Gebruik Tekla Structures-nummering voor het maken van tekeningen en automatische controlenummering (ACN) om unieke elementen bij te houden.
- Gebruik automatische gegevensconversie en producttypen.
- Voeg ontwerpstatusgegevens aan prefab-objecten toe en importeer de status naar ELiPLAN met extra gebruikersattributen om de ontwerpstatus te communiceren. Markeer ook de objecten die naar productie zijn verzonden.
- Controleer altijd het resulterende bestand en het exportlogboek:
 - Zorg ervoor dat er zich geen vreemde toewijzing in het product of de materiaalcodes bevindt.
 - Valideer de exportbestanden in de productiesoftware omdat er geen viewer beschikbaar is.

HMS

U kunt modelgegevens van kanaalplaten in de HMS-indeling exporteren. Het resultaat is een `.sot`-bestand.

HMS betekent Hollowcore Manufacturing System en is in Nederland ontwikkeld. U kunt gegevens van kanaalplaten vanuit Tekla Structures naar HMS exporteren. HMS gebruikt de gegevens bij productieprocessen.

In de HMS-indeling exporteren

1. Selecteer de modelobjecten die u in de export wilt opnemen.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> HMS** .
Het dialoogvenster **HMS-export** wordt geopend.
3. Definieer de exportheigenschappen indien nodig. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande sectie over HMS-exportinstellingen.
4. Klik op de knop ... om naar de map te bladeren waarin u het bestand wilt opslaan.
De `\HMS`-map onder de modelmap is de standaard.
5. Voer een naam voor het bestand in.
De bestandsextensie is `.sot`.
6. Klik op **Opslaan**.
7. Schakel het selectievakje **Voeg revisie aan bestandsnaam toe** in en selecteer indien nodig het revisienummer.

Het revisienummer wordt als volgt aan het HMS-exportbestand toegevoegd:

`hms_export_file<revision>.sot`

8. Schakel het selectievakje **Logbestand openen na exporteren** in als u het logboek na het exporteren wilt zien.

HMS-export maakt het logbestand in de map van het exportbestand.

9. Klik op **Exporteer** om het HMS-bestand te maken.

HMS-exportinstellingen

U kunt de projectgegevens, de plaatgegevens en de gegevens van het stalen onderdeel in de HMS-export opnemen.

Tabblad Projectgegevens

Optie	Beschrijving
Klantnaam Klantnummer Naam van de aannemer Montageadres Montagestad Naam sectie Projectstatus Opmerking 1 Opmerking 2 Opmerking 3	<p>U kunt projectgegevens, zoals klantnaam en siteadres, in het HMS-exportbestand opnemen.</p> <p>De vakken beschikken over de volgende waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leeg Het item wordt niet opgenomen in het HMS-exportbestand. • Tekst Typ de tekst in het vak naast het item. • Project-UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen van het project. • Projectobject, Projectadres, Projectinfo 1 - 2 De gegevens zijn afkomstig uit de projectinformatie.
Exportbestanden	Definieer een naam en locatie voor het exportbestand. De bestandsextensie is <code>.sot</code> . Het exportbestand gaat standaard naar de map <code>\HMS</code> onder de modelmap.

Optie	Beschrijving
Voeg revisie aan bestandsnaam toe	Voeg het revisienummer aan het HMS-exportbestand toe: hms_export_file<revisie>.sot.
Logbestand openen na exporteren	Open het logbestand na het exporteren. HMS-export maakt het logbestand in de map van het exportbestand.

Tabblad Plaatgegevens

Optie	Beschrijving
Positienummer	Toegewezen controlenummer (ACN) is de enige optie.
Plaatopmerkingen Elementtype Eindlabel	De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Leeg Het item wordt niet opgenomen in het HMS-exportbestand. • Tekst Typ de tekst in het vak naast het item. • UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen van het project.
Plaatnaam	De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Profiel Selecteer om de gehele profielnaam te exporteren. • Dikte Selecteer om alleen de profielhoogte te exporteren.
Plaatlabel	De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Merkpositie Selecteer om de volledige betonelementpositie te exporteren.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Merkserienummer Selecteer om alleen serienummer van het betonelement te exporteren.
Portaalnummer	Selecteer de standaard UDA of de UDA van uw keuze. Het waardetype van de standaard UDA is geheel getal en het moet ook het type geheel getal voor elk ander gekozen UDA zijn.
Gewichtseenheden plaat	Selecteer de gewichtseenheid.
Veranderlijk/eigen gewicht	<p>Voer de te exporteren standaard veranderlijk/eigen gewicht in.</p> <p>Voor de berekening van de kanaalplaat kunt u een veranderlijke belasting/statische belasting (KN/m²) voor platen definiëren.</p> <p>Als u deze gegevens niet hier definieert, moet u later de standaardwaarde voor elke plaat in HMS-software invoeren.</p>

Tabblad Bereik betonplaat

Optie	Beschrijving
Onderdelen uitsluiten	Voer de klasse of de naam van het modelobject, de tekst, de UDA of een templateattribuut in het vak in om de gegevens uit te sluiten.
Haakpunten Elektriciteitsdozen Lasplaat Massieve vulling Gevulde gebied	<p>Selecteer de gegevens die worden geëxporteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leeg Het item wordt niet opgenomen in het HMS-exportbestand. • Naam Selecteer om de naam op te nemen. • Tekst Voer de tekst in het vak naast het item in om de tekst op te nemen.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse Voer de klasse van het modelobject in het vak in om de klasse op te nemen. • UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen. • Template De gegevens komen uit een templateattribuut.
Naam haakpunt	<p>Selecteer om de haakpuntnaam in de export op te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam Selecteer om de naam op te nemen. • Tekst Voer de tekst in het vak naast het item in om de tekst op te nemen. • UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen. • Template De gegevens komen uit een templateattribuut.
Naam lasplaat	<p>Selecteer om de naam van de lasplaat in de export op te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam Selecteer om de naam op te nemen. • Tekst Voer de tekst in het vak naast het item in om de tekst op te nemen. • UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Template De gegevens komen uit een templateattribuut.

Tabblad Wapening

Optie	Beschrijving
Strengcode exporteren	Selecteer om strengcode in de export op te nemen.
Voorspankracht exporteren	Selecteer om voorspankrachtgegevens te exporteren.
Aangepaste strengen boven Aangepaste strengen onder	<p>Voer de hoeveelheid, diameter, afstand en trekkracht voor aangepaste strengen in.</p> <p>De aangepaste-strenginstellingen zijn bedoeld om te worden gebruikt als er geen strengen zijn gemodelleerd. Als er gemodelleerde strengen zijn, worden de aangepaste strengen bovendien opgenomen.</p>
Extra strengen	<p>Extra strengen kan worden gebruikt voor het aanduiden van elk ander specifiek staafobject dat als streng moet worden geëxporteerd, omdat alleen strengobjecten standaard in de export worden opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam Voer de strengnaam in. • Klasse Voer de klasse in het vak naast het item in om de klasse op te nemen. • UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen. Voer de naam en waarde van de UDA in. • Template De gegevens komen uit een templateattribuut. Voer het templateattribuut en de waarde in.

Optie	Beschrijving
Wapening	<p>Wapening kan in de export als dwarsstaven worden opgenomen door ze in de instelling Wapening op te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam Voer de wapeningsnaam in. • Klasse Voer de klasse in het vak naast het item in om de klasse op te nemen. • UDA De gegevens zijn afkomstig uit de gebruikersattributen. Voer de naam en waarde van de UDA in. • Template De gegevens komen uit een templateattribuut. Voer het templateattribuut en de waarde in.

Tabblad Opties

Optie	Beschrijving
Omkaderingslijn	Exporteer de omkaderingslijn Langs uitsnijdingszijde van de plaat of Langs niet-uitgesneden zijde van de plaat .
Haakprofiel exporteren	Selecteer deze optie om haakgegevens op te nemen.
HP-naam exporteren	Selecteer om haakpuntnamen te exporteren. Als u deze optie niet selecteert, worden alleen de XY-coördinaten geëxporteerd.
Binnenkernen exporteren	Selecteer deze optie om gedetailleerde gegevens over kanaalplaten in de export op te nemen.
Inclusief volledige uitsnijding naar contour	Selecteer om in de export de volledige uitsnijding in het contourblok (CO) op te nemen. Als u dit niet hebt geselecteerd, wordt de volledige uitsnijding als een

Optie	Beschrijving
	afzonderlijke uitsnijding geschreven (SP).
Drainage-/lekopeningen genereren	Selecteer om drainage- en lekopeningen bij het exporteren op te nemen. U kunt ook de offset opgeven.

3.14 CAD

De import- en exporttools van CAD ondersteunen diverse indelingen om modellen te importeren en exporteren. U kunt maximaal 10.000 onderdelen importeren. Als het aantal onderdelen dit overschrijdt, geeft Tekla Structures een waarschuwing weer en wordt het model niet geïmporteerd.

CAD-import- en exportindelingen

De tabel hieronder geeft de ondersteunde typen import- en exportbestand weer.

Optie	Importeren	Exporteren	Importeert vanuit/ exporteert naar
SDNF	✓	✓	SDNF (Steel Detailing Neutral File) wordt gebruikt bij het importeren en exporteren van verschillende CAD-systemen.
HLI	✓	✓	HLI (High Level Interface). IEZ AG Speedikon-software
Plantview	✓		Plantview-ontwerpsysteem
SDNF (PDMS)	✓	✓	Plant Design Management System. Aveva 3D-software voor het ontwerpen van fabrieken. De gegevens worden als PDMS geëxporteerd via een SDNF-link. Tekla Structures schrijft de gegevens van het afwerkingsveld in het

Optie	Importeren	Exporteren	Importeert vanuit/ exporteert naar
			attribuut van de onderdeelklasse, terwijl bij SDNF-export de klassegegevens worden weggelaten.
XML	✓	✓	ArchiCAD-modelleersysteem. De export is aan enkele beperkingen gebonden: <ul style="list-style-type: none"> • Conversiebestanden worden niet gebruikt. • Gaten, bouten en lassen worden niet geëxporteerd.

Behalve de CAD-import tool is ook FEM-import beschikbaar in het dialoogvenster **Nieuw importmodel**. De stappen voor de [FEM-import \(pagina 363\)](#) zijn hetzelfde als voor de CAD-import.

Een CAD-model importeren

1. Klik in het menu **Bestand** op **Importeren --> CAD**.
Het dialoogvenster **Importeer modellen** wordt weergegeven.
2. Selecteer het importtype **CAD Import**.
3. Klik op **Nieuw** en voer een nieuwe naam in voor het importbestand in het dialoogvenster **Nieuw importmodel**.
4. Klik in het dialoogvenster **Nieuw importmodel** op de knop **Eigenschappen...** om de importinstellingen te definiëren die afhankelijk zijn van het geselecteerde importtype.
Raadpleeg voor meer informatie over de specifieke instellingen van het importtype de instellingen en hun beschrijvingen in de onderstaande gedeelten.
5. Klik op **OK** om de gewijzigde eigenschappen toe te passen.
6. Klik in het dialoogvenster **Nieuw importmodel** op **OK**.
7. Selecteer de importmodelnaam in de lijst en klik op **Importeren**.
8. Selecteer in het dialoogvenster **Importeer modellen** welke versie van de onderdelen moeten worden geïmporteerd.

9. Klik op **Alles accepteren**.

De optie **Alles accepteren** wordt over het algemeen bij het importeren van een nieuw model over een bestaande gebruikt. Als u het model hebt gewijzigd en het opnieuw wilt importeren, kunt u ook alle wijzigingen weigeren door op **Weiger alles** te klikken of individuele wijzigingen te accepteren of te weigeren door op **Selecteer individueel...** te klikken.

10. Tekla Structures geeft het bericht **Wilt u het geïmporteerde model bewaren\voor latere import?** weer. Klik op **Ja**.

Tekla Structures voegt het importmodel in het modelvenster toe.

11. Klik met de rechtermuisknop op het modelvenster en selecteer **Pas het werkgebied aan het hele model aan** om ervoor te zorgen dat het geïmporteerde model volledig zichtbaar is.

12. Als er onderdelen ontbreken, controleert u de waarden **Diepte boven** en **Diepte onder** in het dialoogvenster **Aanzichteigenschappen** en wijzigt u deze indien nodig.

OPMERKING Als u bij een SDNF-import gegevens wilt importeren die in onderdelen van Tekla Structures ontbreken, kunt u de SDNF-verlenglijn in het te importeren SDNF-bestand gebruiken en het `REVISION_NUMBER`-gebruikersattribuut in Tekla Structures.

Instellingen van de CAD-import

Instelling	Beschrijving
Tabblad Conversie	
Profielconversiebestand	Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken. De maximale lengte van het conversiebestandspad is 255 tekens.
Materiaalconversiebestand	Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.
Dubbel profiel conversie bestand	Raadpleeg Conversiebestanden (pagina 188) voor meer informatie over conversiebestanden.
Tabblad Parameters	
Invoer bestand	Het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren. De standaardwaarde is <code>import.lis</code> . De maximale lengte van het mappad is 255 tekens.
Type	Definieer het invoerbestand of het modeltype: SDNF, HLI, Plantview, SDNF (PDMS), XML

Instelling	Beschrijving
Oorsprong X, Oorsprong Y, Oorsprong Z	Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.
Tabblad SDNF	
Pos. nr.	Voer een prefix en een beginpositienummer voor onderdelen in. Deze instellingen hebben betrekking op de instelling Type posnummer .
SDNF versie nummer	Stel het SDNF-indelingstype in op 2.0 of 3.0 . SDNF 3.0 is over het algemeen de te selecteren indeling. Met StruCAD is het echter beter om SDNF 2.0-bestanden te delen.
Fittingen en zaagsnedes meenemen	Stel in op Ja (standaard) om uitsnijdingen en fittingen in de import toe te passen. Deze worden alleen opgenomen als ze zich in het SDNF-bestand bevinden.
Offsets meenemen	Stel in op Ja om de offset te maken. In de meeste gevallen moet u Ja selecteren. Nee (standaard) positioneert maakpunten van het onderdeel op de eindpunten van het onderdeel. In de meeste gevallen moet u Ja selecteren. Nee (standaard) positioneert maakpunten van het onderdeel op de eindpunten van het onderdeel.
Maak logbestand	Selecteer Maken om elke keer wanneer u het model importeert een nieuw logboekbestand te schrijven en het vorige logboekbestand te verwijderen. Als de import mislukt, kunt u in het logboekbestand de reden onderzoeken. Controleer het logboekbestand zelfs als de import geslaagd lijkt te zijn. Selecteer Toevoegen (standaard) om de logboekbestandgegevens aan het einde van het bestaande logboekbestand toe te voegen. Als geen logboekbestand nodig hebt, selecteert u Nee .

Instelling	Beschrijving
Logbestand weergeven	<p>Selecteer Met externe viewer om het logboekbestand in een teksteditor weer te geven.</p> <p>Selecteer In dialoogvenster om een aparte lijstdialoogvenster te maken waarin het bestand alleen kan worden weergegeven.</p> <p>Als u het bestand niet wilt weergeven, selecteert u Nee.</p>
Naam logbestand	Voer de naam van het logboekbestand in of blader naar een bestaand logboekbestand.
Type posnummer	<p>Het SDNF-bestand bevat identificeerders die in de gebruikersattributen van een onderdeel kunnen worden opgenomen of als onderdeelpositie nummers worden gebruikt.</p> <p>Selecteer Posnummer als u wilt dat de identificeerder het positie nummer van het onderdeel wordt. Gebruik niet de optie Pos. nr. met deze optie.</p> <p>Selecteer Universele ID nummers als u wilt dat de identificeerder een gebruikersattribuut voor het onderdeel wordt.</p> <p>Voor bestandsimports van PDS of PDMS is de optie Universele ID de normale situatie.</p> <p>Als u gebruikersattributen in de dialoogvensters zichtbaar wilt maken, moet u deze aan het bestand <code>objects.inp</code> toevoegen.</p>
Tabblad Plantview	
Materiaal	Selecteer de materiaalkwaliteit.
Tabblad Lijst	
Lijst maken	Stel in op Ja om een lijst te maken.
Lijst bekijken	Stel in op Ja om de lijst weer te geven.
Lijsttemplate	Selecteer de lijsttemplate.
Lijstbestandnaam	<p>Voer de lijstbestandsnaam in of blader naar een lijstbestand.</p> <p>Als u de lijst geen andere naam geeft, wordt de lijst met de naam <code>import_revision_report.rpt</code> opgeslagen in de modelmap.</p>
Tabblad Geavanceerd	
Actie wanneer objects status is (vergeleken met)	Vorige plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren

Instelling	Beschrijving
	<p>bestand weer. Ze kunnen Nieuw, Gewijzigd, Verwijderd of Gelijk zijn.</p> <p>Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model, Verschillend of Gelijk.</p> <p>Gebruik de opties onder Niet in model, Verschillend en Gelijk om de acties op te geven wanneer u gewijzigde objecten importeert. De opties zijn Geen actie, Kopiëren, Wijzigen of Verwijderen.</p> <p>Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.</p>

Instellingen van de FEM-import

Instelling	Beschrijving
Tabblad Conversie	
Profielconversiebestand	Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.
Materiaalconversiebestand	Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.
Dubbel profiel conversie bestand	Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden (pagina 188) .
Tabblad Onderdelen	
OnderdeelPos. nr.	Voer een prefix en een beginpositienummer in.
Merk Pos. nr.	
Tabblad Parameters	
Invoer bestand	De naam van het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren.
Type	Selecteer het type invoerbestand: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus
Oorsprong X, Oorsprong Y, Oorsprong Z	Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

Instelling	Beschrijving
<p>Standaard vloeigrens limiet</p> <p>Standaard materiaal als vloeigrens groter (of gelijk) is dan limiet</p> <p>Standaard materiaal als vloeigrens kleiner is dan limiet</p>	<p>De instelling Standaard materiaal als vloeigrens kleiner is dan limiet wordt voor het SACS-importbestand gebruikt. Definieer het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens kleiner is dan de limiet.</p> <p>De instelling Standaard materiaal als vloeigrens groter (of gelijk) is dan limiet wordt gebruikt voor SACS- of DSTV-importbestanden. Voor SACS definieert dit veld het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens groter dan of gelijk aan de limiet is. Voor DSTV kunt u de materiaalkwaliteit hier invoeren als deze niet in het importbestand is opgenomen.</p>
<p>Combineer onderdelen</p> <p>Max te combineren lengte</p>	<p>Als u diverse elementen in het FEM-model in Tekla Structures tot één onderdeel wilt combineren, stelt u Combineer onderdelen in op Ja.</p> <p>Als bijvoorbeeld een ligger in een CIS-bestand uit meer dan één element bestaat en u Ja selecteert, worden de elementen in het Tekla Structures-model tot één ligger gecombineerd.</p> <p>Als u de waarde Nee gebruikt, maakt Tekla Structures een ligger voor elk element in het FEM-model.</p> <p>Max te combineren lengte wordt alleen toegepast als u Combineer onderdelen op Ja instelt. Gebruik deze instelling om de maximumlengte voor het combineren van onderdelen te definiëren. Tekla Structures combineert elementen alleen tot één onderdeel als hun gezamenlijke lengte minder is dan de waarde die u hier invoert.</p>
Tabblad Staad	
Materiaal	Selecteer de materiaalkwaliteit.
Tabblad Lijst	
Lijst maken	Stel in op Ja om een lijst te maken.
Lijst bekijken	Stel in op Ja om de lijst weer te geven.
Lijsttemplate	Selecteer de lijsttemplate. U kunt ook naar de template bladeren.
Lijstbestandnaam	<p>Voer de lijstbestandsnaam in of blader naar een lijstbestand.</p> <p>Als u de lijst geen andere naam geeft, wordt de lijst met de naam <code>import_revision_report.rpt</code> opgeslagen in de modelmap.</p>

Instelling	Beschrijving
Tabblad DSTV	
Versie	Selecteer de DSTV-versie.
Importeer statische elementen Import overige elementen	<p>Als het te importeren DSTV-bestand een statisch model en een CAD-model bevat, kunt u kiezen welke u wilt importeren.</p> <p>Als u Ja antwoordt, importeert Importeer statische elementen het statische model.</p> <p>Als u Ja antwoordt, importeert Import overige elementen het CAD-model.</p>
Tabblad Stan 3d	
Schaal	Geef de schaal van het importmodel op. U kunt Stan 3d importeren zonder de schaal op te geven zolang het Tekla Structures-model en het importmodel in millimeters zijn. Als het Stan 3d-bestand in millimeters is, gebruikt u de schaal 1. Als het Stan 3d-bestand in meters is, gebruikt u de schaal 1000.
Materiaal	Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.
Tabblad Bus	
Pos. nr.	Geef het Pos. nr. van de kokers, kolommen, windverbanden en consoles aan die u importeert.
Materiaal	Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.
Naam	Voer de naam van het te importeren onderdeel in.
Klasse	Voer de klasse van het te importeren onderdeel in.
Balken buiten zicht	Met de waarde Ja worden de bovenzijden van alle liggers op vloerniveau uitgelijnd.
Tabblad Geavanceerd	
Actie wanneerobject status is (vergeleken met)	<p>Vorigeplan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw, Gewijzigd, Verwijderd of Gelijk zijn.</p> <p>Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model, Verschillend of Gelijk.</p> <p>Gebruik de opties onder Niet in model, Verschillend en Gelijk om de acties op te geven wanneer u gewijzigde objecten importeert. De</p>

Instelling	Beschrijving
	<p>opties zijn Geen actie, Kopiëren, Wijzigen of Verwijderen.</p> <p>Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.</p>

Een CAD-model opnieuw importeren

Soms hebt u al een model geïmporteerd, maar door enkele wijzigingen moet u het opnieuw importeren.

De profiel- en materiaalconversiebestanden moeten dezelfde zijn als gedefinieerd in de oorspronkelijke modelimport.

De volgende instructies zijn ook van toepassing op CIMSteel (CIS/2)-modellen.

1. Open Tekla Structures en een model waarin u al een bestaand CAD-model hebt geïmporteerd.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Importeren --> CAD**.
3. Selecteer het importtype in de lijst **Type**.

Dit geldt bij CAD-modellen meestal alleen voor bestanden met een SDNF-indeling.

4. Voer in het vak **Naam** een nieuwe naam voor het geïmporteerde model in.

De naam van het pad en het bestand mag in totaal niet langer zijn dan 80 tekens. Als het totale pad te lang is, wordt er een melding weergegeven waarin staat 'Bestandsnaam en pad zijn te lang. Plaats het bestand in een andere map.'. Als u dezelfde naam als bij de oorspronkelijke import gebruikt, geeft Tekla Structures de waarschuwing 'Ongeldige naam voor importmodel.' weer.

5. Klik op de knop **Eigenschappen...** en zorg ervoor dat de conversiebestanden voor het profielmateriaal op het tabblad **Conversie** dezelfde zijn als die in de oorspronkelijke modelimport.
6. Ga naar het tabblad **Geavanceerd** en definieer de acties die Tekla Structures bij het importeren van gewijzigde objecten moet ondernemen:
 - De linkerkolom **Vorige plan** geeft de staat van de objecten in uw model weer vergeleken met de staat van objecten in het te importeren bestand. Ze kunnen **Nieuw, Gewijzigd, Verwijderd** of **Gelijk** zijn.
 - De objecten kunnen **Niet in model, Verschillend** of **Gelijk** zijn.
 - Gebruik de keuzelijsten in de rijen onder **Niet in model, Verschillend** of **Gelijk** om op te geven welke acties moeten worden uitgevoerd

wanneer u gewijzigde objecten importeert. De opties zijn **Geen actie**, **Kopiëren**, **Wijzigen** of **Verwijderen**.

U kunt **Verwijderen** alleen selecteren voor objecten die **Verwijderd** zijn. U kunt alleen **Verwijderen** gebruiken om objecten te verwijderen die uit uw model zijn verwijderd, niet uit het geïmporteerde model.

- Standaardinstellingen worden normaal gesproken door de meeste gebruikers gebruikt.
7. Klik op **OK** of **Toepassen**.
 8. Klik op **Importeren** in het dialoogvenster **Importeer modellen** om het bijgewerkte model te importeren.
 9. Maak lijsten op het tabblad **Lijst** om de diverse imports te vergelijken.

Een CAD-model exporteren

U kunt een CAD-model in meerdere indelingen exporteren.

OPMERKING Voordat u een SDNF-export start, moet u controleren of de variabele niet is ingesteld in de categorie **Exporteren** van het dialoogvenster **Geavanceerde opties**.

1. Open een Tekla Structures-model.
2. Klik in het menu **Bestand** op **Exporteren --> CAD**.
Het dialoogvenster **CAD Export** wordt geopend.
3. Voer de paden naar de vereiste conversiebestanden op het tabblad **Conversie** in, voer de parameters op het tabblad **Parameters** in en definieer afhankelijk van de exportindeling de instellingen op het tabblad **SDNF** of **XML**.
Raadpleeg voor meer informatie over de exportinstellingen het onderstaande gedeelte van de CAD-exportinstellingen.
4. Selecteer de naar het model te exporteren onderdelen.
5. Klik op **Toepassen** en **Maak**.
Tekla Structures maakt het exportbestand in uw huidige modelmap.

Exportinstellingen CAD-model

Instelling	Beschrijving
Tabblad Conversie	

Instelling	Beschrijving
Profielconversiebestand Materiaalconversiebestand Dubbel profiel conversie bestand	Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken. Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden (pagina 188) .
Tabblad Parameters	
Uitvoerbestand	De bestandsnaam van het geëxporteerde bestand. U kunt ook naar het bestand bladeren.
Type	Selecteer de exportindeling: HLI, SCIA, SDNF, PDMS, SDNF (PDMS), XML
Oorsprong X, Oorsprong Y, Oorsprong Z	Definieer de coördinaten van de oorsprong om het geëxporteerde model op een specifieke locatie te plaatsen.
Tabblad PML : deze indeling wordt niet meer ondersteund	
Tabblad SDNF	
SDNF versie nummer	Selecteer de SDNF-versie die bij het exporteren moet worden gebruikt. Gebruik SDNF versie 2.0 met StruCAD.
Fittingen en zaagsnedes meenemen	Als u Ja selecteert (standaard), worden uitsnijdingen en fittingen in de export toegepast.
Type posnummer	Het SDNF-bestand bevat identificeerders die in de gebruikersattributen van een onderdeel of als posnummers kunnen worden opgenomen. U beschikt over de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> • Posnummer De identificeerder wordt het posnummer van het onderdeel. Gebruik de velden Onderdeel Pos. nr. niet met deze optie. • Merknummer De identificeerder wordt het posnummer van het merk.

Instelling	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Universele ID nummers <p>De identificeerder wordt een gebruikersattribuut voor het onderdeel.</p> <p>Als u gebruikersattributen zichtbaar wilt maken, moet u deze aan het bestand <code>objects.inp</code> toevoegen.</p>
Offsets meenemen	<p>Als u de offsetrecords tijdens de export wilt negeren, selecteert u Nee en als u er rekening mee wilt houden, selecteert u Ja.</p> <p>Deze instelling is niet van invloed op de werkelijke start- en eindpuntgegevens, alleen op de offset. Tekla Structures schrijft het begin- en eindpunt op basis van het werkelijke object, niet de referentielijn.</p>
PDMS fase	<p>Met de PDMS-beginfase wordt de beginfase voor geëxporteerde onderdelen gedefinieerd. Als de eerste fase in het Tekla Structures-model bijvoorbeeld 1 is en u 10 voor de beginfase invoert, krijgen de Tekla Structures-onderdelen in een andere software de fase vanaf 11 en hoger.</p>
Engineering firma	Voer de naam van het ingenieursbedrijf in.
Klant	Voer de naam van de klant in.
Structuur ID	Voer een uniek identificatienummer voor het geëxporteerde model in.
Project ID	Voer een uniek identificatienummer voor het geëxporteerde project in.
Revisie Nummer	Voer een optioneel revisienummer in. Tekla Structures haalt het revisienummer uit de gebruikersattributen (REVISION_NUMBER) van het model. Als dit veld leeg is, gebruikt Tekla Structures een revisienummer uit het dialoogvenster CAD Export (Revisie Nummer) .
Issue Code	Tekla Structures schrijft een uitgavecode in het kopregelgedeelte van het uitvoerbestand. Voor PDMS moet deze waarde altijd Tekla Structures zijn.
Design Code	Definieer de ontwerpcode die in het structurele ontwerp moet worden gebruikt.
Tabblad XML	
Eenheden	Geef eenheidsconversies op (MM, M, IN, FT). Voor een Tekla Structures-model dat bijvoorbeeld met millimeters is gemaakt, selecteert u IN als u alle

Instelling	Beschrijving
	afmetingen van onderdelen naar inches in het uitvoerbestand wilt converteren.
XML structuur ID	Uniek identificatienummer voor het geëxporteerde model. U moet altijd de identificatie-ID invoeren. Tekla Structures gebruikt deze waarde om het model te identificeren als u dit opnieuw exporteert.
XML structuur naam	Unieke naam van het geëxporteerde model.

4 Tekla Warehouse

Tekla Warehouse is een service voor samenwerking en voor het opslaan en delen van Tekla Structures inhoud.

Tekla Warehouse biedt gecentraliseerde toegang tot een groot scala aan inhoud die u in uw Tekla Structures-modellen kunt gebruiken.

Met Tekla Warehouse kunt u:

- Uw online inhoud publiceren.
- Uw bedrijfsnetwerk of een commerciële bestandopslag en synchronisatieservice gebruiken om inhoud te delen.
- Lokaal inhoud voor privégebruik opslaan.

Inhoud wordt in Tekla Warehouse ingedeeld in *verzamelingen*.

Tekla Structures-verzamelingen bevatten officiële Tekla Structures-inhoud die u in uw modellen kunt gebruiken. De inhoud is op geografisch gebied gegroepeerd. Er is ook een algemene map voor inhoud die niet locatiespecifiek is.

Tekla Warehouse heeft de volgende inhoudscategorieën:

- Applicaties
- Gebruikerscomponenten
- 3D-producten
- Profielen
- Materialen
- Bouten
- Wapening
- Modelinstallatiebestanden
- Tekeninginstallatiebestanden
- Lijsttemplates

De toegang tot Tekla Warehouse

Als u Tekla Warehouse wilt openen terwijl u Tekla Structures gebruikt, kunt het volgende doen:

- Klik in het menu **Bestand** op **Verlengen --> Tekla Warehouse** .
- Ga naar **Snel starten** en ga **Tekla Warehouse** typen.

Tekla Warehouse-service

Tekla Warehouse bestaat uit de Tekla Warehouse-website (<https://warehouse.tekla.com/>) en de Tekla Warehouse-service.

U moet de Tekla Warehouse-service hebben om van alle functies die Tekla Warehouse biedt te kunnen profiteren, bijvoorbeeld eenvoudig installatie van inhoud in een Tekla Structures-model of lokale en netwerkverzamelingen.

Raadpleeg ook

Ga voor meer informatie over Tekla Warehouse naar Tekla Warehouse en klik op **Over** of raadpleeg [Aan de slag met Tekla Warehouse](#).

5 Vrijwaring

© 2022 Trimble Solutions Corporation en haar licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden.

Dit Softwarehandboek is opgesteld voor gebruik met de bijbehorende Software. Gebruik van de Software en gebruik van dit Softwarehandboek zijn onderworpen aan een Licentieovereenkomst. In de Licentieovereenkomst zijn onder andere bepaalde garanties voor de Software en dit Handboek, uitsluiting van andere garanties, beperkingen van verhaalsmogelijkheden voor schade en toegestane toepassingen van de Software vastgelegd. Tevens wordt hierin gedefinieerd of u een bevoegde gebruiker van de Software bent. Alle informatie in dit Handboek wordt verstrekt met de garantie die in de Licentieovereenkomst is bepaald. Raadpleeg de Licentieovereenkomst voor belangrijke verplichtingen en toepasselijke beperkingen en restricties van uw rechten. Trimble biedt geen garantie dat de tekst geen technische onnauwkeurigheid of typefouten bevat. Trimble behoudt zich het recht voor om dit handboek te wijzigen of aan te vullen als gevolg van wijzigingen in de software of andersoortige wijzigingen.

Bovendien wordt dit Softwarehandboek beschermd door wetten en internationale verdragen betreffende auteursrecht. Onbevoegde reproductie, weergave, modificatie of distributie van dit Handboek of enig deel hiervan kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben en zal worden vervolgd met alle middelen die de wet toestaat.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse en Tekla Developer Center zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Trimble Solutions Corporation in de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble Solutions-handelsmerken: <http://www.tekla.com/tekla-trademarks>. Trimble is een gedeponeerde handelsmerk of handelsmerk van Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble-handelsmerken: <http://www.trimble.com/trademarks.aspx>. Namen van andere producten en bedrijven in deze handleiding kunnen handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn. Door een product of merk van derden te noemen, wil Trimble geen

partnerschap met of goedkeuring van deze derden suggereren. Tekla wijst elke partnerschap of goedkeuring af, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Delen van deze software:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noorwegen. Alle rechten voorbehouden.

Delen van deze software maken gebruik van Open CASCADE Technology software. Open Cascade Express Mesh Copyright © 2019 OPEN CASCADE S.A.S. Alle rechten voorbehouden.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Alle rechten voorbehouden.

Deze applicatie bevat Open Design Alliance-software op basis van een licentieovereenkomst met Open Design Alliance. Open Design Alliance Copyright © 2002-2020 door Open Design Alliance. Alle rechten voorbehouden.

CADhatch.com © 2017. Alle rechten voorbehouden.

FlexNet Publisher © 2016 Flextijdperk Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat beschermde en vertrouwelijke technologie, informatie en creatieve producten die eigendom zijn van en beschikbaar worden gesteld door Flexera Software LLC en hun eventuele licentieverstrekters. Het is ten strengste verboden dergelijke technologie, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze te gebruiken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertonen, wijzigen of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexera Software LLC. Het bezit van deze technologie behelst geen enkele verlening van licentie of rechten op grond van de rechten op intellectueel eigendom van Flexera Software LLC zij het door uitsluiting, implicatie of een andere reden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Flexera Software LLC.

Als u de openbronsoftwarelicenties van derden wilt zien, gaat u naar Tekla Structures, klikt u op **Bestand --> Help --> Info Tekla Structures** en klikt u vervolgens op de optie **Licenties van derden**.

De in deze handleiding beschreven elementen van de software worden beschermd door meerdere patenten en mogelijke in behandeling zijnde patentaanvragen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Ga voor meer informatie naar pagina <http://www.tekla.com/tekla-patents>.

Trefwoordenregister

.tekla-modellen	
beperkingen.....	134
de geuploade attributen aanpassen..	134
naar Trimble Connect uploaden.....	134
storten.....	134

2

2D DWG- of DXF-bestanden	
exporteren.....	275
exporteren (oude manier van	
exporteren).....	287
exportinstellingen.....	275
exportinstellingen (oude manier van	
exporteren).....	287
layers exporteren.....	275
toewijzen van aangepaste	
lijntypetoewijzingen definiëren (oude	
manier van exporteren).....	287

3

3D DGN-bestanden	
basispunten.....	306
buisvormige onderdelen exporteren.	306
exporteren.....	306
objectgroep - kleurweergaven.....	306
v7 exporteren.....	306
v8 exporteren.....	306
3D DWG- of DXF-bestanden	
basispunten.....	272
exporteren.....	272
exportinstellingen.....	272
objectgroep - kleurweergave.....	272
oude manier van exporteren.....	272
3DS-bestanden	
referentiemodellen.....	192

A

ABS-bestanden	
bestandsbeschrijving.....	514
analysis & design	
rechtstreekse koppelingen.....	349
Robot.....	360
SAP2000.....	360
systemen.....	348
ASCII-bestanden.....	370
bestandsbeschrijving.....	412
exporteren.....	412
importeren.....	412

B

basishoeveelheden	
IFC-export.....	265
basispunten	
3D DGN-export.....	306
3D DWG- of DXF-export.....	272
referentiemodellen.....	194
BAT-bestanden	
NC-bestanden in DXF-indeling maken	371
bedrijfsmappen	
tekeningen exporteren (oude manier	
van exporteren).....	287
bestanden	
conversiebestanden.....	188
conversiebestanden voor dubbel	
profielen.....	188
materiaalconversiebestanden.....	188
profielconversiebestanden.....	188
bestandsindelingen.....	164
BLEND-bestanden	
referentiemodellen.....	192
BUS-bestanden	
importeren.....	363
BVBS.....	423
aanbevolen methoden.....	529
beschrijving exportbestand.....	514

exporteren.....	514,529
exportinstellingen.....	514
staaflengte berekenen.....	514

C

CAD-bestanden	
exportbestandstypen.....	563
exporteren.....	563
exportinstellingen.....	563
importbestandstypen.....	563
importeren.....	563
opnieuw importeren.....	563
centerpunten	
in NC-bestanden maken.....	371
NCP-instellingen, bestanden.....	371
CIMSteel2-bestanden.....	411
CIS/2-bestanden.....	411
exporteren.....	361
importeren.....	361
CIS/CIMSteel-bestanden.....	370
CNC-bestanden	
maken.....	371
CNV-bestanden	
-inhoud.....	188
maken.....	188
STAAD.Pro.....	361
compatibele indelingen.....	165
referentiemodellen.....	192
compatibele software.....	165
configuratiebestanden	
IFC-eigenschappenets.....	265
inhoud van IFC-eigenschapsets.....	265
controleren	
geëxporteerd IFC-model.....	264
referentiemodelinhoud.....	220
conversiebestanden voor dubbel profielen	
.....	188
conversiebestanden	
-inhoud.....	188
dubbele profielconversie.....	188
FEM importeren en exporteren.....	363
maken.....	188
materiaalconversie.....	188
profielconversie.....	188
STAAD.Pro.....	361
Convert_DSTV2DXF	371
coördinaten	

referentiemodellen.....	194
CXL-bestanden.....	349

D

DAE-bestanden	
referentiemodellen.....	192
DAT-bestanden	
ELiPLAN exporteren.....	530
DEF-bestanden	
NC-bestanden in DXF-indeling maken	371
DGN-bestanden	
3D DGN exporteren.....	306
als een referentiemodel invoegen.....	303
exporteren.....	303
importeren.....	303
objecten invoegen die in DGN worden	
ondersteund.....	303
referentiemodellen.....	192
DSTV-bestanden	
converteren naar DXF.....	371
DSTV-bestandsbeschrijving.....	371
exporteren.....	363
importeren.....	363
vanuit NC-bestanden maken.....	371
DSTV-indeling	
MIS-export.....	409
dstv2dxf_conversion.bat.....	371
DWG-bestanden.....	269
3D exporteren.....	272
als 2D DWG of DXF (oude manier van	
exporteren) exporteren.....	287
basispunten.....	272
exporteren.....	275,296
exportinstellingen.....	275
importeren.....	270
instellingen.....	272
layers exporteren.....	275
layervoorwaarden.....	275
objecten in export-layers (oude manier	
van exporteren).....	287
objecten in exportlayers.....	275
referentiemodellen.....	192
tekening export layers (oude manier van	
exporteren).....	287
tekeningen exporteren.....	275

toewijzen van aangepaste lijntypetoewijzingen definiëren (oude manier van exporteren).....	287
voorbeeld exporteren (oude manier van exporteren).....	287
DXF-bestanden.....	269
3D exporteren.....	272
als 2D DWG of DXF (oude manier van exporteren) exporteren.....	287
basispunten.....	272
exporteren.....	275,296
exportinstellingen.....	275
importeren.....	270
instellingen.....	272
layers exporteren.....	275
layervoorwaarden.....	275
objecten in export-layers (oude manier van exporteren).....	287
objecten in exportlayers.....	275
PDF invoegen.....	311
referentiemodellen.....	192
tekening export layers (oude manier van exporteren).....	287
tekeningen exporteren.....	275
toewijzen van aangepaste lijntypetoewijzingen definiëren (oude manier van exporteren).....	287
vanuit NC-bestanden maken.....	371
voorbeeld exporteren (oude manier van exporteren).....	287

E

eigenschappenets	
configuratiebestanden.....	265
IFC-export.....	265
in de IFC-export definiëren.....	244
EJE-indeling	
MIS-export.....	409
ELI-bestanden.....	423
ELiPLAN exporteren.....	530
ELiPLAN.....	423
aanbevolen methoden.....	554
conversiebestanden.....	530
exportbestanden.....	530
exporteren.....	530,554
exportinstellingen.....	530
importeren.....	530

eliplan.eli.....	530
eliplan_export.dat.....	530
ELIX-bestanden	
ELiPLAN exporteren.....	530
entiteiten	
IFC-export.....	250
EPC-indeling	
MIS-export.....	409
EXCEL-bestanden	
wijzigingsdetectie referentiemodellen....	204,215
exporteren	
2D DWG- of DXF-bestanden.....	275
3D DGN-bestanden.....	306
3D DWG- of DXF-bestanden.....	272
3D DWG- of DXF-exportinstellingen....	272
als DWG- of DXF-voorbeeld exporteren (oude manier van exporteren).....	287
ASCII-bestanden.....	412
BVBS.....	529
BVBS-bestanden.....	514
CAD-exportbestandstypen.....	563
CAD-exportinstellingen.....	563
CAD-modellen.....	563
compatibele indelingen.....	165
compatibele software.....	165
DSTV-bestanden.....	363
DWG/DXF-voorbeeld exporteren.....	296
ELiPLAN.....	554
ELiPLAN-bestanden.....	530
het geëxporteerde IFC-model	
controleren.....	264
HLI-bestanden.....	563
HMS-bestanden.....	556
IFC-basishoeveelheden.....	265
IFC-exportinstellingen.....	250
IFC2x3-bestanden.....	250
IFC4-bestanden.....	250
layers voor DWG-export instellen (oude manier van exporteren).....	296
Layout Manager.....	327
MICROSAS-bestanden.....	363
MIS-lijsten.....	409
ondersteunde typen.....	187
oude 3D DWG- of DXF-export.....	272
SDNF-bestanden.....	563
SketchUp	311
STAAD-bestanden.....	363

tekeningen als 2D DWG of DXF (oude manier van exporteren).....	287
tekeningen als 2D DWG- of DXF-bestanden.....	275
tekeningen als 2D DWG- of DXF-bestanden (oude manier van exporteren).....	296
Unitechnik.....	495
Unitechnik-bestanden.....	425
van Tekla Structures.....	187
XML-bestanden.....	563

F

FabTrol XML-bestanden.....	370
importeren.....	411
FBX-bestanden	
referentiemodellen.....	192
FEM-bestanden	
importeren.....	363,563
fittingen	
in NC-bestanden.....	371
foutberichten	
in de multi-user modus.....	112

G

gebruikersattributen	
in referentiemodellen toevoegen.....	218
GLFT-bestanden	
referentiemodellen.....	192

H

HLI-bestanden	
exporteren.....	563
importeren.....	563
HMS.....	423
exporteren van Tekla Structures.....	556
gegevens van stalen onderdelen in de export.....	556
plaatgegevens in de export.....	556
projectgegevens in de export.....	556
hoofdmodellen	
opslaan.....	113

I

IFC-bestanden	
configuratie van de eigenschapsset....	265
eigenschapssets in Exporteren	
definiëren.....	244
exporteren.....	243,250
exportinstellingen.....	250
geëxporteerde basishoeveelheden....	265
het geëxporteerde IFC-model	
controleren.....	264
IFC-entiteiten toewijzen.....	250
referentiemodellen.....	192
ruimtelijke hiërarchie van de	
Organisator in de export gebruiken...	250
IFC-objecten converteren	
bepalingen objectconversie.....	228
conversie-instellingen.....	228
conversievoorbeeld.....	228
geconverteerde objecten.....	228
geconverteerde objecten selecteren..	228
logica profielconversie.....	228
verschillende manieren van converteren	
.....	228
waarden conversieklasse.....	228
IFC2x3	
exporteren.....	250
exportinstellingen.....	250
IFC4	
exporteren.....	250
exportinstellingen.....	250
IFC.....	224
bepalingen objectconversie.....	228
geconverteerde objecten.....	228
IFC-objecten converteren.....	228
importeren.....	227
instellingen objectconversie.....	228
invoegen.....	227
logica profielconversie.....	228
objectconverter.....	228
ondersteunde schema's.....	227
referentie model merken.....	224
waarden conversieklasse.....	228
IGES-bestanden	
referentiemodellen.....	192
importeren	
ASCII-bestanden.....	412

BUS-bestanden.....	363
CAD-bestanden opnieuw importeren	563
CAD-importbestandstypen.....	563
CAD-importinstellingen.....	563
CAD-modellen.....	563
compatibele indelingen.....	165
compatibele software.....	165
DGN-bestanden.....	303
DSTV-bestanden.....	363
DWG-bestanden.....	270
DXF-bestanden.....	270
ELiPLAN-bestanden.....	530
fabricagestatus voor onderdelen.....	411
FabTrol XML-bestanden.....	411
FEM-bestanden.....	363
HLI-bestanden.....	563
IFC-referentiemodellen.....	227
in Tekla Structures.....	187
Layout Manager.....	327
MONORAIL-bestanden.....	363
ondersteunde typen.....	187
PlantView-bestanden.....	563
referentiemodellen.....	194
SACS-bestanden.....	363
SDNF-bestanden.....	563
STAN 3D-bestanden.....	363
van Tekla Structural Designer.....	352
XML-bestanden.....	563
industriënormen.....	164
INP-bestanden.....	202,218
installeren	
plugins van het referentiemodel.....	192
instellingen	
IFC-objectconversie.....	228
invoegen	
DGN-bestanden.....	303
IFC-referentiemodellen.....	227
objecten invoegen die in DGN worden	
ondersteund.....	303
PDF naar model.....	311
referentiemodellen.....	192,194
ISM-rechtstreekse koppeling.....	361,363

K

KISS-indeling	
MIS-export.....	409
klassewaarden	

IFC-objectconversie.....	228
knippen	
referentiemodellen.....	197
kopiëren	
multi-user modellen.....	111

L

LandXML-bestanden	
invoegen.....	309
referentiemodellen.....	192
layers exporteren	
2D DWG- of DXF-export (oude manier	
van exporteren).....	287
2D DWG- of DXF-export).....	275
naar een ander project kopiëren (oude	
manier van exporteren).....	287
tekening exporteren.....	275
tekeningexport (oude manier van	
exporteren).....	287
layers	
als 2D DWG of DXF (oude manier van	
exporteren) exporteren.....	287
exporteren als 2D DWG of DXF.....	275
naar een ander project kopiëren (oude	
manier van exporteren).....	287
objecten aan de 2D DWG- of DXF-export	
toewijzen (oude manier van exporteren)	
.....	287
objecten aan de 2D DWG/DXF-export	
toewijzen.....	275
Layout Manager	
basispunt.....	344
basispunten.....	328,335
benchmark-punt.....	344
controlepunt.....	344
coördinaten.....	328
exporteren.....	327,335
feitelijk punt.....	344
groepen.....	328
importeren.....	327,339
layout-lijnen.....	334
layout-punten.....	333
tekeningschaal.....	335
voorbeeld.....	344
layout-lijn maken.....	334
layout-punt maken.....	333
lijntypen toewijzen	

als 2D DWG of DXF (oude manier van exporteren) exporteren.....	287
toewijzen van aangepaste lijntypetoewijzingen definiëren (oude manier van exporteren).....	287
lijntypen	
aanpassen (oude manier van exporteren).....	287
als 2D DWG of DXF (oude manier van exporteren) exporteren.....	287
toewijzen (oude manier van exporteren).....	287
toewijzen van aangepaste lijntypetoewijzingen definiëren (oude manier van exporteren).....	287
lijnutsnijdingen	
in NC-bestanden.....	371
locatie	
referentiemodellen.....	194

M

maken	
centerpunten in NC-bestanden.....	371
NC-bestanden in DSTV-indeling.....	371
NC-bestanden in DXF-indeling.....	371
NC-bestanden van buizen.....	371
scribing in NC-bestanden.....	371
materiaalconversiebestanden.....	188
MICROSAS-bestanden	
exporteren.....	363
MIS-lijsten.....	370
bestandstypegegevens.....	409
exporteren.....	409
indelingen.....	409
Model Sharing	
bijwerken.....	28
inlezen.....	28
modelhistorie	
modelrevisiecommentaar.....	109
verzamelen.....	109
weergeven.....	109
modellen koppelen	
naar Trimble Connect-projecten..	133,134
MONORAIL-bestanden	
importeren.....	363
multi-user databases	
controleren.....	113

Inconsistenties verwijderen.....	113
multi-user modellen	
afsluiten.....	110
converteren.....	104
hoofdmodellen.....	105
kopiëren.....	111
opslaan.....	107
repareren.....	113
werkmodellen.....	105
wisselen tussen de multi-user en single-user modellen.....	104
multi-user modus	
actieve multi-users.....	111
foutberichten.....	112
nummers.....	119
opslaan in.....	113
vergrendelingen voor tekeningen.....	122
vergrendelmodellen.....	107
multi-user-modus	
autosave.....	108
nummering.....	118
overbodige tekeningbestanden verwijderen.....	122
overzicht.....	98
privileges.....	124
tekeningbestanden.....	120
tekeningen.....	120
toegangsrechten.....	124
toestemmingen.....	124
voordelen.....	98
Multi-user-server van	
als een service.....	99
installatie verwijderen.....	99
installeren.....	99
opnieuw starten.....	99

N

NC-bestanden van buizen	
maken.....	371
NC-bestanden	
centerpunten.....	371
DSTV-bestandsbeschrijving.....	371
fittingen.....	371
in DXF-indeling maken.....	371
lijnutsnijdingen.....	371
maken.....	371
NC-bestanden van buizen.....	371

NC-bestandsheaders.....	371
scribing.....	371
NC/DSTV-bestanden.....	370
NCP-bestanden	
centerpuntinstellingen.....	371
NCS-bestanden	
scribing-instellingen.....	371
nummeren	
in de multi-user modus.....	119
nummering	
in de multi-user modus.....	118

O

OBJ-bestanden	
referentiemodellen.....	192
objecten aan exportlayers toewijzen	
als 2D DWG of DXF (oude manier van	
exporteren) exporteren.....	287
exporteren als 2D DWG of DXF.....	275
objectgroep - kleurweergave	
3D DWG- of DXF-export.....	272
objectgroep - kleurweergaven	
3D DGN-export.....	306
objects.inp.....	202,218
offset	
referentiemodellen.....	194
ondersteunde exporttypen.....	187
ondersteunde importtypen.....	187
ondersteunde indelingen.....	165
ondersteunde software.....	165
openen	
lijst Referentiemodellen.....	197
opslaan	
hoofdmodellen.....	113
in de multi-user modus.....	107,113
opvragen	
referentiemodelinhoud.....	220
overlaymodellen	
opvragen.....	143
schaal en positie aanpassen.....	143
toevoegen.....	143
versies.....	148
verwijderen.....	143
voordelen.....	147
weergeven en verbergen.....	143

P

Palletizer.....	423
PDF-bestanden	
Invoegen in model.....	311
referentiemodellen.....	192
PDMS/E3D	412
PFXF-bestanden	
exporteren.....	415
PlantView-bestanden	
importeren.....	563
plugins van het referentiemodel	
installeren.....	192
PLY-bestanden	
referentiemodellen.....	192
Precast Production Export.....	423
prefab-fabricage.....	423
prefab-planningstools.....	423
privileges.inp	
gebruikersattribuut vergrendeld.....	124
opties.....	124
toegang beheren om objecten te	
vergrendelen en te ontgrendelen.....	124
toegang beheren om	
standaardbestanden op te slaan.....	124
toegang beheren tot de	
nummeringsinstellingen.....	124
toegangsrechten wijzigen.....	124
profielconversiebestanden.....	188
projectmappen	
tekeningen exporteren (oude manier	
van exporteren).....	287
PRP-bestanden	
referentiemodellen.....	192
puntenwolken	
beperkingen.....	312
koppelen.....	312
ondersteunde bestandsindelingen.....	312
ontkoppelen.....	312
opslag.....	312
puntentelling.....	312
PXML-bestanden.....	423,425

R

rechtstreekse koppelingen.....	165,349
ISM.....	361,363
STAAD.Pro.....	363

referentie modellen	
merken.....	224
referentie modelobjecten.....	221
referentiemodellen	
vergroeden.....	203
referentiemodellen	
basispunten.....	194
bijwerken.....	197
coördinaten.....	194
details weergeven.....	197
details wijzigen.....	202
downloaden.....	138
exporteren.....	138
gebruikersattributen.....	197
Gebruikersattributen toevoegen.....	218
gebruikersattributen toevoegen aan objecten.....	222
hiërarchie controleren.....	222
importeren.....	194
in modelvenster markeren.....	197
inhoud controleren.....	220
inhoud opvragen.....	220
invoegen.....	194
knippen.....	197
koppelen.....	138
laden.....	192
LandXML-bestanden	309
layers weergeven.....	197
locatie.....	194
objectdetails weergeven.....	197
offset.....	194
ondersteunde indelingen.....	192
oorspronkelijke referentieobjecten opvragen.....	222
referentiemodellenlijst openen.....	197
resultaten van wijzigingsdetectie naar Excel exporteren.....	215
rotatie.....	194
roteren.....	197
schaal.....	194
updates.....	138
uploaden.....	138
verbergen en weergeven.....	197
vergelijkingssets definiëren.....	210
vergelijkingsstolerantie eigenschappen....	210
versies.....	138
verversen.....	197

verwijderen.....	138
voordelen.....	147
wijzigingen bijwerken.....	204
wijzigingen detecteren.....	197,204
wijzigingen exporteren.....	204
zoomen naar.....	138
Robot.....	360
roteren	
referentiemodellen.....	194,197

S

S-Frame	
exporteren.....	362
importeren.....	362
S3D.....	411
SACS-bestanden	
importeren.....	363
SAP2000.....	360
schaal	
referentiemodellen.....	194
scribing	
in NC-bestanden maken.....	371
NCS-instellingen, bestanden.....	371
SDNF-bestanden	
exporteren.....	563
importeren.....	563
single-user modellen	
converteren.....	104
wisselen tussen de multi-user en single-user modellen.....	104
SketchUp	
exporteren.....	311
SKP-bestanden	
referentiemodellen.....	192
Smart3D.....	411
software.....	165
specificaties voor tabeltypen	
STAAD.....	370
STAAD-bestanden	
exporteren.....	363
importeren.....	363
STAAD.Pro rechtstreekse koppeling.....	363
STAAD.Pro	
exporteren.....	361
importeren.....	361
STAAD	
specificaties voor tabeltypen.....	370

Staalfabricage.....	370
STAN 3D-bestanden	
importeren.....	363
standaardlijntypen	
in tekeningen (oude manier van	
exporteren).....	287
Stapelaar.....	423
STD-bestanden	
exporteren.....	361
importeren.....	361
Steel 2000	
MIS-export.....	409
STEP-bestanden	
referentiemodellen.....	192

T

TCZIP-bestanden	
referentiemodellen.....	192
tekeningbestanden	
overbodige verwijderen.....	122
tekeningen	
als 2D DWG of DXF (oude manier van	
exporteren) exporteren.....	287
exporteren als 2D DWG of DXF.....	275
in de multi-user modus.....	120
tekeningexport.....	275
Tekla Model Sharing	
aan de slag met.....	14
aanbevolen methoden.....	73
automatiseringstool delen.....	29
back-up maken.....	73
basislijnen.....	48,73
bedrijfsmappen.....	51
cacheservice.....	18
conflicten.....	59,75
databases.....	59
deelservice.....	10
delen van modellen.....	23
door gedeelde modellen bladeren.....	24
e-mails naar gebruikers verzenden.....	33
editor.....	33
eigenaar.....	33
foutberichten.....	75
fouten wegschrijven.....	75
gebruikers exporteren.....	33
gebruikers importeren.....	33
gebruikers uitnodigen.....	33

gebruikersrollen.....	33
historie delen.....	39
inleiding.....	10
instellingen.....	54
licenties.....	10
model verbinden.....	24
modelhistorie.....	49
multi-user model.....	58
niet-actief.....	75
nummering.....	73
object-ID's.....	73
objecttypen.....	59
objectvergrendelingen.....	44
Organisator.....	59
privileges.....	44
problemen oplossen.....	75
projectmappen.....	51
projectviewer.....	33
sessietime-out.....	75
tekeningvergrendelingen.....	44
time-out.....	75
vereisten.....	10
viewer.....	33
wat er wordt gedeeld.....	59
wegschrijven.....	29
wegschrijven reserveren.....	29
wijzigingen delen.....	39
workflow.....	14
Tekla PowerFab	
exportinstellingen.....	415
gebruikersattributen voor exporteren	
aanpassen.....	415
importeren van Tekla PowerFab.....	415
Tekla Structures-modellen exporteren....	415
Tekla Structural Designer.....	349
exporteren naar.....	357
importeren van.....	352
opnieuw importeren van.....	356
Tekla Warehouse.....	576
Tekla Warehouse-service.....	576
TEKLA-bestanden	
referentiemodellen.....	192
Tekla-modeldeling	
model uitsluiten.....	57
TeklaStructures.lin.....	287
tekla_dstv2dxf.def	371
tekla_dstv2dxf.exe.....	371

toewijzen van aangepaste lijntypetoewijzingen definiëren (oude manier van exporteren).....	287
TRB-bestanden	
referentiemodellen.....	192
Trimble Connector	
dezelfde objecten selecteren in Tekla Structures en Trimble Connector.....	162
model naar Trimble Connect uploaden	134
modellen koppelen aan Trimble Connect-projecten.....	133,134
modellen ontkoppelen van Trimble Connect-projecten.....	133,134
overeenkomende vensters.....	162
overlaymodellen.....	143,147
overzicht.....	130
referentiemodellen.....	138,147
starten.....	130
Taken.....	153
updates van het referentiemodel.....	138
versies van het referentiemodel.....	138
werken met taken.....	153
Trimble Verbinden	
starten.....	130
TRN-bestanden	
FabTrol XML import.....	411
TSEP-bestanden	
referentiemodellen.....	192
TSMD-bestanden.....	349

U

uitwisselbaarheid	
compatibele indelingen.....	165
compatibele software.....	165
UNI-bestanden.....	425
Unitechnik.....	423
aanbevolen methoden.....	495
bestanden.....	425
exportbeperkingen.....	425
exporteren.....	425,495
exportinstellingen.....	425
instortvoorzieningen.....	425
isolatie.....	425
klassen.....	425
lijnattributen.....	425
logboekbestanden.....	425

mappad.....	425
merken.....	425
oppervlak.....	425
pallet.....	425
symbolen.....	425
validatie.....	425
versie.....	425
wapening.....	425
UXML-bestanden.....	423,425

V

vergelijkingssets	
definiëren.....	210
opgenomen eigenschappen.....	210
vergelijkingstolerantie eigenschappen.... 210	
vergelijkingstolerantie eigenschappen....	210
vergrendelen	
referentiemodellen.....	203
verversen	
referentiemodellen.....	197
voorbeelden	
IFC-objecten converteren.....	228
layers voor DWG-export instellen (oude manier van exporteren).....	287,296

W

weergeven	
referentiemodellayers.....	197
wijzigingen detecteren	
referentiemodellen.....	197
resultaten naar Excel exporteren.....	215
wijzigingen in referentiemodel detecteren	
referentiemodellen.....	204
versies vergelijken.....	204
wijzigingen bijwerken.....	204
wijzigingen exporteren.....	204
wijzigingsbeheer	
referentiemodellen.....	204
versies vergelijken.....	204
wijzigingen bijwerken.....	204
wijzigingen exporteren.....	204
wijzigingsdetectie	
referentiemodellen.....	204,210
vergelijkingsset definiëren.....	210

vergelijkingstolerantie eigenschappen....	
210	
versies vergelijken.....	204,210
wijzigingen bijwerken.....	204
wijzigingen exporteren.....	204

X

XML-bestanden	
exporteren.....	563
FabTrol XML import.....	411
IFC-configuratie van de	
eigenschappenset.....	265
importeren.....	563
referentiemodellen.....	309
XMLTrans.trn.....	411
XSD-bestanden	
IFC-configuratie van de	
eigenschappenset.....	265
XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT.....	275,287

Z

ZIP-bestanden	
exporteren.....	415